

県土整備局建築資材規格表

＜主要資材編＞

令和6年9月版

問合せ先

都市部技術管理課積算システムグループ

電話 045-210-1111 内線 6114, 6116

1. 建築資材規格表＜主要資材編＞について

本規格表は、神奈川県県土整備局が発注する建築工事の積算に用いる主要資材単価の規格を一覧にまとめたものです。

価格及び単価については掲載しておりませんので、閲覧公表機関において公表している「建築資材単価表」及び物価資料(*)を参照してください。

(*) 「月刊積算資料」、「積算資料(別冊もしくは電子版)」(一財)経済調査会刊行)及び「月刊建設物価」、「web建設物価」(一財)建設物価調査会刊行)

2. 価格及び単価の構成について

(1) 物価資料から設定した価格

※ 当該価格は、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会が著作権を保有しています。

※ 各物価資料に同一都市内で複数単価の掲載がある場合は、安値を採用しています。なお、物価資料に「-」表示がされているものは、当該調査会の物価資料に掲載がありません。

(2) 物価資料に掲載のない単価について、物価資料の採用号の価格調査期間と同時期に(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会がそれぞれ独自に調査し設定した価格

※ 当該価格については、「建築資材単価表」を参照してください。県土整備局建築工事積算要領第3編1により単価を算定する際には、物価資料掲載価格に加え、「建築資材単価表」に掲載されている価格も利用して単価を算定しています。

(3) 物価資料に掲載のない単価について、県が指定した資材等について物価資料の採用号の価格調査期間と同時期に実施した市場調査から設定した単価

3. 取扱い

(1) この規格表の著作権は、神奈川県、(一財)経済調査会及び(一財)建設物価調査会が保有しています。

(2) この規格表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

(3) この規格表に訂正等があった場合は、技術管理課ホームページに掲載します。

4. 目次

主要資材編

主資-1 ~ 主資-15

5. 規格表の見方

●単価
・県土整備局で使用している積算システムにおける材料価格及び複合単価の算定に用いる材料単価等

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会						
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考		
A 資材	B種 かり合板 W=800程度	枚													
B 資材	L=2000	か所													
C 資材	H=1.0 W=0.5	本		C 資材 ○○○○	高さ1.0m 幅0.5m	本	東京		C 資材	H1.0×W0.5	本	東京			
D 資材	厚12	m ²		D 資材 (J I S A ●●●●)	厚12×幅910×長1820mm	枚	全国	/1.6562							
E 資材	4×35	t		E 資材	厚4×幅35mm 1.34kg/m	kg	東京	*1000	E 資材	4.5×32~38mm	t	東京			
F 資材	厚さ100mm	個				個	東京		F 資材 A 種	100×190×390mm	個	東京			
G 資材	厚さ200mm	個				個	東京				個	関東			
H 資材		m ²		-	-	-	-				m ²	全国			
I 資材	M10又は呼び径9、L=25×25×3	kg	「異形棒鋼」「等辺山形鋼」の平均	異形棒鋼 ○○ 等辺山形鋼	D 1 0 3 × 2 5 × 2 5	kg	横浜	平均	異形棒鋼 ○○ 等辺山形鋼	D 1 0 3 × 2 5 × 2 5	t	横浜	平均 /1000		
バックホウ	排出ガス対策型 油圧型 ｸｰﾗｰ型 山積○m	供用日	建設機械等損料表第○次基準値												

●単価等
・各調査会の掲載欄を網掛けしている資材は、県が指定し、市場調査による価格等から設定した単価です。(参照2.(3))
※この単価は、「建築資材単価表」を参照してください。

●規格等
・この資材の各調査会の物価資料に掲載されている規格等となります。各資材の価格は、物価資料を参照してください。

●備考(単位換算)
・各調査会の掲載価格の単位と単価の単位が異なる場合は、単位換算を実施しています。備考欄に単位換算計算式を掲載しています。
※単位換算する際に、積算基準類に基づき端数処理を適用していますので、留意してください。

●適用都市
・この資材について各調査会の物価資料に掲載されている適用都市を記載しています。

・「- (ハイフン)」は、当調査会の物価資料に掲載がない資材となります。

・各調査会の規格等が空欄となっている資材は、物価資料に掲載のない資材について各調査会が独自に調査したものです。(参照2.(2))
各資材の価格は、「建築資材単価表」を参照してください。

・各調査会の「平均」は、両資材の平均を行なうことを指し、端数処理は県土整備局建築工事積算要領第4編2(2)2を参照してください。

6. 地区割について

地区名	対象市町村
横浜	横浜市全域
川崎A	川崎市の川崎区、幸区
川崎B	川崎市の中原区、高津区、宮前区、多摩区及び麻生区
横須賀	横須賀市、三浦市、葉山町
逗子	逗子市
平塚	平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町
藤沢	鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町
小田原	小田原市
箱根	箱根町、真鶴町、湯河原町
相模原	相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区 ^{※1} 、大和市、座間市
厚木	厚木市、海老名市、綾瀬市、愛川町、清川村
松田	南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町
津久井	相模原市の緑区の城山地区、津久井地区（青根地区を除く）、相模湖地区及び藤野地区 ^{※2}

※1 平成18年3月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※2 平成18年3月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年3月11日行われた市町合併以前の城山町及び藤野町の地域をいう。

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会					
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考	
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	横浜地区 S=18 呼び強度24 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	横浜地区 S=18 呼び強度27 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	横浜地区 S=18 呼び強度30 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	横浜地区 S=18 呼び強度33 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	川崎A地区 S=18 呼び強度24 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	川崎A地区 S=18 呼び強度27 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	川崎A地区 S=18 呼び強度30 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	川崎A地区 S=18 呼び強度33 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	川崎B地区 S=18 呼び強度24 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	川崎B地区 S=18 呼び強度27 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	川崎B地区 S=18 呼び強度30 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	川崎B地区 S=18 呼び強度33 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	横須賀地区 S=18 呼び強度24 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	横須賀地区 S=18 呼び強度27 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	横須賀地区 S=18 呼び強度30 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	横須賀地区 S=18 呼び強度33 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	逗子地区 S=18 呼び強度24 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	逗子地区 S=18 呼び強度27 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	逗子地区 S=18 呼び強度30 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	逗子地区 S=18 呼び強度33 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	平塚地区 S=18 呼び強度24 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	平塚地区 S=18 呼び強度27 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	平塚地区 S=18 呼び強度30 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	平塚地区 S=18 呼び強度33 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	藤沢地区 S=18 呼び強度24 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	藤沢地区 S=18 呼び強度27 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	藤沢地区 S=18 呼び強度30 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	藤沢地区 S=18 呼び強度33 水㊦㊦㊦比 50%	m3												
㊦ イミタシコンクリート 指定品 (普通㊦ ㊦㊦㊦) ㊦㊦㊦	小田原地区 S=18 呼び強度24 水㊦㊦㊦比 50%	m3												

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会					
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考	
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	小田原地区 S=18 呼び強度27 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	小田原地区 S=18 呼び強度30 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	小田原地区 S=18 呼び強度33 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	相模原地区 S=18 呼び強度24 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	相模原地区 S=18 呼び強度27 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	相模原地区 S=18 呼び強度30 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	相模原地区 S=18 呼び強度33 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	厚木地区 S=18 呼び強度24 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	厚木地区 S=18 呼び強度27 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	厚木地区 S=18 呼び強度30 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	厚木地区 S=18 呼び強度33 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	津久井地区 S=18 呼び強度24 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	津久井地区 S=18 呼び強度27 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	津久井地区 S=18 呼び強度30 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	津久井地区 S=18 呼び強度33 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	松田地区 S=18 呼び強度24 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	松田地区 S=18 呼び強度27 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	松田地区 S=18 呼び強度30 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	松田地区 S=18 呼び強度33 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	箱根地区 S=18 呼び強度24 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	箱根地区 S=18 呼び強度27 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	箱根地区 S=18 呼び強度30 水セメント比 50%	m3												
レデ イミタコクリート 指定品 (普通系 18トン) セメント	箱根地区 S=18 呼び強度33 水セメント比 50%	m3												
スチーフ 控除	H2程度	t		鉄スクラップ 鉄	ヘビー H2	t	東京		鉄スクラップ	ヘビー H2	t	横浜		
平鋼 (SS400)	4.5*32	t		平鋼 (SS400)	厚4.5×幅32mm 1.13kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	4.5×32~38mm	t	東京		
平鋼 (SS400)	4.5*38	t		平鋼 (SS400)	厚4.5×幅38mm 1.34kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	4.5×32~38mm	t	東京		
平鋼 (SS400)	6*32	t		平鋼 (SS400)	厚6×幅32mm 1.51kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	6×32~44mm	t	東京		
平鋼 (SS400)	6*44	t		平鋼 (SS400)	厚6×幅44mm 2.07kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	6×32~44mm	t	東京		
平鋼 (SS400)	6*50	t		平鋼 (SS400)	厚6×幅50mm 2.36kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	6×50mm	t	東京		

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会					
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
平鋼 (SS400)	6×75	t		平鋼 (SS400)	厚6×幅75mm 3.53kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	6×75mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	6×90	t		平鋼 (SS400)	厚6×幅90mm 4.24kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	6×90~100mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	6×100	t		平鋼 (SS400)	厚6×幅100mm 4.71kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	6×90~100mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	6×125	t		平鋼 (SS400)	厚6×幅125mm 5.89kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	6×125mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	9×32	t		平鋼 (SS400)	厚9×幅32mm 2.26kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	9×32~44mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	9×44	t		平鋼 (SS400)	厚9×幅44mm 3.11kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	9×32~44mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	9×50	t		平鋼 (SS400)	厚9×幅50mm 3.53kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	9×50mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	9×75	t		平鋼 (SS400)	厚9×幅75mm 5.30kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	9×75mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	9×90	t		平鋼 (SS400)	厚9×幅90mm 6.36kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	9×90~100mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	9×100	t		平鋼 (SS400)	厚9×幅100mm 7.06kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	9×90~100mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	9×125	t		平鋼 (SS400)	厚9×幅125mm 8.83kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	9×125mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	12×50	t		平鋼 (SS400)	厚12×幅50mm 4.71kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	12×50mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	12×75	t		平鋼 (SS400)	厚12×幅75mm 7.06kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	12×75mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	12×90	t		平鋼 (SS400)	厚12×幅90mm 8.48kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	12×90~100mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	12×100	t		平鋼 (SS400)	厚12×幅100mm 9.42kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	12×90~100mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	12×125	t		平鋼 (SS400)	厚12×幅125mm 11.8kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	12×125mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	16×50	t		平鋼 (SS400)	厚16×幅50mm 6.28kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	16×50mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	16×75	t		平鋼 (SS400)	厚16×幅75mm 9.42kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	16×75mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	16×90	t		平鋼 (SS400)	厚16×幅90mm 11.3kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	16×90~100mm	t	東京	
平鋼 (SS400)	16×100	t		平鋼 (SS400)	厚16×幅100mm 12.6kg/m	kg	東京	+1000	平鋼 SS400	16×90~100mm	t	東京	
軽みぞ形鋼 (SSC400)		t		軽量形鋼 軽みぞ形鋼 (SSC400相当品)	60×30×2.3mm 2.03kg/m	kg	横浜	+1000	軽溝形鋼 SSC400	60×30×2.3mm	t	東京	
リップみぞ形鋼 (SSC400)	75×45×15×2.3	t		軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC400相当品)	75×45×15×2.3mm 3.25kg/m	kg	横浜	+1000	リップ溝形鋼 SSC400	75×45×15×2.3mm	t	東京	
リップみぞ形鋼 (SSC400)	100×50×20×2.3	t		軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC400相当品)	100×50×20×2.3mm 4.06kg/m	kg	横浜	+1000	リップ溝形鋼 SSC400	100×50×20×2.3mm	t	東京	
リップみぞ形鋼 (SSC400)	125×50×20×3.2	t		軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC400相当品)	125×50×20×3.2mm 6.13kg/m	kg	横浜	+1000	リップ溝形鋼 SSC400	125×50×20×3.2mm	t	東京	
リップみぞ形鋼 (SSC400)	150×50×20×3.2	t		軽量形鋼 リップみぞ形鋼 (SSC400相当品)	150×50×20×3.2mm 6.76kg/m	kg	横浜	+1000	リップ溝形鋼 SSC400	150×50×20×3.2mm	t	東京	
H形鋼 (SS400)	細 幅 150×75×5×7	t		H形鋼 (SS400) 細幅	150×75×5×7mm 14.0kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 細幅	150×75×5×7	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	細 幅 175×90×5×8	t		H形鋼 (SS400) 細幅	175×90×5×8mm 18.0kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 細幅	175×90×5×8	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	細 幅 200×100×5.5×8	t		H形鋼 (SS400) 細幅	200×100×5.5×8mm 20.9kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 細幅	200×100×5.5×8	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	細 幅 250×125×6×9	t		H形鋼 (SS400) 細幅	250×125×6×9mm 29.0kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 細幅	250×125×6×9	t	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会					
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
H形鋼 (SS400)	細幅 300×150×6.5×9	t		H形鋼 (SS400) 細幅	300×150×6.5×9mm 36.7kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 細幅	300×150×6.5×9	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	細幅 350×175×7×11	t		H形鋼 (SS400) 細幅	350×175×7×11mm 49.4kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 細幅	350×175×7×11	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	細幅 400×200×8×13	t		H形鋼 (SS400) 細幅	400×200×8×13mm 65.4kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 細幅	400×200×8×13	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	細幅 450×200×9×14	t		H形鋼 (SS400) 細幅	450×200×9×14mm 74.9kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 細幅	450×200×9×14	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	細幅 500×200×10×16	t		H形鋼 (SS400) 細幅	500×200×10×16mm 88.2kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 細幅	500×200×10×16	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	中幅 194×150×6×9	t		H形鋼 (SS400) 中幅	194×150×6×9mm 29.9kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 中幅	194×150×6×9	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	中幅 244×175×7×11	t		H形鋼 (SS400) 中幅	244×175×7×11mm 43.6kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 中幅	244×175×7×11	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	中幅 294×200×8×12	t		H形鋼 (SS400) 中幅	294×200×8×12mm 55.8kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 中幅	294×200×8×12	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	中幅 340×250×9×14	t		H形鋼 (SS400) 中幅	340×250×9×14mm 78.1kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 中幅	340×250×9×14	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	中幅 390×300×10×16	t		H形鋼 (SS400) 中幅	390×300×10×16mm 105kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 中幅	390×300×10×16	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	広幅 100×100×6×8	t		H形鋼 (SS400) 広幅	100×100×6×8mm 16.9kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 広幅	100×100×6×8	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	広幅 150×150×7×10	t		H形鋼 (SS400) 広幅	150×150×7×10mm 31.1kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 広幅	150×150×7×10	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	広幅 175×175×7.5×11	t		H形鋼 (SS400) 広幅	175×175×7.5×11mm 40.4kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 広幅	175×175×7.5×11	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	広幅 200×200×8×12	t		H形鋼 (SS400) 広幅	200×200×8×12mm 49.9kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 広幅	200×200×8×12	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	広幅 250×250×9×14	t		H形鋼 (SS400) 広幅	250×250×9×14mm 71.8kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 広幅	250×250×9×14	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	広幅 300×300×10×15	t		H形鋼 (SS400) 広幅	300×300×10×15mm 93.0kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 広幅	300×300×10×15	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	広幅 350×350×12×19	t		H形鋼 (SS400) 広幅	350×350×12×19mm 135kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 広幅	350×350×12×19	t	横浜	
H形鋼 (SS400)	広幅 400×400×13×21	t		H形鋼 (SS400) 広幅	400×400×13×21mm 172kg/m	kg	横浜	+1000	H形鋼 SS400 広幅	400×400×13×21	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	3×30×30	t		等辺山形鋼 (SS400) 小形	3×30×30mm 1.36kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 小形	3×30×30mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	3×40×40	t		等辺山形鋼 (SS400) 小形	3×40×40mm 1.83kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 小形	3×40×40mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	5×40×40	t		等辺山形鋼 (SS400) 小形	5×40×40mm 2.95kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 小形	5×40×40mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	4×50×50	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	4×50×50mm 3.06kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	4×50×50mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	6×50×50	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	6×50×50mm 4.43kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	6×50×50mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	6×65×65	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	6×65×65mm 5.91kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	6×65×65mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	8×65×65	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	8×65×65mm 7.66kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	8×65×65mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	6×75×75	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	6×75×75mm 6.85kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	6×75×75mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	9×75×75	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	9×75×75mm 9.96kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	9×75×75mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	7×90×90	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	7×90×90mm 9.59kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	7×90×90mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	10×90×90	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	10×90×90mm 13.3kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	10×90×90mm	t	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会					
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
等辺山形鋼 (SS400)	13×90×90	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	13×90×90mm 17.0kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	13×90×90mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	7×100×100	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	7×100×100mm 10.7kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×100mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	10×100×100	t		等辺山形鋼 (SS400) 中形	10×100×100mm 14.9kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×100mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	9×130×130	t		等辺山形鋼 (SS400) 大形	9×130×130mm 17.9kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 大形	9×130×130mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	12×130×130	t		等辺山形鋼 (SS400) 大形	12×130×130mm 23.4kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 大形	12×130×130mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	15×130×130	t		等辺山形鋼 (SS400) 大形	15×130×130mm 28.8kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 大形	15×130×130mm	t	横浜	
等辺山形鋼 (SS400)	12×150×150	t		等辺山形鋼 (SS400) 大形	12×150×150mm 27.3kg/m	kg	横浜	+1000	等辺山形鋼 SS400 大形	12×150×150mm	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	7×75×100	t		不等辺山形鋼 (SS400)	7×75×100mm 9.32kg/m	kg	東京	+1000	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×100×75mm	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	10×75×100	t		不等辺山形鋼 (SS400)	10×75×100mm 13.0kg/m	kg	東京	+1000	不等辺山形鋼 SS400 中形	10×100×75mm	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	7×75×125	t		不等辺山形鋼 (SS400)	7×75×125mm 10.7kg/m	kg	東京	+1000	不等辺山形鋼 SS400 中形	7×125×75mm	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	10×75×125	t		不等辺山形鋼 (SS400)	10×75×125mm 14.9kg/m	kg	東京	+1000	不等辺山形鋼 SS400 中形	10×125×75mm	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	10×90×125	t		不等辺山形鋼 (SS400)	10×90×125mm 16.1kg/m	kg	東京	+1000	不等辺山形鋼 SS400 中形	10×125×90mm	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	9×90×150	t		不等辺山形鋼 (SS400)	9×90×150mm 16.4kg/m	kg	東京	+1000	不等辺山形鋼 SS400 大形	9×150×90mm	t	横浜	
不等辺山形鋼 (SS400)	12×90×150	t		不等辺山形鋼 (SS400)	12×90×150mm 21.5kg/m	kg	東京	+1000	不等辺山形鋼 SS400 大形	12×150×90mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	5×40×75	t		みぞ形鋼 (SS400)	5×40×75mm 6.92kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 中形	5×75×40mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	5×50×100	t		みぞ形鋼 (SS400)	5×50×100mm 9.36kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 中形	5×100×50mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	6×65×125	t		みぞ形鋼 (SS400)	6×65×125mm 13.4kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	6×125×65mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	6.5×75×150	t		みぞ形鋼 (SS400)	6.5×75×150mm 18.6kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	6.5×150×75mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	9×75×150	t		みぞ形鋼 (SS400)	9×75×150mm 24.0kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	9×150×75mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	7×75×180	t		みぞ形鋼 (SS400)	7×75×180mm 21.4kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	7×180×75mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	7.5×80×200	t		みぞ形鋼 (SS400)	7.5×80×200mm 24.6kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	7.5×200×80mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	8×90×200	t		みぞ形鋼 (SS400)	8×90×200mm 30.3kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	8×200×90mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	9×90×250	t		みぞ形鋼 (SS400)	9×90×250mm 34.6kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	9×250×90mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	11×90×250	t		みぞ形鋼 (SS400)	11×90×250mm 40.2kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	11×250×90mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	9×90×300	t		みぞ形鋼 (SS400)	9×90×300mm 38.1kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	9×300×90mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	10×90×300	t		みぞ形鋼 (SS400)	10×90×300mm 43.8kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	10×300×90mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	12×90×300	t		みぞ形鋼 (SS400)	12×90×300mm 48.6kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	12×300×90mm	t	横浜	
溝形鋼 (SS400)	13×100×380	t		みぞ形鋼 (SS400)	13×100×380mm 67.3kg/m	kg	横浜	+1000	溝形鋼 SS400 大形	13×380×100mm	t	横浜	
デッキプレート	厚さ1.2 カラー	t		デッキプレート	カラー V型 614×50×1.2mm	kg	東京	+1000	デッキプレート SDP1	ALB型カラー 614×1.2	t	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会					
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
デッキプレート	厚さ1.6 カラー	t		デッキプレート	カラー V型 614×50×1.6mm	kg	東京	+1000	デッキプレート SDP1	ALB型カラー 614×1.6	t	東京	
編鋼板	3.2*914*1829	t		編鋼板 (無規格)	3.2×914×1829mm 44.8kg/枚	kg	東京	+1000	編鋼板 無規格	3.2×914×1829	t	東京	
編鋼板	4.5*914*1829	t		編鋼板 (無規格)	4.5×914×1829mm 61.8kg/枚	kg	東京	+1000	編鋼板 無規格	4.5×914×1829	t	東京	
編鋼板	6*914*1829	t		編鋼板 (無規格)	6.0×914×1829mm 81.5kg/枚	kg	東京	+1000	編鋼板 無規格	6×914×1829	t	東京	
編鋼板	9*1524*3048	t		編鋼板 (無規格)	9.0×1524×3048mm 336kg/枚	kg	東京	+1000	編鋼板 無規格	9×1524×3048	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	100*100*4.5	t		一般構造用角形鋼管 (STKR400)	100×100 4.5mm 13.1kg/m	kg	東京	+1000	一般構造用角形鋼管STKR400	4.5×100×100mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	100*100*6.0	t		一般構造用角形鋼管 (STKR400)	100×100 6.0mm 17.0kg/m	kg	東京	+1000	一般構造用角形鋼管STKR400	6×100×100mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	125*125*3.2	t		一般構造用角形鋼管 (STKR400)	125×125 3.2mm 12.0kg/m	kg	東京	+1000	一般構造用角形鋼管STKR400	3.2×125×125mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	125*125*4.5	t		一般構造用角形鋼管 (STKR400)	125×125 4.5mm 16.6kg/m	kg	東京	+1000	一般構造用角形鋼管STKR400	4.5×125×125mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	150*150*4.5	t		一般構造用角形鋼管 (STKR400)	150×150 4.5mm 20.1kg/m	kg	東京	+1000	一般構造用角形鋼管STKR400	4.5×150×150mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	150*150*6.0	t		一般構造用角形鋼管 (STKR400)	150×150 6.0mm 26.4kg/m	kg	東京	+1000	一般構造用角形鋼管STKR400	6×150×150mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	175*175*6.0	t		一般構造用角形鋼管 (STKR400)	175×175 6.0mm 31.1kg/m	kg	東京	+1000	一般構造用角形鋼管STKR400	6×175×175mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	200*200*6	t		コラム (電線管・STKR400)	辺200×200 厚6mm 35.8kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	6×200×200mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	200*200*8	t		コラム (電線管・STKR400)	辺200×200 厚8mm 46.9kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	8×200×200mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	200*200*9	t		コラム (電線管・STKR400)	辺200×200 厚9mm 52.3kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	9×200×200mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	200*200*12	t		コラム (電線管・STKR400)	辺200×200 厚12mm 67.9kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	12×200×200mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	250*250*6	t		コラム (電線管・STKR400)	辺250×250 厚6mm 45.2kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	6×250×250mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	250*250*9	t		コラム (電線管・STKR400)	辺250×250 厚9mm 66.5kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	9×250×250mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	250*250*12	t		コラム (電線管・STKR400)	辺250×250 厚12mm 86.8kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	12×250×250mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	300*300*6	t		コラム (電線管・STKR400)	辺300×300 厚6mm 54.7kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	6×300×300mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	300*300*9	t		コラム (電線管・STKR400)	辺300×300 厚9mm 80.6kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	9×300×300mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	300*300*12	t		コラム (電線管・STKR400)	辺300×300 厚12mm 106kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	12×300×300mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	300*300*16	t		コラム (電線管・STKR400)	辺300×300 厚16mm 138kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	16×300×300mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	350*350*9	t		コラム (電線管・STKR400)	辺350×350 厚9mm 94.7kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	9×350×350mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	350*350*12	t		コラム (電線管・STKR400)	辺350×350 厚12mm 124kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	12×350×350mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	350*350*16	t		コラム (電線管・STKR400)	辺350×350 厚16mm 163kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	16×350×350mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	400*400*9	t		コラム (電線管・STKR400)	辺400×400 厚9mm 109kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	9×400×400mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	400*400*12	t		コラム (電線管・STKR400)	辺400×400 厚12mm 143kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	12×400×400mm	t	東京	
構造用角形鋼管 (STKR400)	400*400*16	t		コラム (電線管・STKR400)	辺400×400 厚16mm 188kg/m	kg	東京	+1000	コラム 電線管 STKR400	16×400×400mm	t	東京	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	松田地区 S=18 呼び強度24	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	24-18-20 (25) N	m3	南足柄		生コンクリート (普通)	24-18-25 (20)	m3	南足柄	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	松田地区 S=18 呼び強度27	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	27-18-20 (25) N	m3	南足柄		生コンクリート (普通)	27-18-25 (20)	m3	南足柄	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	松田地区 S=18 呼び強度30	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	30-18-20 (25) N	m3	南足柄		生コンクリート (普通)	30-18-25 (20)	m3	南足柄	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	松田地区 S=18 呼び強度33	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	33-18-20 (25) N	m3	南足柄		生コンクリート (普通)	33-18-25 (20)	m3	南足柄	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	箱根地区 S=15 呼び強度18	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	18-15-20 (25) N	m3	箱根		生コンクリート (普通)	18-15-25 (20)	m3	箱根	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	箱根地区 S=15 呼び強度21	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	21-15-20 (25) N	m3	箱根		生コンクリート (普通)	21-15-25 (20)	m3	箱根	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	箱根地区 S=15 呼び強度24	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	24-15-20 (25) N	m3	箱根		生コンクリート (普通)	24-15-25 (20)	m3	箱根	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	箱根地区 S=15 呼び強度27	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	27-15-20 (25) N	m3	箱根		生コンクリート (普通)	27-15-25 (20)	m3	箱根	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	箱根地区 S=18 呼び強度18	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	18-18-20 (25) N	m3	箱根		生コンクリート (普通)	18-18-25 (20)	m3	箱根	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	箱根地区 S=18 呼び強度21	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	21-18-20 (25) N	m3	箱根		生コンクリート (普通)	21-18-25 (20)	m3	箱根	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	箱根地区 S=18 呼び強度24	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	24-18-20 (25) N	m3	箱根		生コンクリート (普通)	24-18-25 (20)	m3	箱根	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	箱根地区 S=18 呼び強度27	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	27-18-20 (25) N	m3	箱根		生コンクリート (普通)	27-18-25 (20)	m3	箱根	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	箱根地区 S=18 呼び強度30	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	30-18-20 (25) N	m3	箱根		生コンクリート (普通)	30-18-25 (20)	m3	箱根	
レディミキサートンコンクリート (普通キートン)セメント	箱根地区 S=18 呼び強度33	m3		レディミキサートンコンクリート 普通	33-18-20 (25) N	m3	箱根		生コンクリート (普通)	33-18-25 (20)	m3	箱根	
PHC杭 (A種)	径300 長さ7m	本		PHCパイプ A種	300×60mm×7m 820kg	本	横浜		PHCパイプ A種	300×60mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径300 長さ8m	本		PHCパイプ A種	300×60mm×8m 940kg	本	横浜		PHCパイプ A種	300×60mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径300 長さ9m	本		PHCパイプ A種	300×60mm×9m 1060kg	本	横浜		PHCパイプ A種	300×60mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径300 長さ10m	本		PHCパイプ A種	300×60mm×10m 1180kg	本	横浜		PHCパイプ A種	300×60mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径300 長さ11m	本		PHCパイプ A種	300×60mm×11m 1290kg	本	横浜		PHCパイプ A種	300×60mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径300 長さ12m	本		PHCパイプ A種	300×60mm×12m 1410kg	本	横浜		PHCパイプ A種	300×60mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径300 長さ13m	本		PHCパイプ A種	300×60mm×13m 1530kg	本	横浜		PHCパイプ A種	300×60mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径350 長さ7m	本		PHCパイプ A種	350×60mm×7m 990kg	本	横浜		PHCパイプ A種	350×60mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径350 長さ8m	本		PHCパイプ A種	350×60mm×8m 1140kg	本	横浜		PHCパイプ A種	350×60mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径350 長さ9m	本		PHCパイプ A種	350×60mm×9m 1280kg	本	横浜		PHCパイプ A種	350×60mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径350 長さ10m	本		PHCパイプ A種	350×60mm×10m 1420kg	本	横浜		PHCパイプ A種	350×60mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径350 長さ11m	本		PHCパイプ A種	350×60mm×11m 1560kg	本	横浜		PHCパイプ A種	350×60mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径350 長さ12m	本		PHCパイプ A種	350×60mm×12m 1700kg	本	横浜		PHCパイプ A種	350×60mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径350 長さ13m	本		PHCパイプ A種	350×60mm×13m 1850kg	本	横浜		PHCパイプ A種	350×60mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径400 長さ7m	本		PHCパイプ A種	400×65mm×7m 1240kg	本	横浜		PHCパイプ A種	400×65mm×7m	本	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
PHC杭 (A種)	径400 長さ8m	本		PHCパイプ A種	400×65mm×8m 1420kg	本	横浜		PHCパイプ A種	400×65mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径400 長さ9m	本		PHCパイプ A種	400×65mm×9m 1600kg	本	横浜		PHCパイプ A種	400×65mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径400 長さ10m	本		PHCパイプ A種	400×65mm×10m 1780kg	本	横浜		PHCパイプ A種	400×65mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径400 長さ11m	本		PHCパイプ A種	400×65mm×11m 1950kg	本	横浜		PHCパイプ A種	400×65mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径400 長さ12m	本		PHCパイプ A種	400×65mm×12m 2130kg	本	横浜		PHCパイプ A種	400×65mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径400 長さ13m	本		PHCパイプ A種	400×65mm×13m 2310kg	本	横浜		PHCパイプ A種	400×65mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径400 長さ14m	本		PHCパイプ A種	400×65mm×14m 2490kg	本	横浜		PHCパイプ A種	400×65mm×14m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径400 長さ15m	本		PHCパイプ A種	400×65mm×15m 2670kg	本	横浜		PHCパイプ A種	400×65mm×15m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径450 長さ7m	本		PHCパイプ A種	450×70mm×7m 1520kg	本	横浜		PHCパイプ A種	450×70mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径450 長さ8m	本		PHCパイプ A種	450×70mm×8m 1740kg	本	横浜		PHCパイプ A種	450×70mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径450 長さ9m	本		PHCパイプ A種	450×70mm×9m 1950kg	本	横浜		PHCパイプ A種	450×70mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径450 長さ10m	本		PHCパイプ A種	450×70mm×10m 2170kg	本	横浜		PHCパイプ A種	450×70mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径450 長さ11m	本		PHCパイプ A種	450×70mm×11m 2390kg	本	横浜		PHCパイプ A種	450×70mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径450 長さ12m	本		PHCパイプ A種	450×70mm×12m 2610kg	本	横浜		PHCパイプ A種	450×70mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径450 長さ13m	本		PHCパイプ A種	450×70mm×13m 2830kg	本	横浜		PHCパイプ A種	450×70mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径450 長さ14m	本		PHCパイプ A種	450×70mm×14m 3040kg	本	横浜		PHCパイプ A種	450×70mm×14m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径450 長さ15m	本		PHCパイプ A種	450×70mm×15m 3260kg	本	横浜		PHCパイプ A種	450×70mm×15m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径500 長さ7m	本		PHCパイプ A種	500×80mm×7m 1920kg	本	横浜		PHCパイプ A種	500×80mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径500 長さ8m	本		PHCパイプ A種	500×80mm×8m 2190kg	本	横浜		PHCパイプ A種	500×80mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径500 長さ9m	本		PHCパイプ A種	500×80mm×9m 2470kg	本	横浜		PHCパイプ A種	500×80mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径500 長さ10m	本		PHCパイプ A種	500×80mm×10m 2740kg	本	横浜		PHCパイプ A種	500×80mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径500 長さ11m	本		PHCパイプ A種	500×80mm×11m 3020kg	本	横浜		PHCパイプ A種	500×80mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径500 長さ12m	本		PHCパイプ A種	500×80mm×12m 3290kg	本	横浜		PHCパイプ A種	500×80mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径500 長さ13m	本		PHCパイプ A種	500×80mm×13m 3570kg	本	横浜		PHCパイプ A種	500×80mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径500 長さ14m	本		PHCパイプ A種	500×80mm×14m 3840kg	本	横浜		PHCパイプ A種	500×80mm×14m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径500 長さ15m	本		PHCパイプ A種	500×80mm×15m 4110kg	本	横浜		PHCパイプ A種	500×80mm×15m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径600 長さ7m	本		PHCパイプ A種	600×90mm×7m 2620kg	本	横浜		PHCパイプ A種	600×90mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径600 長さ8m	本		PHCパイプ A種	600×90mm×8m 3000kg	本	横浜		PHCパイプ A種	600×90mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径600 長さ9m	本		PHCパイプ A種	600×90mm×9m 3370kg	本	横浜		PHCパイプ A種	600×90mm×9m	本	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
PHC杭 (A種)	径600 長さ10m	本		PHCパイプ A種	600×90mm×10m 3750kg	本	横浜		PHCパイプ A種	600×90mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径600 長さ11m	本		PHCパイプ A種	600×90mm×11m 4120kg	本	横浜		PHCパイプ A種	600×90mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径600 長さ12m	本		PHCパイプ A種	600×90mm×12m 4500kg	本	横浜		PHCパイプ A種	600×90mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径600 長さ13m	本		PHCパイプ A種	600×90mm×13m 4870kg	本	横浜		PHCパイプ A種	600×90mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径600 長さ14m	本		PHCパイプ A種	600×90mm×14m 5250kg	本	横浜		PHCパイプ A種	600×90mm×14m	本	横浜	
PHC杭 (A種)	径600 長さ15m	本		PHCパイプ A種	600×90mm×15m 5620kg	本	横浜		PHCパイプ A種	600×90mm×15m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径300 長さ7m	本		PHCパイプ B種	300×60mm×7m 820kg	本	横浜		PHCパイプ B種	300×60mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径300 長さ8m	本		PHCパイプ B種	300×60mm×8m 940kg	本	横浜		PHCパイプ B種	300×60mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径300 長さ9m	本		PHCパイプ B種	300×60mm×9m 1060kg	本	横浜		PHCパイプ B種	300×60mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径300 長さ10m	本		PHCパイプ B種	300×60mm×10m 1180kg	本	横浜		PHCパイプ B種	300×60mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径300 長さ11m	本		PHCパイプ B種	300×60mm×11m 1290kg	本	横浜		PHCパイプ B種	300×60mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径300 長さ12m	本		PHCパイプ B種	300×60mm×12m 1410kg	本	横浜		PHCパイプ B種	300×60mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径300 長さ13m	本		PHCパイプ B種	300×60mm×13m 1530kg	本	横浜		PHCパイプ B種	300×60mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径350 長さ7m	本		PHCパイプ B種	350×60mm×7m 990kg	本	横浜		PHCパイプ B種	350×60mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径350 長さ8m	本		PHCパイプ B種	350×60mm×8m 1140kg	本	横浜		PHCパイプ B種	350×60mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径350 長さ9m	本		PHCパイプ B種	350×60mm×9m 1280kg	本	横浜		PHCパイプ B種	350×60mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径350 長さ10m	本		PHCパイプ B種	350×60mm×10m 1420kg	本	横浜		PHCパイプ B種	350×60mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径350 長さ11m	本		PHCパイプ B種	350×60mm×11m 1560kg	本	横浜		PHCパイプ B種	350×60mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径350 長さ12m	本		PHCパイプ B種	350×60mm×12m 1700kg	本	横浜		PHCパイプ B種	350×60mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径350 長さ13m	本		PHCパイプ B種	350×60mm×13m 1850kg	本	横浜		PHCパイプ B種	350×60mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径350 長さ14m	本		PHCパイプ B種	350×60mm×14m 1990kg	本	横浜		PHCパイプ B種	350×60mm×14m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径350 長さ15m	本		PHCパイプ B種	350×60mm×15m 2130kg	本	横浜		PHCパイプ B種	350×60mm×15m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径400 長さ7m	本		PHCパイプ B種	400×65mm×7m 1240kg	本	横浜		PHCパイプ B種	400×65mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径400 長さ8m	本		PHCパイプ B種	400×65mm×8m 1420kg	本	横浜		PHCパイプ B種	400×65mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径400 長さ9m	本		PHCパイプ B種	400×65mm×9m 1600kg	本	横浜		PHCパイプ B種	400×65mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径400 長さ10m	本		PHCパイプ B種	400×65mm×10m 1780kg	本	横浜		PHCパイプ B種	400×65mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径400 長さ11m	本		PHCパイプ B種	400×65mm×11m 1950kg	本	横浜		PHCパイプ B種	400×65mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径400 長さ12m	本		PHCパイプ B種	400×65mm×12m 2130kg	本	横浜		PHCパイプ B種	400×65mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径400 長さ13m	本		PHCパイプ B種	400×65mm×13m 2310kg	本	横浜		PHCパイプ B種	400×65mm×13m	本	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会					(一財)建設物価調査会				
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
PHC杭 (B種)	径400 長さ14m	本		PHCパイプ B種	400×65mm×14m 2490kg	本	横浜		PHCパイプ B種	400×65mm×14m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径400 長さ15m	本		PHCパイプ B種	400×65mm×15m 2670kg	本	横浜		PHCパイプ B種	400×65mm×15m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径450 長さ7m	本		PHCパイプ B種	450×70mm×7m 1520kg	本	横浜		PHCパイプ B種	450×70mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径450 長さ8m	本		PHCパイプ B種	450×70mm×8m 1740kg	本	横浜		PHCパイプ B種	450×70mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径450 長さ9m	本		PHCパイプ B種	450×70mm×9m 1950kg	本	横浜		PHCパイプ B種	450×70mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径450 長さ10m	本		PHCパイプ B種	450×70mm×10m 2170kg	本	横浜		PHCパイプ B種	450×70mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径450 長さ11m	本		PHCパイプ B種	450×70mm×11m 2390kg	本	横浜		PHCパイプ B種	450×70mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径450 長さ12m	本		PHCパイプ B種	450×70mm×12m 2610kg	本	横浜		PHCパイプ B種	450×70mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径450 長さ13m	本		PHCパイプ B種	450×70mm×13m 2830kg	本	横浜		PHCパイプ B種	450×70mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径450 長さ14m	本		PHCパイプ B種	450×70mm×14m 3040kg	本	横浜		PHCパイプ B種	450×70mm×14m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径450 長さ15m	本		PHCパイプ B種	450×70mm×15m 3260kg	本	横浜		PHCパイプ B種	450×70mm×15m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径500 長さ7m	本		PHCパイプ B種	500×80mm×7m 1920kg	本	横浜		PHCパイプ B種	500×80mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径500 長さ8m	本		PHCパイプ B種	500×80mm×8m 2190kg	本	横浜		PHCパイプ B種	500×80mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径500 長さ9m	本		PHCパイプ B種	500×80mm×9m 2470kg	本	横浜		PHCパイプ B種	500×80mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径500 長さ10m	本		PHCパイプ B種	500×80mm×10m 2740kg	本	横浜		PHCパイプ B種	500×80mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径500 長さ11m	本		PHCパイプ B種	500×80mm×11m 3020kg	本	横浜		PHCパイプ B種	500×80mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径500 長さ12m	本		PHCパイプ B種	500×80mm×12m 3290kg	本	横浜		PHCパイプ B種	500×80mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径500 長さ13m	本		PHCパイプ B種	500×80mm×13m 3570kg	本	横浜		PHCパイプ B種	500×80mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径500 長さ14m	本		PHCパイプ B種	500×80mm×14m 3840kg	本	横浜		PHCパイプ B種	500×80mm×14m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径500 長さ15m	本		PHCパイプ B種	500×80mm×15m 4110kg	本	横浜		PHCパイプ B種	500×80mm×15m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径600 長さ7m	本		PHCパイプ B種	600×90mm×7m 2620kg	本	横浜		PHCパイプ B種	600×90mm×7m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径600 長さ8m	本		PHCパイプ B種	600×90mm×8m 3000kg	本	横浜		PHCパイプ B種	600×90mm×8m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径600 長さ9m	本		PHCパイプ B種	600×90mm×9m 3370kg	本	横浜		PHCパイプ B種	600×90mm×9m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径600 長さ10m	本		PHCパイプ B種	600×90mm×10m 3750kg	本	横浜		PHCパイプ B種	600×90mm×10m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径600 長さ11m	本		PHCパイプ B種	600×90mm×11m 4120kg	本	横浜		PHCパイプ B種	600×90mm×11m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径600 長さ12m	本		PHCパイプ B種	600×90mm×12m 4500kg	本	横浜		PHCパイプ B種	600×90mm×12m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径600 長さ13m	本		PHCパイプ B種	600×90mm×13m 4870kg	本	横浜		PHCパイプ B種	600×90mm×13m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径600 長さ14m	本		PHCパイプ B種	600×90mm×14m 5250kg	本	横浜		PHCパイプ B種	600×90mm×14m	本	横浜	
PHC杭 (B種)	径600 長さ15m	本		PHCパイプ B種	600×90mm×15m 5620kg	本	横浜		PHCパイプ B種	600×90mm×15m	本	横浜	

※ この規格表の二次使用、再配布は禁止します。

名称	規格等	単位	備考	(一財)経済調査会				(一財)建設物価調査会					
				名称	規格等	単位	適用都市	備考	名称	規格等	単位	適用都市	備考
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	t		異形棒鋼 SD295	D10 0.560kg/m	kg	横浜	+1000	異形棒鋼 SD295	D10	t	横浜	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	t		異形棒鋼 SD295	D13 0.995kg/m	kg	横浜	+1000	異形棒鋼 SD295	D13	t	横浜	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	t		異形棒鋼 SD295	D16 1.56kg/m	kg	横浜	+1000	異形棒鋼 SD295	D16	t	横浜	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D16	t		異形棒鋼 SD345	D16 1.56kg/m	kg	横浜	+1000	異形棒鋼 SD345	D16	t	横浜	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D19	t		異形棒鋼 SD345	D19 2.25kg/m	kg	横浜	+1000	異形棒鋼 SD345	D19	t	横浜	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D22	t		異形棒鋼 SD345	D22 3.04kg/m	kg	横浜	+1000	異形棒鋼 SD345	D22	t	横浜	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D25	t		異形棒鋼 SD345	D25 3.98kg/m	kg	横浜	+1000	異形棒鋼 SD345	D25	t	横浜	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D29	t		異形棒鋼 SD345	D29 5.04kg/m	kg	横浜	+1000	異形棒鋼 SD345	D29	t	横浜	
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD345 D32	t		異形棒鋼 SD345	D32 6.23kg/m	kg	横浜	+1000	異形棒鋼 SD345	D32	t	横浜	