

県西地域調達情報

令和6年8月20日公表 調達番号:西24036号

件名:書架等の購入(小田原城北工業高等学校)

見積書提出期限:令和6年8月29日(正午) 見積書提出場所:調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	別製スタンダード書架SA型 直立片面5段1連改	伊藤伊	SA-0151A 別紙参照	否	2	台	令和6年11月29日	小田原城北工業高等学校 3階 図書室 (小田原市栢山200) エレベーターなし
2	別製キャスター付き 新刊展示架J型改	伊藤伊	KS15907687A 別紙参照	否	1	台		
3	運搬・搬入・組立・耐震固定費	伊藤伊			1	式		

特記事項

- 1 搬入、設置、動作確認まで行うこととし、その費用については価格に含めること
- 2 梱包材は持ち帰り処分すること
- 3 既存品の撤去・運搬については、別途決定業者等に見積を依頼する予定

<項番 1 >

項目	要求仕様
形状・棚段数等	A 4 判・直立型（片面） 5 段 1 連
外形寸法	W912.5mm×D250mm×H1,900mm
合板	日本農林規格（J A S）のホルムアルデヒド放散量基準の区分においてF☆☆☆☆に該当するもの
接着剤	日本産業規格（J I S）規格品のホルムアルデヒド放散量基準の区分においてF☆☆☆☆に該当するもの 製品出荷時、ホルムアルデヒド放出量を基準以下に抑えること。
主材	天然木工芸突板（※色や木目のムラが少ない天然木のアユーズ材を木目に合わせて加工した材料） 日本農林規格（J A S）用材規格規定によるものとする。
棚柱	可動ピッチ12.5mm、書架本体取付用穴が100mmピッチ以内、厚み1mm以上のステンレス製のもの
仕上	耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性に優れた、ポリウレタン塗装仕上
棚受金物	N字金具が棚板内部に挿入されることで落下防止効果がある スチール製N字金具を基本とし、引っ掛かりの深度は棚受金具・棚柱ともに5mm以上とすること。
耐震固定(床面)	地板内に4箇所2mm以上のL字金物を使用し、ビス止め4箇所、もしくは、アンカーボルト1箇所以上で固定すること。 （床はコンクリートブロックの上に木材）
耐震固定(壁面)	書架天板と壁面2箇所（コンクリートもしくは、壁の芯部分）に固定すること。
その他	棚板の耐久性を示すものとして、垂直荷重試験400kg・水平荷重試験100kgの実験データがあること。

<項番 2 >

項目	要求仕様
外形寸法	W900mm×D600mm×H1,570mm。また、脚部はストッパー付きのキャスターを2箇所以上設置すること。
合板	日本農林規格（J A S）のホルムアルデヒド放散量基準の区分においてF☆☆☆☆に該当するもの
接着剤	日本産業規格（J I S）規格品のホルムアルデヒド放散量基準の区分においてF☆☆☆☆に該当するもの 製品出荷時、ホルムアルデヒド放出量を基準以下に抑えること。
主材	天然木工芸突板（※色や木目のムラが少ない天然木のアユーズ材を木目に合わせて加工した材料） 日本農林規格（J A S）用材規格規定によるものとする。 木口は無垢材t5mm以上でR3以上とする。
その他	画展示用の差し込み受け皿は8個以上付属とし、自由に動かせるよう調整すること。