

湘南地域調達情報

令和6年10月8日公表 調達番号：湘24150号

件名：上段展示書架の購入（茅ヶ崎高等学校）

見積書提出期限：令和6年10月17日(正午) 見積書提出場所：調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	上段展示書架		別紙のとおり	—	1	台	令和7年1月31日	茅ヶ崎高等学校 4階図書室 (茅ヶ崎市本村三丁目4番1号) エレベーターなし
2	運搬・搬入・組立・ 設置・耐震固定費	—	—	—	1	式		

特記事項

1. 梱包材はすべて持ち帰ること。2. 納入日は事前に担当者と調整すること。

項目	要求仕様
形状・棚段数等	上段展示書架 両面 3 段 2 連 上段展示は、新書・B 5 サイズの本が展示できる 2 段とし、上段は面展示、下段は縦置きまたは面展示ができること。
外形寸法	W1,200mm×D595mm×H1,483mm
主材	色や木目のムラが少ない天然木のアユーズ材を木目に合わせて加工した材料を使用し、日本農林規格（J A S）用材規格規定によるもの。
シックハウス症候群対策	材料、塗料及び接着剤等は日本産業規格（J I S）及び日本農林規格（J A S）のホルムアルデヒド放散量基準の区分において F☆☆☆☆ に該当するもの。 また、塗料及び接着剤は、揮発性有機化合物（V O C）のシックハウス対策を施したもの。
棚柱	可動ピッチ 12.5 mm、書架本体取付用穴が 100 mmピッチ以内、厚み 1 mm以上のステンレス製のもの。
棚受金物	N字金具が棚板内部に挿入されることで落下防止効果があるスチール製N字金具を基本とし、引っ掛かりの深度は棚受金具・棚柱ともに 5 mm以上とする。
仕上	耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性に優れた、ポリウレタン塗装仕上とする。
耐震固定	コンクリートに、長尺シート張りの床面と書架巾木の内側の 4 箇所以上を厚さ 2 mm 以上の L 字金物で固定する。床面はアンカーボルトで固定すること。
その他	棚板の耐久性を示すものとして、垂直荷重試験 400 kg・水平荷重試験 100 kgの実験データがあること。

例示機種 メーカー：伊藤伊 型番：8293B 展示架 M 型両面 3 段 2 連（上段展示付き）