

スコアシート		実施設計段階		建物全体・共用部分		住居・宿泊部分		全体
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数			
<b>Q 建築物の環境品質</b>								<b>2.6</b>
<b>Q1 室内環境</b>								<b>2.6</b>
<b>1 音環境</b>		<b>2.6</b>	0.15	<b>2.5</b>	1.00			<b>2.5</b>
<b>1.1 騒音</b>		<b>3.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.40			
1 室内騒音レベル		<b>3.0</b>	1.00	<b>3.0</b>	1.00			
2 設備騒音対策		-	-	-	-			
<b>1.2 遮音</b>		<b>3.0</b>	0.40	<b>2.8</b>	0.40			
1 開口部遮音性能		<b>3.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.30			
2 界壁遮音性能		<b>3.0</b>	0.60	<b>3.0</b>	0.30			
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		-	-	<b>4.0</b>	0.20			
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		-	-	<b>1.0</b>	0.20			
<b>1.3 吸音</b>		<b>1.0</b>	0.20	<b>1.0</b>	0.20			
<b>2 温熱環境</b>		<b>1.9</b>	0.35	<b>2.5</b>	1.00			<b>2.0</b>
<b>2.1 室温制御</b>		<b>1.7</b>	0.50	<b>2.1</b>	0.50			
1 室温		<b>1.0</b>	0.38	<b>3.0</b>	0.57			
2 負荷変動・追従制御性		-	-	-	-			
3 外皮性能		<b>1.0</b>	0.25	<b>1.0</b>	0.43			
4 ゾーン別制御性		<b>3.0</b>	0.38	-	-			
5 温度・湿度制御		-	-	-	-			
6 個別制御		-	-	-	-			
7 時間外空調に対する配慮		-	-	-	-			
8 監視システム		-	-	-	-			
<b>2.2 湿度制御</b>		<b>1.0</b>	0.20	<b>3.0</b>	0.20			
<b>2.3 空調方式</b>		<b>3.0</b>	0.30	<b>3.0</b>	0.30			
<b>3 光・視環境</b>		<b>3.1</b>	0.25	<b>3.6</b>	1.00			<b>3.1</b>
<b>3.1 昼光利用</b>		<b>4.4</b>	0.30	<b>4.2</b>	0.30			
1 昼光率	共用部:2.737%(外来待合)・2.223%(診療室)、宿泊部:6.35%	<b>4.0</b>	0.60	<b>5.0</b>	0.60			
2 方位別開口		-	-	-	-			
3 昼光利用設備	共用部:ライトコートを設けている	<b>5.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.40			
<b>3.2 グレア対策</b>		<b>2.0</b>	0.30	<b>4.0</b>	0.30			
1 照明器具のグレア		-	-	-	-			
2 昼光制御	カーテン・庇により、グレアを制御している	<b>2.0</b>	1.00	<b>4.0</b>	1.00			
3 映り込み対策		-	-	-	-			
<b>3.3 照度</b>		<b>3.0</b>	0.15	<b>3.0</b>	0.15			
<b>3.4 照明制御</b>		<b>3.0</b>	0.25	<b>3.0</b>	0.25			
<b>4 空気環境</b>		<b>3.1</b>	0.25	<b>2.7</b>	1.00			<b>3.0</b>
<b>4.1 発生源対策</b>		<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.63			
1 化学汚染物質		<b>3.0</b>	1.00	<b>3.0</b>	1.00			
2 アスベスト対策		-	-	-	-			
3 ダニ・カビ等		-	-	-	-			
4 レジオネラ対策		-	-	-	-			
<b>4.2 換気</b>		<b>2.0</b>	0.30	<b>2.3</b>	0.38			
1 換気量		<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.33			
2 自然換気性能		-	-	<b>3.0</b>	0.33			
3 取り入れ外気への配慮		<b>1.0</b>	0.50	<b>1.0</b>	0.33			
4 給気計画		-	-	-	-			
<b>4.3 運用管理</b>		<b>5.0</b>	0.20	-	-			
1 CO <sub>2</sub> の監視		<b>3.0</b>	-	-	-			
2 喫煙の制御	全館禁煙である	<b>5.0</b>	1.00	-	-			
<b>Q2 サービス性能</b>		-	0.30	-	-			<b>2.8</b>
<b>1 機能性</b>		<b>2.2</b>	0.40	<b>2.8</b>	1.00			<b>2.3</b>
<b>1.1 機能性・使いやすさ</b>		<b>3.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.60			
1 広さ・収納性		-	-	<b>3.0</b>	1.00			
2 高度情報通信設備対応		-	-	-	-			
3 バリアフリー計画		<b>3.0</b>	1.00	-	-			
<b>1.2 心理性・快適性</b>		<b>1.0</b>	0.30	<b>2.5</b>	0.40			
1 広さ感・景観	宿泊部の天井高は2.5mである	-	-	<b>4.0</b>	0.50			
2 リフレッシュスペース		-	-	-	-			
3 内装計画		<b>1.0</b>	1.00	<b>1.0</b>	0.50			
<b>1.3 維持管理</b>		<b>2.5</b>	0.30	-	-			
1 維持管理に配慮した設計		<b>3.0</b>	0.50	-	-			
2 維持管理用機能の確保		<b>2.0</b>	0.50	-	-			
3 衛生管理業務		-	-	-	-			
<b>2 耐用性・信頼性</b>		<b>3.1</b>	0.31	-	-			<b>3.1</b>
<b>2.1 耐震・免震</b>		<b>3.0</b>	0.48	-	-			
1 耐震性		<b>3.0</b>	0.80	-	-			
2 免震・制振性能		<b>3.0</b>	0.20	-	-			
<b>2.2 部品・部材の耐用年数</b>		<b>3.3</b>	0.33	-	-			
1 躯体材料の耐用年数		<b>3.0</b>	0.23	-	-			
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		<b>3.0</b>	0.23	-	-			
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔		<b>3.0</b>	0.09	-	-			
4 空調換気ダクトの更新必要間隔	厨房排気ダクト外部露出は、SUS製を使用している	<b>4.0</b>	0.08	-	-			
5 空調・給排水配管の更新必要間隔	給水管(VLP)・排水管(VP) B、給湯管(SUS) C、E不使用	<b>5.0</b>	0.15	-	-			
6 主要設備機器の更新必要間隔		<b>3.0</b>	0.23	-	-			

2.4 信頼性			3.2	0.19	-	-	
1	空調・換気設備		3.0	0.20	-	-	
2	給排水・衛生設備		1.0	0.20	-	-	
3	電気設備	非常用発電設備を備えている、電源設備・精密機械の地下空間への設置を避けている	4.0	0.20	-	-	
4	機械・配管支持方法	耐震クラスAを使用している	4.0	0.20	-	-	
5	通信・情報設備	電話・光ケーブルにより通信手段の多様化を図っている、精密機械の地下空間への設置を避けている	4.0	0.20	-	-	
3 対応性・更新性			3.1	0.29	2.9	1.00	3.0
3.1 空間のゆとり			3.4	0.31	2.8	0.50	
1	階高のゆとり		3.0	0.60	2.0	0.60	
2	空間の形状・自由さ	共用部:壁長さ比0.271、宿泊部:壁長さ比0.278	4.0	0.40	4.0	0.40	
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.31	3.0	0.50	
3.3 設備の更新性			3.0	0.38	-	-	
1	空調配管の更新性		3.0	0.17	-	-	
2	給排水管の更新性		3.0	0.17	-	-	
3	電気配線の更新性		3.0	0.11	-	-	
4	通信配線の更新性		3.0	0.11	-	-	
5	設備機器の更新性		3.0	0.22	-	-	
6	バックアップスペース		3.0	0.22	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.30	-	-	2.4
1 生物環境の保全と創出			1.0	0.30	-	-	1.0
2 まちなみ・景観への配慮			3.0	0.40	-	-	3.0
3 地域性・アメニティへの配慮			3.0	0.30	-	-	3.0
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		3.0	0.50	-	-	
3.2	敷地内温熱環境の向上		3.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	3.1
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	3.1
1 建物の熱負荷抑制			2.0	0.30	-	-	2.0
2 自然エネルギー利用			3.5	0.20	-	-	3.5
2.1	自然エネルギーの直接利用	ライトコートを設けている	4.0	0.50	-	-	
2.2	自然エネルギーの変換利用		3.0	0.50	-	-	
3 設備システムの高効率化		ERR=21.9%	4.3	0.30	-	-	4.3
		集合住宅以外の評価 (ERRによる評価)	ERR=21.9%	4.0	-	-	
		集合住宅の評価			-	-	
4 効率的運用			3.0	0.20	-	-	3.0
4.1	モニタリング		3.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	0.50	-	-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	2.9
1 水資源保護			3.0	0.15	-	-	3.0
1.1	節水		3.0	0.40	-	-	
1.2	雨水利用・雑排水等の利用		3.0	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.67	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.33	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			2.9	0.63	-	-	2.9
2.1	材料使用量の削減		2.0	0.07	-	-	
2.2	既存建築躯体等の継続使用		3.0	0.24	-	-	
2.3	躯体材料におけるリサイクル材の使用		3.0	0.20	-	-	
2.4	非構造材料におけるリサイクル材の使用		1.0	0.20	-	-	
2.5	持続可能な森林から産出された木材		2.0	0.05	-	-	
2.6	部材の再利用可能性向上への取組み	GL工法・OAフロアを採用している	5.0	0.24	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.0	0.22	-	-	3.0
3.1	有害物質を含まない材料の使用		3.0	0.32	-	-	
3.2	フロン・ハロンの回避		3.0	0.68	-	-	
1	消火剤		-	-	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)		3.0	0.50	-	-	
3	冷媒		3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.1
1 地球温暖化への配慮		ライフサイクルCO2=83%	3.6	0.33	-	-	3.6
2 地域環境への配慮			2.8	0.33	-	-	2.8
2.1	大気汚染防止		3.0	0.25	-	-	
2.2	温熱環境悪化の改善		3.0	0.50	-	-	
2.3	地域インフラへの負荷抑制		2.5	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25	-	-	
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
3	交通負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制		1.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮			3.0	0.33	-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
1	騒音		3.0	1.00	-	-	
2	振動		-	-	-	-	
3	悪臭		-	-	-	-	
3.2 風害・砂塵・日照障害の抑制			3.0	0.40	-	-	
1	風害の抑制		3.0	0.70	-	-	
2	砂塵の抑制		-	-	-	-	
3	日照障害の抑制		3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制			3.0	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		3.0	0.70	-	-	
2	昼光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	