

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート		実施設計段階							
配慮項目		環境配慮設計の概要記入欄		評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体	
<b>Q 建築物の環境品質</b>									<b>3.4</b>
<b>Q1 室内環境</b>					0.40		-		<b>3.3</b>
<b>1 音環境</b>				<b>2.0</b>	1.00	<b>2.3</b>	1.00		<b>2.2</b>
1.1 室内騒音レベル				<b>1.0</b>	0.50	<b>1.0</b>	0.50		
1.2 遮音				<b>3.0</b>	0.50	<b>3.7</b>	0.50		
1 開口部遮音性能				<b>3.0</b>	1.00	<b>3.0</b>	0.30		
2 界壁遮音性能		住居部分の界壁がD-50以上		<b>3.0</b>	-	<b>4.0</b>	0.30		
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)		住居部分の軽量衝撃源床遮音性がLr45以上		<b>3.0</b>	-	<b>4.0</b>	0.20		
4 界床遮音性能(重量衝撃源)		住居部分の重量衝撃源床遮音性がLr50以上		<b>3.0</b>	-	<b>4.0</b>	0.20		
1.3 吸音				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
<b>2 温熱環境</b>				<b>2.6</b>	0.35	<b>4.0</b>	1.00		<b>3.6</b>
2.1 室温制御				<b>3.0</b>	0.50	<b>4.0</b>	1.00		
1 室温				<b>3.0</b>	0.63	-	-		
2 外皮性能		住宅性能表示の省エネルギー対策等級の等級4相当		<b>3.0</b>	0.38	<b>4.0</b>	1.00		
3 ゾーン別制御性				<b>3.0</b>	-	-	-		
2.2 湿度制御				<b>1.0</b>	0.20	-	-		
2.3 空調方式				<b>3.0</b>	0.30	-	-		
<b>3 光・視環境</b>				<b>3.0</b>	0.25	<b>3.5</b>	1.00		<b>3.3</b>
3.1 昼光利用				<b>4.2</b>	0.30	<b>4.0</b>	0.50		
1 昼光率		共用部:ライブラリーラウンジ2.5%以上、住居部:B-75BタイプLD2%以上		<b>5.0</b>	0.60	<b>5.0</b>	0.50		
2 方位別開口				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	0.30		
3 昼光利用設備				<b>3.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.20		
3.2 グレア対策				<b>3.0</b>	0.30	<b>3.0</b>	0.50		
1 昼光制御				<b>3.0</b>	1.00	<b>3.0</b>	1.00		
3.3 照度				<b>1.0</b>	0.15	-	-		
3.4 照明制御				<b>3.0</b>	0.25	-	-		
<b>4 空気質環境</b>				<b>3.6</b>	0.25	<b>3.6</b>	1.00		<b>3.6</b>
4.1 発生源対策				<b>4.0</b>	0.60	<b>4.0</b>	0.63		
1 化学汚染物質		F☆☆☆☆を70%以上使用		<b>4.0</b>	1.00	<b>4.0</b>	1.00		
4.2 換気				<b>3.0</b>	0.40	<b>3.0</b>	0.38		
1 換気量				<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.33		
2 自然換気性能				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	0.33		
3 取り入れ外気への配慮				<b>3.0</b>	0.50	<b>3.0</b>	0.33		
4.3 運用管理				-	-	-	-		
1 CO <sub>2</sub> の監視				-	-	-	-		
2 喫煙の制御				-	-	-	-		
<b>Q2 サービス性能</b>				-	0.30	-	-		<b>3.4</b>
<b>1 機能性</b>				<b>3.6</b>	0.40	<b>3.4</b>	1.00		<b>3.4</b>
1.1 機能性・使いやすさ				<b>3.0</b>	0.40	<b>4.0</b>	0.60		
1 広さ・収納性				<b>3.0</b>	-	<b>3.0</b>	-		
2 高度情報通信設備対応		100Mbitのブロードバンドを採用		<b>4.0</b>	-	<b>4.0</b>	1.00		
3 バリアフリー計画				<b>3.0</b>	1.00	-	-		
1.2 心理性・快適性				<b>4.0</b>	0.30	<b>2.5</b>	0.40		
1 広さ感・景観		天高:2,500		<b>3.0</b>	-	<b>4.0</b>	0.50		
2 リフレッシュスペース				<b>3.0</b>	-	-	-		
3 内装計画		模型、インテリアパースで検証を行った		<b>4.0</b>	1.00	<b>1.0</b>	0.50		
1.3 維持管理				<b>4.0</b>	0.30	-	-		
1 維持管理に配慮した設計		床面・内壁面は防汚性の高い建材(タイル・石・木目調シート)等を採用している。		<b>4.0</b>	0.50	-	-		
2 維持管理用機能の確保		清掃用資材を保管するスペースを1階に計画した。		<b>4.0</b>	0.50	-	-		
<b>2 耐用性・信頼性</b>				<b>3.3</b>	0.30	-	-		<b>3.3</b>
2.1 耐震・免震・制震・制振				<b>3.4</b>	0.50	-	-		
1 耐震性(建物のこわれにくさ)				<b>3.0</b>	0.80	-	-		
2 免震・制震・制振性能		免震装置を導入		<b>5.0</b>	0.20	-	-		
2.2 部品・部材の耐用年数				<b>3.6</b>	0.30	-	-		
1 躯体材料の耐用年数		住宅性能表示の劣化対策等級3相当		<b>5.0</b>	0.20	-	-		
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔				<b>2.0</b>	0.20	-	-		
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔				<b>3.0</b>	0.10	-	-		
4 空調換気ダクトの更新必要間隔				<b>3.0</b>	0.10	-	-		
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		汚水排水管:硬質塩化ビニル管(B種) 通気管:硬質塩化ビニル管(A種) 給水管:水道用ポリエチレン管(B種) E種の採用なし		<b>5.0</b>	0.20	-	-		
6 主要設備機器の更新必要間隔				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
2.4 信頼性				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
1 空調・換気設備				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
2 給排水・衛生設備				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
3 電気設備				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
4 機械・配管支持方法				<b>3.0</b>	0.20	-	-		
5 通信・情報設備				<b>3.0</b>	0.20	-	-		

<b>3 対応性・更新性</b>			<b>3.0</b>	0.30	<b>3.6</b>	1.00	<b>3.4</b>
<b>3.1 空間のゆとり</b>							
1	階高のゆとり	階高: 3.150	3.0	-	5.0	0.50	
2	空間の形状・自由さ		3.0	-	3.0	0.40	
<b>3.2 荷重のゆとり</b>			3.0	-	3.0	0.50	
<b>3.3 設備の更新性</b>			3.0	1.00			
1	空調配管の更新性		3.0	0.20			
2	給排水管の更新性		3.0	0.20			
3	電気配線の更新性		3.0	0.10			
4	通信配線の更新性		3.0	0.10			
5	設備機器の更新性		3.0	0.20			
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20			
<b>Q3 室外環境(敷地内)</b>			-	0.30	-	-	<b>3.5</b>
<b>1 生物環境の保全と創出</b>			3.0	0.30	-	-	3.0
<b>2 まちなみ・景観への配慮</b>		まちなみに調和させたデザインとしている	4.0	0.40	-	-	4.0
<b>3 地域性・アメニティへの配慮</b>			3.5	0.30	-	-	3.5
3.1	地域性への配慮、快適性の向上		3.0	0.50	-	-	
3.2	敷地内温熱環境の向上	緑被率・中高木の水平投影面積の合計が81.88%	4.0	0.50	-	-	
<b>LR 建築物の環境負荷低減性</b>							<b>3.4</b>
<b>LR1 エネルギー</b>			-	0.40	-	-	<b>3.4</b>
<b>1 建物外皮の熱負荷抑制</b>		住宅性能表示の省エネルギー対策等級の等級4相当	4.0	0.20	-	-	4.0
<b>2 自然エネルギー利用</b>			3.0	0.10	-	-	3.0
<b>3 設備システムの高効率化</b>		BEI=0.98	3.2	0.50	-	-	3.2
<b>4 効率的運用</b>			3.5	0.20	-	-	3.5
集合住宅以外の評価							
4.1	モニタリング		3.0	-	-	-	
4.2	運用管理体制		3.5	1.00	-	-	
集合住宅の評価							
4.1	モニタリング	ガスと給湯の使用量が確認できるリモコンを採用	4.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	0.50	-	-	
<b>LR2 資源・マテリアル</b>			-	0.30	-	-	<b>3.5</b>
<b>1 水資源保護</b>			3.4	0.20	-	-	3.4
<b>1.1 節水</b>		節水コマ、節水型便器を採用	4.0	0.40	-	-	
<b>1.2 雨水利用・雑排水等の利用</b>			3.0	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	1.00	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無		-	-	-	-	
<b>2 非再生性資源の使用量削減</b>			3.4	0.60	-	-	3.4
<b>2.1 材料使用量の削減</b>			3.0	0.10	-	-	
<b>2.2 既存建築躯体等の継続使用</b>			3.0	0.20	-	-	
<b>2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用</b>			3.0	0.20	-	-	
<b>2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用</b>		ビニル床材(バルコニー)、外壁タイル	4.0	0.20	-	-	
<b>2.5 持続可能な森林から産出された木材</b>			3.0	0.10	-	-	
<b>2.6 部材の再利用可能性向上への取組み</b>		内装材と設備を容易に取り外すことが可能	4.0	0.20	-	-	
<b>3 汚染物質含有材料の使用回避</b>			4.0	0.20	-	-	4.0
<b>3.1 有害物質を含まない材料の使用</b>		PRTR法非該当の2製品を採用	4.0	0.30	-	-	
<b>3.2 フロン・ハロンの回避</b>			4.0	0.70	-	-	
1	消火剤		-	-	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)	ODP=0、GWP=1の発砲剤を使用	5.0	0.50	-	-	
3	冷媒		3.0	0.50	-	-	
<b>LR3 敷地外環境</b>			-	0.30	-	-	<b>3.4</b>
<b>1 地球温暖化への配慮</b>		ライフサイクルCO2排出率89%	3.4	0.33	-	-	3.4
<b>2 地域環境への配慮</b>			3.6	0.33	-	-	3.6
<b>2.1 大気汚染防止</b>			3.0	0.25	-	-	
<b>2.2 温熱環境悪化の改善</b>		地表面対策面積率45%以上	4.0	0.50	-	-	
<b>2.3 地域インフラへの負荷抑制</b>			3.5	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25	-	-	
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
3	交通負荷抑制	レンタサイクルを導入	5.0	0.25	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
<b>3 周辺環境への配慮</b>			3.2	0.33	-	-	3.2
<b>3.1 騒音・振動・悪臭の防止</b>			3.0	0.40	-	-	
1	騒音		3.0	1.00	-	-	
2	振動		-	-	-	-	
3	悪臭		-	-	-	-	
<b>3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制</b>			3.0	0.40	-	-	
1	風害の抑制		3.0	0.70	-	-	
2	砂塵の抑制		1.0	-	-	-	
3	日照障害の抑制		3.0	0.30	-	-	
<b>3.3 光害の抑制</b>			4.4	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策	公害対策ガイドラインチェックリストの過半を満たしている。	5.0	0.70	-	-	
2	屋光の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	