

**道路詳細設計（1km 未満）道路予備設計（1 km未満）の積算システムでの
内部処理について**

平成 28 年 7 月 1 日基準から、以下の施工単価コードを追加しましたが、神奈川県
県土整備局で使用している積算システムでの内部処理は、以下のとおりですのでご注意
下さい。対象コードは以下のとおりです。

対象コード

コード名	コード名称	単位	概 要
DI65403	道路詳細設計(A)(複合)単 独延長 1km 未満	式	左記コードから呼び出される一位単価 表の中で、標準歩掛の補正を行って います。計算式は、下記を参照してくだ さい。
DI65501	道路詳細設計(B)(複合)単 独延長 1km 未満	式	
DI65201	道路予備設計(A)(複合)単 独延長 1km 未満	式	
DI65202	道路予備設計(B)(複合)単 独延長 1km 未満	式	

単独区間あたりの設計延長以外の補正の合計(S)

$$= 1 + \sum_{i=1}^n \frac{s_i}{100} \quad (\text{小数第 2 位止め 3 位四捨五入}) \quad s_i: \text{各割増率}(\%)$$

単独区間あたりの設計延長補正(R)

詳細設計 = $0.5 \times \text{設計延長(km)} + 0.5$ (小数第 2 位止め 3 位四捨五入)

予備設計 = $0.8 \times \text{設計延長(km)} + 0.2$ (小数第 2 位止め 3 位四捨五入)

設計歩掛 = 標準歩掛 $\times S \times R$ (小数第 3 位止め 4 位四捨五入)

※詳細については「設計業務等標準積算基準書 第 3 編 土木設計業務 第 2 章
土木設計業務等標準歩掛 第 2 節 道路設計標準歩掛 2－2 道路予備設計、
2－3 道路詳細設計」を参照してください。

＊) 令和 8 年 7 月 1 日基準から道路予備設計（赤字部分）が追加になりました。