

工 種	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正										改 正																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		現 行										改 正										備 考																																																																																																																																																																																																																																																																									
		表4. 2 日当り運搬量(土砂) <table><tr><td>積込機械・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m³（平積 0.35m³）</td></tr><tr><td>運搬機械・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）7t 積〕</td></tr><tr><td>運搬距離(m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>60 以下</td><td>80 以下</td><td>100 以下</td><td>130 以下</td><td>170 以下</td><td>260 以下</td><td>380 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>日当り運搬量(m³)</td><td>210</td><td>203</td><td>189</td><td>172</td><td>152</td><td>134</td><td>115</td><td>92</td><td>68</td><td>44</td></tr></table> 表4. 3 日当り運搬量(土砂) <table><tr><td>積込機械・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m³（平積 0.6m³）</td></tr><tr><td>運搬機械・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）11t 積〕</td></tr><tr><td>運搬距離(m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>70 以下</td><td>80 以下</td><td>110 以下</td><td>150 以下</td><td>200 以下</td><td>280 以下</td><td>440 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>日当り運搬量(m³)</td><td>392</td><td>377</td><td>339</td><td>306</td><td>273</td><td>229</td><td>190</td><td>152</td><td>112</td><td>73</td></tr></table> 表4. 4 日当り運搬量(土砂) <table><tr><td>積込機械・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m³（平積 0.35m³）</td></tr><tr><td>運搬機械・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）11t 積〕</td></tr><tr><td>運搬距離(m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>70 以下</td><td>80 以下</td><td>110 以下</td><td>150 以下</td><td>200 以下</td><td>280 以下</td><td>440 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>日当り運搬量(m³)</td><td>264</td><td>258</td><td>240</td><td>225</td><td>207</td><td>181</td><td>154</td><td>128</td><td>99</td><td>66</td></tr></table> (注) 1. 表4. 1～表4. 4は、1日に運搬する地山上量である。 2. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは平均値とする。 3. 運搬距離が800mを超える場合は、別途考慮する。 4. 積込機械の規格は、土砂運搬工の前段で行う掘削・積込・作業土工にて選択されたバックホウの機種に基づき選定を行う。 5. 上記の積込機械により難しい場合は、別途考慮する。										積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m³（平積 0.35m³）										運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）7t 積〕										運搬距離(m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下	日当り運搬量(m³)	210	203	189	172	152	134	115	92	68	44	積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m³（平積 0.6m³）										運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）11t 積〕										運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下	日当り運搬量(m³)	392	377	339	306	273	229	190	152	112	73	積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m³（平積 0.35m³）										運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）11t 積〕										運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下	日当り運搬量(m³)	264	258	240	225	207	181	154	128	99	66	表4. 2 日当り運搬量(土砂) <table><tr><td>積込機械・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.45m3</td></tr><tr><td>運搬機械・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）通称7t 積級〕</td></tr><tr><td>運搬距離(m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>60 以下</td><td>80 以下</td><td>100 以下</td><td>130 以下</td><td>170 以下</td><td>260 以下</td><td>380 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>日当り運搬量(m3)</td><td>210</td><td>203</td><td>189</td><td>172</td><td>152</td><td>134</td><td>115</td><td>92</td><td>68</td><td>44</td></tr></table> 表4. 3 日当り運搬量(土砂) <table><tr><td>積込機械・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.8m3</td></tr><tr><td>運搬機械・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）通称11t 積級〕</td></tr><tr><td>運搬距離(m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>70 以下</td><td>80 以下</td><td>110 以下</td><td>150 以下</td><td>200 以下</td><td>280 以下</td><td>440 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>日当り運搬量(m3)</td><td>392</td><td>377</td><td>339</td><td>306</td><td>273</td><td>229</td><td>190</td><td>152</td><td>112</td><td>73</td></tr></table> 表4. 4 日当り運搬量(土砂) <table><tr><td>積込機械・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.45m3</td></tr><tr><td>運搬機械・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）通称11t 積級〕</td></tr><tr><td>運搬距離(m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>70 以下</td><td>80 以下</td><td>110 以下</td><td>150 以下</td><td>200 以下</td><td>280 以下</td><td>440 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>日当り運搬量(m3)</td><td>264</td><td>258</td><td>240</td><td>225</td><td>207</td><td>181</td><td>154</td><td>128</td><td>99</td><td>66</td></tr></table> (注) 1. 表4. 1～表4. 4は、1日に運搬する地山上量である。 2. 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは平均値とする。 3. 運搬距離が800mを超える場合は、別途考慮する。 4. 積込機械の規格は、土砂運搬工の前段で行う掘削・積込・作業土工にて選択されたバックホウの機種に基づき選定を行う。 5. 上記の積込機械により難しい場合は、別途考慮する。										積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.45m3										運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）通称7t 積級〕										運搬距離(m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下	日当り運搬量(m3)	210	203	189	172	152	134	115	92	68	44	積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.8m3										運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）通称11t 積級〕										運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下	日当り運搬量(m3)	392	377	339	306	273	229	190	152	112	73	積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.45m3										運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）通称11t 積級〕										運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下	日当り運搬量(m3)	264	258	240	225	207	181	154	128	99	66	記載の変更	
積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m³（平積 0.35m³）																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）7t 積〕																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬距離(m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																					
日当り運搬量(m³)	210	203	189	172	152	134	115	92	68	44																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m³（平積 0.6m³）																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）11t 積〕																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																					
日当り運搬量(m³)	392	377	339	306	273	229	190	152	112	73																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m³（平積 0.35m³）																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）11t 積〕																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																					
日当り運搬量(m³)	264	258	240	225	207	181	154	128	99	66																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.45m3																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）通称7t 積級〕																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬距離(m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																					
日当り運搬量(m3)	210	203	189	172	152	134	115	92	68	44																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.8m3																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）通称11t 積級〕																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																					
日当り運搬量(m3)	392	377	339	306	273	229	190	152	112	73																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積込機械・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014年規制） バケット容量 0.45m3																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬機械・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014年規制）通称11t 積級〕																																																																																																																																																																																																																																																																																														
運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																					
日当り運搬量(m3)	264	258	240	225	207	181	154	128	99	66																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		II-1-⑥-2																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項																						(控え頁) 2／5																																																																																																																																																																																																																																																																									

工 種	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																												
現 行				改 正		備 考																																																																										
5. 単 価 表 (1) 不整地運搬車 100 m³当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB211810</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車 運 転</td><td>クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) ○t 積</td><td>日</td><td>100／D</td><td>表 4.1～表 4.4 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り運搬量 (m³／日) (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車</td><td>クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 11t 積</td><td>機－28</td><td>運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 147 機械賃料数量 → 1.54</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車</td><td>クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 7t 積</td><td>機－28</td><td>運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 133 機械賃料数量 → 1.54</td></tr></table> II-1-⑥-3				施工歩掛コード		WB211810			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) ○t 積	日	100／D	表 4.1～表 4.4 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 11t 積	機－28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 147 機械賃料数量 → 1.54	不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 7t 積	機－28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 133 機械賃料数量 → 1.54	5. 単 価 表 (1) 不整地運搬車 100m³当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB211810</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車 運 転</td><td>クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 通称○t 積級</td><td>日</td><td>100／D</td><td>表 4.1～表 4.4 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り運搬量 (m³／日) (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車</td><td>クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 11t 積級</td><td>機－28</td><td>運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 147 機械賃料数量 → 1.54</td></tr><tr><td>不 整 地 運 搬 車</td><td>クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 7t 積級</td><td>機－28</td><td>運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 133 機械賃料数量 → 1.54</td></tr></table>		施工歩掛コード		WB211810			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 ○t 積 級	日	100／D	表 4.1～表 4.4 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 11t 積 級	機－28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 147 機械賃料数量 → 1.54	不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 7t 積 級	機－28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 133 機械賃料数量 → 1.54	記載の変更
施工歩掛コード		WB211810																																																																														
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																												
不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) ○t 積	日	100／D	表 4.1～表 4.4 機械賃料																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																													
計																																																																																
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																													
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 11t 積	機－28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 147 機械賃料数量 → 1.54																																																																													
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 7t 積	機－28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 133 機械賃料数量 → 1.54																																																																													
施工歩掛コード		WB211810																																																																														
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																												
不 整 地 運 搬 車 運 転	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 ○t 積 級	日	100／D	表 4.1～表 4.4 機械賃料																																																																												
諸 雑 費		式	1																																																																													
計																																																																																
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																													
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 11t 積 級	機－28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 147 機械賃料数量 → 1.54																																																																													
不 整 地 運 搬 車	クローラ型・ダンプ・全旋回式・ 排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 7t 積 級	機－28	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 133 機械賃料数量 → 1.54																																																																													
積算上の注意事項		(控え頁) 3／5																																																																														

工 種	土砂運搬工(不整地運搬車による運搬)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
6. 施工単価入力基準表 (1) 土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB211810</td><td>施工単位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>施工数量</td><td>積込機種・規格</td><td>運搬距離</td></tr><tr><td>①5,000m³ 未満 ②5,000m³ 以上</td><td>①バックホウ山積 0.8m³ (平積 0.6m³) ②バックホウ山積 0.45m³ (平積 0.35m³)</td><td>(表 6.1) ～ (表 6.4)</td></tr></table> (注) 1. 上表の土量は、地山土量である。 2. J 1 条件で①、J 2 条件で①を選択した場合は、J 3 条件は表 6.1 より選択すること。 4. J 1 条件で①、J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件は表 6.2 より選択すること。 5. J 1 条件で②、J 2 条件で①を選択した場合は、J 3 条件は表 6.3 より選択すること。 6. J 1 条件で②、J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件は表 6.4 より選択すること。 表6. 1 運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m³（平積 0.6m³）</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 7t 積〕</td></tr><tr><td>運搬距離 (m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>60 以下</td><td>80 以下</td><td>100 以下</td><td>130 以下</td><td>170 以下</td><td>260 以下</td><td>380 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは平均値とする。 表6. 2運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m³（平積 0.35m³）</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014 年規制）7t 積〕</td></tr><tr><td>運搬距離(m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>60 以下</td><td>80 以下</td><td>100 以下</td><td>130 以下</td><td>170 以下</td><td>260 以下</td><td>380 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは平均値とする。 表6. 3 運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m³（平積 0.6m³）</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 11t 積〕</td></tr><tr><td>運搬距離(m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>70 以下</td><td>80 以下</td><td>110 以下</td><td>150 以下</td><td>200 以下</td><td>280 以下</td><td>440 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは平均値とする。				施工歩掛コード	WB211810	施工単位	m ³	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	施工数量	積込機種・規格	運搬距離	①5,000m ³ 未満 ②5,000m ³ 以上	①バックホウ山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³) ②バックホウ山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	(表 6.1) ～ (表 6.4)	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）										運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 7t 積〕										運搬距離 (m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m ³ （平積 0.35m ³ ）										運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014 年規制）7t 積〕										運搬距離(m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）										運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 11t 積〕										運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	→		6. 施工単価入力基準表 (1) 土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB211810</td><td>施工単位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>施工数量</td><td>積込機種・規格</td><td>運搬距離</td></tr><tr><td>①5,000m³ 未満 ②5,000m³ 以上</td><td>①バックホウ バケット容量 0.8m³ ②バックホウ バケット容量 0.45m³</td><td>(表 6.1) ～ (表 6.4)</td></tr></table> (注) 1. 上表の土量は、地山土量である。 2. J 1 条件で①、J 2 条件で①を選択した場合は、J 3 条件は表 6.1 より選択すること。 4. J 1 条件で①、J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件は表 6.2 より選択すること。 5. J 1 条件で②、J 2 条件で①を選択した場合は、J 3 条件は表 6.3 より選択すること。 6. J 1 条件で②、J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件は表 6.4 より選択すること。 表6. 1 運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.8m³</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 7t 積設〕</td></tr><tr><td>運搬距離 (m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>60 以下</td><td>80 以下</td><td>100 以下</td><td>130 以下</td><td>170 以下</td><td>260 以下</td><td>380 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは平均値とする。 表6. 2運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.45m³</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014 年規制）通称 7t 積設〕</td></tr><tr><td>運搬距離(m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>60 以下</td><td>80 以下</td><td>100 以下</td><td>130 以下</td><td>170 以下</td><td>260 以下</td><td>380 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは平均値とする。 表6. 3 運搬距離 <table><tr><td>積込機種・規格</td><td colspan="10">バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.8m³</td></tr><tr><td>運搬機種・規格</td><td colspan="10">不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 11t 積設〕</td></tr><tr><td>運搬距離(m)</td><td>40 以下</td><td>50 以下</td><td>70 以下</td><td>80 以下</td><td>110 以下</td><td>150 以下</td><td>200 以下</td><td>280 以下</td><td>440 以下</td><td>800 以下</td></tr><tr><td>入力番号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td>⑩</td></tr></table> (注) 運搬距離は片道であり、往路と復路が異なるときは平均値とする。				施工歩掛コード	WB211810	施工単位	m ³	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	施工数量	積込機種・規格	運搬距離	①5,000m ³ 未満 ②5,000m ³ 以上	①バックホウ バケット容量 0.8m ³ ②バックホウ バケット容量 0.45m ³	(表 6.1) ～ (表 6.4)	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.8m ³										運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 7t 積設〕										運搬距離 (m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.45m ³										運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014 年規制）通称 7t 積設〕										運搬距離(m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.8m ³										運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 11t 積設〕										運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下	入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	記載の変更	
施工歩掛コード	WB211810	施工単位	m ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	施工数量	積込機種・規格	運搬距離																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	①5,000m ³ 未満 ②5,000m ³ 以上	①バックホウ山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³) ②バックホウ山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	(表 6.1) ～ (表 6.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 7t 積〕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離 (m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.45m ³ （平積 0.35m ³ ）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014 年規制）7t 積〕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離(m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 山積 0.8m ³ （平積 0.6m ³ ）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 11t 積〕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
施工歩掛コード	WB211810	施工単位	m ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	施工数量	積込機種・規格	運搬距離																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	①5,000m ³ 未満 ②5,000m ³ 以上	①バックホウ バケット容量 0.8m ³ ②バックホウ バケット容量 0.45m ³	(表 6.1) ～ (表 6.4)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.8m ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 7t 積設〕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離 (m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.45m ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型（2014 年規制）通称 7t 積設〕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離(m)	40 以下	50 以下	60 以下	80 以下	100 以下	130 以下	170 以下	260 以下	380 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積込機種・規格	バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排出ガス対策型（2014 年規制）バケット容量 0.8m ³																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬機種・規格	不整地運搬車〔クローラ型・ダンプ・全旋回式・排出ガス対策型(2014 年規制) 通称 11t 積設〕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
運搬距離(m)	40 以下	50 以下	70 以下	80 以下	110 以下	150 以下	200 以下	280 以下	440 以下	800 以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
入力番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項							(控え頁) 4／5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

工 種	法面整形工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																																																																									
		現 行				現 行																																																																																																																																																																																																									
現 行						改 正						備 考																																																																																																																																																																																																			
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。						(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																			
表4. 2 法面整形 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>現場制約の有無</th><th>整形箇所</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="10">無し</td><td rowspan="6">盛土部 切土部</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）] 山積 0.8m3（平積 0.6m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="27">有り</td><td rowspan="10">盛土部</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ランマ 質量 60～80kg</td><td></td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">材料</td><td>Z1 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="17">切土部</td><td rowspan="2">市場単価</td><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1 —</td><td></td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3 特殊作業員</td><td>軟岩 I, 軟岩 II, 中硬岩, 硬岩の場合</td></tr><tr><td rowspan="2">材料</td><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">市場単価</td><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table>						現場制約の有無	整形箇所	項目	代表機労材規格	備考	無し			盛土部 切土部	機械	K1 バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）] 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1 普通作業員		R2 運転手（特殊）		R3 土木一般世話役		材料	R4 —		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		市場単価	Z4 —		S —		有り	盛土部	機械	K1 ランマ 質量 60～80kg		K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 土木一般世話役		R3 特殊作業員		R4 —		材料	Z1 ガソリン レギュラー スタンド		Z2 —		Z3 —		切土部	市場単価	Z4 —		S —		機械	K1 —		K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 土木一般世話役		R3 特殊作業員	軟岩 I, 軟岩 II, 中硬岩, 硬岩の場合	材料	R4 —		Z1 —		市場単価	Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —		表4. 2 法面整形 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>現場制約の有無</th><th>整形箇所</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="10">無し</td><td rowspan="6">盛土部 切土部</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）] バケット容量山積 0.8m3平積 0.6m3</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">市場単価</td><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="26">有り</td><td rowspan="10">盛土部</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ランマ 通称 60～80kg 級</td><td></td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">材料</td><td>Z1 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="17">切土部</td><td rowspan="2">市場単価</td><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>S —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1 —</td><td></td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3 特殊作業員</td><td>軟岩 I, 軟岩 II, 中硬岩, 硬岩の場合</td></tr><tr><td rowspan="2">材料</td><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td>Z1 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">市場単価</td><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table>						現場制約の有無	整形箇所	項目	代表機労材規格	備考	無し	盛土部 切土部	機械	K1 バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）] バケット容量 山積 0.8m3 平積 0.6m3	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1 普通作業員		R2 運転手（特殊）		R3 土木一般世話役		材料	R4 —		Z1 軽油 バトロール給油		Z2 —		Z3 —		市場単価	Z4 —		S —		有り	盛土部	機械	K1 ランマ 通称 60～80kg 級		K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 土木一般世話役		R3 特殊作業員		R4 —		材料	Z1 ガソリン レギュラー スタンド		Z2 —		Z3 —		切土部	市場単価	Z4 —		S —		機械	K1 —		K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 土木一般世話役		R3 特殊作業員	軟岩 I, 軟岩 II, 中硬岩, 硬岩の場合	材料	R4 —		Z1 —		市場単価	Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —	
現場制約の有無	整形箇所	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																																											
無し	盛土部 切土部	機械	K1 バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）] 山積 0.8m3（平積 0.6m3）	賃料																																																																																																																																																																																																											
			K2	—																																																																																																																																																																																																											
			K3	—																																																																																																																																																																																																											
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																												
			R2 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																												
			R3 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																												
	材料	R4 —																																																																																																																																																																																																													
		Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																													
		Z2 —																																																																																																																																																																																																													
		Z3 —																																																																																																																																																																																																													
市場単価	Z4 —																																																																																																																																																																																																														
	S —																																																																																																																																																																																																														
有り	盛土部	機械	K1 ランマ 質量 60～80kg																																																																																																																																																																																																												
			K2 —																																																																																																																																																																																																												
			K3 —																																																																																																																																																																																																												
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																												
			R2 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																												
			R3 特殊作業員																																																																																																																																																																																																												
			R4 —																																																																																																																																																																																																												
		材料	Z1 ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																																																												
			Z2 —																																																																																																																																																																																																												
			Z3 —																																																																																																																																																																																																												
	切土部	市場単価	Z4 —																																																																																																																																																																																																												
			S —																																																																																																																																																																																																												
		機械	K1 —																																																																																																																																																																																																												
			K2 —																																																																																																																																																																																																												
			K3 —																																																																																																																																																																																																												
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																												
			R2 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																												
			R3 特殊作業員	軟岩 I, 軟岩 II, 中硬岩, 硬岩の場合																																																																																																																																																																																																											
		材料	R4 —																																																																																																																																																																																																												
			Z1 —																																																																																																																																																																																																												
		市場単価	Z2 —																																																																																																																																																																																																												
			Z3 —																																																																																																																																																																																																												
			Z4 —																																																																																																																																																																																																												
		市場単価	S —																																																																																																																																																																																																												
			現場制約の有無	整形箇所	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																																								
			無し	盛土部 切土部	機械	K1 バックホウ（クローラ型） [標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）] バケット容量 山積 0.8m3 平積 0.6m3	賃料																																																																																																																																																																																																								
						K2	—																																																																																																																																																																																																								
K3	—																																																																																																																																																																																																														
労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																														
	R2 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																														
	R3 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																														
材料	R4 —																																																																																																																																																																																																														
	Z1 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																														
	Z2 —																																																																																																																																																																																																														
	Z3 —																																																																																																																																																																																																														
市場単価	Z4 —																																																																																																																																																																																																														
	S —																																																																																																																																																																																																														
有り	盛土部	機械	K1 ランマ 通称 60～80kg 級																																																																																																																																																																																																												
			K2 —																																																																																																																																																																																																												
			K3 —																																																																																																																																																																																																												
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																												
			R2 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																												
			R3 特殊作業員																																																																																																																																																																																																												
			R4 —																																																																																																																																																																																																												
		材料	Z1 ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																																																												
			Z2 —																																																																																																																																																																																																												
			Z3 —																																																																																																																																																																																																												
	切土部	市場単価	Z4 —																																																																																																																																																																																																												
			S —																																																																																																																																																																																																												
		機械	K1 —																																																																																																																																																																																																												
			K2 —																																																																																																																																																																																																												
			K3 —																																																																																																																																																																																																												
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																												
			R2 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																												
			R3 特殊作業員	軟岩 I, 軟岩 II, 中硬岩, 硬岩の場合																																																																																																																																																																																																											
		材料	R4 —																																																																																																																																																																																																												
			Z1 —																																																																																																																																																																																																												
		市場単価	Z2 —																																																																																																																																																																																																												
			Z3 —																																																																																																																																																																																																												
			Z4 —																																																																																																																																																																																																												
		市場単価	S —																																																																																																																																																																																																												
			II-2-①-5																																																																																																																																																																																																												
			積算上の注意事項												(控え頁) 1／1																																																																																																																																																																																																

工 種	法面整形工 (ICT)
-----	-------------

改正理由	一部改正	改正 現行																																																																																																						
現行		改正	備考																																																																																																					
4. 施工パッケージ 4-1 法面整形（ICT） （1）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表4.1 法面整形 (ICT) 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>整形箇所</th><th>法面締固めの有無</th><th>土質</th></tr><tr><td rowspan="2">盛土部</td><td>有り</td><td>レキ質土，砂及び砂質土，粘性土</td></tr><tr><td>無し</td><td>レキ質土，砂及び砂質土，粘性土</td></tr><tr><td rowspan="2">切土部</td><td rowspan="2">－</td><td>レキ質土，砂及び砂質土，粘性土</td></tr><tr><td>軟岩Ⅰ</td></tr></table> (注) 1. 上表は、切土法面の表層部を削取りながらの法面整形又は盛土法面の表層部を削取りながらの法面整形及び築立てながらの法面（土羽）整形，土羽土の現場内小運搬（20m 程度）の他，その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含み，クレーン作業は含まない。 2. 残土の積み込み，上区外の運搬，並びに法面保護工は含まない。 3. 土羽土の搬入等は含まない。 （2）代表機労材規格 下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表4.2 法面整形 (ICT) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型） 〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>ICT建設機械経費賃料加算額 （バックホウ（ICT施工対応型））</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> (注) ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））は，地上の基準局・管理局の賃貸費用である。 II-2-①-8		整形箇所	法面締固めの有無	土質	盛土部	有り	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	切土部	－	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土	軟岩Ⅰ	項目	代表機労材規格		備考	機械	K1	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料	K2	ICT建設機械経費賃料加算額 （バックホウ（ICT施工対応型））	賃料	K3	－		R1	運転手（特殊）		労務	R2	土木一般世話役		R3	普通作業員		R4	－		Z1	軽油 バトロール給油		材料	Z2	－		Z3	－		Z4	－		市場単価	S	－		現行どおり （2）代表機労材規格 下表機労材は，当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表4.2 法面整形 (ICT) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型） 〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>ICT建設機械経費賃料加算額 （バックホウ（ICT施工対応型））</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>R1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> (注) ICT建設機械経費賃料加算額（バックホウ（ICT施工対応型））は，地上の基準局・管理局の賃貸費用である。		項目	代表機労材規格		備考	機械	K1	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料	K2	ICT建設機械経費賃料加算額 （バックホウ（ICT施工対応型））	賃料	K3	－		R1	運転手（特殊）		労務	R2	土木一般世話役		R3	普通作業員		R4	－		Z1	軽油 バトロール給油		材料	Z2	－		Z3	－		Z4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
整形箇所	法面締固めの有無	土質																																																																																																						
盛土部	有り	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土																																																																																																						
	無し	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土																																																																																																						
切土部	－	レキ質土，砂及び砂質土，粘性土																																																																																																						
		軟岩Ⅰ																																																																																																						
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																					
機械	K1	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																					
	K2	ICT建設機械経費賃料加算額 （バックホウ（ICT施工対応型））	賃料																																																																																																					
	K3	－																																																																																																						
	R1	運転手（特殊）																																																																																																						
労務	R2	土木一般世話役																																																																																																						
	R3	普通作業員																																																																																																						
	R4	－																																																																																																						
	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																																						
材料	Z2	－																																																																																																						
	Z3	－																																																																																																						
	Z4	－																																																																																																						
	市場単価	S	－																																																																																																					
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																					
機械	K1	バックホウ（クローラ型） 〔標準型・ICT施工対応型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																					
	K2	ICT建設機械経費賃料加算額 （バックホウ（ICT施工対応型））	賃料																																																																																																					
	K3	－																																																																																																						
	R1	運転手（特殊）																																																																																																						
労務	R2	土木一般世話役																																																																																																						
	R3	普通作業員																																																																																																						
	R4	－																																																																																																						
	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																																						
材料	Z2	－																																																																																																						
	Z3	－																																																																																																						
	Z4	－																																																																																																						
	市場単価	S	－																																																																																																					
積算上の注意事項			（控え頁） 1／3																																																																																																					

工 種	法面整形工 (ICT)
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正	改 正		現 行	備 考
現 行			改 正			備 考
5. ICT建設機械経費加算額 5－1 ICT建設機械経費賃料加算額 地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (ICT施工対応型)) 13,000 円/日 6. その他ICT建設機械経費等 6－1 システム初期費 ICT建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ICT建設機械精度確認等、ICT建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (1) 法面整形 (ICT) 対象機械：バックホウ 598,000 円/式 ※1工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でICT建設機械による施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 6－2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成 (修正含む) を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 費用の計上について、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、受注者から見積の提出がない場合は、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 また、前工事及び設計段階での3次元データを活用した場合、発注者が貸与する3次元データを活用した場合は、費用計上しないものとする。 なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 6－3 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下 (1点/m²以上) の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法 (面管理) を実施し、3次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、以下のとおりである。 1) 補正係数を乗じて算出される金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額<受注者からの見積による金額 2) 受注者からの見積による金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額>受注者からの見積による金額 ・共通仮設費率補正係数 : 1. 2 ・現場管理費率補正係数 : 1. 1 上記費用の対象となる出来形管理は、以下の出来形管理とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。 ・空中写真測量 (無人航空機) を用いた出来形管理 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 また、受注者から見積の提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。 なお、「3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、当初設計では計上しない。 II-2-①-9			5. ICT建設機械経費加算額 5－1 ICT建設機械経費賃料加算額 地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額 (バックホウ (ICT施工対応型)) 13,000 円/供用日 6. その他ICT建設機械経費等 6－1 システム初期費 賃貸業者が行う、ICT建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ICT建設機械精度確認等、ICT建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用等、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (1) 法面整形 (ICT) 対象機械：バックホウ 598,000 円/式 ※1工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でICT建設機械による施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 6－2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量および3次元設計データの作成費用については、当初設計書には計上しないものとする。 ただし、工事の実施にあたり、3次元起工測量および3次元設計データの作成 (修正を含む) が必要となる場合は、以下のとおり計上する。 (1) 費用の計上方法 共通仮設費の技術管理費に計上する。 (2) 見積書の提出 受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者はその妥当性を確認のうえ、設計変更の対象とする。 (3) 費用を計上しない場合 以下のいずれかに該当する場合は、当該費用を計上しない。 ・受注者から見積書の提出がない場合 ・前工事または設計段階で作成された3次元データを活用する場合 ・発注者が貸与した3次元データを活用する場合 6－3 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 出来形管理の計測範囲に対し、1m間隔以下 (1点/m²以上) の点密度を確保できる出来形計測を実施し、3次元設計データと計測点との離れを算出の上、出来形の良否を面的に判定する管理手法 (以下、「面管理」という。) を用い、3次元データの納品を行った場合は、以下により「3次元出来形管理・3次元データ納品に係る費用 (外注経費等を含む)」を計上できるものとする。 (1) 計上対象となる出来形管理手法 以下のいずれかの計測手法により実施された面管理を対象とする。これ以外の出来形管理については、共通仮設費および現場管理費に含まれるものとし、別途費用の計上は行わない。 1) 空中写真測量 (無人航空機) を用いた出来形管理 2) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 3) 無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 4) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 (2) 費用の計上方法 受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、以下のいずれかの方法により算出するものとする。なお、見積書の提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品に係る費用 (外注経費等を含む) は計上しない。 1) 受注者より提出された見積書により、費用の妥当性を発注者が確認し、当該金額を計上する方法			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項		(控え頁) 2／3				

工 種	法面整形工 (ICT)
-----	-------------

改 正 理 由	一部改正		改 正																		
		現 行																			
現		行		備 考																	
前頁から移動		2) 官積における共通仮設費率および現場管理費率に、以下の補正係数を乗じて算出する方法 ・ 共通仮設費率補正係数：1.2 ・ 現場管理費率補正係数：1.1 (3) 留意事項 1) 当初積算においては、当該費用は計上しない。受注者からの見積書、または官積による補正係数により、費用を計上する。 2) 費用を計上する際は、以下により金額を決定する。 ①補正係数により算出した金額を計上する場合 補正係数により算出された金額 < 受注者提出の見積金額 ②受注者からの見積の金額を計上する場合 補正係数により算出された金額 > 受注者提出の見積金額		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																	
7. 施工単価入力基準表 (1) 法面整形 (I C T) <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB220070</td><td>施 工 単 位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>整形箇所</td><td>法面締固めの有無</td><td>土質</td></tr><tr><td>①盛土部 ②切土部</td><td>①有り ②無し</td><td>①レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ②軟岩 I</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合は、J 3 条件は①で固定する。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件は選択する必要はない。 (2) システム初期費 (I C T) 「第 I 編第 2 章②間接工事費 2－7 技術管理費」(WB010510) により計上すること。 (3) 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用 (I C T) 「第 I 編第 2 章②間接工事費 2－7 技術管理費」(WB010610) により計上すること。		パッケージコード	CB220070		施 工 単 位	m2	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	各 種	整形箇所	法面締固めの有無	土質	①盛土部 ②切土部	①有り ②無し	①レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ②軟岩 I
パッケージコード	CB220070	施 工 単 位	m2																		
施 工 区 分	入 力 条 件																				
	J 1	J 2	J 3																		
各 種	整形箇所	法面締固めの有無	土質																		
	①盛土部 ②切土部	①有り ②無し	①レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ②軟岩 I																		
II-2-①-10																					
積算上の注意事項				(控え頁) 3／3																	

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																	
現 行				改 正		備 考																																																																															
1-3 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表1.1 機種を選定 <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>中 詰 材 設 置</td><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)</td><td>#</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2. 現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。 1-4 編 成 人 員 プレキャストブロック設置の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表1.2 日当り編成人員 <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク 工</td><td>#</td><td>1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>3</td></tr></table> 1-5 日 当 り 施 工 量 プレキャストブロック設置の日当り施工量は、次表を標準とする。 表1.3 日当り施工量 (1日当り) <table><tr><th>日当り施工量</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置</td><td>m2</td><td>36</td></tr></table> (注) 1. 上表は法枠設置(中詰ブロックを除く)、間詰(充填コンクリート)の 施工量であり、施工量は中詰面積を含めた数量である。 2. 上表には、25m程度の現場内小運搬を含む。 1-6 諸 雑 費 費 プレキャストブロック設置等の諸雑費率は、次表を標準とする。 表1.4 諸雑費率 <table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">工種の組合せ</th></tr><tr><td>プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置 工</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>ア ン カ ー 設 置 工</td><td>×</td><td>○</td><td>×</td><td>○</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材 敷 設 工</td><td>×</td><td>×</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率 (%)</td><td>3</td><td>18</td><td>20</td><td>35</td></tr></table> (注) 1. ○：当該工種有り。 ×：当該工種無し。 2. プレキャストブロック設置工：間詰(充填コンクリート)材料費 アンカー設置工：設置労務費、アンカー材料費 吸出し防止材敷設工：設置労務費、吸出し防止材材料費 3. プレキャストブロック設置労務費及び機械賃料の合計額に、上表から選 択した率を乗じた金額を上限として計上する。 II-2-①-14				作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要	プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	台	1		中 詰 材 設 置	パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	#	1		名 称	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役	人	1	ブ ロ ッ ク 工	#	1	普 通 作 業 員	#	3	日当り施工量	単位	数量	プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置	m2	36	工 種 名	工種の組合せ				プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置 工	○	○	○	○	ア ン カ ー 設 置 工	×	○	×	○	吸 出 し 防 止 材 敷 設 工	×	×	○	○	諸 雑 費 率 (%)	3	18	20	35	1-3 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表1.1 機種を選定 <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>中 詰 材 設 置</td><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 各種バケット容量0.8m3(平積</td><td>#</td><td>1</td><td></td></tr></table> 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)		作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要	プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力 25t吊	台	1		中 詰 材 設 置	パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 各種バケット容量 0.8m3(平積	#	1		現行どおり
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要																																																																																
プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	台	1																																																																																	
中 詰 材 設 置	パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	#	1																																																																																	
名 称	単位	数量																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	1																																																																																			
ブ ロ ッ ク 工	#	1																																																																																			
普 通 作 業 員	#	3																																																																																			
日当り施工量	単位	数量																																																																																			
プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置	m2	36																																																																																			
工 種 名	工種の組合せ																																																																																				
プ レ キ ャ ス ト ブ ロ ッ ク 設 置 工	○	○	○	○																																																																																	
ア ン カ ー 設 置 工	×	○	×	○																																																																																	
吸 出 し 防 止 材 敷 設 工	×	×	○	○																																																																																	
諸 雑 費 率 (%)	3	18	20	35																																																																																	
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘要																																																																																
プレキャストブロック設置 中 詰 材 設 置	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力 25t吊	台	1																																																																																	
中 詰 材 設 置	パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 各種バケット容量 0.8m3(平積	#	1																																																																																	
積算上の注意事項		(控え頁) 1／7																																																																																			

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																											
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																									
1ー7 敷 砂 利 砂利投入が必要な場合は、次表により計上することが出来る。 表 1. 5 敷砂利施工歩掛 (10m3当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)</td><td>h</td><td>2.0</td></tr></table> (注) 1. バックホウによる施工が困難な場合は、別途考慮する。 2. 砂利の使用数量は、次式による。 使用数量 (m3) =設計数量 (m3) × (1 + K) 設計数量 : m3 K : ロス率 ロス率 (K) の値は、次表を標準とする。 表 1. 6 ロス率(K) <table><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.20</td></tr></table> 1ー8 中 詰 工 中詰工施工の歩掛は、次表を標準とする。 表 1. 7 中詰工施工歩掛 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">中 詰 区 分</th></tr><tr><th>中 ブ ロ ッ ク (100m2)</th><th>客 土 (100m3)</th><th>植 生 土 の う (1,000袋)</th><th>割 石 又 は 栗 石 (10m3)</th><th>砕 石 (10m3)</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1.2</td><td>5.3</td><td>1.6</td><td>1.0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク 工</td><td></td><td>人</td><td>4.4</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>人</td><td>—</td><td>6.0</td><td>2.7</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>8.0</td><td>36.4</td><td>12.0</td><td>6.6</td><td>3.1</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規 制) 25t吊</td><td>日</td><td>—</td><td>6.2</td><td>0.9</td><td>0.5</td><td>—</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)</td><td>h</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> (注) 1. 中詰ブロックの積算対象は、法枠面積を含めた100m2当りとする。 2. 植生土のうを製作する場合は、普通作業員1.8 (人/100袋) を加算し、使用土量は2 (m3/100袋) を標準とする。また、植生土のうの使用数量は、6 (袋/m2) を標準とする。 3. 諸雑費は、目地材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 中詰コンクリート工は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」の小型構造物に準じ別途計上する。 5. 中詰張芝工が必要な場合は、「第Ⅵ編第2章市場単価④ー1 法面工」により別途計上する。 6. 中詰ブロックを3段以上施工する場合は、ラフテレーンクレーンの運転日数0.7 (日/100m2) を本表に加算する。 7. 中詰砕石工において、バックホウによる施工が困難な場合は、別途考慮する。 8. 客土、割石又は栗石及び砕石の使用数量は、次式による。 使用数量 (m3) =設計数量 (m3) × (1 + K) 設計数量 : m3 K : ロス率 ロス率 (K) の値は、次表を標準とする。 表 1. 8 ロス率(K) <table><tr><th>材 料 名</th><th>客 土</th><th>割石又は栗石、砕石</th></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.16</td><td>+0.20</td></tr></table> Ⅱ-2-①-15				名 称	規 格	単位	数量	普 通 作 業 員		人	1.0	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	h	2.0	ロ ス 率	+0.20	名 称	規 格	単位	中 詰 区 分					中 ブ ロ ッ ク (100m2)	客 土 (100m3)	植 生 土 の う (1,000袋)	割 石 又 は 栗 石 (10m3)	砕 石 (10m3)	土木一般世話役		人	1.2	5.3	1.6	1.0	0.5	ブ ロ ッ ク 工		人	4.4	—	—	—	—	法 面 工		人	—	6.0	2.7	—	—	普 通 作 業 員		人	8.0	36.4	12.0	6.6	3.1	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規 制) 25t吊	日	—	6.2	0.9	0.5	—	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	h	—	—	—	—	5.4	諸 雑 費 率		%	10	—	—	—	—	材 料 名	客 土	割石又は栗石、砕石	ロ ス 率	+0.16	+0.20	表 1. 5 敷砂利施工歩掛 (10m3当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.0</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) バケット容量0.8m3 (平積0.6m3)</td><td>h</td><td>2.0</td></tr></table> 1ー8 中 詰 工 中詰工施工の歩掛は、次表を標準とする。 表 1. 7 中詰工施工歩掛 <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="5">中 詰 区 分</th></tr><tr><th>中 ブ ロ ッ ク (100m2)</th><th>客 土 (100m3)</th><th>植 生 土 の う (1,000袋)</th><th>割 石 又 は 栗 石 (10m3)</th><th>砕 石 (10m3)</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1.2</td><td>5.3</td><td>1.6</td><td>1.0</td><td>0.5</td></tr><tr><td>ブ ロ ッ ク 工</td><td></td><td>人</td><td>4.4</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>人</td><td>—</td><td>6.0</td><td>2.7</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>8.0</td><td>36.4</td><td>12.0</td><td>6.6</td><td>3.1</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規 制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>—</td><td>6.2</td><td>0.9</td><td>0.5</td><td>—</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) バケット容量0.8m3 (平積0.6m3)</td><td>h</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>5.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>10</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table> 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)		名 称	規 格	単位	数量	普 通 作 業 員		人	1.0	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) バケット容量0.8m3 (平積0.6m3)	h	2.0	名 称	規 格	単位	中 詰 区 分					中 ブ ロ ッ ク (100m2)	客 土 (100m3)	植 生 土 の う (1,000袋)	割 石 又 は 栗 石 (10m3)	砕 石 (10m3)	土木一般世話役		人	1.2	5.3	1.6	1.0	0.5	ブ ロ ッ ク 工		人	4.4	—	—	—	—	法 面 工		人	—	6.0	2.7	—	—	普 通 作 業 員		人	8.0	36.4	12.0	6.6	3.1	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規 制) 最大吊上能力25t吊	日	—	6.2	0.9	0.5	—	バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) バケット容量0.8m3 (平積0.6m3)	h	—	—	—	—	5.4	諸 雑 費 率		%	10	—	—	—	—
名 称	規 格	単位	数量																																																																																																																																																																												
普 通 作 業 員		人	1.0																																																																																																																																																																												
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	h	2.0																																																																																																																																																																												
ロ ス 率	+0.20																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	中 詰 区 分																																																																																																																																																																												
			中 ブ ロ ッ ク (100m2)	客 土 (100m3)	植 生 土 の う (1,000袋)	割 石 又 は 栗 石 (10m3)	砕 石 (10m3)																																																																																																																																																																								
土木一般世話役		人	1.2	5.3	1.6	1.0	0.5																																																																																																																																																																								
ブ ロ ッ ク 工		人	4.4	—	—	—	—																																																																																																																																																																								
法 面 工		人	—	6.0	2.7	—	—																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	8.0	36.4	12.0	6.6	3.1																																																																																																																																																																								
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規 制) 25t吊	日	—	6.2	0.9	0.5	—																																																																																																																																																																								
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	h	—	—	—	—	5.4																																																																																																																																																																								
諸 雑 費 率		%	10	—	—	—	—																																																																																																																																																																								
材 料 名	客 土	割石又は栗石、砕石																																																																																																																																																																													
ロ ス 率	+0.16	+0.20																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量																																																																																																																																																																												
普 通 作 業 員		人	1.0																																																																																																																																																																												
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) バケット容量0.8m3 (平積0.6m3)	h	2.0																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	中 詰 区 分																																																																																																																																																																												
			中 ブ ロ ッ ク (100m2)	客 土 (100m3)	植 生 土 の う (1,000袋)	割 石 又 は 栗 石 (10m3)	砕 石 (10m3)																																																																																																																																																																								
土木一般世話役		人	1.2	5.3	1.6	1.0	0.5																																																																																																																																																																								
ブ ロ ッ ク 工		人	4.4	—	—	—	—																																																																																																																																																																								
法 面 工		人	—	6.0	2.7	—	—																																																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	8.0	36.4	12.0	6.6	3.1																																																																																																																																																																								
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規 制) 最大吊上能力25t吊	日	—	6.2	0.9	0.5	—																																																																																																																																																																								
バ ッ ク ホ ウ (クローラ型)運転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) バケット容量0.8m3 (平積0.6m3)	h	—	—	—	—	5.4																																																																																																																																																																								
諸 雑 費 率		%	10	—	—	—	—																																																																																																																																																																								
積算上の注意事項						(控え頁) 2／7																																																																																																																																																																									

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																													
現 行		改 正	備 考																																																												
2-4 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表2.2 機種を選定 <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>コンクリート投入打設</td><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h</td><td>台</td><td>1</td><td>ブーム打設及び配管打設に適用</td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. 現場条件により、上表により難い場合は、別途考慮する。 2. ラフテレーンクレーンは、法尻からの最大法直高4 m以上の現場において、全数量に適用する。 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 2-5 コンクリート投入打設 2-5-1 人力打設 人力によるコンクリート投入打設は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」の小型構造物による。 2-5-2 コンクリートポンプ車打設 コンクリートポンプ車によるコンクリート投入打設歩掛は、次表を標準とする。 ただし、コンクリート混合物の使用数量は、次式による。 使用数量 (m3)＝設計数量 (m3) × (1 + K) ……式 5. 1 K：ロス率 (+0.15) 表2.3 コンクリートポンプ車によるコンクリート投入打設歩掛 (100m3当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>3.8</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>8.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>13.9</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>h</td><td>22.7</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 上表は、法枠本体の投入打設歩掛であり、養生の労務を含む。 2. コンクリートポンプ車の配管打設の場合の圧送管組立・撤去歩掛は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」による。 3. 諸雑費は、コンクリートパイプレータの機械損料、運転経費及び養生材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2-6 アンカー工 アンカーが必要な場合は、次表により計上する。 表2.4 アンカー設置工歩掛 (10本当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>0.3</td></tr></table> (注) アンカーは打込式とし、アンカーピン長さは1 m以内とする。 2-7 敷砂利及び吸出し防止材 2-7-1 敷砂利 敷砂利が必要な場合の歩掛は、「プレキャスト法枠工」による。 Ⅱ-2-①-17		作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	コンクリート投入打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	台	1	ブーム打設及び配管打設に適用	型 枠 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	〃	1		名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	3.8	特 殊 作 業 員	〃	8.8	普 通 作 業 員	〃	13.9	コンクリートポンプ車運転	h	22.7	諸 雑 費 率	%	2	名 称	単位	数量	普 通 作 業 員	人	0.3	2-4 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表2.2 機種を選定 <table><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>コンクリート投入打設</td><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h</td><td>台</td><td>1</td><td>ブーム打設及び配管打設に適用</td></tr><tr><td>型 枠 工</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>〃</td><td>1</td><td></td></tr></table> 現行どおり	作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	コンクリート投入打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	台	1	ブーム打設及び配管打設に適用	型 枠 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	〃	1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																										
コンクリート投入打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	台	1	ブーム打設及び配管打設に適用																																																										
型 枠 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	〃	1																																																											
名 称	単 位	数 量																																																													
土 木 一 般 世 話 役	人	3.8																																																													
特 殊 作 業 員	〃	8.8																																																													
普 通 作 業 員	〃	13.9																																																													
コンクリートポンプ車運転	h	22.7																																																													
諸 雑 費 率	%	2																																																													
名 称	単位	数量																																																													
普 通 作 業 員	人	0.3																																																													
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																										
コンクリート投入打設	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	台	1	ブーム打設及び配管打設に適用																																																										
型 枠 工	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	〃	1																																																											
積算上の注意事項			(控え頁) 3／7																																																												

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考						
		現 行								
2－7－2 吸出し防止材 吸出し防止材が必要な場合は、次表により計上する。 ただし、吸出し防止材の使用数量は、次式による。 使用数量（m2）＝設計数量（m2）×（1＋K）……式7. 1 K：ロス率（＋0.08） 表2. 5 吸出し防止材敷設歩掛（100m2当り） <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>0.5</td></tr></table> 2－8 中 詰 工 中詰工歩掛は、「プレキャスト法枠工」の中詰工による。 2－9 型 枠 工 型枠の製作・設置・撤去は、「第Ⅱ編第4章②－1型枠工」の小型構造物により計上する。 ただし、ラフテレーンクレーンが必要となる場合は、0.8日（100m2当り）加算する。 なお、ラフテレーンクレーンの規格は、表2.2による。 2－10 鉄 筋 工 鉄筋工は、「第Ⅵ編第2章市場単価①－1鉄筋工」により別途計上する。 2－11 足 場 工 足場が必要な場合は、「第Ⅱ編第5章⑦－1足場工」により別途計上する。 Ⅱ-2-①-18		名 称	単位	数量	普 通 作 業 員	人	0.5	現行どおり → 2－10 鉄 筋 工 鉄筋工は、「第Ⅱ編第4章④鉄筋工」により別途計上する。 現行どおり		記載の変更
名 称	単位	数量								
普 通 作 業 員	人	0.5								
積算上の注意事項				（控え頁） 4／7						

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行		
現 行				改 正		備 考
3. 単 価 表 (1) プレキャストブロック設置100m2当り単価表				3. 単 価 表 (1) プレキャストブロック設置100m2当り単価表		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB220310		施工歩掛コード WB220310		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要		
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表1.2 表1.3		
ブ ロ ッ ク 工		〃	1×100/D	〃 〃		
普 通 作 業 員		〃	3×100/D	〃 〃		
ブ ロ ッ ク		個				
敷 砂 利		m3		単価表(2) 必要に応じて計上		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日	1×100/D	表1.3 機械賃料		
諸 雑 費		式	1	表1.4		
計						
(注) D : 日当り施工量				(注) D : 日当り施工量		
(2) 敷砂利10m3当り単価表				(2) 敷砂利10m3当り単価表		
施工歩掛コード		WB220311		施工歩掛コード WB220311		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要		
普 通 作 業 員		人		表1.5		
砂		m3		表1.5(注)2		
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	h		表1.5 機械損料		
諸 雑 費		式	1			
計						
(3) 中詰ブロック設置100m2当り単価表				(3) 中詰ブロック設置100m2当り単価表		
施工歩掛コード		WB220330		施工歩掛コード WB220330		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要		
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7		
ブ ロ ッ ク 工		〃		〃		
普 通 作 業 員		〃		〃		
ブ ロ ッ ク		個				
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表1.7(注)6 機械賃料 必要に応じて計上		
諸 雑 費		式	1	表1.7		
計						
II-2-①-19						
積算上の注意事項						(控え頁) 5/7

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(4) 中詰客土設置100m3当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB220340</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表1.7</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>客 土</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>表1.7(注)8</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 中詰植生土のう設置1,000袋当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB220350</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表1.7</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>植 生 土 の う</td><td></td><td>袋</td><td>1,000</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (6) 中詰割石又は栗石設置10m3当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB220360</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>割 石 又 は 栗 石</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>表1.7(注)8</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (7) 中詰砕石設置10m3当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB220370</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>表1.7(注)8</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)</td><td>h</td><td></td><td>表1.7 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB220340			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7	法 面 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	客 土		m3		表1.7(注)8	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB220350			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7	法 面 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	植 生 土 の う		袋	1,000		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB220360			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7	普 通 作 業 員		〃		〃	割 石 又 は 栗 石		m3		表1.7(注)8	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB220370			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7	普 通 作 業 員		〃		〃	砕 石		m3		表1.7(注)8	パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	h		表1.7 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					(4) 中詰客土設置100m3当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB220340</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表1.7</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>客 土</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>表1.7(注)8</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 中詰植生土のう設置1,000袋当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB220350</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表1.7</td></tr><tr><td>法 面 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>植 生 土 の う</td><td></td><td>袋</td><td>1,000</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (6) 中詰割石又は栗石設置10m3当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB220360</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>割 石 又 は 栗 石</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>表1.7(注)8</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>表1.7 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (7) 中詰砕石設置10m3当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB220370</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>砕 石</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>表1.7(注)8</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 中置バケット容量0.8m3(平積0.6m3)</td><td>h</td><td></td><td>表1.7 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB220340			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7	法 面 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	客 土		m3		表1.7(注)8	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表1.7 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB220350			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7	法 面 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	植 生 土 の う		袋	1,000		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表1.7 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB220360			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7	普 通 作 業 員		〃		〃	割 石 又 は 栗 石		m3		表1.7(注)8	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表1.7 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB220370			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7	普 通 作 業 員		〃		〃	砕 石		m3		表1.7(注)8	パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 中置バケット容量0.8m3(平積0.6m3)	h		表1.7 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB220340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
法 面 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
客 土		m3		表1.7(注)8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB220350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
法 面 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
植 生 土 の う		袋	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB220360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
割 石 又 は 栗 石		m3		表1.7(注)8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB220370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
砕 石		m3		表1.7(注)8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3(平積0.6m3)	h		表1.7 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB220340																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
法 面 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
客 土		m3		表1.7(注)8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB220350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
法 面 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
植 生 土 の う		袋	1,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB220360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
割 石 又 は 栗 石		m3		表1.7(注)8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力25t吊	日		表1.7 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB220370																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表1.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
砕 石		m3		表1.7(注)8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 中置バケット容量0.8m3(平積0.6m3)	h		表1.7 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				6／7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

工 種	コンクリート法枠工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																									
現 行				改 正		備 考																																																							
(12) 吸出し防止材敷設工100m2当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB220312</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表2.5</td></tr><tr><td>吸 出 し 防 止 材</td><td></td><td>m2</td><td></td><td>式7.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (13) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリートポンプ車</td><td rowspan="2">トラック架装・ ブーム式 圧送能力 90～110 m3/h</td><td rowspan="2">機－3</td><td>機械損料1→コンクリートポンプ車 (トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110 m3/h)</td></tr><tr><td>機械損料2→コンクリート圧送管(径125mm) 単 位→m・h 数 量→L×1h</td></tr></table> (注) Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長とする。				施工歩掛コード		WB220312		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	普 通 作 業 員		人		表2.5	吸 出 し 防 止 材		m2		式7.1	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	機－1		コンクリートポンプ車	トラック架装・ ブーム式 圧送能力 90～110 m3/h	機－3	機械損料1→コンクリートポンプ車 (トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110 m3/h)	機械損料2→コンクリート圧送管(径125mm) 単 位→m・h 数 量→L×1h	現行どおり (13) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) バックケット容量0.8m3</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリートポンプ車</td><td rowspan="2">トラック架装・ ブーム式 圧送能力 90～110 m3/h</td><td rowspan="2">機－3</td><td>機械損料1→コンクリートポンプ車 (トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110 m3/h)</td></tr><tr><td>機械損料2→コンクリート圧送管(径125mm) 単 位→m・h 数 量→L×1h</td></tr></table> (注) Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲30mを超えた部分の圧送管延長とする。		機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) バックケット容量0.8m3	機－1		コンクリートポンプ車	トラック架装・ ブーム式 圧送能力 90～110 m3/h	機－3	機械損料1→コンクリートポンプ車 (トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110 m3/h)	機械損料2→コンクリート圧送管(径125mm) 単 位→m・h 数 量→L×1h	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB220312																																																											
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																									
普 通 作 業 員		人		表2.5																																																									
吸 出 し 防 止 材		m2		式7.1																																																									
諸 雑 費		式	1																																																										
計																																																													
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																										
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3)	機－1																																																											
コンクリートポンプ車	トラック架装・ ブーム式 圧送能力 90～110 m3/h	機－3	機械損料1→コンクリートポンプ車 (トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110 m3/h)																																																										
			機械損料2→コンクリート圧送管(径125mm) 単 位→m・h 数 量→L×1h																																																										
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																										
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 (平積0.6m3) バックケット容量0.8m3	機－1																																																											
コンクリートポンプ車	トラック架装・ ブーム式 圧送能力 90～110 m3/h	機－3	機械損料1→コンクリートポンプ車 (トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110 m3/h)																																																										
			機械損料2→コンクリート圧送管(径125mm) 単 位→m・h 数 量→L×1h																																																										
Ⅱ-2-①-22																																																													
積算上の注意事項						(控え頁) 7／7																																																							

工 種	吹付法面とりこわし工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		現 行				現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
現 行						改 正						備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="6">表4.2 吹付法面取壊し 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th>集積積込の有無</th><th>工法区分</th><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="24">有り</td><td rowspan="12">人力施工</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>法面工</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">機械施工</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">無し</td><td rowspan="12">人力施工</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>法面工</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">無し</td><td rowspan="12">機械施工</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td></tr></table>						表4.2 吹付法面取壊し 代表機労材規格一覧						集積積込の有無	工法区分	項目	代表機労材規格		備考	有り	人力施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	法面工			R2	普通作業員			R3	土木一般世話役			R4	運転手（特殊）			材料	Z1	軽油 バトロール給油			Z2	—			Z3	—			Z4	—			市場単価	S	—			機械施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）	賃料	K2	—			K3	—			労務	R1	運転手（特殊）			R2	普通作業員			R3	土木一般世話役			R4	—			材料	Z1	軽油 バトロール給油			Z2	—			Z3	—			Z4	—			市場単価	S	—			無し	人力施工	機械	K1	—		K2	—		K3	—		労務	R1	法面工			R2	土木一般世話役			R3	普通作業員			R4	—			材料	Z1	—			Z2	—			Z3	—			Z4	—			市場単価	S	—			無し	機械施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）	賃料	K2	—			K3	—			労務	R1	運転手（特殊）			R2	土木一般世話役			R3	—			R4	—			材料	Z1	軽油 バトロール給油			Z2	—			Z3	—			Z4	—			市場単価	S	—			(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="6">表4.2 吹付法面取壊し 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th>集積積込の有無</th><th>工法区分</th><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="24">有り</td><td rowspan="12">人力施工</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バック ケット 容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>法面工</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">機械施工</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バック ケット 容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">無し</td><td rowspan="12">人力施工</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>法面工</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">無し</td><td rowspan="12">機械施工</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バック ケット 容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td><td></td></tr></table>						表4.2 吹付法面取壊し 代表機労材規格一覧						集積積込の有無	工法区分	項目	代表機労材規格		備考	有り	人力施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バック ケット 容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3）	賃料	K2	—			K3	—			労務	R1	法面工			R2	普通作業員			R3	土木一般世話役			R4	運転手（特殊）			材料	Z1	軽油 バトロール給油			Z2	—			Z3	—			Z4	—			市場単価	S	—			機械施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バック ケット 容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3）	賃料	K2	—			K3	—			労務	R1	運転手（特殊）			R2	普通作業員			R3	土木一般世話役			R4	—			材料	Z1	軽油 バトロール給油			Z2	—			Z3	—			Z4	—			市場単価	S	—			無し	人力施工	機械	K1	—		K2	—		K3	—		労務	R1	法面工			R2	土木一般世話役			R3	普通作業員			R4	—			材料	Z1	—			Z2	—			Z3	—			Z4	—			市場単価	S	—			無し	機械施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バック ケット 容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3）	賃料	K2	—			K3	—			労務	R1	運転手（特殊）			R2	土木一般世話役			R3	—			R4	—			材料	Z1	軽油 バトロール給油			Z2	—			Z3	—			Z4	—			市場単価	S	—			記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
表4.2 吹付法面取壊し 代表機労材規格一覧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
集積積込の有無	工法区分	項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
有り	人力施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			K2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			K3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		労務	R1	法面工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R2	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R4	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		材料	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	機械施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			K2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			K3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		労務	R1	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R2	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		材料	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
無し	人力施工	機械	K1	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			K2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			K3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		労務	R1	法面工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R2	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R3	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		材料	Z1	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
無し	機械施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積 0.5m3（平積 0.4m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			K2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			K3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		労務	R1	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R2	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		材料	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
表4.2 吹付法面取壊し 代表機労材規格一覧																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
集積積込の有無	工法区分	項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
有り	人力施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バック ケット 容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			K2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			K3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		労務	R1	法面工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R2	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R4	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		材料	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	機械施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バック ケット 容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			K2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			K3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		労務	R1	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R2	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		材料	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
無し	人力施工	機械	K1	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			K2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			K3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		労務	R1	法面工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R2	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R3	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		材料	Z1	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
無し	機械施工	機械	K1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 バック ケット 容量 山積 0.5m3 （平積 0.4m3）	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			K2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			K3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		労務	R1	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R2	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			R4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		材料	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z2	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			Z4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項												(控え頁) 1／1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

工 種	プレキャストコンクリート板設置工
-----	------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																									
3. 施工パッケージ 3-1 削孔工 「第Ⅱ編第2章⑬アンカー工（ロータリーパーカッション式）」の削孔（アンカー）による。 3-2 アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー） 「第Ⅱ編第2章⑬アンカー工（ロータリーパーカッション式）」のアンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）による。 3-3 グラウト注入打設工 「第Ⅱ編第2章⑬アンカー工（ロータリーパーカッション式）」のグラウト注入(アンカー)による。 3-4 プレキャストコンクリート板 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 プレキャストコンクリート板 積算条件区分一覧 (積算単位：枚) <table><tr><td>フレームタイプ</td><td>1列当り平均据付枚数</td></tr><tr><td rowspan="3">クロスタイプ</td><td>20枚未満</td></tr><tr><td>20枚以上30枚未満</td></tr><tr><td>30枚以上</td></tr><tr><td rowspan="3">セミスクエアタイプ・スクエアタイプ</td><td>20枚未満</td></tr><tr><td>20枚以上30枚未満</td></tr><tr><td>30枚以上</td></tr></table> (注) 1. 上表は、プレキャストコンクリート板の設置の他、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、プレキャストコンクリート板(材料費)は含まない。 2. プレキャストコンクリート板の材料費は別途計上する。 3. 1列当り平均据付枚数は、次式により求める。 1列当り平均据付枚数＝総据付枚数÷施工列数 4. 1列当り平均据付枚数は、1工事単位とする。 (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3.2 プレキャストコンクリート板 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3 ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 —</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table> Ⅱ-2-①-34				フレームタイプ	1列当り平均据付枚数	クロスタイプ	20枚未満	20枚以上30枚未満	30枚以上	セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満	20枚以上30枚未満	30枚以上	項目	代表機材規格	備考	機械	K1 ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 25t 吊	賃料	K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 土木一般世話役		R3 ブロック工		R4 —		材料	Z1 —		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —		現行どおり (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3.2 プレキャストコンクリート板 代表機材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1 ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)]最大吊上能力 25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 —</td><td></td></tr><tr><td>K3 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3 ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R4 —</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 —</td><td></td></tr><tr><td>Z2 —</td><td></td></tr><tr><td>Z3 —</td><td></td></tr><tr><td>Z4 —</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S —</td><td></td></tr></table>				項目	代表機材規格	備考	機械	K1 ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)]最大吊上能力 25t 吊	賃料	K2 —		K3 —		労務	R1 普通作業員		R2 土木一般世話役		R3 ブロック工		R4 —		材料	Z1 —		Z2 —		Z3 —		Z4 —		市場単価	S —		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
フレームタイプ	1列当り平均据付枚数																																																																																
クロスタイプ	20枚未満																																																																																
	20枚以上30枚未満																																																																																
	30枚以上																																																																																
セミスクエアタイプ・スクエアタイプ	20枚未満																																																																																
	20枚以上30枚未満																																																																																
	30枚以上																																																																																
項目	代表機材規格	備考																																																																															
機械	K1 ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)] 25t 吊	賃料																																																																															
	K2 —																																																																																
	K3 —																																																																																
労務	R1 普通作業員																																																																																
	R2 土木一般世話役																																																																																
	R3 ブロック工																																																																																
	R4 —																																																																																
材料	Z1 —																																																																																
	Z2 —																																																																																
	Z3 —																																																																																
	Z4 —																																																																																
市場単価	S —																																																																																
項目	代表機材規格	備考																																																																															
機械	K1 ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)]最大吊上能力 25t 吊	賃料																																																																															
	K2 —																																																																																
	K3 —																																																																																
労務	R1 普通作業員																																																																																
	R2 土木一般世話役																																																																																
	R3 ブロック工																																																																																
	R4 —																																																																																
材料	Z1 —																																																																																
	Z2 —																																																																																
	Z3 —																																																																																
	Z4 —																																																																																
市場単価	S —																																																																																
積算上の注意事項		(控え頁)																																																																															
		1／1																																																																															

工 種	基礎・裏込碎石工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行	現 行	
② 基礎・裏込碎石工 1. 適 用 範 囲 本資料は、無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物の基礎・裏込碎石工に適用する。 1－1 適用出来る範囲 1－1－1 基礎碎石 (1) 厚さが 30cm 以下の基礎碎石の敷均し及び締固め作業の場合 (2) 再生資材を用いる場合 1－1－2 裏込碎石 (1) 裏込碎石の敷均し及び締固め作業の場合 (2) 再生資材を用いる場合 1－2 適用出来ない範囲 1－2－1 基礎碎石 (1)「第Ⅱ編第2章共通工⑤－1 場所打擁壁工(1), ⑨－1 函渠工(1), 第Ⅳ編第4章共同溝工①共同溝工(1) (2) 第7章橋梁工⑨－1 橋台・橋脚工(1)」の場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 基礎・裏込碎石工 材 料 投 入 敷 均 し 締 固 め (注) 本施工パッケージは、上記フローの全ての作業に対応している。 Ⅱ-2-②-1		② 基礎・裏込碎石工 1. 適 用 範 囲 本資料は、無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物の基礎・裏込碎石工に適用する。 1－1 適用出来る範囲 1－1－1 基礎碎石 (1) 厚さが 30cm 以下の基礎碎石の敷均し及び締固め作業の場合 (2) 再生資材を用いる場合 1－1－2 裏込碎石 (1) 裏込碎石の敷均し及び締固め作業の場合 (2) 再生資材を用いる場合 1－2 適用出来ない範囲 1－2－1 基礎碎石 (1)「第Ⅱ編第2章共通工⑤－1 場所打擁壁工(1), ⑨－1 函渠工(1), 第Ⅳ編第4章共同溝工①共同溝工 41)(2)、第7章橋梁工⑨－1 橋台・橋脚工(1)」の場合 → 現行どおり		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項				(控え頁) 1／3

工 種	基礎・裏込砕石工
-----	----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																					
		現 行																																																																																							
現 行		改 正		備 考																																																																																					
3. 施工パッケージ 3-1 基礎砕石 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 基礎砕石 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>砕 石 の 厚 さ</th><th>砕石の種類</th></tr><tr><td>7.5cm 以下</td><td rowspan="7">(表 3.2)</td></tr><tr><td>7.5cm を超え 12.5cm 以下</td></tr><tr><td>12.5cm を超え 17.5cm 以下</td></tr><tr><td>17.5cm を超え 20.0cm 以下</td></tr><tr><td>20.0cm を超え 22.5cm 以下</td></tr><tr><td>22.5cm を超え 27.5cm 以下</td></tr><tr><td>27.5cm を超え 30.0cm 以下</td></tr></table> (注) 1. 上表は基礎砕石工における材料の投入、敷均し、締固め及び現場内小運搬等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 砕石の材料ロスを含む。（標準ロス率は、 10.20） 3. 基礎砕石の敷均し厚は 30cm を上限とする。 表3. 2 砕石の種類 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="10">砕石の種類</td><td>クラッシュヤラン 40～0</td></tr><tr><td>クラッシュヤラン 30～0</td></tr><tr><td>クラッシュヤラン 20～0</td></tr><tr><td>高炉スラグ CS-40</td></tr><tr><td>高炉スラグ MS-25</td></tr><tr><td>高炉スラグ HMS-25</td></tr><tr><td>クラッシュヤラン 80～0</td></tr><tr><td>再生クラッシュヤラン 40～0</td></tr><tr><td>再生クラッシュヤラン 80～0</td></tr><tr><td>砕石（各種）</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 3 基礎砕石 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.8㎡（平積 0.6㎡）</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 再生クラッシュヤラン RC-40</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場準備</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> II-2-②-2		砕 石 の 厚 さ	砕石の種類	7.5cm 以下	(表 3.2)	7.5cm を超え 12.5cm 以下	12.5cm を超え 17.5cm 以下	17.5cm を超え 20.0cm 以下	20.0cm を超え 22.5cm 以下	22.5cm を超え 27.5cm 以下	27.5cm を超え 30.0cm 以下	積算条件	区分	砕石の種類	クラッシュヤラン 40～0	クラッシュヤラン 30～0	クラッシュヤラン 20～0	高炉スラグ CS-40	高炉スラグ MS-25	高炉スラグ HMS-25	クラッシュヤラン 80～0	再生クラッシュヤラン 40～0	再生クラッシュヤラン 80～0	砕石（各種）	項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.8㎡（平積 0.6㎡）	賃料	K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 普通作業員		R 2 特殊作業員		R 3 運転手（特殊）		R 4 土木一般世話役		材料	Z 1 再生クラッシュヤラン RC-40		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場準備	S ー		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 3 基礎砕石 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 0.8㎡</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 再生クラッシュヤラン RC-40</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場準備</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>		項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 0.8㎡	賃料	K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 普通作業員		R 2 特殊作業員		R 3 運転手（特殊）		R 4 土木一般世話役		材料	Z 1 再生クラッシュヤラン RC-40		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場準備	S ー		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
砕 石 の 厚 さ	砕石の種類																																																																																								
7.5cm 以下	(表 3.2)																																																																																								
7.5cm を超え 12.5cm 以下																																																																																									
12.5cm を超え 17.5cm 以下																																																																																									
17.5cm を超え 20.0cm 以下																																																																																									
20.0cm を超え 22.5cm 以下																																																																																									
22.5cm を超え 27.5cm 以下																																																																																									
27.5cm を超え 30.0cm 以下																																																																																									
積算条件	区分																																																																																								
砕石の種類	クラッシュヤラン 40～0																																																																																								
	クラッシュヤラン 30～0																																																																																								
	クラッシュヤラン 20～0																																																																																								
	高炉スラグ CS-40																																																																																								
	高炉スラグ MS-25																																																																																								
	高炉スラグ HMS-25																																																																																								
	クラッシュヤラン 80～0																																																																																								
	再生クラッシュヤラン 40～0																																																																																								
	再生クラッシュヤラン 80～0																																																																																								
	砕石（各種）																																																																																								
項目	代表機労材規格	備考																																																																																							
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 山積 0.8㎡（平積 0.6㎡）	賃料																																																																																							
	K 2 ー																																																																																								
	K 3 ー																																																																																								
労務	R 1 普通作業員																																																																																								
	R 2 特殊作業員																																																																																								
	R 3 運転手（特殊）																																																																																								
	R 4 土木一般世話役																																																																																								
材料	Z 1 再生クラッシュヤラン RC-40																																																																																								
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																																								
	Z 3 ー																																																																																								
	Z 4 ー																																																																																								
市場準備	S ー																																																																																								
項目	代表機労材規格	備考																																																																																							
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 バケット容量 0.8㎡	賃料																																																																																							
	K 2 ー																																																																																								
	K 3 ー																																																																																								
労務	R 1 普通作業員																																																																																								
	R 2 特殊作業員																																																																																								
	R 3 運転手（特殊）																																																																																								
	R 4 土木一般世話役																																																																																								
材料	Z 1 再生クラッシュヤラン RC-40																																																																																								
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																																								
	Z 3 ー																																																																																								
	Z 4 ー																																																																																								
市場準備	S ー																																																																																								
積算上の注意事項				(控え頁) 2／3																																																																																					

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正	改 正																																																																																																									
			現 行																																																																																																									
現 行			改 正		備 考																																																																																																							
3. 施工パッケージ 3-1 間知ブロック積 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 間知ブロック積 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>鉄筋規格</th><th>鉄筋 10㎡ 当り使用量</th></tr><tr><td rowspan="2">(表 3.2)</td><td>0.1t 以下</td></tr><tr><td>0.1t を超え 0.2t 以下</td></tr></table> (注) 1. 上表は、間知ブロック (勾配 1 割未満・ブロック質量 150kg/個以上 730kg/個以下) の設置、鉄筋 (加工・組立)、目地材の設置、調整コンクリートの打設 (材料費を含む)、現場内小運搬 (50m まで) の他、水抜きパイプ (水抜き孔用吸出し防止材を含む) 等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費 (損料等を含む) を含む。ただし、目地材料費は含まない。 2. 鉄筋の材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.03) 3. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 4. 目地材料費は材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 5. 裏込材投入転圧又は駒込材投入転圧は、「3-11 胴込・裏込材 (砕石)」より計上する。 6. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯 (隔壁)、天端コンクリートは別途計上する。 (4. 参考図 4-1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照) 表3. 2 鉄筋規格 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="6">鉄筋規格</td><td>SD295 D13</td></tr><tr><td>SD295 D16</td></tr><tr><td>SD345 D13</td></tr><tr><td>SD345 D16～25</td></tr><tr><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 各種</td></tr><tr><td>不要</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 3 間知ブロック積 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8㎡ (平積 0.6㎡) 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16</td><td>鉄筋規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> II-2-③-7			鉄筋規格	鉄筋 10㎡ 当り使用量	(表 3.2)	0.1t 以下	0.1t を超え 0.2t 以下	積算条件	区 分	鉄筋規格	SD295 D13	SD295 D16	SD345 D13	SD345 D16～25	鉄筋コンクリート用棒鋼 各種	不要	項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8㎡ (平積 0.6㎡) 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	運転手 (特殊)		R 2	ブロック工		R 3	普通作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面		Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	鉄筋規格「不要」の場合を除く	Z 3	軽油 バトロール給油		Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 3 間知ブロック積 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] バケット容量山積 0.8㎡ (平積 0.6㎡) 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16</td><td>鉄筋規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>			項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] バケット容量山積 0.8㎡ (平積 0.6㎡) 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	運転手 (特殊)		R 2	普通作業員		R 3	ブロック工		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面		Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	鉄筋規格「不要」の場合を除く	Z 3	軽油 バトロール給油		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
鉄筋規格	鉄筋 10㎡ 当り使用量																																																																																																											
(表 3.2)	0.1t 以下																																																																																																											
	0.1t を超え 0.2t 以下																																																																																																											
積算条件	区 分																																																																																																											
鉄筋規格	SD295 D13																																																																																																											
	SD295 D16																																																																																																											
	SD345 D13																																																																																																											
	SD345 D16～25																																																																																																											
	鉄筋コンクリート用棒鋼 各種																																																																																																											
	不要																																																																																																											
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																									
機械	K 1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8㎡ (平積 0.6㎡) 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																									
	K 2	—																																																																																																										
	K 3	—																																																																																																										
労務	R 1	運転手 (特殊)																																																																																																										
	R 2	ブロック工																																																																																																										
	R 3	普通作業員																																																																																																										
	R 4	土木一般世話役																																																																																																										
材料	Z 1	間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面																																																																																																										
	Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	鉄筋規格「不要」の場合を除く																																																																																																									
	Z 3	軽油 バトロール給油																																																																																																										
	Z 4	—																																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																																										
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																									
機械	K 1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] バケット容量山積 0.8㎡ (平積 0.6㎡) 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																									
	K 2	—																																																																																																										
	K 3	—																																																																																																										
労務	R 1	運転手 (特殊)																																																																																																										
	R 2	普通作業員																																																																																																										
	R 3	ブロック工																																																																																																										
	R 4	土木一般世話役																																																																																																										
材料	Z 1	間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面																																																																																																										
	Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	鉄筋規格「不要」の場合を除く																																																																																																									
	Z 3	軽油 バトロール給油																																																																																																										
	Z 4	—																																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																																										
積算上の注意事項					(控え頁) 1 / 17																																																																																																							

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																					
3－2 大型ブロック積 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 4 大型ブロック積 積算条件区分一覧 (積算単位：m2) <table><tr><th>大型ブロックの質量</th><th>水抜きパイプの有無</th></tr><tr><td rowspan="2">2,000kg／個以下</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td rowspan="2">2,000kg／個超え</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table> (注) 1. 上表は、大型ブロック (勾配1割未満、ブロック質量4,600kg/個以下、控え長500mm以上) の設置、鉄筋 (加工・組立) , 目地材の設置、調整コンクリートの打設 (材料費を含む) , 現場内小運搬 (50mまで) の他、水抜きパイプ (水抜き孔用吸出し防止材を含む) 等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費 (損料等を含む) を含む。ただし、大型ブロック材料費、鉄筋材料費及び目地材料費は含まない。 2. 鉄筋材料費は材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 3. 裏込材投入転圧又は胴込材投入転圧は、「3－11 胴込・裏込材 (碎石)」より計上する。 4. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上する。 5. 目地材料費は、材料ロスを含んだ必要量を別途計上する。 6. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯 (隔壁)、天端コンクリートは別途計上する。 (4. 参考図 4－1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照) 7. 大型ブロックの材料費は別途計上する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 5 大型ブロック積 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料 2,000kg／個以下の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 25t 吊</td><td>賃料 2,000kg／個超えの場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> II-2-③-8				大型ブロックの質量	水抜きパイプの有無	2,000kg／個以下	有り	無し	2,000kg／個超え	有り	無し	項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 2,000kg／個以下の場合	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 25t 吊	賃料 2,000kg／個超えの場合	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	ブロック工		R 3	土木一般世話役		R 4	特殊作業員		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 5 大型ブロック積 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] バケット容量山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料 2,000kg／個以下の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 最大吊上能力 25t 吊</td><td>賃料 2,000kg／個超えの場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] バケット容量山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 2,000kg／個以下の場合	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 最大吊上能力 25t 吊	賃料 2,000kg／個超えの場合	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	ブロック工		R 3	土木一般世話役		R 4	特殊作業員		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
大型ブロックの質量	水抜きパイプの有無																																																																																																												
2,000kg／個以下	有り																																																																																																												
	無し																																																																																																												
2,000kg／個超え	有り																																																																																																												
	無し																																																																																																												
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																										
機械	K 1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 2,000kg／個以下の場合																																																																																																										
		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 25t 吊	賃料 2,000kg／個超えの場合																																																																																																										
	K 2	—																																																																																																											
	K 3	—																																																																																																											
労務	R 1	普通作業員																																																																																																											
	R 2	ブロック工																																																																																																											
	R 3	土木一般世話役																																																																																																											
	R 4	特殊作業員																																																																																																											
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																											
	Z 2	—																																																																																																											
	Z 3	—																																																																																																											
	Z 4	—																																																																																																											
市場単価	S	—																																																																																																											
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																										
機械	K 1	バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型 (2014 年規制)] バケット容量山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料 2,000kg／個以下の場合																																																																																																										
		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 最大吊上能力 25t 吊	賃料 2,000kg／個超えの場合																																																																																																										
	K 2	—																																																																																																											
	K 3	—																																																																																																											
労務	R 1	普通作業員																																																																																																											
	R 2	ブロック工																																																																																																											
	R 3	土木一般世話役																																																																																																											
	R 4	特殊作業員																																																																																																											
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																											
	Z 2	—																																																																																																											
	Z 3	—																																																																																																											
	Z 4	—																																																																																																											
市場単価	S	—																																																																																																											
積算上の注意事項								(控え頁) 2／17																																																																																																					

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																							
		現 行																																																																																																																																									
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																							
表3. 9 胴込・裏込コンクリート規格 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="6">胴込・裏込 コンクリート規格</td><td>18-8-25(普通)</td></tr><tr><td>18-8-40(普通)</td></tr><tr><td>18-8-25(高炉)</td></tr><tr><td>18-8-40(高炉)</td></tr><tr><td>生コンクリート各種</td></tr><tr><td>不要</td></tr></table> 表3. 10 胴込・裏込コンクリート 10 m2 当り使用量 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="10">胴込・裏込コンクリート 10㎡当り使用量</td><td>0.1m3 以上 0.5m3 以下</td></tr><tr><td>0.5m3 を超え 0.9m3 以下</td></tr><tr><td>0.9m3 を超え 1.3m3 以下</td></tr><tr><td>1.3m3 を超え 1.7m3 以下</td></tr><tr><td>1.7m3 を超え 2.1m3 以下</td></tr><tr><td>2.1m3 を超え 2.3m3 以下</td></tr><tr><td>2.3m3 を超え 2.7m3 以下</td></tr><tr><td>2.7m3 を超え 3.1m3 以下</td></tr><tr><td>3.1m3 を超え 3.5m3 以下</td></tr><tr><td></td></tr></table> 表3. 11 遮水シート規格 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="3">遮水シート規格</td><td>遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)</td></tr><tr><td>遮水シート各種</td></tr><tr><td>不要</td></tr></table> (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3. 12 間知ブロック張 代表機材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td>胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>再生クラッシュラン RC=40</td><td>裏込材規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>遮水シート 厚 1.0+10.0mm</td><td>遮水シート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> II-2-③-10		積算条件	区 分	胴込・裏込 コンクリート規格	18-8-25(普通)	18-8-40(普通)	18-8-25(高炉)	18-8-40(高炉)	生コンクリート各種	不要	積算条件	区 分	胴込・裏込コンクリート 10㎡当り使用量	0.1m3 以上 0.5m3 以下	0.5m3 を超え 0.9m3 以下	0.9m3 を超え 1.3m3 以下	1.3m3 を超え 1.7m3 以下	1.7m3 を超え 2.1m3 以下	2.1m3 を超え 2.3m3 以下	2.3m3 を超え 2.7m3 以下	2.7m3 を超え 3.1m3 以下	3.1m3 を超え 3.5m3 以下		積算条件	区 分	遮水シート規格	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)	遮水シート各種	不要	項目		代表機材規格	備考	機械	K 1	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—					労務	R 1	普通作業員		R 2	運転手(特殊)		R 3	特殊作業員		R 4	ブロック工		材料	Z 1	間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面		Z 2	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く	Z 3	再生クラッシュラン RC=40	裏込材規格「不要」の場合を除く	Z 4	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く	市場単価	S	—		表3. 10 胴込・裏込コンクリート 10 m2 当り使用量 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="10">胴込・裏込コンクリート 10㎡当り使用量</td><td>0.1m3 以上 0.5m3 以下</td></tr><tr><td>0.5m3 を超え 0.9m3 以下</td></tr><tr><td>0.9m3 を超え 1.3m3 以下</td></tr><tr><td>1.3m3 を超え 1.7m3 以下</td></tr><tr><td>1.7m3 を超え 2.1m3 以下</td></tr><tr><td>2.1m3 を超え 2.3m3 以下</td></tr><tr><td>2.3m3 を超え 2.7m3 以下</td></tr><tr><td>2.7m3 を超え 3.1m3 以下</td></tr><tr><td>3.1m3 を超え 3.5m3 以下</td></tr><tr><td></td></tr></table> (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 表3. 12 間知ブロック張 代表機材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td>胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>再生クラッシュラン RC=40</td><td>裏込材規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>遮水シート 厚 1.0+10.0mm</td><td>遮水シート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		積算条件	区 分	胴込・裏込コンクリート 10㎡当り使用量	0.1m3 以上 0.5m3 以下	0.5m3 を超え 0.9m3 以下	0.9m3 を超え 1.3m3 以下	1.3m3 を超え 1.7m3 以下	1.7m3 を超え 2.1m3 以下	2.1m3 を超え 2.3m3 以下	2.3m3 を超え 2.7m3 以下	2.7m3 を超え 3.1m3 以下	3.1m3 を超え 3.5m3 以下		項目		代表機材規格	備考	機械	K 1	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	賃料	K 2	—		K 3	—					労務	R 1	普通作業員		R 2	運転手(特殊)		R 3	特殊作業員		R 4	ブロック工		材料	Z 1	間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面		Z 2	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く	Z 3	再生クラッシュラン RC=40	裏込材規格「不要」の場合を除く	Z 4	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く	市場単価	S	—		記載の変更
積算条件	区 分																																																																																																																																										
胴込・裏込 コンクリート規格	18-8-25(普通)																																																																																																																																										
	18-8-40(普通)																																																																																																																																										
	18-8-25(高炉)																																																																																																																																										
	18-8-40(高炉)																																																																																																																																										
	生コンクリート各種																																																																																																																																										
	不要																																																																																																																																										
積算条件	区 分																																																																																																																																										
胴込・裏込コンクリート 10㎡当り使用量	0.1m3 以上 0.5m3 以下																																																																																																																																										
	0.5m3 を超え 0.9m3 以下																																																																																																																																										
	0.9m3 を超え 1.3m3 以下																																																																																																																																										
	1.3m3 を超え 1.7m3 以下																																																																																																																																										
	1.7m3 を超え 2.1m3 以下																																																																																																																																										
	2.1m3 を超え 2.3m3 以下																																																																																																																																										
	2.3m3 を超え 2.7m3 以下																																																																																																																																										
	2.7m3 を超え 3.1m3 以下																																																																																																																																										
	3.1m3 を超え 3.5m3 以下																																																																																																																																										
積算条件	区 分																																																																																																																																										
遮水シート規格	遮水シートA(厚 1.0+10.0mm)																																																																																																																																										
	遮水シート各種																																																																																																																																										
	不要																																																																																																																																										
項目		代表機材規格	備考																																																																																																																																								
機械	K 1	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																																																								
	K 2	—																																																																																																																																									
	K 3	—																																																																																																																																									
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																									
	R 2	運転手(特殊)																																																																																																																																									
	R 3	特殊作業員																																																																																																																																									
	R 4	ブロック工																																																																																																																																									
材料	Z 1	間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面																																																																																																																																									
	Z 2	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																																								
	Z 3	再生クラッシュラン RC=40	裏込材規格「不要」の場合を除く																																																																																																																																								
	Z 4	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																																								
市場単価	S	—																																																																																																																																									
積算条件	区 分																																																																																																																																										
胴込・裏込コンクリート 10㎡当り使用量	0.1m3 以上 0.5m3 以下																																																																																																																																										
	0.5m3 を超え 0.9m3 以下																																																																																																																																										
	0.9m3 を超え 1.3m3 以下																																																																																																																																										
	1.3m3 を超え 1.7m3 以下																																																																																																																																										
	1.7m3 を超え 2.1m3 以下																																																																																																																																										
	2.1m3 を超え 2.3m3 以下																																																																																																																																										
	2.3m3 を超え 2.7m3 以下																																																																																																																																										
	2.7m3 を超え 3.1m3 以下																																																																																																																																										
	3.1m3 を超え 3.5m3 以下																																																																																																																																										
項目		代表機材規格	備考																																																																																																																																								
機械	K 1	バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	賃料																																																																																																																																								
	K 2	—																																																																																																																																									
	K 3	—																																																																																																																																									
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																									
	R 2	運転手(特殊)																																																																																																																																									
	R 3	特殊作業員																																																																																																																																									
	R 4	ブロック工																																																																																																																																									
材料	Z 1	間知ブロック 高 250×幅 400×控 350 滑面																																																																																																																																									
	Z 2	生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																																								
	Z 3	再生クラッシュラン RC=40	裏込材規格「不要」の場合を除く																																																																																																																																								
	Z 4	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																																								
市場単価	S	—																																																																																																																																									
積算上の注意事項		(控え頁) 3 / 17																																																																																																																																									

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																				
		現 行																																																																																																						
現 行		改 正		備 考																																																																																																				
表3. 14 裏込材 10m2 当り使用量 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="3">裏込材10m2当り使用量</td><td>1. 0m3 以下</td></tr><tr><td>1. 0m3 を超え 3. 0m3 以下</td></tr><tr><td>3. 0m3 を超え 5. 0m3 以下</td></tr></table> 表3. 15 連結金具 10 m2 当り使用量 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="3">連結金具10m2当り使用量</td><td>5. 0 個以下</td></tr><tr><td>5. 0 個を超え 15. 0 個以下</td></tr><tr><td>15. 0 個を超え 20. 0 個以下</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 16 平ブロック張 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>平ブロック 厚さ 100mm</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>再生クラッシュラン RC=40</td><td>裏込材規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m</td><td>吸出し防止材有りの場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>遮水シート 厚 1. 0+10. 0mm</td><td>遮水シート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> II-2-③-12		積算条件	区 分	裏込材10m2当り使用量	1. 0m3 以下	1. 0m3 を超え 3. 0m3 以下	3. 0m3 を超え 5. 0m3 以下	積算条件	区 分	連結金具10m2当り使用量	5. 0 個以下	5. 0 個を超え 15. 0 個以下	15. 0 個を超え 20. 0 個以下	項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	平ブロック 厚さ 100mm		Z 2	再生クラッシュラン RC=40	裏込材規格「不要」の場合を除く	Z 3	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m	吸出し防止材有りの場合	Z 4	遮水シート 厚 1. 0+10. 0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く	市場単価	S	—		表3. 16 平ブロック張 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バックケット容量山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>平ブロック 厚さ 100mm</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>再生クラッシュラン RC=40</td><td>裏込材規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m</td><td>吸出し防止材有りの場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>遮水シート 厚 1. 0+10. 0mm</td><td>遮水シート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック ケット容量 山積 0. 8m3（ 平積0. 6m3 ）吊能力2. 9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	平ブロック 厚さ 100mm		Z 2	再生クラッシュラン RC=40	裏込材規格「不要」の場合を除く	Z 3	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m	吸出し防止材有りの場合	Z 4	遮水シート 厚 1. 0+10. 0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く	市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算条件	区 分																																																																																																							
裏込材10m2当り使用量	1. 0m3 以下																																																																																																							
	1. 0m3 を超え 3. 0m3 以下																																																																																																							
	3. 0m3 を超え 5. 0m3 以下																																																																																																							
積算条件	区 分																																																																																																							
連結金具10m2当り使用量	5. 0 個以下																																																																																																							
	5. 0 個を超え 15. 0 個以下																																																																																																							
	15. 0 個を超え 20. 0 個以下																																																																																																							
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																					
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t	賃料																																																																																																					
	K 2	—																																																																																																						
	K 3	—																																																																																																						
労務	R 1	普通作業員																																																																																																						
	R 2	特殊作業員																																																																																																						
	R 3	運転手（特殊）																																																																																																						
	R 4	土木一般世話役																																																																																																						
材料	Z 1	平ブロック 厚さ 100mm																																																																																																						
	Z 2	再生クラッシュラン RC=40	裏込材規格「不要」の場合を除く																																																																																																					
	Z 3	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m	吸出し防止材有りの場合																																																																																																					
	Z 4	遮水シート 厚 1. 0+10. 0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く																																																																																																					
市場単価	S	—																																																																																																						
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																					
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バック ケット容量 山積 0. 8m3（ 平積0. 6m3 ）吊能力2. 9t	賃料																																																																																																					
	K 2	—																																																																																																						
	K 3	—																																																																																																						
労務	R 1	普通作業員																																																																																																						
	R 2	特殊作業員																																																																																																						
	R 3	運転手（特殊）																																																																																																						
	R 4	土木一般世話役																																																																																																						
材料	Z 1	平ブロック 厚さ 100mm																																																																																																						
	Z 2	再生クラッシュラン RC=40	裏込材規格「不要」の場合を除く																																																																																																					
	Z 3	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m	吸出し防止材有りの場合																																																																																																					
	Z 4	遮水シート 厚 1. 0+10. 0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く																																																																																																					
市場単価	S	—																																																																																																						
積算上の注意事項				(控え頁) 4 / 17																																																																																																				

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																				
現 行				改 正				備 考																																																																																																																		
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 19 連節ブロック張 代表機材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕[山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>連節ブロック 厚さ 250mm</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13</td><td>連結方式が「鉄筋又は鋼線」の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>遮水シート 厚 1.0+10.0mm</td><td>遮水シート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m</td><td>吸出し防止材有りの場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3－7 緑化ブロック積 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表3. 20 緑化ブロック積 積算条件区分一覧</th></tr><tr><th rowspan="2">緑化ブロックの質量</th><th rowspan="2">裏込材規格</th><th rowspan="2">裏込材 10m2 当り 使用量</th><th rowspan="2">胴込・裏込 コンクリート規格</th><th>(積算単位：m2)</th></tr><tr><th>胴込・裏込コンクリート 10m2 当り使用量</th></tr><tr><td>150kg/個未満</td><td rowspan="2">(表 3. 7)</td><td rowspan="2">(表 3. 21)</td><td rowspan="2">(表 3. 9)</td><td>(表 3. 22)</td></tr><tr><td>150kg/個以上</td><td>(表 3. 23)</td></tr></table> (注) 1. 上表は、緑化ブロック（勾配 1 割未満・ブロック質量 980kg/個以下）の設置、裏込材（碎石）投入、調整コンクリートの打設（材料費を含む）、胴込・裏込コンクリート打設、天端ブロック、客土投入・締固め、現場内小運搬（50m まで）の他、敷モルタル・目地モルタルの材料費及び設置手間、タンバ締固めの損料及び油脂額の費用、コンクリートバケット、コンクリートバイブレータ、電力に関する経費、型枠の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、緑化ブロック及び天端ブロックの材料費は含まない。 2. 裏込材、胴込・裏込コンクリート、客土材の材料ロスを含む。標準ロス率は、裏込材及び胴込・裏込コンクリートが+0.11 とする。 3. 現場条件により足場が必要な場合は別途計上することが出来る。 4. 設計面積は調整コンクリートを含んだ面積とし、小口止、横帯（隔壁）、天端コンクリートは別途計上する。 (4. 参考図 4－1 調整コンクリート・小口止・天端コンクリート参照) 5. 緑化ブロック、天端ブロックの材料費は別途計上する。				表3. 19 連節ブロック張 代表機材規格一覧				項目		代表機材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕[山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	ブロック工		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）		材料	Z 1	連節ブロック 厚さ 250mm		Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	連結方式が「鉄筋又は鋼線」の場合	Z 3	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く	Z 4	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	吸出し防止材有りの場合	市場単価	S	—		表3. 20 緑化ブロック積 積算条件区分一覧					緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材 10m2 当り 使用量	胴込・裏込 コンクリート規格	(積算単位：m2)	胴込・裏込コンクリート 10m2 当り使用量	150kg/個未満	(表 3. 7)	(表 3. 21)	(表 3. 9)	(表 3. 22)	150kg/個以上	(表 3. 23)	(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 19 連節ブロック張 代表機材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バケット容量山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>連節ブロック 厚さ 250mm</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13</td><td>連結方式が「鉄筋又は鋼線」の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>遮水シート 厚 1.0+10.0mm</td><td>遮水シート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m</td><td>吸出し防止材有りの場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 現行どおり				表3. 19 連節ブロック張 代表機材規格一覧				項目		代表機材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バケット容量山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	ブロック工		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）		材料	Z 1	連節ブロック 厚さ 250mm		Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	連結方式が「鉄筋又は鋼線」の場合	Z 3	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く	Z 4	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	吸出し防止材有りの場合	市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
表3. 19 連節ブロック張 代表機材規格一覧																																																																																																																										
項目		代表機材規格	備考																																																																																																																							
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕[山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																																							
	K 2	—																																																																																																																								
	K 3	—																																																																																																																								
労務	R 1	ブロック工																																																																																																																								
	R 2	普通作業員																																																																																																																								
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																								
	R 4	運転手（特殊）																																																																																																																								
材料	Z 1	連節ブロック 厚さ 250mm																																																																																																																								
	Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	連結方式が「鉄筋又は鋼線」の場合																																																																																																																							
	Z 3	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																							
	Z 4	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	吸出し防止材有りの場合																																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																																								
表3. 20 緑化ブロック積 積算条件区分一覧																																																																																																																										
緑化ブロックの質量	裏込材規格	裏込材 10m2 当り 使用量	胴込・裏込 コンクリート規格	(積算単位：m2)																																																																																																																						
				胴込・裏込コンクリート 10m2 当り使用量																																																																																																																						
150kg/個未満	(表 3. 7)	(表 3. 21)	(表 3. 9)	(表 3. 22)																																																																																																																						
150kg/個以上				(表 3. 23)																																																																																																																						
表3. 19 連節ブロック張 代表機材規格一覧																																																																																																																										
項目		代表機材規格	備考																																																																																																																							
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バケット容量山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																																							
	K 2	—																																																																																																																								
	K 3	—																																																																																																																								
労務	R 1	ブロック工																																																																																																																								
	R 2	普通作業員																																																																																																																								
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																								
	R 4	運転手（特殊）																																																																																																																								
材料	Z 1	連節ブロック 厚さ 250mm																																																																																																																								
	Z 2	鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 φ13	連結方式が「鉄筋又は鋼線」の場合																																																																																																																							
	Z 3	遮水シート 厚 1.0+10.0mm	遮水シート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																							
	Z 4	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	吸出し防止材有りの場合																																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																																								
積算上の注意事項								(控え頁) 5／17																																																																																																																		

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																
		現 行																																																																																																																		
現 行		改 正		備 考																																																																																																																
表3. 21 裏込材 10m2 当り使用量 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="3">裏込材 10m2 当り使用量</td><td>2. 0m3 以下</td></tr><tr><td>2. 0m3 を超え 4. 0m3 以下</td></tr><tr><td>4. 0m3 を超え 6. 0m3 以下</td></tr></table> 表3. 22 胴込・裏込コンクリート 10m2 当り使用量(150kg／個未満) <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="6">胴込・裏込コンクリート 10m2 当り 使用量 (150kg／個未満)</td><td>0. 7m3 以下</td></tr><tr><td>0. 7m3 を超え 1. 7m3 以下</td></tr><tr><td>1. 7m3 を超え 2. 7m3 以下</td></tr><tr><td>2. 7m3 を超え 3. 7m3 以下</td></tr><tr><td>3. 7m3 を超え 4. 7m3 以下</td></tr><tr><td>4. 7m3 を超え 6. 0m3 以下</td></tr></table> 表3. 23 胴込・裏込コンクリート 10m2 当り使用量(150 kg／個以上) <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="6">胴込・裏込コンクリート 10m2 当り 使用量 (150kg／個以上)</td><td>1. 0m3 以下</td></tr><tr><td>1. 0m3 を超え 2. 0m3 以下</td></tr><tr><td>2. 0m3 を超え 3. 0m3 以下</td></tr><tr><td>3. 0m3 を超え 4. 0m3 以下</td></tr><tr><td>4. 0m3 を超え 5. 0m3 以下</td></tr><tr><td>5. 0m3 を超え 6. 0m3 以下</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0. 8m3（平積 0. 6m3）吊能力 2. 9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%</td><td>胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>裏込材規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>裏込材規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> II-2-③-15		積算条件	区 分	裏込材 10m2 当り使用量	2. 0m3 以下	2. 0m3 を超え 4. 0m3 以下	4. 0m3 を超え 6. 0m3 以下	積算条件	区 分	胴込・裏込コンクリート 10m2 当り 使用量 (150kg／個未満)	0. 7m3 以下	0. 7m3 を超え 1. 7m3 以下	1. 7m3 を超え 2. 7m3 以下	2. 7m3 を超え 3. 7m3 以下	3. 7m3 を超え 4. 7m3 以下	4. 7m3 を超え 6. 0m3 以下	積算条件	区 分	胴込・裏込コンクリート 10m2 当り 使用量 (150kg／個以上)	1. 0m3 以下	1. 0m3 を超え 2. 0m3 以下	2. 0m3 を超え 3. 0m3 以下	3. 0m3 を超え 4. 0m3 以下	4. 0m3 を超え 5. 0m3 以下	5. 0m3 を超え 6. 0m3 以下	項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0. 8m3（平積 0. 6m3）吊能力 2. 9t	賃料	K 2	－		K 3	－		労務	R 1	普通作業員		R 2	運転手（特殊）		R 3	ブロック工		R 4	特殊作業員		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く	Z 2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く	Z 3	軽油 バトロール給油	裏込材規格「不要」の場合を除く	Z 4	－		市場単価	S	－		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積0. 8m3（平積 0. 6m3）吊能力 2. 9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>ブロック工</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%</td><td>胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>裏込材規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>裏込材規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積0. 8m3（平積 0. 6m3） 吊能力 2. 9t	賃料	K 2	－		K 3	－		労務	R 1	普通作業員		R 2	運転手（特殊）		R 3	ブロック工		R 4	特殊作業員		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く	Z 2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く	Z 3	軽油 バトロール給油	裏込材規格「不要」の場合を除く	Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算条件	区 分																																																																																																																			
裏込材 10m2 当り使用量	2. 0m3 以下																																																																																																																			
	2. 0m3 を超え 4. 0m3 以下																																																																																																																			
	4. 0m3 を超え 6. 0m3 以下																																																																																																																			
積算条件	区 分																																																																																																																			
胴込・裏込コンクリート 10m2 当り 使用量 (150kg／個未満)	0. 7m3 以下																																																																																																																			
	0. 7m3 を超え 1. 7m3 以下																																																																																																																			
	1. 7m3 を超え 2. 7m3 以下																																																																																																																			
	2. 7m3 を超え 3. 7m3 以下																																																																																																																			
	3. 7m3 を超え 4. 7m3 以下																																																																																																																			
	4. 7m3 を超え 6. 0m3 以下																																																																																																																			
積算条件	区 分																																																																																																																			
胴込・裏込コンクリート 10m2 当り 使用量 (150kg／個以上)	1. 0m3 以下																																																																																																																			
	1. 0m3 を超え 2. 0m3 以下																																																																																																																			
	2. 0m3 を超え 3. 0m3 以下																																																																																																																			
	3. 0m3 を超え 4. 0m3 以下																																																																																																																			
	4. 0m3 を超え 5. 0m3 以下																																																																																																																			
	5. 0m3 を超え 6. 0m3 以下																																																																																																																			
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																																	
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕山積 0. 8m3（平積 0. 6m3）吊能力 2. 9t	賃料																																																																																																																	
	K 2	－																																																																																																																		
	K 3	－																																																																																																																		
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																		
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																																		
	R 3	ブロック工																																																																																																																		
	R 4	特殊作業員																																																																																																																		
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																	
	Z 2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く																																																																																																																	
	Z 3	軽油 バトロール給油	裏込材規格「不要」の場合を除く																																																																																																																	
	Z 4	－																																																																																																																		
市場単価	S	－																																																																																																																		
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																																	
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積0. 8m3（平積 0. 6m3） 吊能力 2. 9t	賃料																																																																																																																	
	K 2	－																																																																																																																		
	K 3	－																																																																																																																		
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																		
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																																		
	R 3	ブロック工																																																																																																																		
	R 4	特殊作業員																																																																																																																		
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																	
	Z 2	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く																																																																																																																	
	Z 3	軽油 バトロール給油	裏込材規格「不要」の場合を除く																																																																																																																	
	Z 4	－																																																																																																																		
市場単価	S	－																																																																																																																		
積算上の注意事項				(控え頁) 6／17																																																																																																																

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																																		
		現 行																																																																																																																																																																																				
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																																																		
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 26 胴込・裏込コンクリート 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>ブロックの種類</th><th>ブロックの質量</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">間知ブロック 緑化ブロック</td><td rowspan="12">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排山ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0. 8m3（平積 0. 6m3）吊能力 2. 9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%</td><td>胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">大型ブロック</td><td rowspan="12">2,000kg／個以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0. 8m3（平積 0. 6m3）吊能力 2. 9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%</td><td>胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		ブロックの種類	ブロックの質量		項目	代表機労材規格	備考	間知ブロック 緑化ブロック	—	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排山ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0. 8m3（平積 0. 6m3）吊能力 2. 9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	—		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く	Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		大型ブロック	2,000kg／個以下	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0. 8m3（平積 0. 6m3）吊能力 2. 9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	—		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く	Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 26 胴込・裏込コンクリート 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>ブロックの種類</th><th>ブロックの質量</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">間知ブロック 緑化ブロック</td><td rowspan="12">—</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力 2. 9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%</td><td>胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">大型ブロック</td><td rowspan="12">2,000kg／個以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力 2. 9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%</td><td>胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		ブロックの種類	ブロックの質量	項目	代表機労材規格	備考	間知ブロック 緑化ブロック	—	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力 2. 9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	—		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く	Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		大型ブロック	2,000kg／個以下	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力 2. 9t	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	—		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く	Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—	
ブロックの種類	ブロックの質量	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																		
間知ブロック 緑化ブロック	—	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排山ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0. 8m3（平積 0. 6m3）吊能力 2. 9t	賃料																																																																																																																																																																																	
			K 2	—																																																																																																																																																																																		
			K 3	—																																																																																																																																																																																		
		労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																		
			R 2	特殊作業員																																																																																																																																																																																		
			R 3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																		
			R 4	—																																																																																																																																																																																		
		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																																																																																	
			Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																		
			Z 3	—																																																																																																																																																																																		
			Z 4	—																																																																																																																																																																																		
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																		
大型ブロック	2,000kg／個以下	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕山積 0. 8m3（平積 0. 6m3）吊能力 2. 9t	賃料																																																																																																																																																																																	
			K 2	—																																																																																																																																																																																		
			K 3	—																																																																																																																																																																																		
		労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																		
			R 2	特殊作業員																																																																																																																																																																																		
			R 3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																		
			R 4	—																																																																																																																																																																																		
		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																																																																																	
			Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																		
			Z 3	—																																																																																																																																																																																		
			Z 4	—																																																																																																																																																																																		
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																		
ブロックの種類	ブロックの質量	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																		
間知ブロック 緑化ブロック	—	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力 2. 9t	賃料																																																																																																																																																																																	
			K 2	—																																																																																																																																																																																		
			K 3	—																																																																																																																																																																																		
		労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																		
			R 2	特殊作業員																																																																																																																																																																																		
			R 3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																		
			R 4	—																																																																																																																																																																																		
		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																																																																																	
			Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																		
			Z 3	—																																																																																																																																																																																		
			Z 4	—																																																																																																																																																																																		
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																		
大型ブロック	2,000kg／個以下	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型（2014 年規制）〕 バケット容量山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力 2. 9t	賃料																																																																																																																																																																																	
			K 2	—																																																																																																																																																																																		
			K 3	—																																																																																																																																																																																		
		労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																		
			R 2	特殊作業員																																																																																																																																																																																		
			R 3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																		
			R 4	—																																																																																																																																																																																		
		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%	胴込・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く																																																																																																																																																																																	
			Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																		
			Z 3	—																																																																																																																																																																																		
			Z 4	—																																																																																																																																																																																		
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項				(控え頁) 7／17																																																																																																																																																																																		

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																					
		現 行				改 正																																																																																																					
						備 考																																																																																																					
<table><tr><th>ブロックの種類</th><th>ブロックの質量</th><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">大型ブロック</td><td rowspan="12">2,000kg／個 超え</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25(20)W/C 60%</td><td>胴達・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>						ブロックの種類	ブロックの質量	項目		代表機労材規格	備考	大型ブロック	2,000kg／個 超え	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕25t 吊	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25(20)W/C 60%	胴達・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く	Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		<table><tr><th>ブロックの種類</th><th>ブロックの質量</th><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">大型ブロック</td><td rowspan="12">2,000kg／個 超え</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 18-8-25(20)W/C 60%</td><td>胴達・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				ブロックの種類	ブロックの質量	項目		代表機労材規格	備考	大型ブロック	2,000kg／個 超え	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 25t 吊	賃料	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25(20)W/C 60%	胴達・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く	Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
ブロックの種類	ブロックの質量	項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
大型ブロック	2,000kg／個 超え	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕25t 吊	賃料																																																																																																						
			K 2	—																																																																																																							
			K 3	—																																																																																																							
		労務	R 1	普通作業員																																																																																																							
			R 2	特殊作業員																																																																																																							
			R 3	—																																																																																																							
			R 4	—																																																																																																							
		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25(20)W/C 60%	胴達・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く																																																																																																						
			Z 2	—																																																																																																							
			Z 3	—																																																																																																							
			Z 4	—																																																																																																							
		市場単価	S	—																																																																																																							
ブロックの種類	ブロックの質量	項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
大型ブロック	2,000kg／個 超え	機械	K 1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 最大吊上能力 25t 吊	賃料																																																																																																						
			K 2	—																																																																																																							
			K 3	—																																																																																																							
		労務	R 1	普通作業員																																																																																																							
			R 2	特殊作業員																																																																																																							
			R 3	—																																																																																																							
			R 4	—																																																																																																							
		材料	Z 1	生コンクリート 高炉 18-8-25(20)W/C 60%	胴達・裏込コンクリート規格「不要」の場合を除く																																																																																																						
			Z 2	—																																																																																																							
			Z 3	—																																																																																																							
			Z 4	—																																																																																																							
		市場単価	S	—																																																																																																							

II-2-③-18

積算上の注意事項					(控え頁) 8／17
----------	--	--	--	--	---------------

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																					
現 行				改 正		備 考																																																																																																			
3-11 胴込・裏込材(砕石) (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 27 胴込・裏込材(砕石) 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>ブロックの種類</th><th>胴込・裏込材規格</th></tr><tr><td>間知・平・連節・緑化ブロック</td><td rowspan="2">(表 3. 7)</td></tr><tr><td>大型ブロック</td></tr></table> (注) 1. 上表は、コンクリートブロック積(張)の胴込・裏込材設置(投入・転圧)、現場内小運搬(50m まで)等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. 胴込・裏込材の材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.13) (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 28 胴込・裏込材(砕石) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>裏込材規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> II-2-③-19				ブロックの種類	胴込・裏込材規格	間知・平・連節・緑化ブロック	(表 3. 7)	大型ブロック	項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		K 4	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手(特殊)		R 4	—		材料	Z 1	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く	Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 28 胴込・裏込材(砕石) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バックケット容量山積 0.8m3 =(平積 0.6m3)=吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>裏込材規格「不要」の場合を除く</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バックケット容量 山積 0.8m3 =(平積 0.6m3)= 吊能力 2.9t	賃料	K 2	—		K 3	—		K 4	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手(特殊)		R 4	—		材料	Z 1	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く	Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
ブロックの種類	胴込・裏込材規格																																																																																																								
間知・平・連節・緑化ブロック	(表 3. 7)																																																																																																								
大型ブロック																																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
機械	K 1	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																						
	K 2	—																																																																																																							
	K 3	—																																																																																																							
	K 4	—																																																																																																							
労務	R 1	普通作業員																																																																																																							
	R 2	特殊作業員																																																																																																							
	R 3	運転手(特殊)																																																																																																							
	R 4	—																																																																																																							
材料	Z 1	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く																																																																																																						
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																							
	Z 3	—																																																																																																							
	Z 4	—																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																							
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
機械	K 1	バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)〕 バックケット容量 山積 0.8m3 =(平積 0.6m3)= 吊能力 2.9t	賃料																																																																																																						
	K 2	—																																																																																																							
	K 3	—																																																																																																							
	K 4	—																																																																																																							
労務	R 1	普通作業員																																																																																																							
	R 2	特殊作業員																																																																																																							
	R 3	運転手(特殊)																																																																																																							
	R 4	—																																																																																																							
材料	Z 1	再生クラッシュラン RC-40	裏込材規格「不要」の場合を除く																																																																																																						
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																							
	Z 3	—																																																																																																							
	Z 4	—																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																							
積算上の注意事項						(控え頁) 9 / 17																																																																																																			

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改正理由		一部改正		改正 現行																																																			
現行				改正		備考																																																	
3-15 現場打基礎コンクリート (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.33 現場打基礎コンクリート 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>生コンクリート規格</th><th>基礎碎石の有無</th><th>養生上の種類</th></tr><tr><td rowspan="4">(表 3.34)</td><td rowspan="2">有り</td><td>一般養生・特殊養生(練炭)</td></tr><tr><td>養生工なし</td></tr><tr><td rowspan="2">無し</td><td>一般養生・特殊養生(練炭)</td></tr><tr><td>養生工なし</td></tr></table> (注) 1. 上表は、現場打基礎コンクリートにおけるコンクリート打設、型枠、養生、基礎碎石、はく離材塗布、クレン作業、現場内小運搬、目地板の施工の他、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、さん木、洋釘、はく離剤、電気ドリル、電動ノコギリ、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料を含む)を含む。 2. コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.07) 3. 基礎碎石の幅は控長 35cm 以下、裏込めコンクリート厚さ 150mm 以下を標準としており、これにより難しい場合は別途考慮する。 4. 目地の有無、材料の種類にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。 5. 特殊養生(ジェットヒータ養生)の場合は、養生工の種類を「養生なし」として、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上すること。 6. 均しコンクリートは別途計上する。 表3.34 生コンクリート規格 <table><tr><th>積算条件</th><th>区 分</th></tr><tr><td rowspan="5">生コンクリート規格</td><td>18-8-25(普通)</td></tr><tr><td>18-8-10(普通)</td></tr><tr><td>18-8-25(高炉)</td></tr><tr><td>18-8-10(高炉)</td></tr><tr><td>生コンクリート各種</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.35 現場打基礎コンクリート 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)</td><td>・賃料 ・基礎碎石有りの場合</td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> Ⅱ-2-③-23				生コンクリート規格	基礎碎石の有無	養生上の種類	(表 3.34)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)	養生工なし	無し	一般養生・特殊養生(練炭)	養生工なし	積算条件	区 分	生コンクリート規格	18-8-25(普通)	18-8-10(普通)	18-8-25(高炉)	18-8-10(高炉)	生コンクリート各種	項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料	K 2 バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)	・賃料 ・基礎碎石有りの場合	K 3 ー		労務	R 1 型わく工		R 2 普通作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 特殊作業員		材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		現行どおり		
生コンクリート規格	基礎碎石の有無	養生上の種類																																																					
(表 3.34)	有り	一般養生・特殊養生(練炭)																																																					
		養生工なし																																																					
	無し	一般養生・特殊養生(練炭)																																																					
		養生工なし																																																					
積算条件	区 分																																																						
生コンクリート規格	18-8-25(普通)																																																						
	18-8-10(普通)																																																						
	18-8-25(高炉)																																																						
	18-8-10(高炉)																																																						
	生コンクリート各種																																																						
項目	代表機労材規格	備考																																																					
機械	K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t	賃料																																																					
	K 2 バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3)	・賃料 ・基礎碎石有りの場合																																																					
	K 3 ー																																																						
労務	R 1 型わく工																																																						
	R 2 普通作業員																																																						
	R 3 土木一般世話役																																																						
	R 4 特殊作業員																																																						
材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																						
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																						
	Z 3 ー																																																						
	Z 4 ー																																																						
市場単価	S ー																																																						
				(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																	
				表3.35 現場打基礎コンクリート 代表機労材規格一覧																																																			
				<table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014 年規制)]バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)</td><td>・賃料 ・基礎碎石有りの場合</td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>		項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	賃料	K 2 バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014 年規制)] バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	・賃料 ・基礎碎石有りの場合	K 3 ー		労務	R 1 型わく工		R 2 普通作業員		R 3 土木一般世話役		R 4 特殊作業員		材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー																				
項目	代表機労材規格	備考																																																					
機械	K 1 バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014 年規制)] 山積 0.8m3 (平積 0.6m3) 吊能力 2.9t バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	賃料																																																					
	K 2 バックホウ (クローラ型) [標準型・排出ガス対策型(2014 年規制)] バケット容量山積0.8m3(平積0.6m3)	・賃料 ・基礎碎石有りの場合																																																					
	K 3 ー																																																						
労務	R 1 型わく工																																																						
	R 2 普通作業員																																																						
	R 3 土木一般世話役																																																						
	R 4 特殊作業員																																																						
材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																						
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																						
	Z 3 ー																																																						
	Z 4 ー																																																						
市場単価	S ー																																																						
積算上の注意事項		(控え頁) 10／17																																																					

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																						
現 行		改 正	備 考																																																																					
3-16 現場打小口止コンクリート (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.36 現場打小口止コンクリート 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>生コンクリート規格</th><th>養生工の種類</th></tr><tr><td rowspan="3">(表 3.34)</td><td>一般養生</td></tr><tr><td>特殊養生(練炭)</td></tr><tr><td>養生工なし</td></tr></table> (注) 1. 上表は、現場打小口止コンクリートにおけるコンクリート打設、型枠、養生、はく離材塗布、ケレン作業の施工の他、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、さん木、洋釘、はく離材、電気ドリル、電動ノコギリ、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. コンクリートの材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.07) 3. 特殊養生（ジェットヒータ養生）の場合は、養生工の種類を「養生なし」として、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上すること。 4. 目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第2章⑧目地・止水板設置工」により別途計上する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.37 現場打小口止コンクリート 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> Ⅱ-2-③-24		生コンクリート規格	養生工の種類	(表 3.34)	一般養生	特殊養生(練炭)	養生工なし	項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料	K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 型わく工		R 2 普通作業員		R 3 特殊作業員		R 4 土木一般世話役		材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.37 現場打小口止コンクリート 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2 型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>		項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料	K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 普通作業員		R 2 型わく工		R 3 土木一般世話役		R 4 特殊作業員		材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
生コンクリート規格	養生工の種類																																																																							
(表 3.34)	一般養生																																																																							
	特殊養生(練炭)																																																																							
	養生工なし																																																																							
項目	代表機労材規格	備考																																																																						
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3）吊能力 2.9t	賃料																																																																						
	K 2 ー																																																																							
	K 3 ー																																																																							
労務	R 1 型わく工																																																																							
	R 2 普通作業員																																																																							
	R 3 特殊作業員																																																																							
	R 4 土木一般世話役																																																																							
材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																							
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																							
	Z 3 ー																																																																							
	Z 4 ー																																																																							
市場単価	S ー																																																																							
項目	代表機労材規格	備考																																																																						
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積0.8m3（平積0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																						
	K 2 ー																																																																							
	K 3 ー																																																																							
労務	R 1 普通作業員																																																																							
	R 2 型わく工																																																																							
	R 3 土木一般世話役																																																																							
	R 4 特殊作業員																																																																							
材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25 (20) W/C 60%																																																																							
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																							
	Z 3 ー																																																																							
	Z 4 ー																																																																							
市場単価	S ー																																																																							
積算上の注意事項			(控え頁) 11／17																																																																					

工 種	コンクリートブロック積(張)工
-----	-----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																						
現 行				改 正				備 考																																																																				
3-17 現場打横帯（隔壁）コンクリート （1）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 38 現場打横帯(隔壁)コンクリート 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>生コンクリート規格</th><th>養生工の種類</th></tr><tr><td rowspan="3">(表 3. 34)</td><td>一般養生</td></tr><tr><td>特殊養生(練炭)</td></tr><tr><td>養生工なし</td></tr></table> (注) 1. 上表は、現場打横帯（隔壁）コンクリートにおけるコンクリート打設、型枠、養生、はく離材塗布、ケレン作業の施工の他、型枠用合板、鋼製型枠、型枠用金物、組立支持材、さん木、洋釘、はく離材、電気ドリル、電動ノコギリ、コンクリートパイプレータ、コンクリートバケット損料及び電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. コンクリートの材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0.07） 3. 特殊養生（ジェットヒータ養生）の場合は、養生工の種類を「養生なし」として、「第Ⅱ編第4章①コンクリート上」により別途計上すること。 4. 目地材は必要に応じて「第Ⅱ編第2章⑩目地・止水板設置工」により別途計上する。 （2）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 39 現場打横帯(隔壁)コンクリート 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> Ⅱ-2-③-25				生コンクリート規格	養生工の種類	(表 3. 34)	一般養生	特殊養生(練炭)	養生工なし	項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料	K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 型わく工		R 2 普通作業員		R 3 特殊作業員		R 4 土木一般世話役		材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		現行どおり （2）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 39 現場打横帯(隔壁)コンクリート 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 ー</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 型わく工</td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>				項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料	K 2 ー		K 3 ー		労務	R 1 型わく工		R 2 普通作業員		R 3 特殊作業員		R 4 土木一般世話役		材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
生コンクリート規格	養生工の種類																																																																											
(表 3. 34)	一般養生																																																																											
	特殊養生(練炭)																																																																											
	養生工なし																																																																											
項目	代表機労材規格	備考																																																																										
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																										
	K 2 ー																																																																											
	K 3 ー																																																																											
労務	R 1 型わく工																																																																											
	R 2 普通作業員																																																																											
	R 3 特殊作業員																																																																											
	R 4 土木一般世話役																																																																											
材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%																																																																											
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																											
	Z 3 ー																																																																											
	Z 4 ー																																																																											
市場単価	S ー																																																																											
項目	代表機労材規格	備考																																																																										
機械	K 1 バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2014年規制)〕 バケット容量山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	賃料																																																																										
	K 2 ー																																																																											
	K 3 ー																																																																											
労務	R 1 型わく工																																																																											
	R 2 普通作業員																																																																											
	R 3 特殊作業員																																																																											
	R 4 土木一般世話役																																																																											
材料	Z 1 生コンクリート 高炉 18-8-25（20）W/C 60%																																																																											
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																											
	Z 3 ー																																																																											
	Z 4 ー																																																																											
市場単価	S ー																																																																											
積算上の注意事項		(控え頁) 12／17																																																																										