

工 種	基礎工（鋼管矢板基礎工）
-----	--------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																															
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																													
(7) 井筒内掘削工10m3当り単価表 施工歩掛コード WB231570 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 ・ 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.14</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ク ラ ム シ ェ ル 運 転</td><td>油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3</td><td>日</td><td></td><td>表4.14 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (8) 底面均し（敷砂）工10m3当り単価表 施工歩掛コード WB231580 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.15</td></tr><tr><td>潜 水 士</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>敷 砂 材 料</td><td></td><td>m3</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>ク ラ ム シ ェ ル 運 転</td><td>油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3</td><td>日</td><td></td><td>表4.15 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.15</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (9) 底盤コンクリート打設工10m3当り単価表 施工歩掛コード WB231590 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.16</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式4.4</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h</td><td>日</td><td></td><td>表4.16 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (10) 井筒内支保設置・撤去工10 t 当り単価表 施工歩掛コード WB231600 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.18</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.18 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.18</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 ・ 般 世 話 役		人		表4.14	普 通 作 業 員		人		〃	ク ラ ム シ ェ ル 運 転	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3	日		表4.14 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.15	潜 水 士		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	敷 砂 材 料		m3	10		ク ラ ム シ ェ ル 運 転	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3	日		表4.15 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.15	計					名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.16	特 殊 作 業 員		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	コ ン ク リ ー ト		m3		式4.4	コンクリートポンプ車運	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	日		表4.16 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.18	と び 工		人		〃	溶 接 工		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊	日		表4.18 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.18	計					現行どおり (10) 井筒内支保設置・撤去工10 t 当り単価表 施工歩掛コード WB231600 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.18</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.18 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.18</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.18	と び 工		人		〃	溶 接 工		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊	日		表4.18 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.18	計				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																															
土 木 ・ 般 世 話 役		人		表4.14																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																															
ク ラ ム シ ェ ル 運 転	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3	日		表4.14 機械損料																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.15																																																																																																																																																																																															
潜 水 士		人		〃																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																															
敷 砂 材 料		m3	10																																																																																																																																																																																																
ク ラ ム シ ェ ル 運 転	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3	日		表4.15 機械損料																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	表4.15																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.16																																																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																															
コ ン ク リ ー ト		m3		式4.4																																																																																																																																																																																															
コンクリートポンプ車運	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	日		表4.16 機械損料																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.18																																																																																																																																																																																															
と び 工		人		〃																																																																																																																																																																																															
溶 接 工		人		〃																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																															
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊	日		表4.18 機械損料																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	表4.18																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.18																																																																																																																																																																																															
と び 工		人		〃																																																																																																																																																																																															
溶 接 工		人		〃																																																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																															
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊	日		表4.18 機械損料																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	表4.18																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																			
II-3-⑤-13				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																															
積算上の注意事項		(控え頁) 6／11																																																																																																																																																																																																	

工 種	基礎工（鋼管矢板基礎工）
-----	--------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																														
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																												
(11) 井筒内支保間詰コンクリート工.10m3当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB231610</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.19</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m3</td><td></td><td colspan="2">式4.5</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車運</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表4.19 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (12) コネクタ取付工（鉄筋スタッド方式） 4 列10段当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB231670</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.21</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>鉄 筋 ス タ ッ ド 鋼 材</td><td></td><td>本</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>鉄筋スタッド施工機械運転</td><td>2,000A用</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表4.21 スタッド溶接機・4連ガン・ 制御装置・昇降フレーム・ 電動空気圧縮機・ 自走式リフト（2台）を含む 機械損料</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td>ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量250kVA</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">表4.21 機械賃料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 4.9t吊</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">表4.21 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.21</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB231610		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.19		特 殊 作 業 員		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		コ ン ク リ ー ト		m3		式4.5		コンクリートポンプ車運	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	日		表4.19 機械損料		諸 雑 費		式	1			計						施工歩掛コード		WB231670		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.21		特 殊 作 業 員		〃		〃		溶 接 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		鉄 筋 ス タ ッ ド 鋼 材		本	40			鉄筋スタッド施工機械運転	2,000A用	日		表4.21 スタッド溶接機・4連ガン・ 制御装置・昇降フレーム・ 電動空気圧縮機・ 自走式リフト（2台）を含む 機械損料		発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量250kVA	〃		表4.21 機械賃料		ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	〃		表4.21 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.21		計						現行どおり <table><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表4.21</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>鉄 筋 ス タ ッ ド 鋼 材</td><td></td><td>本</td><td>40</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>鉄筋スタッド施工機械運転</td><td>2,000A用</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表4.21 スタッド溶接機・4連ガン・ 制御装置・昇降フレーム・ 電動空気圧縮機・ 自走式リフト（2台）を含む 機械損料</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td>ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量250kVA</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">表4.21 機械賃料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力4.9t吊</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">表4.21 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.21</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表4.21		特 殊 作 業 員		〃		〃		溶 接 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		鉄 筋 ス タ ッ ド 鋼 材		本	40			鉄筋スタッド施工機械運転	2,000A用	日		表4.21 スタッド溶接機・4連ガン・ 制御装置・昇降フレーム・ 電動空気圧縮機・ 自走式リフト（2台）を含む 機械損料		発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量250kVA	〃		表4.21 機械賃料		ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力4.9t吊	〃		表4.21 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表4.21		計						記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
施工歩掛コード		WB231610																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.19																																																																																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																														
コ ン ク リ ー ト		m3		式4.5																																																																																																																																																																																														
コンクリートポンプ車運	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	日		表4.19 機械損料																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード		WB231670																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.21																																																																																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																														
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																														
鉄 筋 ス タ ッ ド 鋼 材		本	40																																																																																																																																																																																															
鉄筋スタッド施工機械運転	2,000A用	日		表4.21 スタッド溶接機・4連ガン・ 制御装置・昇降フレーム・ 電動空気圧縮機・ 自走式リフト（2台）を含む 機械損料																																																																																																																																																																																														
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量250kVA	〃		表4.21 機械賃料																																																																																																																																																																																														
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	〃		表4.21 機械賃料																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1	表4.21																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.21																																																																																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																														
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																														
鉄 筋 ス タ ッ ド 鋼 材		本	40																																																																																																																																																																																															
鉄筋スタッド施工機械運転	2,000A用	日		表4.21 スタッド溶接機・4連ガン・ 制御装置・昇降フレーム・ 電動空気圧縮機・ 自走式リフト（2台）を含む 機械損料																																																																																																																																																																																														
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 定格容量250kVA	〃		表4.21 機械賃料																																																																																																																																																																																														
ト ラ ッ ク ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力4.9t吊	〃		表4.21 機械賃料																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1	表4.21																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項		II-3-⑤-14				（控え頁） 7／11																																																																																																																																																																																												

工 種	基礎工（鋼管矢板基礎工）
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																																	
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																																
(13) コネクタ取付工（プレートブラケット方式） 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB231620</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.22</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.22 機械損料</td></tr><tr><td>電 気 溶 接 機 運 転</td><td>半自動アーク溶接機 定格電流500A</td><td>〃</td><td></td><td>表4.22 機械損料</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td>ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量300kVA</td><td>〃</td><td></td><td>表4.22 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) 材料費は別途計上すること。</td></tr> (14) 鋼管矢板切断・撤去工10本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB231630</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>T₈×1</td><td>表4.23</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>T₈×1</td><td>〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>T₈×1</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>T₈×1</td><td>〃</td></tr><tr><td>水 中 切 断 機</td><td></td><td>日</td><td>T₇</td><td>表4.24 機械損料</td></tr><tr><td>パイプロハンマ運転</td><td>60kW</td><td>〃</td><td>T₈</td><td>表4.25 機械損料</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td>ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量300kVA</td><td>〃</td><td>T₈</td><td>機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) T₈: 鋼管矢板10本当り施工日数（日／10本） T₇: 鋼管矢板10本当り切断日数（日／10本） T₈: 鋼管矢板10本当り撤去日数（日／10本）</td></tr></table></table>		施工歩掛コード		WB231620	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.22	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊	日		表4.22 機械損料	電 気 溶 接 機 運 転	半自動アーク溶接機 定格電流500A	〃		表4.22 機械損料	発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量300kVA	〃		表4.22 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					(注) 材料費は別途計上すること。					施工歩掛コード		WB231630	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	T ₈ ×1	表4.23	と び 工		〃	T ₈ ×1	〃	特 殊 作 業 員		〃	T ₈ ×1	〃	普 通 作 業 員		〃	T ₈ ×1	〃	水 中 切 断 機		日	T ₇	表4.24 機械損料	パイプロハンマ運転	60kW	〃	T ₈	表4.25 機械損料	発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量300kVA	〃	T ₈	機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					(注) T ₈ : 鋼管矢板10本当り施工日数（日／10本） T ₇ : 鋼管矢板10本当り切断日数（日／10本） T ₈ : 鋼管矢板10本当り撤去日数（日／10本）					(13) コネクタ取付工（プレートブラケット方式） 1 t 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB231620</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.22</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊</td><td>日</td><td></td><td>表4.22 機械損料</td></tr><tr><td>電 気 溶 接 機 運 転</td><td>半自動アーク溶接機 定格電流500A</td><td>〃</td><td></td><td>表4.22 機械損料</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td>ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量300kVA</td><td>〃</td><td></td><td>表4.22 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり		施工歩掛コード		WB231620	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表4.22	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 50～55t吊	日		表4.22 機械損料	電 気 溶 接 機 運 転	半自動アーク溶接機 定格電流500A	〃		表4.22 機械損料	発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量300kVA	〃		表4.22 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
施工歩掛コード		WB231620																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.22																																																																																																																																																															
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																															
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊	日		表4.22 機械損料																																																																																																																																																															
電 気 溶 接 機 運 転	半自動アーク溶接機 定格電流500A	〃		表4.22 機械損料																																																																																																																																																															
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量300kVA	〃		表4.22 機械賃料																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																			
(注) 材料費は別途計上すること。																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB231630																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	T ₈ ×1	表4.23																																																																																																																																																															
と び 工		〃	T ₈ ×1	〃																																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		〃	T ₈ ×1	〃																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃	T ₈ ×1	〃																																																																																																																																																															
水 中 切 断 機		日	T ₇	表4.24 機械損料																																																																																																																																																															
パイプロハンマ運転	60kW	〃	T ₈	表4.25 機械損料																																																																																																																																																															
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量300kVA	〃	T ₈	機械賃料																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																			
(注) T ₈ : 鋼管矢板10本当り施工日数（日／10本） T ₇ : 鋼管矢板10本当り切断日数（日／10本） T ₈ : 鋼管矢板10本当り撤去日数（日／10本）																																																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB231620																																																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人		表4.22																																																																																																																																																															
溶 接 工		〃		〃																																																																																																																																																															
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																															
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 50～55t吊	日		表4.22 機械損料																																																																																																																																																															
電 気 溶 接 機 運 転	半自動アーク溶接機 定格電流500A	〃		表4.22 機械損料																																																																																																																																																															
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量300kVA	〃		表4.22 機械賃料																																																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																			
積算上の注意事項			（控え頁） 8／11																																																																																																																																																																

工 種	基礎工（鋼管矢板基礎工）
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																										
		現 行																																																																																																												
現 行		改 正		備 考																																																																																																										
(17) 機械運転単価表<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td rowspan="4">クローラ式杭打機</td><td rowspan="4">油圧ハンマ 直結三点支持式 又は 直/斜杭打ち兼用油圧ハンマ・ 直結三点支持式</td><td rowspan="4">機一18</td><td>運転労務数量→1.00 機械損料数量→1.61 燃料消費量→下記のとおりとする</td></tr><tr><td>ラム質量</td><td>燃料消費量(ℓ/日)</td></tr><tr><td>10～12.5t</td><td>156</td></tr><tr><td>15t</td><td>181</td></tr><tr><td rowspan="2">クローラクレーン</td><td rowspan="2">油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊</td><td rowspan="2">機一18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料数量→下記のとおりとする 鋼管矢板打込→1.61 その他工種→1.50</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ハンマグラブ</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">機一20</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料1→ハンマグラブ 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t</td></tr><tr><td>機械損料数量→1.50</td></tr><tr><td rowspan="2">クラムシエル</td><td rowspan="2">油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3</td><td rowspan="2">機一18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→101 機械損料数量→1.52</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリートポンプ車</td><td rowspan="2">トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h</td><td rowspan="2">機一18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→88 機械損料数量→1.22</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="2">杭打ち用ウォータージェット</td><td rowspan="2">エンジン式・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ/min</td><td rowspan="2">機一24</td><td>燃料消費量→152 機械損料数量→1.26</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="2">鉄筋スタッド施工機械</td><td rowspan="2">2,000A用</td><td rowspan="2">機一25</td><td>機械損料数量→1.77 スタッド溶接機・4連ガン・制御装置・ 昇降フレーム・電動空気圧縮機・ 自走式リフト(2台)を含む</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="2">発動発電機 (コネクタ取付 鉄筋スタッド方式)</td><td rowspan="2">ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量250kVA</td><td rowspan="2">機一16</td><td>燃料消費量→186 機械賃料数量→1.75</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="2">水中切断機</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">機一20</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→80 機械損料1→水中切断機 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t</td></tr><tr><td>機械損料数量→1.50</td></tr><tr><td rowspan="2">パイプロハンマ</td><td rowspan="2">60kW</td><td rowspan="2">機一20</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→75 機械損料1→パイプロハンマ60kW 機械損料数量→1.20 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t</td></tr><tr><td>機械損料数量→1.20</td></tr><tr><td rowspan="2">電気溶接機</td><td rowspan="2">半自動アーク溶接機 定格電流500A</td><td rowspan="2">機一25</td><td>機械損料数量→1.52</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="2">発動発電機</td><td rowspan="2">ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量60kVA 定格容量300kVA</td><td rowspan="2">機一16</td><td>燃料消費量→下記のとおりとする 継手内モルタル→35 継手内止水材→42 コネクタ取付→226 (プレートブラケット方式) 鋼管矢板切断撤去→229 機械賃料数量→1.30</td></tr><tr><td></td></tr></table>		機 械 名	規 格		適用単価表	指 定 事 項	クローラ式杭打機	油圧ハンマ 直結三点支持式 又は 直/斜杭打ち兼用油圧ハンマ・ 直結三点支持式	機一18	運転労務数量→1.00 機械損料数量→1.61 燃料消費量→下記のとおりとする	ラム質量	燃料消費量(ℓ/日)	10～12.5t	156	15t	181	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料数量→下記のとおりとする 鋼管矢板打込→1.61 その他工種→1.50			ハンマグラブ		機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料1→ハンマグラブ 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t	機械損料数量→1.50	クラムシエル	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→101 機械損料数量→1.52		コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→88 機械損料数量→1.22		杭打ち用ウォータージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ/min	機一24	燃料消費量→152 機械損料数量→1.26		鉄筋スタッド施工機械	2,000A用	機一25	機械損料数量→1.77 スタッド溶接機・4連ガン・制御装置・ 昇降フレーム・電動空気圧縮機・ 自走式リフト(2台)を含む		発動発電機 (コネクタ取付 鉄筋スタッド方式)	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量250kVA	機一16	燃料消費量→186 機械賃料数量→1.75		水中切断機		機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→80 機械損料1→水中切断機 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t	機械損料数量→1.50	パイプロハンマ	60kW	機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→75 機械損料1→パイプロハンマ60kW 機械損料数量→1.20 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t	機械損料数量→1.20	電気溶接機	半自動アーク溶接機 定格電流500A	機一25	機械損料数量→1.52		発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量60kVA 定格容量300kVA	機一16	燃料消費量→下記のとおりとする 継手内モルタル→35 継手内止水材→42 コネクタ取付→226 (プレートブラケット方式) 鋼管矢板切断撤去→229 機械賃料数量→1.30		現行どおり <table><tr><td>クローラクレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊</td><td>機一18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料数量→下記のとおりとする 鋼管矢板打込→1.61 その他工種→1.50</td></tr><tr><td>ハンマグラブ</td><td></td><td>機一20</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料1→ハンマグラブ 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力50～55t</td></tr><tr><td>クラムシエル</td><td>油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3</td><td>機一18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→101 機械損料数量→1.52</td></tr><tr><td>コンクリートポンプ車</td><td>トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h</td><td>機一18</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→88 機械損料数量→1.22</td></tr><tr><td>杭打ち用ウォータージェット</td><td>エンジン式・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力14.7MPa吐出量325ℓ/min</td><td>機一24</td><td>燃料消費量→152 機械損料数量→1.26</td></tr><tr><td>鉄筋スタッド施工機械</td><td>2,000A用</td><td>機一25</td><td>機械損料数量→1.77 スタッド溶接機・4連ガン・制御装置・ 昇降フレーム・電動空気圧縮機・ 自走式リフト(2台)を含む</td></tr><tr><td>発動発電機 (コネクタ取付 鉄筋スタッド方式)</td><td>ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量250kVA</td><td>機一16</td><td>燃料消費量→186 機械賃料数量→1.75</td></tr><tr><td>水中切断機</td><td></td><td>機一20</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→80 機械損料1→水中切断機 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力50～55t</td></tr><tr><td>パイプロハンマ</td><td>60kW</td><td>機一20</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量→75 機械損料1→パイプロハンマ60kW 機械損料数量→1.20 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力50～55t</td></tr></table> 現行どおり		クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料数量→下記のとおりとする 鋼管矢板打込→1.61 その他工種→1.50	ハンマグラブ		機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料1→ハンマグラブ 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力50～55t	クラムシエル	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→101 機械損料数量→1.52	コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→88 機械損料数量→1.22	杭打ち用ウォータージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力14.7MPa吐出量325ℓ/min	機一24	燃料消費量→152 機械損料数量→1.26	鉄筋スタッド施工機械	2,000A用	機一25	機械損料数量→1.77 スタッド溶接機・4連ガン・制御装置・ 昇降フレーム・電動空気圧縮機・ 自走式リフト(2台)を含む	発動発電機 (コネクタ取付 鉄筋スタッド方式)	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量250kVA	機一16	燃料消費量→186 機械賃料数量→1.75	水中切断機		機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→80 機械損料1→水中切断機 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力50～55t	パイプロハンマ	60kW	機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→75 機械損料1→パイプロハンマ60kW 機械損料数量→1.20 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力50～55t
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																											
クローラ式杭打機	油圧ハンマ 直結三点支持式 又は 直/斜杭打ち兼用油圧ハンマ・ 直結三点支持式	機一18	運転労務数量→1.00 機械損料数量→1.61 燃料消費量→下記のとおりとする																																																																																																											
			ラム質量	燃料消費量(ℓ/日)																																																																																																										
			10～12.5t	156																																																																																																										
			15t	181																																																																																																										
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料数量→下記のとおりとする 鋼管矢板打込→1.61 その他工種→1.50																																																																																																											
ハンマグラブ		機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料1→ハンマグラブ 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t																																																																																																											
			機械損料数量→1.50																																																																																																											
クラムシエル	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→101 機械損料数量→1.52																																																																																																											
コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→88 機械損料数量→1.22																																																																																																											
杭打ち用ウォータージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力14.7MPa 吐出量325ℓ/min	機一24	燃料消費量→152 機械損料数量→1.26																																																																																																											
鉄筋スタッド施工機械	2,000A用	機一25	機械損料数量→1.77 スタッド溶接機・4連ガン・制御装置・ 昇降フレーム・電動空気圧縮機・ 自走式リフト(2台)を含む																																																																																																											
発動発電機 (コネクタ取付 鉄筋スタッド方式)	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量250kVA	機一16	燃料消費量→186 機械賃料数量→1.75																																																																																																											
水中切断機		機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→80 機械損料1→水中切断機 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t																																																																																																											
			機械損料数量→1.50																																																																																																											
パイプロハンマ	60kW	機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→75 機械損料1→パイプロハンマ60kW 機械損料数量→1.20 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 50～55t																																																																																																											
			機械損料数量→1.20																																																																																																											
電気溶接機	半自動アーク溶接機 定格電流500A	機一25	機械損料数量→1.52																																																																																																											
発動発電機	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量60kVA 定格容量300kVA	機一16	燃料消費量→下記のとおりとする 継手内モルタル→35 継手内止水材→42 コネクタ取付→226 (プレートブラケット方式) 鋼管矢板切断撤去→229 機械賃料数量→1.30																																																																																																											
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料数量→下記のとおりとする 鋼管矢板打込→1.61 その他工種→1.50																																																																																																											
ハンマグラブ		機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→61 機械損料1→ハンマグラブ 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力50～55t																																																																																																											
クラムシエル	油圧ロープ式・クローラ型 バケット容量(平積)0.8m3	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→101 機械損料数量→1.52																																																																																																											
コンクリートポンプ車	トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	機一18	運転労務数量→1.00 燃料消費量→88 機械損料数量→1.22																																																																																																											
杭打ち用ウォータージェット	エンジン式・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 圧力14.7MPa吐出量325ℓ/min	機一24	燃料消費量→152 機械損料数量→1.26																																																																																																											
鉄筋スタッド施工機械	2,000A用	機一25	機械損料数量→1.77 スタッド溶接機・4連ガン・制御装置・ 昇降フレーム・電動空気圧縮機・ 自走式リフト(2台)を含む																																																																																																											
発動発電機 (コネクタ取付 鉄筋スタッド方式)	ディーゼルエンジン駆動・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 定格容量250kVA	機一16	燃料消費量→186 機械賃料数量→1.75																																																																																																											
水中切断機		機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→80 機械損料1→水中切断機 機械損料数量→1.50 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力50～55t																																																																																																											
パイプロハンマ	60kW	機一20	運転労務数量→1.00 燃料消費量→75 機械損料1→パイプロハンマ60kW 機械損料数量→1.20 機械損料2→クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ ラチスジブ型 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力50～55t																																																																																																											
積算上の注意事項				(控え頁) 9/11																																																																																																										

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																									
3. 機 種 の 選 定 3－1 機種を選定 機械・規格は、次表を標準とする。				3. 機 種 の 選 定 3－1 機種を選定 機械・規格は、次表を標準とする。				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																									
表3. 1 機種を選定				表3. 1 機種を選定																																																													
<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機</td><td>直結三点支持式 オーガ出力90kW</td><td rowspan="2">台</td><td rowspan="2">1</td><td>A区分に適用</td></tr><tr><td>直結三点支持式 オーガ出力55×2kW</td><td>B区分に適用</td></tr><tr><td rowspan="2">クローラクレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊</td><td rowspan="2">”</td><td rowspan="2">1</td><td>鋼管径φ1,000mm以下</td></tr><tr><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 80t吊</td><td>鋼管径φ1,000mmを超え 1,200mm以下</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3)</td><td>”</td><td>1</td><td>掘削土の処理作業 (仮栈橋上施工時は 計上しない)</td></tr><tr><td>モ ル タ ル プ ラ ン ト</td><td>攪拌容量500ℓ×2槽 281～300ℓ／min</td><td>”</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。				機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機	直結三点支持式 オーガ出力90kW	台	1	A区分に適用	直結三点支持式 オーガ出力55×2kW	B区分に適用	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊	”	1	鋼管径φ1,000mm以下	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 80t吊	鋼管径φ1,000mmを超え 1,200mm以下	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3)	”	1	掘削土の処理作業 (仮栈橋上施工時は 計上しない)	モ ル タ ル プ ラ ン ト	攪拌容量500ℓ×2槽 281～300ℓ／min	”	1		<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="2">クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機</td><td>直結三点支持式 オーガ出力90kW</td><td rowspan="2">台</td><td rowspan="2">1</td><td>A区分に適用</td></tr><tr><td>直結三点支持式 オーガ出力55×2kW</td><td>B区分に適用</td></tr><tr><td rowspan="2">クローラクレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊</td><td rowspan="2">”</td><td rowspan="2">1</td><td>鋼管径φ1,000mm以下</td></tr><tr><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力80t吊</td><td>鋼管径φ1,000mmを超え 1,200mm以下</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積バケット容量0.5m3(平積0.4m3)</td><td>”</td><td>1</td><td>掘削土の処理作業 (仮栈橋上施工時は 計上しない)</td></tr><tr><td>モ ル タ ル プ ラ ン ト</td><td>攪拌容量500ℓ×2槽 281～300ℓ／min</td><td>”</td><td>1</td><td></td></tr></table>				機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機	直結三点支持式 オーガ出力90kW	台	1	A区分に適用	直結三点支持式 オーガ出力55×2kW	B区分に適用	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊	”	1	鋼管径φ1,000mm以下	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力80t吊	鋼管径φ1,000mmを超え 1,200mm以下	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積バケット容量0.5m3(平積0.4m3)	”	1	掘削土の処理作業 (仮栈橋上施工時は 計上しない)	モ ル タ ル プ ラ ン ト	攪拌容量500 ℓ ×2槽 281～300 ℓ ／min	”	1	
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																													
クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機	直結三点支持式 オーガ出力90kW	台	1	A区分に適用																																																													
	直結三点支持式 オーガ出力55×2kW			B区分に適用																																																													
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊	”	1	鋼管径φ1,000mm以下																																																													
	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 80t吊			鋼管径φ1,000mmを超え 1,200mm以下																																																													
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3)	”	1	掘削土の処理作業 (仮栈橋上施工時は 計上しない)																																																													
モ ル タ ル プ ラ ン ト	攪拌容量500ℓ×2槽 281～300ℓ／min	”	1																																																														
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																													
クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機	直結三点支持式 オーガ出力90kW	台	1	A区分に適用																																																													
	直結三点支持式 オーガ出力55×2kW			B区分に適用																																																													
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊	”	1	鋼管径φ1,000mm以下																																																													
	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力80t吊			鋼管径φ1,000mmを超え 1,200mm以下																																																													
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積バケット容量0.5m3(平積0.4m3)	”	1	掘削土の処理作業 (仮栈橋上施工時は 計上しない)																																																													
モ ル タ ル プ ラ ン ト	攪拌容量500 ℓ ×2槽 281～300 ℓ ／min	”	1																																																														
3－2 クローラ式アースオーガの選定 クローラ式アースオーガの選定は、次図による。				現行どおり																																																													
図3－1 クローラ式アースオーガの選定																																																																	
II-3-⑤-24																																																																	
積算上の注意事項		(控え頁) 10／11																																																															

工 種	基礎工（鋼管矢板基礎工）
-----	--------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																	
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																															
5. 単 価 表 (1) 鋼管矢板打込工（中掘工法）10本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB231660</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10×T_C／60×1／T×1</td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>#</td><td>10×T_C／60×1／T×2</td><td colspan="2">#</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>10×T_C／60×1／T×1</td><td colspan="2">#</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>#</td><td>10×T_C／60×1／T×2</td><td colspan="2">#</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>10×T_C／60×1／T×1</td><td colspan="2">#</td></tr><tr><td>鋼 管 矢 板</td><td></td><td>本</td><td></td><td colspan="2">肉厚、杭径毎に別段書き</td></tr><tr><td>クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機運転</td><td></td><td>h</td><td>10×T_C／60</td><td colspan="2">表3.1 機械損料</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td></td><td>#</td><td>10×T_C／60×0.6</td><td colspan="2">表3.1 機械損料</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3（平積0.4m3）</td><td>#</td><td>10×T_C／60×0.3</td><td colspan="2">表3.1 機械損料 (注) 3</td></tr><tr><td>モルタルプラント運転</td><td>攪拌容量500ℓ×2槽</td><td>日</td><td>10×T_C／60×1／T</td><td colspan="2">表3.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. T_C: 鋼管矢板1本当り施工時間（分／本） 2. T: 杭打機運転1日当り運転時間 3. バックホウ運転については、仮栈橋上施工時には計上しない。 (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機</td><td>直結三点支持式 オーガ出力90kW オーガ出力55×2kW</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>クローラクレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊・80t吊</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3)</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>モルタルプラント</td><td>攪拌容量500 ℓ×2槽</td><td>機－25</td><td>機械損料数量→1.01</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB231660		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	10×T _C ／60×1／T×1	表4.1		溶 接 工		#	10×T _C ／60×1／T×2	#		特 殊 作 業 員		#	10×T _C ／60×1／T×1	#		と び 工		#	10×T _C ／60×1／T×2	#		普 通 作 業 員		#	10×T _C ／60×1／T×1	#		鋼 管 矢 板		本		肉厚、杭径毎に別段書き		クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機運転		h	10×T _C ／60	表3.1 機械損料		クローラクレーン運転		#	10×T _C ／60×0.6	表3.1 機械損料		バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3（平積0.4m3）	#	10×T _C ／60×0.3	表3.1 機械損料 (注) 3		モルタルプラント運転	攪拌容量500ℓ×2槽	日	10×T _C ／60×1／T	表3.1 機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.4		計						機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機	直結三点支持式 オーガ出力90kW オーガ出力55×2kW	機－1		クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊・80t吊	機－1		バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3)	機－1		モルタルプラント	攪拌容量500 ℓ×2槽	機－25	機械損料数量→1.01	5. 単 価 表 (1) 鋼管矢板打込工（中掘工法）10本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB231660</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10×T_C／60×1／T×1</td><td colspan="2">表4.1</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>#</td><td>10×T_C／60×1／T×2</td><td colspan="2">#</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>10×T_C／60×1／T×1</td><td colspan="2">#</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>#</td><td>10×T_C／60×1／T×2</td><td colspan="2">#</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>10×T_C／60×1／T×1</td><td colspan="2">#</td></tr><tr><td>鋼 管 矢 板</td><td></td><td>本</td><td></td><td colspan="2">肉厚、杭径毎に別段書き</td></tr><tr><td>クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機運転</td><td></td><td>h</td><td>10×T_C／60</td><td colspan="2">表3.1 機械損料</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td></td><td>#</td><td>10×T_C／60×0.6</td><td colspan="2">表3.1 機械損料</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3) バケット容量0.5m3 0.4m3</td><td>#</td><td>10×T_C／60×0.3</td><td colspan="2">表3.1 機械損料 (注) 3</td></tr><tr><td>モルタルプラント運転</td><td>攪拌容量500ℓ×2槽</td><td>日</td><td>10×T_C／60×1／T</td><td colspan="2">表3.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> 現行どおり (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機</td><td>直結三点支持式 オーガ出力90kW オーガ出力55×2kW</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>クローラクレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力50～55t吊・80t吊</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3) バケット容量0.5m3 0.4m3</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>モルタルプラント</td><td>攪拌容量500ℓ×2槽</td><td>機－25</td><td>機械損料数量→1.01</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB231660		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	10×T _C ／60×1／T×1	表4.1		溶 接 工		#	10×T _C ／60×1／T×2	#		特 殊 作 業 員		#	10×T _C ／60×1／T×1	#		と び 工		#	10×T _C ／60×1／T×2	#		普 通 作 業 員		#	10×T _C ／60×1／T×1	#		鋼 管 矢 板		本		肉厚、杭径毎に別段書き		クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機運転		h	10×T _C ／60	表3.1 機械損料		クローラクレーン運転		#	10×T _C ／60×0.6	表3.1 機械損料		バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3) バケット容量0.5m3 0.4m3	#	10×T _C ／60×0.3	表3.1 機械損料 (注) 3		モルタルプラント運転	攪拌容量500 ℓ ×2槽	日	10×T _C ／60×1／T	表3.1 機械損料		諸 雑 費		式	1	表4.4		計						機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機	直結三点支持式 オーガ出力90kW オーガ出力55×2kW	機－1		クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 50～55t吊・80t吊	機－1		バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3) バケット容量0.5m3 0.4m3	機－1		モルタルプラント	攪拌容量500 ℓ ×2槽	機－25	機械損料数量→1.01	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB231660																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人	10×T _C ／60×1／T×1	表4.1																																																																																																																																																																																																																	
溶 接 工		#	10×T _C ／60×1／T×2	#																																																																																																																																																																																																																	
特 殊 作 業 員		#	10×T _C ／60×1／T×1	#																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		#	10×T _C ／60×1／T×2	#																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		#	10×T _C ／60×1／T×1	#																																																																																																																																																																																																																	
鋼 管 矢 板		本		肉厚、杭径毎に別段書き																																																																																																																																																																																																																	
クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機運転		h	10×T _C ／60	表3.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																	
クローラクレーン運転		#	10×T _C ／60×0.6	表3.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																	
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3（平積0.4m3）	#	10×T _C ／60×0.3	表3.1 機械損料 (注) 3																																																																																																																																																																																																																	
モルタルプラント運転	攪拌容量500ℓ×2槽	日	10×T _C ／60×1／T	表3.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.4																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																					
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																		
クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機	直結三点支持式 オーガ出力90kW オーガ出力55×2kW	機－1																																																																																																																																																																																																																			
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 50～55t吊・80t吊	機－1																																																																																																																																																																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3)	機－1																																																																																																																																																																																																																			
モルタルプラント	攪拌容量500 ℓ×2槽	機－25	機械損料数量→1.01																																																																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード		WB231660																																																																																																																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																	
土 木 一 般 世 話 役		人	10×T _C ／60×1／T×1	表4.1																																																																																																																																																																																																																	
溶 接 工		#	10×T _C ／60×1／T×2	#																																																																																																																																																																																																																	
特 殊 作 業 員		#	10×T _C ／60×1／T×1	#																																																																																																																																																																																																																	
と び 工		#	10×T _C ／60×1／T×2	#																																																																																																																																																																																																																	
普 通 作 業 員		#	10×T _C ／60×1／T×1	#																																																																																																																																																																																																																	
鋼 管 矢 板		本		肉厚、杭径毎に別段書き																																																																																																																																																																																																																	
クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機運転		h	10×T _C ／60	表3.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																	
クローラクレーン運転		#	10×T _C ／60×0.6	表3.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																	
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3) バケット容量0.5m3 0.4m3	#	10×T _C ／60×0.3	表3.1 機械損料 (注) 3																																																																																																																																																																																																																	
モルタルプラント運転	攪拌容量500 ℓ ×2槽	日	10×T _C ／60×1／T	表3.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1	表4.4																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																					
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																		
クローラ式アースオーガ アースオーガ中掘機	直結三点支持式 オーガ出力90kW オーガ出力55×2kW	機－1																																																																																																																																																																																																																			
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 50～55t吊・80t吊	機－1																																																																																																																																																																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・ 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.5m3(平積0.4m3) バケット容量0.5m3 0.4m3	機－1																																																																																																																																																																																																																			
モルタルプラント	攪拌容量500 ℓ ×2槽	機－25	機械損料数量→1.01																																																																																																																																																																																																																		
Ⅱ-3-⑤-27																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項				(控え頁) 11／11																																																																																																																																																																																																																	

工 種	泥水運搬工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正																		
		現 行																		
現 行		改 正	備 考																	
⑥ 泥 水 運 搬 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、地盤改良及び基礎工事等の施工に伴い発生する泥水及び汚泥（以下泥水とする）を、側溝清掃車を使用して運搬する場合に適用する。 泥水運搬には吸入管設置、吸入、吸入管撤去、運搬、排出、現場に戻る作業を含む。DID 区間の有無に関係なく適用出来る。吸入管の設置または撤去が 50m 以上の場合は適用範囲外とする。なお、泥水処理が必要な場合は、泥水処理費を別途計上する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 泥 水 発 生 → 吸 入 → 運 搬 → 排 出 → 泥 水 処 理 ↑ 繰り返し （注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適 要</th></tr><tr><td>側溝清掃車</td><td>プロワ式 ホッパ容量9.0m³ 風量40m³/min</td><td></td></tr></table> 4. 編 成 人 員 泥水運搬工の編成人員は次表を標準とする。 表4. 1 日当り編成人員 (人/日) <table><tr><th>名 称</th><th>数 量</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>1</td></tr></table> II-3-⑥-1		機 械 名	規 格	適 要	側溝清掃車	プロワ式 ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ /min		名 称	数 量	普 通 作 業 員	1	現行どおり 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適 要</th></tr><tr><td>側溝清掃車</td><td>プロワ式 ホッパ収集容量9.0m³ 風量40m³/min</td><td></td></tr></table> 現行どおり		機 械 名	規 格	適 要	側溝清掃車	プロワ式 ホッパ 収 集容量9.0m ³ 風量40m ³ /min		記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)
機 械 名	規 格	適 要																		
側溝清掃車	プロワ式 ホッパ容量9.0m ³ 風量40m ³ /min																			
名 称	数 量																			
普 通 作 業 員	1																			
機 械 名	規 格	適 要																		
側溝清掃車	プロワ式 ホッパ 収 集容量9.0m ³ 風量40m ³ /min																			
積算上の注意事項			(控え頁) 1／3																	

工 種	泥水運搬工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																								
現 行				改 正		備 考																																																																																																																						
5. 日 当 り 運 搬 量 泥水運搬工における日当り運搬量は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表5. 1 日当り運搬量 (m³/日)</th></tr><tr><th>運搬距離</th><th>数量</th></tr><tr><td>7.0km以下</td><td>10.8</td></tr><tr><td>7.0km超え14.0km以下</td><td>9.6</td></tr><tr><td>14.0km超え22.0km以下</td><td>8.6</td></tr><tr><td>22.0km超え31.0km以下</td><td>7.7</td></tr><tr><td>31.0km超え41.0km以下</td><td>6.9</td></tr><tr><td>41.0km超え51.0km以下</td><td>6.2</td></tr><tr><td>51.0km超え63.0km以下</td><td>5.6</td></tr><tr><td>63.0km超え77.0km以下</td><td>5.0</td></tr><tr><td>77.0km超え80.0km以下</td><td>4.7</td></tr></table> (注) 1. 運搬距離は搬出先までの片道距離であり、現場に戻る復路の距離が異なる際は平均値とする。 2. 有料道路を利用する場合は、利用料金を別途計上する。 3. 運搬距離が、80.0kmを超える場合は、別途考慮する。 6. 単 価 表 (1) 側溝清掃車運搬 100 m³当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB232010</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>側 溝 清 掃 車 運 転</td><td>ブロウ式 ホッパ容量 9.0m³ 風量40m³/min</td><td>日</td><td>100/D</td><td>表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注)D：日当り運搬量 (2) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>側 溝 清 掃 車</td><td>ブロウ式 ホッパ容 量9.0m³ 風量40m³/min</td><td>機－19</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →84 機械損料数量→1.00</td></tr></table>				表5. 1 日当り運搬量 (m³/日)		運搬距離	数量	7.0km以下	10.8	7.0km超え14.0km以下	9.6	14.0km超え22.0km以下	8.6	22.0km超え31.0km以下	7.7	31.0km超え41.0km以下	6.9	41.0km超え51.0km以下	6.2	51.0km超え63.0km以下	5.6	63.0km超え77.0km以下	5.0	77.0km超え80.0km以下	4.7	施工歩掛コード		WB232010		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	普 通 作 業 員		人	1×100/D	表4.1, 表5.1	側 溝 清 掃 車 運 転	ブロウ式 ホッパ容量 9.0m³ 風量40m³/min	日	100/D	表5.1 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	側 溝 清 掃 車	ブロウ式 ホッパ容 量9.0m³ 風量40m³/min	機－19	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →84 機械損料数量→1.00	5. 日 当 り 運 搬 量 泥水運搬工における日当り運搬量は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表5. 1 日当り運搬量 (m³ /日)</th></tr><tr><th>運搬距離</th><th>数量</th></tr><tr><td>7.0km以下</td><td>10.8</td></tr><tr><td>7.0km超え14.0km以下</td><td>9.6</td></tr><tr><td>14.0km超え22.0km以下</td><td>8.6</td></tr><tr><td>22.0km超え31.0km以下</td><td>7.7</td></tr><tr><td>31.0km超え41.0km以下</td><td>6.9</td></tr><tr><td>41.0km超え51.0km以下</td><td>6.2</td></tr><tr><td>51.0km超え63.0km以下</td><td>5.6</td></tr><tr><td>63.0km超え77.0km以下</td><td>5.0</td></tr><tr><td>77.0km超え80.0km以下</td><td>4.7</td></tr></table> (注) 1. 運搬距離は搬出先までの片道距離であり、現場に戻る復路の距離が異なる際は平均値とする。 2. 有料道路を利用する場合は、利用料金を別途計上する。 3. 運搬距離が、80.0kmを超える場合は、別途考慮する。 6. 単 価 表 (1) 側溝清掃車運搬 100m³ 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB232010</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>側 溝 清 掃 車 運 転</td><td>ブロウ式 ホッパ^{収集} 容量9.0m³ 風量40m³/min</td><td>日</td><td>100/D</td><td>表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注)D：日当り運搬量 (2) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>側 溝 清 掃 車</td><td>ブロウ式 ホッパ^{収集} 容量9.0m³ 風量40m³/min</td><td>機－19</td><td>運転労務数量→1.00 燃料消費量 →84 機械損料数量→1.00</td></tr></table>		表5. 1 日当り運搬量 (m³ /日)		運搬距離	数量	7.0km以下	10.8	7.0km超え14.0km以下	9.6	14.0km超え22.0km以下	8.6	22.0km超え31.0km以下	7.7	31.0km超え41.0km以下	6.9	41.0km超え51.0km以下	6.2	51.0km超え63.0km以下	5.6	63.0km超え77.0km以下	5.0	77.0km超え80.0km以下	4.7	施工歩掛コード		WB232010		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	普 通 作 業 員		人	1×100/D	表4.1, 表5.1	側 溝 清 掃 車 運 転	ブロウ式 ホッパ ^{収集} 容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	日	100/D	表5.1 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	側 溝 清 掃 車	ブロウ式 ホッパ ^{収集} 容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	機－19	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →84 機械損料数量→1.00	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)
表5. 1 日当り運搬量 (m³/日)																																																																																																																												
運搬距離	数量																																																																																																																											
7.0km以下	10.8																																																																																																																											
7.0km超え14.0km以下	9.6																																																																																																																											
14.0km超え22.0km以下	8.6																																																																																																																											
22.0km超え31.0km以下	7.7																																																																																																																											
31.0km超え41.0km以下	6.9																																																																																																																											
41.0km超え51.0km以下	6.2																																																																																																																											
51.0km超え63.0km以下	5.6																																																																																																																											
63.0km超え77.0km以下	5.0																																																																																																																											
77.0km超え80.0km以下	4.7																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB232010																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	1×100/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																								
側 溝 清 掃 車 運 転	ブロウ式 ホッパ容量 9.0m³ 風量40m³/min	日	100/D	表5.1 機械損料																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																																									
計																																																																																																																												
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																									
側 溝 清 掃 車	ブロウ式 ホッパ容 量9.0m³ 風量40m³/min	機－19	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →84 機械損料数量→1.00																																																																																																																									
表5. 1 日当り運搬量 (m³ /日)																																																																																																																												
運搬距離	数量																																																																																																																											
7.0km以下	10.8																																																																																																																											
7.0km超え14.0km以下	9.6																																																																																																																											
14.0km超え22.0km以下	8.6																																																																																																																											
22.0km超え31.0km以下	7.7																																																																																																																											
31.0km超え41.0km以下	6.9																																																																																																																											
41.0km超え51.0km以下	6.2																																																																																																																											
51.0km超え63.0km以下	5.6																																																																																																																											
63.0km超え77.0km以下	5.0																																																																																																																											
77.0km超え80.0km以下	4.7																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB232010																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	1×100/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																								
側 溝 清 掃 車 運 転	ブロウ式 ホッパ ^{収集} 容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	日	100/D	表5.1 機械損料																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																																									
計																																																																																																																												
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																									
側 溝 清 掃 車	ブロウ式 ホッパ ^{収集} 容量9.0m ³ 風量40m ³ /min	機－19	運転労務数量→1.00 燃料消費量 →84 機械損料数量→1.00																																																																																																																									
積算上の注意事項						(控え頁) 2/3																																																																																																																						

工 種	泥水運搬工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正					改 正 現 行																																																																																																	
現 行							改 正			備 考																																																																																														
7. 施工単価入力基準表 (1) 側溝清掃車運搬 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB232010</td><td>施工単位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">運搬距離 (表 7. 1)</td></tr></table> 表7. 1 運搬距離 <table><tr><td>運 搬 機 種 ・ 規 格</td><td>側溝清掃車</td><td>ブロワ式</td><td>ホッパ収集容量 9.0m³</td><td>風量 40m³/min</td><td></td></tr><tr><td>運 搬 距 離 (km)</td><td>7. 0以下</td><td>14. 0以下</td><td>22. 0以下</td><td>31. 0以下</td><td>41. 0以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運 搬 距 離 (km)</td><td>51. 0以下</td><td>63. 0以下</td><td>77. 0以下</td><td>80. 0以下</td><td></td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td></td></tr></table> (注)運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる際は平均値とする。							施工歩掛コード	WB232010	施工単位	m ³	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			運搬距離 (表 7. 1)			運 搬 機 種 ・ 規 格	側溝清掃車	ブロワ式	ホッパ 収 集容量 9.0m ³	風量 40m ³ /min		運 搬 距 離 (km)	7. 0以下	14. 0以下	22. 0以下	31. 0以下	41. 0以下	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	運 搬 距 離 (km)	51. 0以下	63. 0以下	77. 0以下	80. 0以下		入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨		7. 施工単価入力基準表 (1) 側溝清掃車運搬 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB232010</td><td>施工単位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">運搬距離 (表 7. 1)</td></tr></table> 表7. 1 運搬距離 <table><tr><td>運 搬 機 種 ・ 規 格</td><td>側溝清掃車</td><td>ブロワ式</td><td>ホッパ収集容量 9.0m³</td><td>風量 40m³/min</td><td></td></tr><tr><td>運 搬 距 離 (km)</td><td>7. 0以下</td><td>14. 0以下</td><td>22. 0以下</td><td>31. 0以下</td><td>41. 0以下</td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>①</td><td>②</td><td>③</td><td>④</td><td>⑤</td></tr><tr><td>運 搬 距 離 (km)</td><td>51. 0以下</td><td>63. 0以下</td><td>77. 0以下</td><td>80. 0以下</td><td></td></tr><tr><td>入 力 番 号</td><td>⑥</td><td>⑦</td><td>⑧</td><td>⑨</td><td></td></tr></table> (注)運搬距離は片道であり、往路と復路が異なる際は平均値とする。							施工歩掛コード	WB232010	施工単位	m ³	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			運搬距離 (表 7. 1)			運 搬 機 種 ・ 規 格	側溝清掃車	ブロワ式	ホッパ 収 集容量 9.0m ³	風量 40m ³ /min		運 搬 距 離 (km)	7. 0以下	14. 0以下	22. 0以下	31. 0以下	41. 0以下	入 力 番 号	①	②	③	④	⑤	運 搬 距 離 (km)	51. 0以下	63. 0以下	77. 0以下	80. 0以下		入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨		記載の変更
施工歩掛コード	WB232010	施工単位	m ³																																																																																																					
施工区分	入 力 条 件																																																																																																							
各 種	J 1																																																																																																							
	運搬距離 (表 7. 1)																																																																																																							
運 搬 機 種 ・ 規 格	側溝清掃車	ブロワ式	ホッパ 収 集容量 9.0m ³	風量 40m ³ /min																																																																																																				
運 搬 距 離 (km)	7. 0以下	14. 0以下	22. 0以下	31. 0以下	41. 0以下																																																																																																			
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																																																																			
運 搬 距 離 (km)	51. 0以下	63. 0以下	77. 0以下	80. 0以下																																																																																																				
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨																																																																																																				
施工歩掛コード	WB232010	施工単位	m ³																																																																																																					
施工区分	入 力 条 件																																																																																																							
各 種	J 1																																																																																																							
	運搬距離 (表 7. 1)																																																																																																							
運 搬 機 種 ・ 規 格	側溝清掃車	ブロワ式	ホッパ 収 集容量 9.0m ³	風量 40m ³ /min																																																																																																				
運 搬 距 離 (km)	7. 0以下	14. 0以下	22. 0以下	31. 0以下	41. 0以下																																																																																																			
入 力 番 号	①	②	③	④	⑤																																																																																																			
運 搬 距 離 (km)	51. 0以下	63. 0以下	77. 0以下	80. 0以下																																																																																																				
入 力 番 号	⑥	⑦	⑧	⑨																																																																																																				
II-3-⑥-3																																																																																																								
積算上の注意事項										(控え頁) 3／3																																																																																														

工 種	コンクリート工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行										
現 行				改 正				備 考								
第4章 コンクリート工				第4章 コンクリート工				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)								
① コンクリート工				① コンクリート工												
1. 適 用 範 囲 本資料は、一般的な構造物（無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物）の人力及び機械によるコンクリート打設、及び人力によるモルタル練（人力による現地練）に適用する。				1. 適 用 範 囲 本資料は、一般的な構造物（無筋構造物、鉄筋構造物、小型構造物）の人力及び機械によるコンクリート打設、及び人力によるモルタル練（人力による現地練）に適用する。												
1－1 適用出来る範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合） (1) 無筋構造物（表1．1を参照） (2) 鉄筋構造物（表1．1を参照） (3) 小型構造物（表1．1を参照） (4) モルタル練の混合比は1：3（セメント：砂）とする。				1－1 適用出来る範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合） (1) 無筋構造物（表1．1を参照） (2) 鉄筋構造物（表1．1を参照） (3) 小型構造物（表1．1を参照） (4) モルタル練の混合比は1：3（セメント：砂）とする。												
1－2 適用出来ない範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合） (1) ダムコンクリート、トンネル覆工コンクリート、砂防コンクリート、コンクリート舗装、消波根固めブロック、コンクリート桁及び軽量コンクリート等の特殊コンクリート打設、並びに、橋梁床版の養生工 (2) 場所打擁壁工（1）（2） (3) 函渠工（1）（2） (4) 共同溝工（ただし、現場打ちの電線共同溝（C・C・BOX）を除く。） (5) 橋台・橋脚工（1）（2） (6) 張りコンクリート工（平均厚さ5cm以上10cm以下） (7) 深礎工				1－2 適用出来ない範囲（以下のいずれかの条件に該当する場合） (1) ダムコンクリート、トンネル覆工コンクリート、砂防コンクリート、コンクリート舗装、消波根固めブロック、コンクリート桁及び軽量コンクリート等の特殊コンクリート打設、並びに、橋梁床版の養生工 (2) 場所打擁壁工（1）（2） (3) 函渠工（1）（2） (4) 共同溝工（ただし、現場打ちの電線共同溝（C・C・BOX）を除く。） (4) 橋台・橋脚工（1）（2） (5) 張りコンクリート工（平均厚さ5cm以上10cm以下） (6) 深礎工												
表1.1 コンクリート構造物の分類				現行どおり												
<table><tr><th>構造物種別</th><th>コンクリート構造物の分類</th></tr><tr><td>無 筋 構 造 物</td><td>マッシブな構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物、均しコンクリート等</td></tr><tr><td>鉄 筋 構 造 物</td><td>水路、水門、ポンプ場下部工、栈橋上部コンクリート、橋梁床版、壁高欄等の鉄筋量の多い構造物</td></tr><tr><td>小 型 構 造 物</td><td>コンクリート断面積が1㎡以下の連続している側溝、笠コンクリート等、コンクリート量が1㎡以下の点在する集水桝、照明基礎、標識基礎等</td></tr></table>				構造物種別	コンクリート構造物の分類	無 筋 構 造 物	マッシブな構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物、均しコンクリート等		鉄 筋 構 造 物	水路、水門、ポンプ場下部工、栈橋上部コンクリート、橋梁床版、壁高欄等の鉄筋量の多い構造物	小 型 構 造 物	コンクリート断面積が1㎡以下の連続している側溝、笠コンクリート等、コンクリート量が1㎡以下の点在する集水桝、照明基礎、標識基礎等				
構造物種別	コンクリート構造物の分類															
無 筋 構 造 物	マッシブな構造物、比較的単純な鉄筋を有する構造物、均しコンクリート等															
鉄 筋 構 造 物	水路、水門、ポンプ場下部工、栈橋上部コンクリート、橋梁床版、壁高欄等の鉄筋量の多い構造物															
小 型 構 造 物	コンクリート断面積が1㎡以下の連続している側溝、笠コンクリート等、コンクリート量が1㎡以下の点在する集水桝、照明基礎、標識基礎等															
2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。																
打 設 準 備 → 打 設 → 締 固 め → 表 面 仕 上 → 養 生 (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 II-4-①-1																
積算上の注意事項								(控え頁) 1／6								

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																												
(参考図)バックホウによるコンクリート打設範囲 4. 施工パッケージ 4-1 コンクリート (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表4. 1 コンクリート 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>構造物 種別</th><th>打設工法</th><th>コンクリート規格</th><th>設計日 打設量</th><th>養生工の 種類</th><th>圧送管 延長距離区分</th><th>現場内小 運搬の有無</th><th>打設高さ、 水平打設距離</th></tr><tr><td rowspan="22">無筋・ 鉄筋 構造物</td><td rowspan="14">コンクリート ポンプ車打設</td><td rowspan="23">(表 4. 3)</td><td rowspan="10">10m3 以上 100m3 未満</td><td rowspan="4">養生無し</td><td>延長無し</td><td rowspan="14">-</td><td rowspan="14">-</td></tr><tr><td>60m 以下</td></tr><tr><td>60m を超え 120m 以下</td></tr><tr><td>120m を超え 180m 以下</td></tr><tr><td rowspan="4">一般養生</td><td>180m を超え 240m 以下</td></tr><tr><td>延長無し</td></tr><tr><td>60m 以下</td></tr><tr><td>60m を超え 120m 以下</td></tr><tr><td rowspan="2">特殊養生 (練炭、ジュート等)</td><td>120m を超え 180m 以下</td></tr><tr><td>180m を超え 240m 以下</td></tr><tr><td rowspan="4">100m3 以上 500m3 未満</td><td rowspan="2">養生無し</td><td>延長無し</td></tr><tr><td>240m 以下</td></tr><tr><td rowspan="2">一般養生</td><td>延長無し</td></tr><tr><td>240m 以下</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">バックホウ (クレーン 機能付) 打設</td><td>-</td><td rowspan="2">養生無し</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="6">人力打設</td><td rowspan="7">-</td><td rowspan="2">養生無し</td><td rowspan="6">-</td><td>有り</td><td rowspan="6">-</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">一般養生</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">特殊養生 (練炭、ジュート等)</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table> II-4-①-4				構造物 種別	打設工法	コンクリート規格	設計日 打設量	養生工の 種類	圧送管 延長距離区分	現場内小 運搬の有無	打設高さ、 水平打設距離	無筋・ 鉄筋 構造物	コンクリート ポンプ車打設	(表 4. 3)	10m3 以上 100m3 未満	養生無し	延長無し	-	-	60m 以下	60m を超え 120m 以下	120m を超え 180m 以下	一般養生	180m を超え 240m 以下	延長無し	60m 以下	60m を超え 120m 以下	特殊養生 (練炭、ジュート等)	120m を超え 180m 以下	180m を超え 240m 以下	100m3 以上 500m3 未満	養生無し	延長無し	240m 以下	一般養生	延長無し	240m 以下	バックホウ (クレーン 機能付) 打設		-	養生無し	-	-	-	-	-	-	-	人力打設		-	養生無し	-	有り	-	無し	一般養生		有り	無し	特殊養生 (練炭、ジュート等)		有り	無し	(参考図)バックホウによるコンクリート打設範囲 ※コンクリート打設地上高さは、プラス側・マイナス側ともにバックホウ設置面からの高さとする。 現行どおり 記載の変更			
構造物 種別	打設工法	コンクリート規格	設計日 打設量	養生工の 種類	圧送管 延長距離区分	現場内小 運搬の有無	打設高さ、 水平打設距離																																																													
無筋・ 鉄筋 構造物	コンクリート ポンプ車打設	(表 4. 3)	10m3 以上 100m3 未満	養生無し	延長無し	-	-																																																													
					60m 以下																																																															
					60m を超え 120m 以下																																																															
					120m を超え 180m 以下																																																															
				一般養生	180m を超え 240m 以下																																																															
					延長無し																																																															
					60m 以下																																																															
					60m を超え 120m 以下																																																															
				特殊養生 (練炭、ジュート等)	120m を超え 180m 以下																																																															
					180m を超え 240m 以下																																																															
			100m3 以上 500m3 未満	養生無し	延長無し																																																															
					240m 以下																																																															
				一般養生	延長無し																																																															
					240m 以下																																																															
	バックホウ (クレーン 機能付) 打設		-	養生無し	-	-	-																																																													
			-		-	-	-																																																													
	人力打設		-	養生無し	-	有り	-																																																													
						無し																																																														
				一般養生		有り																																																														
						無し																																																														
				特殊養生 (練炭、ジュート等)		有り																																																														
						無し																																																														
積算上の注意事項				(控え頁) 2／6																																																																

工 種	コンクリート工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																									
現 行				改 正				備 考																																																																																																																							
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表4. 5 コンクリート 代表機材材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="7">機械</td><td rowspan="6">K 1</td><td>コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110 m3/h</td><td>無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t</td><td>・賃料 ・無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕16t 吊</td><td>・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 17m 以下、水平打設距離約 17m 以下の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕20t 吊</td><td>・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 18m 以下の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕25t 吊</td><td>・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕35t 吊</td><td>・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 28m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合</td></tr><tr><td></td><td>クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t 吊</td><td>・賃料 ・小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合</td></tr><tr><td></td><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126 MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油</td><td>無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合</td></tr><tr><td></td><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 24-12-25（20）W/C55%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、小型構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> Ⅱ-4-①-7				項目		代表機材材規格	備考	機械	K 1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110 m3/h	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	・賃料 ・無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕16t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 17m 以下、水平打設距離約 17m 以下の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕20t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 18m 以下の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕25t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕35t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 28m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合		クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t 吊	・賃料 ・小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合		K 2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126 MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合		K 3	－		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24-12-25（20）W/C55%		Z 2	軽油 バトロール給油	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、小型構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合	Z 4	－		市場単価	S	－		(2) 代表機材規格 下表機材は、当該パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表4. 5 コンクリート 代表機材材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="7">機械</td><td rowspan="6">K 1</td><td>コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110 m3/h</td><td>無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011 年規制)〕 バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9t</td><td>・賃料 ・無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 16t 吊</td><td>・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 17m 以下、水平打設距離約 17m 以下の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 20t 吊</td><td>・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 18m 以下の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊</td><td>・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 35t 吊</td><td>・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 28m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合</td></tr><tr><td></td><td>クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕最大吊上能力 50t 吊</td><td>・賃料 ・小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合</td></tr><tr><td></td><td>K 2</td><td>業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126 MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油</td><td>無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合</td></tr><tr><td></td><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（特殊）</td><td>無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合</td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>生コンクリート 高炉 24-12-25（20）W/C55%</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、小型構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>灯油 白灯油 業務用 ミニローリー</td><td>無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>				項目		代表機材材規格	備考	機械	K 1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110 m3/h	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011 年規制)〕 バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9t	・賃料 ・無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 16t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 17m 以下、水平打設距離約 17m 以下の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 20t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 18m 以下の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 35t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 28m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合		クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕最大吊上能力 50t 吊	・賃料 ・小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合		K 2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126 MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合		K 3	－		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	運転手（特殊）	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合	材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24-12-25（20）W/C55%		Z 2	軽油 バトロール給油	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、小型構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合	Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
項目		代表機材材規格	備考																																																																																																																												
機械	K 1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110 m3/h	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合																																																																																																																												
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011 年規制)〕 山積 0.8m3（平積 0.6m3） 吊能力 2.9t	・賃料 ・無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合																																																																																																																												
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕16t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 17m 以下、水平打設距離約 17m 以下の場合																																																																																																																												
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕20t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 18m 以下の場合																																																																																																																												
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕25t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合																																																																																																																												
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕35t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 28m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合																																																																																																																												
		クローラクレーン 〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型〕50t 吊	・賃料 ・小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合																																																																																																																												
	K 2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126 MJ/h（30,100kcal/h）油種 灯油	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合																																																																																																																												
	K 3	－																																																																																																																													
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																													
	R 2	特殊作業員																																																																																																																													
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																													
	R 4	運転手（特殊）	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合																																																																																																																												
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24-12-25（20）W/C55%																																																																																																																													
	Z 2	軽油 バトロール給油	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、小型構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合																																																																																																																												
	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合																																																																																																																												
	Z 4	－																																																																																																																													
市場単価	S	－																																																																																																																													
項目		代表機材材規格	備考																																																																																																																												
機械	K 1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110 m3/h	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合																																																																																																																												
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型(2011 年規制)〕 バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9t	・賃料 ・無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合																																																																																																																												
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 16t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 17m 以下、水平打設距離約 17m 以下の場合																																																																																																																												
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 20t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 18m 以下の場合																																																																																																																												
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 25t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 25m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合																																																																																																																												
		ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕最大吊上能力 35t 吊	・賃料 ・小型構造物で、打設高さ約 28m 以下、水平打設距離約 20m 以下の場合																																																																																																																												
		クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕最大吊上能力 50t 吊	・賃料 ・小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合																																																																																																																												
	K 2	業務用可搬型ヒータ〔ジェットヒータ〕 〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126 MJ/h（30,100kcal/h）燃料識別 灯油	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合																																																																																																																												
	K 3	－																																																																																																																													
労務	R 1	普通作業員																																																																																																																													
	R 2	特殊作業員																																																																																																																													
	R 3	土木一般世話役																																																																																																																													
	R 4	運転手（特殊）	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物バックホウ打設の場合																																																																																																																												
材料	Z 1	生コンクリート 高炉 24-12-25（20）W/C55%																																																																																																																													
	Z 2	軽油 バトロール給油	無筋・鉄筋構造物ポンプ車打設の場合、無筋・鉄筋構造物バックホウ打設の場合、小型構造物バックホウ打設の場合、又は小型構造物で、水平打設距離約 30m 以下の場合																																																																																																																												
	Z 3	灯油 白灯油 業務用 ミニローリー	無筋・鉄筋構造物で、特殊養生（純炭、ジェットヒータ）の場合、又は小型構造物で、特殊養生（ジェットヒータ）の場合																																																																																																																												
	Z 4	－																																																																																																																													
市場単価	S	－																																																																																																																													
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																																											
				3／6																																																																																																																											

工 種	コンクリート工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正		改 正																																																														
		現 行																																																															
現		行	改 正	備 考																																																													
4－2 モルタル練 (1) 条件区分 モルタル練の条件区分は、次表を標準とする。 表4.6 モルタル練 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>セメント種類</th></tr><tr><td>普通</td></tr><tr><td>高炉</td></tr></table> 表4.7 モルタル材料 (1m3 当り) <table><tr><th>混 合 比</th><th>セ メ ン ト</th><th>砂</th></tr><tr><td>1：3</td><td>530 kg</td><td>1.05 m3</td></tr></table> (注) 1. 上表は、人力によるモルタル練作業の他、スコップ、コテ、バケツ、一輪車、水平器等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料(損料等)を含む。 2. 上表は、材料ロスを含む。 3. 上表は、目地等の仕上げを含まない。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表4.8 モルタル練 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>セメント 高炉 B 25 kg袋入</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>砂 細目 (洗い)</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> II-4-①-8		セメント種類	普通	高炉	混 合 比	セ メ ン ト	砂	1：3	530 kg	1.05 m3	項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	—		K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	セメント 高炉 B 25 kg袋入		Z 2	砂 細目 (洗い)		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		4－2 モルタル練 (1) 条件区分 モルタル練の条件区分は、次表を標準とする。 表4.6 モルタル練 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>セメント種類</th></tr><tr><td>普通</td></tr><tr><td>高炉</td></tr></table> 表4.7 モルタル材料 (1m3 当り) <table><tr><th>混 合 比</th><th>セ メ ン ト</th><th>砂</th></tr><tr><td>1：3</td><td>530 kg</td><td>1.05 m3</td></tr></table> (注) 1. 上表は、人力によるモルタル練作業の他、スコップ、木こて、バケツ、一輪車、水平器等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料(損料等)を含む。 2. 上表は、材料ロスを含む。 3. 上表は、目地等の仕上げを含まない。 現行どおり	セメント種類	普通	高炉	混 合 比	セ メ ン ト	砂	1：3	530 kg	1.05 m3	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
セメント種類																																																																	
普通																																																																	
高炉																																																																	
混 合 比	セ メ ン ト	砂																																																															
1：3	530 kg	1.05 m3																																																															
項目	代表機労材規格		備考																																																														
機械	K 1	—																																																															
	K 2	—																																																															
	K 3	—																																																															
労務	R 1	普通作業員																																																															
	R 2	土木一般世話役																																																															
	R 3	—																																																															
	R 4	—																																																															
材料	Z 1	セメント 高炉 B 25 kg袋入																																																															
	Z 2	砂 細目 (洗い)																																																															
	Z 3	—																																																															
	Z 4	—																																																															
市場単価	S	—																																																															
セメント種類																																																																	
普通																																																																	
高炉																																																																	
混 合 比	セ メ ン ト	砂																																																															
1：3	530 kg	1.05 m3																																																															
積算上の注意事項				(控え頁) 4／6																																																													

工 種	コンクリート工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																															
		現 行																																																															
現 行		改 正		備 考																																																													
5－3－2 特殊養生工 5－3－2－1 特殊養生工（練炭養生） 練炭による特殊養生歩掛は、次表を標準とする。 表5. 6 特殊養生歩掛(練炭養生) (10m3 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>無筋構造物</th><th>鉄筋構造物</th><th>小型構造物</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0. 25</td><td>0. 15</td><td>0. 46</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>0. 72</td><td>0. 44</td><td>1. 3</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>19</td><td>20</td><td>26</td></tr></table> (注) 1. 諸雑費は、練炭、コンロ、シート、養生マット、角材、パイプ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 養生のための足場は、別途計上する。 5－3－2－2 特殊養生工（ジェットヒータ養生） (1) 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 表5. 7 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th></tr><tr><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ]</td><td>[油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td></tr></table> (2) 施工歩掛 ジェットヒータによる特殊養生歩掛は、次表を標準とする。 表5. 8 特殊養生歩掛(ジェットヒータ養生) (10m3 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>無筋構造物</th><th>鉄筋構造物</th><th>小型構造物</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0. 21</td><td>0. 12</td><td>0. 69</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>0. 6</td><td>0. 35</td><td>2. 0</td></tr><tr><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転</td><td>日</td><td>1. 6</td><td>1. 8</td><td>7. 8</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>11</td><td>22</td><td>28</td></tr></table> (注) 1. ジェットヒータは、賃料とする。 2. 諸雑費は、電力に関する経費、シート、養生マット、角材、パイプ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 3. 養生のための足場は、別途計上する。 (3) 運転時間 ジェットヒータによる特殊養生に要する施工機械運転日当り運転時間は、次表を標準とする。 表5. 9 施工機械運転日当り運転時間 (h／日) <table><tr><th>名 称</th><th>無筋構造物</th><th>鉄筋構造物</th><th>小型構造物</th></tr><tr><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転</td><td>18. 5</td><td>15. 2</td><td>20. 1</td></tr></table> (注) ジェットヒータの運転時間当り燃料消費量は、灯油 3.6ℓ／h とする。		名 称	単 位	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物	土 木 一 般 世 話 役	人	0. 25	0. 15	0. 46	普 通 作 業 員	人	0. 72	0. 44	1. 3	諸 雑 費 率	%	19	20	26	機 械 名	規 格	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ]	[油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	名 称	単 位	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物	土 木 一 般 世 話 役	人	0. 21	0. 12	0. 69	普 通 作 業 員	人	0. 6	0. 35	2. 0	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転	日	1. 6	1. 8	7. 8	諸 雑 費 率	%	11	22	28	名 称	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転	18. 5	15. 2	20. 1	現行どおり 5－3－2－2 特殊養生工（ジェットヒータ養生） (1) 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 表5. 7 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th></tr><tr><td>業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ]</td><td>[油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油</td></tr></table> 現行どおり		機 械 名	規 格	業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ]	[油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	単 位	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物																																																													
土 木 一 般 世 話 役	人	0. 25	0. 15	0. 46																																																													
普 通 作 業 員	人	0. 72	0. 44	1. 3																																																													
諸 雑 費 率	%	19	20	26																																																													
機 械 名	規 格																																																																
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ]	[油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油																																																																
名 称	単 位	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物																																																													
土 木 一 般 世 話 役	人	0. 21	0. 12	0. 69																																																													
普 通 作 業 員	人	0. 6	0. 35	2. 0																																																													
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転	日	1. 6	1. 8	7. 8																																																													
諸 雑 費 率	%	11	22	28																																																													
名 称	無筋構造物	鉄筋構造物	小型構造物																																																														
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ] 運転	18. 5	15. 2	20. 1																																																														
機 械 名	規 格																																																																
業務用可搬型ヒータ [ジェットヒータ]	[油だき・熱風・直火型] 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油																																																																
積算上の注意事項				(控え頁) 5／6																																																													

工 種	コンクリート工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																									
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																							
6. 単 価 表 (1) 圧送管組立・撤去費 10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240020</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.46 ×L/B</td><td>表 5.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. Lは、コンクリートポンプ車から作業範囲 30m を超えた部分の圧送管延長とする。 2. Bは、コンクリートの標準日打設とする。 3. 設計日打設量が 10m3 以上 100m3 未満の場合は、標準日打設量を 69m3 とする。 4. 設計日打設量が 100m3 以上 500m3 未満の場合は、標準日打設量を 280m3 とする。 (2) 養生工（一般養生）10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240050</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) 養生工（特殊養生・絨膜）10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240050</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.6</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (4) 養生工（特殊養生・ジェットヒータ）10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240050</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕運転</td><td>〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td><td>日</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕</td><td>〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油</td><td>機—16</td><td>燃 料 消 費 量→表5.9 機械賃料数量→1.20</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB240020		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	普 通 作 業 員		人	0.46 ×L/B	表 5.2	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB240050		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.4	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB240050		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.6	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB240050		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.8	普 通 作 業 員		〃		〃	業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕運転	〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	日		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕	〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	機—16	燃 料 消 費 量→表5.9 機械賃料数量→1.20	現行どおり (4) 養生工（特殊養生・ジェットヒータ）10m3 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240050</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕運転</td><td>〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油</td><td>日</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕</td><td>〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油</td><td>機—16</td><td>燃 料 消 費 量→表5.9 機械賃料数量→1.20</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB240050		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.8	普 通 作 業 員		〃		〃	業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕運転	〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油	日		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕	〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油	機—16	燃 料 消 費 量→表5.9 機械賃料数量→1.20	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB240020																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		人	0.46 ×L/B	表 5.2																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB240050																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.4																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB240050																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.6																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB240050																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.8																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																											
業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕運転	〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	日		〃																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																															
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																												
業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕	〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 油種 灯油	機—16	燃 料 消 費 量→表5.9 機械賃料数量→1.20																																																																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB240050																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.8																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																											
業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕運転	〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油	日		〃																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																															
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																												
業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ 〔ジェットヒータ〕	〔油だき・熱風・直火型〕 熱出力 126MJ/h (30, 100kcal/h) 燃料識別 灯油	機—16	燃 料 消 費 量→表5.9 機械賃料数量→1.20																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項								(控え頁) 6／6																																																																																																																																																																							

工 種	型枠工
-----	-----

改 正 理 由	一部改正	改 正	
		現 行	
現 行		改 正	備 考
② 型 枠 工 ②－1 型 枠 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、一般土木工事の構造物及び「土木構造物設計マニュアル（案）－土木構造物・橋梁編－」（平成 11 年 10 月 28 日建設省）に基づき設計された場所打ち鉄筋構造物（ボックスカルバート、L 型、逆 T 式擁壁、張出し式・壁式橋脚）の施工にかかる型枠、橋梁の床版部・支承部・連結部等に使用する発泡スチロールによる撤去しない埋設型枠に適用する。 1－1 適用出来る範囲 （1）平均設置高 30m 以下の場合 （2）第Ⅱ編第 2 章共通工⑤-1 場所打擁壁工（1）、㊸-1 函渠工（1）。ただし「3－2 化粧型枠」に限る。 1－2 適用出来ない範囲 （1）張りコンクリート工（平均厚さ 5 cm 以上 10cm 以下）、鋼橋床版、コンクリート桁、砂防、ダム、トンネル等で、標準歩掛において別途、型枠の基準が設定されている工種の場合 （2）「土木構造物設計マニュアル（案）－樋門編－」（平成 13 年 12 月 21 日国土交通省）に基づき設計された函渠、胸壁、しゃ水壁、門柱、ゲート操作台、翼壁の型枠工 （3）第Ⅱ編第 2 章共通工⑤-1 場所打擁壁工（1）、㊸-1 函渠工（1）。ただし「3－2 化粧型枠」を除く。 （4）第Ⅳ編第 4 章共同溝工①-1、2 共同溝工（1）（2）、第Ⅳ編第 7 章橋梁工㊸-1 橋台・橋脚工（1） （5）化粧型と型枠が一体となった製品等を使用し、貼付・はく離作業が不要な場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 型 枠 材 搬 入 型 枠 製 作 ・ 加 工 型 枠 組 立 ・ 設 置 コン クリ ート 打 設 型 枠 解 体 ・ 撤 去 型 枠 材 搬 出 化粧型貼付 化粧型はく離 （化粧型枠とする場合） （注） 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 構造物の分類は、「第Ⅱ編第 4 章コンクリート工①コンクリート工」による。 3. 水抜きパイプの有無にかかわらず適用出来る。 Ⅱ-4-②-1		② 型 枠 工 ②－1 型 枠 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、一般土木工事の構造物及び「土木構造物設計マニュアル（案）－土木構造物・橋梁編－」（平成 11 年 10 月 28 日建設省）に基づき設計された場所打ち鉄筋構造物（ボックスカルバート、L 型、逆 T 式擁壁、張出し式・壁式橋脚）の施工にかかる型枠、橋梁の床版部・支承部・連結部等に使用する発泡スチロールによる撤去しない埋設型枠に適用する。 1－1 適用出来る範囲 （1）平均設置高 30m 以下の場合 （2）第Ⅱ編第 2 章共通工⑤-1 場所打擁壁工（1）、㊸-1 函渠工（1）。ただし「3－2 化粧型枠」に限る。 1－2 適用出来ない範囲 （1）張りコンクリート工（平均厚さ 5 cm 以上 10cm 以下）、鋼橋床版、コンクリート桁、砂防、ダム、トンネル等で、標準歩掛において別途、型枠の基準が設定されている工種の場合 （2）「土木構造物設計マニュアル（案）－樋門編－」（平成 13 年 12 月 21 日国土交通省）に基づき設計された函渠、胸壁、しゃ水壁、門柱、ゲート操作台、翼壁の型枠工 （3）第Ⅱ編第 2 章共通工⑤-1 場所打擁壁工（1）、㊸-1 函渠工（1）。ただし「3－2 化粧型枠」を除く。 （4）第Ⅳ編第 4 章共同溝工①-1、2 共同溝工（1）（2）、第Ⅳ編第 7 章橋梁工㊸-1 橋台・橋脚工（1） （5）化粧型と型枠が一体となった製品等を使用し、貼付・はく離作業が不要な場合 現行どおり	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
積算上の注意事項			（控え頁） 1／1

工 種	張りコンクリート工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																									
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																							
3. 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th>構造物種別</th><th>作業区分</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="2">縦 排 水 溝 小段排水溝</td><td rowspan="2">コンクリート打設</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>防 草 コンクリート</td><td>コンクリート打設</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t</td><td>台</td><td>1</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーン、バックホウ (クローラ型) 標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7tは、賃料とする。 4. 施工歩掛 4-1 基面整正 基面整正は、張りコンクリート (防草コンクリート) 施工箇所における掘削・盛土等の土工を行わない場合のみ計上する。 施工歩掛は、次表を標準とする。 表4. 1 基面整正歩掛 (100㎡当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>3.2</td></tr></table> 4-2 型枠工 張りコンクリート工の型枠の組立、解体・撤去にかかる作業で歩掛は、次表を標準とする。 表4. 2 型枠工歩掛 (型枠面積10㎡当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>縦排水溝</th><th>小段排水溝</th><th>防 草 コンクリート</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.2</td><td>0.90</td><td>0.43</td></tr><tr><td>型 枠 組 工</td><td></td><td>人</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>0.86</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>0.52</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>6</td><td>6</td><td>12</td></tr></table> (注) 1. 上表は、はく離剤塗布及びクレーン作業を含む。 2. 諸雑費は、型枠用合板、組立支持材、はく離剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4-3 コンクリート打設 4-3-1 材料の使用量 材料の使用量は、次式による。 使用量＝設計量× (1+K)式4.1 K：ロス率 表4. 3 ロス率(K) <table><tr><th>材 料</th><th>構造物種別</th><th>ロス率</th></tr><tr><td>レディーミクスト コンクリート</td><td>縦排水溝・小段排水溝 防草コンクリート</td><td>+0.21</td></tr></table> II-4-③-4				構造物種別	作業区分	機 械 名	規 格	単位	数量	縦 排 水 溝 小段排水溝	コンクリート打設	バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t	台	1	ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	台	1	防 草 コンクリート	コンクリート打設	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t	台	1	名 称	規 格	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役		人	1.2	普 通 作 業 員		人	3.2	名 称	規 格	単 位	縦排水溝	小段排水溝	防 草 コンクリート	土 木 一 般 世 話 役		人	1.2	0.90	0.43	型 枠 組 工		人	1.6	1.6	0.86	普 通 作 業 員		人	1.2	1.2	0.52	諸 雑 費		%	6	6	12	材 料	構造物種別	ロス率	レディーミクスト コンクリート	縦排水溝・小段排水溝 防草コンクリート	+0.21	3. 機種の選定 機械・規格は、次表を標準とする。 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th>構造物種別</th><th>作業区分</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="2">縦 排 水 溝 小段排水溝</td><td rowspan="2">コンクリート打設</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き〕 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン</td><td>〔油圧伸縮ジブ型〕 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力25t吊</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>防 草 コンクリート</td><td>コンクリート打設</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>〔標準型・クレーン機能付き〕 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t</td><td>台</td><td>1</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーン、バックホウ (クローラ型) 〔標準型・クレーン機能付き〕 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7tは、賃料とする。 4. 施工歩掛 4-1 基面整正 基面整正は、張りコンクリート (防草コンクリート) 施工箇所における掘削・盛土等の土工を行わない場合のみ計上する。 施工歩掛は、次表を標準とする。 表4. 1 基面整正歩掛 (100㎡当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>3.2</td></tr></table> 4-2 型枠工 張りコンクリート工の型枠の組立、解体・撤去にかかる作業で歩掛は、次表を標準とする。 表4. 2 型枠工歩掛 (型枠面積10㎡当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>縦排水溝</th><th>小段排水溝</th><th>防 草 コンクリート</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.2</td><td>0.90</td><td>0.43</td></tr><tr><td>型 枠 組 工</td><td></td><td>人</td><td>1.6</td><td>1.6</td><td>0.86</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>0.52</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>6</td><td>6</td><td>12</td></tr></table> (注) 1. 上表は、はく離剤塗布及びクレーン作業を含む。 2. 諸雑費は、型枠用合板、組立支持材、はく離剤等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 現行どおり		構造物種別	作業区分	機 械 名	規 格	単位	数量	縦 排 水 溝 小段排水溝	コンクリート打設	バックホウ (クローラ型)	〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き〕 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t	台	1	ラフテレーン クレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力25t吊	台	1	防 草 コンクリート	コンクリート打設	バックホウ (クローラ型)	〔標準型・クレーン機能付き〕 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t	台	1	名 称	規 格	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役		人	1.2	普 通 作 業 員		人	3.2	名 称	規 格	単 位	縦排水溝	小段排水溝	防 草 コンクリート	土 木 一 般 世 話 役		人	1.2	0.90	0.43	型 枠 組 工		人	1.6	1.6	0.86	普 通 作 業 員		人	1.2	1.2	0.52	諸 雑 費		%	6	6	12	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
構造物種別	作業区分	機 械 名	規 格	単位	数量																																																																																																																																								
縦 排 水 溝 小段排水溝	コンクリート打設	バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t	台	1																																																																																																																																								
		ラフテレーン クレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊	台	1																																																																																																																																								
防 草 コンクリート	コンクリート打設	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t	台	1																																																																																																																																								
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	1.2																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		人	3.2																																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	縦排水溝	小段排水溝	防 草 コンクリート																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人	1.2	0.90	0.43																																																																																																																																								
型 枠 組 工		人	1.6	1.6	0.86																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	1.2	1.2	0.52																																																																																																																																								
諸 雑 費		%	6	6	12																																																																																																																																								
材 料	構造物種別	ロス率																																																																																																																																											
レディーミクスト コンクリート	縦排水溝・小段排水溝 防草コンクリート	+0.21																																																																																																																																											
構造物種別	作業区分	機 械 名	規 格	単位	数量																																																																																																																																								
縦 排 水 溝 小段排水溝	コンクリート打設	バックホウ (クローラ型)	〔標準型・超低騒音型・クレーン機能付き〕 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t	台	1																																																																																																																																								
		ラフテレーン クレーン	〔油圧伸縮ジブ型〕 排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力25t吊	台	1																																																																																																																																								
防 草 コンクリート	コンクリート打設	バックホウ (クローラ型)	〔標準型・クレーン機能付き〕 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t	台	1																																																																																																																																								
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人	1.2																																																																																																																																										
普 通 作 業 員		人	3.2																																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	縦排水溝	小段排水溝	防 草 コンクリート																																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人	1.2	0.90	0.43																																																																																																																																								
型 枠 組 工		人	1.6	1.6	0.86																																																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	1.2	1.2	0.52																																																																																																																																								
諸 雑 費		%	6	6	12																																																																																																																																								
		記載の変更																																																																																																																																											
		記載の変更																																																																																																																																											
積算上の注意事項		(控え頁) 1／5																																																																																																																																											

工 種	張りコンクリート工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																												
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																										
4－3－2 縦排水溝・小段排水溝 張りコンクリート（縦排水溝・小段排水溝）にかかるコンクリート打設の歩掛は、次表を標準とする。 表4. 4 コンクリート打設歩掛(縦排水溝・小段排水溝) (100㎡当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">縦排水溝</th><th colspan="2">小段排水溝</th></tr><tr><th>バックホウ</th><th>ラフテレーンクレーン</th><th>バックホウ</th><th>ラフテレーンクレーン</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.5</td><td>3.9</td><td>1.8</td><td>2.8</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.1</td><td>5.0</td><td>2.1</td><td>3.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>5.8 (5.0)</td><td>8.0 (7.2)</td><td>3.5 (3.1)</td><td>5.4 (5.1)</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型) 運</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t</td><td>h</td><td>16.5</td><td>—</td><td>13.3</td><td>—</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊り</td><td>日</td><td>—</td><td>1.9</td><td>—</td><td>1.5</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>1 (0.7)</td><td>0.5 (0.3)</td><td>2 (0.8)</td><td>1 (0.3)</td></tr></table> (注) 1. 目地材設置を行わない場合は、() 内の数値を計上する。 2. 上表は、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助労務、コンクリートの表面仕上作業に必要な労務を含む。 3. 諸雑費は、コンクリートバケット(ホッパ) の損料、目地材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4－3－3 防草コンクリート 張りコンクリート(防草コンクリート) にかかるコンクリート打設の歩掛は、次表を標準とする。 表4. 5 コンクリート打設歩掛(防草コンクリート) (100㎡当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">防草コンクリート</th></tr><tr><th>バックホウ</th><th>人力打設</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.60</td><td>1.0</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.1</td><td>—</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.9 (1.6)</td><td>3.2 (2.9)</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型) 運</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.28㎡(平積0.2㎡) 吊能力1.7t</td><td>日</td><td>0.89</td><td>—</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>4 (0.7)</td><td>3 (0.2)</td></tr></table> (注) 1. 目地材設置を行わない場合は、() 内の数値を計上する。 2. バックホウ打設には、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助労務を含む。 3. 上表は、コンクリートの表面仕上作業に必要な労務を含む。 4. バックホウ打設の諸雑費は、コンクリートバケット(ホッパ) の損料、目地材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 人力打設には、シュートの架設、移設等の作業を含む。 6. 人力打設の諸雑費は、シュートの損料、目地材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 7. バックホウ(クローラ型) は、賃料とする。				名 称	規 格	単位	縦排水溝		小段排水溝		バックホウ	ラフテレーンクレーン	バックホウ	ラフテレーンクレーン	土 木 一 般 世 話 役		人	2.5	3.9	1.8	2.8	特 殊 作 業 員		〃	2.1	5.0	2.1	3.8	普 通 作 業 員		〃	5.8 (5.0)	8.0 (7.2)	3.5 (3.1)	5.4 (5.1)	バックホウ(クローラ型) 運	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t	h	16.5	—	13.3	—	ラフテレーンクレーン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊り	日	—	1.9	—	1.5	諸 雑 費		%	1 (0.7)	0.5 (0.3)	2 (0.8)	1 (0.3)	名 称	規 格	単位	防草コンクリート		バックホウ	人力打設	土 木 一 般 世 話 役		人	0.60	1.0	特 殊 作 業 員		〃	1.1	—	普 通 作 業 員		〃	1.9 (1.6)	3.2 (2.9)	バックホウ(クローラ型) 運	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.28㎡(平積0.2㎡) 吊能力1.7t	日	0.89	—	諸 雑 費		%	4 (0.7)	3 (0.2)	4－3－2 縦排水溝・小段排水溝 張りコンクリート（縦排水溝・小段排水溝）にかかるコンクリート打設の歩掛は、次表を標準とする。 表4. 4 コンクリート打設歩掛(縦排水溝・小段排水溝) (100㎡2当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">縦排水溝</th><th colspan="2">小段排水溝</th></tr><tr><th>バックホウ</th><th>ラフテレーンクレーン</th><th>バックホウ</th><th>ラフテレーンクレーン</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.5</td><td>3.9</td><td>1.8</td><td>2.8</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.1</td><td>5.0</td><td>2.1</td><td>3.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>5.8 (5.0)</td><td>8.0 (7.2)</td><td>3.5 (3.1)</td><td>5.4 (5.1)</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型) 運</td><td>[標準型・超低騒音型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積バケット容量0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t</td><td>h</td><td>16.5</td><td>—</td><td>13.3</td><td>—</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運</td><td>[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第43次基準値) 最大吊上能力25t 吊上</td><td>日</td><td>—</td><td>1.9</td><td>—</td><td>1.5</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>1 (0.7)</td><td>0.5 (0.3)</td><td>2 (0.8)</td><td>1 (0.3)</td></tr></table> (注) 1. 目地材設置を行わない場合は、() 内の数値を計上する。 2. 上表は、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助労務、コンクリートの表面仕上作業に必要な労務を含む。 3. 諸雑費は、コンクリートバケット(ホッパ) の損料、目地材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4－3－3 防草コンクリート 張りコンクリート(防草コンクリート) にかかるコンクリート打設の歩掛は、次表を標準とする。 表4. 5 コンクリート打設歩掛(防草コンクリート) (100㎡2当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">防草コンクリート</th></tr><tr><th>バックホウ</th><th>人力打設</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.60</td><td>1.0</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.1</td><td>—</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.9 (1.6)</td><td>3.2 (2.9)</td></tr><tr><td>バックホウ(クローラ型) 運</td><td>[標準型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積バケット容量0.28㎡(平積0.2㎡) 吊能力1.7t</td><td>日</td><td>0.89</td><td>—</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>4 (0.7)</td><td>3 (0.2)</td></tr></table> (注) 1. 目地材設置を行わない場合は、() 内の数値を計上する。 2. バックホウ打設には、コンクリートバケットへのコンクリート積込及び玉掛作業等を行う機械付補助労務を含む。 3. 上表は、コンクリートの表面仕上作業に必要な労務を含む。 4. バックホウ打設の諸雑費は、コンクリートバケット(ホッパ) の損料、目地材等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 人力打設には、シュートの架設、移設等の作業を含む。 6. 人力打設の諸雑費は、シュートの損料、目地材の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 7. バックホウ(クローラ型) は、賃料とする。				名 称	規 格	単位	縦排水溝		小段排水溝		バックホウ	ラフテレーンクレーン	バックホウ	ラフテレーンクレーン	土 木 一 般 世 話 役		人	2.5	3.9	1.8	2.8	特 殊 作 業 員		〃	2.1	5.0	2.1	3.8	普 通 作 業 員		〃	5.8 (5.0)	8.0 (7.2)	3.5 (3.1)	5.4 (5.1)	バックホウ(クローラ型) 運	[標準型・超低騒音型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積バケット容量0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t	h	16.5	—	13.3	—	ラフテレーンクレーン 運	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第43次基準値) 最大吊上能力25t 吊上	日	—	1.9	—	1.5	諸 雑 費		%	1 (0.7)	0.5 (0.3)	2 (0.8)	1 (0.3)	名 称	規 格	単位	防草コンクリート		バックホウ	人力打設	土 木 一 般 世 話 役		人	0.60	1.0	特 殊 作 業 員		〃	1.1	—	普 通 作 業 員		〃	1.9 (1.6)	3.2 (2.9)	バックホウ(クローラ型) 運	[標準型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積バケット容量0.28㎡(平積0.2㎡) 吊能力1.7t	日	0.89	—	諸 雑 費		%	4 (0.7)	3 (0.2)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	規 格	単位	縦排水溝				小段排水溝																																																																																																																																																																											
			バックホウ	ラフテレーンクレーン	バックホウ	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	2.5	3.9	1.8	2.8																																																																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		〃	2.1	5.0	2.1	3.8																																																																																																																																																																												
普 通 作 業 員		〃	5.8 (5.0)	8.0 (7.2)	3.5 (3.1)	5.4 (5.1)																																																																																																																																																																												
バックホウ(クローラ型) 運	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t	h	16.5	—	13.3	—																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン 運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値) 25t吊り	日	—	1.9	—	1.5																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		%	1 (0.7)	0.5 (0.3)	2 (0.8)	1 (0.3)																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	防草コンクリート																																																																																																																																																																															
			バックホウ	人力打設																																																																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人	0.60	1.0																																																																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃	1.1	—																																																																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃	1.9 (1.6)	3.2 (2.9)																																																																																																																																																																														
バックホウ(クローラ型) 運	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.28㎡(平積0.2㎡) 吊能力1.7t	日	0.89	—																																																																																																																																																																														
諸 雑 費		%	4 (0.7)	3 (0.2)																																																																																																																																																																														
名 称	規 格	単位	縦排水溝		小段排水溝																																																																																																																																																																													
			バックホウ	ラフテレーンクレーン	バックホウ	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	2.5	3.9	1.8	2.8																																																																																																																																																																												
特 殊 作 業 員		〃	2.1	5.0	2.1	3.8																																																																																																																																																																												
普 通 作 業 員		〃	5.8 (5.0)	8.0 (7.2)	3.5 (3.1)	5.4 (5.1)																																																																																																																																																																												
バックホウ(クローラ型) 運	[標準型・超低騒音型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積バケット容量0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t	h	16.5	—	13.3	—																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン 運	[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第43次基準値) 最大吊上能力25t 吊上	日	—	1.9	—	1.5																																																																																																																																																																												
諸 雑 費		%	1 (0.7)	0.5 (0.3)	2 (0.8)	1 (0.3)																																																																																																																																																																												
名 称	規 格	単位	防草コンクリート																																																																																																																																																																															
			バックホウ	人力打設																																																																																																																																																																														
土 木 一 般 世 話 役		人	0.60	1.0																																																																																																																																																																														
特 殊 作 業 員		〃	1.1	—																																																																																																																																																																														
普 通 作 業 員		〃	1.9 (1.6)	3.2 (2.9)																																																																																																																																																																														
バックホウ(クローラ型) 運	[標準型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積バケット容量0.28㎡(平積0.2㎡) 吊能力1.7t	日	0.89	—																																																																																																																																																																														
諸 雑 費		%	4 (0.7)	3 (0.2)																																																																																																																																																																														
積算上の注意事項																																																																																																																																																																																		
								(控え頁) 2／5																																																																																																																																																																										

工 種	張りコンクリート工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																
		現 行																																																		
現 行		改 正		備 考																																																
4－4 養生 一般養生における歩掛は、次表を標準とする。 表4.6 一般養生歩掛 (100㎡当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>縦 排 水 溝 小 段 排 水</th><th>防 溝 コンクリート</th><th>草 溝</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.21</td><td></td><td>0.09</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.56</td><td></td><td>0.31</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 養生工（特殊養生）については、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工5－3 養生工（特殊養生）」による。なお、養生工（特殊養生）による場合の数量は、次式による。 特殊養生（㎡）＝一般養生（㎡）× t t：コンクリートの厚さ（m） 2. 諸雑費は、シート・養生マット等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。		名 称	規 格		単 位	縦 排 水 溝 小 段 排 水	防 溝 コンクリート	草 溝	土 木 一 般 世 話 役		人	0.21		0.09	普 通 作 業 員		人	0.56		0.31	諸 雑 費		%	2		2	4－4 養生 一般養生における歩掛は、次表を標準とする。 表4.6 一般養生歩掛 (100㎡²当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>縦 排 水 溝 小 段 排 水</th><th>防 溝 コンクリート</th><th>草 溝</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.21</td><td></td><td>0.09</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.56</td><td></td><td>0.31</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>%</td><td>2</td><td></td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 養生工（特殊養生）については、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工5－3 養生工（特殊養生）」による。なお、養生工（特殊養生）による場合の数量は、次式による。 特殊養生（㎡²）＝一般養生（㎡²）× t t：コンクリートの厚さ（m） 2. 諸雑費は、シート・養生マット等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。		名 称	規 格	単 位	縦 排 水 溝 小 段 排 水	防 溝 コンクリート	草 溝	土 木 一 般 世 話 役		人	0.21		0.09	普 通 作 業 員		人	0.56		0.31	諸 雑 費		%	2		2
名 称	規 格	単 位	縦 排 水 溝 小 段 排 水	防 溝 コンクリート	草 溝																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	0.21		0.09																																															
普 通 作 業 員		人	0.56		0.31																																															
諸 雑 費		%	2		2																																															
名 称	規 格	単 位	縦 排 水 溝 小 段 排 水	防 溝 コンクリート	草 溝																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	0.21		0.09																																															
普 通 作 業 員		人	0.56		0.31																																															
諸 雑 費		%	2		2																																															
積算上の注意事項	Ⅱ-4-③-6			(控え頁) 3／5																																																

工 種	張りコンクリート工
-----	-----------

改正理由

一部改正

現行

改正

備考

5. 単価表

(1) 基面整正100㎡当り単価表

施工歩掛コード		WB240710		
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表4.1
普通作業員		〃		〃
諸雑費		式	1	
計				

(2) 型枠工10㎡当り単価表（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）

施工歩掛コード		WB240720		
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表4.2
型わく工		〃		〃
普通作業員		〃		〃
諸雑費		式	1	〃
計				

(3) コンクリート打設工100㎡当り単価表（縦排水溝・小段排水溝）

施工歩掛コード		WB240730		
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表4.4
特殊作業員		〃		〃
普通作業員		〃		〃
コンクリート		㎡		式4.1
バックホウ（クローラ型）運	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8㎡（平積0.6㎡）吊能力2.9t	h		表4.4 機械損料
ラフテレーンテレーン運	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型（第2次基準値）25t吊り	口		表4.4 機械賃料
諸雑費		式	1	表4.4
計				

(4) コンクリート打設工100㎡当り単価表（防草コンクリート）

施工歩掛コード		WB240730		
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表4.5
特殊作業員		〃		〃
普通作業員		〃		〃
コンクリート		㎡		式4.1
バックホウ（クローラ型）運	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.28㎡（平積0.2㎡）吊能力1.7t	日		表4.5 機械賃料
諸雑費		式	1	表4.5
計				

(5) 養生工100㎡当り単価表（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）

施工歩掛コード		WB240740		
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表1.6
普通作業員		〃		〃
諸雑費		式	1	〃
計				

5. 単価表

(1) 基面整正100㎡当り単価表

施工歩掛コード		WB240710		
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表4.1
普通作業員		〃		〃
諸雑費		式	1	
計				

(2) 型枠工10㎡当り単価表（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）

施工歩掛コード		WB240720		
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表4.2
型わく工		〃		〃
普通作業員		〃		〃
諸雑費		式	1	〃
計				

(3) コンクリート打設工100㎡当り単価表（縦排水溝・小段排水溝）

施工歩掛コード		WB240730		
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表4.4
特殊作業員		〃		〃
普通作業員		〃		〃
コンクリート		㎡		式4.1
バックホウ（クローラ型）運	【標準型・超低騒音型・クレーン機能付き】 排出ガス対策型（2014年規制） 山積バケット容量0.8㎡（平積0.6㎡） 吊能力2.9t	h		表4.4 機械損料
ラフテレーンテレーン運	【油圧伸縮ジブ型】排出ガス対策型（第3次基準値） 最大吊上能力25t吊り	日		表4.4 機械賃料
諸雑費		式	1	表4.4
計				

(4) コンクリート打設工100㎡当り単価表（防草コンクリート）

施工歩掛コード		WB240730		
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表4.5
特殊作業員		〃		〃
普通作業員		〃		〃
コンクリート		㎡		式4.1
バックホウ（クローラ型）運	【標準型・クレーン機能付き】 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積バケット容量0.28㎡（平積0.2㎡） 吊能力1.7t	日		表4.5 機械賃料
諸雑費		式	1	表4.5
計				

(5) 養生工100㎡当り単価表（縦排水溝・小段排水溝・防草コンクリート）

施工歩掛コード		WB240740		
名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表4.6
普通作業員		〃		〃
諸雑費		式	1	〃
計				

記載の変更

記載の変更

記載の修正・削除
（歩掛改定に伴う）

記載の修正・削除
（歩掛改定に伴う）

記載の変更

積算上の注意事項

（控え頁）

4／5

工 種	張りコンクリート工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正			改 正																										
					現 行																									
現 行				改 正		備 考																								
(6) 機械運転単価表<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t</td><td>機-28</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 → 37 機械賃料数量→ 1.6</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t</td><td>機-1</td><td></td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t	機-28	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 → 37 機械賃料数量→ 1.6	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t	機-1		(6) 機械運転単価表<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>[標準型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t</td><td>機-28</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 → 37 機械賃料数量→ 1.6</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>[標準型・超低騒音型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t</td><td>機-1</td><td></td></tr></table>		機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	[標準型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t	機-28	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 → 37 機械賃料数量→ 1.6	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	[標準型・超低騒音型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t	機-1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																											
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t	機-28	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 → 37 機械賃料数量→ 1.6																											
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t	機-1																												
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																											
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	[標準型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.28㎡ (平積0.2㎡) 吊能力1.7t	機-28	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 → 37 機械賃料数量→ 1.6																											
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	[標準型・超低騒音型・クレーン機能付き] 排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8㎡ (平積0.6㎡) 吊能力2.9t	機-1																												
II-4-③-8																														
積算上の注意事項						(控え頁) 5／5																								

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新規	改 正	
		現 行	
現	行	改 正	備 考
現行なし		④ 鉄筋工 1. 適 用 範 囲 本資料は、河川・海岸・道路・水路・橋梁・トンネル等の鉄筋構造物のうち、現場における加工・組立及び継手に適用する。 なお、鉄筋は普通鉄筋、異形棒鋼問わず適用できるものとする。また、鉄筋工の継手は重ね継手を標準とし、ガス圧接継手や機械式継手（グラウト）、機械式継手（ねじ加工）の場合は材料費・設置手間を別途計上する。 1－1 適用出来る範囲 1－1－1 加工・組立 （１）一般構造物（鉄筋径：10mm～51mm） （２）橋梁用床版（鉄筋径：13mm～25mm） （３）場所打ち杭の鉄筋かご（鉄筋径：13mm～35mm） （４）トンネル内構造物（鉄筋径：10mm～51mm） （５）差筋および杭頭処理（鉄筋径：10mm～51mm） 1－1－2 継手 （１）鉄筋構造物の組立作業における手動式（半自動式）のガス圧接継手 （２）鉄筋径16mm～51mmまでのガス圧接継手 （３）現場で打設する鉄筋コンクリート構造物の組立作業における軸方向鉄筋の機械式継手工 （４）ロックナットが無く、有機系グラウト材を用いるねじ節鉄筋継手（グラウト固定方式） （５）スリーブ圧着ネジ継手、摩擦圧接ネジ継手 （６）鉄筋径13mm～51mmまでの機械式継手 1－2 適用出来ない範囲 1－2－1 加工・組立 （１）ダム本体工事における鉄筋工 （２）鉄筋工の歩掛が個別に設定されている工種（コンクリートブロック積（張）工、コンクリート舗装工、橋梁地覆補修工、ポストテンション桁製作工、ＰＣ橋架設工、ポストテンション場所打ホロースラブ橋工、ポストテンション場所打箱桁橋工、伸縮装置工、客座拡幅工） 1－2－2 継手 （１）熱間押抜法によるガス圧接継手 （２）プレキャスト（継手内蔵）、コンクリート打継面（鉄筋継手を一断面に集めて配置）の接合 （３）ロックナット付、無機系グラウト材を用いるねじ節鉄筋継手（グラウト固定方式） （４）モルタル充填継手	
積算上の注意事項			（控え頁） 1／12

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新 規	改 正	備 考
		現 行	
積算上の注意事項	現 行	現 行	
		2. 施 工 概 要 2-1 施工内容 2-1-1 加工・組立 鉄筋を設計図に示された形状及び寸法に一致するように、鉄筋加工機等を用いて加工し、鉄筋結束線等により組立てる工法である。 2-1-2 ガス圧接継手 2本の鉄筋を酸素とアセチレンなどの可燃性ガスの火炎によって金属端面を高温に加熱し、同時に軸方向の圧力をかけることで接合を行う工法である。 2-1-3 機械式継手（グラウト） 2本の鉄筋を、カプラー（スリーブ）と鉄筋の隙間に高強度のグラウト材を注入・硬化させることで接合を行う工法である。 2-1-4 機械式継手（ねじ加工） 2本の鉄筋を、グラウトを使わず、ロックナット等をトルクレンチ等で締め付けることで機械的に固定し接合を行う工法である。 2-2 施工フロー 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 → 加 工 → 組 立 ・ 継 手 → 機 材 搬 出 （注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー図	
積算上の注意事項			（控え頁） 2／12

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新規	改 正																																																																						
	現 行	現 行																																																																						
現 行		改 正	備 考																																																																					
現行なし		3. 施 工 歩 掛 3－1 加工 3－1－1 施工歩掛 加工の歩掛は、次表を標準とする。 表3. 1 加工歩掛 (1t当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td></td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td></td><td>2.3</td><td>1.7</td><td>1.2</td><td>1.1</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td></td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t吊</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td><td>0.04</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="7">12</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さを問わず、同一歩掛とする。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とする。 4. フック鉄筋以外の定着工法用の鉄筋加工費、鉄筋のねじ切り加工費は別途計上する。 5. フレア溶接を行う場合は、フレア溶接費用を別途計上する。 6. 諸経費は鉄筋曲機・鉄筋切断機・電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 7. 鉄筋加工に伴う現場内小運搬を含む。 3－1－2 鉄筋使用量 鉄筋の使用量は次式による。 使用量 (t)＝設計量 (t) × (1+K) ・ ・ ・ ・ ・ 式3.1 K：ロス率 表3. 2 ロス率(K) <table><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.03</td></tr></table>	名 称	単位	規 格	鉄 筋 径 (mm)							10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	土木一般世話役	人		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	鉄 筋 工	#		2.3	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8	普 通 作 業 員	#		0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	ラフテレーンクレーン 運 転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t吊	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	諸 雑 費	%		12							ロ ス 率	+0.03	
名 称	単位	規 格				鉄 筋 径 (mm)																																																																		
			10～13	16～25	29～32	35	38	41	51																																																															
土木一般世話役	人		0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																																																															
鉄 筋 工	#		2.3	1.7	1.2	1.1	1.0	1.0	0.8																																																															
普 通 作 業 員	#		0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1																																																															
ラフテレーンクレーン 運 転	日	油圧伸縮ジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t吊	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04																																																															
諸 雑 費	%		12																																																																					
ロ ス 率	+0.03																																																																							
積算上の注意事項			(控え頁) 3／12																																																																					

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新規	改 正																																																																																																				
	現 行	現 行																																																																																																				
現 行		改 正	備 考																																																																																																			
現行なし		3－2 組立 3－2－1 一般構造物 一般構造物における組立の歩掛は、次表を標準とする。 表3.3 組立歩掛(一般構造物) (1t当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td></td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td></td><td>3.5</td><td>2.9</td><td>2.1</td><td>1.7</td><td>1.4</td><td>1.2</td><td>1.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td></td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>ラフデレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排田ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t吊</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td><td>0.11</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="4">8</td><td colspan="3">11</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. ラフデレーンクレーンは賃料とする。 4. 組立架台や組立鋼材（形鋼）を必要とする場合には、別途計上する。 5. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 6. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スぺーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 7. 組立の歩掛には、鉄筋材料の費用が含まれていないため必要に応じて別途計上する。 3－2－2 橋梁用床版 橋梁用床版における組立の歩掛は、次表を標準とする。 表3.4 組立歩掛(橋梁用床版) (1t当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="2">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>13</th><th>16～25</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td>人</td><td></td><td>0.4</td><td>0.4</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td></td><td>3.2</td><td>2.6</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td></td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr><tr><td>ラフデレーンクレーン 運 転</td><td>日</td><td>油圧伸縮ジブ型 排田ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t吊</td><td>0.07</td><td>0.07</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td></td><td colspan="2">14</td></tr></table> (注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. ラフデレーンクレーンは賃料とする。 4. 組立架台や組立鋼材（形鋼）を必要とする場合には、別途計上する。 5. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 6. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スぺーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 7. 組立の歩掛には、鉄筋材料の費用が含まれていないため必要に応じて別途計上する。	名 称	単 位	規 格	鉄 筋 径 (mm)							10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	土木一般世話役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	鉄 筋 工	#		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	普 通 作 業 員	#		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	ラフデレーンクレーン 運 転	日	油圧伸縮ジブ型 排田ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	諸 雑 費	%		8				11			名 称	単 位	規 格	鉄 筋 径 (mm)		13	16～25	土木一般世話役	人		0.4	0.4	鉄 筋 工	#		3.2	2.6	普 通 作 業 員	#		0.2	0.2	ラフデレーンクレーン 運 転	日	油圧伸縮ジブ型 排田ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t吊	0.07	0.07	諸 雑 費	%		14		(控え頁)
名 称	単 位	規 格				鉄 筋 径 (mm)																																																																																																
			10～13	16～25	29～32	35	38	41	51																																																																																													
土木一般世話役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1																																																																																													
鉄 筋 工	#		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1																																																																																													
普 通 作 業 員	#		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1																																																																																													
ラフデレーンクレーン 運 転	日	油圧伸縮ジブ型 排田ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11																																																																																													
諸 雑 費	%		8				11																																																																																															
名 称	単 位	規 格	鉄 筋 径 (mm)																																																																																																			
			13	16～25																																																																																																		
土木一般世話役	人		0.4	0.4																																																																																																		
鉄 筋 工	#		3.2	2.6																																																																																																		
普 通 作 業 員	#		0.2	0.2																																																																																																		
ラフデレーンクレーン 運 転	日	油圧伸縮ジブ型 排田ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t吊	0.07	0.07																																																																																																		
諸 雑 費	%		14																																																																																																			
積算上の注意事項			4／12																																																																																																			

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由		新規		改 正		現 行				
現 行				改 正				備 考		
現行なし				3－2－3 場所打鉄筋かご 場所打鉄筋かごにおける組立の歩掛は、次表を標準とする。						
				表3.5 組立歩掛(場所打鉄筋かご) (1t当り)						
				名 称	単 位	鉄 筋 径 (mm)				
						13	16～25	29～32		35
				土 木 一 般 世 話 役	人	0.4	0.3	0.2		0.2
				鉄 筋 工	＃	2.8	2.1	1.6		1.1
				普 通 作 業 員	＃	0.2	0.2	0.1		0.1
				諸 雑 費	%	6				
				(注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. 組立架台を必要とする場合には、別途計上する。 4. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 5. 場所打杭用かご筋をあらかじめ掘削坑内以外において組立てる場合に適用し、掘削坑内でかご状に組立てる場合については「一般構造物」を適用する。 6. 固定金具や補強材（補強リング）の設置手間は含むが、材料費は含まない。 7. 場所打杭用かご筋は、固定金具、補強材およびスベーサの重量は含まない。ただし、補強材およびスベーサに異形棒鋼または丸鋼を使用する場合は、補強材およびスベーサの重量を加算する。 8. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 9. 組立の歩掛には、鉄筋材料の費用が含まれていないため必要に応じて別途計上する。						
				3－2－4 トンネル内構造物 トンネル内構造物における組立の歩掛は、次表を標準とする。						
表3.6 組立歩掛(トンネル内構造物) (1t当り)										
名 称	単 位	規 格	鉄 筋 径 (mm)							
			10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	
トンネル世話役	人		0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	
トンネル特殊工	＃		3.5	2.9	2.1	1.7	1.4	1.2	1.1	
トンネル作業員	＃		0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	
ラフテレーンクレーン運転	日	油圧伸縮ジブ型 排田ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25t吊	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	
諸 雑 費	%		8				11			
(注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. ラフテレーンクレーンは賃料とする。 4. 組立架台や組立鋼材（形鋼）を必要とする場合には、別途計上する。 5. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 6. 諸雑費は鉄筋結束機及び結束線、ハッカー、スベーサ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 7. 組立の歩掛には、鉄筋材料の費用が含まれていないため必要に応じて別途計上する。										
積算上の注意事項								(控え頁) 5／12		

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新規	改 正																																																																					
	現 行	現 行																																																																					
現 行 行		改 正	備 考																																																																				
現行なし		3－2－5 差筋および杭頭処理 差筋および杭頭処理の組立歩掛は、次表を標準とする。																																																																					
		表3. 7 組立歩掛(差筋および杭頭処理) (1t当り)																																																																					
		<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>10～13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.5</td><td>0.4</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td>3.3</td><td>2.8</td><td>2.0</td><td>1.6</td><td>1.3</td><td>1.1</td><td>1.0</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>0.3</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td colspan="7">2</td></tr></table>	名 称	単 位	鉄 筋 径 (mm)							10～13	16～25	29～32	35	38	41	51	土 木 一 般 世 話 役	人	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	鉄 筋 工	#	3.3	2.8	2.0	1.6	1.3	1.1	1.0	普 通 作 業 員	#	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	諸 雑 費	%	2																							
		名 称			単 位	鉄 筋 径 (mm)																																																																	
			10～13	16～25		29～32	35	38	41	51																																																													
		土 木 一 般 世 話 役	人	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1																																																													
		鉄 筋 工	#	3.3	2.8	2.0	1.6	1.3	1.1	1.0																																																													
		普 通 作 業 員	#	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1																																																													
		諸 雑 費	%	2																																																																			
		(注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. 組立に伴う現場内小運搬を含む。 4. 諸雑費は電気溶接機、電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 組立の歩掛には、鉄筋材料の費用が含まれていないため必要に応じて別途計上する。																																																																					
3－3 継手																																																																							
3－3－1 ガス圧接継手 構造物等によりガス圧接を必要とする場合には、次表を標準とする。																																																																							
表3. 8 ガス圧接継手歩掛 (100箇所当り)																																																																							
<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="6">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.2</td><td>0.5</td><td>0.6</td><td>0.8</td><td>0.9</td><td>1.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td>0.5</td><td>1.3</td><td>1.7</td><td>2.1</td><td>2.5</td><td>4.2</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td>#</td><td>1.2</td><td>2.9</td><td>4.3</td><td>5.0</td><td>6.1</td><td>10.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>0.4</td><td>1.0</td><td>1.3</td><td>1.6</td><td>1.9</td><td>3.2</td></tr><tr><td>ア セ チ レ ン ガ ス</td><td>kg</td><td>5.0</td><td>6.5</td><td>21.0</td><td>35.0</td><td>38.5</td><td>105.0</td></tr><tr><td>酸 素</td><td>m3</td><td>5.0</td><td>6.5</td><td>14.0</td><td>23.0</td><td>27.4</td><td>70.0</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td colspan="6">8</td></tr></table>	名 称	単 位	鉄 筋 径 (mm)						16～25	29～32	35	38	41	51	土 木 一 般 世 話 役	人	0.2	0.5	0.6	0.8	0.9	1.5	鉄 筋 工	#	0.5	1.3	1.7	2.1	2.5	4.2	溶 接 工	#	1.2	2.9	4.3	5.0	6.1	10.2	普 通 作 業 員	#	0.4	1.0	1.3	1.6	1.9	3.2	ア セ チ レ ン ガ ス	kg	5.0	6.5	21.0	35.0	38.5	105.0	酸 素	m3	5.0	6.5	14.0	23.0	27.4	70.0	諸 雑 費	%	8						
名 称			単 位	鉄 筋 径 (mm)																																																																			
	16～25	29～32		35	38	41	51																																																																
土 木 一 般 世 話 役	人	0.2	0.5	0.6	0.8	0.9	1.5																																																																
鉄 筋 工	#	0.5	1.3	1.7	2.1	2.5	4.2																																																																
溶 接 工	#	1.2	2.9	4.3	5.0	6.1	10.2																																																																
普 通 作 業 員	#	0.4	1.0	1.3	1.6	1.9	3.2																																																																
ア セ チ レ ン ガ ス	kg	5.0	6.5	21.0	35.0	38.5	105.0																																																																
酸 素	m3	5.0	6.5	14.0	23.0	27.4	70.0																																																																
諸 雑 費	%	8																																																																					
(注) 1. 普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 2. 鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 3. 径違いの接合の場合は上位規格の径を適用する。 4. 圧接前の配筋および圧接後の鉄筋の切断費用、試験費用は含まない。 5. 諸雑費はガス圧接装置・電力にかかる経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。																																																																							
積算上の注意事項			(控え頁) 6／12																																																																				

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新規	改 正																																																					
	現 行	現 行																																																					
現 行 な し		備 考																																																					
3－3－2 機械式継手（グラウト） （１）施工歩掛 構造物等により機械式継手（グラウト）を必要とする場合には、次表を標準とする。		表3. 9 機械式継手(グラウト)歩掛 (100箇所当り)																																																					
		<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.2</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td><td>0.3</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td>3.4</td><td>4.0</td><td>4.5</td><td>4.7</td><td>4.8</td><td>5.0</td><td>5.3</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>0.1</td><td>0.1</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td colspan="7">1</td></tr></table>		名 称	単 位	鉄 筋 径 (mm)							13	16～25	29～32	35	38	41	51	土 木 一 般 世 話 役	人	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	鉄 筋 工	#	3.4	4.0	4.5	4.7	4.8	5.0	5.3	普 通 作 業 員	#	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	諸 雑 費	%	1						
名 称	単 位	鉄 筋 径 (mm)																																																					
		13	16～25	29～32	35	38	41	51																																															
土 木 一 般 世 話 役	人	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3																																															
鉄 筋 工	#	3.4	4.0	4.5	4.7	4.8	5.0	5.3																																															
普 通 作 業 員	#	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2																																															
諸 雑 費	%	1																																																					
		(注) １．普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 ２．鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 ３．径違いの接合の場合は上位規格の径を適用する。 ４．グラウト材については、必要量を計上する。 ５．諸雑費は手動式注入器等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。																																																					
		(２) グラウト材使用量 グラウト材の使用量は次式による。 使用量（個）＝設計量（個）×（1+K）・・・・・・・・・・・・式3.2 K：ロス率																																																					
		表3. 10 ロス率(K)																																																					
		<table><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.03</td></tr></table>		ロ ス 率	+0.03																																																		
ロ ス 率	+0.03																																																						
3－3－3 機械式継手（ねじ加工） 構造物等により機械式継手（ねじ加工）を必要とする場合には、次表を標準とする。		表3. 11 機械式継手(ねじ加工)歩掛 (100箇所当り)																																																					
		<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="7">鉄 筋 径 (mm)</th></tr><tr><th>13</th><th>16～25</th><th>29～32</th><th>35</th><th>38</th><th>41</th><th>51</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.8</td><td>1.0</td><td>1.2</td><td>1.3</td><td>1.3</td><td>1.4</td><td>1.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td>#</td><td>1.3</td><td>1.7</td><td>2.1</td><td>2.2</td><td>2.4</td><td>2.5</td><td>2.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>#</td><td>0.3</td><td>0.4</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td>0.6</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>%</td><td colspan="7">1</td></tr></table>		名 称	単 位	鉄 筋 径 (mm)							13	16～25	29～32	35	38	41	51	土 木 一 般 世 話 役	人	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	鉄 筋 工	#	1.3	1.7	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	普 通 作 業 員	#	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	諸 雑 費	%	1						
名 称	単 位	鉄 筋 径 (mm)																																																					
		13	16～25	29～32	35	38	41	51																																															
土 木 一 般 世 話 役	人	0.8	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5																																															
鉄 筋 工	#	1.3	1.7	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7																																															
普 通 作 業 員	#	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6																																															
諸 雑 費	%	1																																																					
		(注) １．普通鉄筋・異形鉄筋とも同一歩掛とする。 ２．鉄筋強度、長さに関わらず同一歩掛とする。 ３．径違いの接合の場合は上位規格の径を適用する。 ４．鉄筋本体の材料費は異形棒鋼を計上する。 ５．諸雑費はトルクレンチ等の費用であり、労務費の合計額に上表の諸雑費率を乗じた金額を上限として計上する。																																																					
積算上の注意事項			(控え頁) 7／12																																																				

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新規	改 正 現 行	
現 <			

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新規	改 正 現 行																																																																																																												
現 行	改 正	備 考																																																																																																												
現行なし	(4) 鉄筋組立（場所打鉄筋かご）1t当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240750</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.5</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 鉄筋組立（トンネル内構造物）1t当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240750</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>ト ン ネ ル 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.6</td></tr><tr><td>ト ン ネ ル 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ト ン ネ ル 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン賃料</td><td>油圧無箱ジブ型 排田対応型（2014年規制） 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td></td><td>〃 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.6</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (6) 鉄筋組立（差筋および杭頭処理）1t当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240750</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.7</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			施工歩掛コード		WB240750		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.5	鉄 筋 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	表3.5	計					施工歩掛コード		WB240750		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	ト ン ネ ル 世 話 役		人		表3.6	ト ン ネ ル 特 殊 工		〃		〃	ト ン ネ ル 作 業 員		〃		〃	ラフテレーンクレーン賃料	油圧無箱ジブ型 排田対応型（2014年規制） 最大吊上能力25t吊	日		〃 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表3.6	計					施工歩掛コード		WB240750		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.7	鉄 筋 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計				
	施工歩掛コード		WB240750																																																																																																											
	名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																									
	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.5																																																																																																									
	鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																									
	普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																									
	諸 雑 費		式	1	表3.5																																																																																																									
	計																																																																																																													
	施工歩掛コード		WB240750																																																																																																											
	名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																									
ト ン ネ ル 世 話 役		人		表3.6																																																																																																										
ト ン ネ ル 特 殊 工		〃		〃																																																																																																										
ト ン ネ ル 作 業 員		〃		〃																																																																																																										
ラフテレーンクレーン賃料	油圧無箱ジブ型 排田対応型（2014年規制） 最大吊上能力25t吊	日		〃 機械賃料																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	表3.6																																																																																																										
計																																																																																																														
施工歩掛コード		WB240750																																																																																																												
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																										
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.7																																																																																																										
鉄 筋 工		〃		〃																																																																																																										
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																										
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																										
計																																																																																																														
積算上の注意事項			(控え頁) 9／12																																																																																																											

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新規	改 正 現 行																																																		
現 行	改 正		備 考																																																	
現行なし	(7) ガス圧接継手100箇所当り単価表																																																			
	<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240760</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.8</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ア セ チ レ ン ガ ス</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>酸 素</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB240760		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.8	鉄 筋 工		〃		〃	溶 接 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	ア セ チ レ ン ガ ス		kg		〃	酸 素		m3		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					
	施工歩掛コード		WB240760																																																	
	名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																															
	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.8																																															
	鉄 筋 工		〃		〃																																															
	溶 接 工		〃		〃																																															
	普 通 作 業 員		〃		〃																																															
	ア セ チ レ ン ガ ス		kg		〃																																															
	酸 素		m3		〃																																															
諸 雑 費		式	1	〃																																																
計																																																				
(8) 機械式継手（グラウト）100箇所当り単価表																																																				
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240760</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.9</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>継 手</td><td></td><td>セット</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>グ ラ ウ ト 材</td><td></td><td>個</td><td></td><td>式3.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.9</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB240760		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.9	鉄 筋 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	継 手		セット	100		グ ラ ウ ト 材		個		式3.2	諸 雑 費		式	1	表3.9	計											
施工歩掛コード		WB240760																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.9																																																
鉄 筋 工		〃		〃																																																
普 通 作 業 員		〃		〃																																																
継 手		セット	100																																																	
グ ラ ウ ト 材		個		式3.2																																																
諸 雑 費		式	1	表3.9																																																
計																																																				
(9) 機械式継手（ねじ加工）100箇所当り単価表																																																				
<table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB240760</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.11</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>継 手</td><td></td><td>セット</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.11</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB240760		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表3.11	鉄 筋 工		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	継 手		セット	100		諸 雑 費		式	1	表3.11	計																
施工歩掛コード		WB240760																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																
土 木 一 般 世 話 役		人		表3.11																																																
鉄 筋 工		〃		〃																																																
普 通 作 業 員		〃		〃																																																
継 手		セット	100																																																	
諸 雑 費		式	1	表3.11																																																
計																																																				
積算上の注意事項			(控え頁) 10／12																																																	

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新規	改 正																																																																																																																			
現 行		現 行																																																																																																																			
現 行		改 正	備 考																																																																																																																		
現 行なし		5. 施工単価入力基準表 (1) 鉄筋工 加工・組立 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB240750</td><td>施 工 単 位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="6">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td>作業区分</td><td>組立区分</td><td>鉄筋材料規格・径</td><td>ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td>①加工</td><td>①一般構造物</td><td rowspan="4">(表 5. 1)</td><td>①標準</td></tr><tr><td>②組立</td><td>②橋梁用床板</td><td>②標準以外 (実数入力)</td></tr><tr><td>③加工・組立</td><td>③場所打ち杭の鉄筋かご</td><td></td></tr><tr><td></td><td>④トンネル内構造物</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>⑤宍筋および杭頭処理</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合は、J 2 条件は入力する必要はない。 2. J 2 条件で③, ⑤を選択した場合は、J 4 条件は入力する必要はない。 3. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3 条件で表 5. 1 における区分D10及びD29～D51を選択できない。 4. J 2 条件で③を選択した場合は、J 3 条件で表 5. 1 における区分D10及びD38～D51を選択できない。 5. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表5. 1 鉄筋材料規格・径 <table><tr><td>区 分</td><td>番 号</td><td>区 分</td><td>番 号</td></tr><tr><td rowspan="3">SD295</td><td>D10</td><td>①</td><td>㉔</td></tr><tr><td>D13</td><td>②</td><td>㉕</td></tr><tr><td>D16</td><td>③</td><td>㉖</td></tr><tr><td rowspan="9">SD345</td><td>D10</td><td>④</td><td>㉗</td></tr><tr><td>D13</td><td>⑤</td><td>㉘</td></tr><tr><td>D16～D25</td><td>⑥</td><td>㉙</td></tr><tr><td>D29～D32</td><td>⑦</td><td>㉚</td></tr><tr><td>D35</td><td>⑧</td><td>㉛</td></tr><tr><td>D38</td><td>⑨</td><td>㉜</td></tr><tr><td>D41</td><td>⑩</td><td>㉝</td></tr><tr><td>D51</td><td>㉞</td><td>㉟</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">SD390</td><td>D25</td><td>㊲</td><td>㉡</td></tr><tr><td>D29</td><td>㊳</td><td>㉢</td></tr><tr><td>D32</td><td>㊴</td><td>㉣</td></tr><tr><td>D35</td><td>㊵</td><td>㉤</td></tr><tr><td>D38</td><td>㊶</td><td>㉥</td></tr><tr><td rowspan="3">SD490</td><td>D35</td><td>㊸</td><td>㉦</td></tr><tr><td>D38</td><td>㊹</td><td>㉧</td></tr><tr><td>D41</td><td>㊺</td><td>㉨</td></tr><tr><td rowspan="3">SR235</td><td>φ 9</td><td>㉩</td><td></td></tr><tr><td>φ 13</td><td>㉪</td><td></td></tr><tr><td>φ 16～φ 25</td><td>㉫</td><td></td></tr></table>	施工歩掛コード	WB240750	施 工 単 位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	作業区分	組立区分	鉄筋材料規格・径	ラフテレーンクレーン賃料補正係数	①加工	①一般構造物	(表 5. 1)	①標準	②組立	②橋梁用床板	②標準以外 (実数入力)	③加工・組立	③場所打ち杭の鉄筋かご			④トンネル内構造物				⑤宍筋および杭頭処理			区 分	番 号	区 分	番 号	SD295	D10	①	㉔	D13	②	㉕	D16	③	㉖	SD345	D10	④	㉗	D13	⑤	㉘	D16～D25	⑥	㉙	D29～D32	⑦	㉚	D35	⑧	㉛	D38	⑨	㉜	D41	⑩	㉝	D51	㉞	㉟					SD390	D25	㊲	㉡	D29	㊳	㉢	D32	㊴	㉣	D35	㊵	㉤	D38	㊶	㉥	SD490	D35	㊸	㉦	D38	㊹	㉧	D41	㊺	㉨	SR235	φ 9	㉩		φ 13	㉪		φ 16～φ 25	㉫		
施工歩掛コード	WB240750	施 工 単 位	t																																																																																																																		
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																				
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																																																	
	作業区分	組立区分	鉄筋材料規格・径	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																																																																																																	
	①加工	①一般構造物	(表 5. 1)	①標準																																																																																																																	
	②組立	②橋梁用床板		②標準以外 (実数入力)																																																																																																																	
	③加工・組立	③場所打ち杭の鉄筋かご																																																																																																																			
		④トンネル内構造物																																																																																																																			
		⑤宍筋および杭頭処理																																																																																																																			
区 分	番 号	区 分	番 号																																																																																																																		
SD295	D10	①	㉔																																																																																																																		
	D13	②	㉕																																																																																																																		
	D16	③	㉖																																																																																																																		
SD345	D10	④	㉗																																																																																																																		
	D13	⑤	㉘																																																																																																																		
	D16～D25	⑥	㉙																																																																																																																		
	D29～D32	⑦	㉚																																																																																																																		
	D35	⑧	㉛																																																																																																																		
	D38	⑨	㉜																																																																																																																		
	D41	⑩	㉝																																																																																																																		
	D51	㉞	㉟																																																																																																																		
SD390	D25	㊲	㉡																																																																																																																		
	D29	㊳	㉢																																																																																																																		
	D32	㊴	㉣																																																																																																																		
	D35	㊵	㉤																																																																																																																		
	D38	㊶	㉥																																																																																																																		
SD490	D35	㊸	㉦																																																																																																																		
	D38	㊹	㉧																																																																																																																		
	D41	㊺	㉨																																																																																																																		
SR235	φ 9	㉩																																																																																																																			
	φ 13	㉪																																																																																																																			
	φ 16～φ 25	㉫																																																																																																																			
積算上の注意事項			(控え頁) 11／12																																																																																																																		

工 種	鉄筋工
-----	-----

改 正 理 由	新規	改 正	
		現 行	
現	行	改 正	備 考
現行なし		(2) 鉄筋工 ガス圧接継手・機械式継手	
		施工掛コード	WB240760
		施 工 単 位	箇所
		施工区分	入 力 条 件
			J 1 J 2 J 3
		各 種	作業区分
			①ガス圧接
			②機械式継手 (グラウト)
			③機械式継手 (ねじ加工)
			規格・仕様
			グラウト材 使用量 (個/100箇所) (実数入力)
		(注) 1. 本コードは、グラウト材の材料ロスを含んでいるため、J 3 条件の使用量は設計量 (ロス率による割増をしない数量) を入力すること。 2. J 1 条件で①, ③を選択した場合は、J 3 条件を入力する必要はない。 3. J 1 条件で①を選択した場合は、J 2 条件で①及び⑫を選択できない。 4. J 1 条件で②を選択した場合は、グラウト材 (Y-1635001) [円/個] を単価登録すること。 5. J 1 条件で②, ③を選択した場合は、継手 (Y-1479002) [円/個] を単価登録すること。	
		表5. 2 規格・仕様	
		規格・仕様	番号
		D13+D13	①
		D16+D16	②
		D19+D19	③
		D22+D22	④
		D25+D25	⑤
		D29+D29	⑥
		D32+D32	⑦
		D35+D35	⑧
		D38+D38	⑨
		D41+D41	⑩
		D51+D51	⑪
		規格・仕様	番号
		D16	⑫
		D19	⑬
		D22	⑭
		D25	⑮
		D29	⑯
		D32	⑰
		D35	⑱
		D38	⑲
		D41	㉔
		D51	㉔
積算上の注意事項			(控え頁) 12 / 12

改正理由		一部改正		改正		現行																																																																																																																																							
現行					改正					備考																																																																																																																																			
表3.2 機種の選定(油圧式パイプロハンマ) <table><tr><th colspan="2">施工方法</th><th colspan="2">パイプロハンマ単独施工</th><th colspan="2">ウォータージェット併用施工</th></tr><tr><th colspan="2">最大N値</th><th colspan="2">Nmax<50</th><th colspan="2">50≦Nmax<100 100≦Nmax≦180</th></tr><tr><td rowspan="2">打込長</td><td rowspan="3">25m以下</td><td colspan="4">油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW</td></tr><tr><td colspan="4">油圧式・可変超高周波型(ハット形鋼矢板用)・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW</td></tr><tr><td colspan="2">杭打ち用ウォータージェット</td><td colspan="2">—</td></tr></table> (注) 1. 杭打ち用ウォータージェットの() 書きは、Nmax<50で転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合に計上する。 2. 対象地盤の最大N値が、50以上のものについては、式3. 1により換算N値を求めたうえで適用する。 3. 打込長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の打込長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。 3) 引抜き 引抜作業に使用する機械・規格は、N値にかかわらず次表を標準とする。 表3.3 引抜作業の機種の選定 <table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">電動式パイプロハンマ</th><th colspan="2">油圧式パイプロハンマ</th></tr><tr><th>引抜長</th><th>規格</th><th>引抜長</th><th>規格</th></tr><tr><td>鋼矢板 H形鋼</td><td>25m以下</td><td>電動式・普通型60kW</td><td>25m以下</td><td>油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW</td></tr></table> (注) 1. 上表は、広幅鋼矢板(Ⅱw, Ⅲw, Ⅳw)及びハット形鋼矢板(10H, 25H, 45H, 50H)には適用しない。 2. 引抜長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の引抜長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。 (2) 付属機械 パイプロハンマの付属機械の機械・規格は、次表を標準とするが、現場条件により難しい場合は、施工に必要な吊上げ機械・規格に入れ替えて計上する。なお、水上施工の場合の台船・引船は、表3. 5を標準とする。 表3.4 付属機械の機種の選定 <table><tr><th>パイプロハンマ種別</th><th>施工内容</th><th>機械名</th><th>規格</th></tr><tr><td rowspan="2">電動式パイプロハンマ</td><td>打込み(刈併用施工を含む)・引抜き</td><td>クローラークレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ・排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊</td></tr><tr><td>打込み(刈併用施工を含む)</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">油圧式パイプロハンマ</td><td>引抜き</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 現場条件により濁水処理が必要な場合は、「第Ⅱ編第5章④濁水処理工(一般土木工事)」により別途計上する。 表3.5 台船・引船 <table><tr><th colspan="2">杭打機台船</th><th>矢板積台船</th><th>引船</th></tr><tr><td colspan="2">クレーン付台船</td><td>台船</td><td>引船</td></tr><tr><td colspan="2">台船(300t積)</td><td>1台</td><td>船</td></tr><tr><td colspan="2">クローラークレーン(40～50t吊)1台</td><td>(200t積)1台</td><td>(鋼製D 200PS型 15GT)1台</td></tr></table> II-5-②-5					施工方法		パイプロハンマ単独施工		ウォータージェット併用施工		最大N値		Nmax<50		50≦Nmax<100 100≦Nmax≦180		打込長	25m以下	油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW				油圧式・可変超高周波型(ハット形鋼矢板用)・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW				杭打ち用ウォータージェット		—			電動式パイプロハンマ		油圧式パイプロハンマ		引抜長	規格	引抜長	規格	鋼矢板 H形鋼	25m以下	電動式・普通型60kW	25m以下	油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW	パイプロハンマ種別	施工内容	機械名	規格	電動式パイプロハンマ	打込み(刈併用施工を含む)・引抜き	クローラークレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ・排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊	打込み(刈併用施工を含む)			油圧式パイプロハンマ	引抜き	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊				杭打機台船		矢板積台船	引船	クレーン付台船		台船	引船	台船(300t積)		1台	船	クローラークレーン(40～50t吊)1台		(200t積)1台	(鋼製D 200PS型 15GT)1台	表3.2 機種の選定(油圧式パイプロハンマ) <table><tr><th colspan="2">施工方法</th><th colspan="2">パイプロハンマ単独施工</th><th colspan="2">ウォータージェット併用施工</th></tr><tr><th colspan="2">最大N値</th><th colspan="2">Nmax<50</th><th colspan="2">50≦Nmax<100 100≦Nmax≦180</th></tr><tr><td rowspan="2">打込長</td><td rowspan="3">25m以下</td><td colspan="4">油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW</td></tr><tr><td colspan="4">油圧式・可変超高周波型(ハット形鋼矢板用)・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW</td></tr><tr><td colspan="2">杭打ち用ウォータージェット</td><td colspan="2">—</td></tr></table> (注) 1. 杭打ち用ウォータージェットの() 書きは、Nmax<50で転石等によりやむを得ず杭打ち用ウォータージェットを使用する必要が生じた場合に計上する。 2. 対象地盤の最大N値が、50以上のものについては、式3. 1により換算N値を求めたうえで適用する。 3. 打込長は、地表面よりの鋼矢板及びH形鋼の打込長であり、鋼矢板長及びH形鋼長とは異なる。 現行どおり 表3.4 付属機械の機種の選定 <table><tr><th>パイプロハンマ種別</th><th>施工内容</th><th>機械名</th><th>規格</th></tr><tr><td rowspan="2">電動式パイプロハンマ</td><td>打込み(刈併用施工を含む)・引抜き</td><td>クローラークレーン</td><td>油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ型・排出ガス対策型(2014年規制)・最大吊上能力50～55t吊</td></tr><tr><td>打込み(刈併用施工を含む)</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">油圧式パイプロハンマ</td><td>引抜き</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大吊上能力25t吊</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 現場条件により濁水処理が必要な場合は、「第Ⅱ編第5章④濁水処理工(一般土木工事)」により別途計上する。 表3.5 台船・引船 <table><tr><th>杭打機台船</th><th>矢板積台船</th><th>引船</th></tr><tr><td>クレーン付台船</td><td>台船</td><td>引船</td></tr><tr><td>台船(300t積)</td><td>1台</td><td>船</td></tr><tr><td>クローラークレーン(40～50t吊)1台</td><td>(200t積)1台</td><td>(鋼製D 200PS型 15GT)1台</td></tr></table>					施工方法		パイプロハンマ単独施工		ウォータージェット併用施工		最大N値		Nmax<50		50≦Nmax<100 100≦Nmax≦180		打込長	25m以下	油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW				油圧式・可変超高周波型(ハット形鋼矢板用)・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW				杭打ち用ウォータージェット		—		パイプロハンマ種別	施工内容	機械名	規格	電動式パイプロハンマ	打込み(刈併用施工を含む)・引抜き	クローラークレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ型・排出ガス対策型(2014年規制)・最大吊上能力50～55t吊	打込み(刈併用施工を含む)			油圧式パイプロハンマ	引抜き	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大吊上能力25t吊				杭打機台船	矢板積台船	引船	クレーン付台船	台船	引船	台船(300t積)	1台	船	クローラークレーン(40～50t吊)1台	(200t積)1台	(鋼製D 200PS型 15GT)1台	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工方法		パイプロハンマ単独施工		ウォータージェット併用施工																																																																																																																																									
最大N値		Nmax<50		50≦Nmax<100 100≦Nmax≦180																																																																																																																																									
打込長	25m以下	油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW																																																																																																																																											
		油圧式・可変超高周波型(ハット形鋼矢板用)・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW																																																																																																																																											
杭打ち用ウォータージェット		—																																																																																																																																											
	電動式パイプロハンマ		油圧式パイプロハンマ																																																																																																																																										
	引抜長	規格	引抜長	規格																																																																																																																																									
鋼矢板 H形鋼	25m以下	電動式・普通型60kW	25m以下	油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW																																																																																																																																									
パイプロハンマ種別	施工内容	機械名	規格																																																																																																																																										
電動式パイプロハンマ	打込み(刈併用施工を含む)・引抜き	クローラークレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ・排出ガス対策型(2014年規制)50～55t吊																																																																																																																																										
	打込み(刈併用施工を含む)																																																																																																																																												
油圧式パイプロハンマ	引抜き	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊																																																																																																																																										
杭打機台船		矢板積台船	引船																																																																																																																																										
クレーン付台船		台船	引船																																																																																																																																										
台船(300t積)		1台	船																																																																																																																																										
クローラークレーン(40～50t吊)1台		(200t積)1台	(鋼製D 200PS型 15GT)1台																																																																																																																																										
施工方法		パイプロハンマ単独施工		ウォータージェット併用施工																																																																																																																																									
最大N値		Nmax<50		50≦Nmax<100 100≦Nmax≦180																																																																																																																																									
打込長	25m以下	油圧式・可変超高周波型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW																																																																																																																																											
		油圧式・可変超高周波型(ハット形鋼矢板用)・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大起振力173kN・242kW																																																																																																																																											
杭打ち用ウォータージェット		—																																																																																																																																											
パイプロハンマ種別	施工内容	機械名	規格																																																																																																																																										
電動式パイプロハンマ	打込み(刈併用施工を含む)・引抜き	クローラークレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチェンジ型・排出ガス対策型(2014年規制)・最大吊上能力50～55t吊																																																																																																																																										
	打込み(刈併用施工を含む)																																																																																																																																												
油圧式パイプロハンマ	引抜き	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)・最大吊上能力25t吊																																																																																																																																										
杭打機台船	矢板積台船	引船																																																																																																																																											
クレーン付台船	台船	引船																																																																																																																																											
台船(300t積)	1台	船																																																																																																																																											
クローラークレーン(40～50t吊)1台	(200t積)1台	(鋼製D 200PS型 15GT)1台																																																																																																																																											
積算上の注意事項					(控え頁)																																																																																																																																								
					1／6																																																																																																																																								

工 種	パイプロハンマ工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																				
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																		
4. 単 価 表 (1) パイプロハンマ施工による鋼矢板等の打込み又は引抜き10枚（本）当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB250200, WB250210, WB250240, WB250250</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表3.6, 表3.8～表3.11, 表3.20～表3.23, 表3.32, 表3.34</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>〃（必要に応じて計上）</td></tr><tr><td>パイプロハンマ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.1～表3.4 〃 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 200PS型 15GT</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.5（必要に応じて計上） 〃 機械損料</td></tr><tr><td>ク レ ー ン 付 台 船 運 転</td><td>台船300 t 積 クローラクレーン45～50 t 吊</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料</td></tr><tr><td>矢板積台船運転</td><td>200 t 積</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料</td></tr><tr><td>継 施 工 費</td><td></td><td>箇所</td><td>10×X</td><td>表3.33（必要に応じて計上）</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.35</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) N：日当り施工枚（本）数〔枚（本）／日〕 X：1枚（本）当り継施工箇所数〔箇所／枚（本）〕 （ ）書き：H形鋼（継施工有り）の場合に適用する。				施工歩掛コード		WB250200, WB250210, WB250240, WB250250			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.6, 表3.8～表3.11, 表3.20～表3.23, 表3.32, 表3.34	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$	〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃	溶 接 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃（必要に応じて計上）	パイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1～表3.4 〃 機械損料	引 船 運 転	鋼製 D 200PS型 15GT	〃	$\frac{10}{N}$	表3.5（必要に応じて計上） 〃 機械損料	ク レ ー ン 付 台 船 運 転	台船300 t 積 クローラクレーン45～50 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料	矢板積台船運転	200 t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料	継 施 工 費		箇所	10×X	表3.33（必要に応じて計上）	諸 雑 費		式	1	表3.35	計					4. 単 価 表 (1) パイプロハンマ施工による鋼矢板等の打込み又は引抜き10枚（本）当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB250200, WB250210, WB250240, WB250250</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>表3.6, 表3.8～表3.11, 表3.20～表3.23, 表3.32, 表3.34</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 1$</td><td>〃</td></tr><tr><td>溶 接 工</td><td></td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N} \times 2$</td><td>〃（必要に応じて計上）</td></tr><tr><td>パイプロハンマ 杭 打 機 運 転</td><td></td><td>日</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.1～表3.4 〃 機械損料</td></tr><tr><td>引 船 運 転</td><td>鋼製 D 200PS型 15GT</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>表3.5（必要に応じて計上） 〃 機械損料</td></tr><tr><td>ク レ ー ン 付 台 船 運 転</td><td>台船300 t 積 クローラクレーン45～50 t 吊</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料</td></tr><tr><td>矢板積台船運転</td><td>200 t 積</td><td>〃</td><td>$\frac{10}{N}$</td><td>〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料</td></tr><tr><td>継 施 工 費</td><td></td><td>箇所</td><td>10×X</td><td>表3.33（必要に応じて計上）</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.35</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) N：日当り施工枚（本）数〔枚（本）／日〕 X：1枚（本）当り継施工箇所数〔箇所／枚（本）〕 （ ）書き：H形鋼（継施工有り）の場合に適用する。		施工歩掛コード		WB250200, WB250210, WB250240, WB250250			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土木一般世話役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.6, 表3.8～表3.11, 表3.20～表3.23, 表3.32, 表3.34	と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$	〃	普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃	溶 接 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃（必要に応じて計上）	パイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1～表3.4 〃 機械損料	引 船 運 転	鋼製 D 200PS型 15GT	〃	$\frac{10}{N}$	表3.5（必要に応じて計上） 〃 機械損料	ク レ ー ン 付 台 船 運 転	台船300 t 積 クローラクレーン 45～50 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料	矢板積台船運転	200 t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料	継 施 工 費		箇所	10×X	表3.33（必要に応じて計上）	諸 雑 費		式	1	表3.35	計					記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
施工歩掛コード		WB250200, WB250210, WB250240, WB250250																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																				
土木一般世話役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.6, 表3.8～表3.11, 表3.20～表3.23, 表3.32, 表3.34																																																																																																																																				
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$	〃																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																				
溶 接 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃（必要に応じて計上）																																																																																																																																				
パイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1～表3.4 〃 機械損料																																																																																																																																				
引 船 運 転	鋼製 D 200PS型 15GT	〃	$\frac{10}{N}$	表3.5（必要に応じて計上） 〃 機械損料																																																																																																																																				
ク レ ー ン 付 台 船 運 転	台船300 t 積 クローラクレーン45～50 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料																																																																																																																																				
矢板積台船運転	200 t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料																																																																																																																																				
継 施 工 費		箇所	10×X	表3.33（必要に応じて計上）																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表3.35																																																																																																																																				
計																																																																																																																																								
施工歩掛コード		WB250200, WB250210, WB250240, WB250250																																																																																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																				
土木一般世話役		人	$\frac{10}{N} \times 1$	表3.6, 表3.8～表3.11, 表3.20～表3.23, 表3.32, 表3.34																																																																																																																																				
と び 工		〃	$\frac{10}{N} \times \frac{2}{(3)}$	〃																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃	$\frac{10}{N} \times 1$	〃																																																																																																																																				
溶 接 工		〃	$\frac{10}{N} \times 2$	〃（必要に応じて計上）																																																																																																																																				
パイプロハンマ 杭 打 機 運 転		日	$\frac{10}{N}$	表3.1～表3.4 〃 機械損料																																																																																																																																				
引 船 運 転	鋼製 D 200PS型 15GT	〃	$\frac{10}{N}$	表3.5（必要に応じて計上） 〃 機械損料																																																																																																																																				
ク レ ー ン 付 台 船 運 転	台船300 t 積 クローラクレーン 45～50 t 吊	〃	$\frac{10}{N}$	〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料																																																																																																																																				
矢板積台船運転	200 t 積	〃	$\frac{10}{N}$	〃（必要に応じて計上） 〃 機械損料																																																																																																																																				
継 施 工 費		箇所	10×X	表3.33（必要に応じて計上）																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表3.35																																																																																																																																				
計																																																																																																																																								
積算上の注意事項				（控え頁） 2／6																																																																																																																																				