

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																						
現 行				改 正		備 考																																																																				
(9) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td rowspan="10">クローラクレーン</td><td rowspan="10">油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 50-55t吊 70t吊 80t吊 90t吊 100t吊 120t吊 200t吊</td><td rowspan="10">機一18</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="10">パイプロハンマ杭打機</td><td rowspan="10">電動式・普通型 60kW 90kW</td><td rowspan="10">機一20</td><td>運転労務数量→ 1.00 機 械 損 料 1→パイプロハンマ(単体) 電動式・普通型 60kW, 90kW 機械損料数量→ 1.32 機 械 損 料 2→クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)) 〇〇t吊 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="2">杭 打 ち 用 ウオータージェット</td><td rowspan="2">エンジン式・排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7 MPa 吐出量325ℓ/min</td><td rowspan="2">機一24</td><td>燃 料 消 費 量→ 136 機械損料数量→ 1.32</td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 50-55t吊 70t吊 80t吊 90t吊 100t吊 120t吊 200t吊	機一18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32										パイプロハンマ杭打機	電動式・普通型 60kW 90kW	機一20	運転労務数量→ 1.00 機 械 損 料 1→パイプロハンマ(単体) 電動式・普通型 60kW, 90kW 機械損料数量→ 1.32 機 械 損 料 2→クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)) 〇〇t吊 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32										杭 打 ち 用 ウオータージェット	エンジン式・排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7 MPa 吐出量325ℓ/min	機一24	燃 料 消 費 量→ 136 機械損料数量→ 1.32	(9) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td rowspan="10">クローラクレーン</td><td rowspan="10">油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 50-55t吊 70t吊 80t吊 90t吊 100t吊 120t吊 200t吊</td><td rowspan="10">機一18</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="10">パイプロハンマ杭打機</td><td rowspan="10">電動式・普通型 60kW 90kW</td><td rowspan="10">機一20</td><td>運転労務数量→ 1.00 機 械 損 料 1→パイプロハンマ(単体) 電動式・普通型 60kW, 90kW 機械損料数量→ 1.32 機 械 損 料 2→クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)) 最大吊上能力〇〇t吊 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td></td></tr><tr><td rowspan="2">杭 打 ち 用 ウオータージェット</td><td rowspan="2">エンジン式・排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7 MPa 吐出量3254ℓ/min</td><td rowspan="2">機一24</td><td>燃 料 消 費 量→ 136 機械損料数量→ 1.32</td></tr></table>		機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 50-55t吊 70t吊 80t吊 90t吊 100t吊 120t吊 200t吊	機一18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32										パイプロハンマ杭打機	電動式・普通型 60kW 90kW	機一20	運転労務数量→ 1.00 機 械 損 料 1→パイプロハンマ(単体) 電動式・普通型 60kW, 90kW 機械損料数量→ 1.32 機 械 損 料 2→クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)) 最大吊上能力 〇〇t吊 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32										杭 打 ち 用 ウオータージェット	エンジン式・排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7 MPa 吐出量325 4 ℓ/min	機一24	燃 料 消 費 量→ 136 機械損料数量→ 1.32	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																							
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 50-55t吊 70t吊 80t吊 90t吊 100t吊 120t吊 200t吊	機一18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32																																																																							
パイプロハンマ杭打機	電動式・普通型 60kW 90kW	機一20	運転労務数量→ 1.00 機 械 損 料 1→パイプロハンマ(単体) 電動式・普通型 60kW, 90kW 機械損料数量→ 1.32 機 械 損 料 2→クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)) 〇〇t吊 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32																																																																							
杭 打 ち 用 ウオータージェット	エンジン式・排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7 MPa 吐出量325ℓ/min	機一24	燃 料 消 費 量→ 136 機械損料数量→ 1.32																																																																							
			機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																				
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 50-55t吊 70t吊 80t吊 90t吊 100t吊 120t吊 200t吊	機一18	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32																																																																							
パイプロハンマ杭打機	電動式・普通型 60kW 90kW	機一20	運転労務数量→ 1.00 機 械 損 料 1→パイプロハンマ(単体) 電動式・普通型 60kW, 90kW 機械損料数量→ 1.32 機 械 損 料 2→クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)) 最大吊上能力 〇〇t吊 燃料消費量 50-55t→ 72 70t→ 105 80t→ 118 90t→ 105 100t→ 118 120t→ 118 200t→ 138 機械損料数量→ 1.32																																																																							
杭 打 ち 用 ウオータージェット	エンジン式・排出ガス対策型 (第3次基準値) 圧力14.7 MPa 吐出量325 4 ℓ/min	機一24	燃 料 消 費 量→ 136 機械損料数量→ 1.32																																																																							
			II-5-⑪-12																																																																							
積算上の注意事項		(控え頁) 13／18																																																																								

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由	一 部 改 正	改 正 現 行	備 考
	現 行 6. 参 考 図 (1) 飯桁 【側面図】 【断面図】 【平面図】 (2) トラス桁 【側面図】 【断面図】 【平面図】 II-5-⑪-13	改 正 6. 参 考 図 (1) 仮設飯桁 【側面図】 【断面図】 【平面図】 (2) 仮設トラス桁 【側面図】 【断面図】 【平面図】 ※仮設トラス桁は適用対象外である	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項			(控え頁) 14/18

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																												
現 行				改 正		備 考																																																																																										
7. 施工単価入力基準表 (1) 上部工架設・撤去工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252810</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td rowspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>作業区分</td><td>クレーン機種・規格</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①架設 ②撤去</td><td>(表7.1)</td><td>①標準(1.0) ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 部材の材料費（高力ボルトを含む）及び賃料は、別途計上すること。 2. 本コードの対象数量、架設・撤去すべき主桁、横桁の質量で、高力ボルト、覆工板、高欄の質量は含まない。 3. J 2条件で④～⑩を選択した場合、J 3条件は入力する必要はない。 4. ラフテレーンクレーン賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 5. クレーンは、最大部材質量（地組がある場合は、地組部材質量）作業半径・吊上げ高及び主桁等の架設・撤去、高欄設置・撤去、覆工板設置・撤去、橋脚設置・撤去、導枠設置・撤去等の工程を配慮し、同一の機種で選定すること。 表7.1 クレーン機種・規格 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td rowspan="3">ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規 制)</td><td>25 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>35 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>50 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td rowspan="7">クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ イ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型</td><td>50～55 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>70 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>80 t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>90 t 吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>100 t 吊</td><td>⑧</td></tr><tr><td>120 t 吊</td><td>⑨</td></tr><tr><td>200 t 吊</td><td>⑩</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンで35t吊を選定した場合は、排出ガス対策型(2011年規制)とする。				施工歩掛コード	WB252810	施工単位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1	J 2	J 3	各 種	作業区分	クレーン機種・規格	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数	①架設 ②撤去	(表7.1)	①標準(1.0) ②標準以外 (実数入力)	機 械 名	規格	入力番号	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規 制)	25 t 吊	①	35 t 吊	②	50 t 吊	③	クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ イ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型	50～55 t 吊	④	70 t 吊	⑤	80 t 吊	⑥	90 t 吊	⑦	100 t 吊	⑧	120 t 吊	⑨	200 t 吊	⑩	7. 施工単価入力基準表 (1) 上部工架設・撤去工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252810</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td rowspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>形式区分</td><td>作業区分</td><td>クレーン機種・規格</td><td>ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>①H形鋼主桁 ②仮設仮桁</td><td>①架設 ②撤去</td><td>(表7.1)</td><td>①標準(1.0) ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 部材の材料費（高力ボルトを含む）及び賃料は、別途計上すること。 2. 本コードの対象数量、架設・撤去すべき主桁、横桁の質量で、高力ボルト、覆工板、高欄の質量は含まない。 3. J ②-3条件で④～⑩を選択した場合、J ②-4条件は入力する必要はない。 4. ラフテレーンクレーン賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 5. クレーンは、最大部材質量（地組がある場合は、地組部材質量）作業半径・吊上げ高及び主桁等の架設・撤去、高欄設置・撤去、覆工板設置・撤去、橋脚設置・撤去、導枠設置・撤去等の工程を配慮し、同一の機種で選定すること。 表7.1 クレーン機種・規格 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td rowspan="3">ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規 制)</td><td>最大吊上能力25 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>最大吊上能力35 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>最大吊上能力50 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td rowspan="7">クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ イ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型</td><td>最大吊上能力50～55 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>最大吊上能力70 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>最大吊上能力80 t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>最大吊上能力90 t 吊</td><td>⑦</td></tr><tr><td>最大吊上能力100 t 吊</td><td>⑧</td></tr><tr><td>最大吊上能力120 t 吊</td><td>⑨</td></tr><tr><td>最大吊上能力200 t 吊</td><td>⑩</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンで35t吊を選定した場合は、排出ガス対策型(2011年規制)とする。			施工歩掛コード	WB252810	施工単位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1	J 2	J 3	J 4	各 種	形式区分	作業区分	クレーン機種・規格	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数	①H形鋼主桁 ②仮設仮桁	①架設 ②撤去	(表7.1)	①標準(1.0) ②標準以外 (実数入力)	機 械 名	規格	入力番号	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規 制)	最大吊上能力25 t 吊	①	最大吊上能力35 t 吊	②	最大吊上能力50 t 吊	③	クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ イ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型	最大吊上能力50～55 t 吊	④	最大吊上能力70 t 吊	⑤	最大吊上能力80 t 吊	⑥	最大吊上能力90 t 吊	⑦	最大吊上能力100 t 吊	⑧	最大吊上能力120 t 吊	⑨	最大吊上能力200 t 吊	⑩	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB252810	施工単位	t																																																																																													
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																															
	J 1	J 2	J 3																																																																																													
各 種	作業区分	クレーン機種・規格	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																																																													
	①架設 ②撤去	(表7.1)	①標準(1.0) ②標準以外 (実数入力)																																																																																													
機 械 名	規格	入力番号																																																																																														
ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規 制)	25 t 吊	①																																																																																														
	35 t 吊	②																																																																																														
	50 t 吊	③																																																																																														
クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ イ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型	50～55 t 吊	④																																																																																														
	70 t 吊	⑤																																																																																														
	80 t 吊	⑥																																																																																														
	90 t 吊	⑦																																																																																														
	100 t 吊	⑧																																																																																														
	120 t 吊	⑨																																																																																														
	200 t 吊	⑩																																																																																														
施工歩掛コード	WB252810	施工単位	t																																																																																													
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																															
	J 1	J 2	J 3	J 4																																																																																												
各 種	形式区分	作業区分	クレーン機種・規格	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																																																												
	①H形鋼主桁 ②仮設仮桁	①架設 ②撤去	(表7.1)	①標準(1.0) ②標準以外 (実数入力)																																																																																												
機 械 名	規格	入力番号																																																																																														
ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2 0 1 4 年 規 制)	最大吊上能力25 t 吊	①																																																																																														
	最大吊上能力35 t 吊	②																																																																																														
	最大吊上能力50 t 吊	③																																																																																														
クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ イ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型	最大吊上能力50～55 t 吊	④																																																																																														
	最大吊上能力70 t 吊	⑤																																																																																														
	最大吊上能力80 t 吊	⑥																																																																																														
	最大吊上能力90 t 吊	⑦																																																																																														
	最大吊上能力100 t 吊	⑧																																																																																														
	最大吊上能力120 t 吊	⑨																																																																																														
	最大吊上能力200 t 吊	⑩																																																																																														
積算上の注意事項						(控え頁) 15／18																																																																																										

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																											
現 行				改 正				備 考																																									
(4) 橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）<table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252840</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td rowspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>作業区分</td><td>ラフテレーンクレーン規格</td><td>ラフテレーンクレーン賃料補正係数</td></tr><tr><td>①設置 ②撤去</td><td>(表7.2)</td><td>①標準(1.0) ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 部材の材料費（高力ボルトを含む）及び賃料は、第Ⅱ編第5章仮設工②鋼矢板（H形鋼）工WB251760 等により別途計上すること。 2. ラフテレーンクレーン賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 3. クレーンは、最大部材質量（地組がある場合は、地組部材質量）作業半径・吊上げ高及び主桁等の架設・撤去、高欄設置・撤去、覆工板設置・撤去、橋脚設置・撤去、導枠設置・撤去等の工程を配慮し、同一の機種で選定すること。 4. 本コードの対象数量は、設置・撤去すべき橋脚、枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルトの質量は含まない。 5. 本コードは、現地調整に伴う軽微な加工（切断・溶接等）費用を含む。なお、精度が要求される加工（H形鋼の切断・削孔等）が必要な場合については別途計上すること。 表7.2 ラフテレーンクレーン規格<table><tr><td>機 械 名</td><td>規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型</td><td>25 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td rowspan="2">(2 0 1 4 年 規 制)</td><td>35 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>50 t 吊</td><td>③</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンで35t吊を選定した場合は、排出ガス対策型(2011年規制)とする。				施工歩掛コード	WB252840	施工単位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1	J 2	J 3	各 種	作業区分	ラフテレーンクレーン規格	ラフテレーンクレーン賃料補正係数	①設置 ②撤去	(表7.2)	①標準(1.0) ②標準以外 (実数入力)	機 械 名	規格	入力番号	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型	25 t 吊	①	(2 0 1 4 年 規 制)	35 t 吊	②	50 t 吊	③	現行どおり 表7.2 ラフテレーンクレーン規格<table><tr><td>機 械 名</td><td>規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型</td><td>最大吊上能力25 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td rowspan="2">(2 0 1 4 年 規 制)</td><td>最大吊上能力35 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>最大吊上能力50 t 吊</td><td>③</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンで35t吊を選定した場合は、排出ガス対策型(2011年規制)とする。				機 械 名	規格	入力番号	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型	最大吊上能力25 t 吊	①	(2 0 1 4 年 規 制)	最大吊上能力35 t 吊	②	最大吊上能力50 t 吊	③	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード	WB252840	施工単位	t																																														
施 工 区 分	入 力 条 件																																																
	J 1	J 2	J 3																																														
各 種	作業区分	ラフテレーンクレーン規格	ラフテレーンクレーン賃料補正係数																																														
	①設置 ②撤去	(表7.2)	①標準(1.0) ②標準以外 (実数入力)																																														
機 械 名	規格	入力番号																																															
ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型	25 t 吊	①																																															
(2 0 1 4 年 規 制)	35 t 吊	②																																															
	50 t 吊	③																																															
機 械 名	規格	入力番号																																															
ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型	最大吊上能力25 t 吊	①																																															
(2 0 1 4 年 規 制)	最大吊上能力35 t 吊	②																																															
	最大吊上能力50 t 吊	③																																															
Ⅱ-5-⑪-16																																																	
積算上の注意事項								(控え頁)																																									
								16／18																																									

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																			
(5) 杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上施工） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252850</td><td>施工単位</td><td>本</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="7">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>H形鋼の型式</td><td>ウオータジェットの有無</td><td>最大N値</td><td>打込長</td><td>クローラクレーン規格</td></tr><tr><td>①H200</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>②H250</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>③H300</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>④H350</td><td>①有</td><td>①50未満</td><td>(表7.3)</td><td>(表7.4)</td></tr><tr><td>⑤H400</td><td>②無</td><td>②50以上80以下</td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件①～②、 J 2 条件①を選択した場合は、 J 4 条件で③～⑩の選択は出来ない。 2. J 1 条件①～②、 J 2 条件②を選択した場合は、 J 4 条件で⑦～⑩の選択は出来ない。 3. J 1 条件③、 J 2 条件②を選択した場合は、 J 4 条件で⑨、⑩の選択は出来ない。 4. J 2 条件②を選択した場合は、 J 3 条件は選択出来ない。 5. H形鋼の賃料及び材料費については、「第Ⅱ編第5章①仮設工及び②鋼矢板（H形鋼）工WB251760」で別途計上すること。 表7.3 打込・引抜き長 <table><tr><td>長さ</td><td>入力番号</td><td>長さ</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>2m以下</td><td>①</td><td>13m以下</td><td>⑥</td></tr><tr><td>4m以下</td><td>②</td><td>16m以下</td><td>⑦</td></tr><tr><td>6m以下</td><td>③</td><td>20m以下</td><td>⑧</td></tr><tr><td>8m以下</td><td>④</td><td>22m以下</td><td>⑨</td></tr><tr><td>10m以下</td><td>⑤</td><td>25m以下</td><td>⑩</td></tr></table> (注)打込み及び引抜きは、地表面から打込み及び引抜き長さであり、H形鋼長とは異なる。 表7.4 クローラクレーン規格 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td rowspan="7">クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ ィ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型</td><td>50～55 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>70 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>80 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>90 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>100 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>120 t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>200 t 吊</td><td>⑦</td></tr></table> (6) 杭橋脚引抜き（杭基礎形式、陸上施工） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252880</td><td>施工単位</td><td>本</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="2">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td></tr><tr><td>引抜き長</td><td>クローラクレーン規格</td></tr><tr><td>(表7.3)</td><td>(表7.4)</td></tr></table> (7) 杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式） Ⅱ-5-⑪-17				施工歩掛コード	WB252850	施工単位	本	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	H形鋼の型式	ウオータジェットの有無	最大N値	打込長	クローラクレーン規格	①H200					②H250					③H300					④H350	①有	①50未満	(表7.3)	(表7.4)	⑤H400	②無	②50以上80以下			長さ	入力番号	長さ	入力番号	2m以下	①	13m以下	⑥	4m以下	②	16m以下	⑦	6m以下	③	20m以下	⑧	8m以下	④	22m以下	⑨	10m以下	⑤	25m以下	⑩	機 械 名	規格	入力番号	クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ ィ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型	50～55 t 吊	①	70 t 吊	②	80 t 吊	③	90 t 吊	④	100 t 吊	⑤	120 t 吊	⑥	200 t 吊	⑦	施工歩掛コード	WB252880	施工単位	本	施 工 区 分	入 力 条 件		各 種	J 1	J 2	引抜き長	クローラクレーン規格	(表7.3)	(表7.4)	(5) 杭橋脚打込み（杭基礎形式、陸上施工） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252850</td><td>施工単位</td><td>本</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="7">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>H形鋼の型式</td><td>ウオータジェットの有無</td><td>最大N値</td><td>縦施工の有無</td><td>打込長</td></tr><tr><td>①H200</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>②H250</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>③H300</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>④H350</td><td>①有</td><td>①50未満</td><td>①有</td><td>(表7.3)</td></tr><tr><td>⑤H400</td><td>②無</td><td>②50以上80以下</td><td>②無</td><td></td></tr></table> (注) 1. J 1 条件①～②、 J 2 条件①を選択した場合は、 J ➡5 条件で③～⑩の選択は出来ない。 2. J 1 条件①～②、 J 2 条件②を選択した場合は、 J ➡5 条件で⑦～⑩の選択は出来ない。 3. J 1 条件③、 J 2 条件②を選択した場合は、 J ➡5 条件で⑨、⑩の選択は出来ない。 4. J 1 条件①を選択した場合は、 J 4 条件は選択出来ない。 ➡5. J 2 条件②を選択した場合は、 J 3 条件は選択出来ない。 ➡6. H形鋼の賃料及び材料費については、「第Ⅱ編第5章①仮設工及び②鋼矢板（H形鋼）工WB251760」で別途計上すること。 表7.4 クローラクレーン規格 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規格</td><td>入力番号</td></tr><tr><td rowspan="7">クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ ィ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型</td><td>最大吊上能力50～55 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>最大吊上能力70 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>最大吊上能力80 t 吊</td><td>③</td></tr><tr><td>最大吊上能力90 t 吊</td><td>④</td></tr><tr><td>最大吊上能力100 t 吊</td><td>⑤</td></tr><tr><td>最大吊上能力120 t 吊</td><td>⑥</td></tr><tr><td>最大吊上能力200 t 吊</td><td>⑦</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件①～②、 J 2 条件①を選択した場合は、 J ➡5 条件で③～⑩の選択は出来ない。 2. J 1 条件①～②、 J 2 条件②を選択した場合は、 J ➡5 条件で⑦～⑩の選択は出来ない。 3. J 1 条件③、 J 2 条件②を選択した場合は、 J ➡5 条件で⑨、⑩の選択は出来ない。 4. J 1 条件①を選択した場合は、 J 4 条件は選択出来ない。 ➡5. J 2 条件②を選択した場合は、 J 3 条件は選択出来ない。 ➡6. H形鋼の賃料及び材料費については、「第Ⅱ編第5章①仮設工及び②鋼矢板（H形鋼）工WB251760」で別途計上すること。				施工歩掛コード	WB252850	施工単位	本	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	H形鋼の型式	ウオータジェットの有無	最大N値	縦施工の有無	打込長	①H200					②H250					③H300					④H350	①有	①50未満	①有	(表7.3)	⑤H400	②無	②50以上80以下	②無		機 械 名	規格	入力番号	クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ ィ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型	最大吊上能力50～55 t 吊	①	最大吊上能力70 t 吊	②	最大吊上能力80 t 吊	③	最大吊上能力90 t 吊	④	最大吊上能力100 t 吊	⑤	最大吊上能力120 t 吊	⑥	最大吊上能力200 t 吊	⑦	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード	WB252850	施工単位	本																																																																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																																																																						
	H形鋼の型式	ウオータジェットの有無	最大N値	打込長	クローラクレーン規格																																																																																																																																																																						
	①H200																																																																																																																																																																										
	②H250																																																																																																																																																																										
	③H300																																																																																																																																																																										
	④H350	①有	①50未満	(表7.3)	(表7.4)																																																																																																																																																																						
	⑤H400	②無	②50以上80以下																																																																																																																																																																								
長さ	入力番号	長さ	入力番号																																																																																																																																																																								
2m以下	①	13m以下	⑥																																																																																																																																																																								
4m以下	②	16m以下	⑦																																																																																																																																																																								
6m以下	③	20m以下	⑧																																																																																																																																																																								
8m以下	④	22m以下	⑨																																																																																																																																																																								
10m以下	⑤	25m以下	⑩																																																																																																																																																																								
機 械 名	規格	入力番号																																																																																																																																																																									
クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ ィ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型	50～55 t 吊	①																																																																																																																																																																									
	70 t 吊	②																																																																																																																																																																									
	80 t 吊	③																																																																																																																																																																									
	90 t 吊	④																																																																																																																																																																									
	100 t 吊	⑤																																																																																																																																																																									
	120 t 吊	⑥																																																																																																																																																																									
	200 t 吊	⑦																																																																																																																																																																									
施工歩掛コード	WB252880	施工単位	本																																																																																																																																																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																									
	引抜き長	クローラクレーン規格																																																																																																																																																																									
	(表7.3)	(表7.4)																																																																																																																																																																									
施工歩掛コード	WB252850	施工単位	本																																																																																																																																																																								
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																																																																						
	H形鋼の型式	ウオータジェットの有無	最大N値	縦施工の有無	打込長																																																																																																																																																																						
	①H200																																																																																																																																																																										
	②H250																																																																																																																																																																										
	③H300																																																																																																																																																																										
	④H350	①有	①50未満	①有	(表7.3)																																																																																																																																																																						
	⑤H400	②無	②50以上80以下	②無																																																																																																																																																																							
機 械 名	規格	入力番号																																																																																																																																																																									
クローラクレーン 排 出 ガ ス 対 策 型 (2 0 1 4 年 規 制) 油 圧 駆 動 式 ウ ィ ン チ ・ ラ チ ス ジ ブ 型	最大吊上能力50～55 t 吊	①																																																																																																																																																																									
	最大吊上能力70 t 吊	②																																																																																																																																																																									
	最大吊上能力80 t 吊	③																																																																																																																																																																									
	最大吊上能力90 t 吊	④																																																																																																																																																																									
	最大吊上能力100 t 吊	⑤																																																																																																																																																																									
	最大吊上能力120 t 吊	⑥																																																																																																																																																																									
	最大吊上能力200 t 吊	⑦																																																																																																																																																																									
積算上の注意事項				（控え頁） 17／18																																																																																																																																																																							

工 種	仮橋・仮栈橋工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																								
現 行				改 正		備 考																																																						
<table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252860</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td rowspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>作業区分</td><td colspan="2">クローラクレーン規格</td></tr><tr><td>①設置 ②撤去</td><td colspan="2">(表7.4)</td></tr></table> (注) 1. 部材の材料費（高力ボルトを含む）及び賃料は別途計上すること。 2. 本コードの対象数量は、設置・撤去すべき枕、ブラケット、つなぎ材等の質量で、高力ボルト質量は含まない。 3. クレーンは、最大部材質量（地組がある場合は、地組部材質量）作業半径・吊上げ高及び主桁等の架設・撤去、高欄設置・撤去、覆工板設置・撤去、橋脚設置・撤去、導枠設置・撤去等の工程を配慮し、同一の機種で選定すること。 4. 打込み・引抜費用については、別途計上すること。 5. 本コードは、現地調整に伴う軽微な加工（切断・溶接等）費用を含む。なお、精度が要求される加工（H形鋼の切断・削孔等）が必要な場合については別途計上すること。 (8) 導枠設置・撤去工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252870</td><td>施工単位</td><td>本</td></tr><tr><td rowspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td colspan="3">クローラクレーン規格</td></tr><tr><td colspan="3">(表7.4)</td></tr></table> (注) 1. 数量は、杭橋脚の設置本数を入力すること。 2. 導杭の規格はH形鋼（300 × 300）を標準とするが、H形鋼の規格にかかわらず適用出来る。 3. 本コードは、導杭、導枠に使用するH形鋼の賃料、挟縮金具及び吊り具等の費用を含んでいる。ただし、導杭の打込みはWB252850、引抜きはWB252880 を別途計上すること。 4. クレーンは、最大部材質量（地組がある場合は、地組部材質量）作業半径・吊上げ高及び主桁等の架設・撤去、高欄設置・撤去、覆工板設置・撤去、橋脚設置・撤去、導枠設置・撤去等の工程を配慮し、同一の機種で選定すること。 Ⅱ-5-⑪-18				施工歩掛コード	WB252860	施工単位	t	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1	J 2		各 種	作業区分	クローラクレーン規格		①設置 ②撤去	(表7.4)		施工歩掛コード	WB252870	施工単位	本	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1			各 種	クローラクレーン規格			(表7.4)			(6) 杭橋脚引抜き（杭基礎形式一部上抜き） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB252880</td><td>施工単位</td><td>本</td></tr><tr><td rowspan="2">施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>引抜長</td><td colspan="2">クローラクレーン規格</td></tr><tr><td>(表7.3)</td><td colspan="2">(表7.4)</td></tr></table> 前頁から移動 現行どおり		施工歩掛コード	WB252880	施工単位	本	施 工 区 分	入 力 条 件			J 1	J 2		各 種	引抜長	クローラクレーン規格		(表7.3)	(表7.4)		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB252860	施工単位	t																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																											
	J 1	J 2																																																										
各 種	作業区分	クローラクレーン規格																																																										
	①設置 ②撤去	(表7.4)																																																										
施工歩掛コード	WB252870	施工単位	本																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																											
	J 1																																																											
各 種	クローラクレーン規格																																																											
	(表7.4)																																																											
施工歩掛コード	WB252880	施工単位	本																																																									
施 工 区 分	入 力 条 件																																																											
	J 1	J 2																																																										
各 種	引抜長	クローラクレーン規格																																																										
	(表7.3)	(表7.4)																																																										
積算上の注意事項		(控え頁) 18／18																																																										

工 種	汚濁防止フェンス工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																
現 行				改 正		備 考																																																																																														
⑫ 汚濁防止フェンス工 1. 適 用 範 囲 本資料は、河川、海岸工事等に使用する汚濁防止フェンスの設置・撤去で、えい航距離 1 km 以下に適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 搬 入 → フ ェ ン ス 組 立 → フ ェ ン ス え い 航 → フ ェ ン ス 設 置 → ア ン カ ー 連 結 → 点 検 → 本 体 施 工 → ア ン カ ー 撤 去 → フ ェ ン ス 撤 去 → フ ェ ン ス え い 航 → フ ェ ン ス 解 体 → 機 材 搬 出 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。 図2-1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表3. 1 機種の選定</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>バック ホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) 山積 0.8m3(平積 0.6m3)吊能力 2.9t</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. バックホウは賃料とする。 2. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。 4. 施 工 歩 掛 設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表4. 1 設置・撤去歩掛</th></tr><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">(100m当り)</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.3</td><td>0.9</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>3.2</td><td>2.2</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) 山積 0.8m3(平積 0.6m3)吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>1.3</td><td>0.9</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">3</td></tr></table> (注) 1. 上表には、1 km 以下のフェンスえい航作業を含むものとし、えい航の有無にかかわらず適用出来るものとする。 2. 諸雑費は、船外機船に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。ただし、現場条件により、これより難しい場合は、別途考慮する。 5. 使 用 材 料 アンカー工(アンカーブロック、アンカーワイヤ)の費用として、フェンス賃料の 10%を計上することを標準とする。 II-5-⑫-1				表3. 1 機種の選定					機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	バック ホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) 山積 0.8m3(平積 0.6m3)吊能力 2.9t	台	1		表4. 1 設置・撤去歩掛					名 称	規 格	単位	(100m当り)		設 置	撤 去	土 木 一 般 世 話 役		人	1.3	0.9	普 通 作 業 員		人	3.2	2.2	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) 山積 0.8m3(平積 0.6m3)吊能力 2.9t	日	1.3	0.9	諸 雑 費 率		%	3		⑪ 汚濁防止フェンス工 現行どおり 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表3. 1 機種の選定</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>バック ホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3・吊能力 2.9t</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. バックホウは賃料とする。 2. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。 4. 施 工 歩 掛 設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表4. 1 設置・撤去歩掛</th></tr><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">(100m当り)</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1.3</td><td>0.9</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>3.2</td><td>2.2</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3・吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>1.3</td><td>0.9</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">3</td></tr></table> (注) 1. 上表には、1 km 以下のフェンスえい航作業を含むものとし、えい航の有無にかかわらず適用出来るものとする。 2. 諸雑費は、船外機船に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。ただし、現場条件により、これより難しい場合は、別途考慮する。 5. 使 用 材 料 アンカー工(アンカーブロック、アンカーワイヤ)の費用として、フェンス賃料の 10%を計上することを標準とする。		表3. 1 機種の選定					機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	バック ホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3・吊能力 2.9t	台	1		表4. 1 設置・撤去歩掛					名 称	規 格	単位	(100m当り)		設 置	撤 去	土 木 一 般 世 話 役		人	1.3	0.9	普 通 作 業 員		人	3.2	2.2	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3・吊能力 2.9t	日	1.3	0.9	諸 雑 費 率		%	3		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
表3. 1 機種の選定																																																																																																				
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																
バック ホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) 山積 0.8m3(平積 0.6m3)吊能力 2.9t	台	1																																																																																																	
表4. 1 設置・撤去歩掛																																																																																																				
名 称	規 格	単位	(100m当り)																																																																																																	
			設 置	撤 去																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	1.3	0.9																																																																																																
普 通 作 業 員		人	3.2	2.2																																																																																																
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) 山積 0.8m3(平積 0.6m3)吊能力 2.9t	日	1.3	0.9																																																																																																
諸 雑 費 率		%	3																																																																																																	
表3. 1 機種の選定																																																																																																				
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																
バック ホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3・吊能力 2.9t	台	1																																																																																																	
表4. 1 設置・撤去歩掛																																																																																																				
名 称	規 格	単位	(100m当り)																																																																																																	
			設 置	撤 去																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	1.3	0.9																																																																																																
普 通 作 業 員		人	3.2	2.2																																																																																																
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3・吊能力 2.9t	日	1.3	0.9																																																																																																
諸 雑 費 率		%	3																																																																																																	
積算上の注意事項						(控え頁) 1／2																																																																																														

工 種	汚濁防止フェンス工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																
現 行						改 正		備 考																																																																																																																																														
6. 内訳書及び単価表 (1) 汚濁防止フェンス工内訳書 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB253010</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>汚 濁 防 止 フ ェ ン ス 設 置</td><td></td><td>m</td><td></td><td>単価表(2)</td></tr><tr><td>汚 濁 防 止 フ ェ ン ス 撤 去</td><td></td><td>#</td><td></td><td>#</td></tr><tr><td>フ ェ ン ス 賃 料</td><td></td><td>#</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ア ン カ ー 工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>フェンス賃料×0.10</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>#</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 汚濁防止フェンス設置・撤去 100m当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB253020</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td></td><td>#</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>日</td><td></td><td>表 4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t</td><td>機-28</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→88 機 械 賃 料 数 量→1.03</td></tr></table> 7. 施工単価入力基準表 (1) 汚濁防止フェンス <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253010</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">作業区分 ①設置・撤去 ②設置 ③撤去</td></tr></table> (注)汚濁防止フェンス賃料 (Y-1076000) [円／m] を単価登録すること。 なお、フェンス賃料は使用日数分の賃料 [円／m] を入力すること。 II-5-⑫-2						施工歩掛コード		WB253010			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	汚 濁 防 止 フ ェ ン ス 設 置		m		単価表(2)	汚 濁 防 止 フ ェ ン ス 撤 去		#		#	フ ェ ン ス 賃 料		#			ア ン カ ー 工		式	1	フェンス賃料×0.10	諸 雑 費		#	1		計					施工歩掛コード		WB253020			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1	普 通 作 業 員		#		#	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日		表 4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 4.1	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	機-28	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→88 機 械 賃 料 数 量→1.03	施工歩掛コード	WB253010	施工単位	m	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			作業区分 ①設置・撤去 ②設置 ③撤去			現行どおり (2) 汚濁防止フェンス設置・撤去 100m当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB253020</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td></td><td>#</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3・吊能力2.9t</td><td>日</td><td></td><td>表 4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3・吊能力2.9t</td><td>機-28</td><td>運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→88 機 械 賃 料 数 量→1.03</td></tr></table>			施工歩掛コード		WB253020			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1	普 通 作 業 員		#		#	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3・吊能力2.9t	日		表 4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 4.1	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3・吊能力2.9t	機-28	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→88 機 械 賃 料 数 量→1.03	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB253010																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																		
汚 濁 防 止 フ ェ ン ス 設 置		m		単価表(2)																																																																																																																																																		
汚 濁 防 止 フ ェ ン ス 撤 去		#		#																																																																																																																																																		
フ ェ ン ス 賃 料		#																																																																																																																																																				
ア ン カ ー 工		式	1	フェンス賃料×0.10																																																																																																																																																		
諸 雑 費		#	1																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB253020																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		#		#																																																																																																																																																		
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日		表 4.1 機械賃料																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 4.1																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																						
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	機-28	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→88 機 械 賃 料 数 量→1.03																																																																																																																																																			
施工歩掛コード	WB253010	施工単位	m																																																																																																																																																			
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																					
各 種	J 1																																																																																																																																																					
	作業区分 ①設置・撤去 ②設置 ③撤去																																																																																																																																																					
施工歩掛コード		WB253020																																																																																																																																																				
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		#		#																																																																																																																																																		
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3・吊能力2.9t	日		表 4.1 機械賃料																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1	表 4.1																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																						
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バケット容量0.8m3・吊能力2.9t	機-28	運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→88 機 械 賃 料 数 量→1.03																																																																																																																																																			
積算上の注意事項			(控え頁) 2／2																																																																																																																																																			

工 種	仮囲い設置・撤去工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																						
現	行	改 正	備 考																																																																					
⑬ 仮囲い設置・撤去工 ⑬－1 仮囲い設置・撤去工 1. 適 用 範 囲 本資料は、建設工事現場における仮囲いの設置及び撤去に適用する。ただし、塗装及び機材搬出入用等のゲートには適用しない。 表1. 1 適用範囲 <table><tr><th>項 目</th><th>適 用 範 囲</th></tr><tr><td>基 礎 形 式</td><td>丸パイプ土中打込式</td></tr><tr><td>囲 い 高 さ</td><td>3m</td></tr></table> 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 整地等 機材搬入 仮囲い設置 開口部設置 本工事 仮囲い撤去 開口部撤去 機材搬出 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2－1 施工フロー 3. 日当り編成人員 日当り編成人員は、次表を標準とする。 表3. 1 日当り編成人員 (人) <table><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>普 通 作 業 員</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td></tr></table> 4. 日 当 り 施 工 量 日当り施工量は、次表を標準とする。 表4. 1 日当り施工量 (m／日) <table><tr><th>施 工 区 分</th><th>単 位</th><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>日 当 り 施 工 量</td><td>m</td><td>35</td><td>49</td></tr></table> 5. 諸 雑 費 諸雑費は、設置及び撤去における、ハンマ、ラチェットレンチ、脚立、フックボルト、クランプ等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表5. 1 諸雑費率 (%) <table><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>10</td></tr></table> 6. 仮 設 材 損 料 仮囲い設置・撤去工に使用する仮設材損料（供用日当り損料）は、次表を標準とする。 表6. 1 仮囲い10m当り仮設材損料 <table><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>損 料 (円)</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>仮囲い仮設材損料</td><td>供用日</td><td>247</td><td>仮囲い鉄板 丸パイプ</td></tr></table> II-5-⑬-1		項 目	適 用 範 囲	基 礎 形 式	丸パイプ土中打込式	囲 い 高 さ	3m	土 木 一 般 世 話 役	普 通 作 業 員	1	5	施 工 区 分	単 位	設 置	撤 去	日 当 り 施 工 量	m	35	49	諸 雑 費 率	10	名 称	単 位	損 料 (円)	摘 要	仮囲い仮設材損料	供用日	247	仮囲い鉄板 丸パイプ	1. 適 用 範 囲 本資料は、建設工事現場における仮囲いの設置及び撤去に適用する。ただし、塗装及び機材搬出入用等のゲートには適用しない。 表1. 1 適用範囲 <table><tr><th>基 礎 形 式</th><th>適 用 範 囲</th></tr><tr><td>丸パイプ土中打込式</td><td></td></tr><tr><td>囲 い 高 さ 3m</td><td></td></tr></table> 1－1 適用出来る範囲 (1) 丸パイプ及び固定金具等を用いて鋼板を固定する方法を標準とし、鋼板の囲い高さ3mの場合。 (2) 基礎形式は丸パイプを土中打込する場合。 1－2 適用出来ない範囲 (1) 鋼板の囲い高さ3m未満及び3mを超える設置・撤去の場合。 (2) 機材搬出入用ゲート及び仮通用ドア等の場合。 3. 日当り編成人員 日当り編成人員は、次表を標準とする。 表3. 1 日当り編成人員 (人) <table><tr><th>土 木 一 般 世 話 役</th><th>普 通 作 業 員</th></tr><tr><td>5</td><td>5</td></tr><tr><th>名 称</th><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>2</td><td>－</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>2</td><td>4</td></tr></table> 4. 日 当 り 施 工 量 日当り施工量は、次表を標準とする。 表4. 1 日当り施工量 (m／日) <table><tr><th>施 工 区 分</th><th>単 位</th><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>日 当 り 施 工 量</td><td>m</td><td>37</td><td>40</td></tr></table> 5. 諸 雑 費 諸雑費は、設置における油圧杭打機、油圧パワーユニット、撤去における杭抜き工具、設置及び撤去におけるハンマ、ラチェットレンチ、脚立、フックボルト、クランプ等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表5. 1 諸雑費率 (%) <table><tr><th>諸 雑 費 率</th><th>(%)</th></tr><tr><td>10</td><td>10</td></tr><tr><th>作業区分</th><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td>仮囲い</td><td>20</td><td>14</td></tr></table> 次頁へ移動		基 礎 形 式	適 用 範 囲	丸パイプ土中打込式		囲 い 高 さ 3m		土 木 一 般 世 話 役	普 通 作 業 員	5	5	名 称	設 置	撤 去	土 木 一 般 世 話 役	1	1	特 殊 作 業 員	2	－	普 通 作 業 員	2	4	施 工 区 分	単 位	設 置	撤 去	日 当 り 施 工 量	m	37	40	諸 雑 費 率	(%)	10	10	作業区分	設置	撤去	仮囲い	20	14	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項 目	適 用 範 囲																																																																							
基 礎 形 式	丸パイプ土中打込式																																																																							
囲 い 高 さ	3m																																																																							
土 木 一 般 世 話 役	普 通 作 業 員																																																																							
1	5																																																																							
施 工 区 分	単 位	設 置	撤 去																																																																					
日 当 り 施 工 量	m	35	49																																																																					
諸 雑 費 率	10																																																																							
名 称	単 位	損 料 (円)	摘 要																																																																					
仮囲い仮設材損料	供用日	247	仮囲い鉄板 丸パイプ																																																																					
基 礎 形 式	適 用 範 囲																																																																							
丸パイプ土中打込式																																																																								
囲 い 高 さ 3m																																																																								
土 木 一 般 世 話 役	普 通 作 業 員																																																																							
5	5																																																																							
名 称	設 置	撤 去																																																																						
土 木 一 般 世 話 役	1	1																																																																						
特 殊 作 業 員	2	－																																																																						
普 通 作 業 員	2	4																																																																						
施 工 区 分	単 位	設 置	撤 去																																																																					
日 当 り 施 工 量	m	37	40																																																																					
諸 雑 費 率	(%)																																																																							
10	10																																																																							
作業区分	設置	撤去																																																																						
仮囲い	20	14																																																																						
積算上の注意事項			(控え頁) 1／3																																																																					

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																			
7. 単 価 表 (1) 仮囲い設置及び撤去 10m 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1 × 10 / D</td><td>表3.1, 表4.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>5 × 10 / D</td><td>"</td></tr><tr><td>仮 設 材 損 料</td><td></td><td>供用日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 8. 施工単価入力基準表 (1) 仮囲い設置・撤去（丸パイプ土中打込式・囲い高さ3m） <table><tr><th>施工歩掛コード</th><th>WB253110</th><th>施工単位</th><th>m</th></tr><tr><th>施 工 区 分</th><th>入 力 条 件</th><th></th><th></th></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td>作業区分 （表 7.1）</td><td>仮囲い供用日数 （実数入力） （日）</td><td></td></tr></table> 表 7.1 作業区分 <table><tr><th>仮囲い作業区分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>設置・撤去</td><td>①</td></tr><tr><td>設 置</td><td>②</td></tr><tr><td>撤 去</td><td>③</td></tr></table> 9. 参考図（仮囲い概念図）				施工歩掛コード		WB253110			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1 × 10 / D	表3.1, 表4.1	普 通 作 業 員		"	5 × 10 / D	"	仮 設 材 損 料		供用日			諸 雑 費		式	1	表5.1	計					施工歩掛コード	WB253110	施工単位	m	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		作業区分 （表 7.1）	仮囲い供用日数 （実数入力） （日）		仮囲い作業区分	入力番号	設置・撤去	①	設 置	②	撤 去	③	6. 仮設材損料 仮囲い設置・撤去工に使用する仮設材損料（供用日当り損料）は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表6.1 仮囲い10m当り仮設材損料</th></tr><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>損料（日）</th><th>備 考</th></tr><tr><td>仮囲い仮設材損料</td><td>供用日</td><td>445</td><td>表5.1参照</td></tr></table> 6. 仮囲い仮設材の費用 仮囲い仮設材費用の積算は、次式による。 ただし、仮囲いの存置期間が長期となる場合は、購入による比較検討を実施するとともに、適用の有無を確認し、必要額を別途計上する。 仮囲い仮設材の費用＝（L₁＋L₂×X）×A（円）・・・式6.1 L₁：基本料係数（表6.1） L₂：日額賃料係数（表6.1） X：仮設材供用日数（日） A：仮囲い延長（m） <table><tr><th colspan="3">表6.1 仮囲い仮設材の各賃料係数（1 m 当り）</th></tr><tr><td>仮囲いのタイプ</td><td>L₁</td><td>L₂</td></tr><tr><td>帯鋸めっき鋼板</td><td>453</td><td>10.9</td></tr></table> (注) 帯鋸めっき鋼板以外の鋼板は、必要額を別途計上する。 7. そ の 他 既設舗装版撤去の施工は、舗装版取り壊し又はコア抜き等の施工費及び復旧費を別途計上する。 8. 単 価 表 (1) 仮囲い設置 10m 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1 × 10 / D</td><td>表3.1, 表4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>2 × 10 / D</td><td>"</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>2 × 10 / D</td><td>"</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (2) 仮囲い撤去 10m 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1 × 10 / D</td><td>表3.1, 表4.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>4 × 10 / D</td><td>"</td></tr><tr><td>仮 設 材 損 料</td><td></td><td>供用日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (3) 仮囲い仮設材 10m 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253120</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>仮 設 材 賃 料</td><td></td><td>日</td><td></td><td>式6.1, 表6.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				表6.1 仮囲い10m当り仮設材損料				名 称	単位	損料（日）	備 考	仮囲い仮設材損料	供用日	445	表5.1参照	表6.1 仮囲い仮設材の各賃料係数（1 m 当り）			仮囲いのタイプ	L ₁	L ₂	帯鋸めっき鋼板	453	10.9	施工歩掛コード		WB253110			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1 × 10 / D	表3.1, 表4.1	特 殊 作 業 員		"	2 × 10 / D	"	普 通 作 業 員		"	2 × 10 / D	"	諸 雑 費		式	1	表5.1	計					施工歩掛コード		WB253110			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1 × 10 / D	表3.1, 表4.1	普 通 作 業 員		"	4 × 10 / D	"	仮 設 材 損 料		供用日			諸 雑 費		式	1	表5.1	計					施工歩掛コード		WB253120			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	仮 設 材 賃 料		日		式6.1, 表6.1	諸 雑 費		式	1		計					前頁から移動		現行なし		次頁へ移動	
施工歩掛コード		WB253110																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人	1 × 10 / D	表3.1, 表4.1																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		"	5 × 10 / D	"																																																																																																																																																																																							
仮 設 材 損 料		供用日																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1	表5.1																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード	WB253110	施工単位	m																																																																																																																																																																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																																																																										
各 種	J 1	J 2																																																																																																																																																																																									
	作業区分 （表 7.1）	仮囲い供用日数 （実数入力） （日）																																																																																																																																																																																									
仮囲い作業区分	入力番号																																																																																																																																																																																										
設置・撤去	①																																																																																																																																																																																										
設 置	②																																																																																																																																																																																										
撤 去	③																																																																																																																																																																																										
表6.1 仮囲い10m当り仮設材損料																																																																																																																																																																																											
名 称	単位	損料（日）	備 考																																																																																																																																																																																								
仮囲い仮設材損料	供用日	445	表5.1参照																																																																																																																																																																																								
表6.1 仮囲い仮設材の各賃料係数（1 m 当り）																																																																																																																																																																																											
仮囲いのタイプ	L ₁	L ₂																																																																																																																																																																																									
帯鋸めっき鋼板	453	10.9																																																																																																																																																																																									
施工歩掛コード		WB253110																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人	1 × 10 / D	表3.1, 表4.1																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		"	2 × 10 / D	"																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		"	2 × 10 / D	"																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表5.1																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB253110																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人	1 × 10 / D	表3.1, 表4.1																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		"	4 × 10 / D	"																																																																																																																																																																																							
仮 設 材 損 料		供用日																																																																																																																																																																																									
諸 雑 費		式	1	表5.1																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB253120																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																							
仮 設 材 賃 料		日		式6.1, 表6.1																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																																																											
積算上の注意事項				(控え頁)																																																																																																																																																																																							
				2 / 3																																																																																																																																																																																							

工 種	仮囲い設置・撤去工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																									
		現 行																																									
現	行	改	正																																								
			備 考																																								
	前頁から移動	9. 施工単価入力基準表 (1) 仮囲い設置・撤去（丸パイプ土中打込式・囲い高さ3 m） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253110</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td>各 種</td><td>作業区分 (表 9.1)</td><td colspan="2">仮囲い供用日数 (実数入力) (日)</td></tr></table> 表9.1 作業区分 <table><tr><td>仮囲い作業区分</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>設置・撤去</td><td>①</td></tr><tr><td>設 置</td><td>②</td></tr><tr><td>撤 去</td><td>③</td></tr></table> (2) 仮囲い仮設材 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253120</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td>各 種</td><td colspan="3">仮囲い供用日数 (実数入力) (日)</td></tr></table> 10. 参考図（仮囲い概念図）	施工歩掛コード	WB253110	施工単位	m	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1			各 種	作業区分 (表 9.1)	仮囲い供用日数 (実数入力) (日)		仮囲い作業区分	入力番号	設置・撤去	①	設 置	②	撤 去	③	施工歩掛コード	WB253120	施工単位	m	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1			各 種	仮囲い供用日数 (実数入力) (日)			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB253110	施工単位	m																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																										
	J 1																																										
各 種	作業区分 (表 9.1)	仮囲い供用日数 (実数入力) (日)																																									
仮囲い作業区分	入力番号																																										
設置・撤去	①																																										
設 置	②																																										
撤 去	③																																										
施工歩掛コード	WB253120	施工単位	m																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																										
	J 1																																										
各 種	仮囲い供用日数 (実数入力) (日)																																										
積算上の注意事項			(控え頁) 3／3																																								

工 種	雪寒仮囲い工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																		
		現 行																																																				
3－2 機種の選定 仮設材の持上げ（下げ）機種は、次表を標準とする。 <table><caption>表3. 2 機種の選定(仮設材の持上げ(下げ)機械)</caption><tr><th>タイプ</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th></tr><tr><td>Pタイプ</td><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011 年規制) 山積／平積み 0.8／0.6m3 吊能力 2.9t</td></tr><tr><td>W・PWタイプ</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制) 25t 吊</td></tr></table> (注) バックホウ（クローラ型）、ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4. 設置・撤去歩掛 4－1 Pタイプの設置・撤去歩掛 Pタイプ雪寒仮囲いの設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表4. 1 雪寒仮囲い設置・撤去歩掛(Pタイプ) (100m2 当り)</caption><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>1.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>5.0</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）運転</td><td>日</td><td>0.6</td></tr></table> (注) 仮囲いの面積算出にあたっては、「7. 数量算出基準」を参照のこと。 4－2 Wタイプ・PWタイプの設置・撤去歩掛 Wタイプ・PWタイプ雪寒仮囲いの設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表4. 2 雪寒仮囲い設置・撤去歩掛(W・PWタイプ) (100m2 当り)</caption><tr><th>名 称</th><th>単 位</th><th>桝組足場部 (S₁)</th><th>桝組足場以外 (S₂)</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>2.2</td><td>1.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td>〃</td><td>10.1</td><td>4.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>7.5</td><td>2.8</td></tr><tr><td>ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転</td><td>日</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr></table> (注) 1. 仮囲い用の足場幅は、1.2mを標準とする。 2. 「桝組足場部」は構造物天端の高さまでであり、「桝組足場以外」は構造物天端以上の屋根部分とする。 (7. 数量算出基準を参照) 3. 上記歩掛は、足場を兼用した仮囲いの設置・撤去歩掛であり、兼用出来ない場合の足場は必要数量を別途計上する。		タイプ	機 械 名	規 格	Pタイプ	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011 年規制) 山積／平積み 0.8／0.6m3 吊能力 2.9t	W・PWタイプ	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制) 25t 吊	名 称	単 位	数 量	土 木 一 般 世 話 役	人	1.2	普 通 作 業 員	〃	5.0	バックホウ（クローラ型）運転	日	0.6	名 称	単 位	桝組足場部 (S ₁)	桝組足場以外 (S ₂)	土 木 一 般 世 話 役	人	2.2	1.2	と び 工	〃	10.1	4.5	普 通 作 業 員	〃	7.5	2.8	ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	0.2	0.2	3－2 機種の選定 仮設材の持上げ（下げ）機種は、次表を標準とする。 <table><caption>表3. 2 機種の選定(仮設材の持上げ(下げ)機械)</caption><tr><th>タイプ</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th></tr><tr><td>Pタイプ</td><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011 年規制) バケット容量0.8m3 吊能力 2.9t</td></tr><tr><td>W・PWタイプ</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制) 最大吊上能力 25t 吊</td></tr></table> (注) バックホウ（クローラ型）、ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 現行どおり		タイプ	機 械 名	規 格	Pタイプ	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011 年規制) バケット容量0.8m3 吊能力 2.9t	W・PWタイプ	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制) 最大吊上能力 25t 吊	記載の変更
		タイプ	機 械 名	規 格																																																		
Pタイプ	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011 年規制) 山積／平積み 0.8／0.6m3 吊能力 2.9t																																																				
W・PWタイプ	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制) 25t 吊																																																				
名 称	単 位	数 量																																																				
土 木 一 般 世 話 役	人	1.2																																																				
普 通 作 業 員	〃	5.0																																																				
バックホウ（クローラ型）運転	日	0.6																																																				
名 称	単 位	桝組足場部 (S ₁)	桝組足場以外 (S ₂)																																																			
土 木 一 般 世 話 役	人	2.2	1.2																																																			
と び 工	〃	10.1	4.5																																																			
普 通 作 業 員	〃	7.5	2.8																																																			
ラ フ テ レ ー ン ク レ ー ン 運 転	日	0.2	0.2																																																			
タイプ	機 械 名	規 格																																																				
Pタイプ	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011 年規制) バケット容量0.8m3 吊能力 2.9t																																																				
W・PWタイプ	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014 年規制) 最大吊上能力 25t 吊																																																				
積算上の注意事項			(控え頁) 1／6																																																			

工 種	雪寒仮囲い工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																					
現 行		改 正		備 考																																				
4－3 仮囲い仮設材の費用 雪寒仮囲いの仮囲い仮設材費用の積算は、次式による。仮設材費用には清掃等の簡易な整備作業を含む。 仮囲い仮設材の費用＝（L₁＋L₂×X）×A（円）……式 4. 1 L₁, L₂ ：賃料係数（表 4.3） X ：仮設材供用月数（月） A ：仮囲いの面積（m2） <table><caption>表4. 3 仮囲い仮設材の各賃料係数（1m2 当り）</caption><tr><th>仮囲いのタイプ</th><th>L₁</th><th>L₂</th></tr><tr><td>Pタイプ</td><td>157</td><td>145</td></tr><tr><td>Wタイプ（枠組足場部(S₁))</td><td>449</td><td>318</td></tr><tr><td>PWタイプ（枠組足場部(S₁))</td><td>449</td><td>318</td></tr><tr><td>Wタイプ（枠組足場以外(S₂))</td><td>137</td><td>206</td></tr><tr><td>PWタイプ（枠組足場以外(S₂))</td><td>137</td><td>206</td></tr></table> II-5-⑬-6		仮囲いのタイプ	L ₁	L ₂	Pタイプ	157	145	Wタイプ（枠組足場部(S ₁))	449	318	PWタイプ（枠組足場部(S ₁))	449	318	Wタイプ（枠組足場以外(S ₂))	137	206	PWタイプ（枠組足場以外(S ₂))	137	206	4－3 仮囲い仮設材の費用 雪寒仮囲いの仮囲い仮設材費用の積算は、次式による。仮設材費用には清掃等の簡易な整備作業を含む。 仮囲い仮設材の費用＝（L₁＋L₂×X）×A（円）……式 4. 1 L₁, L₂ ：賃料係数（表 4.3） L₁ ：基本料係数（表 4.3） L₂ ：日額賃料係数（表 4.3） X ：仮設材供用月数（月） A ：仮囲いの面積（m2） <table><caption>表4. 3 仮囲い仮設材の各賃料係数（1m2 当り）</caption><tr><th>仮囲いのタイプ</th><th>L₁</th><th>L₂</th></tr><tr><td>Pタイプ</td><td>157</td><td>145</td></tr><tr><td>Wタイプ（枠組足場部(S₁))</td><td>449</td><td>318</td></tr><tr><td>PWタイプ（枠組足場部(S₁))</td><td>449</td><td>318</td></tr><tr><td>Wタイプ（枠組足場以外(S₂))</td><td>137</td><td>206</td></tr><tr><td>PWタイプ（枠組足場以外(S₂))</td><td>137</td><td>206</td></tr></table>		仮囲いのタイプ	L ₁	L ₂	Pタイプ	157	145	Wタイプ（枠組足場部(S ₁))	449	318	PWタイプ（枠組足場部(S ₁))	449	318	Wタイプ（枠組足場以外(S ₂))	137	206	PWタイプ（枠組足場以外(S ₂))	137	206	記載の変更
仮囲いのタイプ	L ₁	L ₂																																						
Pタイプ	157	145																																						
Wタイプ（枠組足場部(S ₁))	449	318																																						
PWタイプ（枠組足場部(S ₁))	449	318																																						
Wタイプ（枠組足場以外(S ₂))	137	206																																						
PWタイプ（枠組足場以外(S ₂))	137	206																																						
仮囲いのタイプ	L ₁	L ₂																																						
Pタイプ	157	145																																						
Wタイプ（枠組足場部(S ₁))	449	318																																						
PWタイプ（枠組足場部(S ₁))	449	318																																						
Wタイプ（枠組足場以外(S ₂))	137	206																																						
PWタイプ（枠組足場以外(S ₂))	137	206																																						
積算上の注意事項				（控え頁） 2／6																																				

工 種	雪寒仮囲い工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																														
		現 行																																																
現 行		改 正		備 考																																														
5. 養生工(Pタイプ、Wタイプ、PWタイプ共通) 仮囲い内でのコンクリート養生は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」を標準とし、特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生）を行う場合は下記を適用する。 5ー1 特殊養生（仮囲い内ジェットヒータ養生） (1) 機種及び施工歩掛 仮囲い内でのジェットヒータによる養生歩掛は、次表を標準とする。 表5. 1 養生歩掛(仮囲い内ジェットヒータ養生) (10m3 当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th></tr><tr><th>無筋構造物</th><th>鉄筋構造物</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.18</td><td>0.17</td></tr><tr><td>業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕運 転</td><td>油だき・熱風・直火型 熱出力120MJ/h(30,100kcal) ※ 油種 灯油</td><td>日</td><td>1.6</td><td>1.8</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td>ディーゼルエンジン駆動 定格容量5kVA</td><td>日</td><td>1.6</td><td>1.8</td></tr></table> (注) 1. 上表は、雪寒仮囲いの体積 2,000 空 m3 以下で、養生のために、外気温から最大 5℃まで仮囲い内の温度を上昇させる場合を想定した歩掛である。 現場条件等により上表により難い場合は、別途考慮する。 2. ジェットヒータ、発動発電機は、賃料とする。 (2) 運転時間 ジェットヒータによる養生に要する施工機械運転日当り運転時間は、次表を標準とする。 表5. 2 施工機械運転日当り運転時間 (h／日) <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>無筋構造物</th><th>鉄筋構造物</th></tr><tr><td>業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕運 転</td><td>h</td><td>18.5</td><td>15.2</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 上表は、雪寒仮囲いの体積 2,000 空 m3 以下で、養生のために、最大 5℃まで仮囲い内の温度を上昇させる場合を想定した歩掛である。 現場条件等により上表により難い場合は、別途考慮する。 2. ジェットヒータ運転時間当り燃料消費量は、灯油 3.6ℓ／h とする。 3. 発動発電機運転時間当り燃料消費量は、「第2編1章一般事項②原動機燃料消費量」による。 6. 除 雪 工 6ー1 除雪（仮囲い屋根部） 仮囲い屋根部に 5 cm以上の積雪があった場合を対象とし、次表を標準とする。除雪工は必要な場合計上する。 表6. 1 除雪歩掛(仮囲い屋根部) (10m3 当り) <table><tr><th rowspan="3">名 称</th><th rowspan="3">単位</th><th colspan="2">Pタイプ、Wタイプ、PWタイプ</th></tr><tr><th colspan="2">屋根部の積雪深</th></tr><tr><th>5cm 以上 30cm 以下</th><th>30cm を超える</th></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>人</td><td>0.35</td><td>0.41</td></tr></table> 除雪量 (m3) V＝A×H A：除雪対象面積（屋根面積）(m2) H：積雪深 (m) Ⅱ-5-⑬-7		名 称	規 格	単位	数 量		無筋構造物	鉄筋構造物	普 通 作 業 員		人	0.18	0.17	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕運 転	油だき・熱風・直火型 熱出力120MJ/h(30,100kcal) ※ 油種 灯油	日	1.6	1.8	発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動 定格容量5kVA	日	1.6	1.8	名 称	単位	無筋構造物	鉄筋構造物	業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕運 転	h	18.5	15.2	発 動 発 電 機 運 転				名 称	単位	Pタイプ、Wタイプ、PWタイプ		屋根部の積雪深		5cm 以上 30cm 以下	30cm を超える	普 通 作 業 員	人	0.35	0.41	現行どおり		記載の変更
名 称	規 格				単位	数 量																																												
		無筋構造物	鉄筋構造物																																															
普 通 作 業 員		人	0.18	0.17																																														
業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕運 転	油だき・熱風・直火型 熱出力120MJ/h(30,100kcal) ※ 油種 灯油	日	1.6	1.8																																														
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動 定格容量5kVA	日	1.6	1.8																																														
名 称	単位	無筋構造物	鉄筋構造物																																															
業務用可搬型ヒータ 〔ジェットヒータ〕運 転	h	18.5	15.2																																															
発 動 発 電 機 運 転																																																		
名 称	単位	Pタイプ、Wタイプ、PWタイプ																																																
		屋根部の積雪深																																																
		5cm 以上 30cm 以下	30cm を超える																																															
普 通 作 業 員	人	0.35	0.41																																															
		→																																																
		現行どおり																																																
積算上の注意事項				(控え頁) 3／6																																														

工 種	雪寒仮囲い工
-----	--------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																		
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																
8. 単 価 表 (1) 仮囲い設置・撤去 (Pタイプ) 100m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 4.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) 山積／平積み 0.8／0.6m3 吊能力 2.9t</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 3.2, 表 4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (2) 仮囲い仮設材 (Pタイプ) 1m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253260</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>仮 設 材 賃 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (3) 仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) ① 仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 一式内訳書 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253220</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>仮 囲 い 設 置 撤 去 (W ・ P W タ イ プ)</td><td>枠組足場部</td><td>m2</td><td></td><td colspan="2">単価表②</td></tr><tr><td>〃</td><td>枠組足場以外</td><td>人</td><td></td><td colspan="2">単価表③</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> ② 仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場部 100m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253221</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 3.2, 表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB253210		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1		普 通 作 業 員		人		〃		パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) 山積／平積み 0.8／0.6m3 吊能力 2.9t	日		表 3.2, 表 4.1 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計								施工歩掛コード		WB253260		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		仮 設 材 賃 料		月				諸 雑 費		式	1			計								施工歩掛コード		WB253220		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		仮 囲 い 設 置 撤 去 (W ・ P W タ イ プ)	枠組足場部	m2		単価表②		〃	枠組足場以外	人		単価表③		計								施工歩掛コード		WB253221		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.2		と び 工		人		〃		普 通 作 業 員		人		〃		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) 25 t 吊	日		表 3.2, 表 4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						8. 単 価 表 (1) 仮囲い設置・撤去 (Pタイプ) 100m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253210</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 4.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) バケツ容量 0.8m3 吊能力 2.9t</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 3.2, 表 4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (2) 仮囲い仮設材 (Pタイプ) 1m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253260</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>仮 設 材 賃 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td colspan="2">式 4.1, 表 4.3</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> ② 仮囲い設置・撤去 (W・PWタイプ) 枠組足場部 100m2 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253221</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 3.2, 表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>						施工歩掛コード		WB253210		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1		普 通 作 業 員		人		〃		パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) バケツ容量 0.8m3 吊能力 2.9t	日		表 3.2, 表 4.1 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計								施工歩掛コード		WB253260		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		仮 設 材 賃 料		月		式 4.1, 表 4.3		諸 雑 費		式	1			計								施工歩掛コード		WB253221		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.2		と び 工		人		〃		普 通 作 業 員		人		〃		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 3.2, 表 4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						記載の変更
		施工歩掛コード		WB253210																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																		
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) 山積／平積み 0.8／0.6m3 吊能力 2.9t	日		表 3.2, 表 4.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB253260																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																		
仮 設 材 賃 料		月																																																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB253220																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																		
仮 囲 い 設 置 撤 去 (W ・ P W タ イ プ)	枠組足場部	m2		単価表②																																																																																																																																																																																																																																																																																		
〃	枠組足場以外	人		単価表③																																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB253221																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																		
と び 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) 25 t 吊	日		表 3.2, 表 4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB253210																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																		
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) バケツ容量 0.8m3 吊能力 2.9t	日		表 3.2, 表 4.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB253260																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																		
仮 設 材 賃 料		月		式 4.1, 表 4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB253221																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																		
と び 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 3.2, 表 4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																																																																																																																																																						
II-5-⑩-10				記載の変更																																																																																																																																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項						(控え頁) 4／6																																																																																																																																																																																																																																																																																

工 種	雪寒仮囲い工
-----	--------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																						
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																				
③ 仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場以外 100㎡ 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253222</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 3.2、表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> （4）仮囲い仮設材（W・PWタイプ）1㎡ 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253270</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>仮 設 材 賃 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> （5）特殊養生工（仮囲い内ジェットヒータ養生）10㎡ 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253240</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 5.1</td></tr><tr><td>業務用可搬型ヒータ</td><td>油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ/h（30, 100kcal/h）</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 5.1 機械賃料</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機 運 転</td><td>ディーゼルエンジン駆動 定格容量 5kVA</td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">表 5.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> （6）除雪工（仮囲い屋根部）10㎡ 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253250</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 6.1</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB253222		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.2		と び 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）25 t 吊	日		表 3.2、表 4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						施工歩掛コード		WB253270		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		仮 設 材 賃 料		月				諸 雑 費		式	1			計						施工歩掛コード		WB253240		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		普 通 作 業 員		人		表 5.1		業務用可搬型ヒータ	油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ/h（30, 100kcal/h）	日		表 5.1 機械賃料		発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動 定格容量 5kVA	〃		表 5.1 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						施工歩掛コード		WB253250		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		普 通 作 業 員		人		表 6.1		諸 雑 費		式	1			③ 仮囲い設置・撤去（W・PWタイプ）枠組足場以外 100㎡ 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253222</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td colspan="2">表 4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制） 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td colspan="2">表 3.2、表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> （4）仮囲い仮設材（W・PWタイプ）1㎡ 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253270</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>仮 設 材 賃 料</td><td></td><td>月</td><td></td><td colspan="2">式 4.1、表 4.3</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB253222		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.2		と び 工		〃		〃		普 通 作 業 員		〃		〃		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制） 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 3.2、表 4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						施工歩掛コード		WB253270		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		仮 設 材 賃 料		月		式 4.1、表 4.3		諸 雑 費		式	1			計						記載の変更
施工歩掛コード		WB253222																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.2																																																																																																																																																																																																																						
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																						
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）25 t 吊	日		表 3.2、表 4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB253270																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
仮 設 材 賃 料		月																																																																																																																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB253240																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		人		表 5.1																																																																																																																																																																																																																						
業務用可搬型ヒータ	油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ/h（30, 100kcal/h）	日		表 5.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																						
発 動 発 電 機 運 転	ディーゼルエンジン駆動 定格容量 5kVA	〃		表 5.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB253250																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		人		表 6.1																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB253222																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表 4.2																																																																																																																																																																																																																						
と び 工		〃		〃																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																						
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制） 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 3.2、表 4.2 機械賃料																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB253270																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																						
仮 設 材 賃 料		月		式 4.1、表 4.3																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																										
現行どおり																																																																																																																																																																																																																										
積算上の注意事項		（控え頁） 5／6																																																																																																																																																																																																																								

工 種	雪寒仮囲い工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																	
現 行		改 正	備 考																																
(7) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン 機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) 山積／平積み 0.8／0.6m3 吊能力2.9t</td><td>機－28</td><td>運転労務数量→ 0.25 燃料消費量 → 17 機械賃料数量→ 1.02</td></tr><tr><td>業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ [ジ ェ ッ ト ヒ ー タ]</td><td>油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ／h(30,100kcal ／h)油種 灯油</td><td>機－16</td><td>燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.20</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエンジン駆動 定格容量 5kVA</td><td>機－16</td><td>燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.21</td></tr></table> II-5-⑬-12		機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン 機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) 山積／平積み 0.8／0.6m3 吊能力2.9t	機－28	運転労務数量→ 0.25 燃料消費量 → 17 機械賃料数量→ 1.02	業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ [ジ ェ ッ ト ヒ ー タ]	油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ／h(30,100kcal ／h)油種 灯油	機－16	燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.20	発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動 定格容量 5kVA	機－16	燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.21	(7) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン 機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t</td><td>機－28</td><td>運転労務数量→ 0.25 燃料消費量 → 17 機械賃料数量→ 1.02</td></tr><tr><td>業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ [ジ ェ ッ ト ヒ ー タ]</td><td>油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ／h(30,100kcal ／h)油種 灯油</td><td>機－16</td><td>燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.20</td></tr><tr><td>発 動 発 電 機</td><td>ディーゼルエンジン駆動 定格容量 5kVA</td><td>機－16</td><td>燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.21</td></tr></table>	機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン 機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	機－28	運転労務数量→ 0.25 燃料消費量 → 17 機械賃料数量→ 1.02	業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ [ジ ェ ッ ト ヒ ー タ]	油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ／h(30,100kcal ／h)油種 灯油	機－16	燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.20	発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動 定格容量 5kVA	機－16	燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.21	記載の変更
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン 機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) 山積／平積み 0.8／0.6m3 吊能力2.9t	機－28	運転労務数量→ 0.25 燃料消費量 → 17 機械賃料数量→ 1.02																																
業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ [ジ ェ ッ ト ヒ ー タ]	油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ／h(30,100kcal ／h)油種 灯油	機－16	燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.20																																
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動 定格容量 5kVA	機－16	燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.21																																
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・超低騒音型・クレーン 機能付き・排出ガス対策型 (2011年規制) バケット容量0.8m3 吊能力2.9t	機－28	運転労務数量→ 0.25 燃料消費量 → 17 機械賃料数量→ 1.02																																
業 務 用 可 搬 型 ヒ ー タ [ジ ェ ッ ト ヒ ー タ]	油だき・熱風・直火型 熱出力 126MJ／h(30,100kcal ／h)油種 灯油	機－16	燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.20																																
発 動 発 電 機	ディーゼルエンジン駆動 定格容量 5kVA	機－16	燃料消費量 → 表 5.2 機械賃料数量→ 1.21																																
積算上の注意事項			(控え頁) 6／6																																

工 種	仮設防護柵工(切土及び発破防護柵工)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																														
現 行				改 正				備 考																																																										
3. 施 工 歩 掛 3－1 機種を選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種を選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 12～13t吊</td><td>台</td><td>1</td><td>仮設材吊込用</td></tr><tr><td>高 所 作 業 車</td><td>トラック架装リフト・ フレーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m</td><td>台</td><td>1</td><td>切土及び発破防護柵工用 仮設足場</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーン及び高所作業車は、賃料とする。 2. 現場条件により上表により難しい場合は、別途選定する。 3－2 日当り編成人員 切土及び発破防護柵の設置・撤去作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.2 日当り編成人員 (人／日)</caption><tr><th>作 業 区 分</th><th>土 木 一 般 役 員</th><th>と び 工 普 通 作 業 員</th></tr><tr><td>設 置</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>撤 去</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> 3－3 日当り施工量 日当り施工量（D）は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.3 日当り施工量(D) (m2／日)</caption><tr><th>作 業 区 分</th><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>日当り施工量 (D)</td><td>70</td><td>109</td></tr></table> 3－4 諸雑費 諸雑費は、中詰材、溶接棒、電気グラインダー研削板、アセチレンガス、酸素ガス、番線、電気グラインダー一損料、電気溶接機運転経費及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 <table><caption>表3.4 諸雑費率 (%)</caption><tr><th>作 業 区 分</th><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>11</td><td>13</td></tr></table> (注) 中詰材の施工の有無及び中詰材種類にかかわらず適用出来る。 3－5 材料使用量 飛散防止材(金網、シート・ナイロンネット)の使用量は、継ぎ目量を見込み、次式による。 使用量（m2）＝設計面積（m2）×（1＋K）……式3.1 K：ロス率 <table><caption>表3.5 ロス率(K)</caption><tr><th>材 料 種 別</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>金 網</td><td>＋0.04</td></tr><tr><td>シート・ナイロンネット</td><td>＋0.09</td></tr></table> II-5-⑩-3				機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 12～13t吊	台	1	仮設材吊込用	高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ フレーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	台	1	切土及び発破防護柵工用 仮設足場	作 業 区 分	土 木 一 般 役 員	と び 工 普 通 作 業 員	設 置	1	1	撤 去	1	2	作 業 区 分	設 置	撤 去	日当り施工量 (D)	70	109	作 業 区 分	設 置	撤 去	諸 雑 費 率	11	13	材 料 種 別	ロ ス 率	金 網	＋0.04	シート・ナイロンネット	＋0.09	3. 施 工 歩 掛 3－1 機種を選定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種を選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力12～13t吊</td><td>台</td><td>1</td><td>仮設材吊込用</td></tr><tr><td>高 所 作 業 車</td><td>トラック架装リフト・ フレーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m</td><td>台</td><td>1</td><td>切土及び発破防護柵工用 仮設足場</td></tr></table> (注) 1. ラフテレーンクレーン及び高所作業車は、賃料とする。 2. 現場条件により上表により難しい場合は、別途選定する。 現行どおり				機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力12～13t吊	台	1	仮設材吊込用	高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ フレーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	台	1	切土及び発破防護柵工用 仮設足場	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																														
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 12～13t吊	台	1	仮設材吊込用																																																														
高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ フレーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	台	1	切土及び発破防護柵工用 仮設足場																																																														
作 業 区 分	土 木 一 般 役 員	と び 工 普 通 作 業 員																																																																
設 置	1	1																																																																
撤 去	1	2																																																																
作 業 区 分	設 置	撤 去																																																																
日当り施工量 (D)	70	109																																																																
作 業 区 分	設 置	撤 去																																																																
諸 雑 費 率	11	13																																																																
材 料 種 別	ロ ス 率																																																																	
金 網	＋0.04																																																																	
シート・ナイロンネット	＋0.09																																																																	
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																														
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力12～13t吊	台	1	仮設材吊込用																																																														
高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ フレーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	台	1	切土及び発破防護柵工用 仮設足場																																																														
積算上の注意事項				(控え頁)																																																														
				1／3																																																														

工 種	仮設防護柵工(切土及び発破防護柵工)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																																																																																					
現 行					改 正		備 考																																																																																																																																																			
4. 内訳書及び単価表 (1) 切土及び発破防護柵の設置・撤去100m2当り内訳書 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253310</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>切土及び発破防護柵の設置</td><td></td><td>m2</td><td>100</td><td colspan="2">単価表(2)</td></tr><tr><td>切土及び発破防護柵の撤去</td><td></td><td>m2</td><td>100</td><td colspan="2">単価表(2)</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (2) 切土及び発破防護柵の設置・撤去100m2当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253311 , WB253312</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">表3.2, 表3.3</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×100／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 12～13t吊</td><td>日</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">表3.1, 〃 機械賃料</td></tr><tr><td>高 所 作 業 車 運 転</td><td>トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m</td><td>〃</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">〃 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表3.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> D：日当り施工量 (m2／日) (3) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>高 所 作 業 車</td><td>トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m</td><td>機－28</td><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →24 機械賃料数量 →1.07</td></tr></table>							施工歩掛コード		WB253310		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		切土及び発破防護柵の設置		m2	100	単価表(2)		切土及び発破防護柵の撤去		m2	100	単価表(2)		計								施工歩掛コード		WB253311 , WB253312		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表3.2, 表3.3		と び 工		〃	1×100／D	〃		普 通 作 業 員		〃	2×100／D	〃		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 12～13t吊	日	1×100／D	表3.1, 〃 機械賃料		高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	〃	1×100／D	〃 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表3.4		計						機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	機－28	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →24 機械賃料数量 →1.07	現行どおり (2) 切土及び発破防護柵の設置・撤去100m2当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253311 , WB253312</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">表3.2, 表3.3</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×100／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力12～13t吊</td><td>日</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">表3.1, 〃 機械賃料</td></tr><tr><td>高 所 作 業 車 運 転</td><td>トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m</td><td>〃</td><td>1×100／D</td><td colspan="2">〃 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表3.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> D：日当り施工量 (m2／日) 現行どおり					施工歩掛コード		WB253311 , WB253312		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表3.2, 表3.3		と び 工		〃	1×100／D	〃		普 通 作 業 員		〃	2×100／D	〃		ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力12～13t吊	日	1×100／D	表3.1, 〃 機械賃料		高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	〃	1×100／D	〃 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表3.4		計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
		施工歩掛コード		WB253310																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																						
切土及び発破防護柵の設置		m2	100	単価表(2)																																																																																																																																																						
切土及び発破防護柵の撤去		m2	100	単価表(2)																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																										
		施工歩掛コード		WB253311 , WB253312																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表3.2, 表3.3																																																																																																																																																						
と び 工		〃	1×100／D	〃																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃	2×100／D	〃																																																																																																																																																						
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 12～13t吊	日	1×100／D	表3.1, 〃 機械賃料																																																																																																																																																						
高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	〃	1×100／D	〃 機械賃料																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1	表3.4																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																										
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																							
高 所 作 業 車	トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	機－28	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →24 機械賃料数量 →1.07																																																																																																																																																							
		施工歩掛コード		WB253311 , WB253312																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表3.2, 表3.3																																																																																																																																																						
と び 工		〃	1×100／D	〃																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃	2×100／D	〃																																																																																																																																																						
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力12～13t吊	日	1×100／D	表3.1, 〃 機械賃料																																																																																																																																																						
高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト・ ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高さ12m	〃	1×100／D	〃 機械賃料																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1	表3.4																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																										
Ⅱ-5-⑪-4																																																																																																																																																										
積算上の注意事項					(控え頁) 2／3																																																																																																																																																					

工 種	仮設防護柵工(切土及び発破防護柵工)
-----	--------------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																													
現 行		改 正		備 考																												
表5.1 ラフテレーンクレーン規格 <table><tr><th>ラフテレーンクレーン規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制) 12～13 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 16 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 25 t 吊</td><td>③</td></tr></table> 表5.2 土留材(板材)、金網設置期間 <table><tr><th>設置期間</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>3ヶ月未満</td><td>①</td></tr><tr><td>6ヶ月未満</td><td>②</td></tr><tr><td>1年未満</td><td>③</td></tr><tr><td>2年未満</td><td>④</td></tr><tr><td>3年未満</td><td>⑤</td></tr></table> II-5-⑩-6		ラフテレーンクレーン規格	入力番号	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制) 12～13 t 吊	①	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 16 t 吊	②	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 25 t 吊	③	設置期間	入力番号	3ヶ月未満	①	6ヶ月未満	②	1年未満	③	2年未満	④	3年未満	⑤	表5.1 ラフテレーンクレーン規格 <table><tr><th>ラフテレーンクレーン規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力12～13 t 吊</td><td>①</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力16 t 吊</td><td>②</td></tr><tr><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25 t 吊</td><td>③</td></tr></table> 現行どおり		ラフテレーンクレーン規格	入力番号	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力12～13 t 吊	①	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力16 t 吊	②	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25 t 吊	③	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
ラフテレーンクレーン規格	入力番号																															
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制) 12～13 t 吊	①																															
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 16 t 吊	②																															
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値) 25 t 吊	③																															
設置期間	入力番号																															
3ヶ月未満	①																															
6ヶ月未満	②																															
1年未満	③																															
2年未満	④																															
3年未満	⑤																															
ラフテレーンクレーン規格	入力番号																															
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力12～13 t 吊	①																															
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制) 最大吊上能力16 t 吊	②																															
油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25 t 吊	③																															
積算上の注意事項				(控え頁) 3／3																												

改 正 理 由		一部改正	改 正		現 行	備 考																																													
⑮ 濁水処理工（一般土木工事）			⑮ 濁水処理工（一般土木工事）			記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）																																													
1. 適 用 範 囲 本資料は、一般土木工事（ダム・トンネル及び浚渫工事は除く）における濁水処理工に適用する。 1－1 濁水処理設備 濁水処理設備は機械処理沈殿方式とし、濁水処理設備能力は30～60、100m ³ ／hに適用する。なお、濁水処理設備能力30～60、100m ³ ／h以外を使用する場合は別途考慮する。 1－2 使用薬剤 使用薬剤は、無機凝集剤、高分子凝集剤、炭酸ガスの3種類使用を標準とする。なお、使用数量については、別途計上する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。			1. 適 用 範 囲 本資料は、一般土木工事（ダム・トンネル及び浚渫工事は除く）における濁水処理工に適用する。 1－1 濁水処理設備 濁水処理設備は機械処理沈殿方式とし、濁水処理設備能力は30～60m ³ /hに適用する。 濁水処理設備には原水槽、炭酸ガス中和処理装置（凝集沈殿前）、無機凝集剤注入設備、高分子凝集剤注入設備、凝集攪拌設備、シックナ（処理槽）、監視装置（自動測定記録装置）、スラリ槽および、それらに関連する配管・配管を含むものとする。 なお、排出水に含まれる浮遊物質量（SS）の日間平均が50mg/L程度となる能力を有する濁水処理設備を想定している。 ただし、高濃度の有機性排水や土壌由来の有機物を非常に多く含む場合等、上記の処理設備では対応が困難で、前処理設備（原水槽の前に設ける沈殿池等）、酸液中和処理装置（凝集沈殿前）、中和処理装置（凝集沈殿後）、油除去設備、重金属処理装置、ろ過設備、生態試験設備が必要となる場合は、別途考慮する。 1－2 使用薬剤 使用薬剤は、無機凝集剤、高分子凝集剤、炭酸ガスの3種類使用を標準とする。なお、使用数量については、別途計上する。 2. 施 工 概 要 2－1 施工フロー 施工フローは、下記を標準とする。																																																
基礎工事 濁水処理設備設置 濁水処理設備運転 保守点検 泥土処理 濁水処理設備撤去 (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 2. 濁水処理設備の運転時間は、運転日当り8時間を標準とする。 なお、強制排水ポンプが必要な場合は、別途計上する。 図2－1 施工フロー			基礎工事 濁水処理設備設置 濁水処理設備運転 保守点検 泥土処理 濁水処理設備撤去 (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 2. 濁水処理設備の運転時間は、運転日当り8時間を標準とする。 なお、強制排水ポンプが必要な場合は、別途計上する。 図2－1 施工フロー																																																
3. 施 工 歩 掛 3－1 濁水処理設備設置・撤去 濁水処理設備設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。			2－2 処理方法の選定 処理方法は、常時処理又は作業時処理とする。 (1) 常時処理とは、昼夜連続的に濁水処理する方法をいう。湧水が常時発生する現場及び状態としてコンクリート養生水等の発生や、降雨により常時濁水の流入・流出が想定される現場における処理方法を指し、濁水処理設備の稼働時間は24時間を標準とする。 (2) 作業時処理とは、作業前から濁水処理始めて、作業終了時には濁水処理を中止する方法をいう。降雨による濁水の流入や流出が想定されない現場で特定の工種・作業における処理方法を指し、濁水処理設備の稼働時間は8時間を標準とする。																																																
表3.1 濁水処理設備設置・撤去歩掛 (1箇所当り)			次頁へ移動																																																
<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">30～60m³/h</th><th colspan="2">100m³/h</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>3</td><td>2</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>〃</td><td>4</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>設 備 機 械 工</td><td></td><td>〃</td><td>8</td><td>5</td><td>9</td><td>6</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>5</td><td>2</td><td>6</td><td>4</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊</td><td>日</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 上屋の設置・撤去及び設備の基礎については、上記歩掛に含まない。 2. 上記歩掛には、設備の調整に要する費用を含む。 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。			名 称	規 格	単位	30～60m ³ /h		100m ³ /h		設置	撤去	設置	撤去	土木一般世話役		人	3	2	4	3	電 工		〃	4	1	5	1	設 備 機 械 工		〃	8	5	9	6	普 通 作 業 員		〃	5	2	6	4	ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊	日	1	1	2	2			
名 称	規 格	単位				30～60m ³ /h		100m ³ /h																																											
			設置	撤去	設置	撤去																																													
土木一般世話役		人	3	2	4	3																																													
電 工		〃	4	1	5	1																																													
設 備 機 械 工		〃	8	5	9	6																																													
普 通 作 業 員		〃	5	2	6	4																																													
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊	日	1	1	2	2																																													
3－2 濁水処理設備運転 濁水処理装置は、損料とする。																																																			
II-5-⑮-1																																																			
積算上の注意事項			(控え頁) 1／4																																																

工 種	濁水処理工(一般土木工事)
-----	---------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																									
		現 行																																											
現 行		改 正		備 考																																									
前頁から移動		3. 施 工 歩 掛 3－1 濁水処理設備設置・撤去 濁水処理設備設置・撤去歩掛は、次表を標準とする。 表3. 1 濁水処理設備設置・撤去歩掛 (1箇所当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">30～60m³/h</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>2.4</td><td>1.3</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>〃</td><td>2.9</td><td>0.9</td></tr><tr><td>設 備 機 械 工</td><td></td><td>〃</td><td>6.2</td><td>3.9</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>4.0</td><td>1.3</td></tr><tr><td>ラフテレーン クレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>0.7</td><td>0.6</td></tr></table> (注) 1. 上屋の設置・撤去及び設備の基礎については、上記歩掛に含まない。 2. 上記歩掛には、設備の調整に要する費用を含む。 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 3－2 濁水処理設備運転 濁水処理装置は、賃料とする。 3－3 濁水処理設備の保守点検 保守点検の歩掛は、次表を標準とする。 表3. 2 濁水処理設備保守点検歩掛 (1回当り) <table><tr><th>名 称</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>設 備 機 械 工</td><td>人</td><td>0.27</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>0.32</td></tr></table> (注) 1. 濁水処理設備の保守点検は、濁水処理設備運転日に1回実施を標準とする。 2. 保守点検は、濁水処理設備の日常の運転にかかわる全ての保守・点検を含む。 現行どおり		名 称	規 格	単位	30～60m ³ /h		設 置	撤 去	土木一般世話役		人	2.4	1.3	電 工		〃	2.9	0.9	設 備 機 械 工		〃	6.2	3.9	普 通 作 業 員		〃	4.0	1.3	ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.7	0.6	名 称	単位	数量	設 備 機 械 工	人	0.27	普 通 作 業 員	〃	0.32	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
名 称	規 格	単位	30～60m ³ /h																																										
			設 置	撤 去																																									
土木一般世話役		人	2.4	1.3																																									
電 工		〃	2.9	0.9																																									
設 備 機 械 工		〃	6.2	3.9																																									
普 通 作 業 員		〃	4.0	1.3																																									
ラフテレーン クレーン運転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2014年規制) 最大吊上能力25t吊	日	0.7	0.6																																									
名 称	単位	数量																																											
設 備 機 械 工	人	0.27																																											
普 通 作 業 員	〃	0.32																																											
II-5-⑮-2																																													
積算上の注意事項				(控え頁) 2／4																																									

工 種	濁水処理工(一般土木工事)
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4. 単 価 表 (1) 濁水処理設備設置1箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253510</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.1</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>設 備 機 械 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 濁水処理設備撤去1箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253510</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.1</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>設 備 機 械 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) 濁水処理設備保守・点検1回当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253520</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>設 備 機 械 工</td><td></td><td>人</td><td>0.1</td><td>表 3.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.3</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (4) 濁水処理設備運転1日当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253530</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>電 力 料</td><td></td><td>kWh</td><td></td><td></td></tr><tr><td>濁 水 処 理 装 置 損 料</td><td>各 種</td><td>日</td><td>1</td><td>機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (5) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td rowspan="4">濁 水 処 理 装 置 〔ポータブル型・ 機械処理沈澱方式〕</td><td>処理能力 30 m³/h</td><td>機－14</td><td>電力消費量→45</td></tr><tr><td>処理能力 40 m³/h</td><td>機－14</td><td>電力消費量→88</td></tr><tr><td>処理能力 60 m³/h</td><td>機－14</td><td>電力消費量→104</td></tr><tr><td>処理能力 100 m³/h</td><td>機－14</td><td>電力消費量→112</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB253510			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1	電 工		人		〃	設 備 機 械 工		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 3.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB253510			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1	電 工		人		〃	設 備 機 械 工		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 3.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB253520			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	設 備 機 械 工		人	0.1	表 3.2	普 通 作 業 員		人	0.3	〃	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB253530			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	電 力 料		kWh			濁 水 処 理 装 置 損 料	各 種	日	1	機械損料	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	濁 水 処 理 装 置 〔ポータブル型・ 機械処理沈澱方式〕	処理能力 30 m ³ /h	機－14	電力消費量→45	処理能力 40 m ³ /h	機－14	電力消費量→88	処理能力 60 m ³ /h	機－14	電力消費量→104	処理能力 100 m ³ /h	機－14	電力消費量→112	→		4. 単 価 表 (1) 濁水処理設備設置1箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253510</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.1</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>設 備 機 械 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 濁水処理設備撤去1箇所当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253510</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.1</td></tr><tr><td>電 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>設 備 機 械 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 3.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) 濁水処理設備保守・点検1回当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253520</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>設 備 機 械 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 3.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (4) 機械運転1日当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB253530</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th colspan="2">指定事項</th></tr><tr><td rowspan="3">濁 水 処 理 装 置 〔ポータブル型・ 機械処理沈澱方式〕</td><td>処理能力 30m³/h</td><td>機－30</td><td>(常時処理) 電力消費量 →202 機械賃料数量→1.00 (作業時処理) 電力消費量 →67 機械賃料数量→1.40</td><td></td></tr><tr><td>処理能力 40m³/h</td><td>機－30</td><td>(常時処理) 電力消費量 →264 機械賃料数量→1.00 (作業時処理) 電力消費量 →88 機械賃料数量→1.40</td><td></td></tr><tr><td>処理能力 60m³/h</td><td>機－30</td><td>(常時処理) 電力消費量 →312 機械賃料数量→1.00 (作業時処理) 電力消費量 →104 機械賃料数量→1.40</td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB253510			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1	電 工		人		〃	設 備 機 械 工		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 3.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB253510			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1	電 工		人		〃	設 備 機 械 工		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 3.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB253520			名 称	規 格	単位	数量	摘 要	設 備 機 械 工		人		表 3.2	普 通 作 業 員		人		〃	諸 雑 費		式	1		計					施工歩掛コード		WB253530			機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項		濁 水 処 理 装 置 〔ポータブル型・ 機械処理沈澱方式〕	処理能力 30m ³ /h	機－30	(常時処理) 電力消費量 →202 機械賃料数量→1.00 (作業時処理) 電力消費量 →67 機械賃料数量→1.40		処理能力 40m ³ /h	機－30	(常時処理) 電力消費量 →264 機械賃料数量→1.00 (作業時処理) 電力消費量 →88 機械賃料数量→1.40		処理能力 60m ³ /h	機－30	(常時処理) 電力消費量 →312 機械賃料数量→1.00 (作業時処理) 電力消費量 →104 機械賃料数量→1.40		削除		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB253510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
電 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
設 備 機 械 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 3.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB253510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
電 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
設 備 機 械 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第2次基準値) 25 t 吊	日		表 3.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB253520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
設 備 機 械 工		人	0.1	表 3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		人	0.3	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB253530																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
電 力 料		kWh																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
濁 水 処 理 装 置 損 料	各 種	日	1	機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
濁 水 処 理 装 置 〔ポータブル型・ 機械処理沈澱方式〕	処理能力 30 m ³ /h	機－14	電力消費量→45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	処理能力 40 m ³ /h	機－14	電力消費量→88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	処理能力 60 m ³ /h	機－14	電力消費量→104																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	処理能力 100 m ³ /h	機－14	電力消費量→112																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
施工歩掛コード		WB253510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
電 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
設 備 機 械 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 3.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB253510																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人		表 3.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
電 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
設 備 機 械 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014 年規制) 最大吊上能力 25 t 吊	日		表 3.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB253520																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
設 備 機 械 工		人		表 3.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB253530																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
濁 水 処 理 装 置 〔ポータブル型・ 機械処理沈澱方式〕	処理能力 30m ³ /h	機－30	(常時処理) 電力消費量 →202 機械賃料数量→1.00 (作業時処理) 電力消費量 →67 機械賃料数量→1.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	処理能力 40m ³ /h	機－30	(常時処理) 電力消費量 →264 機械賃料数量→1.00 (作業時処理) 電力消費量 →88 機械賃料数量→1.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	処理能力 60m ³ /h	機－30	(常時処理) 電力消費量 →312 機械賃料数量→1.00 (作業時処理) 電力消費量 →104 機械賃料数量→1.40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
積算上の注意事項						(控え頁) 3／4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	濁水処理工(一般土木工事)
-----	---------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																					
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																				
5. 施工単価入力基準表 (1) 濁水処理設備設置・撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253510</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>濁水処理設備能力</td><td>作業区分</td><td>ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td>①30～60m3／h</td><td>①設置・撤去</td><td>賃料補正係数</td></tr><tr><td>②100m3／h</td><td>②設 置</td><td>①標準 (1.0)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>③撤 去</td><td>②標準以外</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は労務費調整係数も入力すること。 (2) 濁水処理設備保守・点検 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253520</td><td>施工単位</td><td>回</td></tr></table> (3) 濁水処理設備運転 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253530</td><td>施工単位</td><td>日</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td colspan="3">処理能力</td></tr><tr><td colspan="3">① 30m3／h</td></tr><tr><td colspan="3">② 40m3／h</td></tr><tr><td colspan="3">③ 60m3／h</td></tr><tr><td colspan="3">④100m3／h</td></tr></table> (注) 電力料金 (Y-7500000) [円／kWh] を単価登録すること。 II-5-⑮-4		施工歩掛コード	WB253510	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	各 種	濁水処理設備能力	作業区分	ラフテレーンクレーン	①30～60m3／h	①設置・撤去	賃料補正係数	②100m3／h	②設 置	①標準 (1.0)			③撤 去	②標準以外				(実数入力)	施工歩掛コード	WB253520	施工単位	回	施工歩掛コード	WB253530	施工単位	日	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1			各 種	処理能力			① 30m3／h			② 40m3／h			③ 60m3／h			④100m3／h			5. 施工単価入力基準表 (1) 濁水処理設備設置・撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253510</td><td>施工単位</td><td>箇所</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>濁水処理設備能力</td><td>作業区分</td><td>ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td>①30～60m3／h</td><td>①設置・撤去</td><td>賃料補正係数</td></tr><tr><td>②100m3／h</td><td>①設 置</td><td>①標準 (1.0)</td></tr><tr><td></td><td></td><td>②撤 去</td><td>②標準以外</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は労務費調整係数も入力すること。 (2) 濁水処理設備保守・点検 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253520</td><td>施工単位</td><td>回</td></tr></table> (3) 濁水処理設備運転 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253530</td><td>施工単位</td><td>日</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">各 種</td><td colspan="2">処理能力</td><td>処理方法</td></tr><tr><td colspan="2">① 30m3／h</td><td>① 常時処理</td></tr><tr><td colspan="2">② 40m3／h</td><td>② 作業時処理</td></tr><tr><td colspan="2">③ 60m3／h</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">④100m3／h</td><td></td></tr></table> (注) 電力料金 (Y-7500000) [円／kWh] を単価登録すること。 (4) 薬剤 (L) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253540</td><td>施工単位</td><td>L</td></tr></table> (注) 薬剤単価 (Y-1509003) [円／L] を単価登録すること。 (5) 薬剤 (kg) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253550</td><td>施工単位</td><td>Kg</td></tr></table> (注) 薬剤単価 (Y-1509004) [円／kg] を単価登録すること。	施工歩掛コード	WB253510	施工単位	箇所	施工区分	入 力 条 件				J 1	J 2		各 種	濁水処理設備能力	作業区分	ラフテレーンクレーン	①30～60m3／h	①設置・撤去	賃料補正係数	②100m3／h	①設 置	①標準 (1.0)			②撤 去	②標準以外				(実数入力)	施工歩掛コード	WB253520	施工単位	回	施工歩掛コード	WB253530	施工単位	日	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1	J 2		各 種	処理能力		処理方法	① 30m3／h		① 常時処理	② 40m3／h		② 作業時処理	③ 60m3／h			④100m3／h			施工歩掛コード	WB253540	施工単位	L	施工歩掛コード	WB253550	施工単位	Kg	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード	WB253510	施工単位	箇所																																																																																																																																				
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																						
	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																				
各 種	濁水処理設備能力	作業区分	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																				
	①30～60m3／h	①設置・撤去	賃料補正係数																																																																																																																																				
	②100m3／h	②設 置	①標準 (1.0)																																																																																																																																				
		③撤 去	②標準以外																																																																																																																																				
			(実数入力)																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB253520	施工単位	回																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB253530	施工単位	日																																																																																																																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																						
	J 1																																																																																																																																						
各 種	処理能力																																																																																																																																						
	① 30m3／h																																																																																																																																						
	② 40m3／h																																																																																																																																						
	③ 60m3／h																																																																																																																																						
	④100m3／h																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB253510	施工単位	箇所																																																																																																																																				
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																						
	J 1	J 2																																																																																																																																					
各 種	濁水処理設備能力	作業区分	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																				
	①30～60m3／h	①設置・撤去	賃料補正係数																																																																																																																																				
	②100m3／h	①設 置	①標準 (1.0)																																																																																																																																				
		②撤 去	②標準以外																																																																																																																																				
			(実数入力)																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB253520	施工単位	回																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB253530	施工単位	日																																																																																																																																				
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																						
	J 1	J 2																																																																																																																																					
各 種	処理能力		処理方法																																																																																																																																				
	① 30m3／h		① 常時処理																																																																																																																																				
	② 40m3／h		② 作業時処理																																																																																																																																				
	③ 60m3／h																																																																																																																																						
	④100m3／h																																																																																																																																						
施工歩掛コード	WB253540	施工単位	L																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB253550	施工単位	Kg																																																																																																																																				
積算上の注意事項			(控え頁) 4／4																																																																																																																																				

工 種	敷鉄板設置・撤去工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																													
現 行		改 正		備 考																												
⑬ 敷鉄板設置・撤去工 1. 適 用 範 囲 本資料は、工事用道路等において、軟弱地盤等により工事用車両の通行や重機の移動に支障がある場合の敷鉄板設置・撤去作業に適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 ①敷鉄板設置 資機材搬入 (吊り込み含む) 敷鉄板設置 ②敷鉄板撤去 敷鉄板撤去 資機材搬出 (吊り込み含む) (注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 2. 敷鉄板設置には、位置決め、すりつけ作業等を含む。 3. 敷鉄板の接合作業は、本歩掛の対象外とする。 図2-1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表3.1 機種の選定</th></tr><tr><th rowspan="2">機 械 名</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="2">敷 鉄 板</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> (注) 1. バックホウは、賃料とする。 2. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。 II-5-⑬-1		表3.1 機種の選定				機 械 名	規 格	敷 鉄 板		設 置	撤 去	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t	○	○	⑭ 敷鉄板設置・撤去工 現行どおり 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表3.1 機種の選定</th></tr><tr><th rowspan="2">機 械 名</th><th rowspan="2">規 格</th><th colspan="2">敷 鉄 板</th></tr><tr><th>設 置</th><th>撤 去</th></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> (注) 1. バックホウは、賃料とする。 2. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。		表3.1 機種の選定				機 械 名	規 格	敷 鉄 板		設 置	撤 去	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t	○	○	記載の変更
表3.1 機種の選定																																
機 械 名	規 格	敷 鉄 板																														
		設 置	撤 去																													
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t	○	○																													
表3.1 機種の選定																																
機 械 名	規 格	敷 鉄 板																														
		設 置	撤 去																													
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8㎡(平積0.6㎡) 吊能力2.9t	○	○																													
積算上の注意事項				(控え頁) 1／4																												

工 種	敷鉄板設置・撤去工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																			
現 行				改 正		備 考																																																																																																	
4. 施 工 歩 掛 4－1 編成人員 敷鉄板設置・撤去における日当り編成人員は、次表を標準とする。 表 4. 1 日当り編成人員 (人／日) <table><tr><td>土木一般世話役</td><td>と び 工</td><td>普 通 作 業 員</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> 4－2 日当り施工量 敷鉄板設置・撤去における日当り施工量は、次表を標準とする。 表 4. 2 日当り施工量 (m²／日) <table><tr><td>設 置</td><td>656</td></tr><tr><td>撤 去</td><td>701</td></tr></table> (注)敷鉄板の溶接やガス切断等の作業が必要な場合は、別途計上する。 5. 諸 雑 費 諸雑費は、設置及び撤去における、吊金具及びワイヤロープの費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表 5.1 諸雑费率 (%) <table><tr><td>諸雑费率</td><td>1</td></tr></table> 6. 単 価 表 (1) 敷鉄板設置 100 m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB253610</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表 4.1,表 4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年基準) 山積0.8m³(平積0.6m³) 吊能力2.9t</td><td>日</td><td>100/D</td><td>表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (m²／日) II-5-⑩-2				土木一般世話役	と び 工	普 通 作 業 員	1	1	1	設 置	656	撤 去	701	諸雑费率	1			施工歩掛コード		WB253610	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表 4.1,表 4.2	と び 工		〃	1×100/D	〃	普 通 作 業 員		〃	1×100/D	〃	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年基準) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	100/D	表 4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 5.1	計					現行どおり 現行どおり 4－2 日当り施工量 敷鉄板設置・撤去における日当り施工量は、次表を標準とする。 表 4. 2 日当り施工量 (m²／日) <table><tr><td>設 置</td><td>656</td></tr><tr><td>撤 去</td><td>701</td></tr></table> (注)敷鉄板の溶接やガス切断等の作業が必要な場合は、別途計上する。 6. 単 価 表 (1) 敷鉄板設置 100m² 当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td>WB253610</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表 4.1,表 4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年基準) バケット容量4.5t0.8m³4.5t 吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>100/D</td><td>表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (m²／日)		設 置	656	撤 去	701			施工歩掛コード		WB253610	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表 4.1,表 4.2	と び 工		〃	1×100/D	〃	普 通 作 業 員		〃	1×100/D	〃	バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年基準) バケット容量 4.5t 0.8m ³ 4.5t 吊能力 2.9t	日	100/D	表 4.2 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 5.1	計					記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)
土木一般世話役	と び 工	普 通 作 業 員																																																																																																					
1	1	1																																																																																																					
設 置	656																																																																																																						
撤 去	701																																																																																																						
諸雑费率	1																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB253610																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表 4.1,表 4.2																																																																																																			
と び 工		〃	1×100/D	〃																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	1×100/D	〃																																																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年基準) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	100/D	表 4.2 機械賃料																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表 5.1																																																																																																			
計																																																																																																							
設 置	656																																																																																																						
撤 去	701																																																																																																						
		施工歩掛コード		WB253610																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表 4.1,表 4.2																																																																																																			
と び 工		〃	1×100/D	〃																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	1×100/D	〃																																																																																																			
バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年基準) バケット容量 4.5t 0.8m ³ 4.5t 吊能力 2.9t	日	100/D	表 4.2 機械賃料																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表 5.1																																																																																																			
計																																																																																																							
積算上の注意事項					(控え頁) 2／4																																																																																																		

工 種	敷鉄板設置・撤去工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																							
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																					
(2) 敷鉄板撤去 100 m² 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253610</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td colspan="2">表 4.1, 表 4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m³ (平積 0.6m³) 吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>100/D</td><td colspan="2">表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D : 日当り施工量 (m²/日) (3) 敷鉄板賃料 1 枚当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253630</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>敷 鉄 板 賃 料</td><td></td><td>枚・日</td><td></td><td colspan="2">必要日数を計上</td></tr><tr><td>整 備 費</td><td></td><td>枚</td><td>1</td><td colspan="2">必要な場合計上</td></tr><tr><td>不 足 分 弁 償 金</td><td></td><td>t</td><td></td><td colspan="2">必要量を計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (4) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m³ (平積 0.6m³) 吊能力 2.9t</td><td>機—28</td><td>【設置】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06 【撤去】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB253610		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×100/D	表 4.1, 表 4.2		と び 工		〃	1×100/D	〃		普通作業員		〃	1×100/D	〃		バックホウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³) 吊能力 2.9t	日	100/D	表 4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 5.1		計						施工歩掛コード		WB253630		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		敷 鉄 板 賃 料		枚・日		必要日数を計上		整 備 費		枚	1	必要な場合計上		不 足 分 弁 償 金		t		必要量を計上		諸 雑 費		式	1			計						機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³) 吊能力 2.9t	機—28	【設置】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06 【撤去】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06	(2) 敷鉄板撤去 100m² 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB253610</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td colspan="2">表 4.1, 表 4.2</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)運転</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バックet容量0.8m³ 0.6m³ 吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>100/D</td><td colspan="2">表 4.2 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D : 日当り施工量 (m²/日) (4) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バックet容量0.8m³ 0.6m³ 吊能力 2.9t</td><td>機—28</td><td>【設置】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06 【撤去】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06</td></tr></table>			施工歩掛コード		WB253610		名 称	規 格	単位	数量	摘 要		土木一般世話役		人	1×100/D	表 4.1, 表 4.2		と び 工		〃	1×100/D	〃		普通作業員		〃	1×100/D	〃		バックホウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バックet容量0.8m³ 0.6m³ 吊能力 2.9t	日	100/D	表 4.2 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 5.1		計						機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バックet容量0.8m³ 0.6m³ 吊能力 2.9t	機—28	【設置】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06 【撤去】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06	記載の修正削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB253610																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																							
土木一般世話役		人	1×100/D	表 4.1, 表 4.2																																																																																																																																																							
と び 工		〃	1×100/D	〃																																																																																																																																																							
普通作業員		〃	1×100/D	〃																																																																																																																																																							
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³) 吊能力 2.9t	日	100/D	表 4.2 機械賃料																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 5.1																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB253630																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																							
敷 鉄 板 賃 料		枚・日		必要日数を計上																																																																																																																																																							
整 備 費		枚	1	必要な場合計上																																																																																																																																																							
不 足 分 弁 償 金		t		必要量を計上																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																								
計																																																																																																																																																											
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																								
バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) 山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³) 吊能力 2.9t	機—28	【設置】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06 【撤去】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06																																																																																																																																																								
施工歩掛コード		WB253610																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																																																																							
土木一般世話役		人	1×100/D	表 4.1, 表 4.2																																																																																																																																																							
と び 工		〃	1×100/D	〃																																																																																																																																																							
普通作業員		〃	1×100/D	〃																																																																																																																																																							
バックホウ (クローラ型)運転	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バックet容量0.8m³ 0.6m³ 吊能力 2.9t	日	100/D	表 4.2 機械賃料																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 5.1																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																											
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																																																								
バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き 排出ガス対策型(2014年規制) バックet容量0.8m³ 0.6m³ 吊能力 2.9t	機—28	【設置】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06 【撤去】 運転労務数量→1.00 燃料消費量→119 機械賃料数量→1.06																																																																																																																																																								
II-5-⑩-3																																																																																																																																																											
積算上の注意事項																																																																																																																																																											

(控え頁)
3／4

工 種	敷鉄板設置・撤去工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																																											
7. 施工単価入力基準表 (1) 敷鉄板設置・撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253610</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">作業区分</td></tr><tr><td colspan="3">①設置 ②撤去 ③設置・撤去</td></tr></table> (2) 敷鉄板賃料 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253630</td><td>施工単位</td><td>枚</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>敷鉄板の 種類</td><td>不足分弁償金 の有無 (t / 枚) ①無 ②有</td><td>供用日数 (日)</td><td>継続工事 の有無</td><td>総供用日数 (日)</td><td>整備費の 有無</td></tr><tr><td>(表7.1)</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td><td>①無 ②有</td><td>(実数入力)</td><td>①無 ②有</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で④を選択し、J 2 条件で①を選択した場合は、減額補正のための比較検討を行った結果を敷鉄板賃料 (Y-7214000) [円／枚・日] に単価登録すること。 2. J 1 条件で④を選択し、J 2 条件で②を選択した場合は、不足分弁償金 (Y-7212000) [円／枚] を単価登録すること。 3. J 1 条件で④を選択し、J 2 条件で①を選択し、J 6 条件で②を選択した場合は、整備費 (Y-721000) [円／枚] を単価登録すること。 4. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3～J 6 条件は選択出来ない。 5. 継続工事となる場合は、J 3 条件に当該工事の供用日数を入力する。なお、J 5 条件で総供用日数 (賃料単価決定のため) を入力すること。供用日数または総供用日数が720日 (24ヶ月) を超える場合は別途考慮するものとする。 6. 継続工事以外 (J 4 条件で①を選択) は、J 3 条件に供用日数を入力し、J 5 条件は入力する必要はない。 7. J 3 条件の供用日数 (継続工事の場合はJ 5 条件の総供用日数) は、賃料計上限度額である施工業者が入手可能な購入価格 (市中価格) の90%を超えないように調整のうえ入力すること。また、本コードは、J 1 条件が①～③の場合について賃料の減額補正のための比較検討を考慮している。 表7.1 敷鉄板の種類 <table><tr><th>規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>22×1,524×6,096 (mm)</td><td>①</td></tr><tr><td>22×1,524×3,048 (mm)</td><td>②</td></tr><tr><td>25×1,524×6,096 (mm)</td><td>③</td></tr><tr><td>各種</td><td>④</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB253610	施工単位	m ²	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			作業区分			①設置 ②撤去 ③設置・撤去			施工歩掛コード	WB253630	施工単位	枚	施工区分	入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	敷鉄板の 種類	不足分弁償金 の有無 (t / 枚) ①無 ②有	供用日数 (日)	継続工事 の有無	総供用日数 (日)	整備費の 有無	(表7.1)	(実数入力)	(実数入力)	①無 ②有	(実数入力)	①無 ②有	規格	入力番号	22×1,524×6,096 (mm)	①	22×1,524×3,048 (mm)	②	25×1,524×6,096 (mm)	③	各種	④	7. 施工単価入力基準表 (1) 敷鉄板設置・撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253610</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">作業区分</td></tr><tr><td colspan="3">①設置 ②撤去 ③設置・撤去</td></tr></table> (2) 敷鉄板賃料 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253630</td><td>施工単位</td><td>枚</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td></tr><tr><td>敷鉄板の 種類</td><td>不足分弁償金 の有無 (t / 枚) ①無 ②有</td><td>供用日数 (日)</td><td>継続工事 の有無</td><td>総供用日数 (日)</td><td>整備費の 有無</td></tr><tr><td>(表7.1)</td><td>(実数入力)</td><td>(実数入力)</td><td>①無 ②有</td><td>(実数入力)</td><td>①無 ②有</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で⑦を選択し、J 2 条件で①を選択した場合は、減額補正のための比較検討を行った結果を敷鉄板賃料 (Y-7214000) [円／枚・日] に単価登録すること。 2. J 1 条件で⑦を選択し、J 2 条件で②を選択した場合は、不足分弁償金 (Y-7212000) [円／枚] を単価登録すること。 3. J 1 条件で⑦を選択し、J 2 条件で①を選択し、J 6 条件で②を選択した場合は、整備費 (Y-721000) [円／枚] を単価登録すること。 4. J 2 条件で②を選択した場合は、J 3～J 6 条件は選択出来ない。 5. 継続工事となる場合は、J 3 条件に当該工事の供用日数を入力する。なお、J 5 条件で総供用日数 (賃料単価決定のため) を入力すること。供用日数または総供用日数が720日 (24ヶ月) を超える場合は別途考慮するものとする。 6. 継続工事以外 (J 4 条件で①を選択) は、J 3 条件に供用日数を入力し、J 5 条件は入力する必要はない。 7. J 3 条件の供用日数 (継続工事の場合はJ 5 条件の総供用日数) は、賃料計上限度額である施工業者が入手可能な購入価格 (市中価格) の90%を超えないように調整のうえ入力すること。また、本コードは、J 1 条件が①～⑥の場合について賃料の減額補正のための比較検討を考慮している。 表7.1 敷鉄板の種類 <table><tr><th>規格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>22× 914×1,829 (mm)</td><td>①</td></tr><tr><td>22×1,219×2,438 (mm)</td><td>②</td></tr><tr><td>22×1,524×6,096 (mm)</td><td>③</td></tr><tr><td>22×1,524×3,048 (mm)</td><td>④</td></tr><tr><td>25×1,524×6,096 (mm)</td><td>⑤</td></tr><tr><td>25×1,524×3,048 (mm)</td><td>⑥</td></tr><tr><td>各種</td><td>⑦</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB253610	施工単位	m ²	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1			作業区分			①設置 ②撤去 ③設置・撤去			施工歩掛コード	WB253630	施工単位	枚	施工区分	入 力 条 件						各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	敷鉄板の 種類	不足分弁償金 の有無 (t / 枚) ①無 ②有	供用日数 (日)	継続工事 の有無	総供用日数 (日)	整備費の 有無	(表7.1)	(実数入力)	(実数入力)	①無 ②有	(実数入力)	①無 ②有	規格	入力番号	22× 914×1,829 (mm)	①	22×1,219×2,438 (mm)	②	22×1,524×6,096 (mm)	③	22×1,524×3,048 (mm)	④	25×1,524×6,096 (mm)	⑤	25×1,524×3,048 (mm)	⑥	各種	⑦	記載の変更	
施工歩掛コード	WB253610	施工単位	m ²																																																																																																																																
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																		
各 種	J 1																																																																																																																																		
	作業区分																																																																																																																																		
	①設置 ②撤去 ③設置・撤去																																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB253630	施工単位	枚																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																																																													
	敷鉄板の 種類	不足分弁償金 の有無 (t / 枚) ①無 ②有	供用日数 (日)	継続工事 の有無	総供用日数 (日)	整備費の 有無																																																																																																																													
	(表7.1)	(実数入力)	(実数入力)	①無 ②有	(実数入力)	①無 ②有																																																																																																																													
規格	入力番号																																																																																																																																		
22×1,524×6,096 (mm)	①																																																																																																																																		
22×1,524×3,048 (mm)	②																																																																																																																																		
25×1,524×6,096 (mm)	③																																																																																																																																		
各種	④																																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB253610	施工単位	m ²																																																																																																																																
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																																		
各 種	J 1																																																																																																																																		
	作業区分																																																																																																																																		
	①設置 ②撤去 ③設置・撤去																																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB253630	施工単位	枚																																																																																																																																
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																		
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																																																													
	敷鉄板の 種類	不足分弁償金 の有無 (t / 枚) ①無 ②有	供用日数 (日)	継続工事 の有無	総供用日数 (日)	整備費の 有無																																																																																																																													
	(表7.1)	(実数入力)	(実数入力)	①無 ②有	(実数入力)	①無 ②有																																																																																																																													
規格	入力番号																																																																																																																																		
22× 914×1,829 (mm)	①																																																																																																																																		
22×1,219×2,438 (mm)	②																																																																																																																																		
22×1,524×6,096 (mm)	③																																																																																																																																		
22×1,524×3,048 (mm)	④																																																																																																																																		
25×1,524×6,096 (mm)	⑤																																																																																																																																		
25×1,524×3,048 (mm)	⑥																																																																																																																																		
各種	⑦																																																																																																																																		
積算上の注意事項								(控え頁) 4／4																																																																																																																											

工 種	防塵処理工
-----	-------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行								
現 行	改 正	備 考								
⑬ 防塵処理工 1. 適 用 範 囲 本資料は、工事施工に伴う防塵対策のうち、現道工事、仮道（切替、工事用含む）、又は現道を運搬作業に使用する とき等の散水車による防塵処理を行う場合に適用する。 なお、塩化カルシウム散布等による防塵処理を行う場合は別途考慮する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 移 動 → 作 業 → 移 動 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規格</th></tr><tr><td>散 水 車</td><td>トラック架装型 5,500～6,500ℓ</td></tr></table> 4. 施 工 歩 掛 4-1 散水作業 散水は1回1.0ℓ／㎡を標準とする。 1回当りの散水時間は次式による。 1回当りの散水時間＝1.0×$\frac{1}{Q}$×A（h／回） Q：時間当り散水量(ℓ／h) A：散水面積（㎡） 散水面積は次式による。 A＝L×W L：作業1回当りの対象延べ路線延長（m） W：1車線当りの散水幅（m）（原則として、W＝ 3.0mとする。）	機 械 名	規格	散 水 車	トラック架装型 5,500～6,500ℓ	⑪⑫ ⑬ 防塵処理工 1. 適 用 範 囲 本資料は、工事施工に伴う防塵対策のうち、現道工事、仮道（切替、工事用含む）、又は現道を運搬作業に使用する とき等の散水車による防塵処理を行う場合に適用する。 なお、塩化カルシウム散布等による防塵処理を行う場合は別途考慮する適用しない。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 車 動 → 車 動 → 車 動 機 材 入 → 移 動 → 給 水 → 移 動 → 散 水 → 機 材 出 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 表3. 1 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規格</th></tr><tr><td>散 水 車</td><td>〔トラック架装型〕 5,500～6,500ℓタンク容量3,800ℓ</td></tr></table> (注) 散水車は賃料とする。 4. 施 工 歩 掛 4-1 散水作業 散水は1.0ℓ／㎡1.0ℓ／㎡当り散水量：0.6ℓ／㎡を標準とする。 1回・1台当りの散水時間は次式による。 複数台の散水車を使用する場合は、散水車1台ごとに積算すること。 1箇所（経路）当りの1回の散水において、散水の途中で給水が必要となる場合は、給水1回ごとに区分し、積 算すること。 1回・1台当りの散水時間＝1.0.61.0.6×$\frac{1}{Q}$×A（h/1回・1台） Q：時間当り散水量(ℓ/h) A：散水面積（㎡） 次頁へ移動	機 械 名	規格	散 水 車	〔トラック架装型〕 5,500～6,500ℓ タンク容量3,800ℓ	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
機 械 名	規格									
散 水 車	トラック架装型 5,500～6,500ℓ									
機 械 名	規格									
散 水 車	〔トラック架装型〕 5,500～6,500ℓ タンク容量3,800ℓ									
積算上の注意事項			(控え頁) 1／3							

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																									
現 行				改 正				備 考																																									
前頁から移動 4ー2 時間当り散水量（Q） 散水作業の時間当り散水量の算定は、次式による。 $Q = \frac{60 \times q}{cm}$ q：散水車のタンク容量（ℓ）。なお、6,500ℓを標準とする。 cm：1サイクル当り所要時間（分） 4ー3 1サイクル当り所要時間（cm） $cm = \frac{2 \times d}{V} + t_1 + t_2 + t_3 + t_4$ d：給水場所までの片道距離（m） V：走行速度（m／分） t₁：給水ホース取付け・取外し時間（分） t₂：給水時間（分） t₃：待機・現場待時間（分） t₄：散水時間（分） （1） 走行速度（V） 走行速度は、次表を標準とする。<table><tr><th colspan="2">表4. 1 走行速度（m／分）</th></tr><tr><td>走行速度</td><td>500</td></tr></table> （2） 給水ホース取付け・取外し時間（t₁） 給水ホース取付け・取外し時間は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表4. 2 給水ホース取付け・取外し時間（分）</th></tr><tr><td>給水ホース取付・取外し時間</td><td>5</td></tr></table> （3） 給水時間（t₂） 給水時間は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表4. 3 給水時間（分）</th></tr><tr><td>給 水 時 間</td><td>18</td></tr></table> （4） 待機・現場待時間（t₃） 待機・現場待時間は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表4. 4 待機・現場待時間（分）</th></tr><tr><td>待機・現場待時間</td><td>5</td></tr></table> （5） 散水時間（t₄） 散水時間は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表4. 5 散水時間（分）</th></tr><tr><td>散 水 時 間</td><td>10</td></tr></table> II-5-⑪-2				表4. 1 走行速度（m／分）		走行速度	500	表4. 2 給水ホース取付け・取外し時間（分）		給水ホース取付・取外し時間	5	表4. 3 給水時間（分）		給 水 時 間	18	表4. 4 待機・現場待時間（分）		待機・現場待時間	5	表4. 5 散水時間（分）		散 水 時 間	10	散水面積は次式による。 A＝L×W L：作業散水1回当りの対象延べ路線散水延長（m） W：1車線当りの散水幅（m）（原則として、W＝3.45mとする。） 4ー2 時間当り散水量（Q） 散水作業の時間当り散水量の算定は、次式による。 $Q = \frac{60 \times q}{cm}$ q：散水車のタンク容量（ℓ）。なお、6,50043,800ℓを標準とする。 cm：1サイクル当り所要時間（分） 4ー3 1サイクル当り所要時間（cm） $cm = \frac{2 \times d}{V} + t_1 + t_2 + t_3 + t_4$ d：給水場所までの片道距離（m） V：走行速度（m／分） t₁：給水ホース取付け・取外し時間（分） t₂：給水時間（分） t₃：待機・現場待時間（分） t₄：散水時間（分） （1） 走行速度（V） 走行速度は、次表を標準とする。<table><tr><th colspan="2">表4. 1 走行速度（m／分）</th></tr><tr><td>走行速度</td><td>500267</td></tr></table> （2） 給水ホース取付け・取外し時間（t₁） 給水ホース取付け・取外し時間は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表4. 2 給水ホース取付け・取外し時間（分）</th></tr><tr><td>給水ホース取付・取外し時間</td><td>58</td></tr></table> （3） 給水時間（t₂） 給水時間は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表4. 3 給水時間（分）</th></tr><tr><td>給 水 時 間</td><td>1814</td></tr></table> （4） 待機・現場待時間（t₃） 待機・現場待時間は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表4. 4 待機・現場待時間（分）</th></tr><tr><td>待機・現場待時間</td><td>51</td></tr></table> （5） 散水時間（t₄） 散水時間は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="2">表4. 5 散水時間（分）</th></tr><tr><td>散 水 時 間</td><td>10</td></tr></table>				表4. 1 走行速度（m／分）		走行速度	500 267	表4. 2 給水ホース取付け・取外し時間（分）		給水ホース取付・取外し時間	5 8	表4. 3 給水時間（分）		給 水 時 間	18 14	表4. 4 待機・現場待時間（分）		待機・現場待時間	5 1	表4. 5 散水時間（分）		散 水 時 間	10	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
表4. 1 走行速度（m／分）																																																	
走行速度	500																																																
表4. 2 給水ホース取付け・取外し時間（分）																																																	
給水ホース取付・取外し時間	5																																																
表4. 3 給水時間（分）																																																	
給 水 時 間	18																																																
表4. 4 待機・現場待時間（分）																																																	
待機・現場待時間	5																																																
表4. 5 散水時間（分）																																																	
散 水 時 間	10																																																
表4. 1 走行速度（m／分）																																																	
走行速度	500 267																																																
表4. 2 給水ホース取付け・取外し時間（分）																																																	
給水ホース取付・取外し時間	5 8																																																
表4. 3 給水時間（分）																																																	
給 水 時 間	18 14																																																
表4. 4 待機・現場待時間（分）																																																	
待機・現場待時間	5 1																																																
表4. 5 散水時間（分）																																																	
散 水 時 間	10																																																
積算上の注意事項				(控え頁)																																													
				2／3																																													

工 種	防塵処理工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																	
現 行				改 正		備 考																																																																																																															
5. 単 価 表 (1) 防塵処理（散水作業）1 回当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB253710</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>散 水 車 運 転</td><td>トラック架装型 5,500～6,500ℓ</td><td>h</td><td>1.0×1/Q×A</td><td>機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) Q：時間当り散水量(ℓ/h) A：散水面積 (㎡) (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>散 水 車</td><td>トラック架装型 5,500～6,500ℓ</td><td>機－6</td><td></td></tr></table> 6. 施工単価入力基準表 (1) 防塵処理（散水作業） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253710</td><td>施工単位</td><td>回</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>作業 1 回当りの対象 延べ路線延長 (L)</td><td colspan="2">給水場所までの 片道距離 (d)</td></tr><tr><td>(実数入力) (m)</td><td colspan="2">(実数入力) (m)</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> II-5-⑩-3				施工歩掛コード		WB253710			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	散 水 車 運 転	トラック架装型 5,500～6,500ℓ	h	1.0×1/Q×A	機械損料	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	散 水 車	トラック架装型 5,500～6,500ℓ	機－6		施工歩掛コード	WB253710	施工単位	回	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1	J 2		各 種	作業 1 回当りの対象 延べ路線延長 (L)	給水場所までの 片道距離 (d)		(実数入力) (m)	(実数入力) (m)					5. 単 価 表 (1) 防塵処理（散水作業）1 回・1 台当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB253710</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>散 水 車 運 転</td><td>[トラック架装型] 5,500～6,500ℓタンク容量 3,800L</td><td>h日</td><td>(1.0×1/Q×A) /7.3</td><td>機械損料賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) Q：時間当り散水量(ℓ/h) A：散水面積 (㎡) (2) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指定事項</td></tr><tr><td>散 水 車</td><td>[トラック架装型] 5,500～6,500ℓタンク容量 3,800L</td><td>機－629</td><td>運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 32 機械賃料数量→ 1.40</td></tr></table> 6. 施工単価入力基準表 (1) 防塵処理（散水作業） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB253710</td><td>施工単位</td><td>回・台</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>作業散水 1 回当りの片道 延べ路線延長散水延長 (L)</td><td colspan="2">給水場所までの 片道距離 (d)</td></tr><tr><td>(実数入力) (m)</td><td colspan="2">(実数入力) (m)</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>			施工歩掛コード		WB253710			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	散 水 車 運 転	[トラック架装型] 5,500～6,500ℓ タンク容量 3,800L	h 日	(1.0×1/Q×A) /7.3	機械 損料 賃料	諸 雑 費		式	1		計					機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	散 水 車	[トラック架装型] 5,500～6,500ℓ タンク容量 3,800L	機－ 6 29	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 32 機械賃料数量→ 1.40	施工歩掛コード	WB253710	施工単位	回・台	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1	J 2		各 種	作業 散水 1 回当りの 片道 延べ 路線 延長 散水延長 (L)	給水場所までの 片道距離 (d)		(実数入力) (m)	(実数入力) (m)					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB253710																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																	
散 水 車 運 転	トラック架装型 5,500～6,500ℓ	h	1.0×1/Q×A	機械損料																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1																																																																																																																		
計																																																																																																																					
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																		
散 水 車	トラック架装型 5,500～6,500ℓ	機－6																																																																																																																			
施工歩掛コード	WB253710	施工単位	回																																																																																																																		
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																				
	J 1	J 2																																																																																																																			
各 種	作業 1 回当りの対象 延べ路線延長 (L)	給水場所までの 片道距離 (d)																																																																																																																			
	(実数入力) (m)	(実数入力) (m)																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB253710																																																																																																																			
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																	
散 水 車 運 転	[トラック架装型] 5,500～6,500ℓ タンク容量 3,800L	h 日	(1.0×1/Q×A) /7.3	機械 損料 賃料																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1																																																																																																																		
計																																																																																																																					
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項																																																																																																																		
散 水 車	[トラック架装型] 5,500～6,500ℓ タンク容量 3,800L	機－ 6 29	運転労務数量→ 1.00 燃料消費量→ 32 機械賃料数量→ 1.40																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB253710	施工単位	回・台																																																																																																																		
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																																																																				
	J 1	J 2																																																																																																																			
各 種	作業 散水 1 回当りの 片道 延べ 路線 延長 散水延長 (L)	給水場所までの 片道距離 (d)																																																																																																																			
	(実数入力) (m)	(実数入力) (m)																																																																																																																			
積算上の注意事項		(控え頁) 3／3																																																																																																																			

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																										
		現 行																												
7－1－3 低圧、高圧電動機設備 電動機設備は、低圧は機械台数により表 7.3 から適切な回路数の仮設ボックスを選定し、高圧は機械 1 台に 1 台とする。 ただし、低圧電動機設備の台数には、0.4kW 未満の電動機及び単相 100V 負荷は含めないものとする。 表7.3 <table><tr><th>接続する機械台数</th><th>仮設ボックス回路数</th></tr><tr><td>3 台以下</td><td>3 回路</td></tr><tr><td>5 台以下</td><td>5 回路</td></tr><tr><td>7 台以下</td><td>7 回路</td></tr><tr><td>10 台以下</td><td>10 回路</td></tr></table> 7－1－4 照明設備 (1) 工事用照明 工事現場で使用する 500 W 投光器に適用する。 (2) 坑内照明 坑内照明は、40 W 蛍光灯を片側 5 m 間隔に設置することを標準とし、ケーブルサイズは表 7.4 による。 坑内照明の計上は、日当り 17 時間を標準とする。 なお、使用電力量は次式で計算し、電力量コードで別途計上するものとする。 使用電力量 (kWh)＝ 17 h／日× 0.04kWh × 個数×照明日数 表7.4 <table><tr><th>トンネル長</th><th>320m</th><th>430m</th><th>590m</th><th>700m</th><th>890m</th><th>1150m</th><th>1500m</th></tr><tr><th>ケーブルサイズ</th><td>5.5</td><td>8</td><td>14</td><td>22</td><td>38</td><td>60</td><td>100</td></tr></table> (注) ケーブルサイズは、断面積 (mm2) である。 (3) 切羽照明 トンネル工事の切羽部及び覆工で使用する 500 W 投光器に使用する。 切羽照明の計上は、日当り 17 時間を標準とする。 使用電力量は次式で計算し、電力量コードで別途計上するものとする。 使用電力量 (kWh)＝ 17 h／日× 0.5kWh×灯数×照明日数 7－2 労務費 仮設電力設備で個別に積上げ積算を行う場合、労務費は原則として「設置＋撤去」に要する歩掛を計上するものとする。なお、「撤去歩掛」は設置歩掛に 0.5 を乗じた値で、「全損」で計上する撤去歩掛は 0.2 を乗じた値とする。 ただし、撤去を含まない場合は「設置」のみとする。 II-5-⑮-7		接続する機械台数	仮設ボックス回路数	3 台以下	3 回路	5 台以下	5 回路	7 台以下	7 回路	10 台以下	10 回路	トンネル長	320m	430m	590m	700m	890m	1150m	1500m	ケーブルサイズ	5.5	8	14	22	38	60	100	現行どおり 7－1－4 照明設備 (1) 工事用照明 工事現場で使用する 500 W相当 LED 投光器に適用する。 (2) 坑内照明 坑内照明は、40 W相当 LED 照明灯蛍光灯を片側 5 m 間隔に設置することを標準とし、ケーブルサイズは表 7.4 による。 坑内照明の計上は、日当り 17 時間を標準とする。 なお、使用電力量は次式で計算し、電力量コードで別途計上するものとする。 使用電力量 (kWh)＝ 17 h／日× 0.040.0155kWh × 個数×照明日数 現行どおり (3) 切羽照明 トンネル工事の切羽部及び覆工で使用する 500 W相当 LED 投光器に使用することとし、切羽部 6 個 (上半 4 個、下半 2 個)、覆工 4 個を標準とする。 切羽照明の計上は、日当り 17 時間を標準とする。 使用電力量は次式で計算し、電力量コードで別途計上するものとする。 使用電力量 (kWh)＝ 17 h／日× 0.50.05kWh×灯数×照明日数 7－2 労務費 仮設電力設備で個別に積上げ積算を行う場合、労務費は原則として「設置＋撤去」に要する歩掛を計上するものとする。なお、「撤去歩掛」は設置歩掛に 0.51.0 を乗じた値で、「全損」で計上する撤去歩掛は 0.20.5 を乗じた値とする。 ただし、撤去を含まない場合は「設置」のみとする。		記載の修正 (歩掛改定に伴う) 記載の修正 (歩掛改定に伴う)
接続する機械台数	仮設ボックス回路数																													
3 台以下	3 回路																													
5 台以下	5 回路																													
7 台以下	7 回路																													
10 台以下	10 回路																													
トンネル長	320m	430m	590m	700m	890m	1150m	1500m																							
ケーブルサイズ	5.5	8	14	22	38	60	100																							
積算上の注意事項				(控え頁) 1／13																										

工 種	仮設電力設備工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8. 単 価 表 (1) 低圧受電設備 1 箇所当り単価表				8. 単 価 表 (1) 低圧受電設備 1 箇所当り単価表		記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB253810</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>25kW 以下 数 量 金 額</th><th>50kW 以下 数 量 金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>コン ク リ ー ト 柱</td><td>7 m－19 cm 4200〔N〕 (430kgf)</td><td>本</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>低 圧 ビ ン 碁 子</td><td>中</td><td>個</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>損率</td></tr><tr><td>腕 金</td><td>1.2m</td><td>本</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>ア ー ム タ イ</td><td>2.3－25－945</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>装 柱 金 具</td><td>Uボルト 13－220</td><td>個</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>亜鉛メッキ銅燃線</td><td>2種, A級, 22sq</td><td>kg</td><td></td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>全損</td></tr><tr><td>巻 付 グ リ ッ プ</td><td>22sq</td><td>個</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>全損</td></tr><tr><td>エントランスクヤップ</td><td>VE42</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>〃</td><td>VE70</td><td>〃</td><td></td><td></td><td>1</td><td>全損</td></tr><tr><td>足 場 ボ ル ト</td><td>C P 用</td><td>本</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>損率</td></tr><tr><td>プ リ カ チ ュ ー プ</td><td>50 mm</td><td>m</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>〃</td><td>76 mm</td><td>〃</td><td></td><td></td><td>1</td><td>全損</td></tr><tr><td>ステンレスベルト</td><td>SFBT-10</td><td>〃</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>全損</td></tr><tr><td>ステンレスベルト</td><td>同上締金具</td><td>個</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>全損</td></tr><tr><td>根 か せ</td><td>コンクリート A 形</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線 管</td><td>VE70</td><td>m</td><td></td><td></td><td>4</td><td>全損</td></tr><tr><td>〃</td><td>VE42</td><td>〃</td><td></td><td>4</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>〃</td><td>VE16</td><td>〃</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>全損</td></tr><tr><td>接 地 棒</td><td>10φ－1000</td><td>本</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>全損</td></tr><tr><td>同 上 リ ー ド 端 子</td><td>10φ用</td><td>個</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>全損</td></tr><tr><td>電 線</td><td>VVR100sq－3 c</td><td>m</td><td></td><td></td><td>4</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>VVR38sq－3 c</td><td>〃</td><td></td><td>4</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線</td><td>1V5.5</td><td>〃</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>損率</td></tr><tr><td>玉 碁 子</td><td>100×100</td><td>個</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>仮 設 ボ ッ ク ス</td><td>屋外用 600×700×200</td><td>面</td><td></td><td></td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>屋外用 500×400×200</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>漏 電 遮 断 器</td><td>600 V, 3 P, 100 A F</td><td>個</td><td></td><td></td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>600 V, 3 P, 50 A F</td><td>〃</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>600 V, 3 P, 30 A F</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>低 圧 プ レ ー カ</td><td>600 V, 3 P, 225 A F</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>進 相 コ ン デ ン サ</td><td>200 V, 250 μ F</td><td>〃</td><td></td><td></td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>200 V, 200 μ F</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>200 V, 150 μ F</td><td>〃</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>損率</td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>6.0</td><td>8.0</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>(設置+撤去)</td><td>〃</td><td></td><td>3.0</td><td>3.0</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>式</td><td>式</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB253810		名 称	規 格	単位	単価	25kW 以下 数 量 金 額	50kW 以下 数 量 金 額	備 考	コン ク リ ー ト 柱	7 m－19 cm 4200〔N〕 (430kgf)	本		1	1	損率	低 圧 ビ ン 碁 子	中	個		3	3	損率	腕 金	1.2m	本		1	1	損率	ア ー ム タ イ	2.3－25－945	〃		1	1	損率	装 柱 金 具	Uボルト 13－220	個		1	1	損率	亜鉛メッキ銅燃線	2種, A級, 22sq	kg		1.2	1.2	全損	巻 付 グ リ ッ プ	22sq	個		4	4	全損	エントランスクヤップ	VE42	〃		1		全損	〃	VE70	〃			1	全損	足 場 ボ ル ト	C P 用	本		8	8	損率	プ リ カ チ ュ ー プ	50 mm	m		1		全損	〃	76 mm	〃			1	全損	ステンレスベルト	SFBT-10	〃		4	4	全損	ステンレスベルト	同上締金具	個		5	5	全損	根 か せ	コンクリート A 形	〃		1	1	損率	電 線 管	VE70	m			4	全損	〃	VE42	〃		4		全損	〃	VE16	〃		2	2	全損	接 地 棒	10φ－1000	本		2	2	全損	同 上 リ ー ド 端 子	10φ用	個		2	2	全損	電 線	VVR100sq－3 c	m			4	損率	〃	VVR38sq－3 c	〃		4		損率	電 線	1V5.5	〃		3	3	損率	玉 碁 子	100×100	個		1	1	損率	仮 設 ボ ッ ク ス	屋外用 600×700×200	面			1	損率	〃	屋外用 500×400×200	〃		1		損率	漏 電 遮 断 器	600 V, 3 P, 100 A F	個			1	損率	〃	600 V, 3 P, 50 A F	〃		2	3	損率	〃	600 V, 3 P, 30 A F	〃		1	1	損率	低 圧 プ レ ー カ	600 V, 3 P, 225 A F	〃		1	1	損率	進 相 コ ン デ ン サ	200 V, 250 μ F	〃			1	損率	〃	200 V, 200 μ F	〃		1	2	損率	〃	200 V, 150 μ F	〃		2	2	損率	電 工	(設置+撤去)	人		6.0	8.0		普 通 作 業 員	(設置+撤去)	〃		3.0	3.0		諸 雑 費	式	式		1	1		計							<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB253810</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>単価</th><th>25kW 以下 数 量 金 額</th><th>50kW 以下 数 量 金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>コン ク リ ー ト 柱</td><td>7 m－19 cm 4200〔N〕 4.2〔kN〕 (430kgf)</td><td>本</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>低 圧 ビ ン 碁 子</td><td>中</td><td>個</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>損率</td></tr><tr><td>腕 金</td><td>1.2m</td><td>本</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>ア ー ム タ イ</td><td>2.3－25－945</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>装 柱 金 具</td><td>Uボルト 13－220</td><td>個</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>亜鉛メッキ銅燃線</td><td>2種, A級, 22mm2</td><td>kg</td><td></td><td>1.2</td><td>1.2</td><td>全損</td></tr><tr><td>巻 付 グ リ ッ プ</td><td>22mm2</td><td>個</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>全損</td></tr><tr><td>エントランスクヤップ</td><td>VE42</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>〃</td><td>VE70</td><td>〃</td><td></td><td></td><td>1</td><td>全損</td></tr><tr><td>足 場 ボ ル ト</td><td>C P 用</td><td>本</td><td></td><td>8</td><td>8</td><td>損率</td></tr><tr><td>プ リ カ チ ュ ー プ</td><td>50 mm</td><td>m</td><td></td><td>1</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>〃</td><td>76 mm</td><td>〃</td><td></td><td></td><td>1</td><td>全損</td></tr><tr><td>ステンレスベルト</td><td>SFBT-10</td><td>〃</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>全損</td></tr><tr><td>ステンレスベルト</td><td>同上締金具</td><td>個</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>全損</td></tr><tr><td>根 か せ</td><td>コンクリート A 形</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線 管</td><td>VE70</td><td>m</td><td></td><td></td><td>4</td><td>全損</td></tr><tr><td>〃</td><td>VE42</td><td>〃</td><td></td><td>4</td><td></td><td>全損</td></tr><tr><td>〃</td><td>VE16</td><td>〃</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>全損</td></tr><tr><td>接 地 棒</td><td>10φ－1000</td><td>本</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>全損</td></tr><tr><td>同 上 リ ー ド 端 子</td><td>10φ用</td><td>個</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>全損</td></tr><tr><td>電 線</td><td>VVR100mm2－3 c</td><td>m</td><td></td><td></td><td>4</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>VVR38mm2－3 c</td><td>〃</td><td></td><td>4</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>電 線</td><td>1V5.5mm2</td><td>〃</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>損率</td></tr><tr><td>玉 碁 子</td><td>100×100</td><td>個</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>仮 設 ボ ッ ク ス</td><td>屋外用 600×700×200</td><td>面</td><td></td><td></td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>屋外用 500×400×200</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td></td><td>損率</td></tr><tr><td>漏 電 遮 断 器</td><td>600 V, 3 P, 100 A F</td><td>個</td><td></td><td></td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>600 V, 3 P, 50 A F</td><td>〃</td><td></td><td>2</td><td>3</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>600 V, 3 P, 30 A F</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>低 圧 プ レ ー カ</td><td>600 V, 3 P, 225 A F</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>進 相 コ ン デ ン サ</td><td>200 V, 250 μ F</td><td>〃</td><td></td><td></td><td>1</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>200 V, 200 μ F</td><td>〃</td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>損率</td></tr><tr><td>〃</td><td>200 V, 150 μ F</td><td>〃</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>損率</td></tr><tr><td>電 工</td><td>(設置+撤去)</td><td>人</td><td></td><td>4.0</td><td>5.3</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>(設置+撤去)</td><td>〃</td><td></td><td>2.0</td><td>2.0</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td>式</td><td>式</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	施工歩掛コード		WB253810		名 称	規 格	単位	単価	25kW 以下 数 量 金 額	50kW 以下 数 量 金 額	備 考	コン ク リ ー ト 柱	7 m－19 cm 4200〔N〕 4.2〔kN〕 (430kgf)	本		1	1	損率	低 圧 ビ ン 碁 子	中	個		3	3	損率	腕 金	1.2m	本		1	1	損率	ア ー ム タ イ	2.3－25－945	〃		1	1	損率	装 柱 金 具	Uボルト 13－220	個		1	1	損率	亜鉛メッキ銅燃線	2種, A級, 22mm2	kg		1.2	1.2	全損	巻 付 グ リ ッ プ	22mm2	個		4	4	全損	エントランスクヤップ	VE42	〃		1		全損	〃	VE70	〃			1	全損	足 場 ボ ル ト	C P 用	本		8	8	損率	プ リ カ チ ュ ー プ	50 mm	m		1		全損	〃	76 mm	〃			1	全損	ステンレスベルト	SFBT-10	〃		4	4	全損	ステンレスベルト	同上締金具	個		5	5	全損	根 か せ	コンクリート A 形	〃		1	1	損率	電 線 管	VE70	m			4	全損	〃	VE42	〃		4		全損	〃	VE16	〃		2	2	全損	接 地 棒	10φ－1000	本		2	2	全損	同 上 リ ー ド 端 子	10φ用	個		2	2	全損	電 線	VVR100mm2－3 c	m			4	損率	〃	VVR38mm2－3 c	〃		4		損率	電 線	1V5.5mm2	〃		3	3	損率	玉 碁 子	100×100	個		1	1	損率	仮 設 ボ ッ ク ス	屋外用 600×700×200	面			1	損率	〃	屋外用 500×400×200	〃		1		損率	漏 電 遮 断 器	600 V, 3 P, 100 A F	個			1	損率	〃	600 V, 3 P, 50 A F	〃		2	3	損率	〃	600 V, 3 P, 30 A F	〃		1	1	損率	低 圧 プ レ ー カ	600 V, 3 P, 225 A F	〃		1	1	損率	進 相 コ ン デ ン サ	200 V, 250 μ F	〃			1	損率	〃	200 V, 200 μ F	〃		1	2	損率	〃	200 V, 150 μ F	〃		2	2	損率	電 工	(設置+ 撤去)	人		4.0	5.3		普 通 作 業 員	(設置+ 撤去)	〃		2.0	2.0		諸 雑 費	式	式		1	1		計							
施工歩掛コード		WB253810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	単価	25kW 以下 数 量 金 額	50kW 以下 数 量 金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
コン ク リ ー ト 柱	7 m－19 cm 4200〔N〕 (430kgf)	本		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
低 圧 ビ ン 碁 子	中	個		3	3	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
腕 金	1.2m	本		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ア ー ム タ イ	2.3－25－945	〃		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
装 柱 金 具	Uボルト 13－220	個		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
亜鉛メッキ銅燃線	2種, A級, 22sq	kg		1.2	1.2	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
巻 付 グ リ ッ プ	22sq	個		4	4	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
エントランスクヤップ	VE42	〃		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	VE70	〃			1	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
足 場 ボ ル ト	C P 用	本		8	8	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
プ リ カ チ ュ ー プ	50 mm	m		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	76 mm	〃			1	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ステンレスベルト	SFBT-10	〃		4	4	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ステンレスベルト	同上締金具	個		5	5	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
根 か せ	コンクリート A 形	〃		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 線 管	VE70	m			4	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	VE42	〃		4		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	VE16	〃		2	2	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
接 地 棒	10φ－1000	本		2	2	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
同 上 リ ー ド 端 子	10φ用	個		2	2	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 線	VVR100sq－3 c	m			4	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	VVR38sq－3 c	〃		4		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 線	1V5.5	〃		3	3	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
玉 碁 子	100×100	個		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
仮 設 ボ ッ ク ス	屋外用 600×700×200	面			1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	屋外用 500×400×200	〃		1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
漏 電 遮 断 器	600 V, 3 P, 100 A F	個			1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	600 V, 3 P, 50 A F	〃		2	3	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	600 V, 3 P, 30 A F	〃		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
低 圧 プ レ ー カ	600 V, 3 P, 225 A F	〃		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
進 相 コ ン デ ン サ	200 V, 250 μ F	〃			1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	200 V, 200 μ F	〃		1	2	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	200 V, 150 μ F	〃		2	2	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 工	(設置+撤去)	人		6.0	8.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
普 通 作 業 員	(設置+撤去)	〃		3.0	3.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費	式	式		1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB253810																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
名 称	規 格	単位	単価	25kW 以下 数 量 金 額	50kW 以下 数 量 金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
コン ク リ ー ト 柱	7 m－19 cm 4200〔N〕 4.2〔kN〕 (430kgf)	本		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
低 圧 ビ ン 碁 子	中	個		3	3	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
腕 金	1.2m	本		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ア ー ム タ イ	2.3－25－945	〃		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
装 柱 金 具	Uボルト 13－220	個		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
亜鉛メッキ銅燃線	2種, A級, 22mm2	kg		1.2	1.2	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
巻 付 グ リ ッ プ	22mm2	個		4	4	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
エントランスクヤップ	VE42	〃		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	VE70	〃			1	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
足 場 ボ ル ト	C P 用	本		8	8	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
プ リ カ チ ュ ー プ	50 mm	m		1		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	76 mm	〃			1	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ステンレスベルト	SFBT-10	〃		4	4	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ステンレスベルト	同上締金具	個		5	5	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
根 か せ	コンクリート A 形	〃		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 線 管	VE70	m			4	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	VE42	〃		4		全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	VE16	〃		2	2	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
接 地 棒	10φ－1000	本		2	2	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
同 上 リ ー ド 端 子	10φ用	個		2	2	全損																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 線	VVR100mm2－3 c	m			4	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	VVR38mm2－3 c	〃		4		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 線	1V5.5mm2	〃		3	3	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
玉 碁 子	100×100	個		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
仮 設 ボ ッ ク ス	屋外用 600×700×200	面			1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	屋外用 500×400×200	〃		1		損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
漏 電 遮 断 器	600 V, 3 P, 100 A F	個			1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	600 V, 3 P, 50 A F	〃		2	3	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	600 V, 3 P, 30 A F	〃		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
低 圧 プ レ ー カ	600 V, 3 P, 225 A F	〃		1	1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
進 相 コ ン デ ン サ	200 V, 250 μ F	〃			1	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	200 V, 200 μ F	〃		1	2	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
〃	200 V, 150 μ F	〃		2	2	損率																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
電 工	(設置+ 撤去)	人		4.0	5.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
普 通 作 業 員	(設置+ 撤去)	〃		2.0	2.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
諸 雑 費	式	式		1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
II-5-⑬-10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項						(控え頁) 2／13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											