

工 種	砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(2) 砂防大型土のう仮締切（製作・設置）10 袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB331360</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.2, 表 4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1 m³</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2">袋材</td></tr><tr><td>土</td><td>砂</td><td>m³</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2011 年 規制) 山積 0.8 m³(平積 0.6 m³) 吊能力 2.9 t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表 3.1, 表 4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (3) 砂防大型土のう仮締切（製作）10 袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB331360</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.2, 表 4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1 m³</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2">袋材</td></tr><tr><td>土</td><td>砂</td><td>m³</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2011 年 規制) 山積 0.8 m³(平積 0.6 m³) 吊能力 2.9 t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表 3.1, 表 4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (4) 砂防大型土のう仮締切（設置）10 袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB331360</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.2, 表 4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1 m³</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2">袋材</td></tr><tr><td>土</td><td>砂</td><td>m³</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2011 年 規制) 山積 0.8 m³(平積 0.6 m³) 吊能力 2.9 t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表 3.1, 表 4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量				施工歩掛コード		WB331360		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃		大 型 土 の う	容量1 m ³	袋	10	袋材		土	砂	m ³	10	ほぐした土量		パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2011 年 規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 表 4.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 4.4		計						施工歩掛コード		WB331360		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃		大 型 土 の う	容量1 m ³	袋	10	袋材		土	砂	m ³	10	ほぐした土量		パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2011 年 規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 表 4.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 4.4		計						施工歩掛コード		WB331360		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃		大 型 土 の う	容量1 m ³	袋	10	袋材		土	砂	m ³	10	ほぐした土量		パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2011 年 規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 表 4.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 4.4		計						(2) 砂防大型土のう仮締切（製作・設置）10 袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB331360</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.2, 表 4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1m³</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2">袋材</td></tr><tr><td>土</td><td>砂</td><td>m³</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2014 年 規制) バケツ容量 0.8m³ 吊 能力 2.9 t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表 3.1, 表 4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (3) 砂防大型土のう仮締切（製作）10 袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB331360</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.2, 表 4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1m³</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2">袋材</td></tr><tr><td>土</td><td>砂</td><td>m³</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2014 年 規制) バケツ容量 0.8m³ 吊 能力 2.9 t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表 3.1, 表 4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (4) 砂防大型土のう仮締切（設置）10 袋当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB331360</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.2, 表 4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>大 型 土 の う</td><td>容量1m³</td><td>袋</td><td>10</td><td colspan="2">袋材</td></tr><tr><td>土</td><td>砂</td><td>m³</td><td>10</td><td colspan="2">ほぐした土量</td></tr><tr><td>パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2014 年 規制) バケツ容量 0.8m³ 吊 能力 2.9 t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表 3.1, 4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量		施工歩掛コード		WB331360		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃		大 型 土 の う	容量1m ³	袋	10	袋材		土	砂	m ³	10	ほぐした土量		パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2014 年 規制) バケツ 容量 0.8m ³ 吊 能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 表 4.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 4.4		計						施工歩掛コード		WB331360		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃		大 型 土 の う	容量1m ³	袋	10	袋材		土	砂	m ³	10	ほぐした土量		パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2014 年 規制) バケツ 容量 0.8m ³ 吊 能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 表 4.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 4.4		計						施工歩掛コード		WB331360		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃		大 型 土 の う	容量1m ³	袋	10	袋材		土	砂	m ³	10	ほぐした土量		パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2014 年 規制) バケツ 容量 0.8m ³ 吊 能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 4.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB331360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
大 型 土 の う	容量1 m ³	袋	10	袋材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土	砂	m ³	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2011 年 規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 表 4.3 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表 4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB331360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
大 型 土 の う	容量1 m ³	袋	10	袋材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土	砂	m ³	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2011 年 規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 表 4.3 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表 4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB331360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
大 型 土 の う	容量1 m ³	袋	10	袋材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土	砂	m ³	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2011 年 規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 表 4.3 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表 4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB331360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
大 型 土 の う	容量1m ³	袋	10	袋材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土	砂	m ³	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2014 年 規制) バケツ 容量 0.8m ³ 吊 能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 表 4.3 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表 4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB331360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
大 型 土 の う	容量1m ³	袋	10	袋材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土	砂	m ³	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2014 年 規制) バケツ 容量 0.8m ³ 吊 能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 表 4.3 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表 4.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB331360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2, 表 4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
大 型 土 の う	容量1m ³	袋	10	袋材																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
土	砂	m ³	10	ほぐした土量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
パ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型) 運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機 能付き・排出ガス対策型(2014 年 規制) バケツ 容量 0.8m ³ 吊 能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1, 4.3 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項				(控え頁) 3／5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

改 正 理 由		一部改正				改 正		現 行																																																																																																																	
現 行						改 正						備 考																																																																																																													
(5) 砂防大型土のう仮締切（撤去）10 袋当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB331360</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.2、表 4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運 転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011 年規制) 山積 0.8 m³(平積 0.6 m³) 吊能力 2.9 t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表 3.1、4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (6) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th colspan="2">指 定 事 項</th></tr><tr><td rowspan="2">バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 山積 0.8 m³(平積 0.6 m³)</td><td>機－28</td><td colspan="2">(砂防土砂仮締切) 【設置または撤去】 運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 114 機械賃料数量→1.61</td></tr><tr><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011 年規制) 山積 0.8 m³(平積 0.6 m³) 吊能力 2.9 t</td><td>機－28</td><td colspan="2">(砂防大型土のう仮締切) 【製作・設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 100 機械賃料数量→ 1.45 【製作】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 97 機械賃料数量→ 1.45 【設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 73 機械賃料数量→ 1.45 【撤去】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 75 機械賃料数量→ 1.45</td></tr></table>						施工歩掛コード		WB331360		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2、表 4.3		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011 年規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1、4.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項		バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	機－28	(砂防土砂仮締切) 【設置または撤去】 運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 114 機械賃料数量→1.61		標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011 年規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9 t	機－28	(砂防大型土のう仮締切) 【製作・設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 100 機械賃料数量→ 1.45 【製作】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 97 機械賃料数量→ 1.45 【設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 73 機械賃料数量→ 1.45 【撤去】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 75 機械賃料数量→ 1.45		(5) 砂防大型土のう仮締切（撤去）10 袋当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB331360</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th colspan="2">摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.2、表 4.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運 転</td><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9 t</td><td>日</td><td>10／D</td><td colspan="2">表 3.1、4.3 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (6) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th colspan="2">指 定 事 項</th></tr><tr><td rowspan="2">バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制) バケット容量 0.8m3</td><td>機－28</td><td colspan="2">(砂防土砂仮締切) 【設置または撤去】 運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 114107 機械賃料数量→1.61</td></tr><tr><td>標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9 t</td><td>機－28</td><td colspan="2">(砂防大型土のう仮締切) 【製作・設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 100106 機械賃料数量→ 1.45 【製作】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 97103 機械賃料数量→ 1.45 【設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 7377 機械賃料数量→ 1.45 【撤去】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 7579 機械賃料数量→ 1.45</td></tr></table>						施工歩掛コード		WB331360		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2、表 4.3		特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃		バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1、4.3 機械賃料		諸 雑 費		式	1			計						機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項		バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制) バケット容量 0.8m3	機－28	(砂防土砂仮締切) 【設置または撤去】 運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 114 107 機械賃料数量→1.61		標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9 t	機－28	(砂防大型土のう仮締切) 【製作・設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 100 106 機械賃料数量→ 1.45 【製作】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 97 103 機械賃料数量→ 1.45 【設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 73 77 機械賃料数量→ 1.45 【撤去】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 75 79 機械賃料数量→ 1.45		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB331360																																																																																																																							
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																					
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2、表 4.3																																																																																																																					
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																					
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011 年規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1、4.3 機械賃料																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1																																																																																																																						
計																																																																																																																									
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																						
バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2011 年規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	機－28	(砂防土砂仮締切) 【設置または撤去】 運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 114 機械賃料数量→1.61																																																																																																																						
	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2011 年規制) 山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 吊能力 2.9 t	機－28	(砂防大型土のう仮締切) 【製作・設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 100 機械賃料数量→ 1.45 【製作】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 97 機械賃料数量→ 1.45 【設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 73 機械賃料数量→ 1.45 【撤去】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 75 機械賃料数量→ 1.45																																																																																																																						
施工歩掛コード		WB331360																																																																																																																							
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																					
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.2、表 4.3																																																																																																																					
特 殊 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																					
バ ッ ク ホ ウ （クローラ型）運 転	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9 t	日	10／D	表 3.1、4.3 機械賃料																																																																																																																					
諸 雑 費		式	1																																																																																																																						
計																																																																																																																									
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																						
バックホウ (クローラ型)	標準型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制) バケット容量 0.8m3	機－28	(砂防土砂仮締切) 【設置または撤去】 運転労務数量→1.00 燃 料 消 費 量→ 114 107 機械賃料数量→1.61																																																																																																																						
	標準型・超低騒音型・クレーン機能付き・排出ガス対策型(2014 年規制) バケット容量 0.8m3 吊能力 2.9 t	機－28	(砂防大型土のう仮締切) 【製作・設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 100 106 機械賃料数量→ 1.45 【製作】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 97 103 機械賃料数量→ 1.45 【設置】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 73 77 機械賃料数量→ 1.45 【撤去】 運転労務数量→ 1.00 燃 料 消 費 量→ 75 79 機械賃料数量→ 1.45																																																																																																																						
III-3-④-5																																																																																																																									
記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																									
積算上の注意事項		(控え頁) 4／5																																																																																																																							

工 種	砂防土砂仮締切・砂防大型土のう仮締切
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																
現 行				改 正				備 考																																																														
6. 施工単価入力基準表 (1) 砂防土砂仮締切 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB331330</td><td>施工単位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td rowspan="2">砂防土砂仮締切作業内容</td><td rowspan="2">土の状態</td><td colspan="2">土質区分</td></tr><tr><td>(表 6.1)</td><td>(表 6.2) (表 6.3)</td></tr></table> (注) 1. 上表の土量は、地山土量である。 表6.1 砂防土砂仮締切作業内容 <table><tr><td>作 業 内 容</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>締切盛土設置</td><td>①</td></tr><tr><td>締切盛土撤去</td><td>②</td></tr></table> 表6.2 土の状態 <table><tr><td>土質・岩質</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>地山</td><td>①</td></tr><tr><td>ルーズ</td><td>②</td></tr></table> 表6.3 土質区分 <table><tr><td>土質・岩質</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>土砂</td><td>①</td></tr><tr><td>岩塊・玉石</td><td>②</td></tr></table> Ⅲ-3-①-6				施工歩掛コード	WB331330		施工単位	m ³	施工区分	入 力 条 件					J 1	J 2	J 3		各 種	砂防土砂仮締切作業内容	土の状態	土質区分		(表 6.1)	(表 6.2) (表 6.3)	作 業 内 容	入力番号	締切盛土設置	①	締切盛土撤去	②	土質・岩質	入力番号	地山	①	ルーズ	②	土質・岩質	入力番号	土砂	①	岩塊・玉石	②	6. 施工単価入力基準表 (1) 砂防土砂仮締切 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB331330</td><td>施工単位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="2">J 3</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td rowspan="2">砂防土砂仮締切作業内容</td><td rowspan="2">土の状態</td><td colspan="2">土質区分</td></tr><tr><td>(表 6.1)</td><td>(表 6.2) (表 6.3)</td></tr></table> (注) 1. 上表の土量は、地山土量である。 現行どおり				施工歩掛コード	WB331330		施工単位	m ³	施工区分	入 力 条 件					J 1	J 2	J 3		各 種	砂防土砂仮締切作業内容	土の状態	土質区分		(表 6.1)	(表 6.2) (表 6.3)	記載の変更
施工歩掛コード	WB331330		施工単位	m ³																																																																		
施工区分	入 力 条 件																																																																					
	J 1	J 2	J 3																																																																			
各 種	砂防土砂仮締切作業内容	土の状態	土質区分																																																																			
			(表 6.1)	(表 6.2) (表 6.3)																																																																		
作 業 内 容	入力番号																																																																					
締切盛土設置	①																																																																					
締切盛土撤去	②																																																																					
土質・岩質	入力番号																																																																					
地山	①																																																																					
ルーズ	②																																																																					
土質・岩質	入力番号																																																																					
土砂	①																																																																					
岩塊・玉石	②																																																																					
施工歩掛コード	WB331330		施工単位	m ³																																																																		
施工区分	入 力 条 件																																																																					
	J 1	J 2	J 3																																																																			
各 種	砂防土砂仮締切作業内容	土の状態	土質区分																																																																			
			(表 6.1)	(表 6.2) (表 6.3)																																																																		
積算上の注意事項				(控え頁)				5／5																																																														

工 種	砂防コンクリート仮締切
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																										
現 行				改 正		備 考																								
④ー2 砂防コンクリート仮締切 1. 適 用 範 囲 本資料は、砂防工（本堰堤、副堰堤、床固め、帯工、水叩き、側壁、護岸）の施工に伴うコンクリート仮締切の設置・撤去に適用する。 1ー1 型枠工 外部型枠、内部型枠に適用する。 1ー2 足場工 高さ2m以上で、外部型枠、内部型枠の設置・撤去用足場（キャットウォーク）を設置する場合に適用する。 1ー3 コンクリート打設 ラフテレーンクレーンによる打設量140m³/日未満及び平均打設高30m以下のコンクリート打設の施工に適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 コンクリート仮締切設置 機 材 撤 入 型 枠 組 立 ・ 設 置 → 足 場 設 置 → コ ン ク リ ー ト 打 設 → コ ン ク リ ー ト 締 固 め → コ ン ク リ ー ト 養 生 → コ ン ク リ ー ト 打 継 面 清 掃 → 型 枠 解 体 ・ 撤 去 → 足 場 撤 去 機 材 出 コンクリート仮締切撤去 機 材 撤 出 と り こ お し 作 業 → 廃 材 の 積 込 み → 廃 材 の 運 搬 → 廃 材 の 処 分 機 材 出 必要に応じて繰り返し （注）本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2ー1 施工フロー 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種を選定</caption><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型 枠 工 コンクリート打設</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011年規制)・低騒音型・25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> （注）1．現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。 2．ラフテレーンクレーンは、賃料とする。				作 業 種 別	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	型 枠 工 コンクリート打設	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011年規制)・低騒音型・25t吊	台	1		④ー2 砂防コンクリート仮締切 1. 適 用 範 囲 本資料は、砂防工（本堰堤、副堰堤、床固め、帯工、水叩き、側壁、護岸）の施工に伴うコンクリート仮締切の設置・撤去に適用する。 1ー1 型枠工 外部型枠、内部型枠に適用する。 1ー2 足場工 高さ2m以上で、外部型枠、内部型枠の設置・撤去用足場（キャットウォーク）を設置する場合に適用する。 1ー3 コンクリート打設 ラフテレーンクレーンによる打設量140m³/日未満及び平均打設高30m以下のコンクリート打設の施工に適用する。 → 現行どおり 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種を選定</caption><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>型 枠 工 コンクリート打設</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011年規制)・低騒音型・最大吊上能力25t吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> （注）1．現場条件により上表により難い場合は、別途考慮する。 2．ラフテレーンクレーンは、賃料とする。		作 業 種 別	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	型 枠 工 コンクリート打設	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011年規制)・低騒音型・最大吊上能力25t吊	台	1		記載の変更
作 業 種 別	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																									
型 枠 工 コンクリート打設	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011年規制)・低騒音型・25t吊	台	1																										
作 業 種 別	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																									
型 枠 工 コンクリート打設	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011年規制)・低騒音型・最大吊上能力25t吊	台	1																										
III-3-①-8																														
積算上の注意事項						（控え頁） 1／6																								

工 種	砂防コンクリート仮締切
-----	-------------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																			
4. 材料使用数量 コンクリートの使用数量は、次式による。 なお、コンクリートの使用数量には、打継面・岩着面のモルタル敷均しの使用量を含む（ロスを含む）。 使用数量（m³）＝設計数量（m³）×（1＋K）……式4. 1 K：ロス率 表4. 1 ロス率(K) <table><tr><th>材 料 名</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>+0.04</td></tr></table> 5. 型 枠 工 5－1 木製型枠設置・撤去、ケレンはく離剤塗布施工歩掛 木製型枠設置・撤去、ケレンはく離剤塗布施工歩掛は、次表を標準とする。 表5. 1 木製型枠設置・撤去、ケレンはく離剤塗布施工歩掛（100m²当り） <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>3.9</td><td></td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>人</td><td>14.9</td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.85</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>8.5</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)・低騒音型・25t吊</td><td>日</td><td>2.3</td><td>機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>25</td><td></td></tr></table> (注) 1. 諸雑費は、型枠用合板、型枠用金物、組立支持材、ケレンはく離剤及び電動ドリル、電動ノコギリ損料、電力に関する経費、溶接機に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 3. 水抜きパイプの有無にかかわらず適用できる。ただし、水抜きパイプ材料費は、必要量を別途計上する。 6. 足 場 工 6－1 足場設置及び撤去歩掛 足場設置及び撤去歩掛は、次表を標準とする。 表6. 1 足場設置及び撤去歩掛（設置延長10m当り） <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>23</td></tr></table> (注) 1. 諸雑費は、斜面用足場ブラケット、足場板、丸パイプ、直交クランプ、幅木等の費用として、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. 高さ方向の標準設置間隔は、1.8mとする。				材 料 名	ロ ス 率	コ ン ク リ ー ト	+0.04	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	3.9		型 わ く 工		人	14.9		特 殊 作 業 員		人	0.85		普 通 作 業 員		人	8.5		ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)・低騒音型・25t吊	日	2.3	機械賃料	諸 雑 費 率		%	25		名 称	規 格	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.1	と び 工		人	0.4	普 通 作 業 員		人	0.4	諸 雑 費 率		%	23	4. 材料使用数量 コンクリートの使用数量は、次式による。 なお、コンクリートの使用数量には、打継面・岩着面のモルタル敷均しの使用量を含む（ロスを含む）。 使用数量（m³）＝設計数量（m³）×（1＋K）……式4. 1 K：ロス率 表4. 1 ロス率(K) <table><tr><th>材 料 名</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>+0.04</td></tr></table> 5. 型 枠 工 5－1 木製型枠設置・撤去、ケレンはく離剤塗布施工歩掛 木製型枠設置・撤去、ケレンはく離剤塗布施工歩掛は、次表を標準とする。 表5. 1 木製型枠設置・撤去、ケレンはく離剤塗布施工歩掛（100m²当り） <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>3.9</td><td></td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>人</td><td>14.9</td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>0.85</td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>8.5</td><td></td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)・低騒音型・最大吊上能力25t吊</td><td>日</td><td>2.3</td><td>機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>25</td><td></td></tr></table> (注) 1. 諸雑費は、型枠用合板、型枠用金物、組立支持材、ケレンはく離剤及び電動ドリル、電動ノコギリ損料、電力に関する経費、溶接機に要する費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 2. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 3. 水抜きパイプの有無にかかわらず適用できる。ただし、水抜きパイプ材料費は、必要量を別途計上する。				材 料 名	ロ ス 率	コ ン ク リ ー ト	+0.04	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	3.9		型 わ く 工		人	14.9		特 殊 作 業 員		人	0.85		普 通 作 業 員		人	8.5		ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)・低騒音型・最大吊上能力25t吊	日	2.3	機械賃料	諸 雑 費 率		%	25		記載の変更	
材 料 名	ロ ス 率																																																																																																										
コ ン ク リ ー ト	+0.04																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人	3.9																																																																																																								
型 わ く 工		人	14.9																																																																																																								
特 殊 作 業 員		人	0.85																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	8.5																																																																																																								
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)・低騒音型・25t吊	日	2.3	機械賃料																																																																																																							
諸 雑 費 率		%	25																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数量																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人	0.1																																																																																																								
と び 工		人	0.4																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	0.4																																																																																																								
諸 雑 費 率		%	23																																																																																																								
材 料 名	ロ ス 率																																																																																																										
コ ン ク リ ー ト	+0.04																																																																																																										
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人	3.9																																																																																																								
型 わ く 工		人	14.9																																																																																																								
特 殊 作 業 員		人	0.85																																																																																																								
普 通 作 業 員		人	8.5																																																																																																								
ラフテレーンクレーン運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011年規制)・低騒音型・最大吊上能力25t吊	日	2.3	機械賃料																																																																																																							
諸 雑 費 率		%	25																																																																																																								
								記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																			
				現行どおり																																																																																																							
Ⅲ-3-①-9																																																																																																											
積算上の注意事項								(控え頁) 2／6																																																																																																			

工 種	砂防コンクリート仮締切
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正				改 正		現 行																																																																																																	
現 行						改 正						備 考																																																																																													
7. コンクリート打設歩掛 7－1 コンクリート打設歩掛 コンクリート打設歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表7. 1 コンクリート打設歩掛 (100m³当り)</caption><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">1口当り打設量 (m³/口)</th></tr><tr><th>10未満</th><th>10 以上 30未満</th><th>30 以上 80未満</th><th>80 以上 140未満</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>3.2 (3.0)</td><td>2.8 (2.6)</td><td>1.8 (1.6)</td><td>1.4 (1.2)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>7.4 (7.1)</td><td>5.3 (5.0)</td><td>4.0 (3.7)</td><td>2.9 (2.6)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>7.7 (7.2)</td><td>6.1 (5.6)</td><td>4.8 (4.3)</td><td>3.8 (3.3)</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) ・低騒音型・25t吊</td><td>日</td><td>2.8 (2.8)</td><td>2.2 (2.2)</td><td>1.6 (1.6)</td><td>1.1 (1.1)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>11 (5)</td><td>14 (6)</td><td>18 (8)</td><td>23 (10)</td></tr></table> (注) 1. 上表の労務歩掛は、コンクリート打設・養生、打継面・岩着面のモルタル敷均し、打継面清掃等を含むものである。 2. () の数値は、特殊養生(練炭)やジェットヒータ養生を必要とする場合に計上すること。なお、特殊養生(練炭)やジェットヒータ養生に要する費用は、別途計上する。 3. 諸雑費は、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプレータ賃料、工事中水モータポンプ損料、高圧洗浄機賃料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. コンクリートバケット容量は、1.0m³を標準とし、これにより難い場合は、別途考慮する。 5. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 8. コンクリート仮締切撤去 8－1 構造物とりこわし工 コンクリート仮締切の撤去については、「第Ⅵ編第1章土木工事標準単価④構造物とりこわし工」による。 8－2 運搬処分工 コンクリート仮締切撤去後における運搬については、「第Ⅱ編第2章共通工⑤般運搬」による。 また、コンクリート仮締切撤去において、コンクリート撤処理費が生じる場合は、別途計上する。						名 称	規 格	単 位	1口当り打設量 (m ³ /口)				10未満	10 以上 30未満	30 以上 80未満	80 以上 140未満	土 木 一 般 世 話 役		人	3.2 (3.0)	2.8 (2.6)	1.8 (1.6)	1.4 (1.2)	特 殊 作 業 員		人	7.4 (7.1)	5.3 (5.0)	4.0 (3.7)	2.9 (2.6)	普 通 作 業 員		人	7.7 (7.2)	6.1 (5.6)	4.8 (4.3)	3.8 (3.3)	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) ・低騒音型・25t吊	日	2.8 (2.8)	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)	諸 雑 費 率		%	11 (5)	14 (6)	18 (8)	23 (10)	7. コンクリート打設歩掛 7－1 コンクリート打設歩掛 コンクリート打設歩掛は、次表を標準とする。 <table><caption>表7. 1 コンクリート打設歩掛 (100m³当り)</caption><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="4">1日当り打設量 (m³/日)</th></tr><tr><th>10未満</th><th>10 以上 30未満</th><th>30 以上 80未満</th><th>80 以上 140未満</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>3.2 (3.0)</td><td>2.8 (2.6)</td><td>1.8 (1.6)</td><td>1.4 (1.2)</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>7.4 (7.1)</td><td>5.3 (5.0)</td><td>4.0 (3.7)</td><td>2.9 (2.6)</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>7.7 (7.2)</td><td>6.1 (5.6)</td><td>4.8 (4.3)</td><td>3.8 (3.3)</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン 運 転</td><td>油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) ・低騒音型・最大吊上能力25t 吊</td><td>日</td><td>2.8 (2.8)</td><td>2.2 (2.2)</td><td>1.6 (1.6)</td><td>1.1 (1.1)</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>11 (5)</td><td>14 (6)</td><td>18 (8)</td><td>23 (10)</td></tr></table> (注) 1. 上表の労務歩掛は、コンクリート打設・養生、打継面・岩着面のモルタル敷均し、打継面清掃等を含むものである。 2. () の数値は、特殊養生(練炭)やジェットヒータ養生を必要とする場合に計上すること。なお、特殊養生(練炭)やジェットヒータ養生に要する費用は、別途計上する。 3. 諸雑費は、スコップ、養生マット、コンクリートバケット賃料、コンクリートパイプレータ賃料、工事中水モータポンプ損料、高圧洗浄機賃料及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. コンクリートバケット容量は、1.0m³を標準とし、これにより難い場合は、別途考慮する。 5. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 現行どおり						名 称	規 格	単 位	1日当り打設量 (m ³ /日)				10未満	10 以上 30未満	30 以上 80未満	80 以上 140未満	土 木 一 般 世 話 役		人	3.2 (3.0)	2.8 (2.6)	1.8 (1.6)	1.4 (1.2)	特 殊 作 業 員		人	7.4 (7.1)	5.3 (5.0)	4.0 (3.7)	2.9 (2.6)	普 通 作 業 員		人	7.7 (7.2)	6.1 (5.6)	4.8 (4.3)	3.8 (3.3)	ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) ・低騒音型・最大吊上能力25t 吊	日	2.8 (2.8)	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)	諸 雑 費 率		%	11 (5)	14 (6)	18 (8)	23 (10)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単 位	1口当り打設量 (m ³ /口)																																																																																																						
			10未満	10 以上 30未満	30 以上 80未満	80 以上 140未満																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	3.2 (3.0)	2.8 (2.6)	1.8 (1.6)	1.4 (1.2)																																																																																																			
特 殊 作 業 員		人	7.4 (7.1)	5.3 (5.0)	4.0 (3.7)	2.9 (2.6)																																																																																																			
普 通 作 業 員		人	7.7 (7.2)	6.1 (5.6)	4.8 (4.3)	3.8 (3.3)																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) ・低騒音型・25t吊	日	2.8 (2.8)	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)																																																																																																			
諸 雑 費 率		%	11 (5)	14 (6)	18 (8)	23 (10)																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	1日当り打設量 (m ³ /日)																																																																																																						
			10未満	10 以上 30未満	30 以上 80未満	80 以上 140未満																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	3.2 (3.0)	2.8 (2.6)	1.8 (1.6)	1.4 (1.2)																																																																																																			
特 殊 作 業 員		人	7.4 (7.1)	5.3 (5.0)	4.0 (3.7)	2.9 (2.6)																																																																																																			
普 通 作 業 員		人	7.7 (7.2)	6.1 (5.6)	4.8 (4.3)	3.8 (3.3)																																																																																																			
ラフテレーンクレーン 運 転	油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(2011年規制) ・低騒音型・最大吊上能力25t 吊	日	2.8 (2.8)	2.2 (2.2)	1.6 (1.6)	1.1 (1.1)																																																																																																			
諸 雑 費 率		%	11 (5)	14 (6)	18 (8)	23 (10)																																																																																																			
積算上の注意事項												(控え頁) 3／6																																																																																													

工 種	砂防コンクリート仮締切
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																							
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																					
9. 内訳書及び単価表 (1) 木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業 100 m²当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330530</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 5.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 足場設置及び撤去 設置延長 10m 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330540</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 6.1</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>〃</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (3) コンクリート打設 100m³当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330550</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 7.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td></td><td>式4.1, 表4.1 現場コンクリートプラント使用は除く</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表7.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 7.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB330530		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.1	型 わ く 工		人		〃	特 殊 作 業 員		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・25 t 吊	日		表 5.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 5.1	計					施工歩掛コード		WB330540		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.1	と び 工		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	諸 雑 費		式	1	〃	計					施工歩掛コード		WB330550		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.1	特 殊 作 業 員		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	コ ン ク リ ー ト		m ³		式4.1, 表4.1 現場コンクリートプラント使用は除く	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・25 t 吊	日		表7.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 7.1	計					9. 内訳書及び単価表 (1) 木製型枠設置・撤去, ケレンはく離剤塗布作業 100m² 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330530</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 5.1</td></tr><tr><td>型 わ く 工</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表 5.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 5.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 現行どおり (3) コンクリート打設 100m³ 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB330550</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表 7.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td></td><td>m³</td><td></td><td>式4.1, 表4.1 現場コンクリートプラント使用は除く</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td></td><td>表7.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 7.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				施工歩掛コード		WB330530		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.1	型 わ く 工		人		〃	特 殊 作 業 員		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊	日		表 5.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 5.1	計					施工歩掛コード		WB330550		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.1	特 殊 作 業 員		人		〃	普 通 作 業 員		人		〃	コ ン ク リ ー ト		m ³		式4.1, 表4.1 現場コンクリートプラント使用は除く	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊	日		表7.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 7.1	計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB330530																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.1																																																																																																																																																																																																																							
型 わ く 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・25 t 吊	日		表 5.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 5.1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB330540																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表 6.1																																																																																																																																																																																																																							
と び 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	〃																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB330550																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.1																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
コ ン ク リ ー ト		m ³		式4.1, 表4.1 現場コンクリートプラント使用は除く																																																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・25 t 吊	日		表7.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 7.1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB330530																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表 5.1																																																																																																																																																																																																																							
型 わ く 工		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊	日		表 5.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 5.1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																											
施工歩掛コード		WB330550																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人		表 7.1																																																																																																																																																																																																																							
特 殊 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
普 通 作 業 員		人		〃																																																																																																																																																																																																																							
コ ン ク リ ー ト		m ³		式4.1, 表4.1 現場コンクリートプラント使用は除く																																																																																																																																																																																																																							
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制)・低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊	日		表7.1 機械賃料																																																																																																																																																																																																																							
諸 雑 費		式	1	表 7.1																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																											
III-3-④-11																																																																																																																																																																																																																											
積算上の注意事項		(控え頁) 4／6																																																																																																																																																																																																																									

工 種	砂防コンクリート仮締切
-----	-------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																															
10. 施工単価入力基準表 (1) 木製型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB330530</td><td>施 工 単 位</td><td>m²</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入力条件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>賃料補正係数</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) J 1 条件でラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は, 労務費調整係数も入力すること。 (2) 足場設置及び撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB330540</td><td>施 工 単 位</td><td>m</td></tr></table> (3) コンクリート打設 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB330550</td><td>施 工 単 位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>現場コンクリート使用の有無</td><td>規格生コンクリートの</td><td>割増額の有無</td></tr><tr><td>①無 ②有</td><td>(表 10. 1)</td><td>①有 ②無</td></tr></table> (注) 1. コンクリートの材料ロスを含む。 2. コンクリートプラントを使用する場合は J 1 条件で②を選択する。その場合, J 2 及び J 3 条件を入力する必要はない。 3. J 2 条件で⑥を選択した場合は, 生コンクリート各種単価 (Y-0210000) [円/㎡] を単価登録すること。 4. J 5 条件で②を選択した場合は, WB331510 (養生工 (練炭)) を別途計上する。なお, ジェットヒーター養生を行う場合は, J 5 条件で③を選択し, ジェットヒーター養生に要する費用を別途計上すること。 5. J 6 条件でラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は, 労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB330530	施 工 単 位	m ²	施工区分	入力条件			各 種	J 1			賃料補正係数			①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)		施工歩掛コード	WB330540	施 工 単 位	m	施工歩掛コード	WB330550	施 工 単 位	m ³	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	現場コンクリート使用の有無	規格生コンクリートの	割増額の有無	①無 ②有	(表 10. 1)	①有 ②無	10. 施工単価入力基準表 (1) 木製型枠設置・撤去,ケレンはく離剤塗布作業 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB330530</td><td>施 工 単 位</td><td>m²</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入力条件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>賃料補正係数</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) J 1 条件でラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は, 労務費調整係数も入力すること。 (2) 足場設置及び撤去 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB330540</td><td>施 工 単 位</td><td>m</td></tr></table> (3) コンクリート打設 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB330550</td><td>施 工 単 位</td><td>m³</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>現場コンクリート使用の有無</td><td>規格生コンクリートの</td><td>割増額の有無</td></tr><tr><td>①無 ②有</td><td>(表 10. 1)</td><td>①有 ②無</td></tr></table> (注) 1. コンクリートの材料ロスを含む。 2. コンクリートプラントを使用する場合は J 1 条件で②を選択する。その場合, J 2 及び J 3 条件を入力する必要はない。 3. J 2 条件で⑥を選択した場合は, 生コンクリート各種単価 (Y-0210000) [円/㎡] を単価登録すること。 4. J 5 条件で②を選択した場合は, WB331510 (養生工 (練炭)) を別途計上する。なお, ジェットヒーター養生を行う場合は, J 5 条件で③を選択し, ジェットヒーター養生に要する費用を別途計上すること。 5. J 6 条件でラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間補正) を行った場合は, 労務費調整係数も入力すること。				施工歩掛コード	WB330530	施 工 単 位	m ²	施工区分	入力条件			各 種	J 1			賃料補正係数			①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)		施工歩掛コード	WB330540	施 工 単 位	m	施工歩掛コード	WB330550	施 工 単 位	m ³	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	現場コンクリート使用の有無	規格生コンクリートの	割増額の有無	①無 ②有	(表 10. 1)	①有 ②無	記載の変更	
施工歩掛コード	WB330530	施 工 単 位	m ²																																																																																				
施工区分	入力条件																																																																																						
各 種	J 1																																																																																						
	賃料補正係数																																																																																						
	①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)																																																																																						
施工歩掛コード	WB330540	施 工 単 位	m																																																																																				
施工歩掛コード	WB330550	施 工 単 位	m ³																																																																																				
施工区分	入 力 条 件																																																																																						
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																				
	現場コンクリート使用の有無	規格生コンクリートの	割増額の有無																																																																																				
	①無 ②有	(表 10. 1)	①有 ②無																																																																																				
施工歩掛コード	WB330530	施 工 単 位	m ²																																																																																				
施工区分	入力条件																																																																																						
各 種	J 1																																																																																						
	賃料補正係数																																																																																						
	①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)																																																																																						
施工歩掛コード	WB330540	施 工 単 位	m																																																																																				
施工歩掛コード	WB330550	施 工 単 位	m ³																																																																																				
施工区分	入 力 条 件																																																																																						
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																				
	現場コンクリート使用の有無	規格生コンクリートの	割増額の有無																																																																																				
	①無 ②有	(表 10. 1)	①有 ②無																																																																																				
積算上の注意事項								(控え頁) 5/6																																																																															

工 種	砂防コンクリート仮締切
-----	-------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																																																														
現 行			改 正		備 考																																																																																												
表10.1 生コンクリートの規格 <table><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>18－5－40 (高炉B)</td><td>①</td><td>21－5－40 (高炉B)</td><td>⑨</td></tr><tr><td>18－8－40 (〃)</td><td>②</td><td>21－5－80 (〃)</td><td>⑩</td></tr><tr><td>18－5－80 (〃)</td><td>③</td><td>27－5－40 (〃)</td><td>⑪</td></tr><tr><td>18－8－80 (〃)</td><td>④</td><td>C=300 kg／m³－5－40 (〃)</td><td>⑫</td></tr><tr><td>19.5－5－40 (〃)</td><td>⑤</td><td>C=300 kg／m³－5－80 (〃)</td><td>⑬</td></tr><tr><td>19.5－8－40 (〃)</td><td>⑥</td><td>C=600 kg／m³G_{max}=40 (〃)</td><td>⑭</td></tr><tr><td>19.5－5－80 (〃)</td><td>⑦</td><td>C=600 kg／m³G_{max}=80 (〃)</td><td>⑮</td></tr><tr><td>19.5－8－80 (〃)</td><td>⑧</td><td>生コンクリート各種</td><td>⑯</td></tr></table> 表10.2 作業区分 <table><tr><th>作 業 区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>10 (m³／日) 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>10 (m³／日) 以上 30 (m³／日) 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>30 (m³／日) 以上 80 (m³／日) 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>80 (m³／日) 以上 140 (m³／日) 未満</td><td>④</td></tr></table>			規 格	入力番号	規 格	入力番号	18－5－40 (高炉B)	①	21－5－40 (高炉B)	⑨	18－8－40 (〃)	②	21－5－80 (〃)	⑩	18－5－80 (〃)	③	27－5－40 (〃)	⑪	18－8－80 (〃)	④	C=300 kg／m ³ －5－40 (〃)	⑫	19.5－5－40 (〃)	⑤	C=300 kg／m ³ －5－80 (〃)	⑬	19.5－8－40 (〃)	⑥	C=600 kg／m ³ G _{max} =40 (〃)	⑭	19.5－5－80 (〃)	⑦	C=600 kg／m ³ G _{max} =80 (〃)	⑮	19.5－8－80 (〃)	⑧	生コンクリート各種	⑯	作 業 区 分	入力番号	10 (m ³ ／日) 未満	①	10 (m ³ ／日) 以上 30 (m ³ ／日) 未満	②	30 (m ³ ／日) 以上 80 (m ³ ／日) 未満	③	80 (m ³ ／日) 以上 140 (m ³ ／日) 未満	④	表10.1 生コンクリートの規格 <table><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>18－5－40 (高炉B)</td><td>①</td><td>21－5－40 (高炉B)</td><td>⑨</td></tr><tr><td>18－8－40 (〃)</td><td>②</td><td>21－5－80 (〃)</td><td>⑩</td></tr><tr><td>18－5－80 (〃)</td><td>③</td><td>27－5－40 (〃)</td><td>⑪</td></tr><tr><td>18－8－80 (〃)</td><td>④</td><td>C=300 kg／m3－5－40 (〃)</td><td>⑫</td></tr><tr><td>19.5－5－40 (〃)</td><td>⑤</td><td>C=300 kg／m3－5－80 (〃)</td><td>⑬</td></tr><tr><td>19.5－8－40 (〃)</td><td>⑥</td><td>C=600 kg／m3G_{max}=40 (〃)</td><td>⑭</td></tr><tr><td>19.5－5－80 (〃)</td><td>⑦</td><td>C=600 kg／m3G_{max}=80 (〃)</td><td>⑮</td></tr><tr><td>19.5－8－80 (〃)</td><td>⑧</td><td>生コンクリート各種</td><td>⑯</td></tr></table> 表10.2 作業区分 <table><tr><th>作 業 区 分</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>10 (m3／日) 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>10 (m3／日) 以上 30 (m3／日) 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>30 (m3／日) 以上 80 (m3／日) 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>80 (m3／日) 以上 140 (m3／日) 未満</td><td>④</td></tr></table>		規 格	入力番号	規 格	入力番号	18－5－40 (高炉B)	①	21－5－40 (高炉B)	⑨	18－8－40 (〃)	②	21－5－80 (〃)	⑩	18－5－80 (〃)	③	27－5－40 (〃)	⑪	18－8－80 (〃)	④	C=300 kg／ m3 －5－40 (〃)	⑫	19.5－5－40 (〃)	⑤	C=300 kg／ m3 －5－80 (〃)	⑬	19.5－8－40 (〃)	⑥	C=600 kg／ m3 G _{max} =40 (〃)	⑭	19.5－5－80 (〃)	⑦	C=600 kg／ m3 G _{max} =80 (〃)	⑮	19.5－8－80 (〃)	⑧	生コンクリート各種	⑯	作 業 区 分	入力番号	10 (m3 ／日) 未満	①	10 (m3 ／日) 以上 30 (m3 ／日) 未満	②	30 (m3 ／日) 以上 80 (m3 ／日) 未満	③	80 (m3 ／日) 以上 140 (m3 ／日) 未満	④	記載の変更
規 格	入力番号	規 格	入力番号																																																																																														
18－5－40 (高炉B)	①	21－5－40 (高炉B)	⑨																																																																																														
18－8－40 (〃)	②	21－5－80 (〃)	⑩																																																																																														
18－5－80 (〃)	③	27－5－40 (〃)	⑪																																																																																														
18－8－80 (〃)	④	C=300 kg／m ³ －5－40 (〃)	⑫																																																																																														
19.5－5－40 (〃)	⑤	C=300 kg／m ³ －5－80 (〃)	⑬																																																																																														
19.5－8－40 (〃)	⑥	C=600 kg／m ³ G _{max} =40 (〃)	⑭																																																																																														
19.5－5－80 (〃)	⑦	C=600 kg／m ³ G _{max} =80 (〃)	⑮																																																																																														
19.5－8－80 (〃)	⑧	生コンクリート各種	⑯																																																																																														
作 業 区 分	入力番号																																																																																																
10 (m ³ ／日) 未満	①																																																																																																
10 (m ³ ／日) 以上 30 (m ³ ／日) 未満	②																																																																																																
30 (m ³ ／日) 以上 80 (m ³ ／日) 未満	③																																																																																																
80 (m ³ ／日) 以上 140 (m ³ ／日) 未満	④																																																																																																
規 格	入力番号	規 格	入力番号																																																																																														
18－5－40 (高炉B)	①	21－5－40 (高炉B)	⑨																																																																																														
18－8－40 (〃)	②	21－5－80 (〃)	⑩																																																																																														
18－5－80 (〃)	③	27－5－40 (〃)	⑪																																																																																														
18－8－80 (〃)	④	C=300 kg／ m3 －5－40 (〃)	⑫																																																																																														
19.5－5－40 (〃)	⑤	C=300 kg／ m3 －5－80 (〃)	⑬																																																																																														
19.5－8－40 (〃)	⑥	C=600 kg／ m3 G _{max} =40 (〃)	⑭																																																																																														
19.5－5－80 (〃)	⑦	C=600 kg／ m3 G _{max} =80 (〃)	⑮																																																																																														
19.5－8－80 (〃)	⑧	生コンクリート各種	⑯																																																																																														
作 業 区 分	入力番号																																																																																																
10 (m3 ／日) 未満	①																																																																																																
10 (m3 ／日) 以上 30 (m3 ／日) 未満	②																																																																																																
30 (m3 ／日) 以上 80 (m3 ／日) 未満	③																																																																																																
80 (m3 ／日) 以上 140 (m3 ／日) 未満	④																																																																																																
III-3-④-13					記載の変更																																																																																												
積算上の注意事項					(控え頁) 6／6																																																																																												

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																		
現 行				改 正				備 考																																																																
3. 機 種 の 選 定 鋼製部材の組立・据付け作業に使用する機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表3. 1 機種を選定</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) ・低騒音型・25 t 吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。 2. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4. 施 工 歩 掛 4－1 鋼管フレーム型砂防堰堤 (1) 鋼製部材組立・据付け工 鋼製部材の組立・据付け歩掛は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表4. 1 組立・据付け歩掛</th></tr><tr><th>1 日当り組立・据付け質量 D w (t / 日)</th><th>1 日当り編成人員 (人/日)</th><th>使用機種</th><th>諸雑费率 (%)</th></tr><tr><td>$D w = \frac{W}{0.04W + 1.48}$</td><td>土 木 一 般 世 話 役 特 殊 作 業 員 普 通 作 業 員 と び 工</td><td>1 1 1 2 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011 年規制) ・低騒音 型・25 t 吊 1 台</td><td>7</td></tr></table> W：組立・据付け総質量 単位 (t) (注) 1. 本歩掛は、組立・据付けに伴う仮締めを含む。なお、足場工及び本締め工は含まない。 2. 本歩掛は、地組の有無にかかわらず適用できる。 3. 組立・据付質量は、アンカーボルト、ボルト・ナット、ワッシャを除く鋼製部材の総質量とする。 4. 諸雑費は、ドリフトピン、仮締めボルト、組立工具の損料及び電力に関する経費等の費用であり、 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 足場工は、「第Ⅱ編 5 章仮設工⑦－1 足場工」により別途計上する。 6. 日当り施工量D wは小数第 2 位を四捨五入し、第 1 位までとする。 (2) 鋼管フレーム型砂防堰堤材料費 (鋼材) 鋼管フレーム型砂防堰堤の材料費 (鋼材) は、一般管理費等のみ対象とする。 なお、現場取卸及び現場内小運搬に要する費用が必要な場合は別途計上する。 (3) 本締め工 本締め工歩掛は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="3">表4. 2 本締め工歩掛</th></tr><tr><th>1 日当り施工量 D q (本/日)</th><th>1 日当り編成人員 (人/日)</th><th>諸雑费率 (%)</th></tr><tr><td>$D q = \frac{Q}{1.9Q / 1,000 + 0.02}$</td><td>土 木 一 般 世 話 役 特 殊 作 業 員</td><td>1 3 6</td></tr></table> Q：本締めボルト総本数 (本) (高力ボルト＋トルシアボルト) (注) 1. 本歩掛は、組立・据付けの際の本締め工に適用する。 2. 諸雑費は、インパクトレンチ損料、トルクシャーレンチ損料及び電力に関する経費等の費用であり、 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 3. 日当り施工量D qは小数 1 位を四捨五入し、整数止めとする。 Ⅲ-3-⑤-2				表3. 1 機種を選定					機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) ・低騒音型・25 t 吊	台	1		表4. 1 組立・据付け歩掛				1 日当り組立・据付け質量 D w (t / 日)	1 日当り編成人員 (人/日)	使用機種	諸雑费率 (%)	$D w = \frac{W}{0.04W + 1.48}$	土 木 一 般 世 話 役 特 殊 作 業 員 普 通 作 業 員 と び 工	1 1 1 2 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011 年規制) ・低騒音 型・25 t 吊 1 台	7	表4. 2 本締め工歩掛			1 日当り施工量 D q (本/日)	1 日当り編成人員 (人/日)	諸雑费率 (%)	$D q = \frac{Q}{1.9Q / 1,000 + 0.02}$	土 木 一 般 世 話 役 特 殊 作 業 員	1 3 6	3. 機 種 の 選 定 鋼製部材の組立・据付け作業に使用する機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表3. 1 機種を選定</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) ・低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) 1. 現場条件により、上表により難しい場合は、別途考慮する。 2. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4. 施 工 歩 掛 4－1 鋼管フレーム型砂防堰堤 (1) 鋼製部材組立・据付け工 鋼製部材の組立・据付け歩掛は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="4">表4. 1 組立・据付け歩掛</th></tr><tr><th>1 日当り組立・据付け質量 D w (t / 日)</th><th>1 日当り編成人員 (人/日)</th><th>使用機種</th><th>諸雑费率 (%)</th></tr><tr><td>$D w = \frac{W}{0.04W + 1.48}$</td><td>土 木 一 般 世 話 役 特 殊 作 業 員 普 通 作 業 員 と び 工</td><td>1 1 1 2 ラフテレーンクレーン油 圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型 (2011 年規制) ・ 低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊 1 台</td><td>7</td></tr></table> W：組立・据付け総質量 単位 (t) (注) 1. 本歩掛は、組立・据付けに伴う仮締めを含む。なお、足場工及び本締め工は含まない。 2. 本歩掛は、地組の有無にかかわらず適用できる。 3. 組立・据付質量は、アンカーボルト、ボルト・ナット、ワッシャを除く鋼製部材の総質量とする。 4. 諸雑費は、ドリフトピン、仮締めボルト、組立工具の損料及び電力に関する経費等の費用であり、 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 足場工は、「第Ⅱ編 5 章仮設工⑦－1 足場工」により別途計上する。 6. 日当り施工量D wは小数第 2 位を四捨五入し、第 1 位までとする。 現行どおり				表3. 1 機種を選定					機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) ・低騒音型・ 最大吊上能力 25 t 吊	台	1		表4. 1 組立・据付け歩掛				1 日当り組立・据付け質量 D w (t / 日)	1 日当り編成人員 (人/日)	使用機種	諸雑费率 (%)	$D w = \frac{W}{0.04W + 1.48}$	土 木 一 般 世 話 役 特 殊 作 業 員 普 通 作 業 員 と び 工	1 1 1 2 ラフテレーンクレーン油 圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型 (2011 年規制) ・ 低騒音型・ 最大吊上能力 25 t 吊 1 台	7	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
表3. 1 機種を選定																																																																								
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																				
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) ・低騒音型・25 t 吊	台	1																																																																					
表4. 1 組立・据付け歩掛																																																																								
1 日当り組立・据付け質量 D w (t / 日)	1 日当り編成人員 (人/日)	使用機種	諸雑费率 (%)																																																																					
$D w = \frac{W}{0.04W + 1.48}$	土 木 一 般 世 話 役 特 殊 作 業 員 普 通 作 業 員 と び 工	1 1 1 2 ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011 年規制) ・低騒音 型・25 t 吊 1 台	7																																																																					
表4. 2 本締め工歩掛																																																																								
1 日当り施工量 D q (本/日)	1 日当り編成人員 (人/日)	諸雑费率 (%)																																																																						
$D q = \frac{Q}{1.9Q / 1,000 + 0.02}$	土 木 一 般 世 話 役 特 殊 作 業 員	1 3 6																																																																						
表3. 1 機種を選定																																																																								
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																				
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2011 年規制) ・低騒音型・ 最大吊上能力 25 t 吊	台	1																																																																					
表4. 1 組立・据付け歩掛																																																																								
1 日当り組立・据付け質量 D w (t / 日)	1 日当り編成人員 (人/日)	使用機種	諸雑费率 (%)																																																																					
$D w = \frac{W}{0.04W + 1.48}$	土 木 一 般 世 話 役 特 殊 作 業 員 普 通 作 業 員 と び 工	1 1 1 2 ラフテレーンクレーン油 圧伸縮ジブ型・排出ガス 対策型 (2011 年規制) ・ 低騒音型・ 最大吊上能力 25 t 吊 1 台	7																																																																					
積算上の注意事項								(控え頁) 1／7																																																																

工 種	鋼製砂防工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																									
現 行				改 正				備 考																							
(4) アンカー工 アンカー工は、鋼管フレーム型砂防堰堤の組立・据付時に柱脚部を固定するためのアンカーボルトの施工であり、施工歩掛は、次表を標準とする。 表4.3 アンカー工歩掛 (1日当り) <table><tr><th>1日当り施工量 D q (本/日)</th><th colspan="2">1日当り編成人員 (人/日)</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td>$D q = \frac{Q}{0.02 Q + 0.21}$</td><td>土木一般世話役</td><td>1</td><td rowspan="3">4</td></tr><tr><td></td><td>特殊作業員</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>普通作業員</td><td>1</td></tr></table> Q：アンカーボルト総本数（本） (注) 1. 本歩掛は、鋼管フレーム型砂防堰堤のアンカーボルトの施工に適用する。 2. 本歩掛には、ベースプレート下面のレベル調整用の無収縮モルタルの施工労務費を含む。 3. 無収縮モルタル材料を計上する。 4. 諸雑費は、インパクトレンチ損料、電動ハンマドリル損料、ハンドミキサ損料及び電力に関する経費等費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 日当り施工量D qは小数1位を四捨五入し、整数止めとする。 (5) 現場塗装工（はけ塗り） 現場塗装工（はけ塗り）は、トルシアボルト頭部を含む、全ての外面に対する中塗り及び上塗り塗装であり、次表を標準とする。 表4.4 現場塗装工(はけ塗り)歩掛 (100㎡当り) <table><tr><th>100㎡日当り編成人員 (人/100㎡)</th><th>諸雑費 (%)</th></tr><tr><td>塗 装 工 3.5</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、塗装対象面積に対して中塗り、上塗りの2層の塗装(清掃及びタッチアップ作業を含む)を実施する場合の歩掛である。 2. 塗料や希釈材等の材料を計上するものとし、使用数量は「鋼道路橋防食便覧」によるものとする。 3. 諸雑費は、はけ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				1日当り施工量 D q (本/日)	1日当り編成人員 (人/日)		諸雑費率 (%)	$D q = \frac{Q}{0.02 Q + 0.21}$	土木一般世話役	1	4		特殊作業員	2		普通作業員	1	100㎡日当り編成人員 (人/100㎡)	諸雑費 (%)	塗 装 工 3.5	2	現行どおり (5) 現場塗装工（はけ塗り） 現場塗装工（はけ塗り）は、トルシアボルト頭部を含む、全ての外面に対する中塗り及び上塗り塗装であり、次表を標準とする。 表4.4 現場塗装工(はけ塗り)歩掛 (100㎡当り) <table><tr><th>100㎡日当り編成人員 (人/100㎡)</th><th>諸雑費 (%)</th></tr><tr><td>塗 装 工 3.5</td><td>2</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、塗装対象面積に対して中塗り、上塗りの2層の塗装(清掃及びタッチアップ作業を含む)を実施する場合の歩掛である。 2. 塗料や希釈材等の材料を計上するものとし、使用数量は「鋼道路橋防食便覧」によるものとする。 3. 諸雑費は、はけ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。				100㎡日当り編成人員 (人/100㎡)	諸雑費 (%)	塗 装 工 3.5	2	記載の変更	
1日当り施工量 D q (本/日)	1日当り編成人員 (人/日)		諸雑費率 (%)																												
$D q = \frac{Q}{0.02 Q + 0.21}$	土木一般世話役	1	4																												
	特殊作業員	2																													
	普通作業員	1																													
100㎡日当り編成人員 (人/100㎡)	諸雑費 (%)																														
塗 装 工 3.5	2																														
100㎡日当り編成人員 (人/100㎡)	諸雑費 (%)																														
塗 装 工 3.5	2																														
4-2 バットレス型砂防堰堤 (1) 鋼製部材組立・据付け工 鋼製部材の組立・据付け歩掛は、次表を標準とする。 表4.5 組立・据付け歩掛 <table><tr><th>1日当り組立・据付け質量 D w (t/日)</th><th colspan="2">1日当り編成人員 (人/日)</th><th>使用機種</th><th>諸雑費率 (%)</th></tr><tr><td>$D w = \frac{W}{0.26 W + 1.89}$</td><td>土木一般世話役</td><td>1</td><td rowspan="3">ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制)・低騒音 型・25t吊 1台</td><td rowspan="3">6</td></tr><tr><td></td><td>特殊作業員</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>普通作業員 と び 工 2</td><td>1</td></tr></table> W：組立・据付け総質量 単位（t） (注) 1. 本歩掛は、組立・据付けに伴うバットレス部鋼製材組立、水平タイ材設置、バットレス内への中詰工、機能部材組立・据付け、ジョイントスベアーサー内への中詰めの施工労務費を含む。なお、足場工は含まない。				1日当り組立・据付け質量 D w (t/日)	1日当り編成人員 (人/日)		使用機種	諸雑費率 (%)	$D w = \frac{W}{0.26 W + 1.89}$	土木一般世話役	1	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制)・低騒音 型・25t吊 1台	6		特殊作業員	1		普通作業員 と び 工 2	1	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)											
1日当り組立・据付け質量 D w (t/日)	1日当り編成人員 (人/日)		使用機種	諸雑費率 (%)																											
$D w = \frac{W}{0.26 W + 1.89}$	土木一般世話役	1	ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型 (2011年規制)・低騒音 型・25t吊 1台	6																											
	特殊作業員	1																													
	普通作業員 と び 工 2	1																													
III-3-⑤-3																															
積算上の注意事項		(控え頁) 2/7																													

工 種	鋼製砂防工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																																											
2. 組立・据付質量は、アンカーボルト、ボルト・ナット、ワッシャを除く鋼製部材の総質量とする。 3. 諸雑費は、組立工具の損料、コンクリートバケット損料、コンクリートパイプブレータ損料及び電力に関する経費等の費用であり、 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 足場工は、「第Ⅱ編5 章仮設工⑦ー1 足場工」により別途計上する。 5. 中詰材は、バットレス内をコンクリート、ジョイントスパーサー内を砕石とし、必要に応じて材料費を計上する。 6. 日当り施工量Dw は、小数第2位を四捨五入し、第1位とする。 (2) バットレス型砂防堰堤材料費（鋼材） バットレス型砂防堰堤の材料費（鋼材）は、一般管理費等のみ対象とする。 なお、現場取卸及び現場内小運搬に要する費用が必要な場合は別途計上する。 5. 単 価 表 5ー1 鋼管フレーム型砂防堰堤 (1) 鋼製部材組立・据付け 鋼材質量 10 t 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB332500</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10／Dw×1</td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>10／Dw×1</td><td>#</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>10／Dw×1</td><td>#</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>#</td><td>10／Dw×2</td><td>#</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011 年規制)・低騒音型・25 t 吊</td><td>日</td><td>10／Dw</td><td>表 4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) Dw：1 日当り組立・据付け質量(表 4.1) (2) 本締め工 100 本当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB332510</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>100／Dq×1</td><td>表 4.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>100／Dq×3</td><td>#</td></tr><tr><td>本 締 め ボ ル ト</td><td></td><td>本</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) Dq：1 日当りのボルト取付け本数（表 4.2） Ⅲ-3-⑤-4				施工歩掛コード		WB332500		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	10／Dw×1	表 4.1	特 殊 作 業 員		#	10／Dw×1	#	普 通 作 業 員		#	10／Dw×1	#	と び 工		#	10／Dw×2	#	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011 年規制)・低騒音型・25 t 吊	日	10／Dw	表 4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 4.1	計					施工歩掛コード		WB332510		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	100／Dq×1	表 4.2	特 殊 作 業 員		#	100／Dq×3	#	本 締 め ボ ル ト		本	100		諸 雑 費		式	1	表 4.2	計					現行どおり 5. 単 価 表 5ー1 鋼管フレーム型砂防堰堤 (1) 鋼製部材組立・据付け 鋼材質量 10 t 当り単価表 <table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="2">WB332500</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>10／Dw×1</td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>10／Dw×1</td><td>#</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>#</td><td>10／Dw×1</td><td>#</td></tr><tr><td>と び 工</td><td></td><td>#</td><td>10／Dw×2</td><td>#</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011 年規制)・低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊</td><td>日</td><td>10／Dw</td><td>表 4.1 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表 4.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) Dw：1 日当り組立・据付け質量(表 4.1) 現行どおり				施工歩掛コード		WB332500		名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	10／Dw×1	表 4.1	特 殊 作 業 員		#	10／Dw×1	#	普 通 作 業 員		#	10／Dw×1	#	と び 工		#	10／Dw×2	#	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011 年規制)・低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊	日	10／Dw	表 4.1 機械賃料	諸 雑 費		式	1	表 4.1	計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB332500																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	10／Dw×1	表 4.1																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		#	10／Dw×1	#																																																																																																																															
普 通 作 業 員		#	10／Dw×1	#																																																																																																																															
と び 工		#	10／Dw×2	#																																																																																																																															
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011 年規制)・低騒音型・25 t 吊	日	10／Dw	表 4.1 機械賃料																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	表 4.1																																																																																																																															
計																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB332510																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	100／Dq×1	表 4.2																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		#	100／Dq×3	#																																																																																																																															
本 締 め ボ ル ト		本	100																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表 4.2																																																																																																																															
計																																																																																																																																			
施工歩掛コード		WB332500																																																																																																																																	
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役		人	10／Dw×1	表 4.1																																																																																																																															
特 殊 作 業 員		#	10／Dw×1	#																																																																																																																															
普 通 作 業 員		#	10／Dw×1	#																																																																																																																															
と び 工		#	10／Dw×2	#																																																																																																																															
ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2011 年規制)・低騒音型・最大吊上能力 25 t 吊	日	10／Dw	表 4.1 機械賃料																																																																																																																															
諸 雑 費		式	1	表 4.1																																																																																																																															
計																																																																																																																																			
積算上の注意事項				(控え頁) 3／7																																																																																																																															

工 種	鋼製砂防工
-----	-------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																													
				現 行																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																									
6. 施工単価入力基準表 (1) 鋼製部材組立・据付け(鋼管フレーム型砂防堰堤) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB332500</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>組立・据付総質量 (W)</td><td colspan="2">ラフテレーンクレーン 賃料補正係数</td></tr><tr><td>(実数入力) (t)</td><td colspan="2">①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 据付けに伴う仮締めは含むが、本締め工は含まない。 2. 足場工に要する費用は、WB252110 (足場工) により別途計上する。 3. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 (2) 本締め工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB332510</td><td>施工単位</td><td>本</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>本締めボルト 総本数 (Q)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>(実数入力) (本)</td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. 鋼管フレーム型砂防堰堤に要する組立・据付けの際の本締め工に適用する。 2. 本締めボルト単価 (Y-0119000) [円/本] を単価登録すること。 (3) アンカー工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB332520</td><td>施工単位</td><td>本</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>アンカーボルト 総本数 (Q)</td><td colspan="2">100 本当り無収縮 モルタル必要量</td></tr><tr><td>(実数入力) (本)</td><td colspan="2">(㎡/100 本) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 鋼管フレーム型砂防堰堤に要するアンカーボルトの施工に適用する。 2. 無収縮モルタル材料単価 (Y-0223000) [円/㎡] を単価登録すること。 3. アンカーボルト単価 (Y-0112102) [円/本] を単価登録すること。				施工歩掛コード	WB332500	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		組立・据付総質量 (W)	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数		(実数入力) (t)	①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)		施工歩掛コード	WB332510	施工単位	本	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1			本締めボルト 総本数 (Q)			(実数入力) (本)			施工歩掛コード	WB332520	施工単位	本	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		アンカーボルト 総本数 (Q)	100 本当り無収縮 モルタル必要量		(実数入力) (本)	(㎡/100 本) (実数入力)		現行どおり → (3) アンカー工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB332520</td><td>施工単位</td><td>本</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>J 1</td><td colspan="2">J 2</td></tr><tr><td>アンカーボルト 総本数 (Q)</td><td colspan="2">100 本当り無収縮 モルタル必要量</td></tr><tr><td>(実数入力) (本)</td><td colspan="2">(㎡3/100 本) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 鋼管フレーム型砂防堰堤に要するアンカーボルトの施工に適用する。 2. 無収縮モルタル材料単価 (Y-0223000) [円/㎡3] を単価登録すること。 3. アンカーボルト単価 (Y-0112102) [円/本] を単価登録すること。				施工歩掛コード	WB332520	施工単位	本	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2		アンカーボルト 総本数 (Q)	100 本当り無収縮 モルタル必要量		(実数入力) (本)	(㎡3/100 本) (実数入力)		記載の変更	
施工歩掛コード	WB332500	施工単位	t																																																																														
施工区分	入 力 条 件																																																																																
各 種	J 1	J 2																																																																															
	組立・据付総質量 (W)	ラフテレーンクレーン 賃料補正係数																																																																															
	(実数入力) (t)	①標準 (1.0) ②標準以外 (実数入力)																																																																															
施工歩掛コード	WB332510	施工単位	本																																																																														
施工区分	入 力 条 件																																																																																
各 種	J 1																																																																																
	本締めボルト 総本数 (Q)																																																																																
	(実数入力) (本)																																																																																
施工歩掛コード	WB332520	施工単位	本																																																																														
施工区分	入 力 条 件																																																																																
各 種	J 1	J 2																																																																															
	アンカーボルト 総本数 (Q)	100 本当り無収縮 モルタル必要量																																																																															
	(実数入力) (本)	(㎡/100 本) (実数入力)																																																																															
施工歩掛コード	WB332520	施工単位	本																																																																														
施工区分	入 力 条 件																																																																																
各 種	J 1	J 2																																																																															
	アンカーボルト 総本数 (Q)	100 本当り無収縮 モルタル必要量																																																																															
	(実数入力) (本)	(㎡3/100 本) (実数入力)																																																																															
III-3-⑤-6																																																																																	
積算上の注意事項								(控え頁) 5/7																																																																									

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																													
(5) 鋼製部材組立・据付け(バットレス型砂防堰堤) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB332540</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>組立・据付総質量 (W)</td><td>中詰コンクリート 使用量</td><td>中詰コンクリート の規格</td></tr><tr><td></td><td></td><td>生コンクリート割 増額の有無</td></tr><tr><td>(実数入力) (t)</td><td>(実数入力) (m³/10t)</td><td>①有 ②無</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td></tr><tr><td>中詰砕石区分</td><td>中詰砕石使用量</td><td>ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td></td><td></td><td>賃料補正係数 ①標準 (1.0)</td></tr><tr><td>①発生材 ②購入材</td><td>(実数入力) (m³/10t)</td><td>②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 本コードは、バットレス部鋼殻材組立、水平タイ材設置、バットレス内への中詰め、機能部材組立・据付け、ジョイントスベアー内への中詰めの施工労務費を含む。 2. J 3 条件で②を選択した場合は、生コンクリート各種単価 (Y-0210000) [円/㎡] を単価登録すること。 3. J 4 条件で①を選択した場合は、生コンクリート割増額単価 (Y-0212000) [円/㎡] を単価登録すること。 4. J 5 条件で①を選択した場合は、J 6 を入力する必要はない。 5. J 5 条件で②を選択した場合は、J 6 を入力し、砕石単価 (Y-0241000) [円/㎡] を単価登録すること。 6. 足場工に要する費用は、WB252110 (足場工) により別途計上する。 7. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表6. 3 中詰コンクリートの規格 <table><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>18-5-40 (高炉B)</td><td>①</td><td>21-5-40 (高炉B)</td><td>⑨</td></tr><tr><td>18-8-40 (〃)</td><td>②</td><td>21-5-80 (〃)</td><td>⑩</td></tr><tr><td>18-5-80 (〃)</td><td>③</td><td>27-5-40 (〃)</td><td>⑪</td></tr><tr><td>18-8-80 (〃)</td><td>④</td><td>C = 300 kg / m³ (〃)</td><td>⑫</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-5-40</td><td></td></tr><tr><td>19. 5-5-40 (〃)</td><td>⑤</td><td>C = 300 kg / m³ (〃)</td><td>⑬</td></tr><tr><td></td><td></td><td>-5-80</td><td></td></tr><tr><td>19. 5-8-40 (〃)</td><td>⑥</td><td>C = 600 kg / m³ G (〃)</td><td>⑭</td></tr><tr><td></td><td></td><td>max = 40</td><td></td></tr><tr><td>19. 5-5-80 (〃)</td><td>⑦</td><td>C = 600 kg / m³ G (〃)</td><td>⑮</td></tr><tr><td></td><td></td><td>max = 80</td><td></td></tr><tr><td>19. 5-8-80 (〃)</td><td>⑧</td><td>生コンクリート各種</td><td>⑯</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB332540	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	組立・据付総質量 (W)	中詰コンクリート 使用量	中詰コンクリート の規格			生コンクリート割 増額の有無	(実数入力) (t)	(実数入力) (m ³ /10t)	①有 ②無		J 5	J 6	J 7	中詰砕石区分	中詰砕石使用量	ラフテレーンクレーン			賃料補正係数 ①標準 (1.0)	①発生材 ②購入材	(実数入力) (m ³ /10t)	②標準以外 (実数入力)	規 格	入力番号	規 格	入力番号	18-5-40 (高炉B)	①	21-5-40 (高炉B)	⑨	18-8-40 (〃)	②	21-5-80 (〃)	⑩	18-5-80 (〃)	③	27-5-40 (〃)	⑪	18-8-80 (〃)	④	C = 300 kg / m ³ (〃)	⑫			-5-40		19. 5-5-40 (〃)	⑤	C = 300 kg / m ³ (〃)	⑬			-5-80		19. 5-8-40 (〃)	⑥	C = 600 kg / m ³ G (〃)	⑭			max = 40		19. 5-5-80 (〃)	⑦	C = 600 kg / m ³ G (〃)	⑮			max = 80		19. 5-8-80 (〃)	⑧	生コンクリート各種	⑯	(5) 鋼製部材組立・据付け(バットレス型砂防堰堤) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB332540</td><td>施工単位</td><td>t</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>組立・据付総質量 (W)</td><td>中詰コンクリート 使用量</td><td>中詰コンクリート の規格</td></tr><tr><td></td><td></td><td>生コンクリート割 増額の有無</td></tr><tr><td>(実数入力) (t)</td><td>(実数入力) (m³/10t)</td><td>①有 ②無</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td></tr><tr><td>中詰砕石区分</td><td>中詰砕石使用量</td><td>ラフテレーンクレーン</td></tr><tr><td></td><td></td><td>賃料補正係数 ①標準 (1.0)</td></tr><tr><td>①発生材 ②購入材</td><td>(実数入力) (m³/10t)</td><td>②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 本コードは、バットレス部鋼殻材組立、水平タイ材設置、バットレス内への中詰め、機能部材組立・据付け、ジョイントスベアー内への中詰めの施工労務費を含む。 2. J 3 条件で②を選択した場合は、生コンクリート各種単価 (Y-0210000) [円/m³] を単価登録すること。 3. J 4 条件で①を選択した場合は、生コンクリート割増額単価 (Y-0212000) [円/m³] を単価登録すること。 4. J 5 条件で①を選択した場合は、J 6 を入力する必要はない。 5. J 5 条件で②を選択した場合は、J 6 を入力し、砕石単価 (Y-0241000) [円/m³] を単価登録すること。 6. 足場工に要する費用は、WB252110 (足場工) により別途計上する。 7. ラフテレーンクレーンの賃料補正 (夜間作業) を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 表6. 3 中詰コンクリートの規格 <table><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>18-5-40 (高炉B)</td><td>①</td><td>21-5-40 (高炉B)</td><td>⑨</td></tr><tr><td>18-8-40 (〃)</td><td>②</td><td>21-5-80 (〃)</td><td>⑩</td></tr><tr><td>18-5-80 (〃)</td><td>③</td><td>27-5-40 (〃)</td><td>⑪</td></tr><tr><td>18-8-80 (〃)</td><td>④</td><td>C = 300 kg / m³-5-40 (〃)</td><td>⑫</td></tr><tr><td>19. 5-5-40 (〃)</td><td>⑤</td><td>C = 300 kg / m³-5-80 (〃)</td><td>⑬</td></tr><tr><td>19. 5-8-40 (〃)</td><td>⑥</td><td>C = 600 kg / m³ Gmax = 40 (〃)</td><td>⑭</td></tr><tr><td>19. 5-5-80 (〃)</td><td>⑦</td><td>C = 600 kg / m³ Gmax = 80 (〃)</td><td>⑮</td></tr><tr><td>19. 5-8-80 (〃)</td><td>⑧</td><td>生コンクリート各種</td><td>⑯</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB332540	施工単位	t	施工区分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	組立・据付総質量 (W)	中詰コンクリート 使用量	中詰コンクリート の規格			生コンクリート割 増額の有無	(実数入力) (t)	(実数入力) (m ³ /10t)	①有 ②無		J 5	J 6	J 7	中詰砕石区分	中詰砕石使用量	ラフテレーンクレーン			賃料補正係数 ①標準 (1.0)	①発生材 ②購入材	(実数入力) (m ³ /10t)	②標準以外 (実数入力)	規 格	入力番号	規 格	入力番号	18-5-40 (高炉B)	①	21-5-40 (高炉B)	⑨	18-8-40 (〃)	②	21-5-80 (〃)	⑩	18-5-80 (〃)	③	27-5-40 (〃)	⑪	18-8-80 (〃)	④	C = 300 kg / m ³ -5-40 (〃)	⑫	19. 5-5-40 (〃)	⑤	C = 300 kg / m ³ -5-80 (〃)	⑬	19. 5-8-40 (〃)	⑥	C = 600 kg / m ³ Gmax = 40 (〃)	⑭	19. 5-5-80 (〃)	⑦	C = 600 kg / m ³ Gmax = 80 (〃)	⑮	19. 5-8-80 (〃)	⑧	生コンクリート各種	⑯	記載の変更	
施工歩掛コード	WB332540	施工単位	t																																																																																																																																																																		
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																				
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																		
	組立・据付総質量 (W)	中詰コンクリート 使用量	中詰コンクリート の規格																																																																																																																																																																		
			生コンクリート割 増額の有無																																																																																																																																																																		
	(実数入力) (t)	(実数入力) (m ³ /10t)	①有 ②無																																																																																																																																																																		
	J 5	J 6	J 7																																																																																																																																																																		
	中詰砕石区分	中詰砕石使用量	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																		
			賃料補正係数 ①標準 (1.0)																																																																																																																																																																		
	①発生材 ②購入材	(実数入力) (m ³ /10t)	②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																		
規 格	入力番号	規 格	入力番号																																																																																																																																																																		
18-5-40 (高炉B)	①	21-5-40 (高炉B)	⑨																																																																																																																																																																		
18-8-40 (〃)	②	21-5-80 (〃)	⑩																																																																																																																																																																		
18-5-80 (〃)	③	27-5-40 (〃)	⑪																																																																																																																																																																		
18-8-80 (〃)	④	C = 300 kg / m ³ (〃)	⑫																																																																																																																																																																		
		-5-40																																																																																																																																																																			
19. 5-5-40 (〃)	⑤	C = 300 kg / m ³ (〃)	⑬																																																																																																																																																																		
		-5-80																																																																																																																																																																			
19. 5-8-40 (〃)	⑥	C = 600 kg / m ³ G (〃)	⑭																																																																																																																																																																		
		max = 40																																																																																																																																																																			
19. 5-5-80 (〃)	⑦	C = 600 kg / m ³ G (〃)	⑮																																																																																																																																																																		
		max = 80																																																																																																																																																																			
19. 5-8-80 (〃)	⑧	生コンクリート各種	⑯																																																																																																																																																																		
施工歩掛コード	WB332540	施工単位	t																																																																																																																																																																		
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																																				
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																																		
	組立・据付総質量 (W)	中詰コンクリート 使用量	中詰コンクリート の規格																																																																																																																																																																		
			生コンクリート割 増額の有無																																																																																																																																																																		
	(実数入力) (t)	(実数入力) (m ³ /10t)	①有 ②無																																																																																																																																																																		
	J 5	J 6	J 7																																																																																																																																																																		
	中詰砕石区分	中詰砕石使用量	ラフテレーンクレーン																																																																																																																																																																		
			賃料補正係数 ①標準 (1.0)																																																																																																																																																																		
	①発生材 ②購入材	(実数入力) (m ³ /10t)	②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																																		
規 格	入力番号	規 格	入力番号																																																																																																																																																																		
18-5-40 (高炉B)	①	21-5-40 (高炉B)	⑨																																																																																																																																																																		
18-8-40 (〃)	②	21-5-80 (〃)	⑩																																																																																																																																																																		
18-5-80 (〃)	③	27-5-40 (〃)	⑪																																																																																																																																																																		
18-8-80 (〃)	④	C = 300 kg / m ³ -5-40 (〃)	⑫																																																																																																																																																																		
19. 5-5-40 (〃)	⑤	C = 300 kg / m ³ -5-80 (〃)	⑬																																																																																																																																																																		
19. 5-8-40 (〃)	⑥	C = 600 kg / m ³ Gmax = 40 (〃)	⑭																																																																																																																																																																		
19. 5-5-80 (〃)	⑦	C = 600 kg / m ³ Gmax = 80 (〃)	⑮																																																																																																																																																																		
19. 5-8-80 (〃)	⑧	生コンクリート各種	⑯																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項								(控え頁) 7 / 7																																																																																																																																																													

工 種	砂防ソイルセメント工
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																										
現 行		改 正	備 考																																																																																									
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 4 攪拌混合 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>セメント 高炉B</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3－5 混合材料運搬 混合材料の運搬は、「第Ⅲ編第3章砂防工①土工」による。ただし、これにより難い場合は、別途考慮する。 3－6 混合材料投入 混合材料の投入は、「第Ⅲ編第3章砂防工①土工」による。ただし、これにより難い場合は、別途考慮する。		項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		K 2	—		K 3	—		労務	R 1	土木一般世話役		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	普通作業員		材料	Z 1	セメント 高炉B		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 4 攪拌混合 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 パケット容量山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>セメント 高炉B</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3－5 混合材料運搬 混合材料の運搬は、「第Ⅲ編第3章砂防工①土工」による。ただし、これにより難い場合は、別途考慮する。 3－6 混合材料投入 混合材料の投入は、「第Ⅲ編第3章砂防工①土工」による。ただし、これにより難い場合は、別途考慮する。		項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 パケット容量 山積0.8m3（ 平積0.6m3 ）吊能力2.9t		K 2	—		K 3	—		労務	R 1	土木一般世話役		R 2	運転手（特殊）		R 3	特殊作業員		R 4	普通作業員		材料	Z 1	セメント 高炉B		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目	代表機労材規格		備考																																																																																									
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t																																																																																										
	K 2	—																																																																																										
	K 3	—																																																																																										
労務	R 1	土木一般世話役																																																																																										
	R 2	特殊作業員																																																																																										
	R 3	運転手（特殊）																																																																																										
	R 4	普通作業員																																																																																										
材料	Z 1	セメント 高炉B																																																																																										
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																										
	Z 3	—																																																																																										
	Z 4	—																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																										
項目	代表機労材規格		備考																																																																																									
機械	K 1	バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型・クリーン機能付き・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 パケット容量 山積0.8m3（ 平積0.6m3 ）吊能力2.9t																																																																																										
	K 2	—																																																																																										
	K 3	—																																																																																										
労務	R 1	土木一般世話役																																																																																										
	R 2	運転手（特殊）																																																																																										
	R 3	特殊作業員																																																																																										
	R 4	普通作業員																																																																																										
材料	Z 1	セメント 高炉B																																																																																										
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																										
	Z 3	—																																																																																										
	Z 4	—																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																										
Ⅲ-3-⑥-4																																																																																												
積算上の注意事項			(控え頁) 2／3																																																																																									

工 種	砂防ソイルセメント工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																
現 行				改 正				備 考																																																																																																
3－7 混合材料敷均し・締固め (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.5 混合材料敷均し・締固め 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>施工幅員 (m)</th></tr><tr><td>4.5m 未満</td></tr><tr><td>4.5m 以上</td></tr></table> (注) 1. 砂防ソイルセメント工における混合材料の敷均し、締固め、シート養生、打継面処理の他、振動コンパクタの運転経費及び養生の材料費、打継面処理の労務に関する費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 土量は、締固め後の土量である。 3. シート養生の有無、打継面処理の有無によらず適用出来る。 4. 養生はシート養生を標準とするが、これにより難しい場合は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」による。 5. 打継面処理は、打継面の清掃のみを標準とし、散水やセメントの散布が必要な場合は、必要な費用を別途計上する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.6 混合材料敷均し・締固め 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 山積 0.09m3（平積 0.07m3）</td><td>・賃料 ・施工幅員が 4.5m 未満の場合</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕 山積 0.28m3（平積 0.2m3）</td><td>・賃料 ・施工幅員が 4.5m 以上の場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> Ⅲ-3-⑥-5				施工幅員 (m)	4.5m 未満	4.5m 以上	項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 山積 0.09m3（平積 0.07m3）	・賃料 ・施工幅員が 4.5m 未満の場合	バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕 山積 0.28m3（平積 0.2m3）	・賃料 ・施工幅員が 4.5m 以上の場合	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	K 3	－		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	特殊作業員		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.6 混合材料敷均し・締固め 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量 0.09m3</td><td>・賃料 ・施工幅員が 4.5m 未満の場合</td></tr><tr><td>バックホウ（クローラ型）〔標準型・低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量 0.28m3</td><td>・賃料 ・施工幅員が 4.5m 以上の場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>				項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量 0.09m3	・賃料 ・施工幅員が 4.5m 未満の場合	バックホウ（クローラ型）〔標準型・ 低騒音型 ・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量 0.28m3	・賃料 ・施工幅員が 4.5m 以上の場合	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・ 超低騒音型 ・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	K 3	－		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	特殊作業員		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工幅員 (m)																																																																																																								
4.5m 未満																																																																																																								
4.5m 以上																																																																																																								
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																					
機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 山積 0.09m3（平積 0.07m3）	・賃料 ・施工幅員が 4.5m 未満の場合																																																																																																					
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕 山積 0.28m3（平積 0.2m3）	・賃料 ・施工幅員が 4.5m 以上の場合																																																																																																					
	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・排出ガス対策型（第 2 次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																					
	K 3	－																																																																																																						
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																						
	R 2	普通作業員																																																																																																						
	R 3	土木一般世話役																																																																																																						
	R 4	特殊作業員																																																																																																						
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																						
	Z 2	－																																																																																																						
	Z 3	－																																																																																																						
	Z 4	－																																																																																																						
市場単価	S	－																																																																																																						
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																					
機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量 0.09m3	・賃料 ・施工幅員が 4.5m 未満の場合																																																																																																					
		バックホウ（クローラ型）〔標準型・ 低騒音型 ・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量 0.28m3	・賃料 ・施工幅員が 4.5m 以上の場合																																																																																																					
	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・ 超低騒音型 ・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																					
	K 3	－																																																																																																						
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																						
	R 2	普通作業員																																																																																																						
	R 3	土木一般世話役																																																																																																						
	R 4	特殊作業員																																																																																																						
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																						
	Z 2	－																																																																																																						
	Z 3	－																																																																																																						
	Z 4	－																																																																																																						
市場単価	S	－																																																																																																						
積算上の注意事項		(控え頁) 3／3																																																																																																						

工 種	集水井工(ライナープレート土留工法)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																														
						現 行																																																																																																														
現 行						改 正						備 考																																																																																																								
4. 施 工 歩 掛 4－1 土留掘削作業 (1) 機種の選定 掘削土留作業に使用する機械・規格は、次表を標準とする。 表4.1 機種の選定 <table><tr><th rowspan="2">作業種別</th><th rowspan="2">機 械 名</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">数量</th><th colspan="3">工 法</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>掘削及び排土</td><td>クラムシェル</td><td>油圧クラムシェル・ テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4 m³</td><td>台</td><td>1</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">排土及び土留材・機材の吊込み</td><td>クローラクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 4.9 t 吊</td><td>#</td><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>やぐら装置</td><td>簡易やぐら(モータウインチ付) 能力 2.0 t 鋼製 φ60.5mm×4.0m</td><td>#</td><td>1</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>掘 削</td><td>小型バックホウ(クローラ型)</td><td>電動式 山積 0.022 m³(平積 0.015 m³)</td><td>#</td><td>1</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr></table> (注) 1. 上表の機械は、掘削土を集水井の井戸脇に仮置きする場合である。 2. クラムシェル及びクローラクレーンは、賃料とする。 3. 上表により難しい場合は別途考慮する。 (2) 土留材 土留材は、ライナープレートとし、使用規格は、土圧計算等によって決定する。 (3) 編成人員 掘削土留作業の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表4.2 日当り編成人員 (人/日) <table><tr><th rowspan="2">A・B・C工法</th><th>土木一般世話役</th><th>トンネル特殊工</th><th>特殊作業員</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> (4) 集水井1基当り施工日数 掘削土留作業1基当り施工歩掛は次式を標準とする。なお、土留材(ライナープレート、補強材等)及び工事用昇降梯子、安全ネットの取付けを含む歩掛である。 $D=\frac{\varnothing_1}{d_1}+\frac{\varnothing_2}{d_2} \cdots \cdots \text{式 4.1}$ D: 集水井1基当り施工日数(日/基) d_1: 砂・砂質土、粘性土、レキ質土の掘削日当り施工量(m/日) ……表 4.3 d_2: 岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩の掘削日当り施工量(m/日) ……表 4.3 $\varnothing_1$: 砂・砂質土、粘性土、レキ質土の掘削延長(m) $\varnothing_2$: 岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩の掘削延長(m) (注) 岩掘削で火薬類等を使用する場合は、別途考慮する。 III-4-①-2						作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	工 法			摘 要	A	B	C	掘削及び排土	クラムシェル	油圧クラムシェル・ テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4 m ³	台	1	○				排土及び土留材・機材の吊込み	クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 4.9 t 吊	#	1	○	○			やぐら装置	簡易やぐら(モータウインチ付) 能力 2.0 t 鋼製 φ60.5mm×4.0m	#	1			○		掘 削	小型バックホウ(クローラ型)	電動式 山積 0.022 m ³ (平積 0.015 m ³)	#	1		○	○		A・B・C工法	土木一般世話役	トンネル特殊工	特殊作業員	普通作業員	1	3	1	1	4. 施 工 歩 掛 4－1 土留掘削作業 (1) 機種の選定 掘削土留作業に使用する機械・規格は、次表を標準とする。 表4.1 機種の選定 <table><tr><th rowspan="2">作業種別</th><th rowspan="2">機 械 名</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">数量</th><th colspan="3">工 法</th><th rowspan="2">摘 要</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>掘削及び排土</td><td>クラムシェル</td><td>油圧クラムシェル・ テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4m³</td><td>台</td><td>1</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">排土及び土留材・機材の吊込み</td><td>クローラクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊</td><td>#</td><td>1</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>やぐら装置</td><td>簡易やぐら(モータウインチ付) 吊能力 2.0 t 鋼製 φ60.5mm×4.0m</td><td>#</td><td>1</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>掘 削</td><td>小型バックホウ(クローラ型)</td><td>電動式(有線)・標準型 バケット容量 0.022m³</td><td>#</td><td>1</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr></table> (注) 1. 上表の機械は、掘削土を集水井の井戸脇に仮置きする場合である。 2. クラムシェル及びクローラクレーンは、賃料とする。 3. 上表により難しい場合は別途考慮する。 現行どおり						作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	工 法			摘 要	A	B	C	掘削及び排土	クラムシェル	油圧クラムシェル・ テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4m ³	台	1	○				排土及び土留材・機材の吊込み	クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊	#	1	○	○			やぐら装置	簡易やぐら(モータウインチ付) 吊能力 2.0 t 鋼製 φ60.5mm×4.0m	#	1			○		掘 削	小型バックホウ(クローラ型)	電動式(有線)・標準型 バケット容量 0.022m³	#	1		○	○		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	工 法						摘 要																																																																																																									
					A	B	C																																																																																																													
掘削及び排土	クラムシェル	油圧クラムシェル・ テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4 m ³	台	1	○																																																																																																															
排土及び土留材・機材の吊込み	クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 4.9 t 吊	#	1	○	○																																																																																																														
	やぐら装置	簡易やぐら(モータウインチ付) 能力 2.0 t 鋼製 φ60.5mm×4.0m	#	1			○																																																																																																													
掘 削	小型バックホウ(クローラ型)	電動式 山積 0.022 m ³ (平積 0.015 m ³)	#	1		○	○																																																																																																													
A・B・C工法	土木一般世話役	トンネル特殊工	特殊作業員	普通作業員																																																																																																																
	1	3	1	1																																																																																																																
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	工 法			摘 要																																																																																																												
					A	B	C																																																																																																													
掘削及び排土	クラムシェル	油圧クラムシェル・ テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4m ³	台	1	○																																																																																																															
排土及び土留材・機材の吊込み	クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊	#	1	○	○																																																																																																														
	やぐら装置	簡易やぐら(モータウインチ付) 吊能力 2.0 t 鋼製 φ60.5mm×4.0m	#	1			○																																																																																																													
掘 削	小型バックホウ(クローラ型)	電動式(有線)・標準型 バケット容量 0.022m³	#	1		○	○																																																																																																													
積算上の注意事項						(控え頁) 1／6																																																																																																														

工 種	集水井工(ライナープレート土留工法)
-----	--------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																														
		現 行																																																																
現 行		改 正		備 考																																																														
1) 掘削日当り施工量（d_s） 掘削日当り施工量は、次表を標準とする。 <table><caption>表4.3 掘削日当り施工量d_s (m/日)</caption><tr><th rowspan="2">工法</th><th rowspan="2">土質</th><th colspan="4">掘削深(m)</th></tr><tr><th>10 未満</th><th>10 以上 20 未満</th><th>20 以上 30 未満</th><th>30 以上 40 以下</th></tr><tr><td rowspan="2">A 工法</td><td>砂・砂質土、粘性土、レキ質土（d_f）</td><td>2.55</td><td>2.30</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩（d_d）</td><td>1.55</td><td>1.38</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td rowspan="2">B 工法</td><td>砂・砂質土、粘性土、レキ質土（d_f）</td><td colspan="2">—</td><td>1.10</td><td>0.99</td></tr><tr><td>岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩（d_d）</td><td colspan="2">—</td><td>0.66</td><td>0.59</td></tr><tr><td rowspan="2">C 工法</td><td>砂・砂質土、粘性土、レキ質土（d_f）</td><td>1.54</td><td>1.26</td><td>0.99</td><td>0.72</td></tr><tr><td>岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩（d_d）</td><td>0.92</td><td>0.76</td><td>0.59</td><td>0.43</td></tr></table> (注) 日掘削量の算出における掘削深は、全土質の総掘削延長とする。 (5) 諸雑費 諸雑費は、軸流ファン、工事用水中モータポンプ、ピックハンマ、コンクリートブレーカ、空気圧縮機[排出ガス対策型（第1次基準値）]の機械損料・運転経費及び排土バケット、工事用昇降梯子、安全ネット、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。なお、工事用水中モータポンプの有無に関係なく同率とする。 <table><caption>表4.4 諸雑费率 (%)</caption><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>14</td></tr></table> 4-2 コンクリート工 底版コンクリート及び固定基礎コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」による。 4-3 井戸蓋工 (1) 機種の選定 井戸蓋工に使用する機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表4.5 機種の選定</caption><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>クローラクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) クローラクレーンは、賃料とする。 (2) 編成人員 井戸蓋工の日当り編成人員は、次表を標準とする。 <table><caption>表4.6 日当り編成人員 (人/日)</caption><tr><th>土木一般世話役</th><th>特殊作業員</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> Ⅲ-4-①-3		工法	土質		掘削深(m)				10 未満	10 以上 20 未満	20 以上 30 未満	30 以上 40 以下	A 工法	砂・砂質土、粘性土、レキ質土（ d_f ）	2.55	2.30	—		岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩（ d_d ）	1.55	1.38	—		B 工法	砂・砂質土、粘性土、レキ質土（ d_f ）	—		1.10	0.99	岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩（ d_d ）	—		0.66	0.59	C 工法	砂・砂質土、粘性土、レキ質土（ d_f ）	1.54	1.26	0.99	0.72	岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩（ d_d ）	0.92	0.76	0.59	0.43	諸 雑 費 率	14	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊	台	1		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	1	2	1	改 正		備 考
工法	土質				掘削深(m)																																																													
		10 未満	10 以上 20 未満	20 以上 30 未満	30 以上 40 以下																																																													
A 工法	砂・砂質土、粘性土、レキ質土（ d_f ）	2.55	2.30	—																																																														
	岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩（ d_d ）	1.55	1.38	—																																																														
B 工法	砂・砂質土、粘性土、レキ質土（ d_f ）	—		1.10	0.99																																																													
	岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩（ d_d ）	—		0.66	0.59																																																													
C 工法	砂・砂質土、粘性土、レキ質土（ d_f ）	1.54	1.26	0.99	0.72																																																													
	岩塊・玉石混じり土、軟岩、中硬岩（ d_d ）	0.92	0.76	0.59	0.43																																																													
諸 雑 費 率	14																																																																	
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																														
クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊	台	1																																																															
土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員																																																																
1	2	1																																																																
現行どおり																																																																		
→																																																																		
現行どおり		改 正		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																														
→																																																																		
現行どおり																																																																		
積算上の注意事項				(控え頁) 2／6																																																														

工 種	集水井工(ライナープレート土留工法)
-----	--------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																											
		現 行																																																											
現 行		改 正		備 考																																																									
(3) 日当り施工量 井戸蓋工の日当り施工量は、次表を標準とする。 表4.7 日当り施工量 (基／日) <table><tr><td>作 業 種 別</td><td>数 量</td></tr><tr><td>井 戸 蓋 設 置</td><td>4.5</td></tr></table> (注) コンクリート製蓋及び鉄網製蓋に適用する。 4－4 昇降用設備設置工 (1) 機種の選定 昇降用設備設置工に使用する機械・規格は、次表を標準とする。 表4.8 機種の選定 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>クローラクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) クローラクレーンは、賃料とする。 (2) 編成人員 昇降用設備設置工の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表4.9 日当り編成人員 (人／日) <table><tr><td>土木一般世話役</td><td>特殊作業員</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr></table> (3) 日当り施工量 昇降用設備設置工の日当り施工量は、次表を標準とする。 表4.10 日当り施工量 (1日当り) <table><tr><td>作 業 種 別</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>昇 降 用 設 備 設 置</td><td>m</td><td>18</td></tr></table> (注) 螺旋型梯子及び直梯子に適用する。 (4) 諸雑費 諸雑費は、軸流ファンの運転経費、電力に関する経費等の費用であり、労務費、機械賃料及び運転経費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表4.11 諸雑費率 (%) <table><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>5</td></tr></table> 4－5 掘削作業設備の据付け・解体 (1) 機種の選定 やぐら装置の据付け・解体に使用する機械・規格は、次表を標準とする。 表4.12 機種の選定 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>[クレーン装置付]ベーストラック2 t 積 吊能力 2.9 t</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> III-4-①-4		作 業 種 別	数 量	井 戸 蓋 設 置	4.5	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊	台	1		土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	1	2	1	作 業 種 別	単 位	数 量	昇 降 用 設 備 設 置	m	18	諸 雑 費 率	5	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	ト ラ ッ ク	[クレーン装置付]ベーストラック2 t 積 吊能力 2.9 t	台	1		現行どおり 4－4 昇降用設備設置工 (1) 機種の選定 昇降用設備設置工に使用する機械・規格は、次表を標準とする。 表4.8 機種の選定 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>クローラクレーン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> (注) クローラクレーンは、賃料とする。 現行どおり 4－5 掘削作業設備の据付け・解体 (1) 機種の選定 やぐら装置の据付け・解体に使用する機械・規格は、次表を標準とする。 表4.12 機種の選定 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>[クレーン装置付]ベーストラック 通称 2 t 積級 吊能力 2.9 t</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table>	機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊	台	1		機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要	ト ラ ッ ク	[クレーン装置付]ベーストラック 通称 2 t 積 級 吊能力 2.9 t	台	1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
作 業 種 別	数 量																																																												
井 戸 蓋 設 置	4.5																																																												
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																									
クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊	台	1																																																										
土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員																																																											
1	2	1																																																											
作 業 種 別	単 位	数 量																																																											
昇 降 用 設 備 設 置	m	18																																																											
諸 雑 費 率	5																																																												
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																									
ト ラ ッ ク	[クレーン装置付]ベーストラック2 t 積 吊能力 2.9 t	台	1																																																										
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																									
クローラクレーン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊	台	1																																																										
機 械 名	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																									
ト ラ ッ ク	[クレーン装置付]ベーストラック 通称 2 t 積 級 吊能力 2.9 t	台	1																																																										
積算上の注意事項				(控え頁) 3／6																																																									

工 種	集水井工(ライナープレート土留工法)
-----	--------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																								
		現 行																																																																																																																										
現 行		改 正		備 考																																																																																																																								
5. 内訳書及び単価表 (1) 集水井（ライナープレート土留壁）1基当り内訳書		5. 内訳書及び単価表 (1) 集水井（ライナープレート土留壁）1基当り内訳書																																																																																																																										
<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>掘 削 土 留</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td>単価表（2）</td></tr><tr><td>底版コンクリート工</td><td></td><td>m³</td><td></td><td>第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工により別途計上</td></tr><tr><td>井 戸 蓋 工</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td>単価表（4）</td></tr><tr><td>昇 降 用 設 備 設 置 工</td><td></td><td>m</td><td></td><td>〃（5）</td></tr><tr><td>掘削作業設備据付・解体工</td><td>やぐら装置</td><td>式</td><td>1</td><td>※C工法のみ計上 単価表（6）</td></tr><tr><td>土 留 材</td><td>ライナープレート、補強材等</td><td>基</td><td></td><td>単価表（3）</td></tr><tr><td>昇 降 用 設 備 材</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>WB020022により計上</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	掘 削 土 留		基	1	単価表（2）	底版コンクリート工		m ³		第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工により別途計上	井 戸 蓋 工		基	1	単価表（4）	昇 降 用 設 備 設 置 工		m		〃（5）	掘削作業設備据付・解体工	やぐら装置	式	1	※C工法のみ計上 単価表（6）	土 留 材	ライナープレート、補強材等	基		単価表（3）	昇 降 用 設 備 材		式	1	WB020022により計上	計					<table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>掘 削 土 留</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td>単価表（2）</td></tr><tr><td>底版コンクリート工</td><td></td><td>m³</td><td></td><td>第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工により別途計上</td></tr><tr><td>井 戸 蓋 工</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td>単価表（4）</td></tr><tr><td>昇 降 用 設 備 設 置 工</td><td></td><td>m</td><td></td><td>〃（5）</td></tr><tr><td>掘削作業設備据付・解体工</td><td>やぐら装置</td><td>式</td><td>1</td><td>※C工法のみ計上 単価表（6）</td></tr><tr><td>土 留 材</td><td>ライナープレート、補強材等</td><td>基</td><td></td><td>単価表（3）</td></tr><tr><td>昇 降 用 設 備 材</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>WB020022により計上</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	掘 削 土 留		基	1	単価表（2）	底版コンクリート工		m ³		第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工により別途計上	井 戸 蓋 工		基	1	単価表（4）	昇 降 用 設 備 設 置 工		m		〃（5）	掘削作業設備据付・解体工	やぐら装置	式	1	※C工法のみ計上 単価表（6）	土 留 材	ライナープレート、補強材等	基		単価表（3）	昇 降 用 設 備 材		式	1	WB020022により計上	計					記載の変更																														
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																								
掘 削 土 留		基	1	単価表（2）																																																																																																																								
底版コンクリート工		m ³		第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工により別途計上																																																																																																																								
井 戸 蓋 工		基	1	単価表（4）																																																																																																																								
昇 降 用 設 備 設 置 工		m		〃（5）																																																																																																																								
掘削作業設備据付・解体工	やぐら装置	式	1	※C工法のみ計上 単価表（6）																																																																																																																								
土 留 材	ライナープレート、補強材等	基		単価表（3）																																																																																																																								
昇 降 用 設 備 材		式	1	WB020022により計上																																																																																																																								
計																																																																																																																												
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																								
掘 削 土 留		基	1	単価表（2）																																																																																																																								
底版コンクリート工		m ³		第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工により別途計上																																																																																																																								
井 戸 蓋 工		基	1	単価表（4）																																																																																																																								
昇 降 用 設 備 設 置 工		m		〃（5）																																																																																																																								
掘削作業設備据付・解体工	やぐら装置	式	1	※C工法のみ計上 単価表（6）																																																																																																																								
土 留 材	ライナープレート、補強材等	基		単価表（3）																																																																																																																								
昇 降 用 設 備 材		式	1	WB020022により計上																																																																																																																								
計																																																																																																																												
(2) 掘削土留1基当り単価表		(2) 掘削土留1基当り単価表																																																																																																																										
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB340010</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×D</td><td>表4.2、式4.1、表4.3</td></tr><tr><td>ト ン ネ ル 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>3×D</td><td>〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ク ラ ム シ ェ ル 運</td><td>油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量（平積）0.4 m³</td><td>日</td><td>D</td><td>式4.1 ※A工法のみ計上 機械賃料</td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ ク レ ー ン 運</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第3次基準値）4.9 t 吊</td><td>〃</td><td>D</td><td>式4.1 ※A・B工法のみ計上 機械賃料</td></tr><tr><td>小 型 バ ッ ク ホ ウ （ク ロ ー ラ 型）運 転</td><td>電動式 山積0.022 m³ （平積0.015 m³）</td><td>〃</td><td>D</td><td>式4.1 ※B・C工法のみ計上 機械損料</td></tr><tr><td>や ぐ ら 装 置 運 転</td><td>簡易やぐら（モータウインチ付） 能力2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m</td><td>〃</td><td>D</td><td>式4.1 ※C工法のみ計上 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB340010			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×D	表4.2、式4.1、表4.3	ト ン ネ ル 特 殊 工		〃	3×D	〃	特 殊 作 業 員		〃	1×D	〃	普 通 作 業 員		〃	1×D	〃	ク ラ ム シ ェ ル 運	油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量（平積）0.4 m ³	日	D	式4.1 ※A工法のみ計上 機械賃料	ク ロ ー ラ ク レ ー ン 運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第3次基準値）4.9 t 吊	〃	D	式4.1 ※A・B工法のみ計上 機械賃料	小 型 バ ッ ク ホ ウ （ク ロ ー ラ 型）運 転	電動式 山積0.022 m ³ （平積0.015 m ³ ）	〃	D	式4.1 ※B・C工法のみ計上 機械損料	や ぐ ら 装 置 運 転	簡易やぐら（モータウインチ付） 能力2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m	〃	D	式4.1 ※C工法のみ計上 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.4	計					<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB340010</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×D</td><td>表4.2、式4.1、表4.3</td></tr><tr><td>ト ン ネ ル 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>3×D</td><td>〃</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ク ラ ム シ ェ ル 運</td><td>油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量（平積）0.4m³</td><td>日</td><td>D</td><td>式4.1 ※A工法のみ計上 機械賃料</td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ ク レ ー ン 運</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第3次基準値）最大吊上能力4.9 t 吊</td><td>〃</td><td>D</td><td>式4.1 ※A・B工法のみ計上 機械賃料</td></tr><tr><td>小 型 バ ッ ク ホ ウ （ク ロ ー ラ 型）運 転</td><td>電動式（有線）・標準型 バケット容量0.022m³</td><td>〃</td><td>D</td><td>式4.1 ※B・C工法のみ計上 機械損料</td></tr><tr><td>や ぐ ら 装 置 運 転</td><td>簡易やぐら（モータウインチ付） 吊能力2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m</td><td>〃</td><td>D</td><td>式4.1 ※C工法のみ計上 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB340010			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×D	表4.2、式4.1、表4.3	ト ン ネ ル 特 殊 工		〃	3×D	〃	特 殊 作 業 員		〃	1×D	〃	普 通 作 業 員		〃	1×D	〃	ク ラ ム シ ェ ル 運	油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量（平積）0.4m ³	日	D	式4.1 ※A工法のみ計上 機械賃料	ク ロ ー ラ ク レ ー ン 運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第3次基準値）最大吊上能力4.9 t 吊	〃	D	式4.1 ※A・B工法のみ計上 機械賃料	小 型 バ ッ ク ホ ウ （ク ロ ー ラ 型）運 転	電動式（有線）・標準型 バケット容量0.022m ³	〃	D	式4.1 ※B・C工法のみ計上 機械損料	や ぐ ら 装 置 運 転	簡易やぐら（モータウインチ付） 吊能力2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m	〃	D	式4.1 ※C工法のみ計上 機械損料	諸 雑 費		式	1	表4.4	計					記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
施工歩掛コード		WB340010																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人	1×D	表4.2、式4.1、表4.3																																																																																																																								
ト ン ネ ル 特 殊 工		〃	3×D	〃																																																																																																																								
特 殊 作 業 員		〃	1×D	〃																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃	1×D	〃																																																																																																																								
ク ラ ム シ ェ ル 運	油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量（平積）0.4 m ³	日	D	式4.1 ※A工法のみ計上 機械賃料																																																																																																																								
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第3次基準値）4.9 t 吊	〃	D	式4.1 ※A・B工法のみ計上 機械賃料																																																																																																																								
小 型 バ ッ ク ホ ウ （ク ロ ー ラ 型）運 転	電動式 山積0.022 m ³ （平積0.015 m ³ ）	〃	D	式4.1 ※B・C工法のみ計上 機械損料																																																																																																																								
や ぐ ら 装 置 運 転	簡易やぐら（モータウインチ付） 能力2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m	〃	D	式4.1 ※C工法のみ計上 機械損料																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表4.4																																																																																																																								
計																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB340010																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																								
土 木 一 般 世 話 役		人	1×D	表4.2、式4.1、表4.3																																																																																																																								
ト ン ネ ル 特 殊 工		〃	3×D	〃																																																																																																																								
特 殊 作 業 員		〃	1×D	〃																																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃	1×D	〃																																																																																																																								
ク ラ ム シ ェ ル 運	油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量（平積）0.4m ³	日	D	式4.1 ※A工法のみ計上 機械賃料																																																																																																																								
ク ロ ー ラ ク レ ー ン 運	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 （第3次基準値）最大吊上能力4.9 t 吊	〃	D	式4.1 ※A・B工法のみ計上 機械賃料																																																																																																																								
小 型 バ ッ ク ホ ウ （ク ロ ー ラ 型）運 転	電動式（有線）・標準型 バケット容量0.022m ³	〃	D	式4.1 ※B・C工法のみ計上 機械損料																																																																																																																								
や ぐ ら 装 置 運 転	簡易やぐら（モータウインチ付） 吊能力2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m	〃	D	式4.1 ※C工法のみ計上 機械損料																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1	表4.4																																																																																																																								
計																																																																																																																												
(注) D：集水井1基当り施工日数（日／基）		(注) D：集水井1基当り施工日数（日／基）																																																																																																																										
(3) 土留材材料1基当り単価表		(3) 土留材材料1基当り単価表		現行どおり																																																																																																																								
<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB340020</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ライナープレート</td><td></td><td>m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>補 強 リ ン グ</td><td></td><td>個</td><td></td><td></td></tr><tr><td>補 強 材</td><td></td><td>t</td><td></td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード			WB340020			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	ライナープレート		m			補 強 リ ン グ		個			補 強 材		t		必要に応じて計上	諸 雑 費		式	1		計					<table><tr><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th colspan="3">WB340020</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>ライナープレート</td><td></td><td>m</td><td></td><td></td></tr><tr><td>補 強 リ ン グ</td><td></td><td>個</td><td></td><td></td></tr><tr><td>補 強 材</td><td></td><td>t</td><td></td><td>必要に応じて計上</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		施工歩掛コード		WB340020			名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	ライナープレート		m			補 強 リ ン グ		個			補 強 材		t		必要に応じて計上	諸 雑 費		式	1		計																																																						
施工歩掛コード		WB340020																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																								
ライナープレート		m																																																																																																																										
補 強 リ ン グ		個																																																																																																																										
補 強 材		t		必要に応じて計上																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																																									
計																																																																																																																												
施工歩掛コード		WB340020																																																																																																																										
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																								
ライナープレート		m																																																																																																																										
補 強 リ ン グ		個																																																																																																																										
補 強 材		t		必要に応じて計上																																																																																																																								
諸 雑 費		式	1																																																																																																																									
計																																																																																																																												
Ⅲ-4-①-6																																																																																																																												
積算上の注意事項				（控え頁） 4／6																																																																																																																								

工 種	集水井工(ライナープレート土留工法)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(4) 井戸蓋工1基当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340030</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">表 4.6, 表 4.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×1／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊</td><td>日</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">表 4.7 機械賃料</td></tr><tr><td>井 戸 蓋 材</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量（基／日） (5) 昇降用設備設置 10m当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340040</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.9, 表 4.10</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊</td><td>日</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.10 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 4.11</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量（m／日） 2. 昇降用設備材料費は、別途計上する。 (6) 掘削作業設備据付・解体 1 基当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340050</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">表 4.13, 表 4.14</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×1／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>〔クレーン装置付〕 ベーストラック 2 t 積 吊能力2.9 t</td><td>口</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">表 4.14 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量（基／日）						施工歩掛コード		WB340030		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×1／D	表 4.6, 表 4.7		特 殊 作 業 員		〃	2×1／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×1／D	〃		クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊	日	1×1／D	表 4.7 機械賃料		井 戸 蓋 材		基	1			諸 雑 費		式	1			計								施工歩掛コード		WB340040		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.9, 表 4.10		特 殊 作 業 員		〃	2×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃		クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊	日	1×10／D	表 4.10 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 4.11		計								施工歩掛コード		WB340050		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×1／D	表 4.13, 表 4.14		特 殊 作 業 員		〃	2×1／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×1／D	〃		ト ラ ッ ク 運 転	〔クレーン装置付〕 ベーストラック 2 t 積 吊能力2.9 t	口	1×1／D	表 4.14 機械損料		諸 雑 費		式	1			計						(4) 井戸蓋工1基当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340030</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">表 4.6, 表 4.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×1／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊</td><td>日</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">表 4.7 機械賃料</td></tr><tr><td>井 戸 蓋 材</td><td></td><td>基</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量（基／日） (5) 昇降用設備設置 10m当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340040</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.9, 表 4.10</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>クローラクレーン運転</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊</td><td>日</td><td>1×10／D</td><td colspan="2">表 4.10 機械賃料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2">表 4.11</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量（m／日） 2. 昇降用設備材料費は、別途計上する。 (6) 掘削作業設備据付・解体 1 基当り単価表 <table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB340050</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">表 4.13, 表 4.14</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×1／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">〃</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>〔クレーン装置付〕 ベーストラック通称 2 t 積載 吊能力2.9 t</td><td>日</td><td>1×1／D</td><td colspan="2">表 4.14 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (注) D：日当り施工量（基／日）			施工歩掛コード		WB340030		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×1／D	表 4.6, 表 4.7		特 殊 作 業 員		〃	2×1／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×1／D	〃		クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊	日	1×1／D	表 4.7 機械賃料		井 戸 蓋 材		基	1			諸 雑 費		式	1			計								施工歩掛コード		WB340040		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.9, 表 4.10		特 殊 作 業 員		〃	2×10／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃		クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊	日	1×10／D	表 4.10 機械賃料		諸 雑 費		式	1	表 4.11		計								施工歩掛コード		WB340050		名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要		土 木 一 般 世 話 役		人	1×1／D	表 4.13, 表 4.14		特 殊 作 業 員		〃	2×1／D	〃		普 通 作 業 員		〃	1×1／D	〃		ト ラ ッ ク 運 転	〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 2 t 積 載 吊能力2.9 t	日	1×1／D	表 4.14 機械損料		諸 雑 費		式	1			計						記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う) 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
		施工歩掛コード		WB340030																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	1×1／D	表 4.6, 表 4.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	2×1／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	1×1／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊	日	1×1／D	表 4.7 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
井 戸 蓋 材		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		施工歩掛コード		WB340040																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.9, 表 4.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	2×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊	日	1×10／D	表 4.10 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表 4.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		施工歩掛コード		WB340050																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	1×1／D	表 4.13, 表 4.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	2×1／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	1×1／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ト ラ ッ ク 運 転	〔クレーン装置付〕 ベーストラック 2 t 積 吊能力2.9 t	口	1×1／D	表 4.14 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		施工歩掛コード		WB340030																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	1×1／D	表 4.6, 表 4.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	2×1／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	1×1／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊	日	1×1／D	表 4.7 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
井 戸 蓋 材		基	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		施工歩掛コード		WB340040																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10／D	表 4.9, 表 4.10																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	2×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	1×10／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
クローラクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊	日	1×10／D	表 4.10 機械賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表 4.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		施工歩掛コード		WB340050																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	1×1／D	表 4.13, 表 4.14																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
特 殊 作 業 員		〃	2×1／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
普 通 作 業 員		〃	1×1／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ト ラ ッ ク 運 転	〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 2 t 積 載 吊能力2.9 t	日	1×1／D	表 4.14 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
積算上の注意事項				(控え頁) 5／6																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

工 種	集水井工(ライナープレート土留工法)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																					
						現 行																																																					
現 行						改 正				備 考																																																	
(7) 機械運転準備表<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用準備表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>ク ラ ム シ ェ ル</td><td>油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4 m³</td><td>機-28</td><td>運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →45 機 械 賃 料 数 量 →1.11</td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊</td><td>機-28</td><td>運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 (A 工 法) →12 (B 工 法) →16 (昇降用設備・井戸蓋) →14 機 械 賃 料 数 量 →1.17</td></tr><tr><td>小 型 バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>電動式・山積 0.022 m³ (平積 0.015 m³)</td><td>機-25</td><td>(B 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.48 (C 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.41</td></tr><tr><td>や ぐ ら 装 置</td><td>簡易やぐら (モータウインチ付) 能力 2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m</td><td>機-25</td><td>機 械 損 料 数 量 →1.44</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>[クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t</td><td>機-18</td><td>運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →21 機 械 損 料 数 量 →1.21</td></tr></table>						機 械 名	規 格	適用準備表	指定事項	ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4 m ³	機-28	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →45 機 械 賃 料 数 量 →1.11	ク ロ ー ラ ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊	機-28	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 (A 工 法) →12 (B 工 法) →16 (昇降用設備・井戸蓋) →14 機 械 賃 料 数 量 →1.17	小 型 バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	電動式・山積 0.022 m ³ (平積 0.015 m ³)	機-25	(B 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.48 (C 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.41	や ぐ ら 装 置	簡易やぐら (モータウインチ付) 能力 2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m	機-25	機 械 損 料 数 量 →1.44	ト ラ ッ ク	[クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	機-18	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →21 機 械 損 料 数 量 →1.21	(7) 機械運転準備表<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用準備表</th><th>指定事項</th></tr><tr><td>ク ラ ム シ ェ ル</td><td>油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4m³</td><td>機-28</td><td>運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →45 機 械 賃 料 数 量 →1.41</td></tr><tr><td>ク ロ ー ラ ク レ ー ン</td><td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊</td><td>機-28</td><td>運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 (A 工 法) →12 (B 工 法) →16 (昇降用設備・井戸蓋) →14 機 械 賃 料 数 量 →1.47</td></tr><tr><td>小 型 バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)</td><td>電動式 (有線)・標準型 バケット容量 0.022m³</td><td>機-25</td><td>(B 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.48 (C 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.41</td></tr><tr><td>や ぐ ら 装 置</td><td>簡易やぐら (モータウインチ付) 吊能力 2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m</td><td>機-25</td><td>機 械 損 料 数 量 →1.44</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク</td><td>[クレーン装置付] ベーストラック 通称 2 t 積後 吊能力 2.9 t</td><td>機-18</td><td>運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →21 機 械 損 料 数 量 →1.21</td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用準備表	指定事項	ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4m ³	機-28	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →45 機 械 賃 料 数 量 →1.41	ク ロ ー ラ ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊	機-28	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 (A 工 法) →12 (B 工 法) →16 (昇降用設備・井戸蓋) →14 機 械 賃 料 数 量 →1.47	小 型 バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	電動式 (有線)・標準型 バケット容量 0.022m ³	機-25	(B 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.48 (C 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.41	や ぐ ら 装 置	簡易やぐら (モータウインチ付) 吊能力 2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m	機-25	機 械 損 料 数 量 →1.44	ト ラ ッ ク	[クレーン装置付] ベーストラック 通称 2 t 積後 吊能力 2.9 t	機-18	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →21 機 械 損 料 数 量 →1.21	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
機 械 名	規 格	適用準備表	指定事項																																																								
ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4 m ³	機-28	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →45 機 械 賃 料 数 量 →1.11																																																								
ク ロ ー ラ ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 4.9 t 吊	機-28	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 (A 工 法) →12 (B 工 法) →16 (昇降用設備・井戸蓋) →14 機 械 賃 料 数 量 →1.17																																																								
小 型 バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	電動式・山積 0.022 m ³ (平積 0.015 m ³)	機-25	(B 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.48 (C 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.41																																																								
や ぐ ら 装 置	簡易やぐら (モータウインチ付) 能力 2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m	機-25	機 械 損 料 数 量 →1.44																																																								
ト ラ ッ ク	[クレーン装置付] ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	機-18	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →21 機 械 損 料 数 量 →1.21																																																								
機 械 名	規 格	適用準備表	指定事項																																																								
ク ラ ム シ ェ ル	油圧クラムシェル・テレスコピック式 バケット容量(平積) 0.4m ³	機-28	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →45 機 械 賃 料 数 量 →1.41																																																								
ク ロ ー ラ ク レ ー ン	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 最大吊上能力 4.9 t 吊	機-28	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 (A 工 法) →12 (B 工 法) →16 (昇降用設備・井戸蓋) →14 機 械 賃 料 数 量 →1.47																																																								
小 型 バ ッ ク ホ ウ (ク ロ ー ラ 型)	電動式 (有線)・標準型 バケット容量 0.022m ³	機-25	(B 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.48 (C 工 法) 機 械 損 料 数 量 →1.41																																																								
や ぐ ら 装 置	簡易やぐら (モータウインチ付) 吊能力 2.0 t 鋼製φ60.5mm×4.0m	機-25	機 械 損 料 数 量 →1.44																																																								
ト ラ ッ ク	[クレーン装置付] ベーストラック 通称 2 t 積後 吊能力 2.9 t	機-18	運 転 労 務 数 量 →1.00 燃 料 消 費 量 →21 機 械 損 料 数 量 →1.21																																																								
III-4-①-8																																																											
積算上の注意事項		(控え頁) 6／6																																																									

工 種	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																										
現 行			改 正		備 考																																																																																																																																								
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 4 ボーリング 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 55kW 級</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 125kVA</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 200L/min</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="17">材料</td><td rowspan="6">Z1</td><td>ドリルパイプ φ90mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ90mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>ドリルパイプ φ90mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ90mm で地表の場合</td></tr><tr><td>ドリルパイプ φ115mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ115mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>ドリルパイプ φ115mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ115mm で地表の場合</td></tr><tr><td>ドリルパイプ φ135mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ135mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>ドリルパイプ φ135mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ135mm で地表の場合</td></tr><tr><td rowspan="6">Z2</td><td>インナーロッド φ90mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ90mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>インナーロッド φ90mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ90mm で地表の場合</td></tr><tr><td>インナーロッド φ115mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ115mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>インナーロッド φ115mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ115mm で地表の場合</td></tr><tr><td>インナーロッド φ135mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ135mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>インナーロッド φ135mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ135mm で地表の場合</td></tr><tr><td rowspan="3">Z3</td><td>リングビット φ90mm 用</td><td>呼び径が φ90mm の場合</td></tr><tr><td>リングビット φ115mm 用</td><td>呼び径が φ115mm の場合</td></tr><tr><td>リングビット φ135mm 用</td><td>呼び径が φ135mm の場合</td></tr><tr><td>Z4</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> III-4-①-12			項目	代表機労材規格		備考	機械	K1	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 55kW 級		K2	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 125kVA	賃料	K3	グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 200L/min		労務	R1	普通作業員		R2	土木一般世話役		R3	特殊作業員		R4	—		材料	Z1	ドリルパイプ φ90mm 用 (1.0m)	呼び径が φ90mm で集水井内の場合	ドリルパイプ φ90mm 用 (1.5m)	呼び径が φ90mm で地表の場合	ドリルパイプ φ115mm 用 (1.0m)	呼び径が φ115mm で集水井内の場合	ドリルパイプ φ115mm 用 (1.5m)	呼び径が φ115mm で地表の場合	ドリルパイプ φ135mm 用 (1.0m)	呼び径が φ135mm で集水井内の場合	ドリルパイプ φ135mm 用 (1.5m)	呼び径が φ135mm で地表の場合	Z2	インナーロッド φ90mm 用 (1.0m)	呼び径が φ90mm で集水井内の場合	インナーロッド φ90mm 用 (1.5m)	呼び径が φ90mm で地表の場合	インナーロッド φ115mm 用 (1.0m)	呼び径が φ115mm で集水井内の場合	インナーロッド φ115mm 用 (1.5m)	呼び径が φ115mm で地表の場合	インナーロッド φ135mm 用 (1.0m)	呼び径が φ135mm で集水井内の場合	インナーロッド φ135mm 用 (1.5m)	呼び径が φ135mm で地表の場合	Z3	リングビット φ90mm 用	呼び径が φ90mm の場合	リングビット φ115mm 用	呼び径が φ115mm の場合	リングビット φ135mm 用	呼び径が φ135mm の場合	Z4	軽油 バトロール給油		市場単価	S	—		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 4 ボーリング 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 通称 55kW 級</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 125kVA</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3</td><td>グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 200L/min</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="17">材料</td><td rowspan="3">Z1</td><td>リングビット φ90mm 用</td><td>呼び径が φ90mm の場合</td></tr><tr><td>リングビット φ115mm 用</td><td>呼び径が φ115mm の場合</td></tr><tr><td>リングビット φ135mm 用</td><td>呼び径が φ135mm の場合</td></tr><tr><td rowspan="6">Z2</td><td>ドリルパイプ φ90mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ90mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>ドリルパイプ φ90mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ90mm で地表の場合</td></tr><tr><td>ドリルパイプ φ115mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ115mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>ドリルパイプ φ115mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ115mm で地表の場合</td></tr><tr><td>ドリルパイプ φ135mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ135mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>ドリルパイプ φ135mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ135mm で地表の場合</td></tr><tr><td rowspan="6">Z3</td><td>インナーロッド φ90mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ90mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>インナーロッド φ90mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ90mm で地表の場合</td></tr><tr><td>インナーロッド φ115mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ115mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>インナーロッド φ115mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ115mm で地表の場合</td></tr><tr><td>インナーロッド φ135mm 用 (1.0m)</td><td>呼び径が φ135mm で集水井内の場合</td></tr><tr><td>インナーロッド φ135mm 用 (1.5m)</td><td>呼び径が φ135mm で地表の場合</td></tr><tr><td>Z4</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>		項目	代表機労材規格		備考	機械	K1	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 通称 55kW 級		K2	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 125kVA	賃料	K3	グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 200L/min		労務	R1	普通作業員		R2	土木一般世話役		R3	特殊作業員		R4	—		材料	Z1	リングビット φ90mm 用	呼び径が φ90mm の場合	リングビット φ115mm 用	呼び径が φ115mm の場合	リングビット φ135mm 用	呼び径が φ135mm の場合	Z2	ドリルパイプ φ90mm 用 (1.0m)	呼び径が φ90mm で集水井内の場合	ドリルパイプ φ90mm 用 (1.5m)	呼び径が φ90mm で地表の場合	ドリルパイプ φ115mm 用 (1.0m)	呼び径が φ115mm で集水井内の場合	ドリルパイプ φ115mm 用 (1.5m)	呼び径が φ115mm で地表の場合	ドリルパイプ φ135mm 用 (1.0m)	呼び径が φ135mm で集水井内の場合	ドリルパイプ φ135mm 用 (1.5m)	呼び径が φ135mm で地表の場合	Z3	インナーロッド φ90mm 用 (1.0m)	呼び径が φ90mm で集水井内の場合	インナーロッド φ90mm 用 (1.5m)	呼び径が φ90mm で地表の場合	インナーロッド φ115mm 用 (1.0m)	呼び径が φ115mm で集水井内の場合	インナーロッド φ115mm 用 (1.5m)	呼び径が φ115mm で地表の場合	インナーロッド φ135mm 用 (1.0m)	呼び径が φ135mm で集水井内の場合	インナーロッド φ135mm 用 (1.5m)	呼び径が φ135mm で地表の場合	Z4	軽油 バトロール給油		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																																										
機械	K1	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 55kW 級																																																																																																																																											
	K2	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 125kVA	賃料																																																																																																																																										
	K3	グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 200L/min																																																																																																																																											
労務	R1	普通作業員																																																																																																																																											
	R2	土木一般世話役																																																																																																																																											
	R3	特殊作業員																																																																																																																																											
	R4	—																																																																																																																																											
材料	Z1	ドリルパイプ φ90mm 用 (1.0m)	呼び径が φ90mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		ドリルパイプ φ90mm 用 (1.5m)	呼び径が φ90mm で地表の場合																																																																																																																																										
		ドリルパイプ φ115mm 用 (1.0m)	呼び径が φ115mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		ドリルパイプ φ115mm 用 (1.5m)	呼び径が φ115mm で地表の場合																																																																																																																																										
		ドリルパイプ φ135mm 用 (1.0m)	呼び径が φ135mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		ドリルパイプ φ135mm 用 (1.5m)	呼び径が φ135mm で地表の場合																																																																																																																																										
	Z2	インナーロッド φ90mm 用 (1.0m)	呼び径が φ90mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		インナーロッド φ90mm 用 (1.5m)	呼び径が φ90mm で地表の場合																																																																																																																																										
		インナーロッド φ115mm 用 (1.0m)	呼び径が φ115mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		インナーロッド φ115mm 用 (1.5m)	呼び径が φ115mm で地表の場合																																																																																																																																										
		インナーロッド φ135mm 用 (1.0m)	呼び径が φ135mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		インナーロッド φ135mm 用 (1.5m)	呼び径が φ135mm で地表の場合																																																																																																																																										
	Z3	リングビット φ90mm 用	呼び径が φ90mm の場合																																																																																																																																										
		リングビット φ115mm 用	呼び径が φ115mm の場合																																																																																																																																										
		リングビット φ135mm 用	呼び径が φ135mm の場合																																																																																																																																										
	Z4	軽油 バトロール給油																																																																																																																																											
	市場単価	S	—																																																																																																																																										
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																																										
機械	K1	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 通称 55kW 級																																																																																																																																											
	K2	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 125kVA	賃料																																																																																																																																										
	K3	グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量 200L/min																																																																																																																																											
労務	R1	普通作業員																																																																																																																																											
	R2	土木一般世話役																																																																																																																																											
	R3	特殊作業員																																																																																																																																											
	R4	—																																																																																																																																											
材料	Z1	リングビット φ90mm 用	呼び径が φ90mm の場合																																																																																																																																										
		リングビット φ115mm 用	呼び径が φ115mm の場合																																																																																																																																										
		リングビット φ135mm 用	呼び径が φ135mm の場合																																																																																																																																										
	Z2	ドリルパイプ φ90mm 用 (1.0m)	呼び径が φ90mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		ドリルパイプ φ90mm 用 (1.5m)	呼び径が φ90mm で地表の場合																																																																																																																																										
		ドリルパイプ φ115mm 用 (1.0m)	呼び径が φ115mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		ドリルパイプ φ115mm 用 (1.5m)	呼び径が φ115mm で地表の場合																																																																																																																																										
		ドリルパイプ φ135mm 用 (1.0m)	呼び径が φ135mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		ドリルパイプ φ135mm 用 (1.5m)	呼び径が φ135mm で地表の場合																																																																																																																																										
	Z3	インナーロッド φ90mm 用 (1.0m)	呼び径が φ90mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		インナーロッド φ90mm 用 (1.5m)	呼び径が φ90mm で地表の場合																																																																																																																																										
		インナーロッド φ115mm 用 (1.0m)	呼び径が φ115mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		インナーロッド φ115mm 用 (1.5m)	呼び径が φ115mm で地表の場合																																																																																																																																										
		インナーロッド φ135mm 用 (1.0m)	呼び径が φ135mm で集水井内の場合																																																																																																																																										
		インナーロッド φ135mm 用 (1.5m)	呼び径が φ135mm で地表の場合																																																																																																																																										
	Z4	軽油 バトロール給油																																																																																																																																											
	市場単価	S	—																																																																																																																																										
積算上の注意事項		(控え頁) 1／3																																																																																																																																											





工 種	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																			
現 行				改 正		備 考																																																																																																	
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 8 保孔管 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 55kW 級</td><td>SGP の場合</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>配管工</td><td>SGP の場合</td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>Z1</td><td>配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A</td><td>SGP の場合</td></tr><tr><td></td><td>硬質塩化ビニル管 (VP 管 JIS K 6741) φ40mm</td><td>VP の場合</td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3－3 ボーリング仮設機材 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 9 ボーリング仮設機材 積算条件区分一覧 (積算単位：回) <table><tr><th>施 工 場 所</th></tr><tr><td>地 表</td></tr><tr><td>集水井内</td></tr></table> (注) 1. 上表は、ボーリングマシンの据付け・解体、集水井内の足場設置・撤去の他、足場材等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費 (損料等を含む) を含む。 2. 同一足場上の移動は3－1 ボーリングに含む。				項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 55kW 級	SGP の場合	K2	—		K3	—		労務	R1	配管工	SGP の場合	R2	特殊作業員		R3	普通作業員		R4	土木一般世話役		材料	Z1	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	SGP の場合		硬質塩化ビニル管 (VP 管 JIS K 6741) φ40mm	VP の場合	Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		施 工 場 所	地 表	集水井内	(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 8 保孔管 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 通称 55kW 級</td><td>SGP の場合</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>配管工</td><td>SGP の場合</td></tr><tr><td>R2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>Z1</td><td>配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A</td><td>SGP の場合</td></tr><tr><td></td><td>硬質塩化ビニル管 (VP 管 JIS K 6741) φ40mm</td><td>VP の場合</td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 現行どおり		項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 通称 55kW 級	SGP の場合	K2	—		K3	—		労務	R1	配管工	SGP の場合	R2	特殊作業員		R3	普通作業員		R4	土木一般世話役		材料	Z1	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	SGP の場合		硬質塩化ビニル管 (VP 管 JIS K 6741) φ40mm	VP の場合	Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																				
機械	K1	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 55kW 級	SGP の場合																																																																																																				
	K2	—																																																																																																					
	K3	—																																																																																																					
労務	R1	配管工	SGP の場合																																																																																																				
	R2	特殊作業員																																																																																																					
	R3	普通作業員																																																																																																					
	R4	土木一般世話役																																																																																																					
材料	Z1	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	SGP の場合																																																																																																				
		硬質塩化ビニル管 (VP 管 JIS K 6741) φ40mm	VP の場合																																																																																																				
	Z2	—																																																																																																					
	Z3	—																																																																																																					
	Z4	—																																																																																																					
市場単価	S	—																																																																																																					
施 工 場 所																																																																																																							
地 表																																																																																																							
集水井内																																																																																																							
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																				
機械	K1	ボーリングマシン [ロータリパーカッション式・スキッド型] 通称 55kW 級	SGP の場合																																																																																																				
	K2	—																																																																																																					
	K3	—																																																																																																					
労務	R1	配管工	SGP の場合																																																																																																				
	R2	特殊作業員																																																																																																					
	R3	普通作業員																																																																																																					
	R4	土木一般世話役																																																																																																					
材料	Z1	配管用炭素鋼鋼管 (SGP JIS G 3452) 黒ねじ無し管 80A	SGP の場合																																																																																																				
		硬質塩化ビニル管 (VP 管 JIS K 6741) φ40mm	VP の場合																																																																																																				
	Z2	—																																																																																																					
	Z3	—																																																																																																					
	Z4	—																																																																																																					
市場単価	S	—																																																																																																					
積算上の注意事項		(控え頁) 2／3																																																																																																					

工 種	地すべり防止工(集排水ボーリング工)
-----	--------------------

改 正 理 由		一部改正	改 正		現 行																																																																																																																																																																																							
現 行			改 正			備 考																																																																																																																																																																																						
(2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3. 10 ボーリング仮設機材 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトルール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3-4 足場(地表) (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 11 足場(地表) 積算条件区分一覧 (積算単位: 空 m3) <table><tr><th>施 工 場 所</th></tr><tr><td>平 地</td></tr><tr><td>傾 斜 地</td></tr></table> (注) 1. 上表は、地表における足場の設置・撤去の他、足場材等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。 2. 作業足場の幅は4.5mとする。 (2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3. 12 足場(地表) 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>とび工</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトルール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> III-4-①-17			項目		代表機劣材規格	備考	機械	K1	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t 吊	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	特殊作業員		R2	普通作業員		R3	土木一般世話役		R4	運転手(特殊)		材料	Z1	軽油 バトルール給油		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		施 工 場 所	平 地	傾 斜 地	項目		代表機劣材規格	備考	機械	K1	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t 吊	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	普通作業員		R2	とび工		R3	土木一般世話役		R4	運転手(特殊)		材料	Z1	軽油 バトルール給油		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3. 10 ボーリング仮設機材 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力 4.9t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトルール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 3-4 足場(地表) (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 11 足場(地表) 積算条件区分一覧 (積算単位: 空 m3) <table><tr><th>施 工 場 所</th></tr><tr><td>平 地</td></tr><tr><td>傾 斜 地</td></tr></table> (注) 1. 上表は、地表における足場の設置・撤去の他、足場材等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費(損料等を含む)を含む。 2. 作業足場の幅は4.5mとする。 (2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3. 12 足場(地表) 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力 4.9t 吊</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>とび工</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトルール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>			項目		代表機劣材規格	備考	機械	K1	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力 4.9t 吊	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	特殊作業員		R2	普通作業員		R3	土木一般世話役		R4	運転手(特殊)		材料	Z1	軽油 バトルール給油		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		施 工 場 所	平 地	傾 斜 地	項目		代表機劣材規格	備考	機械	K1	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力 4.9t 吊	賃料	K2	—		K3	—		労務	R1	普通作業員		R2	とび工		R3	土木一般世話役		R4	運転手(特殊)		材料	Z1	軽油 バトルール給油		Z2	—		Z3	—		Z4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機劣材規格	備考																																																																																																																																																																																									
機械	K1	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t 吊	賃料																																																																																																																																																																																									
	K2	—																																																																																																																																																																																										
	K3	—																																																																																																																																																																																										
労務	R1	特殊作業員																																																																																																																																																																																										
	R2	普通作業員																																																																																																																																																																																										
	R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																										
	R4	運転手(特殊)																																																																																																																																																																																										
材料	Z1	軽油 バトルール給油																																																																																																																																																																																										
	Z2	—																																																																																																																																																																																										
	Z3	—																																																																																																																																																																																										
	Z4	—																																																																																																																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																																																																																																																										
施 工 場 所																																																																																																																																																																																												
平 地																																																																																																																																																																																												
傾 斜 地																																																																																																																																																																																												
項目		代表機劣材規格	備考																																																																																																																																																																																									
機械	K1	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕4.9t 吊	賃料																																																																																																																																																																																									
	K2	—																																																																																																																																																																																										
	K3	—																																																																																																																																																																																										
労務	R1	普通作業員																																																																																																																																																																																										
	R2	とび工																																																																																																																																																																																										
	R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																										
	R4	運転手(特殊)																																																																																																																																																																																										
材料	Z1	軽油 バトルール給油																																																																																																																																																																																										
	Z2	—																																																																																																																																																																																										
	Z3	—																																																																																																																																																																																										
	Z4	—																																																																																																																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																																																																																																																										
項目		代表機劣材規格	備考																																																																																																																																																																																									
機械	K1	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力 4.9t 吊	賃料																																																																																																																																																																																									
	K2	—																																																																																																																																																																																										
	K3	—																																																																																																																																																																																										
労務	R1	特殊作業員																																																																																																																																																																																										
	R2	普通作業員																																																																																																																																																																																										
	R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																										
	R4	運転手(特殊)																																																																																																																																																																																										
材料	Z1	軽油 バトルール給油																																																																																																																																																																																										
	Z2	—																																																																																																																																																																																										
	Z3	—																																																																																																																																																																																										
	Z4	—																																																																																																																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																																																																																																																										
施 工 場 所																																																																																																																																																																																												
平 地																																																																																																																																																																																												
傾 斜 地																																																																																																																																																																																												
項目		代表機劣材規格	備考																																																																																																																																																																																									
機械	K1	クローラクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕最大吊上能力 4.9t 吊	賃料																																																																																																																																																																																									
	K2	—																																																																																																																																																																																										
	K3	—																																																																																																																																																																																										
労務	R1	普通作業員																																																																																																																																																																																										
	R2	とび工																																																																																																																																																																																										
	R3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																										
	R4	運転手(特殊)																																																																																																																																																																																										
材料	Z1	軽油 バトルール給油																																																																																																																																																																																										
	Z2	—																																																																																																																																																																																										
	Z3	—																																																																																																																																																																																										
	Z4	—																																																																																																																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																																																																																																																										
積算上の注意事項			(控え頁)		3/3																																																																																																																																																																																							

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行	
現 行		改 正	備 考
①ー3 地すべり防止工(山腹水路工) 1. 適 用 範 囲 本資料は、地すべり防止施設及び急傾斜崩壊対策施設の水路工に適用する。各工種における適用範囲は以下のとおりとする。 1ー1 山腹集水路・排水路工、山腹明暗渠工、山腹暗渠工 (1) 機械据付 プレキャストU形側溝の製品質量 100 kg／個を超え 450 kg／個以下 (2) 人力据付 プレキャストU形側溝、コルゲートフリューム、暗渠管の製品質量 100 kg／個以下 1ー2 集水樹工 (1) 集水樹設置 内空体積 1.0 m³／基以下の現場打ち集水樹の設置 (2) プレキャスト集水樹据付 プレキャスト集水樹の製品質量 150 kg／基を超え 1,700 kg／基以下の機械据付 2. 施 工 概 要 施工フローは下記を標準とする。 図2ー1 施工フロー ① 山腹集水路・排水路の場合  ② 山腹明暗渠の場合  ③ 山腹暗渠の場合  ④ 集水樹の場合  III-4-①-18		現行どおり 1ー2 集水樹工 (1) 集水樹設置 内空体積 1.0m³／基以下の現場打ち集水樹の設置 (2) プレキャスト集水樹据付 プレキャスト集水樹の製品質量 150 kg／基を超え 1,700 kg／基以下の機械据付 現行どおり	記載の変更
積算上の注意事項			(控え頁) 1／16

工 種	地すべり防止工(山腹水路工)
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																								
		現 行																																																										
現 行		改 正		備 考																																																								
⑤ プレキャスト集水路の場合 床掘り 基礎 集水路付 埋戻し 残土処理 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分である。 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種の選定</caption><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>掘削及び据付け</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積0.28㎡(平積0.2㎡)吊能力1.7t</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>資 材 運 搬</td><td>不整地運搬車</td><td>クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5t積</td><td>〃</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr></table> (注) 1. 運搬機械が上表により難い場合は、別途考慮する。 2. 不整地運搬車は、賃料とする。 4. 編 成 人 員 山腹水路工の日当り編成人員は、次表を標準とする。 <table><caption>表4.1 日当り編成人員 (人／日)</caption><tr><th>工 種</th><th>土木一般世話役</th><th>特殊作業員</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td>山腹集水路・排水路工 山腹明暗渠工 山腹暗渠工</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> 5. 施 工 歩 掛 5－1 山腹集水路・排水路工 5－1－1 山腹U形側溝(機械据付)歩掛 (1) 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table><caption>表5.1 日当り施工量 (㎡／日)</caption><tr><th>掘削断面積 (㎡)</th><th>0.5㎡以下</th><th>0.5㎡を超え 1.0㎡以下</th></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>14.7</td><td>10.4</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が50mを超え200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り(仕上げ含む)、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。		作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	掘削及び据付け	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積0.28㎡(平積0.2㎡)吊能力1.7t	台	1		資 材 運 搬	不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5t積	〃	1	必要に応じて計上	工 種	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	山腹集水路・排水路工 山腹明暗渠工 山腹暗渠工	1	1	2	掘削断面積 (㎡)	0.5㎡以下	0.5㎡を超え 1.0㎡以下	日当り施工量	14.7	10.4	現行どおり 3. 機 種 の 選 定 機械・規格は、次表を標準とする。 <table><caption>表3.1 機種の選定</caption><tr><th>作業種別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>掘削及び据付け</td><td>バックホウ (クローラ型)</td><td>標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m3 吊能力1.7t</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>資 材 運 搬</td><td>不整地運搬車</td><td>クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第2次基準値) 造作 2.5 t 積級</td><td>〃</td><td>1</td><td>必要に応じて計上</td></tr></table> (注) 1. 運搬機械が上表により難い場合は、別途考慮する。 2. 不整地運搬車は、賃料とする。 5. 施 工 歩 掛 5－1 山腹集水路・排水路工 5－1－1 山腹U形側溝(機械据付)歩掛 (1) 日当り施工量 日当り施工量は、次表を標準とする。 <table><caption>表5.1 日当り施工量 (㎡／日)</caption><tr><th>掘削断面積 (㎡)</th><th>0.5㎡以下</th><th>0.5㎡を超え 1.0㎡以下</th></tr><tr><td>日当り施工量</td><td>14.7</td><td>10.4</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、平均運搬距離50m以下の現場内小運搬を含む。ただし、平均運搬距離が50mを超え200m以下の場合は、不整地運搬車を計上する。 2. 本歩掛は、床掘り(仕上げ含む)、基礎、埋戻しの労務を含む。ただし、材料は別途計上する。 3. 表面コンクリートの打設は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」により別途計上する。		作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	掘削及び据付け	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m3 吊能力1.7t	台	1		資 材 運 搬	不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第2次基準値) 造作 2.5 t 積級	〃	1	必要に応じて計上	掘削断面積 (㎡)	0.5㎡以下	0.5㎡を超え 1.0㎡以下	日当り施工量	14.7	10.4	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																							
掘削及び据付け	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) 山積0.28㎡(平積0.2㎡)吊能力1.7t	台	1																																																								
資 材 運 搬	不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第1次基準値) 2.5t積	〃	1	必要に応じて計上																																																							
工 種	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員																																																									
山腹集水路・排水路工 山腹明暗渠工 山腹暗渠工	1	1	2																																																									
掘削断面積 (㎡)	0.5㎡以下	0.5㎡を超え 1.0㎡以下																																																										
日当り施工量	14.7	10.4																																																										
作業種別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																							
掘削及び据付け	バックホウ (クローラ型)	標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型 (第2次基準値) バケット容量 0.28m3 吊能力1.7t	台	1																																																								
資 材 運 搬	不整地運搬車	クローラ型・ダンプ式・排出ガス対策型 (第2次基準値) 造作 2.5 t 積級	〃	1	必要に応じて計上																																																							
掘削断面積 (㎡)	0.5㎡以下	0.5㎡を超え 1.0㎡以下																																																										
日当り施工量	14.7	10.4																																																										
積算上の注意事項		改 正		記載の変更																																																								
		現 行																																																										

(控え頁)

2／16