

土木工事標準積算基準書（土木工事編）〔Ⅱ〕 新旧対照表

※1 主な改定部分を掲載しています。

※2 本表は、県のホームページに掲載しています。


(<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2t/cnt/f4317/p12743.html>)

令和8年7月1日

神奈川県 県土整備局

第Ⅳ編 道路

工 種	路盤工
-----	-----

改 正 理 由	一部改正	改 正	備 考
		現 行	
	現 行 第1章 舗 装 工 ① 路 盤 工 ①-1 路 盤 工 1. 適 用 範 囲 本資料は、アスファルト舗装及びコンクリート舗装工事の路盤工（瀝青安定処理路盤を含む）に適用する。 1－1 適用出来る範囲 （1）路盤・路床面等の不陸整正 （2）車道・路肩部における上層路盤（粒度調整碎石路盤）及び下層路盤の施工幅が3.1m以上の場合 （3）一層当りの仕上り厚さが20cmまでの下層路盤 （4）一層当りの仕上り厚さが15cmまで（瀝青安定処理路盤の場合は10cmまで）の上層路盤 （5）舗装構成が車道部と同じ場合の路肩部の路盤 1－2 適用出来ない範囲 （1）瀝青安定処理路盤の締固め後密度2.30t/m3未満、2.40t/m3以上の場合 （2）歩道部の不陸整正 （3）3D－MCモータグレーダによる不陸整正、下層路盤及び上層路盤 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。  （注）1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 不陸整正（敷均し・締固め）は、必要に応じて計上する。 3. 下層路盤工（下層路盤（車道・路肩部）、下層路盤（歩道部））は、凍上抑制層の施工にも適用する。 4. 現道における情報ボックス工事、路盤の部分的な補修工事等は、歩道部を適用する。 IV-1-①-1	改 正 現 行 現行どおり 1. 適 用 範 囲 本資料は、アスファルト舗装及びコンクリート舗装工事の路盤工（瀝青安定処理路盤を含む）に適用する。 1－1 適用出来る範囲 （1）路盤・路床面等の不陸整正 （2）車道・路肩部における上層路盤（粒度調整碎石路盤）及び下層路盤のうち、施工幅が3.1m以上の場合 （3）一層当りの仕上り厚さが20cmまでの下層路盤 （4）一層当りの仕上り厚さが15cmまで（瀝青安定処理路盤の場合は10cmまで）の上層路盤 （5）舗装構成が車道部と同じ場合の路肩部の路盤 現行どおり	記載の変更
積算上の注意事項			（控え頁） 1／4

工 種	路盤工
-----	-----

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																									
現 行		改 正	備 考																																																																																								
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 10 下層路盤(歩道部) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積 0.07m3)</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 運転質量 3～4 t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> IV-1-①-6		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積 0.07m3)		K 2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 運転質量 3～4 t	賃料	K 3	—		労務	R 1	運転手(特殊)		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	再生クラッシュラン RC-40		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 10 下層路盤(歩道部) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.09m3 (平積 0.07m3)</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 運転質量 3～4 t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手(特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>	項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積 0.07m3)		K 2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 運転質量 3～4 t	賃料	K 3	—		労務	R 1	運転手(特殊)		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	再生クラッシュラン RC-40		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機労材規格	備考																																																																																								
機械	K 1	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積 0.07m3)																																																																																									
	K 2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 運転質量 3～4 t	賃料																																																																																								
	K 3	—																																																																																									
労務	R 1	運転手(特殊)																																																																																									
	R 2	特殊作業員																																																																																									
	R 3	普通作業員																																																																																									
	R 4	土木一般世話役																																																																																									
材料	Z 1	再生クラッシュラン RC-40																																																																																									
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																									
	Z 3	—																																																																																									
	Z 4	—																																																																																									
市場単価	S	—																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																								
機械	K 1	小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積 0.09m3 (平積 0.07m3)																																																																																									
	K 2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 運転質量 3～4 t	賃料																																																																																								
	K 3	—																																																																																									
労務	R 1	運転手(特殊)																																																																																									
	R 2	特殊作業員																																																																																									
	R 3	普通作業員																																																																																									
	R 4	土木一般世話役																																																																																									
材料	Z 1	再生クラッシュラン RC-40																																																																																									
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																									
	Z 3	—																																																																																									
	Z 4	—																																																																																									
市場単価	S	—																																																																																									
積算上の注意事項			(控え頁) 2/4																																																																																								

工 種	路盤工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																											
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 15 上層路盤(車道・路肩部) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>材料</th><th>平均幅員</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="14">瀝青安定処理材</td><td rowspan="10">1. 4m未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t</td><td></td></tr><tr><td>K2 振動コンパクト〔前進型〕 機械質量 40～60kg</td><td></td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">材料</td><td>Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）</td><td></td></tr><tr><td>Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td></tr><tr><td>Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td></tr><tr><td>Z4 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">1. 4m以上 3. 0m以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 1.4～3. 0m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）</td><td></td></tr><tr><td>Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td></tr><tr><td>Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td></tr><tr><td>Z4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">3. 0m超</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6. 0m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量 10t 締固め幅 2. 1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 運転質量 13t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）</td><td></td></tr><tr><td>Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td></tr><tr><td>Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td></tr><tr><td>Z4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>				材料	平均幅員	項目	代表機労材規格	備考	瀝青安定処理材	1. 4m未満	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t		K2 振動コンパクト〔前進型〕 機械質量 40～60kg		K3 ー		労務	R1 特殊作業員		R2 普通作業員		R3 土木一般世話役		R4 ー		材料	Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）		Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合	Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合	Z4 ガソリン レギュラー スタンド		市場単価	S ー		1. 4m以上 3. 0m以下	機械	K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 1.4～3. 0m	賃料	K2 振動ローラ〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		R3 運転手（特殊）		R4 土木一般世話役		材料	Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）		Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合	Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合	Z4 軽油 バトロール給油		市場単価	S ー		3. 0m超	機械	K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6. 0m	賃料	K2 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量 10t 締固め幅 2. 1m	賃料	K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 運転質量 13t	賃料	労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		R3 運転手（特殊）		R4 土木一般世話役		材料	Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）		Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合	Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合	Z4 軽油 バトロール給油		市場単価	S ー		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 15 上層路盤(車道・路肩部) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>材料</th><th>平均幅員</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="28">瀝青安定処理材</td><td rowspan="14">1. 4m未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t</td><td></td></tr><tr><td>K2 振動コンパクト〔前進型〕 通称 40～60kg 級</td><td></td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">材料</td><td>Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）</td><td></td></tr><tr><td>Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td></tr><tr><td>Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td></tr><tr><td>Z4 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">1. 4m以上 3. 0m以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 1.4～3. 0m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 振動ローラ〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）</td><td></td></tr><tr><td>Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td></tr><tr><td>Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td></tr><tr><td>Z4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">3. 0m超</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6. 0m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 10t 締固め幅 2. 1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 13～14t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）</td><td></td></tr><tr><td>Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td></tr><tr><td>Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td></tr><tr><td>Z4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>				材料	平均幅員	項目	代表機労材規格	備考	瀝青安定処理材	1. 4m未満	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t		K2 振動コンパクト〔前進型〕 通称 40～60kg 級		K3 ー		労務	R1 特殊作業員		R2 普通作業員		R3 土木一般世話役		R4 ー		材料	Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）		Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合	Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合	Z4 ガソリン レギュラー スタンド		市場単価	S ー		1. 4m以上 3. 0m以下	機械	K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 1.4～3. 0m	賃料	K2 振動ローラ〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	労務	R1 普通作業員		R2 特殊作業員		R3 運転手（特殊）		R4 土木一般世話役		材料	Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）		Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合	Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合	Z4 軽油 バトロール給油		市場単価	S ー		3. 0m超	機械	K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6. 0m	賃料	K2 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 10t 締固め幅 2. 1m	賃料	K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 13～14t	賃料	労務	R1 普通作業員		R2 運転手（特殊）		R3 特殊作業員		R4 土木一般世話役		材料	Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）		Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合	Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合	Z4 軽油 バトロール給油		市場単価	S ー		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
材料	平均幅員	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																															
瀝青安定処理材	1. 4m未満	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t																																																																																																																																																																																																
			K2 振動コンパクト〔前進型〕 機械質量 40～60kg																																																																																																																																																																																																
			K3 ー																																																																																																																																																																																																
		労務	R1 特殊作業員																																																																																																																																																																																																
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																
			R3 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																
			R4 ー																																																																																																																																																																																																
		材料	Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）																																																																																																																																																																																																
			Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																																																															
			Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																															
	Z4 ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																																																		
	市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																	
	1. 4m以上 3. 0m以下	機械	K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 1.4～3. 0m	賃料																																																																																																																																																																																															
			K2 振動ローラ〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																															
K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t			賃料																																																																																																																																																																																																
労務		R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																	
		R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																	
		R3 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																	
		R4 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																	
材料		Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）																																																																																																																																																																																																	
		Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																																																																
		Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																																
		Z4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																	
市場単価		S ー																																																																																																																																																																																																	
3. 0m超		機械	K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6. 0m	賃料																																																																																																																																																																																															
			K2 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量 10t 締固め幅 2. 1m	賃料																																																																																																																																																																																															
	K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕 運転質量 13t		賃料																																																																																																																																																																																																
	労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																	
		R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																	
		R3 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																	
		R4 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																	
	材料	Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）																																																																																																																																																																																																	
		Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																																																																
		Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																																
		Z4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																	
	市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																	
	材料	平均幅員	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																																																																														
	瀝青安定処理材	1. 4m未満	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t																																																																																																																																																																																															
K2 振動コンパクト〔前進型〕 通称 40～60kg 級																																																																																																																																																																																																			
K3 ー																																																																																																																																																																																																			
労務			R1 特殊作業員																																																																																																																																																																																																
			R2 普通作業員																																																																																																																																																																																																
			R3 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																
			R4 ー																																																																																																																																																																																																
材料			Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）																																																																																																																																																																																																
			Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																																																															
			Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																															
Z4 ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																																																			
市場単価			S ー																																																																																																																																																																																																
1. 4m以上 3. 0m以下			機械	K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 1.4～3. 0m	賃料																																																																																																																																																																																														
				K2 振動ローラ〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																														
		K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t		賃料																																																																																																																																																																																															
		労務	R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																
			R2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																
			R3 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																
			R4 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																
		材料	Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）																																																																																																																																																																																																
			Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																																																															
			Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																															
			Z4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																
		市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																
		3. 0m超	機械	K1 アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6. 0m	賃料																																																																																																																																																																																														
				K2 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 10t 締固め幅 2. 1m	賃料																																																																																																																																																																																														
K3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 13～14t				賃料																																																																																																																																																																																															
労務			R1 普通作業員																																																																																																																																																																																																
	R2 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																		
	R3 特殊作業員																																																																																																																																																																																																		
	R4 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																		
材料	Z1 アスファルト混合物（安定処理材） AS 安定処理（40）																																																																																																																																																																																																		
	Z2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		プライムコートの場合																																																																																																																																																																																																
	Z3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		タックコートの場合																																																																																																																																																																																																
	Z4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																		
市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項			(控え頁) 3／4																																																																																																																																																																																																

工 種	路盤工
-----	-----

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																														
現 行				改 正		備 考																																																																												
3－5 上層路盤(歩道部) (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.16 上層路盤(歩道部) 積算条件区分一覧 (積算単位：m2) <table><tr><th>全仕上り厚</th><th>施工区分</th><th>材料</th></tr><tr><td rowspan="3">実数入力</td><td>1 層施工</td><td rowspan="3">(表 3.17)</td></tr><tr><td>2 層施工</td></tr><tr><td>3 層施工</td></tr></table> (注) 1. 上表は、歩道部の上層路盤の路盤材敷均し・締固めの他、散水、タンパ・ランマによる締固め補助等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 施工区分は、一層当りの仕上り厚を15cmとして施工層数を算出し、決定する。 なお、施工層数は小数点以下を切り上げるものとする。 (例：全仕上り厚が200mm の場合 200mm÷150mm＝1.33… → 2 層施工) 3. 路盤材の材料ロスを含む。(標準ロス率は、＋0.27) 表3.17 材料 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="7">材料</td><td>再生粒度調整砕石 RM-25</td></tr><tr><td>再生粒度調整砕石 RM-30</td></tr><tr><td>再生粒度調整砕石 RM-40</td></tr><tr><td>粒度調整砕石 M-25</td></tr><tr><td>粒度調整砕石 M-30</td></tr><tr><td>粒度調整砕石 M-40</td></tr><tr><td>路盤材（各種）</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.18 上層路盤(歩道部) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積 0.09m3（平積 0.07m3）</td><td rowspan="3">賃料</td></tr><tr><td>K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t</td></tr><tr><td>K 3 ー</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 再生粒度調整砕石 RM-30</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> IV-1-①-11				全仕上り厚	施工区分	材料	実数入力	1 層施工	(表 3.17)	2 層施工	3 層施工	積算条件	区分	材料	再生粒度調整砕石 RM-25	再生粒度調整砕石 RM-30	再生粒度調整砕石 RM-40	粒度調整砕石 M-25	粒度調整砕石 M-30	粒度調整砕石 M-40	路盤材（各種）	項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積 0.09m3（平積 0.07m3）	賃料	K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t	K 3 ー	労務	R 1 運転手（特殊）		R 2 特殊作業員		R 3 普通作業員		R 4 土木一般世話役		材料	Z 1 再生粒度調整砕石 RM-30		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.18 上層路盤(歩道部) 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量山積0.09m3(平積 0.07m3)</td><td rowspan="3">賃料</td></tr><tr><td>K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t</td></tr><tr><td>K 3 ー</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 再生粒度調整砕石 RM-30</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>		項目	代表機労材規格	備考	機械	K 1 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量 山積 0.09m3 (平積 0.07m3)	賃料	K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t	K 3 ー	労務	R 1 運転手（特殊）		R 2 特殊作業員		R 3 普通作業員		R 4 土木一般世話役		材料	Z 1 再生粒度調整砕石 RM-30		Z 2 軽油 バトロール給油		Z 3 ー		Z 4 ー		市場単価	S ー		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
全仕上り厚	施工区分	材料																																																																																
実数入力	1 層施工	(表 3.17)																																																																																
	2 層施工																																																																																	
	3 層施工																																																																																	
積算条件	区分																																																																																	
材料	再生粒度調整砕石 RM-25																																																																																	
	再生粒度調整砕石 RM-30																																																																																	
	再生粒度調整砕石 RM-40																																																																																	
	粒度調整砕石 M-25																																																																																	
	粒度調整砕石 M-30																																																																																	
	粒度調整砕石 M-40																																																																																	
	路盤材（各種）																																																																																	
項目	代表機労材規格	備考																																																																																
機械	K 1 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕山積 0.09m3（平積 0.07m3）	賃料																																																																																
	K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t																																																																																	
	K 3 ー																																																																																	
労務	R 1 運転手（特殊）																																																																																	
	R 2 特殊作業員																																																																																	
	R 3 普通作業員																																																																																	
	R 4 土木一般世話役																																																																																	
材料	Z 1 再生粒度調整砕石 RM-30																																																																																	
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																																	
	Z 3 ー																																																																																	
	Z 4 ー																																																																																	
市場単価	S ー																																																																																	
項目	代表機労材規格	備考																																																																																
機械	K 1 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕バケット容量 山積 0.09m3 (平積 0.07m3)	賃料																																																																																
	K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4 t																																																																																	
	K 3 ー																																																																																	
労務	R 1 運転手（特殊）																																																																																	
	R 2 特殊作業員																																																																																	
	R 3 普通作業員																																																																																	
	R 4 土木一般世話役																																																																																	
材料	Z 1 再生粒度調整砕石 RM-30																																																																																	
	Z 2 軽油 バトロール給油																																																																																	
	Z 3 ー																																																																																	
	Z 4 ー																																																																																	
市場単価	S ー																																																																																	
積算上の注意事項						(控え頁) 4／4																																																																												

工 種	路盤工(ICT)
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																	
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 4 不陸整正(ICT) 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th>項目</th><th></th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 10t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>補足材料有りの場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> (注) I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ) は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用である。				表3. 4 不陸整正(ICT) 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	賃料	K 3	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 10t	賃料	労務	R 1	運転手 (特殊)		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	再生クラッシュラン RC-40	補足材料有りの場合	Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 4 不陸整正(ICT) 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th>項目</th><th></th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 13～14t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>再生クラッシュラン RC-40</td><td>補足材料有りの場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> (注) I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ) は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用である。				表3. 4 不陸整正(ICT) 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	賃料	K 3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 13～14t	賃料	労務	R 1	運転手 (特殊)		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	—		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	再生クラッシュラン RC-40	補足材料有りの場合	Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
表3. 4 不陸整正(ICT) 代表機労材規格一覧																																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料																																																																																																						
	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	賃料																																																																																																						
	K 3	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 10t	賃料																																																																																																						
労務	R 1	運転手 (特殊)																																																																																																							
	R 2	普通作業員																																																																																																							
	R 3	土木一般世話役																																																																																																							
	R 4	—																																																																																																							
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																							
	Z 2	再生クラッシュラン RC-40	補足材料有りの場合																																																																																																						
	Z 3	—																																																																																																							
	Z 4	—																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																							
表3. 4 不陸整正(ICT) 代表機労材規格一覧																																																																																																									
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																						
機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料																																																																																																						
	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	賃料																																																																																																						
	K 3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 13～14t	賃料																																																																																																						
労務	R 1	運転手 (特殊)																																																																																																							
	R 2	普通作業員																																																																																																							
	R 3	土木一般世話役																																																																																																							
	R 4	—																																																																																																							
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																							
	Z 2	再生クラッシュラン RC-40	補足材料有りの場合																																																																																																						
	Z 3	—																																																																																																							
	Z 4	—																																																																																																							
市場単価	S	—																																																																																																							
積算上の注意事項		(控え頁) 1／5																																																																																																							

工 種	路盤工(ICT)
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																									
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 7 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 代表機労材規格一覧</caption><thead><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 10t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>クラッシュラン C-40</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></tbody></table> (注) I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ) は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用である。				項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	賃料	K 3	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 10t	賃料	労務	R 1	運転手 (特殊)		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	－		材料	Z 1	クラッシュラン C-40		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 7 下層路盤(車道・路肩部)(ICT) 代表機労材規格一覧</caption><thead><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 13～14t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>クラッシュラン C-40</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></tbody></table> (注) I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ) は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用である。				項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	賃料	K 3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 13～14t	賃料	労務	R 1	運転手 (特殊)		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	－		材料	Z 1	クラッシュラン C-40		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
項目	代表機労材規格		備考																																																																																														
機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料																																																																																														
	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	賃料																																																																																														
	K 3	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 10t	賃料																																																																																														
労務	R 1	運転手 (特殊)																																																																																															
	R 2	普通作業員																																																																																															
	R 3	土木一般世話役																																																																																															
	R 4	－																																																																																															
材料	Z 1	クラッシュラン C-40																																																																																															
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																															
	Z 3	－																																																																																															
	Z 4	－																																																																																															
市場単価	S	－																																																																																															
項目	代表機労材規格		備考																																																																																														
機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料																																																																																														
	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3.1m	賃料																																																																																														
	K 3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 13～14t	賃料																																																																																														
労務	R 1	運転手 (特殊)																																																																																															
	R 2	普通作業員																																																																																															
	R 3	土木一般世話役																																																																																															
	R 4	－																																																																																															
材料	Z 1	クラッシュラン C-40																																																																																															
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																															
	Z 3	－																																																																																															
	Z 4	－																																																																																															
市場単価	S	－																																																																																															
IV-I-①-21																																																																																																	
積算上の注意事項								(控え頁) 2／5																																																																																									

工 種	路盤工(ICT)
-----	----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																		
現 行				改 正		備 考																																																																																																
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 10 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3. 1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 10t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>再生粒度調整砕石 RM-10</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> (注) I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ) は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用である。				表3. 10 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3. 1m	賃料	K 3	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 10t	賃料	労務	R 1	運転手 (特殊)		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	－		材料	Z 1	再生粒度調整砕石 RM-10		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 10 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 代表機労材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3. 1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 13～14t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手 (特殊)</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>再生粒度調整砕石 RM-10</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> (注) I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ) は、建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用である。		表3. 10 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 代表機労材規格一覧				項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3. 1m	賃料	K 3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 13～14t	賃料	労務	R 1	運転手 (特殊)		R 2	普通作業員		R 3	土木一般世話役		R 4	－		材料	Z 1	再生粒度調整砕石 RM-10		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
表3. 10 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 代表機労材規格一覧																																																																																																						
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																			
機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料																																																																																																			
	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3. 1m	賃料																																																																																																			
	K 3	ロードローラ [マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 10t	賃料																																																																																																			
労務	R 1	運転手 (特殊)																																																																																																				
	R 2	普通作業員																																																																																																				
	R 3	土木一般世話役																																																																																																				
	R 4	－																																																																																																				
材料	Z 1	再生粒度調整砕石 RM-10																																																																																																				
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																				
	Z 3	－																																																																																																				
	Z 4	－																																																																																																				
市場単価	S	－																																																																																																				
表3. 10 上層路盤(車道・路肩部)(ICT) 代表機労材規格一覧																																																																																																						
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																			
機械	K 1	I C T建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ)	賃料																																																																																																			
	K 2	モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型 (2014 年規制)] ブレード幅 3. 1m	賃料																																																																																																			
	K 3	タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 運転質量 13～14t	賃料																																																																																																			
労務	R 1	運転手 (特殊)																																																																																																				
	R 2	普通作業員																																																																																																				
	R 3	土木一般世話役																																																																																																				
	R 4	－																																																																																																				
材料	Z 1	再生粒度調整砕石 RM-10																																																																																																				
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																				
	Z 3	－																																																																																																				
	Z 4	－																																																																																																				
市場単価	S	－																																																																																																				
IV-I-①-23																																																																																																						
積算上の注意事項						(控え頁) 3／5																																																																																																

工 種	路盤工(ICT)
-----	----------

改 正 理 由		一部改正	改 正		備 考
現 行			改 正		備 考
4. ICT建設機械経費加算額 4－1 ICT建設機械経費賃料加算額 建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ) 49,000 円/日 5. その他ICT建設機械経費等 5－1 システム初期費 ICT建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ICT建設機械精度確認等、ICT建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行う施工業者への取扱説明に要する費用、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (1) 不陸整正 (ICT)、下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)、上層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 対象機械：モータグレーダ 623,000 円/式 ※1 工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でICT建設機械による施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 5－2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量・3次元設計データの作成 (修正含む) を必要とする場合は、共通仮設費の技術管理費に計上するものとし、必要額を適正に積上げるものとする。 費用の計上について、費用の妥当性を確認した上で設計変更の対象とし、受注者から見積の提出がない場合は、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」は計上しないものとする。 また、前工事及び設計段階での3次元データを活用した場合、発注者が貸与する3次元データを活用した場合は、費用計上しないものとする。 なお、「3次元起工測量・3次元設計データの作成費用」については、当初設計では計上しない。 5－3 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 出来形管理の計測範囲において、1 m間隔以下 (1 点/m2 以上) の点密度が確保できる出来形計測を行い、3次元設計データと計測した各ポイントとの離れを算出し、出来形の良否を面的に判定する管理手法 (面管理) を実施し、3次元データ納品を行った場合の費用の計上方法については、以下のとおりである。 1) 補正係数を乗じて算出される金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額<受注者からの見積による金額 2) 受注者からの見積による金額を計上する場合 補正係数を乗じて算出される金額>受注者からの見積による金額 ・ 共通仮設費率補正係数 : 1. 2 ・ 現場管理費率補正係数 : 1. 1 上記費用の対象となる出来形管理は、以下の出来形管理とし、それ以外の出来形管理の費用は、共通仮設費率及び現場管理費率に含まれるため、別途計上は行わない。 ・地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 ・地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 また、受注者から見積の提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用は計上しないものとする。 なお、「3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用」については、当初設計では計上しない。 IV-1-①-24			4. ICT建設機械経費加算額 4－1 ICT建設機械経費賃料加算額 建設機械に取付ける各種機器及び地上の基準局・管理局の賃貸費用は、以下のとおりとする。 (1) ICT建設機械経費賃料加算額 (モータグレーダ) 49,000 円/供用日 5. その他ICT建設機械経費等 5－1 システム初期費 賃貸業者が行う、ICT建設機械による施工を実施するための現場通信精度確認、ローカライゼーション、ICT建設機械精度確認等、ICT建設機械による施工を行うための必要な初期設定に係る費用及び賃貸業者が行 施工業者への取扱説明に要する費用等、貸出しに要する全ての費用として、以下の費用を共通仮設費の技術管理費に計上する。 (1) 不陸整正 (ICT)、下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)、上層路盤 (車道・路肩部) (ICT) 対象機械：モータグレーダ 623,000 円/式 ※1 工事当り使用機種毎に一式計上を原則とするが、受注者の責によらず、連続作業でICT建設機械による施工が出来ない場合等については、監督職員と協議のうえ複数計上できるものとする。 5－2 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 3次元起工測量および3次元設計データの作成費用については、当初設計書には計上しないものとする。 ただし、工事の実施にあたり、3次元起工測量および3次元設計データの作成 (修正含む) を必要とする場合は、以下のとおり計上する。 (1) 費用の計上方法 共通仮設費の技術管理費に計上する。 (2) 見積書の提出 受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、発注者はその妥当性を確認のうえ、設計変更の対象とする。 (3) 費用を計上しない場合 以下のいずれかに該当する場合は、当該費用を計上しない。 ・受注者から見積書の提出がない場合 ・前工事または設計段階で作成された3次元データを活用する場合 ・発注者が貸与した3次元データを活用する場合 5－3 3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、外注経費等の費用 出来形管理の計測範囲において、1m間隔以下 (1 点/m2以上) の点密度を確保できる出来形計測を実施し、3次元設計データと計測点との離れを算出の上、出来形の良否を面的に判定する管理手法 (以下、「面管理」という。) を用い、3次元データの納品を行った場合は、以下により「3次元出来形管理・3次元データ納品に関わる費用 (外注経費等を含む)」を計上できるものとする。 (1) 計上対象となる出来形管理手法 以下のいずれかの計測手法により実施された面管理を対象とする。これ以外の出来形管理については、共通仮設費および現場管理費に含まれるものとし、別途費用の計上は行わない。 1) 地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 2) 地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 (2) 費用の計上方法 受注者は、発注者からの依頼に基づき、見積書を提出するものとし、以下のいずれかの方法により算出するものとする。なお、見積書の提出がない場合は、3次元出来形管理・3次元データ納品に係る費用 (外注経費を含む) は計上しない。 1) 受注者より提出された見積書により費用の妥当性を発注者が確認し、当該金額を計上する方法 2) 官庁における共通仮設費率及び現場管理費率に、以下の補正係数を乗じて算出する方法 ・ 共通仮設費率補正係数: 1.2 ・ 現場管理費率補正係数: 1.1		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項					(控え頁) 4/5

工 種	路盤工 (ICT)
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																						
現 行		改 正	備 考																																																																					
前頁から移動 6. 施工単価入力基準表 (1) 不陸整正 (I C T)<table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB410060</td><td>施 工 単 位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="2">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td>補足材料の有無 ①無し ②有り</td><td>補足材料平均厚さ (表6.1)</td><td>補足材料 (表6.2)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合は, J 2 及び J 3 条件を入力する必要はない。 2. J 3 条件で②を選択した場合は, 路盤材(Y-1100001) [円／m3] を単価登録すること。 3. 本コードは, 補足材料の材料ロスを含む。 表6. 1 補足材料平均厚さ<table><tr><td>平均厚さ</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>1mm 以上 6mm 未満</td><td>①</td></tr><tr><td>6mm 以上 11mm 未満</td><td>②</td></tr><tr><td>11mm 以上 16mm 未満</td><td>③</td></tr><tr><td>16mm 以上 22mm 未満</td><td>④</td></tr><tr><td>22mm 以上 28mm 未満</td><td>⑤</td></tr><tr><td>28mm 以上 34mm 未満</td><td>⑥</td></tr><tr><td>34mm 以上 40mm 未満</td><td>⑦</td></tr><tr><td>40mm 以上 46mm 未満</td><td>⑧</td></tr><tr><td>46mm 以上 53mm 未満</td><td>⑨</td></tr><tr><td>53mm 以上 60mm 未満</td><td>⑩</td></tr><tr><td>60mm 以上 68mm 未満</td><td>⑪</td></tr><tr><td>68mm 以上 75mm 未満</td><td>⑫</td></tr></table> 表6. 2 補足材料<table><tr><td>補足材料</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>クラッシュアレン C-20</td><td>①</td></tr><tr><td>クラッシュアレン C-30</td><td>②</td></tr><tr><td>クラッシュアレン C-40</td><td>③</td></tr><tr><td>再生クラッシュアレン RC-20</td><td>④</td></tr><tr><td>再生クラッシュアレン RC-30</td><td>⑤</td></tr><tr><td>再生クラッシュアレン RC-40</td><td>⑥</td></tr><tr><td>再生粒度調整砕石 RM-25</td><td>⑦</td></tr><tr><td>再生粒度調整砕石 RM-30</td><td>⑧</td></tr><tr><td>再生粒度調整砕石 RM-40</td><td>⑨</td></tr><tr><td>粒度調整砕石 M-25</td><td>⑩</td></tr><tr><td>粒度調整砕石 M-30</td><td>⑪</td></tr><tr><td>粒度調整砕石 M-40</td><td>⑫</td></tr><tr><td>補足材料(各種)</td><td>⑬</td></tr></table> IV-I-①-25		パッケージコード	CB410060	施 工 単 位	m2	施 工 区 分	入 力 条 件			各 種	J 1	J 2	J 3	補足材料の有無 ①無し ②有り	補足材料平均厚さ (表6.1)	補足材料 (表6.2)	平均厚さ	入力番号	1mm 以上 6mm 未満	①	6mm 以上 11mm 未満	②	11mm 以上 16mm 未満	③	16mm 以上 22mm 未満	④	22mm 以上 28mm 未満	⑤	28mm 以上 34mm 未満	⑥	34mm 以上 40mm 未満	⑦	40mm 以上 46mm 未満	⑧	46mm 以上 53mm 未満	⑨	53mm 以上 60mm 未満	⑩	60mm 以上 68mm 未満	⑪	68mm 以上 75mm 未満	⑫	補足材料	入力番号	クラッシュアレン C-20	①	クラッシュアレン C-30	②	クラッシュアレン C-40	③	再生クラッシュアレン RC-20	④	再生クラッシュアレン RC-30	⑤	再生クラッシュアレン RC-40	⑥	再生粒度調整砕石 RM-25	⑦	再生粒度調整砕石 RM-30	⑧	再生粒度調整砕石 RM-40	⑨	粒度調整砕石 M-25	⑩	粒度調整砕石 M-30	⑪	粒度調整砕石 M-40	⑫	補足材料(各種)	⑬	(3) 留意事項 1) 当初積算においては, 当該費用は計上しない。工事実施段階において, 受注者より見積書が提出された場合, または官積による補正係数を適用する場合に, 費用を計上する。 2) 費用を計上する際は, 以下により金額を決定する。 ①補正係数により算出した金額を計上する場合 補正係数により算出された金額 < 受注者提出の見積金額 ②受注者からの見積金額を計上する場合 補正係数により算出された金額 > 受注者提出の見積金額 現行どおり	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
パッケージコード	CB410060	施 工 単 位	m2																																																																					
施 工 区 分	入 力 条 件																																																																							
各 種	J 1	J 2	J 3																																																																					
	補足材料の有無 ①無し ②有り	補足材料平均厚さ (表6.1)	補足材料 (表6.2)																																																																					
平均厚さ	入力番号																																																																							
1mm 以上 6mm 未満	①																																																																							
6mm 以上 11mm 未満	②																																																																							
11mm 以上 16mm 未満	③																																																																							
16mm 以上 22mm 未満	④																																																																							
22mm 以上 28mm 未満	⑤																																																																							
28mm 以上 34mm 未満	⑥																																																																							
34mm 以上 40mm 未満	⑦																																																																							
40mm 以上 46mm 未満	⑧																																																																							
46mm 以上 53mm 未満	⑨																																																																							
53mm 以上 60mm 未満	⑩																																																																							
60mm 以上 68mm 未満	⑪																																																																							
68mm 以上 75mm 未満	⑫																																																																							
補足材料	入力番号																																																																							
クラッシュアレン C-20	①																																																																							
クラッシュアレン C-30	②																																																																							
クラッシュアレン C-40	③																																																																							
再生クラッシュアレン RC-20	④																																																																							
再生クラッシュアレン RC-30	⑤																																																																							
再生クラッシュアレン RC-40	⑥																																																																							
再生粒度調整砕石 RM-25	⑦																																																																							
再生粒度調整砕石 RM-30	⑧																																																																							
再生粒度調整砕石 RM-40	⑨																																																																							
粒度調整砕石 M-25	⑩																																																																							
粒度調整砕石 M-30	⑪																																																																							
粒度調整砕石 M-40	⑫																																																																							
補足材料(各種)	⑬																																																																							
積算上の注意事項			(控え頁) 5／5																																																																					

改正理由		一部改正		改正 現行																																																																																																																																																																																																													
現行				改正				備考																																																																																																																																																																																																									
(2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3.4 基層(車道・路肩部)・中間層(車道・路肩部) 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th>平均幅員</th><th>項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="14">1.4m未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t</td><td></td></tr><tr><td>K 2 振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量 40～60 k g</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td>Z 1 再生粗粒度7スコン(20)</td><td>標準締固め後密度 2.35t/m3</td><td></td></tr><tr><td>細粒度7スコン(13)</td><td>標準締固め後密度 2.30t/m3</td><td></td></tr><tr><td>開粒度7スコン(13)</td><td>標準締固め後密度 1.94t/m3</td><td></td></tr><tr><td>再生粗粒度7スコン(20)</td><td>標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">1.4m以上 3.0m以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕舗装幅 1.4～3.0m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td>Z 1 再生粗粒度7スコン(20)</td><td>標準締固め後密度 2.35t/m3</td><td></td></tr><tr><td>細粒度7スコン(13)</td><td>標準締固め後密度 2.30t/m3</td><td></td></tr><tr><td>開粒度7スコン(13)</td><td>標準締固め後密度 1.94t/m3</td><td></td></tr><tr><td>再生粗粒度7スコン(20)</td><td>標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>				平均幅員	項目	代表機劣材規格	備考	1.4m未満	機械	K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t		K 2 振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量 40～60 k g		K 3 ー		労務	R 1 特殊作業員			R 2 普通作業員			R 3 土木一般世話役			R 4 ー			材料	Z 1 再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3		細粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3		開粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3		再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)		Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合		Z 3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合		Z 3 ガソリン レギュラー スタンド			Z 4 軽油 バトロール給油			市場単価	S ー		1.4m以上 3.0m以下	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕舗装幅 1.4～3.0m	賃料	K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料	K 3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料	労務	R 1 普通作業員			R 2 特殊作業員			R 3 運転手（特殊）			R 4 土木一般世話役			材料	Z 1 再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3		細粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3		開粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3		再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)		Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合		Z 2 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合		Z 3 軽油 バトロール給油			Z 4 ー			市場単価	S ー		(2) 代表機劣材規格 下表機劣材は、当該施工パッケージで使用されている機劣材の代表的な規格である。 表3.4 基層(車道・路肩部)・中間層(車道・路肩部) 代表機劣材規格一覧 <table><tr><th>平均幅員</th><th>項目</th><th>代表機劣材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="14">1.4m未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t</td><td></td></tr><tr><td>K 2 振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60 k g 級</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td>Z 1 再生粗粒度7スコン(20)</td><td>標準締固め後密度 2.35t/m3</td><td></td></tr><tr><td>細粒度7スコン(13)</td><td>標準締固め後密度 2.30t/m3</td><td></td></tr><tr><td>開粒度7スコン(13)</td><td>標準締固め後密度 1.94t/m3</td><td></td></tr><tr><td>再生粗粒度7スコン(20)</td><td>標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="14">1.4m以上 3.0m以下</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕舗装幅 1.4～3.2m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2 運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3 特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td>Z 1 再生粗粒度7スコン(20)</td><td>標準締固め後密度 2.35t/m3</td><td></td></tr><tr><td>細粒度7スコン(13)</td><td>標準締固め後密度 2.30t/m3</td><td></td></tr><tr><td>開粒度7スコン(13)</td><td>標準締固め後密度 1.94t/m3</td><td></td></tr><tr><td>再生粗粒度7スコン(20)</td><td>標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td><td></td></tr><tr><td>Z 2 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td><td></td></tr><tr><td>Z 3 軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>	平均幅員	項目	代表機劣材規格	備考	1.4m未満	機械	K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t		K 2 振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60 k g 級		K 3 ー		労務	R 1 特殊作業員			R 2 普通作業員			R 3 土木一般世話役			R 4 ー			材料	Z 1 再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3		細粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3		開粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3		再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)		Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合		Z 2 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合		Z 3 ガソリン レギュラー スタンド			Z 4 軽油 バトロール給油			市場単価	S ー		1.4m以上 3.0m以下	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕舗装幅 1.4～3.2m	賃料	K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料	K 3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料	労務	R 1 普通作業員			R 2 運転手（特殊）			R 3 特殊作業員			R 4 土木一般世話役			材料	Z 1 再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3		細粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3		開粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3		再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)		Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合		Z 2 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合		Z 3 軽油 バトロール給油			Z 4 ー			市場単価	S ー		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
平均幅員	項目	代表機劣材規格	備考																																																																																																																																																																																																														
1.4m未満	機械	K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t																																																																																																																																																																																																															
		K 2 振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量 40～60 k g																																																																																																																																																																																																															
		K 3 ー																																																																																																																																																																																																															
	労務	R 1 特殊作業員																																																																																																																																																																																																															
		R 2 普通作業員																																																																																																																																																																																																															
		R 3 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																															
		R 4 ー																																																																																																																																																																																																															
	材料	Z 1 再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3																																																																																																																																																																																																														
		細粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3																																																																																																																																																																																																														
		開粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3																																																																																																																																																																																																														
		再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)																																																																																																																																																																																																														
		Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																																																																														
		Z 3 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																																														
	Z 3 ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																																																																
Z 4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																	
市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																
1.4m以上 3.0m以下	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕舗装幅 1.4～3.0m	賃料																																																																																																																																																																																																														
		K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																														
		K 3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																														
	労務	R 1 普通作業員																																																																																																																																																																																																															
		R 2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																															
		R 3 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																															
		R 4 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																															
	材料	Z 1 再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3																																																																																																																																																																																																														
		細粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3																																																																																																																																																																																																														
		開粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3																																																																																																																																																																																																														
		再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)																																																																																																																																																																																																														
		Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																																																																														
		Z 2 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																																														
	Z 3 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																
Z 4 ー																																																																																																																																																																																																																	
市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																
平均幅員	項目	代表機劣材規格	備考																																																																																																																																																																																																														
1.4m未満	機械	K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t																																																																																																																																																																																																															
		K 2 振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60 k g 級																																																																																																																																																																																																															
		K 3 ー																																																																																																																																																																																																															
	労務	R 1 特殊作業員																																																																																																																																																																																																															
		R 2 普通作業員																																																																																																																																																																																																															
		R 3 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																															
		R 4 ー																																																																																																																																																																																																															
	材料	Z 1 再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3																																																																																																																																																																																																														
		細粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3																																																																																																																																																																																																														
		開粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3																																																																																																																																																																																																														
		再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)																																																																																																																																																																																																														
		Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																																																																														
		Z 2 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																																														
	Z 3 ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																																																																
Z 4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																	
市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																
1.4m以上 3.0m以下	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕舗装幅 1.4～3.2m	賃料																																																																																																																																																																																																														
		K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																														
		K 3 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																														
	労務	R 1 普通作業員																																																																																																																																																																																																															
		R 2 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																															
		R 3 特殊作業員																																																																																																																																																																																																															
		R 4 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																															
	材料	Z 1 再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3																																																																																																																																																																																																														
		細粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3																																																																																																																																																																																																														
		開粒度7スコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3																																																																																																																																																																																																														
		再生粗粒度7スコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)																																																																																																																																																																																																														
		Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																																																																														
		Z 2 アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																																														
	Z 3 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																
Z 4 ー																																																																																																																																																																																																																	
市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																
積算上の注意事項				(控え頁) 1／7																																																																																																																																																																																																													

工 種	アスファルト舗装工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正				改 正 現 行																																																																																																																																																			
現 行						改 正			備 考																																																																																																																																																
<table><tr><th>平均幅員</th><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="16">3.0m 超</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量 10t 締固め幅 2.1m</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 運転質量 13t</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="8">材料</td><td rowspan="4">Z 1</td><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td colspan="2">標準締固め後密度 2.35t/m3</td></tr><tr><td>細粒度アスコン(13)</td><td colspan="2">標準締固め後密度 2.30t/m3</td></tr><tr><td>開粒度アスコン(13)</td><td colspan="2">標準締固め後密度 1.94t/m3</td></tr><tr><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td colspan="2">標準締固め後密度 各種（1.90 以上 2.50t/m3 未満）</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td colspan="2">プライムコートの場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td colspan="2">タックコートの場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>軽油 バトロール給油</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td colspan="2"></td></tr></table>						平均幅員	項目	代表機労材規格		備考		3.0m 超	機械	K 1	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m	賃料		K 2	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量 10t 締固め幅 2.1m	賃料		K 3	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 運転質量 13t	賃料		労務	R 1	普通作業員			R 2	特殊作業員			R 3	運転手（特殊）			R 4	土木一般世話役			材料	Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3		細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3		開粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3		再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種（1.90 以上 2.50t/m3 未満）		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合		Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合		Z 4	軽油 バトロール給油			Z 4	－			市場単価	S	－			<table><tr><th>平均幅員</th><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="16">3.0m 超</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td>ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 運転質量 10t 締固め幅 2.1m</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 運転質量 13～14t</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="8">材料</td><td rowspan="4">Z 1</td><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td colspan="2">標準締固め後密度 2.35t/m3</td></tr><tr><td>細粒度アスコン(13)</td><td colspan="2">標準締固め後密度 2.30t/m3</td></tr><tr><td>開粒度アスコン(13)</td><td colspan="2">標準締固め後密度 1.94t/m3</td></tr><tr><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td colspan="2">標準締固め後密度 各種（1.90 以上 2.50t/m3 未満）</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td colspan="2">プライムコートの場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td colspan="2">タックコートの場合</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>軽油 バトロール給油</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td colspan="2"></td></tr></table>			平均幅員	項目	代表機労材規格		備考		3.0m 超	機械	K 1	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m	賃料		K 2	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 運転質量 10t 締固め幅 2.1m	賃料		K 3	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 運転質量 13～14t	賃料		労務	R 1	普通作業員			R 2	運転手（特殊）			R 3	特殊作業員			R 4	土木一般世話役			材料	Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3		細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3		開粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3		再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種（1.90 以上 2.50t/m3 未満）		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合		Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合		Z 4	軽油 バトロール給油			Z 4	－			市場単価	S	－			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
平均幅員	項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																																																					
3.0m 超	機械	K 1	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m	賃料																																																																																																																																																					
		K 2	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量 10t 締固め幅 2.1m	賃料																																																																																																																																																					
		K 3	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2011年規制)〕 運転質量 13t	賃料																																																																																																																																																					
	労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																						
		R 2	特殊作業員																																																																																																																																																						
		R 3	運転手（特殊）																																																																																																																																																						
		R 4	土木一般世話役																																																																																																																																																						
	材料	Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3																																																																																																																																																					
			細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3																																																																																																																																																					
			開粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3																																																																																																																																																					
			再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種（1.90 以上 2.50t/m3 未満）																																																																																																																																																					
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																					
		Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																					
		Z 4	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																						
		Z 4	－																																																																																																																																																						
	市場単価	S	－																																																																																																																																																						
平均幅員	項目	代表機労材規格		備考																																																																																																																																																					
3.0m 超	機械	K 1	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m	賃料																																																																																																																																																					
		K 2	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 運転質量 10t 締固め幅 2.1m	賃料																																																																																																																																																					
		K 3	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 運転質量 13～14t	賃料																																																																																																																																																					
	労務	R 1	普通作業員																																																																																																																																																						
		R 2	運転手（特殊）																																																																																																																																																						
		R 3	特殊作業員																																																																																																																																																						
		R 4	土木一般世話役																																																																																																																																																						
	材料	Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.35t/m3																																																																																																																																																					
			細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.30t/m3																																																																																																																																																					
			開粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 1.94t/m3																																																																																																																																																					
			再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種（1.90 以上 2.50t/m3 未満）																																																																																																																																																					
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコートの場合																																																																																																																																																					
		Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																					
		Z 4	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																						
		Z 4	－																																																																																																																																																						
	市場単価	S	－																																																																																																																																																						
IV-1-②-5																																																																																																																																																									
積算上の注意事項		(控え頁) 2／7																																																																																																																																																							

工 種	アスファルト舗装工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行			
現 行				改 正				備 考	
表3.5 表層(車道・路肩部) 代表機労材規格一覧				表3.5 表層(車道・路肩部) 代表機労材規格一覧				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
平均幅員				平均幅員					
項目				項目					
代表機労材規格				代表機労材規格					
備考				備考					
1.4m未満				1.4m未満					
機械				機械					
K 1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t				K 1 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] 運転質量 0.5～0.6t					
K 2 振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40～60 k g				K 2 振動コンパクタ [前進型] 通称 40～60 k g 級					
K 3 ー				K 3 ー					
R 1 特殊作業員				R 1 特殊作業員					
R 2 普通作業員				R 2 普通作業員					
R 3 土木一般世話役				R 3 土木一般世話役					
R 4 ー				R 4 ー					
材料				材料					
Z 1 密粒度アスコン (20)				Z 1 密粒度アスコン (20)					
標準締固め後密度 2.35t/m3				標準締固め後密度 2.35t/m3					
細粒度アスコン (13)				細粒度アスコン (13)					
標準締固め後密度 2.30t/m3				標準締固め後密度 2.30t/m3					
開粒度アスコン (13)				開粒度アスコン (13)					
標準締固め後密度 1.94t/m3				標準締固め後密度 1.94t/m3					
密粒度アスコン (20)				密粒度アスコン (20)					
標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)				標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)					
Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用					
プライムコートの場合				プライムコートの場合					
Z 3 ガソリン レギュラー スタンド				Z 3 ガソリン レギュラー スタンド					
Z 4 軽油 バトロール給油				Z 4 軽油 バトロール給油					
市場単価 S ー				市場単価 S ー					
1.4m以上 3.0m以下				1.4m以上 3.0m以下					
機械				機械					
K 1 アスファルトフィニッシャー [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 1.4～3.0m				K 1 アスファルトフィニッシャー [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014 年規制)] 舗装幅 1.4～3.2m					
賃料				賃料					
K 2 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3 次基準値)] 運転質量 3～4t				K 2 振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3 次基準値)] 運転質量 3～4t					
賃料				賃料					
K 3 タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3 次基準値)] 運転質量 3～4t				K 3 タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3 次基準値)] 運転質量 3～4t					
賃料				賃料					
R 1 普通作業員				R 1 普通作業員					
R 2 特殊作業員				R 2 運転手 (特殊)					
R 3 運転手 (特殊)				R 3 特殊作業員					
R 4 土木一般世話役				R 4 土木一般世話役					
材料				材料					
Z 1 密粒度アスコン (20)				Z 1 密粒度アスコン (20)					
標準締固め後密度 2.35t/m3				標準締固め後密度 2.35t/m3					
細粒度アスコン (13)				細粒度アスコン (13)					
標準締固め後密度 2.30t/m3				標準締固め後密度 2.30t/m3					
開粒度アスコン (13)				開粒度アスコン (13)					
標準締固め後密度 1.94t/m3				標準締固め後密度 1.94t/m3					
密粒度アスコン (20)				密粒度アスコン (20)					
標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)				標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.50t/m3 未満)					
Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				Z 2 アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用					
プライムコートの場合				アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用					
Z 3 軽油 バトロール給油				Z 3 軽油 バトロール給油					
Z 4 ー				Z 4 ー					
市場単価 S ー				市場単価 S ー					
IV-1-②-6									
積算上の注意事項				(控え頁)					
				3/7					

工 種	アスファルト舗装工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																														
						現 行																																																																														
現						改 正						備 考																																																																								
<table><tr><td>平均幅員</td><td colspan="2">項目</td><td colspan="2">代表機労材規格</td><td>備考</td></tr><tr><td rowspan="16">3.0m 超</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td colspan="2">アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕舗装幅2.3～6.0m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2</td><td colspan="2">ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td colspan="2">タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量13t</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td colspan="2">普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td colspan="2">特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td colspan="2">運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td colspan="2">土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="8">材料</td><td rowspan="4">Z 1</td><td colspan="2">密粒度アスコン(20)</td><td>標準締固め後密度 2.35t/m3</td></tr><tr><td colspan="2">細粒度アスコン(13)</td><td>標準締固め後密度 2.30t/m3</td></tr><tr><td colspan="2">開粒度アスコン(13)</td><td>標準締固め後密度 1.94t/m3</td></tr><tr><td colspan="2">密粒度アスコン(20)</td><td>標準締固め後密度 各種（1.90以上 2.50t/m3 未満）</td></tr><tr><td>Z 2</td><td colspan="2">アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコートの場合</td></tr><tr><td colspan="2">アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td colspan="2">軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td colspan="2">－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td colspan="2">－</td><td></td></tr></table>						平均幅員	項目		代表機労材規格		備考	3.0m 超	機械	K 1	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕舗装幅2.3～6.0m		賃料	K 2	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m		賃料	K 3	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量13t		賃料	労務	R 1	普通作業員			R 2	特殊作業員			R 3	運転手（特殊）			R 4	土木一般世話役			材料	Z 1	密粒度アスコン(20)		標準締固め後密度 2.35t/m3	細粒度アスコン(13)		標準締固め後密度 2.30t/m3	開粒度アスコン(13)		標準締固め後密度 1.94t/m3	密粒度アスコン(20)		標準締固め後密度 各種（1.90以上 2.50t/m3 未満）	Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		プライムコートの場合	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		タックコートの場合	Z 3	軽油 バトロール給油			Z 4	－			市場単価	S	－									記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）	
平均幅員	項目		代表機労材規格		備考																																																																															
3.0m 超	機械	K 1	アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕舗装幅2.3～6.0m		賃料																																																																															
		K 2	ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕運転質量10t 締固め幅2.1m		賃料																																																																															
		K 3	タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2011年規制）〕運転質量13t		賃料																																																																															
	労務	R 1	普通作業員																																																																																	
		R 2	特殊作業員																																																																																	
		R 3	運転手（特殊）																																																																																	
		R 4	土木一般世話役																																																																																	
	材料	Z 1	密粒度アスコン(20)		標準締固め後密度 2.35t/m3																																																																															
			細粒度アスコン(13)		標準締固め後密度 2.30t/m3																																																																															
			開粒度アスコン(13)		標準締固め後密度 1.94t/m3																																																																															
			密粒度アスコン(20)		標準締固め後密度 各種（1.90以上 2.50t/m3 未満）																																																																															
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		プライムコートの場合																																																																															
		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		タックコートの場合																																																																																
		Z 3	軽油 バトロール給油																																																																																	
		Z 4	－																																																																																	
	市場単価	S	－																																																																																	
IV-1-②-7																																																																																				
積算上の注意事項												（控え頁） 4／7																																																																								

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
現 行						改 正						備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 8 基層(歩道部)・中間層(歩道部) 代表機材材規格一覧 <table><tr><th>平均幅員</th><th>項目</th><th colspan="2">代表機材材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="16">1.4m 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量 40～60 k g</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>特殊作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="8">材料</td><td rowspan="3">Z 1</td><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td>標準締固め後密度 2.20t／m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>細粒度アスコン(13)</td><td>標準締固め後密度 2.15t／m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td>標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコート の場合</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>ガソリン レギュラー スタンド</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>軽油 バトロール給油</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="16">1.4m 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>アスファルトフィニッシャー〔クローラ型〕舗装幅 1.4～3.0m</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="8">材料</td><td rowspan="3">Z 1</td><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td>標準締固め後密度 2.20t／m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>細粒度アスコン(13)</td><td>標準締固め後密度 2.15t／m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td>標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコート の場合</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>						平均幅員	項目	代表機材材規格		備考		1.4m 未満	機械	K 1	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t			K 2	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量 40～60 k g			K 3	—			労務	R 1	特殊作業員			R 2	普通作業員			R 3	土木一般世話役			R 4	—			材料	Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.20t／m3			細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.15t／m3			再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)			Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコート の場合			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合			Z 3	ガソリン レギュラー スタンド					Z 4	軽油 バトロール給油					市場単価	S	—					1.4m 以上	機械	K 1	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型〕舗装幅 1.4～3.0m			K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t	賃料		K 3	—			労務	R 1	普通作業員					R 2	特殊作業員					R 3	運転手（特殊）					R 4	土木一般世話役					材料	Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.20t／m3			細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.15t／m3			再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)			Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコート の場合			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合			Z 3	軽油 バトロール給油					Z 4	—					市場単価	S	—					(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 8 基層(歩道部)・中間層(歩道部) 代表機材材規格一覧 <table><tr><th>平均幅員</th><th>項目</th><th colspan="2">代表機材材規格</th><th colspan="2">備考</th></tr><tr><td rowspan="16">1.4m 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60 k g 級</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>特殊作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="8">材料</td><td rowspan="3">Z 1</td><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td>標準締固め後密度 2.20t／m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>細粒度アスコン(13)</td><td>標準締固め後密度 2.15t／m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td>標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコート の場合</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>ガソリン レギュラー スタンド</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>軽油 バトロール給油</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="16">1.4m 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 舗装幅 1.4～3.0m</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t</td><td colspan="2">賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="8">材料</td><td rowspan="3">Z 1</td><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td>標準締固め後密度 2.20t／m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>細粒度アスコン(13)</td><td>標準締固め後密度 2.15t／m3</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>再生粗粒度アスコン(20)</td><td>標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td><td>プライムコート の場合</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td><td>タックコートの場合</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>軽油 バトロール給油</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>						平均幅員	項目	代表機材材規格		備考		1.4m 未満	機械	K 1	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t			K 2	振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60 k g 級			K 3	—			労務	R 1	特殊作業員			R 2	普通作業員			R 3	土木一般世話役			R 4	—			材料	Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.20t／m3			細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.15t／m3			再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)			Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコート の場合			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合			Z 3	ガソリン レギュラー スタンド					Z 4	軽油 バトロール給油					市場単価	S	—					1.4m 以上	機械	K 1	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 〕 舗装幅 1.4～3.0m			K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t	賃料		K 3	—			労務	R 1	普通作業員					R 2	特殊作業員					R 3	運転手（特殊）					R 4	土木一般世話役					材料	Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.20t／m3			細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.15t／m3			再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)			Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコート の場合			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合			Z 3	軽油 バトロール給油					Z 4	—					市場単価	S	—					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
平均幅員	項目	代表機材材規格		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.4m 未満	機械	K 1	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K 2	振動コンパクタ〔前進型〕 機械質量 40～60 k g																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K 3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	労務	R 1	特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 2	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	材料	Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.20t／m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.15t／m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコート の場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Z 3	ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Z 4	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1.4m 以上	機械	K 1	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型〕舗装幅 1.4～3.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
K 2			振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
K 3			—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
労務		R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 2	特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 4	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
材料		Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.20t／m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.15t／m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコート の場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Z 3	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Z 4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
平均幅員		項目	代表機材材規格		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1.4m 未満	機械	K 1	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6 t																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K 2	振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60 k g 級																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		K 3	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	労務	R 1	特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 2	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	材料	Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.20t／m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.15t／m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコート の場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Z 3	ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Z 4	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	1.4m 以上	機械	K 1	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・ 排出ガス対策型（第3次基準値） 〕 舗装幅 1.4～3.0m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
K 2			振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t	賃料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
K 3			—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
労務		R 1	普通作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 2	特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		R 4	土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
材料		Z 1	再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 2.20t／m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			細粒度アスコン(13)	標準締固め後密度 2.15t／m3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			再生粗粒度アスコン(20)	標準締固め後密度 各種 (1.90 以上 2.40t／m3 未満)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	プライムコート の場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	タックコートの場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Z 3	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Z 4	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		市場単価	S	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
積算上の注意事項												(控え頁) 5／7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

工 種	アスファルト舗装工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																																													
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																																												
<table><tr><th colspan="4">表3. 9 表層(歩道部) 代表機劳材規格一覧</th></tr><tr><th>平均幅員</th><th colspan="2">項目</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="19">1. 4m 未満</td><td rowspan="4">機械</td><td>K 1</td><td>振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 5～0. 6 t</td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量 40～60 k g</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td></tr><tr><td>R 1</td><td>特殊作業員</td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R 2</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="11">材料</td><td rowspan="4">Z 1</td><td>再生密粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 2. 20t／m3</td></tr><tr><td>細粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 2. 15t／m3</td></tr><tr><td rowspan="2">Z 2</td><td>再生密粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>ガソリン レギュラー スタンド</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="19">1. 4m 以上</td><td rowspan="4">機械</td><td>K 1</td><td>アスファルトフィニッシャー〔クローラ型〕舗装幅1. 4～3. 0m</td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音 型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td></tr><tr><td>R 1</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R 2</td><td>特殊作業員</td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td></tr><tr><td rowspan="11">材料</td><td rowspan="4">Z 1</td><td>再生密粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 2. 20t／m3</td></tr><tr><td>細粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 2. 15t／m3</td></tr><tr><td rowspan="2">Z 2</td><td>再生密粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>ガソリン レギュラー スタンド</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td></tr></table>		表3. 9 表層(歩道部) 代表機劳材規格一覧				平均幅員	項目		備考	1. 4m 未満	機械	K 1	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 5～0. 6 t	K 2	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量 40～60 k g	K 3	－	R 1	特殊作業員	労務	R 2	普通作業員	R 3	土木一般世話役	R 4	－	材料	Z 1	再生密粒度7スコン(13)	標準締め後密度 2. 20t／m3	細粒度7スコン(13)	標準締め後密度 2. 15t／m3	Z 2	再生密粒度7スコン(13)	標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)	Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	Z 2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z 3	ガソリン レギュラー スタンド	Z 4	軽油 バトロール給油	市場単価	S	－	1. 4m 以上	機械	K 1	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型〕舗装幅1. 4～3. 0m	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音 型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t	K 3	－	R 1	普通作業員	労務	R 2	特殊作業員	R 3	運転手（特殊）	R 4	土木一般世話役	材料	Z 1	再生密粒度7スコン(13)	標準締め後密度 2. 20t／m3	細粒度7スコン(13)	標準締め後密度 2. 15t／m3	Z 2	再生密粒度7スコン(13)	標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)	Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	Z 2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z 3	ガソリン レギュラー スタンド	Z 4	軽油 バトロール給油	市場単価	S	－	<table><tr><th colspan="4">表3. 9 表層(歩道部) 代表機劳材規格一覧</th></tr><tr><th>平均幅員</th><th colspan="2">項目</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="19">1. 4m 未満</td><td rowspan="4">機械</td><td>K 1</td><td>振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 5～0. 6 t</td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動コンパクト 〔前進型〕 通称 40～60 k g 級</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td></tr><tr><td>R 1</td><td>特殊作業員</td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R 2</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td></tr><tr><td>R 4</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="11">材料</td><td rowspan="4">Z 1</td><td>再生密粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 2. 20t／m3</td></tr><tr><td>細粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 2. 15t／m3</td></tr><tr><td rowspan="2">Z 2</td><td>再生密粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>ガソリン レギュラー スタンド</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td></tr><tr><td rowspan="19">1. 4m 以上</td><td rowspan="4">機械</td><td>K 1</td><td>アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅 1. 4～3. 0m</td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音 型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td></tr><tr><td>R 1</td><td>普通作業員</td></tr><tr><td rowspan="3">労務</td><td>R 2</td><td>特殊作業員</td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td></tr><tr><td rowspan="11">材料</td><td rowspan="4">Z 1</td><td>再生密粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 2. 20t／m3</td></tr><tr><td>細粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 2. 15t／m3</td></tr><tr><td rowspan="2">Z 2</td><td>再生密粒度7スコン(13)</td></tr><tr><td>標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>ガソリン レギュラー スタンド</td></tr><tr><td>Z 4</td><td>軽油 バトロール給油</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td></tr></table>	表3. 9 表層(歩道部) 代表機劳材規格一覧				平均幅員	項目		備考	1. 4m 未満	機械	K 1	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 5～0. 6 t	K 2	振動コンパクト 〔前進型〕 通称 40～60 k g 級	K 3	－	R 1	特殊作業員	労務	R 2	普通作業員	R 3	土木一般世話役	R 4	－	材料	Z 1	再生密粒度7スコン(13)	標準締め後密度 2. 20t／m3	細粒度7スコン(13)	標準締め後密度 2. 15t／m3	Z 2	再生密粒度7スコン(13)	標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)	Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	Z 2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z 3	ガソリン レギュラー スタンド	Z 4	軽油 バトロール給油	市場単価	S	－	1. 4m 以上	機械	K 1	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅 1. 4～3. 0m	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音 型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t	K 3	－	R 1	普通作業員	労務	R 2	特殊作業員	R 3	運転手（特殊）	R 4	土木一般世話役	材料	Z 1	再生密粒度7スコン(13)	標準締め後密度 2. 20t／m3	細粒度7スコン(13)	標準締め後密度 2. 15t／m3	Z 2	再生密粒度7スコン(13)	標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)	Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	Z 2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	Z 3	ガソリン レギュラー スタンド	Z 4	軽油 バトロール給油	市場単価	S	－	記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
表3. 9 表層(歩道部) 代表機劳材規格一覧																																																																																																																																																																															
平均幅員	項目		備考																																																																																																																																																																												
1. 4m 未満	機械	K 1	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 5～0. 6 t																																																																																																																																																																												
		K 2	振動コンパクト 〔前進型〕 機械質量 40～60 k g																																																																																																																																																																												
		K 3	－																																																																																																																																																																												
		R 1	特殊作業員																																																																																																																																																																												
	労務	R 2	普通作業員																																																																																																																																																																												
		R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																																												
		R 4	－																																																																																																																																																																												
	材料	Z 1	再生密粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 2. 20t／m3																																																																																																																																																																												
			細粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 2. 15t／m3																																																																																																																																																																												
		Z 2	再生密粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)																																																																																																																																																																												
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用																																																																																																																																																																												
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用																																																																																																																																																																												
		Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用																																																																																																																																																																												
		Z 3	ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																												
		Z 4	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																												
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																												
1. 4m 以上	機械	K 1	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型〕舗装幅1. 4～3. 0m																																																																																																																																																																												
		K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音 型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t																																																																																																																																																																												
		K 3	－																																																																																																																																																																												
		R 1	普通作業員																																																																																																																																																																												
	労務	R 2	特殊作業員																																																																																																																																																																												
		R 3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																												
		R 4	土木一般世話役																																																																																																																																																																												
	材料	Z 1	再生密粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 2. 20t／m3																																																																																																																																																																												
			細粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 2. 15t／m3																																																																																																																																																																												
		Z 2	再生密粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)																																																																																																																																																																												
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用																																																																																																																																																																												
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用																																																																																																																																																																												
		Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用																																																																																																																																																																												
		Z 3	ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																												
		Z 4	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																												
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																												
表3. 9 表層(歩道部) 代表機劳材規格一覧																																																																																																																																																																															
平均幅員	項目		備考																																																																																																																																																																												
1. 4m 未満	機械	K 1	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0. 5～0. 6 t																																																																																																																																																																												
		K 2	振動コンパクト 〔前進型〕 通称 40～60 k g 級																																																																																																																																																																												
		K 3	－																																																																																																																																																																												
		R 1	特殊作業員																																																																																																																																																																												
	労務	R 2	普通作業員																																																																																																																																																																												
		R 3	土木一般世話役																																																																																																																																																																												
		R 4	－																																																																																																																																																																												
	材料	Z 1	再生密粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 2. 20t／m3																																																																																																																																																																												
			細粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 2. 15t／m3																																																																																																																																																																												
		Z 2	再生密粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)																																																																																																																																																																												
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用																																																																																																																																																																												
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用																																																																																																																																																																												
		Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用																																																																																																																																																																												
		Z 3	ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																												
		Z 4	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																												
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																												
1. 4m 以上	機械	K 1	アスファルトフィニッシャー〔クローラ型・排出ガス対策型 （第3次基準値）〕 舗装幅 1. 4～3. 0m																																																																																																																																																																												
		K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音 型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4 t																																																																																																																																																																												
		K 3	－																																																																																																																																																																												
		R 1	普通作業員																																																																																																																																																																												
	労務	R 2	特殊作業員																																																																																																																																																																												
		R 3	運転手（特殊）																																																																																																																																																																												
		R 4	土木一般世話役																																																																																																																																																																												
	材料	Z 1	再生密粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 2. 20t／m3																																																																																																																																																																												
			細粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 2. 15t／m3																																																																																																																																																																												
		Z 2	再生密粒度7スコン(13)																																																																																																																																																																												
			標準締め後密度 各種 (1. 90 以上 2. 40t／m3 未満)																																																																																																																																																																												
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用																																																																																																																																																																												
		Z 2	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用																																																																																																																																																																												
		Z 3	アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用																																																																																																																																																																												
		Z 3	ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																												
		Z 4	軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																												
	市場単価	S	－																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項	IV-1-②-10		（控え頁） 6／7																																																																																																																																																																												

工 種	アスファルト舗装工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																													
		現 行																																																																																																															
現 行		改 正		備 考																																																																																																													
3－3 アスカープ (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 10 アスカープ 積算条件区分一覧 (積算単位：m) <table><tr><th>断面積</th><th>材料</th></tr><tr><td>125cm2以上140cm2未満</td><td rowspan="10">(表3. 11)</td></tr><tr><td>140cm2以上155cm2未満</td></tr><tr><td>155cm2以上175cm2未満</td></tr><tr><td>175cm2以上195cm2未満</td></tr><tr><td>195cm2以上215cm2未満</td></tr><tr><td>215cm2以上235cm2未満</td></tr><tr><td>235cm2以上255cm2未満</td></tr><tr><td>255cm2以上280cm2未満</td></tr><tr><td>280cm2以上300cm2未満</td></tr><tr><td></td></tr></table> (注) 1. 上表は、アスカープ設置の他、瀝青材、瀝青材の散布及び加熱燃料等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. アスファルト混合物の材料ロスを含む。(標準ロス率は、+0.09) 表3. 11 材料 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td>細粒度アスコン(13)</td></tr><tr><td>細粒度アスコン(13F)</td></tr><tr><td>再生細粒度アスコン(13)</td></tr><tr><td>再生細粒度アスコン(13F)</td></tr><tr><td>各種（締固め後密度2.10 t／m3)</td></tr></table> (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 12 アスカープ 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2 t 積級</td><td>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む</td></tr><tr><td>K 2</td><td>アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（一般）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>再生細粒度アスコン(13)</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> IV-1-②-11		断面積	材料	125cm2以上140cm2未満	(表3. 11)	140cm2以上155cm2未満	155cm2以上175cm2未満	175cm2以上195cm2未満	195cm2以上215cm2未満	215cm2以上235cm2未満	235cm2以上255cm2未満	255cm2以上280cm2未満	280cm2以上300cm2未満		積算条件	区分	材料	細粒度アスコン(13)	細粒度アスコン(13F)	再生細粒度アスコン(13)	再生細粒度アスコン(13F)	各種（締固め後密度2.10 t／m3)	項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2 t 積級	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	K 2	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]		K 3	－		労務	R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役		R 3	特殊作業員		R 4	運転手（一般）		材料	Z 1	再生細粒度アスコン(13)		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	ガソリン レギュラー スタンド		Z 4	－		市場単価	S	－		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 12 アスカープ 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称 2 t 積級</td><td>タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む</td></tr><tr><td>K 2</td><td>アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>運転手（一般）</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>再生細粒度アスコン(13)</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>		項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称 2 t 積級	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む	K 2	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]		K 3	－		労務	R 1	普通作業員		R 2	土木一般世話役		R 3	特殊作業員		R 4	運転手（一般）		材料	Z 1	再生細粒度アスコン(13)		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	ガソリン レギュラー スタンド		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
断面積	材料																																																																																																																
125cm2以上140cm2未満	(表3. 11)																																																																																																																
140cm2以上155cm2未満																																																																																																																	
155cm2以上175cm2未満																																																																																																																	
175cm2以上195cm2未満																																																																																																																	
195cm2以上215cm2未満																																																																																																																	
215cm2以上235cm2未満																																																																																																																	
235cm2以上255cm2未満																																																																																																																	
255cm2以上280cm2未満																																																																																																																	
280cm2以上300cm2未満																																																																																																																	
積算条件	区分																																																																																																																
材料	細粒度アスコン(13)																																																																																																																
	細粒度アスコン(13F)																																																																																																																
	再生細粒度アスコン(13)																																																																																																																
	再生細粒度アスコン(13F)																																																																																																																
	各種（締固め後密度2.10 t／m3)																																																																																																																
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																														
機械	K 1	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】2 t 積級	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む																																																																																																														
	K 2	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]																																																																																																															
	K 3	－																																																																																																															
労務	R 1	普通作業員																																																																																																															
	R 2	土木一般世話役																																																																																																															
	R 3	特殊作業員																																																																																																															
	R 4	運転手（一般）																																																																																																															
材料	Z 1	再生細粒度アスコン(13)																																																																																																															
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																															
	Z 3	ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																															
	Z 4	－																																																																																																															
市場単価	S	－																																																																																																															
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																														
機械	K 1	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 通称 2 t 積級	タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む																																																																																																														
	K 2	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]																																																																																																															
	K 3	－																																																																																																															
労務	R 1	普通作業員																																																																																																															
	R 2	土木一般世話役																																																																																																															
	R 3	特殊作業員																																																																																																															
	R 4	運転手（一般）																																																																																																															
材料	Z 1	再生細粒度アスコン(13)																																																																																																															
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																															
	Z 3	ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																															
	Z 4	－																																																																																																															
市場単価	S	－																																																																																																															
積算上の注意事項				(控え頁) 7／7																																																																																																													

工 種	半たわみ性(コンポジット)舗装工
-----	------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
現 行		改 正		備 考
②ー2 半たわみ性(コンポジット)舗装工 1. 適 用 範 囲 本資料は、開粒度タイプ加熱アスファルト混合物を舗設後、セメントミルクを浸透させる半たわみ性舗装工及び半たわみ性コンポジット舗装工に適用する。 なお、アスファルト混合物の舗設はアスファルト舗装工を適用する。 1ー1 適用出来る範囲 (1) 浸透作業が、普通型セメント、早強型セメント、超速硬型セメントによる全浸透型の場合 (2) 施工厚さが 25mm 以上 100mm 以下の場合 1ー2 適用出来ない範囲 (1) 歩道に使用する場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 械 搬 入 瀝 青 材 散 布 合 材 搬 入 アスファルト混合物の敷均し アスファルト混合物締固 マスキング設置 セメントミルク混合・散布 セメントミルク浸透 表 面 処 理 養 生 マスキング撤去 機 械 搬 出 (半たわみ性舗装工) 表 層 工 (半たわみ性コンポジット舗装工) (注) 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 IV-I-②-16		②ー2 半たわみ性(コンポジット)舗装工 1. 適 用 範 囲 本資料は、開粒度タイプ加熱アスファルト混合物を舗設後、セメントミルクを浸透させる半たわみ性舗装工及び半たわみ性コンポジット舗装工に適用する。 なお、アスファルト混合物の舗設はアスファルト舗装工を適用する。 1ー1 適用出来る範囲 (1) 浸透作業が、普通型セメント、早強型セメント、超速硬型セメントによる全浸透型の場合 (2) 施工厚さが 25mm 以上 100mm 以下の場合 1ー2 適用出来ない範囲 (1) 歩道に使用する場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 械 搬 入 瀝 青 材 散 布 合 材 搬 入 アスファルト混合物の敷均し アスファルト混合物締固め マスキング設置 セメントミルク 混 合 ・ 散 布 セメントミルク浸透 表 面 処 理 養 生 マスキング撤去 機 械 搬 出 (半たわみ性舗装工) 表 層 工 (半たわみ性コンポジット舗装工) (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. アスファルト舗設作業は、「第IV編第1章②ー1アスファルト舗装工」により別途計上する。 図2ー1 施工フロー		
積算上の注意事項				(控え頁) 1／4

工 種	半たわみ性(コンボジット)舗装工
-----	------------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																					
現 行				改 正		備 考																																																			
3. 施工パッケージ 3－1 セメントミルク浸透 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 セメントミルク浸透 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>施工厚さ</th><th>浸透用セメントミルク種類</th><th>浸透用セメントミルク使用量</th></tr><tr><td>50mm</td><td rowspan="3">(表 3. 3)</td><td>—</td></tr><tr><td>100mm</td><td>—</td></tr><tr><td>各種</td><td>実数入力</td></tr></table> (注) 1. 上表は、セメントミルクの現場練り、混合、散布、敷き広げ、マスキングの設置・撤去、養生作業の他、マスキング、浸透用セメントミルク敷き広げ作業等に必要なビニールシート、ゴムレーキ等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 浸透用セメントミルクの使用量は、表3. 2を標準とする。これにより難い場合は、施工厚さで各種を選択し、浸透用セメントミルク使用量を実数入力する。 表3. 2 浸透用セメントミルク標準使用量 (100㎡ 当り) <table><tr><th>施工厚さ</th><th>浸透用セメントミルク使用量</th></tr><tr><td>50mm</td><td>1,260 ℓ</td></tr><tr><td>100mm</td><td>2,520 ℓ</td></tr></table> (注) 100㎡当り浸透用セメントミルク使用量 (ℓ) ＝ 25.2 (ℓ/mm) × 施工厚さ (mm) 表3. 3 浸透用セメントミルク種類 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="3">浸透用セメントミルク種類</td><td>超速硬型</td></tr><tr><td>普通型</td></tr><tr><td>早強型</td></tr></table> IV-1-②-17				施工厚さ	浸透用セメントミルク種類	浸透用セメントミルク使用量	50mm	(表 3. 3)	—	100mm	—	各種	実数入力	施工厚さ	浸透用セメントミルク使用量	50mm	1,260 ℓ	100mm	2,520 ℓ	積算条件	区分	浸透用セメントミルク種類	超速硬型	普通型	早強型	3. 施工パッケージ 3－1 セメントミルク浸透 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 1 セメントミルク浸透 積算条件区分一覧 (積算単位：㎡) <table><tr><th>施工厚さ</th><th>総施工量</th><th>浸透用セメントミルク種類</th><th>浸透用セメントミルク使用量</th></tr><tr><td>50mm</td><td rowspan="3">(表 3. 3)</td><td rowspan="3">(表 3. 4)</td><td>—</td></tr><tr><td>100mm</td><td>—</td></tr><tr><td>各種</td><td>実数入力</td></tr></table> (注) 1. 上表は、セメントミルクの現場練り、混合、散布、敷き広げ、マスキングの設置・撤去、養生作業の他、発動発電機マスキング、浸透用セメントミルク敷き広げ作業等に必要なビニールシート、ゴムレーキ、ほうき、電力に関する経費等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. 浸透用セメントミルクの使用量は、表3. 2を標準とする。これにより難い場合は、施工厚さで各種を選択し、浸透用セメントミルク使用量を実数入力する。 3. 総施工量は条件区分を問わず1工事当りの総数量とする。 表3. 2 浸透用セメントミルク標準使用量 (100㎡ 当り) <table><tr><th>施工厚さ</th><th>浸透用セメントミルク標準使用量</th></tr><tr><td>50mm</td><td>1,260 L</td></tr><tr><td>100mm</td><td>2,520 L</td></tr></table> (注) 1. 100㎡当り浸透用セメントミルク使用量 (L) ＝ 25.2 (L/mm) × 施工厚さ (mm) 2. 標準使用量はロスを含む。 表3. 3 総施工量 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="2">総施工量</td><td>200㎡ 以下</td></tr><tr><td>200㎡ 超え</td></tr></table> 表3. 4 浸透用セメントミルク種類 <table><tr><th>積算条件</th><th>区分</th></tr><tr><td rowspan="3">浸透用セメントミルク種類</td><td>超速硬型</td></tr><tr><td>普通型</td></tr><tr><td>早強型</td></tr></table>		施工厚さ	総施工量	浸透用セメントミルク種類	浸透用セメントミルク使用量	50mm	(表 3. 3)	(表 3. 4)	—	100mm	—	各種	実数入力	施工厚さ	浸透用セメントミルク標準使用量	50mm	1,260 L	100mm	2,520 L	積算条件	区分	総施工量	200㎡ 以下	200㎡ 超え	積算条件	区分	浸透用セメントミルク種類	超速硬型	普通型	早強型	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工厚さ	浸透用セメントミルク種類	浸透用セメントミルク使用量																																																							
50mm	(表 3. 3)	—																																																							
100mm		—																																																							
各種		実数入力																																																							
施工厚さ	浸透用セメントミルク使用量																																																								
50mm	1,260 ℓ																																																								
100mm	2,520 ℓ																																																								
積算条件	区分																																																								
浸透用セメントミルク種類	超速硬型																																																								
	普通型																																																								
	早強型																																																								
施工厚さ	総施工量	浸透用セメントミルク種類	浸透用セメントミルク使用量																																																						
50mm	(表 3. 3)	(表 3. 4)	—																																																						
100mm			—																																																						
各種			実数入力																																																						
施工厚さ	浸透用セメントミルク標準使用量																																																								
50mm	1,260 L																																																								
100mm	2,520 L																																																								
積算条件	区分																																																								
総施工量	200㎡ 以下																																																								
	200㎡ 超え																																																								
積算条件	区分																																																								
浸透用セメントミルク種類	超速硬型																																																								
	普通型																																																								
	早強型																																																								
積算上の注意事項						(控え頁) 2／4																																																			

工 種	半たわみ性(コンポジット)舗装工
-----	------------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																										
現 行		改 正	備 考																																																																																									
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 4 セメントミルク浸透 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th></th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.0t</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・ 排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>散水車〔トラック架装型〕 タンク容量 3800L</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－2 アスファルト舗装工 アスファルト舗設作業は「第Ⅳ編第 1 章②－ 1 アスファルト舗装工」による。		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.0t		K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・ 排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕 運転質量 3～4t		K 3	散水車〔トラック架装型〕 タンク容量 3800L		労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 5 セメントミルク浸透 代表機労材規格一覧</caption><tr><th>項目</th><th></th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.0t</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超 低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転 質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>散水車〔トラック架装型〕 タンク容量 3,800L</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－2 アスファルト舗装工 アスファルト舗設作業は「第Ⅳ編第 1 章②－ 1 アスファルト舗装工」による。		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.0t		K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・ 超 低騒音型 ・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転 質量 3～4t	賃料	K 3	散水車〔トラック架装型〕 タンク容量 3,800L	賃料	労務	R 1	普通作業員		R 2	特殊作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機労材規格	備考																																																																																									
機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.0t																																																																																										
	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・ 排出ガス対策型（第 1 次基準値）〕 運転質量 3～4t																																																																																										
	K 3	散水車〔トラック架装型〕 タンク容量 3800L																																																																																										
労務	R 1	普通作業員																																																																																										
	R 2	特殊作業員																																																																																										
	R 3	運転手（特殊）																																																																																										
	R 4	土木一般世話役																																																																																										
材料	Z 1	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型																																																																																										
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																										
	Z 3	－																																																																																										
	Z 4	－																																																																																										
市場単価	S	－																																																																																										
項目		代表機労材規格	備考																																																																																									
機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.0t																																																																																										
	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・ 超 低騒音型 ・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転 質量 3～4t	賃料																																																																																									
	K 3	散水車〔トラック架装型〕 タンク容量 3,800L	賃料																																																																																									
労務	R 1	普通作業員																																																																																										
	R 2	特殊作業員																																																																																										
	R 3	運転手（特殊）																																																																																										
	R 4	土木一般世話役																																																																																										
材料	Z 1	半たわみ性舗装用セメントミルク超速硬型																																																																																										
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																										
	Z 3	－																																																																																										
	Z 4	－																																																																																										
市場単価	S	－																																																																																										
IV-1-②-18																																																																																												
積算上の注意事項			(控え頁) 3／4																																																																																									

工 種	半たわみ性(コンポジット)舗装工
-----	------------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																								
現 行		改 正		備 考																																																							
4. 施工単価入力基準表 (1) セメントミルク浸透 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB410410</td><td>施 工 単 位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>施工厚さ</td><td>浸透用セメントミルク種類</td><td>浸透用セメントミルク使用量</td></tr><tr><td>①50mm</td><td>①超速硬型</td><td></td></tr><tr><td>②100mm</td><td>②普通型</td><td>(ℓ/100m2)</td></tr><tr><td>③各種</td><td>③早強型</td><td>(実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で③を選択した場合は、J 3 条件に「浸透用セメントミルク使用量」を実数入力すること。 2. J 2 条件で②, ③を選択した場合は、浸透用セメントミルク (Y-1118000) [円／L] を単価登録すること。 (2) 半たわみ性アスファルト舗装工 アスファルト敷均し・転圧作業は「第IV編第1章②アスファルト舗装工」による。 IV-1-②-19		パッケージコード	CB410410	施 工 単 位	m2	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	各 種	施工厚さ	浸透用セメントミルク種類	浸透用セメントミルク使用量	①50mm	①超速硬型		②100mm	②普通型	(ℓ/100m2)	③各種	③早強型	(実数入力)	4. 施工単価入力基準表 (1) セメントミルク浸透 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB410410</td><td>施 工 単 位</td><td>m2</td></tr><tr><td>施 工 区 分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>施工厚さ</td><td>総施工量</td><td>浸透用セメントミルク種類</td><td>浸透用セメントミルク使用量</td></tr><tr><td>①50mm</td><td>①200m2 以下</td><td>①超速硬型</td><td></td></tr><tr><td>②100mm</td><td>②200m2 超え</td><td>②普通型</td><td></td></tr><tr><td>③各種</td><td></td><td>③早強型</td><td>(ℓ/100m2) (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で③を選択した場合は、J 4 条件の「浸透用セメントミルク使用量」にロスを含む実数を入力すること。 2. J 3 条件で②, ③を選択した場合は、浸透用セメントミルク (Y-1118000) [円／L] を単価登録すること。 =(2) 半たわみ性アスファルト舗装工 アスファルト敷均し・転圧作業は「第IV編第1章②アスファルト舗装工」による。=		パッケージコード	CB410410	施 工 単 位	m2	施 工 区 分	入 力 条 件				J 1	J 2	J 3	J 4	各 種	施工厚さ	総施工量	浸透用セメントミルク種類	浸透用セメントミルク使用量	①50mm	①200m2 以下	①超速硬型		②100mm	②200m2 超え	②普通型		③各種		③早強型	(ℓ/100m2) (実数入力)	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
パッケージコード	CB410410	施 工 単 位	m2																																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																																										
	J 1	J 2	J 3																																																								
各 種	施工厚さ	浸透用セメントミルク種類	浸透用セメントミルク使用量																																																								
	①50mm	①超速硬型																																																									
	②100mm	②普通型	(ℓ/100m2)																																																								
	③各種	③早強型	(実数入力)																																																								
パッケージコード	CB410410	施 工 単 位	m2																																																								
施 工 区 分	入 力 条 件																																																										
	J 1	J 2	J 3	J 4																																																							
各 種	施工厚さ	総施工量	浸透用セメントミルク種類	浸透用セメントミルク使用量																																																							
	①50mm	①200m2 以下	①超速硬型																																																								
	②100mm	②200m2 超え	②普通型																																																								
	③各種		③早強型	(ℓ/100m2) (実数入力)																																																							
積算上の注意事項				(控え頁) 4／4																																																							

工 種	排水性アスファルト舗装工
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																			
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																		
表3.3 瀝青材料の規格 <table><tr><td>積算条件</td><td>区分</td></tr><tr><td rowspan="3">瀝青材料 の規格</td><td>タックコート PKR（ゴム入り）</td></tr><tr><td>タックコート（各種）</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table> （2）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.4 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>平均施工幅員</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">1.4m 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t</td><td></td></tr><tr><td>K2 振動コンパクタ〔前進型〕機械質量 40～60kg</td><td></td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 ボーラスアスコン（13）</td><td></td></tr><tr><td>Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り</td><td>瀝青材散布有りの場合</td></tr><tr><td>Z3 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td></tr><tr><td>Z4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">2.4m 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 13～14t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量 10t 締固め幅 2.1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 ボーラスアスコン（13）</td><td></td></tr><tr><td>Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り</td><td>瀝青材散布有りの場合</td></tr><tr><td>Z3 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製φ18</td><td>導水パイプの設置有りの場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table> IV-1-③-3		積算条件	区分	瀝青材料 の規格	タックコート PKR（ゴム入り）	タックコート（各種）	無し	平均施工幅員	項目	代表機労材規格	備考	1.4m 未満	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t		K2 振動コンパクタ〔前進型〕機械質量 40～60kg		K3 ー		労務	R1 特殊作業員		R2 普通作業員		R3 土木一般世話役		R4 ー		材料	Z1 ボーラス ア ス コ ン（13）		Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	瀝青材散布有りの場合	Z3 ガソリン レギュラー スタンド		Z4 軽油 バトロール給油		市場単価	S ー		2.4m 以上	機械	K1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m	賃料	K2 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 13～14t	賃料	K3 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量 10t 締固め幅 2.1m	賃料	労務	R1 普通作業員		R2 運転手（特殊）		R3 特殊作業員		R4 土木一般世話役		材料	Z1 ボーラス ア ス コ ン（13）		Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	瀝青材散布有りの場合	Z3 軽油 バトロール給油		Z4 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製φ18	導水パイプの設置有りの場合	市場単価	S ー		→ 現行どおり （2）代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.4 排水性舗装・表層（車道・路肩部） 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>平均施工幅員</th><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">1.4m 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t</td><td></td></tr><tr><td>K2 振動コンパクタ〔前進型〕通称 40～60kg 縦</td><td></td></tr><tr><td>K3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R3 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R4 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 ボーラスアスコン（13）</td><td></td></tr><tr><td>Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り</td><td>瀝青材散布有りの場合</td></tr><tr><td>Z3 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td></tr><tr><td>Z4 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="12">2.4m 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K2 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 13～14t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K3 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 10t 締固め幅2.1m</td><td>賃料</td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1 普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2 運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R3 特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R4 土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1 ボーラスアスコン（13）</td><td></td></tr><tr><td>Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り</td><td>瀝青材散布有りの場合</td></tr><tr><td>Z3 軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z4 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製φ18</td><td>導水パイプの設置有りの場合</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td></tr></table>	平均施工幅員	項目	代表機労材規格	備考	1.4m 未満	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t		K2 振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60kg 縦		K3 ー		労務	R1 特殊作業員		R2 普通作業員		R3 土木一般世話役		R4 ー		材料	Z1 ボーラス ア ス コ ン（13）		Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	瀝青材散布有りの場合	Z3 ガソリン レギュラー スタンド		Z4 軽油 バトロール給油		市場単価	S ー		2.4m 以上	機械	K1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m	賃料	K2 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 13～14t	賃料	K3 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 10t 締固め幅2.1m	賃料	労務	R1 普通作業員		R2 運転手（特殊）		R3 特殊作業員		R4 土木一般世話役		材料	Z1 ボーラス ア ス コ ン（13）		Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	瀝青材散布有りの場合	Z3 軽油 バトロール給油		Z4 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製φ18	導水パイプの設置有りの場合	市場単価	S ー		記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）
積算条件	区分																																																																																																																																				
瀝青材料 の規格	タックコート PKR（ゴム入り）																																																																																																																																				
	タックコート（各種）																																																																																																																																				
	無し																																																																																																																																				
平均施工幅員	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																		
1.4m 未満	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t																																																																																																																																			
		K2 振動コンパクタ〔前進型〕機械質量 40～60kg																																																																																																																																			
		K3 ー																																																																																																																																			
	労務	R1 特殊作業員																																																																																																																																			
		R2 普通作業員																																																																																																																																			
		R3 土木一般世話役																																																																																																																																			
		R4 ー																																																																																																																																			
	材料	Z1 ボーラス ア ス コ ン（13）																																																																																																																																			
		Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	瀝青材散布有りの場合																																																																																																																																		
		Z3 ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																			
		Z4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																			
	市場単価	S ー																																																																																																																																			
2.4m 以上	機械	K1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m	賃料																																																																																																																																		
		K2 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 13～14t	賃料																																																																																																																																		
		K3 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（第2次基準値）〕 運転質量 10t 締固め幅 2.1m	賃料																																																																																																																																		
	労務	R1 普通作業員																																																																																																																																			
		R2 運転手（特殊）																																																																																																																																			
		R3 特殊作業員																																																																																																																																			
		R4 土木一般世話役																																																																																																																																			
	材料	Z1 ボーラス ア ス コ ン（13）																																																																																																																																			
		Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	瀝青材散布有りの場合																																																																																																																																		
		Z3 軽油 バトロール給油																																																																																																																																			
		Z4 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製φ18	導水パイプの設置有りの場合																																																																																																																																		
	市場単価	S ー																																																																																																																																			
平均施工幅員	項目	代表機労材規格	備考																																																																																																																																		
1.4m 未満	機械	K1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 運転質量 0.5～0.6t																																																																																																																																			
		K2 振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60kg 縦																																																																																																																																			
		K3 ー																																																																																																																																			
	労務	R1 特殊作業員																																																																																																																																			
		R2 普通作業員																																																																																																																																			
		R3 土木一般世話役																																																																																																																																			
		R4 ー																																																																																																																																			
	材料	Z1 ボーラス ア ス コ ン（13）																																																																																																																																			
		Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	瀝青材散布有りの場合																																																																																																																																		
		Z3 ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																			
		Z4 軽油 バトロール給油																																																																																																																																			
	市場単価	S ー																																																																																																																																			
2.4m 以上	機械	K1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 舗装幅 2.3～6.0m	賃料																																																																																																																																		
		K2 タイヤローラ〔普通型・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 13～14t	賃料																																																																																																																																		
		K3 ロードローラ〔マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型（2014年規制）〕 運転質量 10t 締固め幅2.1m	賃料																																																																																																																																		
	労務	R1 普通作業員																																																																																																																																			
		R2 運転手（特殊）																																																																																																																																			
		R3 特殊作業員																																																																																																																																			
		R4 土木一般世話役																																																																																																																																			
	材料	Z1 ボーラス ア ス コ ン（13）																																																																																																																																			
		Z2 アスファルト乳剤 PKR ゴム入り	瀝青材散布有りの場合																																																																																																																																		
		Z3 軽油 バトロール給油																																																																																																																																			
		Z4 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製φ18	導水パイプの設置有りの場合																																																																																																																																		
	市場単価	S ー																																																																																																																																			
積算上の注意事項			（控え頁） 1／1																																																																																																																																		

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																																																															
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 2 フィルター層 代表機材材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 山積 0.11m3（平積 0.09m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>砂 再生砂</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－2 透水性アスファルト舗装 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 3 透水性アスファルト舗装 積算条件区分一覧 (積算単位：m2) <table><tr><th>平均幅員</th><th>1 層当り平均仕上り厚</th><th>材料</th></tr><tr><td>1. 4m未満</td><td rowspan="3">実数入力</td><td rowspan="7">(表 3. 4)</td></tr><tr><td>1. 4m以上2. 4m未満</td></tr><tr><td>2. 4m以上</td></tr></table> (注) 1. 表層（歩道部）の透水性アスファルト混合物敷均し・締固めの他、舗装用器具、補助機械、型枠材料、加熱燃料、その施工に要する全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。なお平均幅員が 1. 4m 以上の場合、振動ローラ（ハンドガイド式）、振動コンパクタの運転経費を含む。 2. アスファルト混合物の材料ロスを含む。（標準ロス率は、+0. 10） 3. すりつけに使用する混合物は、実状に応じて別途計上する。 4. 幅員にかかわらず機械施工が困難な場合は、平均幅員 1. 4m未満を適用する。 表3. 4 材料 <table><tr><th>積算条件</th><th colspan="2">区 分</th></tr><tr><td rowspan="5">材料</td><td colspan="2">アスファルト混合物</td></tr><tr><td colspan="2">締固め後密度（t／m3）</td></tr><tr><td colspan="2">開粒度75φ(13)</td></tr><tr><td>各種（1. 90 以上 2. 00t／m3 未満）</td><td>1. 90 以上 2. 00 未満</td></tr><tr><td>各種（2. 00 以上 2. 10t／m3 未満）</td><td>2. 00 以上 2. 10 未満</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>各種（2. 10 以上 2. 20t／m3 未満）</td><td>2. 10 以上 2. 20 未満</td></tr></table> IV-1-③-6 (2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 表3. 2 フィルター層 代表機材材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量0.11m3（平積0.09m3）</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>特殊作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>砂 再生砂</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 現行どおり 記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)				項目		代表機材材規格	備考	機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 山積 0.11m3（平積 0.09m3）		K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	K 3	－		労務	R 1	特殊作業員		R 2	運転手（特殊）		R 3	普通作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	砂 再生砂		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		平均幅員	1 層当り平均仕上り厚	材料	1. 4m未満	実数入力	(表 3. 4)	1. 4m以上2. 4m未満	2. 4m以上	積算条件	区 分		材料	アスファルト混合物		締固め後密度（t／m3）		開粒度75φ(13)		各種（1. 90 以上 2. 00t／m3 未満）	1. 90 以上 2. 00 未満	各種（2. 00 以上 2. 10t／m3 未満）	2. 00 以上 2. 10 未満				各種（2. 10 以上 2. 20t／m3 未満）	2. 10 以上 2. 20 未満	項目		代表機材材規格	備考	機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量0.11m3（平積0.09m3）		K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	K 3	－		労務	R 1	運転手（特殊）		R 2	特殊作業員		R 3	普通作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	砂 再生砂		Z 2	軽油 バトロール給油		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		
				項目		代表機材材規格	備考																																																																																																																
機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 山積 0.11m3（平積 0.09m3）																																																																																																																					
	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																				
	K 3	－																																																																																																																					
労務	R 1	特殊作業員																																																																																																																					
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																																					
	R 3	普通作業員																																																																																																																					
	R 4	土木一般世話役																																																																																																																					
材料	Z 1	砂 再生砂																																																																																																																					
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																					
	Z 3	－																																																																																																																					
	Z 4	－																																																																																																																					
市場単価	S	－																																																																																																																					
平均幅員	1 層当り平均仕上り厚	材料																																																																																																																					
1. 4m未満	実数入力	(表 3. 4)																																																																																																																					
1. 4m以上2. 4m未満																																																																																																																							
2. 4m以上																																																																																																																							
積算条件	区 分																																																																																																																						
材料	アスファルト混合物																																																																																																																						
	締固め後密度（t／m3）																																																																																																																						
	開粒度75φ(13)																																																																																																																						
	各種（1. 90 以上 2. 00t／m3 未満）	1. 90 以上 2. 00 未満																																																																																																																					
	各種（2. 00 以上 2. 10t／m3 未満）	2. 00 以上 2. 10 未満																																																																																																																					
	各種（2. 10 以上 2. 20t／m3 未満）	2. 10 以上 2. 20 未満																																																																																																																					
項目		代表機材材規格	備考																																																																																																																				
機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 バケット容量0.11m3（平積0.09m3）																																																																																																																					
	K 2	振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第 3 次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																				
	K 3	－																																																																																																																					
労務	R 1	運転手（特殊）																																																																																																																					
	R 2	特殊作業員																																																																																																																					
	R 3	普通作業員																																																																																																																					
	R 4	土木一般世話役																																																																																																																					
材料	Z 1	砂 再生砂																																																																																																																					
	Z 2	軽油 バトロール給油																																																																																																																					
	Z 3	－																																																																																																																					
	Z 4	－																																																																																																																					
市場単価	S	－																																																																																																																					
積算上の注意事項								(控え頁) 1／2																																																																																																															

工 種	透水性アスファルト舗装工
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																																																																																																																																													
	現	改 正	現 行																																																																																																																																																																																																																																												
現		改 正	備 考																																																																																																																																																																																																																																												
(2) 代表機勞材規格 下表機勞材は、当該施工パッケージで使用されている機勞材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.5 透水性アスファルト舗装 代表機勞材規格一覧</caption><tr><th>平均幅員</th><th>項目</th><th>代表機勞材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">1.4m 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド型〕 運転質量 0.5～0.6t</td><td></td></tr><tr><td>K 2 振動コンパクタ〔前進型〕機械質量 40～60kg</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">勞務</td><td>R 1 特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 開粒度75μ (13)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3 軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="15">1.4m 以上 2.4m 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.0m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">勞務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 開粒度75μ (13)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="15">2.4m 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 2.0～4.5m</td><td></td></tr><tr><td>K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">勞務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 開粒度75μ (13)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td><td></td></tr></table> IV-1-③-7		平均幅員	項目	代表機勞材規格	備考	1.4m 未満	機械	K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド型〕 運転質量 0.5～0.6t		K 2 振動コンパクタ〔前進型〕機械質量 40～60kg		K 3 ー		勞務	R 1 特殊作業員			R 2 普通作業員			R 3 土木一般世話役			R 4 ー			材料	Z 1 開粒度75 μ (13)			Z 2 ガソリン レギュラー スタンド			Z 3 軽油 バトロール給油			Z 4 ー			市場単価	S ー			1.4m 以上 2.4m 未満	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.0m	賃料	K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	K 3 ー		勞務	R 1 普通作業員			R 2 特殊作業員			R 3 運転手（特殊）			R 4 土木一般世話役			材料	Z 1 開粒度75 μ (13)			Z 2 軽油 バトロール給油			Z 3 ー			Z 4 ー			市場単価	S ー			2.4m 以上	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 2.0～4.5m		K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	K 3 ー		勞務	R 1 普通作業員			R 2 特殊作業員			R 3 運転手（特殊）			R 4 土木一般世話役			材料	Z 1 開粒度75 μ (13)			Z 2 軽油 バトロール給油			Z 3 ー			Z 4 ー			市場単価	S ー			(2) 代表機勞材規格 下表機勞材は、当該施工パッケージで使用されている機勞材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.5 透水性アスファルト舗装 代表機勞材規格一覧</caption><tr><th>平均幅員</th><th>項目</th><th>代表機勞材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="12">1.4m 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド型〕 運転質量 0.5～0.6t</td><td></td></tr><tr><td>K 2 振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60kg 新</td><td></td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">勞務</td><td>R 1 特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2 普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3 土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 開粒度75μ (13)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2 ガソリン レギュラー スタンド</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3 軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="15">1.4m 以上 2.4m 未満</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">勞務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 開粒度75μ (13)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="15">2.4m 以上</td><td rowspan="3">機械</td><td>K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 2.0～4.5m</td><td></td></tr><tr><td>K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t</td><td>賃料</td></tr><tr><td>K 3 ー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">勞務</td><td>R 1 普通作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 2 特殊作業員</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 3 運転手（特殊）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>R 4 土木一般世話役</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1 開粒度75μ (13)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 2 軽油 バトロール給油</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 3 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Z 4 ー</td><td></td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S ー</td><td></td><td></td></tr></table>	平均幅員	項目	代表機勞材規格	備考	1.4m 未満	機械	K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド型〕 運転質量 0.5～0.6t		K 2 振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60kg 新		K 3 ー		勞務	R 1 特殊作業員			R 2 普通作業員			R 3 土木一般世話役			R 4 ー			材料	Z 1 開粒度75 μ (13)			Z 2 ガソリン レギュラー スタンド			Z 3 軽油 バトロール給油			Z 4 ー			市場単価	S ー			1.4m 以上 2.4m 未満	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	賃料	K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	K 3 ー		勞務	R 1 普通作業員			R 2 特殊作業員			R 3 運転手（特殊）			R 4 土木一般世話役			材料	Z 1 開粒度75 μ (13)			Z 2 軽油 バトロール給油			Z 3 ー			Z 4 ー			市場単価	S ー			2.4m 以上	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 2.0～4.5m		K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料	K 3 ー		勞務	R 1 普通作業員			R 2 特殊作業員			R 3 運転手（特殊）			R 4 土木一般世話役			材料	Z 1 開粒度75 μ (13)			Z 2 軽油 バトロール給油			Z 3 ー			Z 4 ー			市場単価	S ー			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
平均幅員	項目	代表機勞材規格	備考																																																																																																																																																																																																																																												
1.4m 未満	機械	K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド型〕 運転質量 0.5～0.6t																																																																																																																																																																																																																																													
		K 2 振動コンパクタ〔前進型〕機械質量 40～60kg																																																																																																																																																																																																																																													
		K 3 ー																																																																																																																																																																																																																																													
	勞務	R 1 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 3 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																													
		R 4 ー																																																																																																																																																																																																																																													
	材料	Z 1 開粒度75 μ (13)																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 2 ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 3 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 4 ー																																																																																																																																																																																																																																													
	市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																													
1.4m 以上 2.4m 未満	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.0m	賃料																																																																																																																																																																																																																																												
		K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																												
		K 3 ー																																																																																																																																																																																																																																													
	勞務	R 1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 3 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																													
		R 4 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																													
	材料	Z 1 開粒度75 μ (13)																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 2 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 3 ー																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 4 ー																																																																																																																																																																																																																																													
	市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																													
	2.4m 以上	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 2.0～4.5m																																																																																																																																																																																																																																												
			K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																											
			K 3 ー																																																																																																																																																																																																																																												
勞務		R 1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 3 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																													
		R 4 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																													
材料		Z 1 開粒度75 μ (13)																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 2 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 3 ー																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 4 ー																																																																																																																																																																																																																																													
市場単価		S ー																																																																																																																																																																																																																																													
平均幅員		項目	代表機勞材規格	備考																																																																																																																																																																																																																																											
1.4m 未満		機械	K 1 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド型〕 運転質量 0.5～0.6t																																																																																																																																																																																																																																												
			K 2 振動コンパクタ〔前進型〕 通称 40～60kg 新																																																																																																																																																																																																																																												
	K 3 ー																																																																																																																																																																																																																																														
	勞務	R 1 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 2 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 3 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																													
		R 4 ー																																																																																																																																																																																																																																													
	材料	Z 1 開粒度75 μ (13)																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 2 ガソリン レギュラー スタンド																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 3 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 4 ー																																																																																																																																																																																																																																													
	市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																													
1.4m 以上 2.4m 未満	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 1.4～3.2m	賃料																																																																																																																																																																																																																																												
		K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																												
		K 3 ー																																																																																																																																																																																																																																													
	勞務	R 1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 3 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																													
		R 4 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																													
	材料	Z 1 開粒度75 μ (13)																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 2 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 3 ー																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 4 ー																																																																																																																																																																																																																																													
	市場単価	S ー																																																																																																																																																																																																																																													
	2.4m 以上	機械	K 1 アスファルトフィニッシャ〔ホイール型・排出ガス対策型(2014年規制)〕 舗装幅 2.0～4.5m																																																																																																																																																																																																																																												
			K 2 振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式・低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）〕 運転質量 3～4t	賃料																																																																																																																																																																																																																																											
			K 3 ー																																																																																																																																																																																																																																												
勞務		R 1 普通作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 2 特殊作業員																																																																																																																																																																																																																																													
		R 3 運転手（特殊）																																																																																																																																																																																																																																													
		R 4 土木一般世話役																																																																																																																																																																																																																																													
材料		Z 1 開粒度75 μ (13)																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 2 軽油 バトロール給油																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 3 ー																																																																																																																																																																																																																																													
		Z 4 ー																																																																																																																																																																																																																																													
市場単価		S ー																																																																																																																																																																																																																																													
積算上の注意事項				(控え頁) 2/2																																																																																																																																																																																																																																											

工 種	グースアスファルト舗装工
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																				
		現 行																				
現 行		改 正	備 考																			
④ グースアスファルト舗装工 1. 適 用 範 囲 本資料は、グースアスファルトを用いた橋梁における鋼床版上の基層のアスファルト舗装工事に適用する。 なお、グースアスファルト混合物の積算は、購入方式を標準とし、プラント方式の場合は別途考慮する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 機 材 入 搬 素 地 調 整 接 着 剤 塗 布 目 地 材 設 置 型 枠 設 置 敷 均 し 型 枠 撤 去 機 材 搬 出 (注) 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 図2-1 施工フロー 3. 施工歩掛(素地調整(4種)) 素地調整は、ディスクサンダー等を用いて行う4種ケレンを標準作業とする。 ただし、これ以外の素地調整を行う場合には別途考慮する。 3-1 日当り編成人員 素地調整の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表3. 1 日当り編成人員 (人) <table><tr><td>橋 り よ う 塗 装 工</td><td>4</td></tr></table> 3-2 日当り施工量 素地調整における日当り施工量は、次表を標準とする。 表3. 2 日当り施工量 (1日当り) <table><tr><td>作 業 種 別</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>素 地 調 整 (4 種)</td><td>m²</td><td>630</td></tr></table> 3-3 諸雑費 諸雑費は、ディスクサンダー損料、消耗品及び電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表3. 3 諸雑费率 (%) <table><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>3</td></tr></table> 4. 施工歩掛(接着剤塗布) 接着剤塗布は、鋼床版上にローラー刷毛等を使用して接着剤を塗布する作業である。 4-1 日当り編成人員 接着剤塗布の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表4. 1 日当り編成人員 (人) <table><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>4</td></tr></table> IV-1-④-1		橋 り よ う 塗 装 工	4	作 業 種 別	単 位	数 量	素 地 調 整 (4 種)	m ²	630	諸 雑 費 率	3	普 通 作 業 員	4	現行どおり 3-2 日当り施工量 素地調整における日当り施工量は、次表を標準とする。 表3. 2 日当り施工量 (1日当り) <table><tr><td>作 業 種 別</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>素 地 調 整 (4 種)</td><td>m²</td><td>630</td></tr></table> 現行どおり		作 業 種 別	単 位	数 量	素 地 調 整 (4 種)	m ²	630	記載の変更
橋 り よ う 塗 装 工	4																					
作 業 種 別	単 位	数 量																				
素 地 調 整 (4 種)	m ²	630																				
諸 雑 費 率	3																					
普 通 作 業 員	4																					
作 業 種 別	単 位	数 量																				
素 地 調 整 (4 種)	m ²	630																				
積算上の注意事項			(控え頁) 1／5																			

工 種	グースアスファルト舗装工
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																													
現	行	改 正	備 考																																																																												
4－2 日当り施工量 接着剤塗布における日当り施工量は、次表を標準とする。 表4.2 日当り施工量 (1日当り) <table><tr><td>作 業 種 別</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>接 着 剤 塗 布</td><td>m²</td><td>630</td></tr></table> 4－3 使用材料 4－3－1 接着剤 接着剤の塗布量は、次表を標準とする。 表4.3 接着剤の塗布量 (100m²当り) <table><tr><td>種 別</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>瀝青ゴム系接着剤</td><td>g</td><td>42</td></tr></table> (注) 上表の塗布数量には、材料ロス分を含む。 4－4 諸雑費 諸雑費は、ローラ刷毛等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表4.4 諸雑费率 (%) <table><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>1</td></tr></table> 5. 施工歩掛(舗設工) 舗設工は、目地材の設置、型枠の設置・撤去、敷均しの作業である。なお、敷均しには、プリスタリング処理及びブレコート砕石散布作業を含むものとするが、これらの作業の有無による編成人員等の補正は行わない。 5－1 機種を選定 機械・規格は、次表を標準とする。 表5.1 機種を選定 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>グースアスファルトフィニッシャ</td><td>舗装幅2.5～4.5m</td><td>台</td><td>1</td></tr></table> 5－2 日当り編成人員 舗設工の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表5.2 日当り編成人員 (人) <table><tr><td>土木一般世話役</td><td>特 殊 作 業 員</td><td>普 通 作 業 員</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>9</td></tr></table> 5－3 日当り施工量 舗設工の日当り施工量は、次表を標準とする。 表5.3 日当り施工量 (1日・1層当り) <table><tr><td>作 業 種 別</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>舗 設 工</td><td>m²</td><td>640</td></tr></table> (注) 1回の施工幅は、「5－1機種を選定」で選定したグースアスファルトフィニッシャの規格上の施工幅の範囲内で設定する。 5－4 使用材料 5－4－1 グースアスファルト混合物 グースアスファルト混合物の使用数量は、次式による。 使用量(t)＝設計面積(m²)×仕上り厚さ(m)×締固め後の密度(t／m³)×(1＋K)……式5. 1 K：ロス率 表5.4 ロス率(K) <table><tr><td>名 称</td><td>ロ ス 率</td></tr><tr><td>グースアスファルト混合物</td><td>+0.05</td></tr></table> IV-1-①-2	作 業 種 別	単 位	数 量	接 着 剤 塗 布	m ²	630	種 別	単 位	数 量	瀝青ゴム系接着剤	g	42	諸 雑 費 率	1	機 械 名	規 格	単 位	数 量	グースアスファルトフィニッシャ	舗装幅2.5～4.5m	台	1	土木一般世話役	特 殊 作 業 員	普 通 作 業 員	1	5	9	作 業 種 別	単 位	数 量	舗 設 工	m ²	640	名 称	ロ ス 率	グースアスファルト混合物	+0.05	4－2 日当り施工量 接着剤塗布における日当り施工量は、次表を標準とする。 表4.2 日当り施工量 (1日当り) <table><tr><td>作 業 種 別</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>接 着 剤 塗 布</td><td>m²</td><td>630</td></tr></table> 4－3 使用材料 4－3－1 接着剤 接着剤の塗布量は、次表を標準とする。 表4.3 接着剤の塗布量 (100m²当り) <table><tr><td>種 別</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>瀝青ゴム系接着剤</td><td>g</td><td>42</td></tr></table> (注) 上表の塗布数量には、材料ロス分を含む。 4－4 諸雑費 諸雑費は、ローラ刷毛等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 表4.4 諸雑费率 (%) <table><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>1</td></tr></table> 5. 施工歩掛(舗設工) 舗設工は、目地材の設置、型枠の設置・撤去、敷均しの作業である。なお、敷均しには、プリスタリング処理及びブレコート砕石散布作業を含むものとするが、これらの作業の有無による編成人員等の補正は行わない。 5－1 機種を選定 機械・規格は、次表を標準とする。 表5.1 機種を選定 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>グースアスファルトフィニッシャ</td><td>[グースアスファルトフィニッシャ]排出ガス対策型(第3次基準値)舗装幅m²2.4～4.5m</td><td>台</td><td>1</td></tr></table> 5－2 日当り編成人員 舗設工の日当り編成人員は、次表を標準とする。 表5.2 日当り編成人員 (人) <table><tr><td>土木一般世話役</td><td>特 殊 作 業 員</td><td>普 通 作 業 員</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>9</td></tr></table> 5－3 日当り施工量 舗設工の日当り施工量は、次表を標準とする。 表5.3 日当り施工量 (1日・1層当り) <table><tr><td>作 業 種 別</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>舗 設 工</td><td>m²</td><td>640</td></tr></table> (注) 1回の施工幅は、「5－1機種を選定」で選定したグースアスファルトフィニッシャの規格上の施工幅の範囲内で設定する。 5－4 使用材料 5－4－1 グースアスファルト混合物 グースアスファルト混合物の使用数量は、次式による。 使用量(t)＝設計面積(m²)×仕上り厚さ(m)×締固め後の密度(t／m³)×(1＋K)……式5. 1 K：ロス率 表5.4 ロス率(K) <table><tr><td>名 称</td><td>ロ ス 率</td></tr><tr><td>グースアスファルト混合物</td><td>+0.05</td></tr></table>	作 業 種 別	単 位	数 量	接 着 剤 塗 布	m ²	630	種 別	単 位	数 量	瀝青ゴム系接着剤	g	42	諸 雑 費 率	1	機 械 名	規 格	単 位	数 量	グース アスファルトフィニッシャ	[グースアスファルトフィニッシャ]排出ガス対策型(第3次基準値)舗装幅 m² 2.4～4.5m	台	1	土木一般世話役	特 殊 作 業 員	普 通 作 業 員	1	5	9	作 業 種 別	単 位	数 量	舗 設 工	m ²	640	名 称	ロ ス 率	グースアスファルト混合物	+0.05	記載の変更	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
作 業 種 別	単 位	数 量																																																																													
接 着 剤 塗 布	m ²	630																																																																													
種 別	単 位	数 量																																																																													
瀝青ゴム系接着剤	g	42																																																																													
諸 雑 費 率	1																																																																														
機 械 名	規 格	単 位	数 量																																																																												
グースアスファルトフィニッシャ	舗装幅2.5～4.5m	台	1																																																																												
土木一般世話役	特 殊 作 業 員	普 通 作 業 員																																																																													
1	5	9																																																																													
作 業 種 別	単 位	数 量																																																																													
舗 設 工	m ²	640																																																																													
名 称	ロ ス 率																																																																														
グースアスファルト混合物	+0.05																																																																														
作 業 種 別	単 位	数 量																																																																													
接 着 剤 塗 布	m ²	630																																																																													
種 別	単 位	数 量																																																																													
瀝青ゴム系接着剤	g	42																																																																													
諸 雑 費 率	1																																																																														
機 械 名	規 格	単 位	数 量																																																																												
グース アスファルトフィニッシャ	[グースアスファルトフィニッシャ]排出ガス対策型(第3次基準値)舗装幅 m² 2.4～4.5m	台	1																																																																												
土木一般世話役	特 殊 作 業 員	普 通 作 業 員																																																																													
1	5	9																																																																													
作 業 種 別	単 位	数 量																																																																													
舗 設 工	m ²	640																																																																													
名 称	ロ ス 率																																																																														
グースアスファルト混合物	+0.05																																																																														
積算上の注意事項		記載の変更	(控え頁) 2／5																																																																												

工 種	グースアスファルト舗装工
-----	--------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																			
現 行		改 正		備 考																		
5－4－2　グースアスファルト混合物の締固め後密度 グースアスファルト混合物に締固め後密度は、次表を参考とする。 <table><caption>表5.5 締固め後密度</caption><tr><th>種　別</th><th>単位</th><th>締固め後の密度</th></tr><tr><td>グースアスファルト混合物</td><td>t／m³</td><td>2.35</td></tr></table> (注) 締固め後密度は標準値であり、これにより難い場合は、別途考慮する。ただし、その場合の労務歩掛等の補正は行わない。 5－4－3　その他の材料 ブレコート碎石及び目地材が必要な場合は、別途計上する。 5－5　諸雑費 諸雑費は、舗装用器具及び型枠、加熱燃料等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に、次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 <table><caption>表5.6 諸雑费率</caption><tr><th colspan="2">諸 雑 費 率</th><th>(%)</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td>3</td></tr></table> 5－6　瀝青材料（参考） 表層舗装に使用する瀝青材料は、タックコート（ゴム入り）を使用する。ただし、散布手間及び瀝青材料の散布量については、「第Ⅳ編第1章②-1アスファルト舗装工」による。 IV-1-①-3		種　別	単位	締固め後の密度	グースアスファルト混合物	t／m ³	2.35	諸 雑 費 率		(%)			3	5－4－2　グースアスファルト混合物の締固め後密度 グースアスファルト混合物に締固め後密度は、次表を参考とする。 <table><caption>表5.5 締固め後密度</caption><tr><th>種　別</th><th>単位</th><th>締固め後の密度</th></tr><tr><td>グースアスファルト混合物</td><td>t／m³</td><td>2.35</td></tr></table> (注) 締固め後密度は標準値であり、これにより難い場合は、別途考慮する。ただし、その場合の労務歩掛等の補正は行わない。 現行どおり		種　別	単位	締固め後の密度	グースアスファルト混合物	t／m ³	2.35	記載の変更
種　別	単位	締固め後の密度																				
グースアスファルト混合物	t／m ³	2.35																				
諸 雑 費 率		(%)																				
		3																				
種　別	単位	締固め後の密度																				
グースアスファルト混合物	t／m ³	2.35																				
積算上の注意事項				(控え頁) 3／5																		

工 種	グースアスファルト舗装工
-----	--------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																														
6. 単 価 表 (1) 素地調整工（4 種）100㎡当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB410730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 塗 装 工</td><td></td><td>人</td><td>4×100／D</td><td>表3.1, 表3.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (2) 接着剤塗布工100㎡当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB410740</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>4×100／D</td><td>表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>接 着 剤</td><td>瀝青ゴム系接着剤</td><td>ℓ</td><td></td><td>表4.3</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (3) 舗設工100㎡当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB410720</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100／D</td><td>表5.2, 表5.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>5×100／D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>9×100／D</td><td>〃</td></tr><tr><td>グースアスファルト混合物</td><td></td><td>t</td><td></td><td>式5.1</td></tr><tr><td>目 地 材</td><td></td><td>m</td><td></td><td>必要量計上</td></tr><tr><td>ブ レ コ ー ト 砕 石</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>グースアスファルトフィニッシャ 運 転</td><td>舗装幅 2.5～4.5m</td><td>日</td><td>1×100／D</td><td>表5.1, 表5.3 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表5.6</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (4) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>グースアスファルトフィニッシャ</td><td>舗装幅 2.5～4.5m</td><td>機－18</td><td>運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 60 機械損料数量 → 1.58</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB410730			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 塗 装 工		人	4×100／D	表3.1, 表3.2	諸 雑 費		式	1	表3.3	計					施工歩掛コード		WB410740			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	普 通 作 業 員		人	4×100／D	表4.1, 表4.2	接 着 剤	瀝青ゴム系接着剤	ℓ		表4.3	諸 雑 費		式	1	表4.4	計					施工歩掛コード		WB410720			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表5.2, 表5.3	特 殊 作 業 員		〃	5×100／D	〃	普 通 作 業 員		〃	9×100／D	〃	グースアスファルト混合物		t		式5.1	目 地 材		m		必要量計上	ブ レ コ ー ト 砕 石		kg		〃	グースアスファルトフィニッシャ 運 転	舗装幅 2.5～4.5m	日	1×100／D	表5.1, 表5.3 機械損料	諸 雑 費		式	1	表5.6	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	グースアスファルトフィニッシャ	舗装幅 2.5～4.5m	機－18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 60 機械損料数量 → 1.58	6. 単 価 表 (1) 素地調整工（4種）100㎡2当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB410730</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>橋 り よ う 塗 装 工</td><td></td><td>人</td><td>4×100／D</td><td>表3.1, 表3.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.3</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (2) 接着剤塗布工100㎡2当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB410740</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>人</td><td>4×100／D</td><td>表4.1, 表4.2</td></tr><tr><td>接 着 剤</td><td>瀝青ゴム系接着剤</td><td>ℓ</td><td></td><td>表4.3</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表4.4</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (3) 舗設工100㎡2当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB410720</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100／D</td><td>表5.2, 表5.3</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>5×100／D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>9×100／D</td><td>〃</td></tr><tr><td>グースアスファルト混合物</td><td></td><td>t</td><td></td><td>式5.1, 表5.4</td></tr><tr><td>目 地 材</td><td></td><td>m</td><td></td><td>必要量計上</td></tr><tr><td>ブ レ コ ー ト 砕 石</td><td></td><td>kg</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>グースアスファルトフィニッシャ 運 転</td><td>[グースアスファルトフ ィニッシャ]排出ガス対 策型（第3次基準値）舗 装幅 2.52.4～4.5m</td><td>日</td><td>1×100／D</td><td>表5.1, 表5.3 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表5.6</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (4) 機械運転単価表 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適用単価表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>グースアスファルトフィニッシャ</td><td>[グースアスファルト フィニッシャ]排出ガス 対策型（第3次基準 値）舗装幅 2.52.4～ 4.5m</td><td>機－18</td><td>運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 6065 機械損料数量 → 1.58</td></tr></table>				施工歩掛コード		WB410730			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	橋 り よ う 塗 装 工		人	4×100／D	表3.1, 表3.2	諸 雑 費		式	1	表3.3	計					施工歩掛コード		WB410740			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	普 通 作 業 員		人	4×100／D	表4.1, 表4.2	接 着 剤	瀝青ゴム系接着剤	ℓ		表4.3	諸 雑 費		式	1	表4.4	計					施工歩掛コード		WB410720			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表5.2, 表5.3	特 殊 作 業 員		〃	5×100／D	〃	普 通 作 業 員		〃	9×100／D	〃	グースアスファルト混合物		t		式5.1, 表5.4	目 地 材		m		必要量計上	ブ レ コ ー ト 砕 石		kg		〃	グースアスファルト フィニッシャ 運 転	[グースアスファルトフ ィニッシャ]排出ガス対 策型（第3次基準値）舗 装幅 2.5 2.4～4.5m	日	1×100／D	表5.1, 表5.3 機械損料	諸 雑 費		式	1	表5.6	計					機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	グースアスファルト フィニッシャ	[グースアスファルト フィニッシャ]排出ガス 対策型（第3次基準 値）舗装幅 2.5 2.4～ 4.5m	機－18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 60 65 機械損料数量 → 1.58	記載の変更
施工歩掛コード		WB410730																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 塗 装 工		人	4×100／D	表3.1, 表3.2																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB410740																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		人	4×100／D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																
接 着 剤	瀝青ゴム系接着剤	ℓ		表4.3																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表4.4																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB410720																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表5.2, 表5.3																																																																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	5×100／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	9×100／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																
グースアスファルト混合物		t		式5.1																																																																																																																																																																																																																																																
目 地 材		m		必要量計上																																																																																																																																																																																																																																																
ブ レ コ ー ト 砕 石		kg		〃																																																																																																																																																																																																																																																
グースアスファルトフィニッシャ 運 転	舗装幅 2.5～4.5m	日	1×100／D	表5.1, 表5.3 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表5.6																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																				
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																																																	
グースアスファルトフィニッシャ	舗装幅 2.5～4.5m	機－18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 60 機械損料数量 → 1.58																																																																																																																																																																																																																																																	
施工歩掛コード		WB410730																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																
橋 り よ う 塗 装 工		人	4×100／D	表3.1, 表3.2																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表3.3																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB410740																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		人	4×100／D	表4.1, 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																
接 着 剤	瀝青ゴム系接着剤	ℓ		表4.3																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表4.4																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																				
施工歩掛コード		WB410720																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100／D	表5.2, 表5.3																																																																																																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	5×100／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	9×100／D	〃																																																																																																																																																																																																																																																
グースアスファルト混合物		t		式5.1, 表5.4																																																																																																																																																																																																																																																
目 地 材		m		必要量計上																																																																																																																																																																																																																																																
ブ レ コ ー ト 砕 石		kg		〃																																																																																																																																																																																																																																																
グースアスファルト フィニッシャ 運 転	[グースアスファルトフ ィニッシャ]排出ガス対 策型（第3次基準値）舗 装幅 2.5 2.4～4.5m	日	1×100／D	表5.1, 表5.3 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																
諸 雑 費		式	1	表5.6																																																																																																																																																																																																																																																
計																																																																																																																																																																																																																																																				
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																																																	
グースアスファルト フィニッシャ	[グースアスファルト フィニッシャ]排出ガス 対策型（第3次基準 値）舗装幅 2.5 2.4～ 4.5m	機－18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 60 65 機械損料数量 → 1.58																																																																																																																																																																																																																																																	
IV-1-①-4																																																																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項		(控え頁) 4／5																																																																																																																																																																																																																																																		

工 種	グースアスファルト舗装工
-----	--------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																										
現 行				改 正				備 考																																																																																								
7. 施工単価入力基準表 (1) 素地調整工 (4種) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410730</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr></table> (2) 接着剤塗布工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410740</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr></table> (3) 舗設工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410720</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">施工区分</th><th colspan="6">入 力 条 件</th></tr><tr><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th><th>J 5</th><th>J 6</th></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>舗装厚</td><td>締固め後 密度</td><td>目地材の有無</td><td>目地材 使用量</td><td>プレコート 碎石の有無</td><td>プレコート 碎石使用量</td></tr><tr><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td><td>①有 ②無</td><td>(m／100 m²) (実数入力)</td><td>①有 ②無</td><td>(kg／100 m²) (実数入力)</td></tr><tr><td>(mm)</td><td>(t／m²)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 3条件で①を選択した場合は、J 4条件に必要量を実数入力し、成形目地材単価 (Y-1142000) [円／m] を単価登録すること。 2. J 3条件で②を選択した場合は、J 4条件に入力する必要はない。 3. J 5条件で①を選択した場合は、J 6条件に必要量を実数入力し、プレコート碎石単価 (Y-1131000) [円 ／kg]を単価登録すること。 4. J 5条件で②を選択した場合は、J 6条件に入力する必要はない。 5. グースアスファルト混合物 (Y-1114000) [円／t]を単価登録すること。 6. 本コードは、グースアスファルト混合物の材料ロスを含む。				施工歩掛コード	WB410730	施工単位	m ²	施工歩掛コード	WB410740	施工単位	m ²	施工歩掛コード	WB410720	施工単位	m ²	施工区分	入 力 条 件						J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	各 種	舗装厚	締固め後 密度	目地材の有無	目地材 使用量	プレコート 碎石の有無	プレコート 碎石使用量	①標準 ②標準以外 (実数入力)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	①有 ②無	(m／100 m ²) (実数入力)	①有 ②無	(kg／100 m ²) (実数入力)	(mm)	(t／m ²)					7. 施工単価入力基準表 (1) 素地調整工 (4種) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410730</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr></table> (2) 接着剤塗布工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410740</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr></table> (3) 舗設工 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410720</td><td>施工単位</td><td>m²</td></tr></table> <table><tr><th rowspan="2">施工区分</th><th colspan="6">入 力 条 件</th></tr><tr><th>J 1</th><th>J 2</th><th>J 3</th><th>J 4</th><th>J 5</th><th>J 6</th></tr><tr><td rowspan="3">各 種</td><td>舗装厚</td><td>締固め後 密度</td><td>目地材の有無</td><td>目地材 使用量</td><td>プレコート 碎石の有無</td><td>プレコート 碎石使用量</td></tr><tr><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td><td>①標準 ②標準以外 (実数入力)</td><td>①有 ②無</td><td>(m／100m²) (実数入力)</td><td>①有 ②無</td><td>(kg／100 m²) (実数入力)</td></tr><tr><td>(mm)</td><td>(t／m²)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. J 3条件で①を選択した場合は、J 4条件に必要量を実数入力し、成形目地材単価 (Y-1142000) [円／m] を単価登録すること。 2. J 3条件で②を選択した場合は、J 4条件に入力する必要はない。 3. J 5条件で①を選択した場合は、J 6条件に必要量を実数入力し、プレコート碎石単価 (Y-1131000) [円 ／kg]を単価登録すること。 4. J 5条件で②を選択した場合は、J 6条件に入力する必要はない。 5. グースアスファルト混合物 (Y-1114000) [円／t]を単価登録すること。 6. 本コードは、グースアスファルト混合物の材料ロスを含む。				施工歩掛コード	WB410730	施工単位	m ²	施工歩掛コード	WB410740	施工単位	m ²	施工歩掛コード	WB410720	施工単位	m ²	施工区分	入 力 条 件						J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	各 種	舗装厚	締固め後 密度	目地材の有無	目地材 使用量	プレコート 碎石の有無	プレコート 碎石使用量	①標準 ②標準以外 (実数入力)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	①有 ②無	(m／100m ²) (実数入力)	①有 ②無	(kg／100 m ²) (実数入力)	(mm)	(t／m ²)					記載の変更
施工歩掛コード	WB410730	施工単位	m ²																																																																																													
施工歩掛コード	WB410740	施工単位	m ²																																																																																													
施工歩掛コード	WB410720	施工単位	m ²																																																																																													
施工区分	入 力 条 件																																																																																															
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																										
各 種	舗装厚	締固め後 密度	目地材の有無	目地材 使用量	プレコート 碎石の有無	プレコート 碎石使用量																																																																																										
	①標準 ②標準以外 (実数入力)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	①有 ②無	(m／100 m ²) (実数入力)	①有 ②無	(kg／100 m ²) (実数入力)																																																																																										
	(mm)	(t／m ²)																																																																																														
施工歩掛コード	WB410730	施工単位	m ²																																																																																													
施工歩掛コード	WB410740	施工単位	m ²																																																																																													
施工歩掛コード	WB410720	施工単位	m ²																																																																																													
施工区分	入 力 条 件																																																																																															
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6																																																																																										
各 種	舗装厚	締固め後 密度	目地材の有無	目地材 使用量	プレコート 碎石の有無	プレコート 碎石使用量																																																																																										
	①標準 ②標準以外 (実数入力)	①標準 ②標準以外 (実数入力)	①有 ②無	(m／100m ²) (実数入力)	①有 ②無	(kg／100 m ²) (実数入力)																																																																																										
	(mm)	(t／m ²)																																																																																														
IV-1-④-5																																																																																																
積算上の注意事項								(控え頁) 5／5																																																																																								

工 種	コンクリート舗装工
-----	-----------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																															
		現 行																																																	
現 行		改 正		備 考																																															
⑤ コンクリート舗装工 ⑤ー1 コンクリート舗装工 1. 適 用 範 囲 本資料は、レディーミクストコンクリートを用いたセメントコンクリート舗装工事（1車・2車（両・片勾配））に適用する。 なお、特殊舗装（連続鉄筋コンクリート・プレストレストコンクリート舗装等）及びスリップフォームペーパーを用いる場合には適用しない。 1ー1 適用出来る範囲 （1）平均舗設厚が 30cm 以下の場合 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 路盤工 舗設機撤去 型枠撤去 材料搬入 型枠設置 舗設機組立 路盤清掃 バール・センプリ設置 敷均し・下層 鉄網・補強鉄筋設置 敷均し・上層 縮固め 仕上がり 養生 目地切り・清掃 目地充填 舗設機分解 型枠撤去 材料搬出 型枠移送 （注） 1．本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 2．路盤工は、「第IV編 1 章①路盤工」による。 3．アスファルト中間層の施工は、「第IV編第 1 章②-1アスファルト舗装工」による。 4．1 車線舗設における舗設機械の移送を含む。 図2ー1 施工フロー 3. 舗 設 工 舗設は機械舗設を標準とするが、施工量が少ない場合、交差点、すりつけ部等機械持込みが不適当な場合は、人力舗設とする。 3ー1 機種を選定 機械舗設における機械・規格は、次表を標準とする。 表3. 1 機種を選定 <table><tr><th>車 線 数</th><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="4">1 車 線</td><td rowspan="3">舗 設</td><td>コンクリートスプレッド</td><td>ブレード式 舗装幅3～7.5m</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートフィニッシャ</td><td>勾配固定型 舗装幅3～7.5m</td><td>＃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートレベラ</td><td>勾配固定型 舗装幅3～7.5m</td><td>＃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗設機械移送</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮シブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25t吊</td><td>＃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">2 車 線</td><td rowspan="3">舗 設</td><td>コンクリートスプレッド</td><td>勾配可変型・ブレード式 舗装幅5～8.5m</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートフィニッシャ</td><td>勾配可変型 舗装幅5～8.5m</td><td>＃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートレベラ</td><td>勾配可変型 舗装幅5～8.5m</td><td>＃</td><td>1</td><td></td></tr></table> IV-1-⑤-1		車 線 数	作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	1 車 線	舗 設	コンクリートスプレッド	ブレード式 舗装幅3～7.5m	台	1		コンクリートフィニッシャ	勾配固定型 舗装幅3～7.5m	＃	1		コンクリートレベラ	勾配固定型 舗装幅3～7.5m	＃	1		舗設機械移送	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮シブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25t吊	＃	1		2 車 線	舗 設	コンクリートスプレッド	勾配可変型・ブレード式 舗装幅5～8.5m	台	1		コンクリートフィニッシャ	勾配可変型 舗装幅5～8.5m	＃	1		コンクリートレベラ	勾配可変型 舗装幅5～8.5m	＃	1		改 正		備 考
車 線 数	作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																													
1 車 線	舗 設	コンクリートスプレッド	ブレード式 舗装幅3～7.5m	台	1																																														
		コンクリートフィニッシャ	勾配固定型 舗装幅3～7.5m	＃	1																																														
		コンクリートレベラ	勾配固定型 舗装幅3～7.5m	＃	1																																														
	舗設機械移送	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮シブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）25t吊	＃	1																																														
2 車 線	舗 設	コンクリートスプレッド	勾配可変型・ブレード式 舗装幅5～8.5m	台	1																																														
		コンクリートフィニッシャ	勾配可変型 舗装幅5～8.5m	＃	1																																														
		コンクリートレベラ	勾配可変型 舗装幅5～8.5m	＃	1																																														
現 行																																																			
現行どおり		3ー1 機種を選定		記載の修正・削除（歩掛改定に伴う）																																															
		機械舗設における機械・規格は、次表を標準とする。																																																	
		表3. 1 機種を選定																																																	
		<table><tr><th>車 線 数</th><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td rowspan="4">1 車 線</td><td rowspan="3">舗 設</td><td>コンクリートスプレッド</td><td>ブレード式 舗装幅3.0～7.5m</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートフィニッシャ</td><td>勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m</td><td>＃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートレベラ</td><td>勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m</td><td>＃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>舗設機械移送</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>油圧伸縮シブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上げ25t吊</td><td>＃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">2 車 線</td><td rowspan="3">舗 設</td><td>コンクリートスプレッド</td><td>勾配可変型・ブレード式 舗装幅5.0～8.5m</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートフィニッシャ</td><td>勾配可変型 舗装幅5.0～8.5m</td><td>＃</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートレベラ</td><td>勾配可変型 舗装幅5.0～8.5m</td><td>＃</td><td>1</td><td></td></tr></table>		車 線 数	作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	1 車 線	舗 設	コンクリートスプレッド	ブレード式 舗装幅3.0～7.5m	台	1		コンクリートフィニッシャ	勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m	＃	1		コンクリートレベラ	勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m	＃	1		舗設機械移送	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮シブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上げ25t吊	＃	1		2 車 線	舗 設	コンクリートスプレッド	勾配可変型・ブレード式 舗装幅5.0～8.5m	台	1		コンクリートフィニッシャ	勾配可変型 舗装幅5.0～8.5m	＃	1		コンクリートレベラ	勾配可変型 舗装幅5.0～8.5m	＃	1		
車 線 数	作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																													
1 車 線	舗 設	コンクリートスプレッド	ブレード式 舗装幅3.0～7.5m	台	1																																														
		コンクリートフィニッシャ	勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m	＃	1																																														
		コンクリートレベラ	勾配固定型 舗装幅3.0～7.5m	＃	1																																														
	舗設機械移送	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮シブ型・排出ガス対策型（第2次基準値）最大吊上げ25t吊	＃	1																																														
2 車 線	舗 設	コンクリートスプレッド	勾配可変型・ブレード式 舗装幅5.0～8.5m	台	1																																														
		コンクリートフィニッシャ	勾配可変型 舗装幅5.0～8.5m	＃	1																																														
		コンクリートレベラ	勾配可変型 舗装幅5.0～8.5m	＃	1																																														
積算上の注意事項				（控え頁） 1／8																																															