

工 種	コンクリート舗装工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																														
3－2 舗設歩掛 舗設歩掛は、次表を標準とする。 表3.2 舗設歩掛 (100㎡当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">機 械 舗 設</th><th colspan="2">人 力 舗 設</th></tr><tr><th>1車</th><th>2車</th><th>平均舗設厚 20cm以上</th><th>平均舗設厚 20cm未満</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.81</td><td>0.73</td><td>1.56</td><td>1.08</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.52</td><td>1.12</td><td>4.85</td><td>3.35</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>5.66</td><td>2.98</td><td>9.23</td><td>6.38</td></tr><tr><td>左 官</td><td>〃</td><td>—</td><td>0.66</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>コンクリートスプレッド運転</td><td>h</td><td>1.42</td><td>1.31</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>コンクリートフィニッシャ運転</td><td>〃</td><td>1.42</td><td>1.31</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>コンクリートレベラ運転</td><td>〃</td><td>1.42</td><td>1.31</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>0.12</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>18</td><td>20</td><td>18</td><td>27</td></tr></table> (注) 1. 機械舗設で1車とは1車線施工であり、2車とは2車線同時施工をいう。 2. 1車において、片側交互交通規制で施工する場合は、ラフテレーンクレーン運転及び諸雑費を除いた、上記歩掛の各々に1.1を乗じた数値を計上する。 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4. 「2車」のコンクリートフィニッシャは、分解組立費、運搬費、運搬中の損料を別途計上する。 5. 諸雑費は、養生に使用するマット、散水車等の費用及び舗設に使用する軌道・型枠、機械（トラック〔クレーン装置付 ベーストラック4t級・吊能力2.9t〕、コンクリートカッタ等）の費用であり、労務費、機械賃料、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。ただし、人力施工の場合は、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 6. ターンテーブルが必要な場合は別途計上する。 3－3 舗設用コンクリート使用量 舗設用コンクリート使用量は、次式による。 使用量 (㎡³)＝設計面積 (㎡²)×平均舗設厚 (m)×(1+K)……式3. 1 K：ロス率 表3.3 ロス率(K) <table><tr><th>平均舗設厚</th><th>25cm未満</th><th>25cm以上30cm以下</th></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.04</td><td>+0.03</td></tr></table> 3－4 目地材料費 コンクリート舗装における横・縦目地の材料費については、別途計上すること。 IV-1-⑤-2				名 称	単位	機 械 舗 設		人 力 舗 設		1車	2車	平均舗設厚 20cm以上	平均舗設厚 20cm未満	土 木 一 般 世 話 役	人	0.81	0.73	1.56	1.08	特 殊 作 業 員	〃	2.52	1.12	4.85	3.35	普 通 作 業 員	〃	5.66	2.98	9.23	6.38	左 官	〃	—	0.66	—		コンクリートスプレッド運転	h	1.42	1.31	—		コンクリートフィニッシャ運転	〃	1.42	1.31	—		コンクリートレベラ運転	〃	1.42	1.31	—		ラフテレーンクレーン運転	日	0.12	—	—		諸 雑 費 率	%	18	20	18	27	平均舗設厚	25cm未満	25cm以上30cm以下	ロ ス 率	+0.04	+0.03	3－2 舗設歩掛 舗設歩掛は、次表を標準とする。 表3.2 舗設歩掛 (100㎡当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">機 械 舗 設</th><th colspan="2">人 力 舗 設</th></tr><tr><th>1車</th><th>2車</th><th>平均舗設厚 20cm以上</th><th>平均舗設厚 20cm未満</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td>人</td><td>0.81</td><td>0.73</td><td>1.56</td><td>1.08</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td>〃</td><td>2.52</td><td>1.12</td><td>4.85</td><td>3.35</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>5.66</td><td>2.98</td><td>9.23</td><td>6.38</td></tr><tr><td>左 官</td><td>〃</td><td>—</td><td>0.66</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>コンクリートスプレッド運転</td><td>h</td><td>1.42</td><td>1.31</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>コンクリートフィニッシャ運転</td><td>〃</td><td>1.42</td><td>1.31</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>コンクリートレベラ運転</td><td>〃</td><td>1.42</td><td>1.31</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td>0.12</td><td>—</td><td colspan="2">—</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td>%</td><td>18</td><td>20</td><td>18</td><td>27</td></tr></table> (注) 1. 機械舗設で1車とは1車線施工であり、2車とは2車線同時施工をいう。 2. 1車において、片側交互交通規制で施工する場合は、ラフテレーンクレーン運転及び諸雑費を除いた、上記歩掛の各々に1.1を乗じた数値を計上する。 3. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。 4. 「2車」のコンクリートフィニッシャは、分解組立費、運搬費、運搬中の損料を別途計上する。 5. 諸雑費は、養生に使用するマット、散水車等の費用及び舗設に使用する軌道・型枠、機械（トラック〔クレーン装置付〕ベーストラック通称4t級・吊能力2.9t）、コンクリートカッタ等）の費用であり、労務費、機械賃料、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。ただし、人力施工の場合は、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 6. ターンテーブルが必要な場合は別途計上する。 3－3 舗設用コンクリート使用量 舗設用コンクリート使用量は、次式による。 使用量 (㎡³)＝設計面積 (㎡²)×平均舗設厚 (m)×(1+K)……式3. 1 K：ロス率 表3.3 ロス率(K) <table><tr><th>平均舗設厚</th><th>25cm未満</th><th>25cm以上30cm以下</th></tr><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.04</td><td>+0.03</td></tr></table> 3－4 目地材料費 コンクリート舗装における横・縦目地の材料費については、別途計上すること。				名 称	単位	機 械 舗 設		人 力 舗 設		1車	2車	平均舗設厚 20cm以上	平均舗設厚 20cm未満	土 木 一 般 世 話 役	人	0.81	0.73	1.56	1.08	特 殊 作 業 員	〃	2.52	1.12	4.85	3.35	普 通 作 業 員	〃	5.66	2.98	9.23	6.38	左 官	〃	—	0.66	—		コンクリートスプレッド運転	h	1.42	1.31	—		コンクリートフィニッシャ運転	〃	1.42	1.31	—		コンクリートレベラ運転	〃	1.42	1.31	—		ラフテレーンクレーン運転	日	0.12	—	—		諸 雑 費 率	%	18	20	18	27	平均舗設厚	25cm未満	25cm以上30cm以下	ロ ス 率	+0.04	+0.03	記載の変更
名 称	単位	機 械 舗 設				人 力 舗 設																																																																																																																																														
		1車	2車	平均舗設厚 20cm以上	平均舗設厚 20cm未満																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役	人	0.81	0.73	1.56	1.08																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	〃	2.52	1.12	4.85	3.35																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	〃	5.66	2.98	9.23	6.38																																																																																																																																															
左 官	〃	—	0.66	—																																																																																																																																																
コンクリートスプレッド運転	h	1.42	1.31	—																																																																																																																																																
コンクリートフィニッシャ運転	〃	1.42	1.31	—																																																																																																																																																
コンクリートレベラ運転	〃	1.42	1.31	—																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン運転	日	0.12	—	—																																																																																																																																																
諸 雑 費 率	%	18	20	18	27																																																																																																																																															
平均舗設厚	25cm未満	25cm以上30cm以下																																																																																																																																																		
ロ ス 率	+0.04	+0.03																																																																																																																																																		
名 称	単位	機 械 舗 設		人 力 舗 設																																																																																																																																																
		1車	2車	平均舗設厚 20cm以上	平均舗設厚 20cm未満																																																																																																																																															
土 木 一 般 世 話 役	人	0.81	0.73	1.56	1.08																																																																																																																																															
特 殊 作 業 員	〃	2.52	1.12	4.85	3.35																																																																																																																																															
普 通 作 業 員	〃	5.66	2.98	9.23	6.38																																																																																																																																															
左 官	〃	—	0.66	—																																																																																																																																																
コンクリートスプレッド運転	h	1.42	1.31	—																																																																																																																																																
コンクリートフィニッシャ運転	〃	1.42	1.31	—																																																																																																																																																
コンクリートレベラ運転	〃	1.42	1.31	—																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン運転	日	0.12	—	—																																																																																																																																																
諸 雑 費 率	%	18	20	18	27																																																																																																																																															
平均舗設厚	25cm未満	25cm以上30cm以下																																																																																																																																																		
ロ ス 率	+0.04	+0.03																																																																																																																																																		
積算上の注意事項		(控え頁) 2／8																																																																																																																																																		

工 種	コンクリート舗装工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正				改 正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
現 行						改 正						備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(2) 機械舗設 (2 車) 100㎡当り単価表 <table><thead><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">数量</th><th rowspan="2">摘 要</th><th colspan="4">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>WB410810</th><th>WB410830</th><th>WB410840</th><th>WB410850</th></tr></thead><tbody><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>左 官</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>㎡</td><td></td><td>式3.1</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>石粉又は瀝青材</td><td></td><td>kg, ㍔</td><td></td><td>必要に応じて計上</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 網</td><td>D6 150×150</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 筋 鉄 網</td><td>D13 200×200</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>補 強 鉄 筋</td><td>D13</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>縦 目 地</td><td>(膨張)(収縮)</td><td>m</td><td></td><td>目地材・目地板・スリップ</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>横 目 地</td><td>(膨張)(収縮)</td><td>〃</td><td></td><td>パー・チェア等を含む</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>縦自由縁部</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>目地材・目地板等含む</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート スプレッド運転</td><td>勾配可変型・ ブレード式 舗装幅5～8.5m</td><td>h</td><td></td><td>表3.1, 表3.2 機械損料</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート フィニッシャ運転</td><td>勾配可変型 舗装幅5～8.5m</td><td>〃</td><td></td><td>表3.1, 表3.2 機械損料</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート レベラ運転</td><td>勾配可変型 舗装幅5～8.5m</td><td>〃</td><td></td><td>表3.1, 表3.2 機械損料</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.2</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						名 称	規 格	単位	数量	摘 要	施工歩掛コード				WB410810	WB410830	WB410840	WB410850	土木一般世話役		人		表3.2	○				特 殊 作 業 員		〃		〃	○				普 通 作 業 員		〃		〃	○				左 官		〃		〃	○				コンクリート		㎡		式3.1		○			石粉又は瀝青材		kg, ㍔		必要に応じて計上		○			鉄 網	D6 150×150	㎡				○			鉄 筋 鉄 網	D13 200×200	t				○			補 強 鉄 筋	D13	〃				○			縦 目 地	(膨張)(収縮)	m		目地材・目地板・スリップ			○		横 目 地	(膨張)(収縮)	〃		パー・チェア等を含む				○	縦自由縁部		〃		目地材・目地板等含む			○		コンクリート スプレッド運転	勾配可変型・ ブレード式 舗装幅5～8.5m	h		表3.1, 表3.2 機械損料	○				コンクリート フィニッシャ運転	勾配可変型 舗装幅5～8.5m	〃		表3.1, 表3.2 機械損料	○				コンクリート レベラ運転	勾配可変型 舗装幅5～8.5m	〃		表3.1, 表3.2 機械損料	○				諸 雑 費		式	1	表3.2	○				計									(2) 機械舗設 (2 車) 100㎡²当り単価表 <table><thead><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th rowspan="2">数量</th><th rowspan="2">摘 要</th><th colspan="4">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>WB410810</th><th>WB410830</th><th>WB410840</th><th>WB410850</th></tr></thead><tbody><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>左 官</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>㎡³</td><td></td><td>式3.1</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>石粉又は瀝青材</td><td></td><td>kg, ㍔^L</td><td></td><td>必要に応じて計上</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 網</td><td>D6 150×150</td><td>㎡²</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 筋 鉄 網</td><td>D13 200×200</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>補 強 鉄 筋</td><td>D13</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>縦 目 地</td><td>(膨張)(収縮)</td><td>m</td><td></td><td>目地材・目地板・スリップ</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>横 目 地</td><td>(膨張)(収縮)</td><td>〃</td><td></td><td>パー・チェア等を含む</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>縦自由縁部</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>目地材・目地板等含む</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>コンクリート スプレッド運転</td><td>[勾配可変型・ ブレード式] 舗装幅5.0～8.5m</td><td>h</td><td></td><td>表3.1, 表3.2 機械損料</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート フィニッシャ運転</td><td>[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m</td><td>〃</td><td></td><td>表3.1, 表3.2 機械損料</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート レベラ運転</td><td>[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m</td><td>〃</td><td></td><td>表3.1, 表3.2 機械損料</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.2</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						名 称	規 格	単位	数量	摘 要	施工歩掛コード				WB410810	WB410830	WB410840	WB410850	土木一般世話役		人		表3.2	○				特 殊 作 業 員		〃		〃	○				普 通 作 業 員		〃		〃	○				左 官		〃		〃	○				コンクリート		㎡ ³		式3.1		○			石粉又は瀝青材		kg, ㍔ ^L		必要に応じて計上		○			鉄 網	D6 150×150	㎡ ²				○			鉄 筋 鉄 網	D13 200×200	t				○			補 強 鉄 筋	D13	〃				○			縦 目 地	(膨張)(収縮)	m		目地材・目地板・スリップ			○		横 目 地	(膨張)(収縮)	〃		パー・チェア等を含む				○	縦自由縁部		〃		目地材・目地板等含む			○		コンクリート スプレッド運転	[勾配可変型・ ブレード式] 舗装幅5.0～8.5m	h		表3.1, 表3.2 機械損料	○				コンクリート フィニッシャ運転	[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m	〃		表3.1, 表3.2 機械損料	○				コンクリート レベラ運転	[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m	〃		表3.1, 表3.2 機械損料	○				諸 雑 費		式	1	表3.2	○				計									記載の変更	
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	施工歩掛コード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					WB410810	WB410830	WB410840	WB410850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人		表3.2	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃		〃	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃		〃	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
左 官		〃		〃	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリート		㎡		式3.1		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
石粉又は瀝青材		kg, ㍔		必要に応じて計上		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鉄 網	D6 150×150	㎡				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鉄 筋 鉄 網	D13 200×200	t				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
補 強 鉄 筋	D13	〃				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
縦 目 地	(膨張)(収縮)	m		目地材・目地板・スリップ			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
横 目 地	(膨張)(収縮)	〃		パー・チェア等を含む				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
縦自由縁部		〃		目地材・目地板等含む			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート スプレッド運転	勾配可変型・ ブレード式 舗装幅5～8.5m	h		表3.1, 表3.2 機械損料	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリート フィニッシャ運転	勾配可変型 舗装幅5～8.5m	〃		表3.1, 表3.2 機械損料	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリート レベラ運転	勾配可変型 舗装幅5～8.5m	〃		表3.1, 表3.2 機械損料	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表3.2	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	施工歩掛コード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					WB410810	WB410830	WB410840	WB410850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人		表3.2	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
特 殊 作 業 員		〃		〃	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
普 通 作 業 員		〃		〃	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
左 官		〃		〃	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリート		㎡ ³		式3.1		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
石粉又は瀝青材		kg, ㍔ ^L		必要に応じて計上		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鉄 網	D6 150×150	㎡ ²				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
鉄 筋 鉄 網	D13 200×200	t				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
補 強 鉄 筋	D13	〃				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
縦 目 地	(膨張)(収縮)	m		目地材・目地板・スリップ			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
横 目 地	(膨張)(収縮)	〃		パー・チェア等を含む				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
縦自由縁部		〃		目地材・目地板等含む			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート スプレッド運転	[勾配可変型・ ブレード式] 舗装幅5.0～8.5m	h		表3.1, 表3.2 機械損料	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリート フィニッシャ運転	[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m	〃		表3.1, 表3.2 機械損料	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリート レベラ運転	[勾配可変型] 舗装幅5.0～8.5m	〃		表3.1, 表3.2 機械損料	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
諸 雑 費		式	1	表3.2	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IV-1-⑤-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
積算上の注意事項												(控え頁) 4／8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

工 種	コンクリート舗装工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																														
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																												
(3) 人力舗設100㎡当り単価表 <table><tr><th colspan="4"></th><th colspan="4">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th><th>WB410820</th><th>WB410830</th><th>WB410840</th><th>WB410850</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>"</td><td></td><td>"</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>"</td><td></td><td>"</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>㎡</td><td></td><td>式3.1</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>石粉又は瀝青材</td><td></td><td>kg, ㍔</td><td></td><td>必要に応じて計上</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 網</td><td>D6 150×150</td><td>㎡</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 筋 鉄 網</td><td>D13 200×200</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>補 強 鉄 筋</td><td>D13</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>縦 目 地</td><td>(膨張)(収縮)</td><td>m</td><td></td><td>目地材・目地板・スリップ</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>横 目 地</td><td>(膨張)(収縮)</td><td>"</td><td></td><td>バー・チェア等を含む</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>縦自由縁部</td><td></td><td>"</td><td></td><td>目地材・目地板等含む</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.2</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								施工歩掛コード				名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410820	WB410830	WB410840	WB410850	土木一般世話役		人		表3.2	○				特殊作業員		"		"	○				普通作業員		"		"	○				コンクリート		㎡		式3.1		○			石粉又は瀝青材		kg, ㍔		必要に応じて計上		○			鉄 網	D6 150×150	㎡				○			鉄 筋 鉄 網	D13 200×200	t				○			補 強 鉄 筋	D13	"				○			縦 目 地	(膨張)(収縮)	m		目地材・目地板・スリップ			○		横 目 地	(膨張)(収縮)	"		バー・チェア等を含む				○	縦自由縁部		"		目地材・目地板等含む			○		諸 雑 費		式	1	表3.2	○				計									(3) 人力舗設100㎡^{#2}当り単価表 <table><tr><th colspan="4"></th><th colspan="4">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th><th>WB410820</th><th>WB410830</th><th>WB410840</th><th>WB410850</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特殊作業員</td><td></td><td>"</td><td></td><td>"</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>"</td><td></td><td>"</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>㎡^{#3}</td><td></td><td>式3.1</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>石粉又は瀝青材</td><td></td><td>kg, ㍔^{#4}</td><td></td><td>必要に応じて計上</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 網</td><td>D6 150×150</td><td>㎡^{#2}</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 筋 鉄 網</td><td>D13 200×200</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>補 強 鉄 筋</td><td>D13</td><td>"</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>縦 目 地</td><td>(膨張)(収縮)</td><td>m</td><td></td><td>目地材・目地板・スリップ</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>横 目 地</td><td>(膨張)(収縮)</td><td>"</td><td></td><td>バー・チェア等を含む</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>縦自由縁部</td><td></td><td>"</td><td></td><td>目地材・目地板等含む</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表3.2</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								施工歩掛コード				名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410820	WB410830	WB410840	WB410850	土木一般世話役		人		表3.2	○				特殊作業員		"		"	○				普通作業員		"		"	○				コンクリート		㎡ ^{#3}		式3.1		○			石粉又は瀝青材		kg, ㍔ ^{#4}		必要に応じて計上		○			鉄 網	D6 150×150	㎡ ^{#2}				○			鉄 筋 鉄 網	D13 200×200	t				○			補 強 鉄 筋	D13	"				○			縦 目 地	(膨張)(収縮)	m		目地材・目地板・スリップ			○		横 目 地	(膨張)(収縮)	"		バー・チェア等を含む				○	縦自由縁部		"		目地材・目地板等含む			○		諸 雑 費		式	1	表3.2	○				計									記載の変更
				施工歩掛コード																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410820	WB410830	WB410840	WB410850																																																																																																																																																																																																																																																																												
土木一般世話役		人		表3.2	○																																																																																																																																																																																																																																																																															
特殊作業員		"		"	○																																																																																																																																																																																																																																																																															
普通作業員		"		"	○																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート		㎡		式3.1		○																																																																																																																																																																																																																																																																														
石粉又は瀝青材		kg, ㍔		必要に応じて計上		○																																																																																																																																																																																																																																																																														
鉄 網	D6 150×150	㎡				○																																																																																																																																																																																																																																																																														
鉄 筋 鉄 網	D13 200×200	t				○																																																																																																																																																																																																																																																																														
補 強 鉄 筋	D13	"				○																																																																																																																																																																																																																																																																														
縦 目 地	(膨張)(収縮)	m		目地材・目地板・スリップ			○																																																																																																																																																																																																																																																																													
横 目 地	(膨張)(収縮)	"		バー・チェア等を含む				○																																																																																																																																																																																																																																																																												
縦自由縁部		"		目地材・目地板等含む			○																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表3.2	○																																																																																																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				施工歩掛コード																																																																																																																																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410820	WB410830	WB410840	WB410850																																																																																																																																																																																																																																																																												
土木一般世話役		人		表3.2	○																																																																																																																																																																																																																																																																															
特殊作業員		"		"	○																																																																																																																																																																																																																																																																															
普通作業員		"		"	○																																																																																																																																																																																																																																																																															
コンクリート		㎡ ^{#3}		式3.1		○																																																																																																																																																																																																																																																																														
石粉又は瀝青材		kg, ㍔ ^{#4}		必要に応じて計上		○																																																																																																																																																																																																																																																																														
鉄 網	D6 150×150	㎡ ^{#2}				○																																																																																																																																																																																																																																																																														
鉄 筋 鉄 網	D13 200×200	t				○																																																																																																																																																																																																																																																																														
補 強 鉄 筋	D13	"				○																																																																																																																																																																																																																																																																														
縦 目 地	(膨張)(収縮)	m		目地材・目地板・スリップ			○																																																																																																																																																																																																																																																																													
横 目 地	(膨張)(収縮)	"		バー・チェア等を含む				○																																																																																																																																																																																																																																																																												
縦自由縁部		"		目地材・目地板等含む			○																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸 雑 費		式	1	表3.2	○																																																																																																																																																																																																																																																																															
計																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(4) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>コンクリートスプレッダ</td><td>ブレード式 舗装幅3 ～ 7.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートフィニッシャ</td><td>勾配固定型 舗装幅3 ～ 7.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートレベラ</td><td>勾配固定型 舗装幅3 ～ 7.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートスプレッダ</td><td>勾配可変型・ブレード式 舗装幅5 ～ 8.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートフィニッシャ</td><td>勾配可変型 舗装幅5 ～ 8.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートレベラ</td><td>勾配可変型 舗装幅5 ～ 8.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	コンクリートスプレッダ	ブレード式 舗装幅3 ～ 7.5m	機－1		コンクリートフィニッシャ	勾配固定型 舗装幅3 ～ 7.5m	機－1		コンクリートレベラ	勾配固定型 舗装幅3 ～ 7.5m	機－1		コンクリートスプレッダ	勾配可変型・ブレード式 舗装幅5 ～ 8.5m	機－1		コンクリートフィニッシャ	勾配可変型 舗装幅5 ～ 8.5m	機－1		コンクリートレベラ	勾配可変型 舗装幅5 ～ 8.5m	機－1		(4) 機械運転単価表 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>コンクリートスプレッダ</td><td>[ブレード式] 舗装幅3.0 ～ 7.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートフィニッシャ</td><td>[勾配固定型] 舗装幅3.0 ～ 7.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートレベラ</td><td>[勾配固定型] 舗装幅3.0 ～ 7.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートスプレッダ</td><td>[勾配可変型・ブレード式] 舗装幅5.0 ～ 8.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートフィニッシャ</td><td>[勾配可変型] 舗装幅5.0 ～ 8.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr><tr><td>コンクリートレベラ</td><td>[勾配可変型] 舗装幅5.0 ～ 8.5m</td><td>機－1</td><td></td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	コンクリートスプレッダ	[ブレード式] 舗装幅3.0 ～ 7.5m	機－1		コンクリートフィニッシャ	[勾配固定型] 舗装幅3.0 ～ 7.5m	機－1		コンクリートレベラ	[勾配固定型] 舗装幅3.0 ～ 7.5m	機－1		コンクリートスプレッダ	[勾配可変型・ブレード式] 舗装幅5.0 ～ 8.5m	機－1		コンクリートフィニッシャ	[勾配可変型] 舗装幅5.0 ～ 8.5m	機－1		コンクリートレベラ	[勾配可変型] 舗装幅5.0 ～ 8.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																						
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コンクリートスプレッダ	ブレード式 舗装幅3 ～ 7.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリートフィニッシャ	勾配固定型 舗装幅3 ～ 7.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリートレベラ	勾配固定型 舗装幅3 ～ 7.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリートスプレッダ	勾配可変型・ブレード式 舗装幅5 ～ 8.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリートフィニッシャ	勾配可変型 舗装幅5 ～ 8.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリートレベラ	勾配可変型 舗装幅5 ～ 8.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																																																																																	
コンクリートスプレッダ	[ブレード式] 舗装幅3.0 ～ 7.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリートフィニッシャ	[勾配固定型] 舗装幅3.0 ～ 7.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリートレベラ	[勾配固定型] 舗装幅3.0 ～ 7.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリートスプレッダ	[勾配可変型・ブレード式] 舗装幅5.0 ～ 8.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリートフィニッシャ	[勾配可変型] 舗装幅5.0 ～ 8.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリートレベラ	[勾配可変型] 舗装幅5.0 ～ 8.5m	機－1																																																																																																																																																																																																																																																																																		
積算上の注意事項								(控え頁) 5／8																																																																																																																																																																																																																																																																												

工 種	コンクリート舗装工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																																																																	
				現 行																																																																																																																																																	
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																													
5. 施工単価入力基準表 (1) コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 1) 機械舗設 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB410810</td><td>施工単位</td><td colspan="2">㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="3">J 3</td></tr><tr><td>施工方法 (表5.1)</td><td>供用日当り 運転時間</td><td colspan="3">ラフテレーン クレーン</td></tr><tr><td></td><td>①標 準</td><td colspan="3">①標 準</td></tr><tr><td></td><td>②標準以外 (実数入力)</td><td colspan="3">②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 舗設材料は、別途WB410830 にて計上すること。 2. J 1 条件で③を選択した場合は、 J 3 条件は選択出来ない。 3. J 2 条件の対象機種は、コンクリートスプレッダ、コンクリートフィニッシャ及びコンクリートレベラである。 4. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 5. 特殊な養生を実施する場合には、別途考慮すること。 表5.1 施工方法 <table><tr><td>施工車線数・規制方法</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>1 車</td><td>①</td></tr><tr><td>1 車・片側交互通行</td><td>②</td></tr><tr><td>2 車</td><td>③</td></tr></table> 2) 人力舗設 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB410820</td><td>施工単位</td><td colspan="2">㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td colspan="5">J 1</td></tr><tr><td colspan="5">平均舗設厚</td></tr><tr><td colspan="5">①20cm 以上 ②20cm 未満</td></tr></table> (注) 1. 舗設材料は、別途WB410830 にて計上すること。 2. 特殊な養生を実施する場合には、別途考慮すること。				施工歩掛コード	WB410810		施工単位	㎡		施工区分	入 力 条 件					各種	J 1	J 2	J 3			施工方法 (表5.1)	供用日当り 運転時間	ラフテレーン クレーン				①標 準	①標 準				②標準以外 (実数入力)	②標準以外 (実数入力)			施工車線数・規制方法	入力番号	1 車	①	1 車・片側交互通行	②	2 車	③	施工歩掛コード	WB410820		施工単位	㎡		施工区分	入 力 条 件					各種	J 1					平均舗設厚					①20cm 以上 ②20cm 未満					5. 施工単価入力基準表 (1) コンクリート舗装工（労務及び機械運転） 1) 機械舗設 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB410810</td><td>施工単位</td><td colspan="2">㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td colspan="3">J 3</td></tr><tr><td>施工方法 (表5.1)</td><td>供用日当り 運転時間</td><td colspan="3">ラフテレーン クレーン</td></tr><tr><td></td><td>①標 準</td><td colspan="3">①標 準</td></tr><tr><td></td><td>②標準以外 (実数入力)</td><td colspan="3">②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 舗設材料は、別途WB410830 にて計上すること。 2. J 1 条件で③を選択した場合は、 J 3 条件は選択出来ない。 3. J 2 条件の対象機種は、コンクリートスプレッダ、コンクリートフィニッシャ及びコンクリートレベラである。 4. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。 5. 特殊な養生を実施する場合には、別途考慮すること。 表5.1 施工方法 <table><tr><td>施工車線数・規制方法</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>1 車</td><td>①</td></tr><tr><td>1 車・片側交互通行</td><td>②</td></tr><tr><td>2 車</td><td>③</td></tr></table> 2) 人力舗設 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB410820</td><td>施工単位</td><td colspan="2">㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td colspan="5">J 1</td></tr><tr><td colspan="5">平均舗設厚</td></tr><tr><td colspan="5">①20cm 以上 ②20cm 未満</td></tr></table> (注) 1. 舗設材料は、別途WB410830 にて計上すること。 2. 特殊な養生を実施する場合には、別途考慮すること。				施工歩掛コード	WB410810		施工単位	㎡		施工区分	入 力 条 件					各種	J 1	J 2	J 3			施工方法 (表5.1)	供用日当り 運転時間	ラフテレーン クレーン				①標 準	①標 準				②標準以外 (実数入力)	②標準以外 (実数入力)			施工車線数・規制方法	入力番号	1 車	①	1 車・片側交互通行	②	2 車	③	施工歩掛コード	WB410820		施工単位	㎡		施工区分	入 力 条 件					各種	J 1					平均舗設厚					①20cm 以上 ②20cm 未満					記載の変更			
施工歩掛コード	WB410810		施工単位	㎡																																																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																				
各種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																		
	施工方法 (表5.1)	供用日当り 運転時間	ラフテレーン クレーン																																																																																																																																																		
		①標 準	①標 準																																																																																																																																																		
		②標準以外 (実数入力)	②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																		
施工車線数・規制方法	入力番号																																																																																																																																																				
1 車	①																																																																																																																																																				
1 車・片側交互通行	②																																																																																																																																																				
2 車	③																																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB410820		施工単位	㎡																																																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																				
各種	J 1																																																																																																																																																				
	平均舗設厚																																																																																																																																																				
	①20cm 以上 ②20cm 未満																																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB410810		施工単位	㎡																																																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																				
各種	J 1	J 2	J 3																																																																																																																																																		
	施工方法 (表5.1)	供用日当り 運転時間	ラフテレーン クレーン																																																																																																																																																		
		①標 準	①標 準																																																																																																																																																		
		②標準以外 (実数入力)	②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																																		
施工車線数・規制方法	入力番号																																																																																																																																																				
1 車	①																																																																																																																																																				
1 車・片側交互通行	②																																																																																																																																																				
2 車	③																																																																																																																																																				
施工歩掛コード	WB410820		施工単位	㎡																																																																																																																																																	
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																																				
各種	J 1																																																																																																																																																				
	平均舗設厚																																																																																																																																																				
	①20cm 以上 ②20cm 未満																																																																																																																																																				
積算上の注意事項								(控え頁) 6／8																																																																																																																																													

工 種	コンクリート舗装工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																					
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																			
(2) コンクリート舗装工 (材料) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB410830</td><td colspan="2">施工単位</td><td colspan="2">㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>鉄網</td><td>鉄筋鉄網</td><td>補強鉄筋</td><td>コンクリートの規格</td><td>平均舗装厚</td><td>アスファルト中間層の有無</td><td>石粉散布の有無</td></tr><tr><td>(D6 150×150)</td><td>(D13 200×200)</td><td>(D13)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100 ㎡当り 使用量</td><td>100 ㎡当り 使用量</td><td>100 ㎡当り 使用量</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(実数入力) (㎡ ／ 100 ㎡)</td><td>(実数入力) (t ／ 100 ㎡)</td><td>(実数入力) (t ／ 100 ㎡)</td><td>(表 5・2)</td><td>(実数入力) (m)</td><td>①有 ②無</td><td>①有 ②無</td></tr></table> (注) 1. J 1～J 3については、ラップ等を考慮した数量を直接入力すること。 2. J 4で⑤各種を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/㎡] を単価登録すること。 3. J 6条件で②を選択した場合、プライムコート P K－3 1.26L／㎡ (材料ロス分含む) が計上される。 4. J 6条件で②を選択した場合は、J 7条件は選択する必要はない。 5. J 7条件で①を選択した場合、石粉2.20kg／㎡ (材料ロス分含む) が計上される。 <table><tr><th colspan="2">表5.2 コンクリート規格</th></tr><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>曲げ 4.5-2.5-40 (普通)</td><td>①</td></tr><tr><td>曲げ 4.5-6.5-40 (〃)</td><td>②</td></tr><tr><td>曲げ 4.5-2.5-40 (高炉)</td><td>③</td></tr><tr><td>曲げ 4.5-6.5-40 (〃)</td><td>④</td></tr><tr><td>各種 Y-0210000 (円／㎡)</td><td>⑤</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB410830		施工単位		㎡		施工区分	入 力 条 件							J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	各 種	鉄網	鉄筋鉄網	補強鉄筋	コンクリートの規格	平均舗装厚	アスファルト中間層の有無	石粉散布の有無	(D6 150×150)	(D13 200×200)	(D13)					100 ㎡当り 使用量	100 ㎡当り 使用量	100 ㎡当り 使用量					(実数入力) (㎡ ／ 100 ㎡)	(実数入力) (t ／ 100 ㎡)	(実数入力) (t ／ 100 ㎡)	(表 5・2)	(実数入力) (m)	①有 ②無	①有 ②無	表5.2 コンクリート規格		規 格	入力番号	曲げ 4.5-2.5-40 (普通)	①	曲げ 4.5-6.5-40 (〃)	②	曲げ 4.5-2.5-40 (高炉)	③	曲げ 4.5-6.5-40 (〃)	④	各種 Y-0210000 (円／㎡)	⑤	(2) コンクリート舗装工 (材料) <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="2">WB410830</td><td colspan="2">施工単位</td><td colspan="2">㎡^{m2}</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="6">入 力 条 件</td></tr><tr><td></td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>鉄網</td><td>鉄筋鉄網</td><td>補強鉄筋</td><td>コンクリートの規格</td><td>平均舗装厚</td><td>アスファルト中間層の有無</td><td>石粉散布の有無</td></tr><tr><td>(D6 150×150)</td><td>(D13 200×200)</td><td>(D13)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100 m2 当り 使用量</td><td>100 m2 当り 使用量</td><td>100 m2 当り 使用量</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>(実数入力) (m2 ／ 100 m2)</td><td>(実数入力) (t ／ 100 m2)</td><td>(実数入力) (t ／ 100 m2)</td><td>(表 5・2)</td><td>(実数入力) (m)</td><td>①有 ②無</td><td>①有 ②無</td></tr></table> (注) 1. J 1～J 3については、ラップ等を考慮した数量を直接入力すること。 2. J 4で⑤各種を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／㎡^{m3}] を単価登録すること。 3. J 6条件で②を選択した場合、プライムコート P K－3 1.26L／㎡^{m2} (材料ロス分含む) が計上される。 4. J 6条件で②を選択した場合は、J 7条件は選択する必要はない。 5. J 7条件で①を選択した場合、石粉2.20kg／㎡^{m2} (材料ロス分含む) が計上される。 <table><tr><th colspan="2">表5.2 コンクリート規格</th></tr><tr><th>規 格</th><th>入力番号</th></tr><tr><td>曲げ 4.5-2.5-40 (普通)</td><td>①</td></tr><tr><td>曲げ 4.5-6.5-40 (〃)</td><td>②</td></tr><tr><td>曲げ 4.5-2.5-40 (高炉)</td><td>③</td></tr><tr><td>曲げ 4.5-6.5-40 (〃)</td><td>④</td></tr><tr><td>各種 Y-0210000 (円／㎡^{m3})</td><td>⑤</td></tr></table>				施工歩掛コード	WB410830		施工単位		㎡ ^{m2}		施工区分	入 力 条 件							J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	各 種	鉄網	鉄筋鉄網	補強鉄筋	コンクリートの規格	平均舗装厚	アスファルト中間層の有無	石粉散布の有無	(D6 150×150)	(D13 200×200)	(D13)					100 m2 当り 使用量	100 m2 当り 使用量	100 m2 当り 使用量					(実数入力) (m2 ／ 100 m2)	(実数入力) (t ／ 100 m2)	(実数入力) (t ／ 100 m2)	(表 5・2)	(実数入力) (m)	①有 ②無	①有 ②無	表5.2 コンクリート規格		規 格	入力番号	曲げ 4.5-2.5-40 (普通)	①	曲げ 4.5-6.5-40 (〃)	②	曲げ 4.5-2.5-40 (高炉)	③	曲げ 4.5-6.5-40 (〃)	④	各種 Y-0210000 (円／㎡ ^{m3})	⑤	記載の変更	
施工歩掛コード	WB410830		施工単位		㎡																																																																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																										
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7																																																																																																																																				
各 種	鉄網	鉄筋鉄網	補強鉄筋	コンクリートの規格	平均舗装厚	アスファルト中間層の有無	石粉散布の有無																																																																																																																																				
	(D6 150×150)	(D13 200×200)	(D13)																																																																																																																																								
	100 ㎡当り 使用量	100 ㎡当り 使用量	100 ㎡当り 使用量																																																																																																																																								
	(実数入力) (㎡ ／ 100 ㎡)	(実数入力) (t ／ 100 ㎡)	(実数入力) (t ／ 100 ㎡)	(表 5・2)	(実数入力) (m)	①有 ②無	①有 ②無																																																																																																																																				
表5.2 コンクリート規格																																																																																																																																											
規 格	入力番号																																																																																																																																										
曲げ 4.5-2.5-40 (普通)	①																																																																																																																																										
曲げ 4.5-6.5-40 (〃)	②																																																																																																																																										
曲げ 4.5-2.5-40 (高炉)	③																																																																																																																																										
曲げ 4.5-6.5-40 (〃)	④																																																																																																																																										
各種 Y-0210000 (円／㎡)	⑤																																																																																																																																										
施工歩掛コード	WB410830		施工単位		㎡ ^{m2}																																																																																																																																						
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																										
	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7																																																																																																																																				
各 種	鉄網	鉄筋鉄網	補強鉄筋	コンクリートの規格	平均舗装厚	アスファルト中間層の有無	石粉散布の有無																																																																																																																																				
	(D6 150×150)	(D13 200×200)	(D13)																																																																																																																																								
	100 m2 当り 使用量	100 m2 当り 使用量	100 m2 当り 使用量																																																																																																																																								
	(実数入力) (m2 ／ 100 m2)	(実数入力) (t ／ 100 m2)	(実数入力) (t ／ 100 m2)	(表 5・2)	(実数入力) (m)	①有 ②無	①有 ②無																																																																																																																																				
表5.2 コンクリート規格																																																																																																																																											
規 格	入力番号																																																																																																																																										
曲げ 4.5-2.5-40 (普通)	①																																																																																																																																										
曲げ 4.5-6.5-40 (〃)	②																																																																																																																																										
曲げ 4.5-2.5-40 (高炉)	③																																																																																																																																										
曲げ 4.5-6.5-40 (〃)	④																																																																																																																																										
各種 Y-0210000 (円／㎡ ^{m3})	⑤																																																																																																																																										
IV-1-⑤-7																																																																																																																																											
積算上の注意事項								(控え頁) 7／8																																																																																																																																			

工 種	コンクリート舗装工
-----	-----------

改正理由

一部改正

現行

(3) コンクリート舗装工（目地工）

1) 縦目地工

施工歩掛コード		WB410840		施工単位		m		
施工区分		入 力 条 件						
工 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8
各種	タイバーの本数	ねじ付きタイバーの本数	クロスバーの質量	チェアーの個数	目地板の面積	注入目地材の質量	シール材の質量	スチック材の長さ 木材又はL型プラ
	／ (実数入力) 本 1000m	／ (実数入力) 本 1000m	(kg ／1000m)	／ (実数入力) 個 1000m	／ (実数入力) m ² 1000m	(kg ／1000m)	(kg ／1000m)	／ (実数入力) m 1000m

(注) タイバー単価 (Y-1151000) [円/本], ねじ付きタイバー単価 (Y-1147000) [円/本], クロスバー単価 (Y-1146000) [円/kg], チェアー単価 (Y-1145000) [円/個], 目地板単価 (Y-1140000) [円/m²], 注入目地材単価 (Y-1141002) [円/kg], シール材単価 (Y-1670000) [円/kg], 木材単価又はL型プラスチック材単価 (Y-0800001) [円/m] を, 単価登録すること。

2) 横目地工

施工歩掛コード		WB410850		施工単位		m	
施工区分		入 力 条 件					
工 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	
各種	スリップバーの本数	キャップ付きスリップバーの本数	クロスバーの質量	チェアーの個数	目地板の面積	注入目地材の質量	
	／ (実数入力) 本 1000m	／ (実数入力) 本 1000m	(kg ／1000m)	／ (実数入力) 個 1000m	／ (実数入力) m ² 1000m	(kg ／1000m)	(実数入力) 1000m

(注) スリップバー単価 (Y-1148000) [円/本], キャップ付きスリップバー単価 (Y-1144000) [円/本], クロスバー単価 (Y-1146000) [円/kg], チェアー単価 (Y-1145000) [円/個], 目地板単価 (Y-1140000) [円/m²], 注入目地材単価 (Y-1141002) [円/kg] を, 単価登録すること。

IV-1-⑤-8

→

改正

現行

(3) コンクリート舗装工（目地工）

1) 縦目地工

施工歩掛コード		WB410840		施工単位		m			
施工区分		入 力 条 件							
工 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7	J 8	J 9
各種	タイバーの本数	ねじ付きタイバーの本数	クロスバーの質量	チェアーの個数	目地板の面積	注入目地材の質量	シール材の質量	型枠の種類 ①木材 ②L型プラスチック材	スチック材の長さ 木材又はL型プラ
	／ (実数入力) 本 1000m	／ (実数入力) 本 1000m	(kg ／1000m)	／ (実数入力) 個 1000m	／ (実数入力) m ² 1000m	／ (実数入力) kg 1000m	／ (実数入力) kg 1000m		／ (実数入力) m 1000m

(注) タイバー単価 (Y-1151000) [円/本], ねじ付きタイバー単価 (Y-1147000) [円/本], クロスバー単価 (Y-1146000) [円/kg], チェアー単価 (Y-1145000) [円/個], 目地板単価 (Y-1140000) [円/m²], 注入目地材単価 (Y-1141002) [円/kg], シール材単価 (Y-1670000) [円/kg], 木材単価 (Y-1157001) [円/m] 又はL型プラスチック材単価 (Y-1158001) [円/m] を, 単価登録すること。

2) 横目地工

施工歩掛コード		WB410850		施工単位		m	
施工区分		入 力 条 件					
工 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	
各種	スリップバーの本数	キャップ付きスリップバーの本数	クロスバーの質量	チェアーの個数	目地板の面積	注入目地材の質量	
	／ (実数入力) 本 1000m	／ (実数入力) 本 1000m	(kg ／1000m)	／ (実数入力) 個 1000m	／ (実数入力) m ² 1000m	／ (実数入力) kg 1000m	

(注) スリップバー単価 (Y-1148000) [円/本], キャップ付きスリップバー単価 (Y-1144000) [円/本], クロスバー単価 (Y-1146000) [円/kg], チェアー単価 (Y-1145000) [円/個], 目地板単価 (Y-1140000) [円/m²], 注入目地材単価 (Y-1141002) [円/kg] を, 単価登録すること。

→

記載の変更

記載の変更

積算上の注意事項

(控え頁)

8/8

工 種	連続鉄筋コンクリート舗装工
-----	---------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																		
		現 行																		
現 行		改 正		備 考																
⑤ー2 連続鉄筋コンクリート舗装工 1. 適 用 範 囲 本資料は、レディーミクストコンクリートを用いた連続鉄筋コンクリート舗装工事において、スリップフォームペーバを用いた1車線施工のコンクリート舗設を行う場合に適用する。なお、特殊舗装（プレストレストコンクリート舗装等）及び2車線同時施工には適用しない。 また、本歩掛はコンクリート舗設を行っている反対車線等から、アジデータ車でコンクリートを供給可能な場合に適用する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 路 ア ス フ ア ル ト 中 間 層 工 屑 機 材 搬 入 端 部 型 枠 設 置 セ ン サ ラ イ ン 設 置 鉄 筋 工 連 続 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 舗 設 養 生 セ ン サ ラ イ ン 撤 去 （目 地 切 り ・ 清 掃 ） 目 地 材 設 置 端 部 型 枠 撤 去 機 材 搬 出 （注） 1．本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 2．路盤工は、「第IV編第1章①路盤工」による。 3．アスファルト中間層の施工は、「第IV編第1章②ー1アスファルト舗装工」による。 4．目地切り・清掃は、必要に応じて別途計上する。 5．セメント安定処理路盤上に施工する場合の瀝青材は、必要に応じて別途計上する。 図2ー1 施工フロー 3. 舗 設 工 3ー1 機種を選定 機械舗設における機械・規格は、次表を標準とする。 <table><tr><th colspan="5">表3. 1 機種を選定</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>スリップフォームペーバ</td><td>コンクリート舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> IV-1-⑤-9		表3. 1 機種を選定					機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	スリップフォームペーバ	コンクリート舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	台	1		改 正		現行どおり	記載の変更
表3. 1 機種を選定																				
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																
スリップフォームペーバ	コンクリート舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	台	1																	
3. 舗 設 工		3ー1 機種を選定																		
		機械舗設における機械・規格は、次表を標準とする。																		
		<table><tr><th colspan="5">表3. 1 機種を選定</th></tr><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>スリップフォームペーバ</td><td>「コンクリート舗装用」 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table>		表3. 1 機種を選定					機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	スリップフォームペーバ	「コンクリート舗装用」 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m	台	1			
表3. 1 機種を選定																				
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																
スリップフォームペーバ	「コンクリート舗装用」 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m	台	1																	
積算上の注意事項		(控え頁)																		
		1／5																		

工 種	連続鉄筋コンクリート舗装工
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																		
現 行				改 正		備 考																																																																																																
3－2 舗設歩掛 舗設歩掛は、次表を標準とする。 表3. 2 舗設歩掛 (100m²当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.50</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.40</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.2</td></tr><tr><td>左 官</td><td></td><td>〃</td><td>0.40</td></tr><tr><td>スリップフォームペーパー運転</td><td>コンクリート舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm</td><td>日</td><td>0.12</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>36</td></tr></table> (注) 1. 横目地設置の有無にかかわらず適用出来る。 2. 諸雑費は、養生に使用するマット、散水車等の費用及び舗設に使用する端部型枠、トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4 t 級・吊能力2.9 t)、センサライン、結束線等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 3. ターンテーブルが必要な場合は、別途計上すること。 4. スリップフォームペーパーの機械質量が20t以上の場合、分解・組立、運搬等に要する費用は別途計上する。 3－3 舗設用コンクリート使用量 舗設用コンクリート使用量は、次式による。 使用量 (m³)＝設計面積 (m²)×舗設厚 (m)×(1+K)……式3. 1 K：ロス率 表3. 3 ロス率(K) <table><tr><th>舗 設 厚</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>25cm未満</td><td>+0.04</td></tr><tr><td>25cm以上30cm以下</td><td>+0.03</td></tr></table> 3－4 目地材料費 目地材料費は、「第IV編第1章⑤－1 コンクリート舗装工」より縦目地工 (WB410840)・横目地工 (WB410850)を別途計上すること。 3－5 スペーサー スペーサーについては、連続スペーサー (チェア) を使用するものとし、使用量は次表を標準とする。 なお、単独スペーサーを用いる場合は別途考慮すること。 表3. 4 スペーサー使用量 (100m²当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>スペーサー</td><td></td><td>m</td><td>50</td><td>連続スペーサー</td></tr></table> (注) 規格については、舗装厚と現場状況に応じて高さ・長さを決めること。 IV-I-⑤-10				名 称	規 格	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.50	特 殊 作 業 員		〃	0.40	普 通 作 業 員		〃	1.5	鉄 筋 工		〃	1.2	左 官		〃	0.40	スリップフォームペーパー運転	コンクリート舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	日	0.12	諸 雑 費 率		%	36	舗 設 厚	ロ ス 率	25cm未満	+0.04	25cm以上30cm以下	+0.03	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	スペーサー		m	50	連続スペーサー	3－2 舗設歩掛 舗設歩掛は、次表を標準とする。 表3. 2 舗設歩掛 (100m²当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.50</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.40</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1.5</td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td>1.2</td></tr><tr><td>左 官</td><td></td><td>〃</td><td>0.40</td></tr><tr><td>スリップフォームペーパー運転</td><td>〔コンクリート舗装用〕 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m</td><td>日</td><td>0.12</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>36</td></tr></table> (注) 1. 横目地設置の有無にかかわらず適用出来る。 2. 諸雑費は、養生に使用するマット、散水車等の費用及び舗設に使用する端部型枠、トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック通称4～4.5 t 積級・吊能力2.9 t)、センサライン、結束線等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 3. ターンテーブルが必要な場合は、別途計上すること。 4. スリップフォームペーパーの機械質量が20t以上の場合、分解・組立、運搬等に要する費用は別途計上する。 3－3 舗設用コンクリート使用量 舗設用コンクリート使用量は、次式による。 使用量 (m³)＝設計面積 (m²)×舗設厚 (m)×(1+K)……式3. 1 K：ロス率 表3. 3 ロス率(K) <table><tr><th>舗 設 厚</th><th>ロ ス 率</th></tr><tr><td>25cm未満</td><td>+0.04</td></tr><tr><td>25cm以上30cm以下</td><td>+0.03</td></tr></table> 3－4 目地材料費 目地材料費は、「第IV編第1章⑤－1 コンクリート舗装工」より縦目地工 (WB410840)・横目地工 (WB410850)を別途計上すること。 3－5 スペーサー スペーサーについては、連続スペーサー (チェア) を使用するものとし、使用量は次表を標準とする。 なお、単独スペーサーを用いる場合は別途考慮すること。 表3. 4 スペーサー使用量 (100m²当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>スペーサー</td><td></td><td>m</td><td>50</td><td>連続スペーサー</td></tr></table> (注) 規格については、舗装厚と現場状況に応じて高さ・長さを決めること。		名 称	規 格	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.50	特 殊 作 業 員		〃	0.40	普 通 作 業 員		〃	1.5	鉄 筋 工		〃	1.2	左 官		〃	0.40	スリップフォームペーパー運転	〔コンクリート舗装用〕 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m	日	0.12	諸 雑 費 率		%	36	舗 設 厚	ロ ス 率	25cm未満	+0.04	25cm以上30cm以下	+0.03	名 称	規 格	単位	数量	摘 要	スペーサー		m	50	連続スペーサー	記載の変更 記載の変更 記載の変更
名 称	規 格	単位	数量																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	0.50																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	0.40																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	1.5																																																																																																			
鉄 筋 工		〃	1.2																																																																																																			
左 官		〃	0.40																																																																																																			
スリップフォームペーパー運転	コンクリート舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	日	0.12																																																																																																			
諸 雑 費 率		%	36																																																																																																			
舗 設 厚	ロ ス 率																																																																																																					
25cm未満	+0.04																																																																																																					
25cm以上30cm以下	+0.03																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																		
スペーサー		m	50	連続スペーサー																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	0.50																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	0.40																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	1.5																																																																																																			
鉄 筋 工		〃	1.2																																																																																																			
左 官		〃	0.40																																																																																																			
スリップフォームペーパー運転	〔コンクリート舗装用〕 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m	日	0.12																																																																																																			
諸 雑 費 率		%	36																																																																																																			
舗 設 厚	ロ ス 率																																																																																																					
25cm未満	+0.04																																																																																																					
25cm以上30cm以下	+0.03																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	摘 要																																																																																																		
スペーサー		m	50	連続スペーサー																																																																																																		
積算上の注意事項						(控え頁) 2／5																																																																																																

工 種	連続鉄筋コンクリート舗装工
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正			改 正																																																																										
					現 行																																																																										
現 行					改 正					備 考																																																																					
4. 目地切り・清掃歩掛 目地切り・清掃は、現場・施工状況に応じて施工するものとする。 4－1 機種の選定 目地切り・清掃における機械・規格は、次表を標準とする。 表4. 1 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ</td><td>乾式・切削深20cm級 ブレード径 φ 44～56cm</td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> 4－2 目地切り・清掃歩掛 目地切り・清掃歩掛は、次表を標準とする。 表4. 2 目地切り・清掃歩掛 (100m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.63</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ 運 転</td><td>乾式・切削深20cm級 ブレード径 φ 44～56cm</td><td>日</td><td>0.30</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>24</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、必要に応じて適用する。 2. 諸雑費は、コンクリートカッタのブレード、空気圧縮機賃料及び運転経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ	乾式・切削深20cm級 ブレード径 φ 44～56cm	台	1		名 称	規 格	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.11	特 殊 作 業 員		〃	2.4	普 通 作 業 員		〃	0.63	コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ 運 転	乾式・切削深20cm級 ブレード径 φ 44～56cm	日	0.30	諸 雑 費 率		%	24	4. 目地切り・清掃歩掛 目地切り・清掃は、現場・施工状況に応じて施工するものとする。 4－1 機種の選定 目地切り・清掃における機械・規格は、次表を標準とする。 表4. 1 機種の選定 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ</td><td> [乾式・エンジン駆動] 通称(切削深) 20cm級 ブレード径 φ 44～56cm </td><td>台</td><td>1</td><td></td></tr></table> 4－2 目地切り・清掃歩掛 目地切り・清掃歩掛は、次表を標準とする。 表4. 2 目地切り・清掃歩掛 (100m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.11</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.4</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.63</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ 運 転</td><td> [乾式・エンジン駆動] 通称(切削深) 20cm級 ブレード径 φ 44～56cm </td><td>日</td><td>0.30</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>24</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、必要に応じて適用する。 2. 諸雑費は、コンクリートカッタのブレード、空気圧縮機賃料及び運転経費等の費用であり、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要	コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ	[乾式・エンジン駆動] 通称(切削深) 20cm級 ブレード径 φ 44～56cm	台	1		名 称	規 格	単位	数量	土 木 一 般 世 話 役		人	0.11	特 殊 作 業 員		〃	2.4	普 通 作 業 員		〃	0.63	コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ 運 転	[乾式・エンジン駆動] 通称(切削深) 20cm級 ブレード径 φ 44～56cm	日	0.30	諸 雑 費 率		%	24	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																											
コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ	乾式・切削深20cm級 ブレード径 φ 44～56cm	台	1																																																																												
名 称	規 格	単位	数量																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	0.11																																																																												
特 殊 作 業 員		〃	2.4																																																																												
普 通 作 業 員		〃	0.63																																																																												
コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ 運 転	乾式・切削深20cm級 ブレード径 φ 44～56cm	日	0.30																																																																												
諸 雑 費 率		%	24																																																																												
機 械 名	規 格	単位	数量	摘 要																																																																											
コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ	[乾式・エンジン駆動] 通称(切削深) 20cm級 ブレード径 φ 44～56cm	台	1																																																																												
名 称	規 格	単位	数量																																																																												
土 木 一 般 世 話 役		人	0.11																																																																												
特 殊 作 業 員		〃	2.4																																																																												
普 通 作 業 員		〃	0.63																																																																												
コ ン ク リ ー ト カ ャ ッ タ 運 転	[乾式・エンジン駆動] 通称(切削深) 20cm級 ブレード径 φ 44～56cm	日	0.30																																																																												
諸 雑 費 率		%	24																																																																												
										記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																																																																					
IV-1-⑤-11																																																																															
積算上の注意事項										(控え頁) 3／5																																																																					



工 種	連続鉄筋コンクリート舗装工
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5. 単 価 表 (1)連続鉄筋コンクリート舗装工100㎡当り単価表 <table><tr><th colspan="5"></th><th colspan="4">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th><th>WB410860</th><th>WB410870</th><th>WB410840</th><th>WB410850</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表3.2</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>左 官</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>㎡</td><td>式3.1</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>石粉又は厩青材</td><td></td><td>kg, t</td><td>必要に応じて計上</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 筋</td><td>SD345 D16～D25</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>SD345 D13</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>SD345 D10</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ス ペ ー サ ー</td><td></td><td>m</td><td>表3.4</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>縦 目 地</td><td>(膨張)(収縮)</td><td>〃</td><td>目地材・タイパー・チェア等を含む</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>横 目 地</td><td></td><td>〃</td><td>必要に応じて計上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>縦自由縁部</td><td></td><td>〃</td><td>目地材・目地板等を含む</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>スリップフォームベーパー運転</td><td>〔コンクリート舗装用〕 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm</td><td>日</td><td>表3.1,表3.2 機械損料</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1 表3.2</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 目地切り・清掃 100㎡当り単価表 <table><tr><th colspan="5"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th><th colspan="2">WB410880</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.2</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>コンクリートカット運転</td><td>乾式・切削深20cm級 ブレード径φ44～56cm</td><td>日</td><td>表4.1,表4.2</td><td>機械損料</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1 表4.2</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (3) 機械運転単価表 1) 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>スリップフォームベーパー</td><td>コンクリート舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm</td><td>機-18</td><td>運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 63 機械損料数量 → 1.59</td></tr></table> 2) 目地切り・清掃 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>コンクリートカット</td><td>乾式・切削深20cm級 ブレード径φ44～56cm</td><td>機-24</td><td>燃料消費量 → 25 機械損料数量 → 1.31</td></tr></table> IV-1-⑤-12									施工歩掛コード				名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410860	WB410870	WB410840	WB410850	土木一般世話役		人		表3.2	○				特 殊 作 業 員		〃	〃		○				普 通 作 業 員		〃	〃		○				鉄 筋 工		〃	〃		○				左 官		〃	〃		○				コンクリート		㎡	式3.1			○			石粉又は厩青材		kg, t	必要に応じて計上			○			鉄 筋	SD345 D16～D25	t				○			〃	SD345 D13	〃				○			〃	SD345 D10	〃				○			ス ペ ー サ ー		m	表3.4			○			縦 目 地	(膨張)(収縮)	〃	目地材・タイパー・チェア等を含む				○		横 目 地		〃	必要に応じて計上					○	縦自由縁部		〃	目地材・目地板等を含む				○		スリップフォームベーパー運転	〔コンクリート舗装用〕 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	日	表3.1,表3.2 機械損料		○				諸 雑 費		式	1 表3.2		○				計														施工歩掛コード		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410880		土木一般世話役		人		表4.2			特 殊 作 業 員		〃		〃			普 通 作 業 員		〃		〃			コンクリートカット運転	乾式・切削深20cm級 ブレード径φ44～56cm	日	表4.1,表4.2	機械損料			諸 雑 費		式	1 表4.2				計							機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	スリップフォームベーパー	コンクリート舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	機-18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 63 機械損料数量 → 1.59	機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	コンクリートカット	乾式・切削深20cm級 ブレード径φ44～56cm	機-24	燃料消費量 → 25 機械損料数量 → 1.31	5. 単 価 表 (1)連続鉄筋コンクリート舗装工100㎡当り単価表 <table><tr><th colspan="5"></th><th colspan="4">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th><th>WB410860</th><th>WB410870</th><th>WB410840</th><th>WB410850</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td>表3.2</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 筋 工</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>左 官</td><td></td><td>〃</td><td>〃</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>コンクリート</td><td></td><td>㎡</td><td>式3.1</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>石粉又は厩青材</td><td></td><td>kg, t</td><td>必要に応じて計上</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>鉄 筋</td><td>SD345 D16～D25</td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>SD345 D13</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>〃</td><td>SD345 D10</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ス ペ ー サ ー</td><td></td><td>m</td><td>表3.4</td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>縦 目 地</td><td>(膨張)(収縮)</td><td>〃</td><td>目地材・タイパー・チェア等を含む</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>横 目 地</td><td></td><td>〃</td><td>必要に応じて計上</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td></tr><tr><td>縦自由縁部</td><td></td><td>〃</td><td>目地材・目地板等を含む</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>スリップフォームベーパー運転</td><td>〔コンクリート舗装用〕 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m</td><td>日</td><td>表3.1,表3.2 機械損料</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1 表3.2</td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) 目地切り・清掃 100㎡当り単価表 <table><tr><th colspan="5"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘 要</th><th colspan="2">WB410880</th></tr><tr><td>土木一般世話役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表4.2</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>コンクリートカット運転</td><td>〔乾式・エンジン駆動〕 通称(切削深) 20cm級 ブレード径φ44～56cm</td><td>日</td><td>表4.1,表4.2</td><td>機械損料</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1 表4.2</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table> (3) 機械運転単価表 1) 連続鉄筋コンクリート舗装工 <table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指 定 事 項</th></tr><tr><td>スリップフォームベーパー</td><td>コンクリート舗装用 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m</td><td>機-18</td><td>運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 63 機械損料数量 → 1.59</td></tr></table> 次頁へ移動									施工歩掛コード				名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410860	WB410870	WB410840	WB410850	土木一般世話役		人	表3.2		○				特 殊 作 業 員		〃	〃		○				普 通 作 業 員		〃	〃		○				鉄 筋 工		〃	〃		○				左 官		〃	〃		○				コンクリート		㎡	式3.1			○			石粉又は厩青材		kg, t	必要に応じて計上			○			鉄 筋	SD345 D16～D25	t				○			〃	SD345 D13	〃				○			〃	SD345 D10	〃				○			ス ペ ー サ ー		m	表3.4			○			縦 目 地	(膨張)(収縮)	〃	目地材・タイパー・チェア等を含む				○		横 目 地		〃	必要に応じて計上					○	縦自由縁部		〃	目地材・目地板等を含む				○		スリップフォームベーパー運転	〔コンクリート舗装用〕 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m	日	表3.1,表3.2 機械損料		○				諸 雑 費		式	1 表3.2		○				計														施工歩掛コード		名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410880		土木一般世話役		人		表4.2			特 殊 作 業 員		〃		〃			普 通 作 業 員		〃		〃			コンクリートカット運転	〔乾式・エンジン駆動〕 通称(切削深) 20cm級 ブレード径φ44～56cm	日	表4.1,表4.2	機械損料			諸 雑 費		式	1 表4.2				計							機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項	スリップフォームベーパー	コンクリート舗装用 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m	機-18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 63 機械損料数量 → 1.59	記載の変更	
					施工歩掛コード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410860	WB410870	WB410840	WB410850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
土木一般世話役		人		表3.2	○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	〃		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	〃		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
鉄 筋 工		〃	〃		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
左 官		〃	〃		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート		㎡	式3.1			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
石粉又は厩青材		kg, t	必要に応じて計上			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
鉄 筋	SD345 D16～D25	t				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
〃	SD345 D13	〃				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
〃	SD345 D10	〃				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ス ペ ー サ ー		m	表3.4			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
縦 目 地	(膨張)(収縮)	〃	目地材・タイパー・チェア等を含む				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
横 目 地		〃	必要に応じて計上					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
縦自由縁部		〃	目地材・目地板等を含む				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
スリップフォームベーパー運転	〔コンクリート舗装用〕 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	日	表3.1,表3.2 機械損料		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1 表3.2		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					施工歩掛コード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土木一般世話役		人		表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コンクリートカット運転	乾式・切削深20cm級 ブレード径φ44～56cm	日	表4.1,表4.2	機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
スリップフォームベーパー	コンクリート舗装用 最大舗装幅6m 最大舗装厚30cm	機-18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 63 機械損料数量 → 1.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
コンクリートカット	乾式・切削深20cm級 ブレード径φ44～56cm	機-24	燃料消費量 → 25 機械損料数量 → 1.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					施工歩掛コード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410860	WB410870	WB410840	WB410850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
土木一般世話役		人	表3.2		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
特 殊 作 業 員		〃	〃		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普 通 作 業 員		〃	〃		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
鉄 筋 工		〃	〃		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
左 官		〃	〃		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
コンクリート		㎡	式3.1			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
石粉又は厩青材		kg, t	必要に応じて計上			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
鉄 筋	SD345 D16～D25	t				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
〃	SD345 D13	〃				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
〃	SD345 D10	〃				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ス ペ ー サ ー		m	表3.4			○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
縦 目 地	(膨張)(収縮)	〃	目地材・タイパー・チェア等を含む				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
横 目 地		〃	必要に応じて計上					○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
縦自由縁部		〃	目地材・目地板等を含む				○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
スリップフォームベーパー運転	〔コンクリート舗装用〕 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m	日	表3.1,表3.2 機械損料		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
諸 雑 費		式	1 表3.2		○																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					施工歩掛コード																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
名 称	規 格	単位	数量	摘 要	WB410880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
土木一般世話役		人		表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
コンクリートカット運転	〔乾式・エンジン駆動〕 通称(切削深) 20cm級 ブレード径φ44～56cm	日	表4.1,表4.2	機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1 表4.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
機 械 名	規 格	適用単価表	指 定 事 項																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
スリップフォームベーパー	コンクリート舗装用 最大舗装幅×最大舗装厚 6m×0.3m	機-18	運転労務数量 → 1.00 燃料消費量 → 63 機械損料数量 → 1.59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)		記載の変更																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
積算上の注意事項		(控え頁) 4/5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

工 種	連続鉄筋コンクリート舗装工
-----	---------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																						
現 行				改 正				備 考																																																																																																																				
前頁から移動 6. 施工単価入力基準表 (1) 連続鉄筋コンクリート舗装工（労務及び機械運転） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410860</td><td>施工単位</td><td>㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">供用日当り運転時間</td></tr><tr><td colspan="3">①標 準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 舗設材料は、WB410870 にて別途計上すること。 2. 目地材材料は、「第IV編第 1 章⑤ー 1 コンクリート舗装工」の縦目地工 (WB410840) 及び横目地工 (WB410850) にて別途計上すること。 3. 特殊な養生を実施する場合には、別途考慮すること。 (2) 連続鉄筋コンクリート舗装工（材料） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410870</td><td>施工単位</td><td>㎡</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="4">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>鉄 筋 SD345 D16～D25 100㎡当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡)</td><td>鉄 筋 SD345 D13 100㎡当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡)</td><td>鉄 筋 SD345 D10 100㎡当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡)</td><td>舗装厚 (実数入力) (m)</td><td>アスファルト 中間層の有無 ①有 ②無</td></tr><tr><td colspan="5">J 6</td></tr><tr><td colspan="5">石粉散布の有無 ①有 ②無</td></tr></table> (注) 1. J 1～ J 3 については、ラップ等を考慮した数量を直接入力すること。 2. J 5 条件で②を選択した場合、プライムコート PKー 3 が1.26L／㎡（材料ロス分含む）計上される。 3. J 5 条件で②を選択した場合は、 J 6 条件は選択する必要はない。 4. J 6 条件で①を選択した場合、石粉2.20kg／㎡（材料ロス分含む）が計上される。 5. スーパー単価 (Y-1265000) [円／m] を単価登録すること。 6. 生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／m³] を単価登録すること。 (3) 目地切り・清掃 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410880</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> (注)本歩掛は、必要に応じて適用すること。 IV-1-⑤-13				施工歩掛コード	WB410860	施工単位	㎡	施工区分	入 力 条 件			各種	J 1			供用日当り運転時間			①標 準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB410870	施工単位	㎡	施工区分	入 力 条 件				各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	鉄 筋 SD345 D16～D25 100㎡当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡)	鉄 筋 SD345 D13 100㎡当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡)	鉄 筋 SD345 D10 100㎡当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡)	舗装厚 (実数入力) (m)	アスファルト 中間層の有無 ①有 ②無	J 6					石粉散布の有無 ①有 ②無					施工歩掛コード	WB410880	施工単位	m	2) 目地切り・清掃 <table><tr><td>機 械 名</td><td>規 格</td><td>適 用 単 価 表</td><td>指 定 事 項</td></tr><tr><td>コン ク リ ー ト カ ャ ッ タ</td><td>[乾式・エンジン駆動] 通称(切削深) 20cm級 ブレード径 φ 44～56cm</td><td>機ー24</td><td>燃 料 消 費 量 → 25 機 械 損 料 数 量 → 1.31</td></tr></table> 6. 施工単価入力基準表 (1) 連続鉄筋コンクリート舗装工（労務及び機械運転） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410860</td><td>施工単位</td><td>㎡²</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="3">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td colspan="3">J 1</td></tr><tr><td colspan="3">供用日当り運転時間</td></tr><tr><td colspan="3">①標 準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. 舗設材料は、WB410870 にて別途計上すること。 2. 目地材材料は、「第IV編第 1 章⑤ー 1 コンクリート舗装工」の縦目地工 (WB410840) 及び横目地工 (WB410850) にて別途計上すること。 3. 特殊な養生を実施する場合には、別途考慮すること。 (2) 連続鉄筋コンクリート舗装工（材料） <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410870</td><td>施工単位</td><td>㎡²</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="5">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="4">各 種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td></tr><tr><td>鉄 筋 SD345 D16～D25 100㎡²当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡²)</td><td>鉄 筋 SD345 D13 100㎡²当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡²)</td><td>鉄 筋 SD345 D10 100㎡²当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡²)</td><td>舗装厚 (実数入力) (m)</td><td>アスファルト 中間層の有無 ①有 ②無</td></tr><tr><td colspan="5">J 6</td></tr><tr><td colspan="5">石粉散布の有無 ①有 ②無</td></tr></table> (注) 1. J 1～ J 3 については、ラップ等を考慮した数量を直接入力すること。 2. J 5 条件で②を選択した場合、プライムコート PKー 3 が1.26L／㎡²（材料ロス分含む）計上される。 3. J 5 条件で②を選択した場合は、 J 6 条件は選択する必要はない。 4. J 6 条件で①を選択した場合、石粉2.20kg／㎡²（材料ロス分含む）が計上される。 5. スーパー単価 (Y-1265000) [円／m] を単価登録すること。 6. 生コンクリート単価 (Y-0210000) [円／ m³] を単価登録すること。 (3) 目地切り・清掃 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td>WB410880</td><td>施工単位</td><td>m</td></tr></table> (注)本歩掛は、必要に応じて適用すること。				機 械 名	規 格	適 用 単 価 表	指 定 事 項	コン ク リ ー ト カ ャ ッ タ	[乾式・エンジン駆動] 通称(切削深) 20cm級 ブレード径 φ 44～56cm	機ー24	燃 料 消 費 量 → 25 機 械 損 料 数 量 → 1.31	施工歩掛コード	WB410860	施工単位	㎡ ²	施工区分	入 力 条 件			各種	J 1			供用日当り運転時間			①標 準 ②標準以外 (実数入力)			施工歩掛コード	WB410870	施工単位	㎡ ²	施工区分	入 力 条 件					各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	鉄 筋 SD345 D16～D25 100㎡ ² 当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡ ²)	鉄 筋 SD345 D13 100㎡ ² 当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡ ²)	鉄 筋 SD345 D10 100㎡ ² 当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡ ²)	舗装厚 (実数入力) (m)	アスファルト 中間層の有無 ①有 ②無	J 6					石粉散布の有無 ①有 ②無					施工歩掛コード	WB410880	施工単位	m	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)		記載の変更	
施工歩掛コード	WB410860	施工単位	㎡																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																											
各種	J 1																																																																																																																											
	供用日当り運転時間																																																																																																																											
	①標 準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																											
施工歩掛コード	WB410870	施工単位	㎡																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																							
	鉄 筋 SD345 D16～D25 100㎡当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡)	鉄 筋 SD345 D13 100㎡当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡)	鉄 筋 SD345 D10 100㎡当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡)	舗装厚 (実数入力) (m)	アスファルト 中間層の有無 ①有 ②無																																																																																																																							
	J 6																																																																																																																											
	石粉散布の有無 ①有 ②無																																																																																																																											
施工歩掛コード	WB410880	施工単位	m																																																																																																																									
機 械 名	規 格	適 用 単 価 表	指 定 事 項																																																																																																																									
コン ク リ ー ト カ ャ ッ タ	[乾式・エンジン駆動] 通称(切削深) 20cm級 ブレード径 φ 44～56cm	機ー24	燃 料 消 費 量 → 25 機 械 損 料 数 量 → 1.31																																																																																																																									
施工歩掛コード	WB410860	施工単位	㎡ ²																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																											
各種	J 1																																																																																																																											
	供用日当り運転時間																																																																																																																											
	①標 準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																											
施工歩掛コード	WB410870	施工単位	㎡ ²																																																																																																																									
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																											
各 種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5																																																																																																																							
	鉄 筋 SD345 D16～D25 100㎡ ² 当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡ ²)	鉄 筋 SD345 D13 100㎡ ² 当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡ ²)	鉄 筋 SD345 D10 100㎡ ² 当り使用量 (実数入力) (t / 100㎡ ²)	舗装厚 (実数入力) (m)	アスファルト 中間層の有無 ①有 ②無																																																																																																																							
	J 6																																																																																																																											
	石粉散布の有無 ①有 ②無																																																																																																																											
施工歩掛コード	WB410880	施工単位	m																																																																																																																									
積算上の注意事項				(控え頁) 5／5																																																																																																																								

工 種	踏掛版設置工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行	現 行	
⑥ 踏掛版設置工 1. 適 用 範 囲 本資料は、踏掛版の設置に適用する。 1－1 適用出来る範囲 (1) 現場打ちの踏掛版の設置 (2) 厚さ 0.35m 以上 0.65m 以下の場合 1－2 適用出来ない範囲 (1) プレキャスト踏掛版の設置 (2) 主たる鉄筋が太径鉄筋 (D38 以上 D61 以下) の場合 2. 施 工 概 要 2－1 施工フロー 施工フローは、下記を標準とする。  (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. ゴム支承、縦目地、横目地の有無にかかわらず本施工パッケージを適用出来る。  踏掛版受台部側面図(参考図) IV-1-⑥-1		現行どおり → 現行どおり		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項				(控え頁) 1／2

工 種	踏掛版設置工
-----	--------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行											
現 行		改 正	備 考										
3. 施工パッケージ 3－1 踏掛版設置 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 踏掛版設置 積算条件区分一覧 (積算単位：m3) <table><tr><th>コンクリート 規格</th><th>ゴム支承の有無</th><th>養生工の有無</th></tr><tr><td rowspan="4">(表3.2)</td><td rowspan="2">有り</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td rowspan="2">無し</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table> (注) 1. 上表は、目地板設置、敷砂・路盤紙設置、型枠設置撤去、コンクリート打設、コンクリート養生の他、コンクリート、型枠用合板、目地板、ゴム支承、スパイラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、縦・横目地、養生マット、路盤紙、高周波パイプレータ、高周波発電機の賃料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. アンカーボルトは踏掛版受台にて施工されるため含まない。 3. 鉄筋加工・組立費が必要な場合は、「第Ⅵ編 第2章 市場単価 ①鉄筋工」により別途計上する。その場合、鉄筋量にスパイラル筋は含まない。 4. 養生は一般養生程度のものであり、給熱養生等の特殊養生が必要な場合は、養生工無しを選択し、養生費は「第Ⅱ編 第4章 ①コンクリート工」により別途計上する。 5. 路盤材の敷設は含まない。 6. 敷砂の材料費は含まない。 7. コンクリートの材料ロスを含む。標準ロス率は+0.03 とする。 8. 現場条件等により表3.3に示す代表機械の規格により難い場合は、別途考慮する。		コンクリート 規格	ゴム支承の有無	養生工の有無	(表3.2)	有り	有り	無し	無し	有り	無し	→ 現行どおり → (注) 1. 上表は、目地板設置、敷砂・路盤紙設置、型枠設置撤去、コンクリート打設、コンクリート養生の他、コンクリート、型枠用合板、目地板、ゴム支承、スパイラル筋、アンカーキャップ、充填防食材、縦・横目地、養生マット、路盤紙、高周波パイプレータ、高周波発電機の賃料等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。 2. アンカーボルトは踏掛版受台にて施工されるため含まない。 3. 鉄筋工が必要な場合は、「第Ⅱ編第4章コンクリート工④鉄筋工」により別途計上する。その場合、鉄筋量にスパイラル筋は含まない。 4. 養生は一般養生程度のものであり、給熱養生等の特殊養生が必要な場合は、養生工無しを選択し、養生費は「第Ⅱ編 第4章 ①コンクリート工」により別途計上する。 5. 路盤材の敷設は含まない。 6. 敷砂の材料費は含まない。 7. コンクリートの材料ロスを含む。標準ロス率は+0.03 とする。 8. 現場条件等により表3.3に示す代表機械の規格により難い場合は、別途考慮する。	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
コンクリート 規格	ゴム支承の有無	養生工の有無											
(表3.2)	有り	有り											
		無し											
	無し	有り											
		無し											
積算上の注意事項	IV-1-⑥-2		(控え頁) 2／2										

工 種	ガードケーブル設置工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																							
現 行				改 正				備 考																																																																																																																					
3. ガードケーブルの種類 ガードケーブルの種類は、次表を標準とする。 表3. 1 ガードケーブルの種類 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th>土 中 建 込 用</th><th>コンクリート建込用</th><th rowspan="2">ケーブル条数</th></tr><tr><th>規 格</th><th>規 格</th></tr><tr><td rowspan="4">路 側 用</td><td>Gc-A-E</td><td>Gc-A-B</td><td>5</td></tr><tr><td>Gc-B-E</td><td>Gc-B-B</td><td>4</td></tr><tr><td>Gc-C-E</td><td>Gc-C-B</td><td>3</td></tr><tr><td>Gc-S-E</td><td>Gc-S-B</td><td>6</td></tr><tr><td rowspan="2">分 離 帯 用</td><td>Gc-Am-E</td><td>Gc-Am-B</td><td>8</td></tr><tr><td>Gc-Bm-E</td><td>Gc-Bm-B</td><td>6</td></tr></table> (注) ガードケーブルの規格は、中間支柱間隔（6～3）及び耐雪型である場合には積雪ランク（1～5）が追記されるが、本資料ではこれらの表記を省略する。 4. 機 種 の 選 定 機械の機種・規格は、次表を標準とする。 表4. 1 機種の選定 <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>端 末 支 柱 (コンクリート建込) 張</td><td>ト ラ ッ ク</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>中 間 支 柱 (機 械 打 込)</td><td>ガードレール支柱打込機</td><td>モンケン式 モンケン質量400～600kg</td><td>"</td><td>1</td></tr></table> 5. 施 工 歩 掛 施工歩掛は、次表を標準とする。 表5. 1 施工歩掛(端末支柱) <table><tr><th colspan="5">(100本当り)</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>標 準 型</th><th>耐 雪 型</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>4.1</td><td>4.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>1.9</td><td>2.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>11.0</td><td>12.4</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t</td><td>h</td><td>106</td><td>117</td></tr></table> (注) 1. 上表は、資材等の現場内小運搬及び基礎材の敷均し手間を含む。 2. 上表は、支柱の建込みを対象としており、作業土工及びコンクリート基礎は含まない。 3. 作業土工は、「第Ⅱ編第1章③ー1床掘工、③ー2埋戻工」コンクリート基礎は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 4. 耐雪型には、補助支柱の設置手間を含むため、補助支柱の無いものは標準型を使用すること。 IV-2-①-2				区 分	土 中 建 込 用	コンクリート建込用	ケーブル条数	規 格	規 格	路 側 用	Gc-A-E	Gc-A-B	5	Gc-B-E	Gc-B-B	4	Gc-C-E	Gc-C-B	3	Gc-S-E	Gc-S-B	6	分 離 帯 用	Gc-Am-E	Gc-Am-B	8	Gc-Bm-E	Gc-Bm-B	6	作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量	端 末 支 柱 (コンクリート建込) 張	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	台	1	中 間 支 柱 (機 械 打 込)	ガードレール支柱打込機	モンケン式 モンケン質量400～600kg	"	1	(100本当り)					名 称	規 格	単位	標 準 型	耐 雪 型	土 木 一 般 世 話 役		人	4.1	4.7	特 殊 作 業 員		"	1.9	2.2	普 通 作 業 員		"	11.0	12.4	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	h	106	117	現行どおり 4. 機 種 の 選 定 機械の機種・規格は、次表を標準とする。 表4. 1 機種の選定 <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>端 末 支 柱 (コンクリート建込) 張</td><td>ト ラ ッ ク</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>中 間 支 柱 (機 械 打 込)</td><td>ガードレール支柱打込機</td><td>モンケン式 モンケン質量400～600kg</td><td>"</td><td>1</td></tr></table> 5. 施 工 歩 掛 施工歩掛は、次表を標準とする。 表5. 1 施工歩掛(端末支柱) <table><tr><th colspan="5">(100本当り)</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>標 準 型</th><th>耐 雪 型</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>4.1</td><td>4.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>1.9</td><td>2.2</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>"</td><td>11.0</td><td>12.4</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 通称4 ～4.5t積級 吊能力2.9t</td><td>h</td><td>106</td><td>117</td></tr></table> (注) 1. 上表は、資材等の現場内小運搬及び基礎材の敷均し手間を含む。 2. 上表は、支柱の建込みを対象としており、作業土工及びコンクリート基礎は含まない。 3. 作業土工は、「第Ⅱ編第1章③ー1床掘工、③ー2埋戻工」コンクリート基礎は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。 4. 耐雪型には、補助支柱の設置手間を含むため、補助支柱の無いものは標準型を使用すること。				作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量	端 末 支 柱 (コンクリート建込) 張	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	台	1	中 間 支 柱 (機 械 打 込)	ガードレール支柱打込機	モンケン式 モンケン質量400～600kg	"	1	(100本当り)					名 称	規 格	単位	標 準 型	耐 雪 型	土 木 一 般 世 話 役		人	4.1	4.7	特 殊 作 業 員		"	1.9	2.2	普 通 作 業 員		"	11.0	12.4	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 通称4 ～4.5t積級 吊能力2.9t	h	106	117	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
区 分	土 中 建 込 用	コンクリート建込用	ケーブル条数																																																																																																																										
	規 格	規 格																																																																																																																											
路 側 用	Gc-A-E	Gc-A-B	5																																																																																																																										
	Gc-B-E	Gc-B-B	4																																																																																																																										
	Gc-C-E	Gc-C-B	3																																																																																																																										
	Gc-S-E	Gc-S-B	6																																																																																																																										
分 離 帯 用	Gc-Am-E	Gc-Am-B	8																																																																																																																										
	Gc-Bm-E	Gc-Bm-B	6																																																																																																																										
作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量																																																																																																																									
端 末 支 柱 (コンクリート建込) 張	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	台	1																																																																																																																									
中 間 支 柱 (機 械 打 込)	ガードレール支柱打込機	モンケン式 モンケン質量400～600kg	"	1																																																																																																																									
(100本当り)																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	標 準 型	耐 雪 型																																																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役		人	4.1	4.7																																																																																																																									
特 殊 作 業 員		"	1.9	2.2																																																																																																																									
普 通 作 業 員		"	11.0	12.4																																																																																																																									
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4～ 4.5t積 吊能力2.9t	h	106	117																																																																																																																									
作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量																																																																																																																									
端 末 支 柱 (コンクリート建込) 張	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	台	1																																																																																																																									
中 間 支 柱 (機 械 打 込)	ガードレール支柱打込機	モンケン式 モンケン質量400～600kg	"	1																																																																																																																									
(100本当り)																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	標 準 型	耐 雪 型																																																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役		人	4.1	4.7																																																																																																																									
特 殊 作 業 員		"	1.9	2.2																																																																																																																									
普 通 作 業 員		"	11.0	12.4																																																																																																																									
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 通称4 ～4.5t積級 吊能力2.9t	h	106	117																																																																																																																									
積算上の注意事項								(控え頁) 1／5																																																																																																																					

工 種	ガードケーブル設置工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																											
現 行				改 正				備 考																																																																																									
表5. 2 施工歩掛(中間支柱) (100本当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">土中・機械打込</th><th rowspan="2">コンクリート 建 込</th></tr><tr><th>標 準 型</th><th>耐 雪 型</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.5</td><td>2.8</td><td>2.9</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>—</td><td>1.0</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>5.9</td><td>7.1</td><td>8.7</td></tr><tr><td>ガードレール支柱打込機運</td><td>モンケン式 モンケン質量400～600kg</td><td>h</td><td>26.8</td><td>25.3</td><td>—</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t</td><td>h</td><td>—</td><td>—</td><td>16.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>—</td><td>12</td><td>3</td></tr></table> (注) 1. 上表は、資材等の現場内小運搬及びケーブル用ブラケットの取付けを含む。 2. 耐雪型には、作業土工、基礎材・根巻きコンクリートブロックの設置及びモルタル充填手間を含むため、これらを含まない場合は標準型を使用すること。 3. コンクリート建込には、充填手間を含む。 4. 諸雑費には、コテ・金棒・スコップ・バケツ・一輪車等、モルタルの攪拌・運搬・充填用の器具、ほうき等の清掃用具及びコンクリート建込にはモルタル、耐雪型にはモルタル、基礎碎石、鉄筋の材料費を含んでおり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 耐雪型の根巻きコンクリートブロックの材料費は、別途計上する。				名 称	規 格	単位	土中・機械打込		コンクリート 建 込	標 準 型	耐 雪 型	土 木 一 般 世 話 役		人	2.5	2.8	2.9	特 殊 作 業 員		〃	—	—	1.0	普 通 作 業 員		〃	5.9	7.1	8.7	ガードレール支柱打込機運	モンケン式 モンケン質量400～600kg	h	26.8	25.3	—	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	h	—	—	16.2	諸 雑 費 率		%	—	12	3	表5. 2 施工歩掛(中間支柱) (100本当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">土中・機械打込</th><th rowspan="2">コンクリート 建 込</th></tr><tr><th>標 準 型</th><th>耐 雪 型</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>2.5</td><td>2.8</td><td>2.9</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>—</td><td>—</td><td>1.0</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>5.9</td><td>7.1</td><td>8.7</td></tr><tr><td>ガードレール支柱打込機運</td><td>[モンケン式] モンケン質量400～600kg</td><td>h</td><td>26.8</td><td>25.3</td><td>—</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>[クレーン装置付] ベーストラック通称4～4.5t積級 吊能力2.9t</td><td>h</td><td>—</td><td>—</td><td>16.2</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>—</td><td>12</td><td>3</td></tr></table> (注) 1. 上表は、資材等の現場内小運搬及びケーブル用ブラケットの取付けを含む。 2. 耐雪型には、作業土工、基礎材・根巻きコンクリートブロックの設置及びモルタル充填手間を含むため、これらを含まない場合は標準型を使用すること。 3. コンクリート建込には、充填手間を含む。 4. 諸雑費には、コテ・金棒・スコップ・バケツ・一輪車等、モルタルの攪拌・運搬・充填用の器具、ほうき等の清掃用具及びコンクリート建込にはモルタル、耐雪型にはモルタル、基礎碎石、鉄筋の材料費を含んでおり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 5. 耐雪型の根巻きコンクリートブロックの材料費は、別途計上する。				名 称	規 格	単位	土中・機械打込		コンクリート 建 込	標 準 型	耐 雪 型	土 木 一 般 世 話 役		人	2.5	2.8	2.9	特 殊 作 業 員		〃	—	—	1.0	普 通 作 業 員		〃	5.9	7.1	8.7	ガードレール支柱打込機運	[モンケン式] モンケン質量400～600kg	h	26.8	25.3	—	ト ラ ッ ク 運 転	[クレーン装置付] ベーストラック 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	h	—	—	16.2	諸 雑 費 率		%	—	12	3	記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
名 称	規 格	単位	土中・機械打込				コンクリート 建 込																																																																																										
			標 準 型	耐 雪 型																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	2.5	2.8	2.9																																																																																												
特 殊 作 業 員		〃	—	—	1.0																																																																																												
普 通 作 業 員		〃	5.9	7.1	8.7																																																																																												
ガードレール支柱打込機運	モンケン式 モンケン質量400～600kg	h	26.8	25.3	—																																																																																												
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	h	—	—	16.2																																																																																												
諸 雑 費 率		%	—	12	3																																																																																												
名 称	規 格	単位	土中・機械打込		コンクリート 建 込																																																																																												
			標 準 型	耐 雪 型																																																																																													
土 木 一 般 世 話 役		人	2.5	2.8	2.9																																																																																												
特 殊 作 業 員		〃	—	—	1.0																																																																																												
普 通 作 業 員		〃	5.9	7.1	8.7																																																																																												
ガードレール支柱打込機運	[モンケン式] モンケン質量400～600kg	h	26.8	25.3	—																																																																																												
ト ラ ッ ク 運 転	[クレーン装置付] ベーストラック 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t	h	—	—	16.2																																																																																												
諸 雑 費 率		%	—	12	3																																																																																												
表5. 3 施工歩掛(ケーブル張) (100m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>A種</th><th>B種</th><th>C種</th><th>S種</th><th>Am種</th><th>Bm種</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.7</td><td>0.6</td><td>0.4</td><td>0.8</td><td>1.1</td><td>0.8</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>3.0</td><td>2.4</td><td>1.8</td><td>3.5</td><td>4.7</td><td>3.5</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t</td><td>h</td><td>1.1</td><td>0.9</td><td>0.7</td><td>1.4</td><td>1.8</td><td>1.4</td></tr></table> (注) 1. 上表は、資材等の現場内小運搬を含む。 2. 上表は、ガードケーブル(各種別)施工延長当りの歩掛であり、ケーブル引伸し、取付け等を含む。 3. 間隔保持材が必要な場合は、材料費を別途計上する。				名 称	規 格	単位	A種	B種	C種	S種	Am種	Bm種	土 木 一 般 世 話 役		人	0.7	0.6	0.4	0.8	1.1	0.8	普 通 作 業 員		〃	3.0	2.4	1.8	3.5	4.7	3.5	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	h	1.1	0.9	0.7	1.4	1.8	1.4																																																										
名 称	規 格	単位	A種	B種	C種	S種	Am種	Bm種																																																																																									
土 木 一 般 世 話 役		人	0.7	0.6	0.4	0.8	1.1	0.8																																																																																									
普 通 作 業 員		〃	3.0	2.4	1.8	3.5	4.7	3.5																																																																																									
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	h	1.1	0.9	0.7	1.4	1.8	1.4																																																																																									
6. 材料の使用量 端末支柱における基礎碎石の使用量は、次式による。 使用量 (㎡)＝設計数量 (㎡)×(1+K) ……式 6. 1 K：ロス率 表6. 1 ロス率(K) <table><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.2</td></tr></table> IV-2-①-3				ロ ス 率	+0.2	6. 材料の使用量 端末支柱における基礎碎石の使用量は、次式による。 使用量 (㎡³)＝設計数量 (㎡³)×(1+K) ……式 6. 1 K：ロス率 表6. 1 ロス率(K) <table><tr><td>ロ ス 率</td><td>+0.2</td></tr></table>				ロ ス 率	+0.2																																																																																						
ロ ス 率	+0.2																																																																																																
ロ ス 率	+0.2																																																																																																
積算上の注意事項								(控え頁) 2／5																																																																																									

工 種	ガードケーブル設置工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正			改 正																																																																																																																																																																																																																																																					
					現 行																																																																																																																																																																																																																																																					
現 行					改 正					備 考																																																																																																																																																																																																																																																
7. 単 価 表 (1) 端末支柱100本当たり単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB420110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>端 末 支 柱</td><td></td><td>本</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>端 末 補 助 支 柱</td><td></td><td>〃</td><td>100</td><td>必要に応じて計上(耐雪型のみ)</td></tr><tr><td>基 礎 砕 石</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式6.1</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運</td><td>クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力 2.9t</td><td>h</td><td></td><td>表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">計</td><td colspan="5"></td></tr></table> (2) 中間支柱100本当たり単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB420120</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表5.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>中 間 支 柱</td><td></td><td>本</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>根巻きコンクリート ブ ロ ッ ク</td><td>各種</td><td>個</td><td>100</td><td>必要に応じて計上 (耐雪型のみ)</td></tr><tr><td>ガ ー ド レ ー ル 支 柱 打 込 機 運 転</td><td>モンケン式 モンケン質量400～ 600kg</td><td>h</td><td></td><td>表5.2機械打込のみ 機械損料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運</td><td>クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力 2.9t</td><td>h</td><td></td><td>表5.2コンクリート建 込のみ 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表5.2</td></tr><tr><td colspan="5">計</td><td colspan="5"></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB420110	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表5.1	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	端 末 支 柱		本	100		端 末 補 助 支 柱		〃	100	必要に応じて計上(耐雪型のみ)	基 礎 砕 石		m3		式6.1	ト ラ ッ ク 運	クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力 2.9t	h		表5.1 機械損料	諸 雑 費		式	1		計												施工歩掛コード		WB420120	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表5.2	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	中 間 支 柱		本	100		根巻きコンクリート ブ ロ ッ ク	各種	個	100	必要に応じて計上 (耐雪型のみ)	ガ ー ド レ ー ル 支 柱 打 込 機 運 転	モンケン式 モンケン質量400～ 600kg	h		表5.2機械打込のみ 機械損料	ト ラ ッ ク 運	クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力 2.9t	h		表5.2コンクリート建 込のみ 機械損料	諸 雑 費		式	1	表5.2	計										7. 単 価 表 (1) 端末支柱100本当たり単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB420110</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>端 末 支 柱</td><td></td><td>本</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>端 末 補 助 支 柱</td><td></td><td>〃</td><td>100</td><td>必要に応じて計上(耐雪型のみ)</td></tr><tr><td>基 礎 砕 石</td><td></td><td>m3</td><td></td><td>式6.1</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運</td><td>クレーン装置付 ベーストラック 称4～4.5t積級 吊能力2.9t</td><td>h</td><td></td><td>表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">計</td><td colspan="5"></td></tr></table> (2) 中間支柱100本当たり単価表 <table><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">施工歩掛コード</th><th>WB420120</th></tr><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td></td><td>表5.2</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td></td><td>〃</td></tr><tr><td>中 間 支 柱</td><td></td><td>本</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>根巻きコンクリート ブ ロ ッ ク</td><td>各種</td><td>個</td><td>100</td><td>必要に応じて計上 (耐雪型のみ)</td></tr><tr><td>ガ ー ド レ ー ル 支 柱 打 込 機 運 転</td><td>モンケン式 モンケン質量400～ 600kg</td><td>h</td><td></td><td>表5.2機械打込のみ 機械損料</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運</td><td>クレーン装置付 ベーストラック 称4～4.5t積級 吊能力2.9t</td><td>h</td><td></td><td>表5.2コンクリート建 込のみ 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表5.2</td></tr><tr><td colspan="5">計</td><td colspan="5"></td></tr></table>							施工歩掛コード		WB420110	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表5.1	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	端 末 支 柱		本	100		端 末 補 助 支 柱		〃	100	必要に応じて計上(耐雪型のみ)	基 礎 砕 石		m3		式6.1	ト ラ ッ ク 運	クレーン装置付 ベーストラック 称4～4.5t積級 吊能力2.9t	h		表5.1 機械損料	諸 雑 費		式	1		計												施工歩掛コード		WB420120	名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人		表5.2	特 殊 作 業 員		〃		〃	普 通 作 業 員		〃		〃	中 間 支 柱		本	100		根巻きコンクリート ブ ロ ッ ク	各種	個	100	必要に応じて計上 (耐雪型のみ)	ガ ー ド レ ー ル 支 柱 打 込 機 運 転	モンケン式 モンケン質量400～ 600kg	h		表5.2機械打込のみ 機械損料	ト ラ ッ ク 運	クレーン装置付 ベーストラック 称4～4.5t積級 吊能力2.9t	h		表5.2コンクリート建 込のみ 機械損料	諸 雑 費		式	1	表5.2	計										記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
							施工歩掛コード		WB420110																																																																																																																																																																																																																																																	
					名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																	
					土 木 一 般 世 話 役		人		表5.1																																																																																																																																																																																																																																																	
					特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																	
					普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																	
					端 末 支 柱		本	100																																																																																																																																																																																																																																																		
					端 末 補 助 支 柱		〃	100	必要に応じて計上(耐雪型のみ)																																																																																																																																																																																																																																																	
					基 礎 砕 石		m3		式6.1																																																																																																																																																																																																																																																	
					ト ラ ッ ク 運	クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力 2.9t	h		表5.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																	
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																										
		施工歩掛コード		WB420120																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表5.2																																																																																																																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																						
中 間 支 柱		本	100																																																																																																																																																																																																																																																							
根巻きコンクリート ブ ロ ッ ク	各種	個	100	必要に応じて計上 (耐雪型のみ)																																																																																																																																																																																																																																																						
ガ ー ド レ ー ル 支 柱 打 込 機 運 転	モンケン式 モンケン質量400～ 600kg	h		表5.2機械打込のみ 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																						
ト ラ ッ ク 運	クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力 2.9t	h		表5.2コンクリート建 込のみ 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1	表5.2																																																																																																																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																																																																																																																										
		施工歩掛コード		WB420110																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表5.1																																																																																																																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																						
端 末 支 柱		本	100																																																																																																																																																																																																																																																							
端 末 補 助 支 柱		〃	100	必要に応じて計上(耐雪型のみ)																																																																																																																																																																																																																																																						
基 礎 砕 石		m3		式6.1																																																																																																																																																																																																																																																						
ト ラ ッ ク 運	クレーン装置付 ベーストラック 称4～4.5t積級 吊能力2.9t	h		表5.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																										
		施工歩掛コード		WB420120																																																																																																																																																																																																																																																						
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人		表5.2																																																																																																																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃		〃																																																																																																																																																																																																																																																						
中 間 支 柱		本	100																																																																																																																																																																																																																																																							
根巻きコンクリート ブ ロ ッ ク	各種	個	100	必要に応じて計上 (耐雪型のみ)																																																																																																																																																																																																																																																						
ガ ー ド レ ー ル 支 柱 打 込 機 運 転	モンケン式 モンケン質量400～ 600kg	h		表5.2機械打込のみ 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																						
ト ラ ッ ク 運	クレーン装置付 ベーストラック 称4～4.5t積級 吊能力2.9t	h		表5.2コンクリート建 込のみ 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1	表5.2																																																																																																																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																																																																																																																										
</																																																																																																																																																																																																																																																										

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																																																			
				現 行																																																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																																															
8. 施工単価入力基準表 (1) 端末支柱 <table><tr><td>施工歩掛コード</td><td colspan="6">WB420110</td><td colspan="2">施 工 単 位</td><td>本</td></tr><tr><td>施工区分</td><td colspan="9">入 力 条 件</td></tr><tr><td rowspan="3">各種</td><td>J 1</td><td>J 2</td><td>J 3</td><td>J 4</td><td>J 5</td><td>J 6</td><td>J 7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ガードケーブルの規格</td><td>ガードケーブルの種類</td><td>端末補助支柱の有無</td><td>端末補助支柱の材料費の有無</td><td>端末支柱の材料費の有無</td><td>基礎碎石の種類</td><td>基礎碎石1本当り数量</td><td></td><td></td></tr><tr><td>①標準型 ②耐雪型</td><td>(表8.1)</td><td>①有 ②無</td><td>①有 ②無</td><td>①有 ②無</td><td>(表8.2)</td><td>(実数入力) (m3/本)</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">J 8</td></tr><tr><td colspan="10">トラック (クレーン装置付) 供用日当り運搬時間</td></tr><tr><td colspan="10">①標準 ②標準以外 (実数入力)</td></tr></table> (注) 1. J 1 条件で①を選択した場合は、J 3、J 4 条件は選択出来ない。 2. J 1 条件で②を選択した場合は、J 2 条件の④、⑩は選択出来ない。 3. J 3 条件で②を選択した場合は、J 4 条件は選択出来ない。 4. J 6 条件で⑩を選択した場合は、基礎碎石単価 (Y-0241000) [円/m3]を単価登録すること。 5. 本コードは基礎碎石の材料ロスを含んでおり、J 7 条件は設計量 (ロス率による割増しをしない数量)を実数入力すること。 表8.1 ガードケーブルの種類 <table><tr><td rowspan="2">区分</td><td rowspan="2">種 別</td><td colspan="2">入 力 番 号</td></tr><tr><td>除装</td><td>メッキ</td></tr><tr><td rowspan="4">路側用</td><td>A 種</td><td>①</td><td>⑦</td></tr><tr><td>B 種</td><td>②</td><td>⑧</td></tr><tr><td>C 種</td><td>③</td><td>⑨</td></tr><tr><td>S 種</td><td>④</td><td>⑩</td></tr><tr><td rowspan="2">分離帯用</td><td>An種</td><td>⑤</td><td>⑪</td></tr><tr><td>Bn種</td><td>⑥</td><td>⑫</td></tr></table> 表8.2 基礎碎石の種類 <table><tr><td>種 類</td><td>入力番号</td></tr><tr><td>クラッシュヤラン 40 ～ 0</td><td>①</td></tr><tr><td>" 30 ～ 0</td><td>②</td></tr><tr><td>" 20 ～ 0</td><td>③</td></tr><tr><td>高炉スラグ C S ー 40</td><td>④</td></tr><tr><td>" M S ー 25</td><td>⑤</td></tr><tr><td>" H M S ー 25</td><td>⑥</td></tr><tr><td>クラッシュヤラン 80 ～ 0</td><td>⑦</td></tr><tr><td>再生クラッシュヤラン 40 ～ 0</td><td>⑧</td></tr><tr><td>" 80 ～ 0</td><td>⑨</td></tr><tr><td>砕 石 (各種)</td><td>⑩</td></tr></table> IV-2-①-6				施工歩掛コード	WB420110						施 工 単 位		本	施工区分	入 力 条 件									各種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7			ガードケーブルの規格	ガードケーブルの種類	端末補助支柱の有無	端末補助支柱の材料費の有無	端末支柱の材料費の有無	基礎碎石の種類	基礎碎石1本当り数量			①標準型 ②耐雪型	(表8.1)	①有 ②無	①有 ②無	①有 ②無	(表8.2)	(実数入力) (m3/本)			J 8										トラック (クレーン装置付) 供用日当り運搬時間										①標準 ②標準以外 (実数入力)										区分	種 別	入 力 番 号		除装	メッキ	路側用	A 種	①	⑦	B 種	②	⑧	C 種	③	⑨	S 種	④	⑩	分離帯用	An種	⑤	⑪	Bn種	⑥	⑫	種 類	入力番号	クラッシュヤラン 40 ～ 0	①	" 30 ～ 0	②	" 20 ～ 0	③	高炉スラグ C S ー 40	④	" M S ー 25	⑤	" H M S ー 25	⑥	クラッシュヤラン 80 ～ 0	⑦	再生クラッシュヤラン 40 ～ 0	⑧	" 80 ～ 0	⑨	砕 石 (各種)	⑩	現行どおり 記載の変更					
施工歩掛コード	WB420110						施 工 単 位		本																																																																																																																														
施工区分	入 力 条 件																																																																																																																																						
各種	J 1	J 2	J 3	J 4	J 5	J 6	J 7																																																																																																																																
	ガードケーブルの規格	ガードケーブルの種類	端末補助支柱の有無	端末補助支柱の材料費の有無	端末支柱の材料費の有無	基礎碎石の種類	基礎碎石1本当り数量																																																																																																																																
	①標準型 ②耐雪型	(表8.1)	①有 ②無	①有 ②無	①有 ②無	(表8.2)	(実数入力) (m3/本)																																																																																																																																
J 8																																																																																																																																							
トラック (クレーン装置付) 供用日当り運搬時間																																																																																																																																							
①標準 ②標準以外 (実数入力)																																																																																																																																							
区分	種 別	入 力 番 号																																																																																																																																					
		除装	メッキ																																																																																																																																				
路側用	A 種	①	⑦																																																																																																																																				
	B 種	②	⑧																																																																																																																																				
	C 種	③	⑨																																																																																																																																				
	S 種	④	⑩																																																																																																																																				
分離帯用	An種	⑤	⑪																																																																																																																																				
	Bn種	⑥	⑫																																																																																																																																				
種 類	入力番号																																																																																																																																						
クラッシュヤラン 40 ～ 0	①																																																																																																																																						
" 30 ～ 0	②																																																																																																																																						
" 20 ～ 0	③																																																																																																																																						
高炉スラグ C S ー 40	④																																																																																																																																						
" M S ー 25	⑤																																																																																																																																						
" H M S ー 25	⑥																																																																																																																																						
クラッシュヤラン 80 ～ 0	⑦																																																																																																																																						
再生クラッシュヤラン 40 ～ 0	⑧																																																																																																																																						
" 80 ～ 0	⑨																																																																																																																																						
砕 石 (各種)	⑩																																																																																																																																						
積算上の注意事項								(控え頁) 5/5																																																																																																																															

工 種	ワイヤロープ設置工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																													
現 行				改 正				備 考																																																																																																											
3. 機 種 の 選 定 機械の機種・規格は、次表を標準とする。 表 3.1 機種の選定 <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="4">端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）</td><td>ダウンザホールハンマ</td><td>空圧式 掘削孔径 φ152～191mm</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機</td><td>可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値） 吐出量5.0～5.1m3/min</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>ガードレール支柱打込機</td><td>エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク（クレーン装置付）</td><td>ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t</td><td>台</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="3">中間支柱・端末支柱設置</td><td>ダウンザホールハンマ</td><td>空圧式 掘削孔径 φ110～130mm</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>ガードレール支柱打込機</td><td>エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm</td><td>台</td><td>2</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク（クレーン装置付）</td><td>ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>ワイヤロープ設置 ターンバックル設置 橋梁部基礎・支柱設置</td><td>ト ラ ッ ク（クレーン装置付）</td><td>ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td></tr></table> 4. 日 当 り 編 成 人 員 日当り編成人員は、次表を標準とする。 表 4.1 日当り編成人員 <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>土木一般世話役</th><th>特殊作業員</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td>端 末 基 礎 ・ 端 末 金 具 設 置 （ 鋼 管 杭 ）</td><td>1</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">中 間 支 柱 ・ 端 末 支 柱 設 置</td><td>根固めブロックあり</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>根固めブロックなし</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>ワ イ ヤ ロ ー プ 設 置</td><td>1</td><td>－</td><td>4</td></tr><tr><td>タ ー ン バ ッ ク ル 設 置</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>橋 梁 部 基 礎 ・ 支 柱 設 置</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> IV-2-①-10				作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	ダウンザホールハンマ	空圧式 掘削孔径 φ152～191mm	台	1	空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値） 吐出量5.0～5.1m3/min	台	1	ガードレール支柱打込機	エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	台	1	ト ラ ッ ク（クレーン装置付）	ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t	台	2	中間支柱・端末支柱設置	ダウンザホールハンマ	空圧式 掘削孔径 φ110～130mm	台	1	ガードレール支柱打込機	エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	台	2	ト ラ ッ ク（クレーン装置付）	ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t	台	1	ワイヤロープ設置 ターンバックル設置 橋梁部基礎・支柱設置	ト ラ ッ ク（クレーン装置付）	ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t	台	1	作 業 種 別	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員	端 末 基 礎 ・ 端 末 金 具 設 置 （ 鋼 管 杭 ）	1	2	1	中 間 支 柱 ・ 端 末 支 柱 設 置	根固めブロックあり	2	1	根固めブロックなし	2	1	ワ イ ヤ ロ ー プ 設 置	1	－	4	タ ー ン バ ッ ク ル 設 置	1	2	2	橋 梁 部 基 礎 ・ 支 柱 設 置	1	1	2	3. 機 種 の 選 定 機械の機種・規格は、次表を標準とする。 表 3.1 機種の選定 <table><tr><th>作 業 種 別</th><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td rowspan="4">端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）</td><td>ダウンザホールハンマ</td><td>[空圧式]掘削最大孔径φ152～191230mm</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機</td><td>[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）]排出ガス対策型（第2次基準値） 吐出量4.0～5.0～5.1m3/min 吐出圧力0.7MPa</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>ガードレール支柱打込機</td><td>[エアブレーカ式]通称（ブレーカ質量）700kg級 打撃周波数530bpm</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク （クレーン装置付）</td><td>[クレーン装置付]ベーストラック通称4～4.5t積級・吊能力2.9t</td><td>台</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="3">中間支柱・端末支柱設置</td><td>ダウンザホールハンマ</td><td>[空圧式]掘削最大孔径φ110～130140mm</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>ガードレール支柱打込機</td><td>[エアブレーカ式]通称（ブレーカ質量）700kg級 打撃周波数530bpm</td><td>台</td><td>2</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク （クレーン装置付）</td><td>[クレーン装置付]ベーストラック通称4～4.5t積級・吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>ワイヤロープ設置 ターンバックル設置 橋梁部基礎・支柱設置</td><td>ト ラ ッ ク （クレーン装置付）</td><td>[クレーン装置付]ベーストラック通称4～4.5t積級・吊能力2.9t</td><td>台</td><td>1</td></tr></table> 現行どおり 記載の修正・削除 （歩掛改定に伴う）				作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	ダウンザホールハンマ	[空圧式] 掘削最大 孔径φ 152～191 230mm	台	1	空 気 圧 縮 機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）] 排出ガス対策型（第2次基準値） 吐出量4.0～5.0 ～5.1 m3/min 吐出圧力0.7MPa	台	1	ガードレール支柱打込機	[エアブレーカ式] 通称（ブレーカ質量） 700kg級 打撃周波数530bpm	台	1	ト ラ ッ ク （クレーン装置付）	[クレーン装置付] ベーストラック 通称4～4.5t積 級 ・吊能力2.9t	台	2	中間支柱・端末支柱設置	ダウンザホールハンマ	[空圧式] 掘削最大 孔径φ 110～130 140mm	台	1	ガードレール支柱打込機	[エアブレーカ式] 通称（ブレーカ質量） 700kg級 打撃周波数530bpm	台	2	ト ラ ッ ク （クレーン装置付）	[クレーン装置付] ベーストラック 通称4～4.5t積 級 ・吊能力2.9t	台	1	ワイヤロープ設置 ターンバックル設置 橋梁部基礎・支柱設置	ト ラ ッ ク （クレーン装置付）	[クレーン装置付] ベーストラック 通称4～4.5t積 級 ・吊能力2.9t	台	1	
作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量																																																																																																															
端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	ダウンザホールハンマ	空圧式 掘削孔径 φ152～191mm	台	1																																																																																																															
	空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値） 吐出量5.0～5.1m3/min	台	1																																																																																																															
	ガードレール支柱打込機	エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	台	1																																																																																																															
	ト ラ ッ ク（クレーン装置付）	ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t	台	2																																																																																																															
中間支柱・端末支柱設置	ダウンザホールハンマ	空圧式 掘削孔径 φ110～130mm	台	1																																																																																																															
	ガードレール支柱打込機	エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	台	2																																																																																																															
	ト ラ ッ ク（クレーン装置付）	ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t	台	1																																																																																																															
ワイヤロープ設置 ターンバックル設置 橋梁部基礎・支柱設置	ト ラ ッ ク（クレーン装置付）	ベーストラック4～4.5t積・吊能力2.9t	台	1																																																																																																															
作 業 種 別	土木一般世話役	特殊作業員	普通作業員																																																																																																																
端 末 基 礎 ・ 端 末 金 具 設 置 （ 鋼 管 杭 ）	1	2	1																																																																																																																
中 間 支 柱 ・ 端 末 支 柱 設 置	根固めブロックあり	2	1																																																																																																																
	根固めブロックなし	2	1																																																																																																																
ワ イ ヤ ロ ー プ 設 置	1	－	4																																																																																																																
タ ー ン バ ッ ク ル 設 置	1	2	2																																																																																																																
橋 梁 部 基 礎 ・ 支 柱 設 置	1	1	2																																																																																																																
作 業 種 別	機 械 名	規 格	単位	数量																																																																																																															
端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	ダウンザホールハンマ	[空圧式] 掘削最大 孔径φ 152～191 230mm	台	1																																																																																																															
	空 気 圧 縮 機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）] 排出ガス対策型（第2次基準値） 吐出量4.0～5.0 ～5.1 m3/min 吐出圧力0.7MPa	台	1																																																																																																															
	ガードレール支柱打込機	[エアブレーカ式] 通称（ブレーカ質量） 700kg級 打撃周波数530bpm	台	1																																																																																																															
	ト ラ ッ ク （クレーン装置付）	[クレーン装置付] ベーストラック 通称4～4.5t積 級 ・吊能力2.9t	台	2																																																																																																															
中間支柱・端末支柱設置	ダウンザホールハンマ	[空圧式] 掘削最大 孔径φ 110～130 140mm	台	1																																																																																																															
	ガードレール支柱打込機	[エアブレーカ式] 通称（ブレーカ質量） 700kg級 打撃周波数530bpm	台	2																																																																																																															
	ト ラ ッ ク （クレーン装置付）	[クレーン装置付] ベーストラック 通称4～4.5t積 級 ・吊能力2.9t	台	1																																																																																																															
ワイヤロープ設置 ターンバックル設置 橋梁部基礎・支柱設置	ト ラ ッ ク （クレーン装置付）	[クレーン装置付] ベーストラック 通称4～4.5t積 級 ・吊能力2.9t	台	1																																																																																																															
積算上の注意事項								（控え頁） 1／5																																																																																																											

工 種	ワイヤロープ設置工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正			改 正		現 行																																																																																																																																																
現 行					改 正					備 考																																																																																																																																													
7. 単 価 表 (1) 端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）1箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB424010</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>鋼 管 杭</td><td>φ 165.2×5.0×2,600</td><td>本</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>端末金具用固定ボルト</td><td>M16×65</td><td>本</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>端末金具（鋼管基礎用）</td><td>16×250×250</td><td>個</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>ダウンザホールハンマ運</td><td>空圧式 掘削孔径 φ 152～191mm</td><td>日</td><td>1/D</td><td>表3.1, 表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機 運 転</td><td>可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値）吐出量5.0～5.1m3/min</td><td>〃</td><td>1/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ガードレール支柱打込機運転</td><td>エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm</td><td>〃</td><td>1/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t</td><td>〃</td><td>2/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表6.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量					施工歩掛コード		WB424010			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1/D	表4.1, 表5.1	特 殊 作 業 員		〃	2/D	〃	普 通 作 業 員		〃	1/D	〃	鋼 管 杭	φ 165.2×5.0×2,600	本	5		端末金具用固定ボルト	M16×65	本	20		端末金具（鋼管基礎用）	16×250×250	個	5		ダウンザホールハンマ運	空圧式 掘削孔径 φ 152～191mm	日	1/D	表3.1, 表5.1 機械損料	空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値）吐出量5.0～5.1m3/min	〃	1/D	〃	ガードレール支柱打込機運転	エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	〃	1/D	〃	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	〃	2/D	〃	諸 雑 費		式	1	表6.1	計					7. 単 価 表 (1) 端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）1箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB424010</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>鋼 管 杭</td><td>φ 165.2×5.0×2,600</td><td>本</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>端末金具用固定ボルト</td><td>M16×65</td><td>本</td><td>20</td><td></td></tr><tr><td>端末金具（鋼管基礎用）</td><td>16×250×250</td><td>個</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>ダウンザホールハンマ運</td><td>[空圧式]掘削最大削孔径 φ 152 152230mm</td><td>日</td><td>1/D</td><td>表3.1, 表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機 運 転</td><td>[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）] 排出ガス対策型（第23次基準値）吐 出 量 4.0 ～ 5.0 ～ 5.0m3/min 吐 出 圧 力 0.7MPa</td><td>〃</td><td>1/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ガードレール支柱打込機運転</td><td>[エアブレーカ式]通称（ブレーカ質量）700kg級 打撃周波数530bpm</td><td>〃</td><td>1/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>[クレーン装置付]ベーストラック 4通称4～4.5t積級吊能力2.9t</td><td>〃</td><td>2/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表6.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量					施工歩掛コード		WB424010			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1/D	表4.1, 表5.1	特 殊 作 業 員		〃	2/D	〃	普 通 作 業 員		〃	1/D	〃	鋼 管 杭	φ 165.2×5.0×2,600	本	5		端末金具用固定ボルト	M16×65	本	20		端末金具（鋼管基礎用）	16×250×250	個	5		ダウンザホールハンマ運	[空圧式] 掘削 最大削孔径 φ 152 152 230mm	日	1/D	表3.1, 表5.1 機械損料	空 気 圧 縮 機 運 転	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）] 排出ガス対策型（第 2 3次基準値）吐 出 量 4.0 ～ 5.0 ～ 5.0 m3/min 吐 出 圧 力 0.7MPa	〃	1/D	〃	ガードレール支柱打込機運転	[エアブレーカ式]通称（ブレーカ質量）700kg級 打撃周波数530bpm	〃	1/D	〃	ト ラ ッ ク 運 転	[クレーン装置付] ベース トラック 4 通称4～4.5t積級 吊能 力2.9t	〃	2/D	〃	諸 雑 費		式	1	表6.1	計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工歩掛コード		WB424010																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	1/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	2/D	〃																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	1/D	〃																																																																																																																																																			
鋼 管 杭	φ 165.2×5.0×2,600	本	5																																																																																																																																																				
端末金具用固定ボルト	M16×65	本	20																																																																																																																																																				
端末金具（鋼管基礎用）	16×250×250	個	5																																																																																																																																																				
ダウンザホールハンマ運	空圧式 掘削孔径 φ 152～191mm	日	1/D	表3.1, 表5.1 機械損料																																																																																																																																																			
空 気 圧 縮 機 運 転	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値）吐出量5.0～5.1m3/min	〃	1/D	〃																																																																																																																																																			
ガードレール支柱打込機運転	エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	〃	1/D	〃																																																																																																																																																			
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	〃	2/D	〃																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表6.1																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																							
施工歩掛コード		WB424010																																																																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																			
土 木 一 般 世 話 役		人	1/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																																																			
特 殊 作 業 員		〃	2/D	〃																																																																																																																																																			
普 通 作 業 員		〃	1/D	〃																																																																																																																																																			
鋼 管 杭	φ 165.2×5.0×2,600	本	5																																																																																																																																																				
端末金具用固定ボルト	M16×65	本	20																																																																																																																																																				
端末金具（鋼管基礎用）	16×250×250	個	5																																																																																																																																																				
ダウンザホールハンマ運	[空圧式] 掘削 最大削孔径 φ 152 152 230mm	日	1/D	表3.1, 表5.1 機械損料																																																																																																																																																			
空 気 圧 縮 機 運 転	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）] 排出ガス対策型（第 2 3次基準値）吐 出 量 4.0 ～ 5.0 ～ 5.0 m3/min 吐 出 圧 力 0.7MPa	〃	1/D	〃																																																																																																																																																			
ガードレール支柱打込機運転	[エアブレーカ式]通称（ブレーカ質量）700kg級 打撃周波数530bpm	〃	1/D	〃																																																																																																																																																			
ト ラ ッ ク 運 転	[クレーン装置付] ベース トラック 4 通称4～4.5t積級 吊能 力2.9t	〃	2/D	〃																																																																																																																																																			
諸 雑 費		式	1	表6.1																																																																																																																																																			
計																																																																																																																																																							
IV-2-①-12																																																																																																																																																							
積算上の注意事項										(控え頁) 2／5																																																																																																																																													

工 種	ワイヤロープ設置工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2) 中間支柱・端末支柱設置 100 本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB424020</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>中 間 支 柱</td><td>φ 89.1×4.2×1,430</td><td>本</td><td>100</td><td>中間支柱</td></tr><tr><td>中間支柱用間隔材</td><td>40×90</td><td>個</td><td>800</td><td>中間支柱</td></tr><tr><td>ス ト ラ ッ プ</td><td>φ 101.6×1.5×15</td><td>個</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>キ ャ ッ プ</td><td>φ 97.0×3.0×90</td><td>個</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ス リ ー プ</td><td>φ 114.3×4.5×395</td><td>本</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>φ 114.3×4.5×700</td><td>本</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>ス リ ー プ カ バ ー</td><td>φ 150.0×3.0×100</td><td>個</td><td>100</td><td>中間支柱</td></tr><tr><td>根 固 め ブ ロ ッ ク</td><td>500×300×150</td><td>個</td><td>100</td><td>必要な場合</td></tr><tr><td>端末支柱 (鋼管基礎用)</td><td>φ 89.1×4.2×1,430</td><td>本</td><td>100</td><td>端末支柱</td></tr><tr><td>端 末 支 柱 用 間 隔 材</td><td>φ 60.5×3.2×110</td><td>個</td><td>500</td><td>端末支柱</td></tr><tr><td>ダウンザホールハンマ運</td><td>空圧式 掘削孔径 φ 110～130mm</td><td>日</td><td>1×100/D</td><td>表3.1, 表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>ガードレール支柱打込機運転</td><td>エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm</td><td>〃</td><td>2×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>トラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t</td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表6.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) D：日当り施工量</td></tr> 3) ワイヤロープ設置 100m当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB424030</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>4×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ワ イ ヤ ロ ー プ</td><td>3撚×7本線G/0 φ18 5条</td><td>m</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>トラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t</td><td>日</td><td>1×100/D</td><td>表3.1, 表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) D：日当り施工量</td></tr></table></table>				施工歩掛コード		WB424020			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.1, 表5.1	特 殊 作 業 員		〃	2×100/D	〃	普 通 作 業 員		〃	1×100/D	〃	中 間 支 柱	φ 89.1×4.2×1,430	本	100	中間支柱	中間支柱用間隔材	40×90	個	800	中間支柱	ス ト ラ ッ プ	φ 101.6×1.5×15	個	100		キ ャ ッ プ	φ 97.0×3.0×90	個	100		ス リ ー プ	φ 114.3×4.5×395	本	100		φ 114.3×4.5×700	本	100		ス リ ー プ カ バ ー	φ 150.0×3.0×100	個	100	中間支柱	根 固 め ブ ロ ッ ク	500×300×150	個	100	必要な場合	端末支柱 (鋼管基礎用)	φ 89.1×4.2×1,430	本	100	端末支柱	端 末 支 柱 用 間 隔 材	φ 60.5×3.2×110	個	500	端末支柱	ダウンザホールハンマ運	空圧式 掘削孔径 φ 110～130mm	日	1×100/D	表3.1, 表5.1 機械損料	ガードレール支柱打込機運転	エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	〃	2×100/D	〃	トラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	〃	1×100/D	〃	諸 雑 費		式	1	表6.1	計					(注) D：日当り施工量					施工歩掛コード		WB424030			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.1, 表5.1	普 通 作 業 員		〃	4×100/D	〃	ワ イ ヤ ロ ー プ	3撚×7本線G/0 φ18 5条	m	100		トラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	日	1×100/D	表3.1, 表5.1 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					(注) D：日当り施工量					2) 中間支柱・端末支柱設置 100 本当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB424020</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>中 間 支 柱</td><td>φ 89.1×4.2×1,430</td><td>本</td><td>100</td><td>中間支柱</td></tr><tr><td>中間支柱用間隔材</td><td>40×90</td><td>個</td><td>800</td><td>中間支柱</td></tr><tr><td>ス ト ラ ッ プ</td><td>φ 101.6×1.5×15</td><td>個</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>キ ャ ッ プ</td><td>φ 97.0×3.0×90</td><td>個</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">ス リ ー プ</td><td>φ 114.3×4.5×395</td><td>本</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>φ 114.3×4.5×700</td><td>本</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>ス リ ー プ カ バ ー</td><td>φ 150.0×3.0×100</td><td>個</td><td>100</td><td>中間支柱</td></tr><tr><td>根 固 め ブ ロ ッ ク</td><td>500×300×150</td><td>個</td><td>100</td><td>必要な場合</td></tr><tr><td>端末支柱 (鋼管基礎用)</td><td>φ 89.1×4.2×1,430</td><td>本</td><td>100</td><td>端末支柱</td></tr><tr><td>端 末 支 柱 用 間 隔 材</td><td>φ 60.5×3.2×110</td><td>個</td><td>500</td><td>端末支柱</td></tr><tr><td>ダウンザホールハンマ運</td><td>[空圧式] 掘削最大削孔径 φ 110 110140mm</td><td>日</td><td>1×100/D</td><td>表3.1, 表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>ガードレール支柱打込機運転</td><td>[エアブレーカ式] 通称 (ブ レーカ質量)700kg級 打撃周波 数530bpm</td><td>〃</td><td>2×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>トラ ッ ク 運 転</td><td>[クレーン装置付] ベース トラック 通称4～4.5t積 設吊能力 2.9t</td><td>〃</td><td>1×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表6.1</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) D：日当り施工量</td></tr> 3) ワイヤロープ設置 100m 当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB424030</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×100/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>4×100/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ワ イ ヤ ロ ー プ</td><td>3撚×7本線G/0 φ18 5条</td><td>m</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>トラ ッ ク 運 転</td><td>[クレーン装置付] ベース トラック 通称4～4.5t積 設吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>1×100/D</td><td>表3.1, 表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) D：日当り施工量</td></tr></table></table>	施工歩掛コード		WB424020			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.1, 表5.1	特 殊 作 業 員		〃	2×100/D	〃	普 通 作 業 員		〃	1×100/D	〃	中 間 支 柱	φ 89.1×4.2×1,430	本	100	中間支柱	中間支柱用間隔材	40×90	個	800	中間支柱	ス ト ラ ッ プ	φ 101.6×1.5×15	個	100		キ ャ ッ プ	φ 97.0×3.0×90	個	100		ス リ ー プ	φ 114.3×4.5×395	本	100		φ 114.3×4.5×700	本	100		ス リ ー プ カ バ ー	φ 150.0×3.0×100	個	100	中間支柱	根 固 め ブ ロ ッ ク	500×300×150	個	100	必要な場合	端末支柱 (鋼管基礎用)	φ 89.1×4.2×1,430	本	100	端末支柱	端 末 支 柱 用 間 隔 材	φ 60.5×3.2×110	個	500	端末支柱	ダウンザホールハンマ運	[空圧式] 掘削 最大削孔径 φ 110 110 140mm	日	1×100/D	表3.1, 表5.1 機械損料	ガードレール支柱打込機運転	[エアブレーカ式] 通称 (ブ レーカ質量)700kg級 打撃周波 数530bpm	〃	2×100/D	〃	トラ ッ ク 運 転	[クレーン装置付] ベース トラック 通称 4～4.5t積 設 吊能力 2.9t	〃	1×100/D	〃	諸 雑 費		式	1	表6.1	計					(注) D：日当り施工量					施工歩掛コード		WB424030			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.1, 表5.1	普 通 作 業 員		〃	4×100/D	〃	ワ イ ヤ ロ ー プ	3撚×7本線G/0 φ18 5条	m	100		トラ ッ ク 運 転	[クレーン装置付] ベース トラック 通称 4～4.5t積 設 吊能力 2.9t	日	1×100/D	表3.1, 表5.1 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					(注) D：日当り施工量					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB424020																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
特 殊 作 業 員		〃	2×100/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃	1×100/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
中 間 支 柱	φ 89.1×4.2×1,430	本	100	中間支柱																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
中間支柱用間隔材	40×90	個	800	中間支柱																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ス ト ラ ッ プ	φ 101.6×1.5×15	個	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
キ ャ ッ プ	φ 97.0×3.0×90	個	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ス リ ー プ	φ 114.3×4.5×395	本	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	φ 114.3×4.5×700	本	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ス リ ー プ カ バ ー	φ 150.0×3.0×100	個	100	中間支柱																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
根 固 め ブ ロ ッ ク	500×300×150	個	100	必要な場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
端末支柱 (鋼管基礎用)	φ 89.1×4.2×1,430	本	100	端末支柱																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
端 末 支 柱 用 間 隔 材	φ 60.5×3.2×110	個	500	端末支柱																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ダウンザホールハンマ運	空圧式 掘削孔径 φ 110～130mm	日	1×100/D	表3.1, 表5.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ガードレール支柱打込機運転	エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	〃	2×100/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
トラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	〃	1×100/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	表6.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(注) D：日当り施工量																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB424030																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃	4×100/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ワ イ ヤ ロ ー プ	3撚×7本線G/0 φ18 5条	m	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
トラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ベーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	日	1×100/D	表3.1, 表5.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(注) D：日当り施工量																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB424020																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
特 殊 作 業 員		〃	2×100/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃	1×100/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
中 間 支 柱	φ 89.1×4.2×1,430	本	100	中間支柱																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
中間支柱用間隔材	40×90	個	800	中間支柱																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ス ト ラ ッ プ	φ 101.6×1.5×15	個	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
キ ャ ッ プ	φ 97.0×3.0×90	個	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ス リ ー プ	φ 114.3×4.5×395	本	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	φ 114.3×4.5×700	本	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ス リ ー プ カ バ ー	φ 150.0×3.0×100	個	100	中間支柱																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
根 固 め ブ ロ ッ ク	500×300×150	個	100	必要な場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
端末支柱 (鋼管基礎用)	φ 89.1×4.2×1,430	本	100	端末支柱																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
端 末 支 柱 用 間 隔 材	φ 60.5×3.2×110	個	500	端末支柱																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ダウンザホールハンマ運	[空圧式] 掘削 最大削孔径 φ 110 110 140mm	日	1×100/D	表3.1, 表5.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ガードレール支柱打込機運転	[エアブレーカ式] 通称 (ブ レーカ質量)700kg級 打撃周波 数530bpm	〃	2×100/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
トラ ッ ク 運 転	[クレーン装置付] ベース トラック 通称 4～4.5t積 設 吊能力 2.9t	〃	1×100/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1	表6.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(注) D：日当り施工量																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
施工歩掛コード		WB424030																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
土 木 一 般 世 話 役		人	1×100/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
普 通 作 業 員		〃	4×100/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ワ イ ヤ ロ ー プ	3撚×7本線G/0 φ18 5条	m	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
トラ ッ ク 運 転	[クレーン装置付] ベース トラック 通称 4～4.5t積 設 吊能力 2.9t	日	1×100/D	表3.1, 表5.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
計																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
(注) D：日当り施工量																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
積算上の注意事項		IV-2-①-13		(控え頁)		3/5																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

工 種	ワイヤロープ設置工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正			改 正 現 行																																																																																																																																																																																																																																																					
現 行					改 正			備 考																																																																																																																																																																																																																																																		
(4) ターンバックル設置 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB424040</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ター ン バ ッ ク ル</td><td>M25・W1×350</td><td>本</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>索端金具 (R・L)</td><td>M25・W1×500</td><td>本</td><td>100 (50)</td><td>中間部 (端末部の場合)</td></tr><tr><td>ジョ ー ボ ル ト</td><td>M25・W1×191</td><td>本</td><td>50</td><td>端末部</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ペーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t</td><td>日</td><td>1×10/D</td><td>表3.1, 表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表6.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (5) 橋梁部基礎・支柱設置 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB424050</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>橋 梁 部 基 礎 支 柱</td><td>φ89.1×4.2×1,030</td><td>本</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>ア ン カ ー ボ ル ト</td><td>D25×100 (1N, 1W) 4本</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>中 間 支 柱 用 間 隔 材</td><td>40×90</td><td>個</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>ス ト ラ ッ プ</td><td>φ101.6×1.5×15</td><td>個</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>キ ャ ッ プ</td><td>φ97.0×3.0×90</td><td>個</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付 ペーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t</td><td>日</td><td>1×10/D</td><td>表3.1, 表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量 2. 基礎コンクリート、防水処理が必要な場合は、別途計上とする。					施工歩掛コード		WB424040			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×10/D	表4.1, 表5.1	特 殊 作 業 員		〃	2×10/D	〃	普 通 作 業 員		〃	2×10/D	〃	ター ン バ ッ ク ル	M25・W1×350	本	50		索端金具 (R・L)	M25・W1×500	本	100 (50)	中間部 (端末部の場合)	ジョ ー ボ ル ト	M25・W1×191	本	50	端末部	ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ペーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	日	1×10/D	表3.1, 表5.1 機械損料	諸 雑 費		式	1	表6.2	計					施工歩掛コード		WB424050			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×10/D	表4.1, 表5.1	特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃	普 通 作 業 員		〃	2×10/D	〃	橋 梁 部 基 礎 支 柱	φ89.1×4.2×1,030	本	10		ア ン カ ー ボ ル ト	D25×100 (1N, 1W) 4本	組	10		中 間 支 柱 用 間 隔 材	40×90	個	80		ス ト ラ ッ プ	φ101.6×1.5×15	個	10		キ ャ ッ プ	φ97.0×3.0×90	個	10		ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ペーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	日	1×10/D	表3.1, 表5.1 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					(4) ターンバックル設置 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB424040</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>ター ン バ ッ ク ル</td><td>M25・W1×350</td><td>本</td><td>50</td><td></td></tr><tr><td>索端金具 (R・L)</td><td>M25・W1×500</td><td>本</td><td>100 (50)</td><td>中間部 (端末部の場合)</td></tr><tr><td>ジョ ー ボ ル ト</td><td>M25・W1×191</td><td>本</td><td>50</td><td>端末部</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>〔クレーン装置付〕 ス+ラ+タ通称4～ 4.5t積級吊能力2.9t</td><td>日</td><td>1×10/D</td><td>表3.1, 表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>表6.2</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) D：日当り施工量 (5) 橋梁部基礎・支柱設置 10 箇所当り単価表 <table><tr><td colspan="2">施工歩掛コード</td><td colspan="3">WB424050</td></tr><tr><td>名 称</td><td>規 格</td><td>単位</td><td>数 量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>1×10/D</td><td>表4.1, 表5.1</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>1×10/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2×10/D</td><td>〃</td></tr><tr><td>橋 梁 部 基 礎 支 柱</td><td>φ89.1×4.2×1,030</td><td>本</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>ア ン カ ー ボ ル ト</td><td>D25×100 (1N, 1W) 4本</td><td>組</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>中 間 支 柱 用 間 隔 材</td><td>40×90</td><td>個</td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>ス ト ラ ッ プ</td><td>φ101.6×1.5×15</td><td>個</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>キ ャ ッ プ</td><td>φ97.0×3.0×90</td><td>個</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>〔クレーン装置付〕 ス+ラ+タ通称4～4.5t積級吊能力 2.9t</td><td>日</td><td>1×10/D</td><td>表3.1, 表5.1 機械損料</td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. D：日当り施工量 2. 基礎コンクリート、防水処理が必要な場合は、別途計上とする。					施工歩掛コード		WB424040			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×10/D	表4.1, 表5.1	特 殊 作 業 員		〃	2×10/D	〃	普 通 作 業 員		〃	2×10/D	〃	ター ン バ ッ ク ル	M25・W1×350	本	50		索端金具 (R・L)	M25・W1×500	本	100 (50)	中間部 (端末部の場合)	ジョ ー ボ ル ト	M25・W1×191	本	50	端末部	ト ラ ッ ク 運 転	〔クレーン装置付〕 ス+ラ+タ 通称4～ 4.5t積 級 吊能力2.9t	日	1×10/D	表3.1, 表5.1 機械損料	諸 雑 費		式	1	表6.2	計					施工歩掛コード		WB424050			名 称	規 格	単位	数 量	摘 要	土 木 一 般 世 話 役		人	1×10/D	表4.1, 表5.1	特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃	普 通 作 業 員		〃	2×10/D	〃	橋 梁 部 基 礎 支 柱	φ89.1×4.2×1,030	本	10		ア ン カ ー ボ ル ト	D25×100 (1N, 1W) 4本	組	10		中 間 支 柱 用 間 隔 材	40×90	個	80		ス ト ラ ッ プ	φ101.6×1.5×15	個	10		キ ャ ッ プ	φ97.0×3.0×90	個	10		ト ラ ッ ク 運 転	〔クレーン装置付〕 ス+ラ+タ 通称4～4.5t積 級 吊能力 2.9t	日	1×10/D	表3.1, 表5.1 機械損料	諸 雑 費		式	1		計					記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
施工歩掛コード		WB424040																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃	2×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃	2×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																						
ター ン バ ッ ク ル	M25・W1×350	本	50																																																																																																																																																																																																																																																							
索端金具 (R・L)	M25・W1×500	本	100 (50)	中間部 (端末部の場合)																																																																																																																																																																																																																																																						
ジョ ー ボ ル ト	M25・W1×191	本	50	端末部																																																																																																																																																																																																																																																						
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ペーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	日	1×10/D	表3.1, 表5.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1	表6.2																																																																																																																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB424050																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃	2×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 梁 部 基 礎 支 柱	φ89.1×4.2×1,030	本	10																																																																																																																																																																																																																																																							
ア ン カ ー ボ ル ト	D25×100 (1N, 1W) 4本	組	10																																																																																																																																																																																																																																																							
中 間 支 柱 用 間 隔 材	40×90	個	80																																																																																																																																																																																																																																																							
ス ト ラ ッ プ	φ101.6×1.5×15	個	10																																																																																																																																																																																																																																																							
キ ャ ッ プ	φ97.0×3.0×90	個	10																																																																																																																																																																																																																																																							
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付 ペーストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	日	1×10/D	表3.1, 表5.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB424040																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃	2×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃	2×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																						
ター ン バ ッ ク ル	M25・W1×350	本	50																																																																																																																																																																																																																																																							
索端金具 (R・L)	M25・W1×500	本	100 (50)	中間部 (端末部の場合)																																																																																																																																																																																																																																																						
ジョ ー ボ ル ト	M25・W1×191	本	50	端末部																																																																																																																																																																																																																																																						
ト ラ ッ ク 運 転	〔クレーン装置付〕 ス+ラ+タ 通称4～ 4.5t積 級 吊能力2.9t	日	1×10/D	表3.1, 表5.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1	表6.2																																																																																																																																																																																																																																																						
計																																																																																																																																																																																																																																																										
施工歩掛コード		WB424050																																																																																																																																																																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量	摘 要																																																																																																																																																																																																																																																						
土 木 一 般 世 話 役		人	1×10/D	表4.1, 表5.1																																																																																																																																																																																																																																																						
特 殊 作 業 員		〃	1×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																						
普 通 作 業 員		〃	2×10/D	〃																																																																																																																																																																																																																																																						
橋 梁 部 基 礎 支 柱	φ89.1×4.2×1,030	本	10																																																																																																																																																																																																																																																							
ア ン カ ー ボ ル ト	D25×100 (1N, 1W) 4本	組	10																																																																																																																																																																																																																																																							
中 間 支 柱 用 間 隔 材	40×90	個	80																																																																																																																																																																																																																																																							
ス ト ラ ッ プ	φ101.6×1.5×15	個	10																																																																																																																																																																																																																																																							
キ ャ ッ プ	φ97.0×3.0×90	個	10																																																																																																																																																																																																																																																							
ト ラ ッ ク 運 転	〔クレーン装置付〕 ス+ラ+タ 通称4～4.5t積 級 吊能力 2.9t	日	1×10/D	表3.1, 表5.1 機械損料																																																																																																																																																																																																																																																						
諸 雑 費		式	1																																																																																																																																																																																																																																																							
計																																																																																																																																																																																																																																																										
積算上の注意事項		(控え頁) 4／5																																																																																																																																																																																																																																																								

工 種	ワイヤロープ設置工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																		
現 行				改 正		備 考																																																																																
(6) 機械運転単価表<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th><th>適 用</th></tr><tr><td rowspan="2">ダウンザホールハンマ</td><td>空圧式 掘削孔径φ152～191mm</td><td rowspan="2">機―25</td><td>機械損料数量 →1.49</td><td>端末基礎（鋼管杭）削孔</td></tr><tr><td>空圧式 掘削孔径φ110～130mm</td><td>機械損料数量 →1.48</td><td>中間支柱・端末支柱削孔</td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機</td><td>可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値） 吐出量5.0～5.1m3/min</td><td>機―24</td><td>燃料消費量 →34 機械損料数量 →1.49</td><td>端末基礎（鋼管杭）削孔</td></tr><tr><td rowspan="2">ガードレール支柱打込機</td><td rowspan="2">エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm</td><td rowspan="2">機―19</td><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.49</td><td>端末基礎（鋼管杭）打込</td></tr><tr><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.48</td><td>中間支柱・端末支柱打込</td></tr><tr><td rowspan="6">ト ラ ッ ク</td><td rowspan="6">クレーン装置付 ベストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t</td><td rowspan="6">機―18</td><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.49</td><td>端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）</td></tr><tr><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.48</td><td>中間支柱・端末支柱設置</td></tr><tr><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.31</td><td>ワイヤロープ設置</td></tr><tr><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.27</td><td>ターンバックル設置</td></tr><tr><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.41</td><td>橋梁部基礎・支柱設置</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>				機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	適 用	ダウンザホールハンマ	空圧式 掘削孔径φ152～191mm	機―25	機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）削孔	空圧式 掘削孔径φ110～130mm	機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱削孔	空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値） 吐出量5.0～5.1m3/min	機―24	燃料消費量 →34 機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）削孔	ガードレール支柱打込機	エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	機―19	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）打込	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱打込	ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	機―18	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.49	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱設置	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.31	ワイヤロープ設置	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.27	ターンバックル設置	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.41	橋梁部基礎・支柱設置			(6) 機械運転単価表<table><tr><th>機 械 名</th><th>規 格</th><th>適用単価表</th><th>指定事項</th><th>適 用</th></tr><tr><td rowspan="2">ダウンザホールハンマ</td><td>[空圧式]掘最大削孔径φ152～191230mm</td><td rowspan="2">機―25</td><td>機械損料数量 →1.49</td><td>端末基礎（鋼管杭）削孔</td></tr><tr><td>[空圧式]掘最大削孔径φ110～130140mm</td><td>機械損料数量 →1.48</td><td>中間支柱・端末支柱削孔</td></tr><tr><td>空 気 圧 縮 機</td><td>[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）]→排出ガス対策型（第23次基準値） 吐出量4.0～5.0→m3/min 吐出力0.7MPa</td><td>機―24</td><td>燃料消費量 →34 機械損料数量 →1.49</td><td>端末基礎（鋼管杭）削孔</td></tr><tr><td rowspan="2">ガードレール支柱打込機</td><td rowspan="2">[エアブレーカ式]通称（ブレーカ質量）700kg級 打撃周波数530bpm</td><td rowspan="2">機―19</td><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.49</td><td>端末基礎（鋼管杭）打込</td></tr><tr><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.48</td><td>中間支柱・端末支柱打込</td></tr><tr><td rowspan="6">ト ラ ッ ク</td><td rowspan="6">[クレーン装置付]→ 4～4.5t積→通称4～4.5t積 級→吊能力2.9t</td><td rowspan="6">機―18</td><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.49</td><td>端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）</td></tr><tr><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.48</td><td>中間支柱・端末支柱設置</td></tr><tr><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.31</td><td>ワイヤロープ設置</td></tr><tr><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.27</td><td>ターンバックル設置</td></tr><tr><td>運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.41</td><td>橋梁部基礎・支柱設置</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	適 用	ダウンザホールハンマ	[空圧式] 掘 最大削孔径φ 152～191 230mm	機―25	機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）削孔	[空圧式] 掘 最大削孔径φ 110～130 140mm	機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱削孔	空 気 圧 縮 機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）]→排出ガス対策型（第 2 3次基準値） 吐出量 4.0～5.0 →m3/min 吐出力 0.7 MPa	機―24	燃料消費量 →34 機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）削孔	ガードレール支柱打込機	[エアブレーカ式]通称（ブレーカ質量）700kg級 打撃周波数530bpm	機―19	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）打込	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱打込	ト ラ ッ ク	[クレーン装置付] → 4～4.5t積 →通称4～4.5t積 級 →吊能力2.9t	機―18	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.49	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱設置	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.31	ワイヤロープ設置	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.27	ターンバックル設置	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.41	橋梁部基礎・支柱設置			記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	適 用																																																																																		
ダウンザホールハンマ	空圧式 掘削孔径φ152～191mm	機―25	機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）削孔																																																																																		
	空圧式 掘削孔径φ110～130mm		機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱削孔																																																																																		
空 気 圧 縮 機	可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）・排出ガス対策型（第2次基準値） 吐出量5.0～5.1m3/min	機―24	燃料消費量 →34 機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）削孔																																																																																		
ガードレール支柱打込機	エアブレーカ式 ブレーカ質量700kg級 打撃周波数530bpm	機―19	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）打込																																																																																		
			運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱打込																																																																																		
ト ラ ッ ク	クレーン装置付 ベストラック 4～4.5t積・吊能力2.9t	機―18	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.49	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）																																																																																		
			運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱設置																																																																																		
			運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.31	ワイヤロープ設置																																																																																		
			運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.27	ターンバックル設置																																																																																		
			運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.41	橋梁部基礎・支柱設置																																																																																		
機 械 名	規 格	適用単価表	指定事項	適 用																																																																																		
ダウンザホールハンマ	[空圧式] 掘 最大削孔径φ 152～191 230mm	機―25	機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）削孔																																																																																		
	[空圧式] 掘 最大削孔径φ 110～130 140mm		機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱削孔																																																																																		
空 気 圧 縮 機	[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型（超低騒音型）]→排出ガス対策型（第 2 3次基準値） 吐出量 4.0～5.0 →m3/min 吐出力 0.7 MPa	機―24	燃料消費量 →34 機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）削孔																																																																																		
ガードレール支柱打込機	[エアブレーカ式]通称（ブレーカ質量）700kg級 打撃周波数530bpm	機―19	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.49	端末基礎（鋼管杭）打込																																																																																		
			運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →43 機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱打込																																																																																		
ト ラ ッ ク	[クレーン装置付] → 4～4.5t積 →通称4～4.5t積 級 →吊能力2.9t	機―18	運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.49	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）																																																																																		
			運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.48	中間支柱・端末支柱設置																																																																																		
			運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →30 機械損料数量 →1.31	ワイヤロープ設置																																																																																		
			運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.27	ターンバックル設置																																																																																		
			運転労務数量 →1.00 燃料消費量 →31 機械損料数量 →1.41	橋梁部基礎・支柱設置																																																																																		
IV-2-①-15																																																																																						
積算上の注意事項						(控え頁) 5／5																																																																																

工 種	立入り防止柵工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																								
現 行				改 正		備 考																																																																																																						
(2) 代表機材材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.2 基礎ブロック、鋼管基礎 代表機材材規格一覧</caption><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>小型バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）]山積 0.11m3（平積 0.08m3）吊能力 0.8t</td><td>基礎ブロックで門扉の場合</td></tr><tr><td>油圧ブレーカ バケット容量 0.1m3 対応(ベースマシン含む)</td><td>・賃料 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td><td>鋼管基礎の場合</td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td rowspan="3">Z 1</td><td>基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)</td><td>基礎ブロックの場合</td></tr><tr><td>鋼管基礎 φ 101.6×3.2×600</td><td>支柱柵高・門柱高 2m 以下の場合</td></tr><tr><td>鋼管基礎 φ 101.6×3.2×1,050</td><td>支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>・基礎ブロックで門扉の場合 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> IV-2-①-20				項目		代表機材材規格	備考	機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）]山積 0.11m3（平積 0.08m3）吊能力 0.8t	基礎ブロックで門扉の場合	油圧ブレーカ バケット容量 0.1m3 対応(ベースマシン含む)	・賃料 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	運転手（特殊）		R 3	土木一般世話役		R 4	特殊作業員	鋼管基礎の場合	材料	Z 1	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	基礎ブロックの場合	鋼管基礎 φ 101.6×3.2×600	支柱柵高・門柱高 2m 以下の場合	鋼管基礎 φ 101.6×3.2×1,050	支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合	Z 2	軽油 バトロール給油	・基礎ブロックで門扉の場合 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合	Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		(2) 代表機材材規格 下表機材材は、当該施工パッケージで使用されている機材材の代表的な規格である。 <table><caption>表3.2 基礎ブロック、鋼管基礎 代表機材材規格一覧</caption><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="4">機械</td><td rowspan="2">K 1</td><td>小型バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）]バケツト容量山積0.11m3-(平積 0.08m3)吊能力 0.8t</td><td>基礎ブロックで門扉の場合</td></tr><tr><td>油圧ブレーカ バケット容量 0.1m3 240L (ベースマシン含む)</td><td>・賃料 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>特殊作業員</td><td>鋼管基礎の場合</td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td rowspan="3">Z 1</td><td>基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)</td><td>基礎ブロックの場合</td></tr><tr><td>鋼管基礎 φ 101.6×3.2×600</td><td>支柱柵高・門柱高 2m 以下の場合</td></tr><tr><td>鋼管基礎 φ 101.6×3.2×1,050</td><td>支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合</td></tr><tr><td>Z 2</td><td>軽油 バトロール給油</td><td>・基礎ブロックで門扉の場合 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合</td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table>				項目		代表機材材規格	備考	機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）] バ ケツト容量 山積 0.11m3- (平積 0.08m3) 吊能力 0.8t	基礎ブロックで門扉の場合	油圧ブレーカ バケット容量 0.1m3 240L (ベースマシン含む)	・賃料 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合	K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	運転手（特殊）		R 3	土木一般世話役		R 4	特殊作業員	鋼管基礎の場合	材料	Z 1	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	基礎ブロックの場合	鋼管基礎 φ 101.6×3.2×600	支柱柵高・門柱高 2m 以下の場合	鋼管基礎 φ 101.6×3.2×1,050	支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合	Z 2	軽油 バトロール給油	・基礎ブロックで門扉の場合 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合	Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機材材規格	備考																																																																																																									
機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）]山積 0.11m3（平積 0.08m3）吊能力 0.8t	基礎ブロックで門扉の場合																																																																																																									
		油圧ブレーカ バケット容量 0.1m3 対応(ベースマシン含む)	・賃料 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合																																																																																																									
	K 2	—																																																																																																										
	K 3	—																																																																																																										
労務	R 1	普通作業員																																																																																																										
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																										
	R 3	土木一般世話役																																																																																																										
	R 4	特殊作業員	鋼管基礎の場合																																																																																																									
材料	Z 1	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	基礎ブロックの場合																																																																																																									
		鋼管基礎 φ 101.6×3.2×600	支柱柵高・門柱高 2m 以下の場合																																																																																																									
		鋼管基礎 φ 101.6×3.2×1,050	支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合																																																																																																									
	Z 2	軽油 バトロール給油	・基礎ブロックで門扉の場合 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合																																																																																																									
	Z 3	—																																																																																																										
	Z 4	—																																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																																										
項目		代表機材材規格	備考																																																																																																									
機械	K 1	小型バックホウ（クローラ型）[標準型・クレーン機能付き・排出ガス対策型（第2次基準値）] バ ケツト容量 山積 0.11m3- (平積 0.08m3) 吊能力 0.8t	基礎ブロックで門扉の場合																																																																																																									
		油圧ブレーカ バケット容量 0.1m3 240L (ベースマシン含む)	・賃料 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合																																																																																																									
	K 2	—																																																																																																										
	K 3	—																																																																																																										
労務	R 1	普通作業員																																																																																																										
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																										
	R 3	土木一般世話役																																																																																																										
	R 4	特殊作業員	鋼管基礎の場合																																																																																																									
材料	Z 1	基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45 (cm)	基礎ブロックの場合																																																																																																									
		鋼管基礎 φ 101.6×3.2×600	支柱柵高・門柱高 2m 以下の場合																																																																																																									
		鋼管基礎 φ 101.6×3.2×1,050	支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合																																																																																																									
	Z 2	軽油 バトロール給油	・基礎ブロックで門扉の場合 ・鋼管基礎で支柱柵高・門柱高 2m を超え 2.5m 以下の場合																																																																																																									
	Z 3	—																																																																																																										
	Z 4	—																																																																																																										
市場単価	S	—																																																																																																										
積算上の注意事項		(控え頁) 1／1																																																																																																										

工 種	車止めポスト設置工
-----	-----------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																													
				現 行																																																													
現 行				改 正				備 考																																																									
(2) 代表機材規格 下表機材は、当該施工パッケージで使用されている機材の代表的な規格である。 <table><tr><th colspan="4">表3. 1 車止めポスト設置 代表機材規格一覧</th></tr><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>車止めポスト ビラー型 取外し式 径φ114.3mm 高さ 850mm スチール</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td><td></td></tr></table> 4. 施工単価入力基準表 (1) 車止めポスト設置 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB420910</td><td>施 工 単 位</td><td>本</td></tr></table> (注) 車止めポスト (Y-0800004) [円/本]を単価登録すること。				表3. 1 車止めポスト設置 代表機材規格一覧				項目		代表機材規格	備考	機械	K 1	—		K 2	—		K 3	—		労務	R 1	普通作業員		R 2	—		R 3	—		R 4	—		材料	Z 1	車止めポスト ビラー型 取外し式 径φ114.3mm 高さ 850mm スチール		Z 2	—		Z 3	—		Z 4	—		市場単価	S	—		パッケージコード	CB420910	施 工 単 位	本	現行どおり 4. 施工単価入力基準表 (1) 車止めポスト設置 <table><tr><td>パッケージコード</td><td>CB420910</td><td>施 工 単 位</td><td>本</td></tr></table> (注) 車止めポスト単価 (Y-1203001) [円/本]を単価登録すること。				パッケージコード	CB420910	施 工 単 位	本	記載の変更	
表3. 1 車止めポスト設置 代表機材規格一覧																																																																	
項目		代表機材規格	備考																																																														
機械	K 1	—																																																															
	K 2	—																																																															
	K 3	—																																																															
労務	R 1	普通作業員																																																															
	R 2	—																																																															
	R 3	—																																																															
	R 4	—																																																															
材料	Z 1	車止めポスト ビラー型 取外し式 径φ114.3mm 高さ 850mm スチール																																																															
	Z 2	—																																																															
	Z 3	—																																																															
	Z 4	—																																																															
市場単価	S	—																																																															
パッケージコード	CB420910	施 工 単 位	本																																																														
パッケージコード	CB420910	施 工 単 位	本																																																														
IV-2-①-29																																																																	
積算上の注意事項								(控え頁) 1／1																																																									

工 種	防雪柵設置及び撤去工
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																										
現 行				改 正		備 考																																																																																								
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 2 防雪柵 代表機労材規格一覧</caption><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5 積 吊能力 2.9t</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－2 防雪柵（材料費） (1) 条件区分 防雪柵（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、 m とする。 IV-2-①-32				項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5 積 吊能力 2.9t		K2	－		K3	－		労務	R1	普通作業員		R2	土木一般世話役		R3	運転手（特殊）		R4	－		材料	Z1	軽油 バトロール給油		Z2	－		Z3	－		Z4	－		市場単価	S	－		(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 <table><caption>表3. 2 防雪柵 代表機労材規格一覧</caption><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K1</td><td>トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t</td><td></td></tr><tr><td>K2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R1</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R2</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td>R3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 現行どおり		項目		代表機労材規格	備考	機械	K1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t		K2	－		K3	－		労務	R1	普通作業員		R2	土木一般世話役		R3	運転手（特殊）		R4	－		材料	Z1	軽油 バトロール給油		Z2	－		Z3	－		Z4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
項目		代表機労材規格	備考																																																																																											
機械	K1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5 積 吊能力 2.9t																																																																																												
	K2	－																																																																																												
	K3	－																																																																																												
労務	R1	普通作業員																																																																																												
	R2	土木一般世話役																																																																																												
	R3	運転手（特殊）																																																																																												
	R4	－																																																																																												
材料	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																												
	Z2	－																																																																																												
	Z3	－																																																																																												
	Z4	－																																																																																												
市場単価	S	－																																																																																												
項目		代表機労材規格	備考																																																																																											
機械	K1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t																																																																																												
	K2	－																																																																																												
	K3	－																																																																																												
労務	R1	普通作業員																																																																																												
	R2	土木一般世話役																																																																																												
	R3	運転手（特殊）																																																																																												
	R4	－																																																																																												
材料	Z1	軽油 バトロール給油																																																																																												
	Z2	－																																																																																												
	Z3	－																																																																																												
	Z4	－																																																																																												
市場単価	S	－																																																																																												
積算上の注意事項		(控え頁) 1／1																																																																																												

工 種	雪崩予防柵設置工
-----	----------

改 正 理 由		一部改正	改 正 現 行																																																																																							
現 行			改 正		備 考																																																																																					
3. 施 工 パッケージ 3-1 雪崩予防柵 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.1 雪崩予防柵 積算条件区分一覧 <table><tr><th>柵種類</th><th>クレーン機種</th><th>持上範囲</th></tr><tr><td rowspan="4">固定柵</td><td>トラッククレーン</td><td>15m 未満</td></tr><tr><td rowspan="2">ラフテレーンクレーン</td><td>15m 以上 20m 未満</td></tr><tr><td>20m 以上 45m 以下</td></tr><tr><td>簡易ケーブルクレーン</td><td>130m 以下</td></tr><tr><td rowspan="4">吊柵</td><td>トラッククレーン</td><td>15m 未満</td></tr><tr><td rowspan="2">ラフテレーンクレーン</td><td>15m 以上 20m 未満</td></tr><tr><td>20m 以上 45m 以下</td></tr><tr><td>簡易ケーブルクレーン</td><td>130m 以下</td></tr></table> (注) 1. 上表は、雪崩予防柵の組立・設置、ワイヤの加工・設置、資材持上げ用機械による柵・ワイヤ・アンカー及び基礎部分の型枠・足場等資材の運搬作業等、その施工に必要な全ての労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、固定基礎工事に關する部分及び雪崩予防柵（材料費）は含まない。 2. 持上範囲は、トラッククレーン及びラフテレーンクレーンの場合は機械設置地盤からの最大持上げ高さまでの直高とし、簡易ケーブルクレーンの場合は資材仮置面から最大持上げ高さまでの直高とする。 3. 基礎工事で土工、コンクリート工、型枠工、足場工等が必要な場合は、別途計上する。 4. 雪崩予防柵の材料費は別途計上する。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.2 雪崩予防柵 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="6">機械</td><td rowspan="4">K1</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t 吊</td></tr><tr><td>・賃料</td></tr><tr><td>・持上範囲が 15m 未満の場合</td></tr><tr><td>・賃料</td></tr><tr><td rowspan="2">K2</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t 吊</td></tr><tr><td>・持上範囲が 15m 以上 20m 未満の場合</td></tr><tr><td rowspan="6">労務</td><td rowspan="4">R1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕35t 吊</td></tr><tr><td>・賃料</td></tr><tr><td>・持上範囲が 20m 以上 45m 以下の場合</td></tr><tr><td>・賃料</td></tr><tr><td rowspan="2">R2</td><td>ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼルエンジン駆動式〕（簡易ケーブルクレーン）定格荷重 1.0t</td></tr><tr><td>簡易ケーブルクレーンの場合</td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td rowspan="4">Z1</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">Z2</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td></tr></table> IV-2-①-10			柵種類	クレーン機種	持上範囲	固定柵	トラッククレーン	15m 未満	ラフテレーンクレーン	15m 以上 20m 未満	20m 以上 45m 以下	簡易ケーブルクレーン	130m 以下	吊柵	トラッククレーン	15m 未満	ラフテレーンクレーン	15m 以上 20m 未満	20m 以上 45m 以下	簡易ケーブルクレーン	130m 以下	項目	代表機労材規格	備考	機械	K1	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t 吊	・賃料	・持上範囲が 15m 未満の場合	・賃料	K2	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t 吊	・持上範囲が 15m 以上 20m 未満の場合	労務	R1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕35t 吊	・賃料	・持上範囲が 20m 以上 45m 以下の場合	・賃料	R2	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼルエンジン駆動式〕（簡易ケーブルクレーン）定格荷重 1.0t	簡易ケーブルクレーンの場合	材料	Z1	—	—	—	—	Z2	—	—	市場単価	S	—	現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.2 雪崩予防柵 代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="6">機械</td><td rowspan="4">K1</td><td>トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕</td></tr><tr><td>最大吊上能力 4.9t 吊</td></tr><tr><td>・賃料</td></tr><tr><td>・持上範囲が 15m 未満の場合</td></tr><tr><td rowspan="2">K2</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕最大吊上能力 20t 吊</td></tr><tr><td>・賃料</td></tr><tr><td rowspan="6">労務</td><td rowspan="4">R1</td><td>ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕最大吊上能力 35t 吊</td></tr><tr><td>・賃料</td></tr><tr><td>・持上範囲が 15m 以上 20m 未満の場合</td></tr><tr><td>・賃料</td></tr><tr><td rowspan="2">R2</td><td>ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼルエンジン駆動式〕（簡易ケーブルクレーン）定格荷重 1.0t</td></tr><tr><td>簡易ケーブルクレーンの場合</td></tr><tr><td rowspan="6">材料</td><td rowspan="4">Z1</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td rowspan="2">Z2</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>—</td></tr></table> 記載の修正・削除（歩掛改定に伴う）			項目	代表機労材規格	備考	機械	K1	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	最大吊上能力 4.9t 吊	・賃料	・持上範囲が 15m 未満の場合	K2	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕最大吊上能力 20t 吊	・賃料	労務	R1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕最大吊上能力 35t 吊	・賃料	・持上範囲が 15m 以上 20m 未満の場合	・賃料	R2	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼルエンジン駆動式〕（簡易ケーブルクレーン）定格荷重 1.0t	簡易ケーブルクレーンの場合	材料	Z1	—	—	—	—	Z2	—	—	市場単価	S	—
柵種類	クレーン機種	持上範囲																																																																																								
固定柵	トラッククレーン	15m 未満																																																																																								
	ラフテレーンクレーン	15m 以上 20m 未満																																																																																								
		20m 以上 45m 以下																																																																																								
	簡易ケーブルクレーン	130m 以下																																																																																								
吊柵	トラッククレーン	15m 未満																																																																																								
	ラフテレーンクレーン	15m 以上 20m 未満																																																																																								
		20m 以上 45m 以下																																																																																								
	簡易ケーブルクレーン	130m 以下																																																																																								
項目	代表機労材規格	備考																																																																																								
機械	K1	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕4.9t 吊																																																																																								
		・賃料																																																																																								
		・持上範囲が 15m 未満の場合																																																																																								
		・賃料																																																																																								
	K2	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕20t 吊																																																																																								
		・持上範囲が 15m 以上 20m 未満の場合																																																																																								
労務	R1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（第1次基準値）〕35t 吊																																																																																								
		・賃料																																																																																								
		・持上範囲が 20m 以上 45m 以下の場合																																																																																								
		・賃料																																																																																								
	R2	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼルエンジン駆動式〕（簡易ケーブルクレーン）定格荷重 1.0t																																																																																								
		簡易ケーブルクレーンの場合																																																																																								
材料	Z1	—																																																																																								
		—																																																																																								
		—																																																																																								
		—																																																																																								
	Z2	—																																																																																								
		—																																																																																								
市場単価	S	—																																																																																								
項目	代表機労材規格	備考																																																																																								
機械	K1	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕																																																																																								
		最大吊上能力 4.9t 吊																																																																																								
		・賃料																																																																																								
		・持上範囲が 15m 未満の場合																																																																																								
	K2	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕最大吊上能力 20t 吊																																																																																								
		・賃料																																																																																								
労務	R1	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型（2014 年規制）〕最大吊上能力 35t 吊																																																																																								
		・賃料																																																																																								
		・持上範囲が 15m 以上 20m 未満の場合																																																																																								
		・賃料																																																																																								
	R2	ケーブルクレーン〔両端固定・ディーゼルエンジン駆動式〕（簡易ケーブルクレーン）定格荷重 1.0t																																																																																								
		簡易ケーブルクレーンの場合																																																																																								
材料	Z1	—																																																																																								
		—																																																																																								
		—																																																																																								
		—																																																																																								
	Z2	—																																																																																								
		—																																																																																								
市場単価	S	—																																																																																								
積算上の注意事項					(控え頁) 1／1																																																																																					

工 種	しゃ音壁設置工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
現	行	改 正		備 考
② しや音壁設置工 1. 適 用 範 囲 本資料は、しや音壁設置工のうち、支柱アンカー工、支柱建込工、しや音板・透光板取付工及び土留板・笠木・外装板・水切板取付工で、しや音板高さ（下部構造物の高さを含まない）8 m以下に適用する。 なお、支柱の取付方法は付図に示す形式のものとし、支柱の取付形式は、埋設アンカー方式をA型、穿孔アンカー方式をB型と分類する。 2. 施 工 概 要 施工フローは、下記を標準とする。 基礎工 → 支柱アンカー工 → 支柱建込工 → 土留板設置工 → しや音板設置工 → 透光板設置工 → 笠木設置工 → 外装板設置工 → 水切板設置工 (注) 1. 本施工パッケージで対応しているのは、二重実線部分のみである。 2. 必要な工種のみ計上する。 IV-2-②-1		② しや音壁設置工 1. 適 用 範 囲 本資料は、しや音壁設置工のうち、支柱アンカー工、支柱建込工、しや音板・透光板取付工及び土留板・笠木・外装板・水切板取付工で、しや音板高さ（下部構造物の高さを含まない）8m以下に適用する。 なお、しや音板は支間が 2m 及び 4m の金属製防音パネルで、支柱の取付方法は付図に示す形式のものとし、支柱の取付形式は、埋設アンカー方式を A 型、穿孔アンカー方式を B 型と分類する。 現行どおり		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
積算上の注意事項				(控え頁) 1／9

工 種	しゃ音壁設置工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																														
現 行		改 正	備 考																																																																																																													
3－3 支柱建込 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 3 支柱建込 積算条件区分一覧 (積算単位：m) <table><tr><th>形 式</th><th>支柱間隔</th><th>設置高さ</th></tr><tr><td rowspan="4">A 型 (埋設アンカー方式)</td><td rowspan="2">2m</td><td>4m 以下</td></tr><tr><td>4m を超え 8m 以下</td></tr><tr><td rowspan="2">4m</td><td>4m以下</td></tr><tr><td>4m を超え 8m 以下</td></tr><tr><td rowspan="2">B 型 (穿孔アンカー方式)</td><td>2m</td><td>4m 以下</td></tr><tr><td>4m</td><td>4m 以下</td></tr></table> (注) 1. 上表は、支柱の建込作業の他、インパクトレンチの損料、ラチェットレンチの損耗費及び電力に関する経費等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、支柱（材料費）は含まない。 2. 支柱の材料費は別途計上する。 3. 高さは、下部構造物等を含めない支柱のみの高さとする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 4 支柱建込 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.9t</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>鉄骨工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－4 支柱（材料費） (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 5 支柱(材料費) 積算条件区分一覧 (積算単位：t) <table><tr><th>支柱材料種類</th></tr><tr><td>取付部</td></tr><tr><td>支柱本体 直部</td></tr><tr><td>支柱本体 曲部</td></tr><tr><td>各種</td></tr></table> (注) 支柱の材料費（製作費を含む）は、一般管理費等のみ対象とする。 IV-2-②-3		形 式	支柱間隔	設置高さ	A 型 (埋設アンカー方式)	2m	4m 以下	4m を超え 8m 以下	4m	4m以下	4m を超え 8m 以下	B 型 (穿孔アンカー方式)	2m	4m 以下	4m	4m 以下	項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.9t		K 2	－		K 3	－		労務	R 1	鉄骨工		R 2	運転手（特殊）		R 3	普通作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		支柱材料種類	取付部	支柱本体 直部	支柱本体 曲部	各種	現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 4 支柱建込 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t</td><td></td></tr><tr><td>K 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>鉄骨工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t		K 2	－		K 3	－		労務	R 1	鉄骨工		R 2	運転手（特殊）		R 3	普通作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
形 式	支柱間隔	設置高さ																																																																																																														
A 型 (埋設アンカー方式)	2m	4m 以下																																																																																																														
		4m を超え 8m 以下																																																																																																														
	4m	4m以下																																																																																																														
		4m を超え 8m 以下																																																																																																														
B 型 (穿孔アンカー方式)	2m	4m 以下																																																																																																														
	4m	4m 以下																																																																																																														
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																													
機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積 吊能力 2.9t																																																																																																														
	K 2	－																																																																																																														
	K 3	－																																																																																																														
労務	R 1	鉄骨工																																																																																																														
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																														
	R 3	普通作業員																																																																																																														
	R 4	土木一般世話役																																																																																																														
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																														
	Z 2	－																																																																																																														
	Z 3	－																																																																																																														
	Z 4	－																																																																																																														
市場単価	S	－																																																																																																														
支柱材料種類																																																																																																																
取付部																																																																																																																
支柱本体 直部																																																																																																																
支柱本体 曲部																																																																																																																
各種																																																																																																																
項目		代表機労材規格	備考																																																																																																													
機械	K 1	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4.5t 積級 吊能力 2.9t																																																																																																														
	K 2	－																																																																																																														
	K 3	－																																																																																																														
労務	R 1	鉄骨工																																																																																																														
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																														
	R 3	普通作業員																																																																																																														
	R 4	土木一般世話役																																																																																																														
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																														
	Z 2	－																																																																																																														
	Z 3	－																																																																																																														
	Z 4	－																																																																																																														
市場単価	S	－																																																																																																														
積算上の注意事項			(控え頁) 2／9																																																																																																													

工 種	しゃ音壁設置工
-----	---------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																														
		現 行																																																																																																
3－5 土留板取付 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 6 土留板取付 積算条件区分一覧 (積算単位：m2) <table><tr><td colspan="2">設置高さ</td></tr><tr><td colspan="2">4m 以下</td></tr><tr><td colspan="2">4m を超え 8m 以下</td></tr></table> (注) 1. 上表は、土留板の取付作業の他、土留板固定用モルタル等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、土留板（材料費）は含まない。 2. 土留板の材料費は、別途計上する。 3. 設置高さは、しゃ音板及び透光板を含めた全体の高さとする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 7 土留板取付 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高 13. 2m 積載荷重 1000kg</td><td>4m を超え 8m 以下の 場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4. 5t 積 吊能力 2. 9t</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>とび工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table> 3－6 土留板（材料費） (1) 条件区分 土留板（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、m2 とする。 (注) 使用量は、土留板 1m2 当りの必要量を計上する。 IV-2-②-4		設置高さ		4m 以下		4m を超え 8m 以下		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高 13. 2m 積載荷重 1000kg	4m を超え 8m 以下の 場合	K 2	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4. 5t 積 吊能力 2. 9t		K 3	－		労務	R 1	とび工		R 2	普通作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3. 7 土留板取付 代表機労材規格一覧 <table><tr><th colspan="2">項目</th><th>代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 最大地上高 13. 2m 最大積載荷重 1, 000kg</td><td>4m を超え 8m 以下の 場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4. 5t 積級 吊能力 2. 9t</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>とび工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油 バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>		項目		代表機労材規格	備考	機械	K 1	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 最大地上高 13. 2m 最大積載荷重 1, 000kg	4m を超え 8m 以下の 場合	K 2	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4. 5t 積級 吊能力 2. 9t		K 3	－		労務	R 1	とび工		R 2	普通作業員		R 3	運転手（特殊）		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油 バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)
設置高さ																																																																																																		
4m 以下																																																																																																		
4m を超え 8m 以下																																																																																																		
項目		代表機労材規格	備考																																																																																															
機械	K 1	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高 13. 2m 積載荷重 1000kg	4m を超え 8m 以下の 場合																																																																																															
	K 2	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4. 5t 積 吊能力 2. 9t																																																																																																
	K 3	－																																																																																																
労務	R 1	とび工																																																																																																
	R 2	普通作業員																																																																																																
	R 3	運転手（特殊）																																																																																																
	R 4	土木一般世話役																																																																																																
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																
	Z 2	－																																																																																																
	Z 3	－																																																																																																
	Z 4	－																																																																																																
市場単価	S	－																																																																																																
項目		代表機労材規格	備考																																																																																															
機械	K 1	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 最大地上高 13. 2m 最大積載荷重 1, 000kg	4m を超え 8m 以下の 場合																																																																																															
	K 2	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 通称 4～4. 5t 積級 吊能力 2. 9t																																																																																																
	K 3	－																																																																																																
労務	R 1	とび工																																																																																																
	R 2	普通作業員																																																																																																
	R 3	運転手（特殊）																																																																																																
	R 4	土木一般世話役																																																																																																
材料	Z 1	軽油 バトロール給油																																																																																																
	Z 2	－																																																																																																
	Z 3	－																																																																																																
	Z 4	－																																																																																																
市場単価	S	－																																																																																																
積算上の注意事項	(控え頁)																																																																																																	
3／9																																																																																																		

工 種	しゃ音壁設置工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																	
3－7　しゃ音板・透光板取付 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3.8　しゃ音板・透光板取付　積算条件区分一覧 (積算単位：m2) <table><tr><th>施工区分</th><th>設置高さ</th></tr><tr><td rowspan="2">しゃ音板</td><td>4m 以下</td></tr><tr><td>4m を超え 8m 以下</td></tr><tr><td rowspan="2">透光板</td><td>4m 以下</td></tr><tr><td>4m を超え 8m 以下</td></tr></table> (注) 1. 上表は、しゃ音板、透光板、シール材及び落下防止具、下段パネルの設置作業の他、ハンマー・ラチェットレンチ・脚立の損耗費、固定金具・シール材等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、しゃ音板・透光板（材料費）、落下防止索（材料費）及び下段パネル（材料費）は含まない。 2. しゃ音板・透光板、落下防止索及び下段パネルの材料費は別途計上する。 3. 高さは、下部構造物等を含めないしゃ音板及び透光板を合計した高さとする。 (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.9　しゃ音板・透光板取付　代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高 13.2m　積載荷重 1000kg</td><td>4m を超え 8m 以下の場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積　吊能力 2.9t</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>とび工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油　バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>				施工区分	設置高さ	しゃ音板	4m 以下	4m を超え 8m 以下	透光板	4m 以下	4m を超え 8m 以下	項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高 13.2m　積載荷重 1000kg	4m を超え 8m 以下の場合	K 2	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積　吊能力 2.9t		K 3	－		労務	R 1	とび工		R 2	運転手（特殊）		R 3	普通作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油　バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		現行どおり (2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。 表3.9　しゃ音板・透光板取付　代表機労材規格一覧 <table><tr><th>項目</th><th colspan="2">代表機労材規格</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="3">機械</td><td>K 1</td><td>高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 最大地上高 13.2m　最大積載荷重 1,000kg</td><td>4m を超え 8m 以下の場合</td></tr><tr><td>K 2</td><td>トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積 通称 4～4.5t 積載　吊能力 2.9t</td><td></td></tr><tr><td>K 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">労務</td><td>R 1</td><td>とび工</td><td></td></tr><tr><td>R 2</td><td>運転手（特殊）</td><td></td></tr><tr><td>R 3</td><td>普通作業員</td><td></td></tr><tr><td>R 4</td><td>土木一般世話役</td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">材料</td><td>Z 1</td><td>軽油　バトロール給油</td><td></td></tr><tr><td>Z 2</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 3</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>Z 4</td><td>－</td><td></td></tr><tr><td>市場単価</td><td>S</td><td>－</td><td></td></tr></table>				項目	代表機労材規格		備考	機械	K 1	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 最大地上高 13.2m　最大積載荷重 1,000kg	4m を超え 8m 以下の場合	K 2	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積 通称 4～4.5t 積載　吊能力 2.9t		K 3	－		労務	R 1	とび工		R 2	運転手（特殊）		R 3	普通作業員		R 4	土木一般世話役		材料	Z 1	軽油　バトロール給油		Z 2	－		Z 3	－		Z 4	－		市場単価	S	－		記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)	
施工区分	設置高さ																																																																																																								
しゃ音板	4m 以下																																																																																																								
	4m を超え 8m 以下																																																																																																								
透光板	4m 以下																																																																																																								
	4m を超え 8m 以下																																																																																																								
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																						
機械	K 1	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 作業床高 13.2m　積載荷重 1000kg	4m を超え 8m 以下の場合																																																																																																						
	K 2	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積　吊能力 2.9t																																																																																																							
	K 3	－																																																																																																							
労務	R 1	とび工																																																																																																							
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																							
	R 3	普通作業員																																																																																																							
	R 4	土木一般世話役																																																																																																							
材料	Z 1	軽油　バトロール給油																																																																																																							
	Z 2	－																																																																																																							
	Z 3	－																																																																																																							
	Z 4	－																																																																																																							
市場単価	S	－																																																																																																							
項目	代表機労材規格		備考																																																																																																						
機械	K 1	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 最大地上高 13.2m　最大積載荷重 1,000kg	4m を超え 8m 以下の場合																																																																																																						
	K 2	トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック 4～4.5t 積 通称 4～4.5t 積載　吊能力 2.9t																																																																																																							
	K 3	－																																																																																																							
労務	R 1	とび工																																																																																																							
	R 2	運転手（特殊）																																																																																																							
	R 3	普通作業員																																																																																																							
	R 4	土木一般世話役																																																																																																							
材料	Z 1	軽油　バトロール給油																																																																																																							
	Z 2	－																																																																																																							
	Z 3	－																																																																																																							
	Z 4	－																																																																																																							
市場単価	S	－																																																																																																							
IV-2-②-5																																																																																																									
積算上の注意事項								(控え頁)																																																																																																	
								4／9																																																																																																	

工 種	しゃ音壁設置工
-----	---------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																																			
現 行				改 正				備 考																																			
3－8　しゃ音板・透光板（材料費） （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 10　しゃ音板・透光板(材料費) 積算条件区分一覧 (積算単位：m2) <table><tr><th>施工区分</th><th>規格</th></tr><tr><td rowspan="3">しゃ音板</td><td>500×1,960×95</td></tr><tr><td>500×3,960×95</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="3">透光板</td><td>1,000×1,960×95</td></tr><tr><td>1,000×3,960×95</td></tr><tr><td>各種</td></tr></table> (注) 使用量は、しゃ音壁 1 m2 当りの必要量を計上する。 3－9　落下防止索（材料費） （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 11　落下防止索(材料費) 積算条件区分一覧 (積算単位：個) <table><tr><th>落下防止索規格</th></tr><tr><td>φ6×2,500</td></tr><tr><td>φ6×4,500</td></tr><tr><td>φ6×6,500</td></tr><tr><td>φ6×8,500</td></tr><tr><td>各種</td></tr></table> 3－10　下段パネル(材料費) （１）条件区分 下段パネル(材料費)における積算条件区分はない。 積算単位は、㎡とする。 IV-2-②-6				施工区分	規格	しゃ音板	500×1,960×95	500×3,960×95	各種	透光板	1,000×1,960×95	1,000×3,960×95	各種	落下防止索規格	φ6×2,500	φ6×4,500	φ6×6,500	φ6×8,500	各種	3－8　しゃ音板・透光板（材料費） （１）条件区分 条件区分は、次表を標準とする。 表3. 10　しゃ音板・透光板(材料費) 積算条件区分一覧 (積算単位：m2) <table><tr><th>施工区分</th><th>規格</th></tr><tr><td rowspan="5">しゃ音板</td><td>500×1,960×95 (アイボルト無し)</td></tr><tr><td>500×3,960×95 (アイボルト無し)</td></tr><tr><td>500×1,960×95 (アイボルト付)</td></tr><tr><td>500×3,960×95 (アイボルト付)</td></tr><tr><td>各種</td></tr><tr><td rowspan="3">透光板</td><td>1,000×1,960×95</td></tr><tr><td>1,000×3,960×95</td></tr><tr><td>各種</td></tr></table> (注) 使用量は、しゃ音壁 1 m2 当りの必要量を計上する。 3－9　落下防止索（材料費） （１）条件区分 落下防止索（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、個とする。 表3. 11　落下防止索(材料費) 積算条件区分一覧 (積算単位：個) <table><tr><th>落下防止索規格</th></tr><tr><td>φ6×2,500</td></tr><tr><td>φ6×4,500</td></tr><tr><td>φ6×6,500</td></tr><tr><td>φ6×8,500</td></tr><tr><td>各種</td></tr></table> 3－10　下段パネル(材料費) （１）条件区分 下段パネル(材料費)における積算条件区分はない。 積算単位は、㎡とする。				施工区分	規格	しゃ音板	500×1,960×95 (アイボルト無し)	500×3,960×95 (アイボルト無し)	500×1,960×95 (アイボルト付)	500×3,960×95 (アイボルト付)	各種	透光板	1,000×1,960×95	1,000×3,960×95	各種	落下防止索規格	φ6×2,500	φ6×4,500	φ6×6,500	φ6×8,500	各種	記載の変更	
施工区分	規格																																										
しゃ音板	500×1,960×95																																										
	500×3,960×95																																										
	各種																																										
透光板	1,000×1,960×95																																										
	1,000×3,960×95																																										
	各種																																										
落下防止索規格																																											
φ6×2,500																																											
φ6×4,500																																											
φ6×6,500																																											
φ6×8,500																																											
各種																																											
施工区分	規格																																										
しゃ音板	500×1,960×95 (アイボルト無し)																																										
	500×3,960×95 (アイボルト無し)																																										
	500×1,960×95 (アイボルト付)																																										
	500×3,960×95 (アイボルト付)																																										
	各種																																										
透光板	1,000×1,960×95																																										
	1,000×3,960×95																																										
	各種																																										
落下防止索規格																																											
φ6×2,500																																											
φ6×4,500																																											
φ6×6,500																																											
φ6×8,500																																											
各種																																											
積算上の注意事項		(控え頁)																																									
		5／9																																									

工 種	しゃ音壁設置工
-----	---------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																	
3-11 笠木取付 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。				表3. 12 笠木取付 積算条件区分一覧 (積算単位：m)				3-11 笠木取付 (1) 条件区分 条件区分は、次表を標準とする。		表3. 11 笠木取付 積算条件区分一覧 (積算単位：m)															
				<table><tr><td colspan="2">設置高さ</td></tr><tr><td colspan="2">4m 以下</td></tr><tr><td colspan="2">4m を超え 8m 以下</td></tr></table>				設置高さ		4m 以下		4m を超え 8m 以下		<table><tr><td colspan="2">設置高さ</td></tr><tr><td colspan="2">4m 以下</td></tr><tr><td colspan="2">4m を超え 8m 以下</td></tr></table>				設置高さ		4m 以下		4m を超え 8m 以下			
設置高さ																									
4m 以下																									
4m を超え 8m 以下																									
設置高さ																									
4m 以下																									
4m を超え 8m 以下																									
(注) 1. 上表は、笠木の取付作業の他、脚立及びインパクトレンチの損料、電力に関する経費等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、笠木（材料費）は含まない。 2. 笠木の材料費は別途計上する。				(注) 1. 上表は、笠木の取付作業の他、脚立及びインパクトレンチの損料、電力に関する経費等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、笠木（材料費）は含まない。 2. 笠木の材料費は別途計上する。				(注) 1. 上表は、笠木の取付作業の他、脚立及びインパクトレンチの損料、電力に関する経費等の費用等、その施工に必要な全ての機械・労務・材料費（損料等を含む）を含む。ただし、笠木（材料費）は含まない。 2. 笠木の材料費は別途計上する。																	
(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。				(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。				(2) 代表機労材規格 下表機労材は、当該施工パッケージで使用されている機労材の代表的な規格である。																	
表3. 13 笠木取付 代表機労材規格一覧				表3. 12 笠木取付 代表機労材規格一覧				表3. 12 笠木取付 代表機労材規格一覧																	
項目		代表機労材規格		備考		項目		代表機労材規格		備考															
機械	K 1	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕作業床高 13.2m 積載荷重 1,000kg		4m を超え 8m 以下の 場合		機械	K 1	高所作業車〔トラック架装・垂直昇降・プラットフォーム型〕 最大地上高 13.2m 最大積載荷重 1,000kg		4m を超え 8m 以下の 場合															
	K 2	—					K 2	—																	
	K 3	—					K 3	—																	
労務	R 1	普通作業員				労務	R 1	普通作業員																	
	R 2	運転手（特殊）		4m を超え 8m 以下の 場合			R 2	運転手（特殊）		4m を超え 8m 以下の 場合															
	R 3	特殊作業員					R 3	特殊作業員																	
	R 4	土木一般世話役					R 4	土木一般世話役																	
材料	Z 1	軽油 バトロール給油				材料	Z 1	軽油 バトロール給油																	
	Z 2	—					Z 2	—																	
	Z 3	—					Z 3	—																	
	Z 4	—					Z 4	—																	
市場単価	S	—				市場単価	S	—																	
3-12 笠木（材料費） (1) 条件区分 笠木（材料費）における積算条件区分はない。 積算単位は、m とする。				現行どおり				記載の修正・削除 (歩掛改定に伴う)																	
IV-2-②-7																									
積算上の注意事項								(控え頁) 6／9																	