

CD で始まる施工パッケージコードについて

CD で始まる施工パッケージコードは、CB コードの材料を神奈川県独自のものに置き換えたもので、標準単価、東京単価、機労材構成比等は参照 CB コードと同じです。

CD コード一覧				
CD コード	参照 CB コード	概 要	摘要	開始年版
CD240010 コンクリート	CB240010 コンクリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無し ^の 生コンクリートに置き換えたもの。	小型車割増額、その他割増額は、地区単価に加算されます。	H27.4.1
CD422510W 歩車道境界ブロック	CB422510 歩車道境界ブロック	均し基礎コンクリートの規格各種を W/C 指定無しに置き換えたもの。 ブロック規格：各種（600mm 以下、50kg 未満）、各種（600mm 以下、50kg 以上 100kg 未満）を独自材料に置き換えたもの。	独自材料と各種との対応は、別表－1を参照してください。	H28.7.1
CD422520W 地先境界ブロック	CB422520 地先境界ブロック	均し基礎コンクリートの規格各種を W/C 指定無しに置き換えたもの。 ブロック規格：各種（600mm 以下、50kg 未満）を独自材料に置き換えたもの。	独自材料と各種との対応は、別表－2を参照してください。	H28.7.1
CD422510 歩車道境界ブロック	CB422510 歩車道境界ブロック	ブロック規格：各種（600mm 以下、50kg 未満）、各種（600mm 以下 50kg 以上 100kg 未満）を独自材料に置き換えたもの。	独自材料と各種との対応は、別表－1を参照してください。	H27.5.1
CD422520 地先境界ブロック	CB422520 地先境界ブロック	ブロック規格：各種（600mm 以下、50kg 未満）を独自材料に置き換えたもの。	独自材料と各種との対応は、別表－2を参照してください。	H27.5.1

CD226110 胴込・裏 込コンクリート	CB226110 胴込・裏込コン クリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリ ートに置き換えたもの。		H27.7.1
CD226170 現場打基 礎コンクリート	CB226170 現場打基礎コン クリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリ ートに置き換えたもの。		H27.7.1
CD226190 現場打小 口止コンクリ ート	CB226190 現場打小口止 コンクリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリ ートに置き換えたもの。		R6.1.1
CD226200 現場打横 帯(隔壁)コ ンクリート	CB226200 現場打横帯 (隔壁)コンクリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリ ートに置き換えたもの。		R6.1.1
CD226180 天端コンクリ ート	CB226180 天端コンクリート	コンクリート規格：各種を W/C 指定無しの生コンクリ ートに置き換えたもの。		H27.7.1

別表－１ 歩車道境界ブロック対応表

ブロック規格条件名称 (CD422510W)	対応ブロック規格条件名称 (CB422510)
A種(150/170×200×600)	A種(150/170×200×600)
B種(180/205×250×600)	B種(180/205×250×600)
C種(180/210×300×600)	C種(180/210×300×600)
各種(600mm以下、50kg未満)	各種(600mm以下、50kg未満)
各種 600mm以下 50kg以上 100kg未満	各種 600mm以下 50kg以上 100kg未満
各種 600～1000mm以下 50～150kg未満	各種 600～1000mm以下 50～150kg未満
各種 1000～2000mm、150～550kg未満	各種 1000～2000mm、150～550kg未満
セーフティブロック直ブロック	各種 (600mm以下、50kg未満)
セーフティブロックRブロック	各種 (600mm以下、50kg未満)
両面(A) 150/190×200×600	各種 (600mm以下、50kg未満)
両面再生(A) 150/190×200×600	各種 (600mm以下、50kg未満)
片面再生(A) 150/170×200×600	各種 (600mm以下、50kg未満)
両面(B) 180/230×250×600	各種 600mm以下 50kg以上 100kg未満
両面再生(B) 180/230×250×600	各種 600mm以下 50kg以上 100kg未満
両面(C) 180/240×300×600	各種 600mm以下 50kg以上 100kg未満
片面再生(B) 180/205×250×600	各種 600mm以下 50kg以上 100kg未満
片面再生(C) 180/210×300×600	各種 600mm以下 50kg以上 100kg未満

注) ブロック単価の単位は「個」です。

別表－２ 地先境界ブロック対応表

ブロック規格条件名称 (CD422520W)	対応ブロック規格条件名称 (CB422520)
A種(120×120×600)	A種(120×120×600)
B種(150×120×600)	B種(150×120×600)
C種(150×150×600)	C種(150×150×600)
各種(600mm以下、50kg未満)	各種(600mm以下、50kg未満)
各種 600mm以下 50kg以上 100kg未満	各種 600mm以下 50kg以上 100kg未満
各種 600～1000mm以下 50～150kg未満	各種 600～1000mm以下 50～150kg未満
各種 1000～2000mm、150～550kg未満	各種 1000～2000mm、150～550kg未満
地先境界ブロック再生A	各種 (600mm以下、50kg未満)
地先境界ブロック再生B	各種 (600mm以下、50kg未満)
地先境界ブロック再生C	各種 (600mm以下、50kg未満)

注) ブロック単価の単位は「個」です。

CD240010 の算出例

コード	施工パッケージ名称	標準単価 (円)	適用年版	単価地区	単位	条件数	代価番号	積算単価 (円)
CD240010	コンクリート	24743	H2610	横須賀	m3	15	1	23800.00

条件	設問	回答	値	設問可能条件
J01	構造物識別	小型構造物	2	
J02	施工条件	打設地上高さ2m以下	4	
J03	コンクリート規格	高炉セメント B18-8 W/C指定無し	6	
J04	設計日打設置			
J05	養生工の種類	養生無し	1	
J06	圧送管の追加延長			
J07	現場内小運搬の有無	有り	1	生コンクリート割増 有りの場合
J08	打設高さ、水平距離			
J09	ラフレシレン賃料補正			
J10	ラフレシレン賃料補正 (実数入力)	実数値入力		
J11	カーラレン賃料補正			
J12	カーラレン賃料補正 (実数入力)	実数値入力		
J13	生コンクリート割増の有無		有り	
J14	生コン小型車割増額 (実数入力)	実数値入力	600	
J15	生コンその他割増額 (実数入力)	実数値入力	500	
J16				
J17				
J18				
J19				
J20				
J21				

単価名称	単位	構成比率	東京単価 (円)	地区単価 (円)
Kr		0.00		
K1				
K2				
K3				
		0.00		
Rr		45.57		
R1	普通作業員	27.45	17,500	19,500
R2	特殊作業員	8.32	20,500	22,500
R3	土木一般世話役	8.05	21,500	23,500
R4				
		1.75		
Zr		54.43		
Z1	生コンクリート(高炉)	54.43	12,500	10,500
Z2				
Z3				
Z4				
		0.00		
Sr				
X	諸雑費	0.00		

※東京単価及び地区単価は架空の値を用いています。