


1 総合評価の結果			
建物名称	厚木駅南地区第一種市街地再開発事業施設建築物		
BEE(建築物の環境効率)	1.1	BEEランク	B+
			★★★★☆

2 重点項目への取組み度		劣る ← 評価 → よい	
重点項目		評価	
地球温暖化への配慮 (ライフサイクルCO₂) 	地球温暖化の主因である二酸化炭素の排出削減対策に関する項目 LCCO ₂ (ライフサイクルCO ₂): 建設してから解体するまでの建築物の一生(ライフサイクル)で使われる資材・エネルギーをCO ₂ 排出	LCCO₂ 排出率 81%	
ヒートアイランド現象の緩和 ヒートアイランド現象(=都市部の気温が周辺部よりも高くなる現象)を緩和する対策に関する項目		スコア 2.0	

3 設計上の配慮事項とCASBEEのスコア (5点満点 平均スコア=3点)

地球温暖化への配慮	レベル	評価のポイント
LR3/1 地球温暖化への配慮	3.7	標準計算によるLCCO ₂ (ライフサイクルCO ₂)排出率を評価
建設	LR2/2.1 材料使用量の削減	3
	LR2/2.2 既存建築躯体等の継続使用	3
	LR2/2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用	3
運用	Q1/2.1.2 外皮性能	3.9
	LR1/1 建物の熱負荷抑制	3.7
	LR1/2 自然エネルギー利用	3
	LR1/3 設備システムの高効率化	3.8
LR1/4 効率的運用	2.8	
修繕更新解体	Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数	5

ヒートアイランド現象の緩和	レベル	評価のポイント
Q3/3.2 敷地内温熱環境の向上	2	熱的な悪影響を低減する対策(敷地内へ風を導く、緑地や水面を確保する、建築設備による排気や排熱の位置等に配慮するなどにより暑熱環境を緩和する対策)を評価
LR3/2.2 温熱環境悪化の改善	2	温熱環境の事前調査、敷地外への熱的な影響を低減する対策、温熱環境悪化改善の効果の確認に関する取組み度合いを評価

関連項目	レベル	評価のポイント
LR2/1.1 節水	3	節水への取組み度合いを評価
Q3/1 生物環境の保全と創出	2	生物環境の保全と創出に関する配慮(立地特性の把握と計画方針の設定、生物資源の保全、緑の量・質の確保、生物環境の管理と利用など)を評価

主な指標および効果	
LCCO ₂ の削減率 (= 1-「LCCO ₂ 排出率」)	19%
設計上の配慮事項(自由記述)	
・界壁の壁厚を180mm以上とし二重壁により遮音等級Dr-50を目標値に設定して居住性を高めている。 ・日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級4相当であり建物の断熱化を図っている。 ・各住戸に1Gbitクラスのブロードバンドが利用可能な環境が整備して機能性を高めている。 ・建築物移動等円滑化基準を満たしバリアフリーに配慮した計画としている。 ・住宅性能表示制度の劣化対策等級における等級3相当であり耐用性を高めている。 ・躯体と仕上げを分別可能な納まりとして部材の再利用可能性向上へ取組んでいる。	

再生可能エネルギーの導入状況			
種類	有無	種類	有無
太陽光	-	バイオマス	-
定格出力 (-)	-	温度差熱	-
		水力	-
太陽熱	-	地熱	-
風力	-		

□ : 入力欄

□ : CASBEE一建築(新築)の採点結果から転記してください。